

固定资产投资项目节能评估与 节能监察国家标准汇编（上）


中国标准出版社 编

 中国标准出版社

固定资产投资项目节能评估与 节能监察国家标准汇编

(上)

中国标准出版社 编



中国标准出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

固定资产投资项目节能评估与节能监察国家标准汇编.上/中国标准出版社编.—北京:中国标准出版社,2015.9

ISBN 978-7-5066-8023-3

I. ①固… II. ①中… III. ①固定资产投资—投资项目—节能—评估—国家标准—汇编—中国②固定资产投资—投资项目—节能—监察—国家标准—汇编—中国 IV. ①F832.48-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 199969 号

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)

北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 52.5 字数 1 588 千字

2015 年 9 月第一版 2015 年 9 月第一次印刷

*

定价 260.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107

目 录

第 1 部分 通用管理标准

GB/T 2589—2008	综合能耗计算通则	3
GB/T 5623—2008	产品电耗定额制定和管理导则	11
GB/T 13471—2008	节电技术经济效益计算与评价方法	17
GB/T 15587—2008	工业企业能源管理导则	23
GB/T 17166—1997	企业能源审计技术通则	30
GB/T 23331—2012	能源管理体系 要求	35
GB/T 22336—2008	企业节能标准体系编制通则	59
GB/T 24915—2010	合同能源管理技术通则	71
GB/T 25329—2010	企业节能规划编制通则	83
GB/T 26757—2011	节能自愿协议技术通则	89
GB/T 29116—2012	工业企业原材料消耗计算通则	95
GB/T 29456—2012	能源管理体系 实施指南	105
GB/T 30258—2013	钢铁行业能源管理体系实施指南	131
GB/T 30259—2013	水泥行业能源管理体系实施指南	169
GB/T 31341—2014	节能评估技术导则	207
GB 50189—2005	公共建筑节能设计标准(附条文说明)	216

第 2 部分 能源评价标准

GB/T 10201—2008	热处理合理用电导则	261
GB/T 12455—2010	宾馆、饭店合理用电	267
GB/T 15320—2001	节能产品评价导则	280
GB/T 15512—2009	评价企业节约钢铁材料技术导则	287
GB/T 27977—2011	水泥生产电能能效测试及计算方法	295
GB/T 28557—2012	电力企业节能降耗主要指标的监管评价	309
GB/T 28924—2012	钢铁企业能效指数计算导则	321
GB/T 29115—2012	工业企业节约原材料评价导则	325
GB/T 29117—2012	节约型学校评价导则	333
GB/T 29118—2012	节约型机关评价导则	341
GB/T 29725—2013	节约型企业评价通则	351
GB/T 30260—2013	公共机构能源资源管理绩效评价导则	358
GB/T 30716—2014	能量系统绩效评价通则	375
GB/T 30949—2014	节水灌溉项目后评价规范	385
GB/T 31342—2014	公共机构能源审计技术导则	393

第 3 部分 能源平衡标准

GB/T 2587—2009	用能设备能量平衡通则	411
----------------	------------	-----

GB/T 3484—2009	企业能量平衡通则	417
GB/T 6422—2009	用能设备能量测试导则	423
GB/T 14909—2005	能量系统焓分析技术导则	427
GB/T 27716—2011	横管式连续蒸煮系统能量平衡及能量效率计算方法	451
GB/T 27718—2011	间歇蒸煮(立锅)系统能量平衡及能量效率计算方法	467
GB/T 27720—2011	卡米尔连续蒸煮系统能量平衡及能量效率计算方法	487
GB/T 27724—2011	普通长网造纸机系统能量平衡及能量效率计算方法	507
GB/T 27736—2011	制浆造纸企业生产过程的系统能量平衡计算方法通则	529
GB/T 28749—2012	企业能量平衡网络图绘制方法	537
GB/T 28751—2012	企业能量平衡表编制方法	543

第 4 部分 能源监测标准

GB/T 8174—2008	设备及管道绝热效果的测试与评价	553
GB/T 15316—2009	节能监测技术通则	565
GB/T 15317—2009	燃煤工业锅炉节能监测	571
GB/T 15318—2010	热处理电炉节能监测	579
GB/T 15910—2009	热力输送系统节能监测	587
GB/T 15912.1—2009	制冷机组及供制冷系统节能测试 第 1 部分:冷库	595
GB/T 15913—2009	风机机组与管网系统节能监测	603
GB/T 16666—2012	泵类液体输送系统节能监测	611
GB/T 16811—2005	工业锅炉水处理设施运行效果与监测	635
GB/T 17357—2008	设备及管道绝热层表面热损失现场测定 热流计法和表面温度法	647
GB/T 17358—2009	热处理生产电耗计算和测定方法	659
GB/T 24560—2009	电解、电镀设备节能监测	665
GB/T 24561—2009	干燥窑与烘烤炉节能监测	673
GB/T 24562—2009	燃料热处理炉节能监测	679
GB/T 24563—2009	煤气发生炉节能监测	687
GB/T 24564—2009	高炉热风炉节能监测	693
GB/T 24565—2009	隧道窑节能监测	699
GB/T 24566—2009	整流设备节能监测	707
GB/T 25328—2010	玻璃窑炉节能监测	713
GB/T 29147—2012	钢铁生产余热资源计算方法 涂镀	721
GB/T 29235.1—2012	接入设备节能参数和测试方法 第 1 部分:ADSL 用户端	727
GB/T 29235.2—2012	接入设备节能参数和测试方法 第 2 部分:ADSL 局端	739
GB/T 29238—2012	移动终端设备节能参数和测试方法	754
GB/T 29239—2012	移动通信设备节能参数和测试方法 基站	784
GB/T 30261—2013	制冷空调用板式热交换器焓效率评价方法	805
GB/T 30262—2013	空冷式热交换器焓效率评价方法	813
GB/T 31453—2015	油田生产系统节能监测规范	823

第 1 部分

通用管理标准





中华人民共和国国家标准

GB/T 2589—2008
代替 GB/T 2589—1990

综合能耗计算通则

General principles for calculation of the
comprehensive energy consumption

2008-02-03 发布

2008-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准代替 GB/T 2589—1990《综合能耗计算通则》。

本标准与 GB/T 2589—1990 相比,主要修改内容如下:

- 修改了格式;
- 更新了引用标准;
- 增加了术语;
- 进一步细化了能源种类;
- 修改了综合能耗的分类;
- 简化了计算公式;
- 增加了附录。

本标准的附录 A 和附录 B 是资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业标准一部提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位:国家发展和改革委员会能源研究所、中国标准化研究院、中国节能监察信息网。

本标准主要起草人:胡秀莲、李爱仙、陈海红、辛定国、张管生、郑彬。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 2589—1981;GB 2589—1990。

综合能耗计算通则

1 范围

本标准规定了综合能耗的定义和计算方法。

本标准适用于用能单位能源消耗指标的核算和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

耗能工质 energy-consumed medium

在生产过程中所消耗的不作为原料使用,也不进入产品,在生产或制取时需要直接消耗能源的工作物质。

3.2

能量的当量值 energy calorific value

按照物理学电热当量、热功当量、电功当量换算的各种能源所含的实际能量。按国际单位制,折算系数为1。

3.3

能源的等价值 energy equivalent value

生产单位数量的二次能源或耗能工质所消耗的各种能源折算成一次能源的能量。

3.4

用能单位 energy consumption unit

具有确定边界的耗能单位。

3.5

综合能耗 comprehensive energy consumption

用能单位在统计报告期内实际消耗的各种能源实物量,按规定的计算方法和单位分别折算后的总和。

对企业,综合能耗是指统计报告期内,主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。企业中主要生产系统的能耗量应以实测为准。

3.6

单位产值综合能耗 comprehensive energy consumption for unit output value

统计报告期内,综合能耗与期内用能单位总产值或工业增加值的比值。

3.7

产品单位产量综合能耗 comprehensive energy consumption for unit output of product

统计报告期内,用能单位生产某种产品或提供某种服务的综合能耗与同期该合格产品产量(工作

量、服务量)的比值。

产品单位产量综合能耗简称单位产品综合能耗。

注：产品是指合格的最终产品或中间产品；对某些以工作量或原材料加工量为考核能耗对象的企业，其单位工作量、单位原材料加工量的综合能耗的概念也包括在本定义之内。

3.8

产品单位产量可比综合能耗 comparable comprehensive energy consumption for unit output of product

为在同行业中实现相同最终产品能耗可比，对影响产品能耗的各种因素加以修正所计算出来的产品单位产量综合能耗。

4 综合能耗计算的能源种类和范围

4.1 能源种类

4.1.1 综合能耗计算的能源指用能单位实际消耗的各种能源，包括：

一次能源，主要包括原煤、原油、天然气、水力、风力、太阳能、生物质能等；

二次能源，主要包括洗精煤、其他洗煤、型煤、焦炭、焦炉煤气、其他煤气、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、炼厂干气、其他石油制品、其他焦化产品、热力、电力等。

4.1.2 耗能工质消耗的能源也属于综合能耗计算种类。耗能工质主要包括新水、软化水、压缩空气、氧气、氮气、氦气、乙炔、电石等。

4.1.3 综合能耗计算包括的能源种类，应满足填报国家能源统计报表的要求。各种能源不得重计、漏计。能源的计量应符合 GB 17167 的要求。

4.2 计算范围

指用能单位生产活动过程中实际消耗的各种能源。对企业，包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统用能以及用作原料的能源。

能源及耗能工质在用能单位内部储存、转换及分配供应(包括外销)中的损耗，也应计入综合能耗。

5 综合能耗的分类与计算方法

5.1 综合能耗的分类

综合能耗分为四种，即综合能耗、单位产值综合能耗、产品单位产量综合能耗、产品单位产量可比综合能耗。

5.2 综合能耗的计算

5.2.1 综合能耗的计算

综合能耗按式(1)计算：

$$E = \sum_{i=1}^n (e_i \times p_i) \dots\dots\dots(1)$$

式中：

E——综合能耗；

n——消耗的能源品种数；

e_i——生产和服务活动中消耗的第 i 种能源实物量；

p_i——第 i 种能源的折算系数，按能量的当量值或能源等价值折算。

5.2.2 单位产值综合能耗的计算

单位产值综合能耗按式(2)计算：

$$e_g = \frac{E}{G} \dots\dots\dots(2)$$

式中：

e_g ——单位产值综合能耗；

G ——统计报告期内产出的总产值或增加值。

5.2.3 产品单位产量综合能耗的计算

某种产品(或服务)单位产量综合能耗按式(3)计算：

$$e_j = \frac{E_j}{P_j} \dots\dots\dots (3)$$

式中：

e_j ——第 j 种产品单位产量综合能耗；

E_j ——第 j 种产品的综合能耗；

P_j ——第 j 种产品合格产品的产量。

对同时生产多种产品的情况,应按每种产品实际耗能量计算;在无法分别对每种产品进行计算时,折算成标准产品统一计算,或按产量与能耗量的比例分摊计算。

5.2.4 产品单位产量可比综合能耗的计算

产品单位产量可比综合能耗只适用于同行业内部对产品能耗的相互比较之用,计算方法应在专业中和相关的能耗计算办法中,由各专业主管部门予以具体规定。

6 各种能源折算标准煤的原则

6.1 计算综合能耗时,各种能源折算为一次能源的单位为标准煤当量。

6.2 用能单位实际消耗的燃料能源应以其低(位)发热量为计算基础折算为标准煤量。

低(位)发热量等于 29 307 千焦(kJ)的燃料,称为 1 千克标准煤(1 kgce)。

6.3 用能单位外购的能源和耗能工质,其能源折算系数可参照国家统计局公布的数据;用能单位自产的能源和耗能工质所消耗的能源,其能源折算系数可根据实际投入产出自行计算。

6.4 当无法获得各种燃料能源的低(位)发热量实测值和单位耗能工质的耗能量时,可参照附录 A 和附录 B。

附 录 A
(资料性附录)
各种能源折标准煤参考系数

能源名称		平均低位发热量	折标准煤系数
原煤		20 908 kJ/kg(5 000 kcal/kg)	0.714 3 kgce/kg
洗精煤		26 344 kJ/kg(6 300 kcal/kg)	0.900 0 kgce/kg
其他 洗煤	洗中煤	8 363 kJ/kg(2 000 kcal/kg)	0.285 7 kgce/kg
	煤泥	8 363 kJ/kg~12 545 kJ/kg (2 000 kcal/kg~3 000 kcal/kg)	0.285 7 kgce/kg~0.428 6 kgce/kg
焦炭		28 435 kJ/kg(6 800 kcal/kg)	0.971 4 kgce/kg
原油		41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg)	1.428 6 kgce/kg
燃料油		41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg)	1.428 6 kgce/kg
汽油		43 070 kJ/kg(10 300 kcal/kg)	1.471 4 kgce/kg
煤油		43 070 kJ/kg(10 300 kcal/kg)	1.471 4 kgce/kg
柴油		42 652 kJ/kg(10 200 kcal/kg)	1.457 1 kgce/kg
煤焦油		33 453 kJ/kg(8 000 kcal/kg)	1.142 9 kgce/kg
渣油		41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg)	1.428 6 kgce/kg
液化石油气		50 179 kJ/kg(12 000 kcal/kg)	1.714 3 kgce/kg
炼厂干气		46 055 kJ/kg(11 000 kcal/kg)	1.571 4 kgce/kg
油田天然气		38 931 kJ/m ³ (9 310 kcal/m ³)	1.330 0 kgce/m ³
气田天然气		35 544 kJ/m ³ (8 500 kcal/m ³)	1.214 3 kgce/m ³
煤矿瓦斯气		14 636 kJ/m ³ ~16 726 kJ/m ³ (3 500 kcal/m ³ ~4 000 kcal/m ³)	0.500 0 kgce/m ³ ~0.571 4 kgce/m ³
焦炉煤气		16 726 kJ/m ³ ~17 981 kJ/m ³ (4 000 kcal/m ³ ~4 300 kcal/m ³)	0.571 4 kgce/m ³ ~0.614 3 kgce/m ³
高炉煤气		3 763 kJ/m ³	0.128 6 kgce/kg
其他 煤气	a) 发生炉煤气	5 227 kJ/m ³ (1 250 kcal/m ³)	0.178 6 kgce/m ³
	b) 重油催化裂解煤气	19 235 kJ/m ³ (4 600 kcal/m ³)	0.657 1 kgce/m ³
	c) 重油热裂解煤气	35 544 kJ/m ³ (8 500 kcal/m ³)	1.214 3 kgce/m ³
	d) 焦炭制气	16 308 kJ/m ³ (3 900 kcal/m ³)	0.557 1 kgce/m ³
	e) 压力气化煤气	15 054 kJ/m ³ (3 600 kcal/m ³)	0.514 3 kgce/m ³
	f) 水煤气	10 454 kJ/m ³ (2 500 kcal/m ³)	0.357 1 kgce/m ³
粗苯		41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg)	1.428 6 kgce/m ³
热力(当量值)		—	0.034 12 kgce/MJ
电力(当量值)		3 600 kJ/(kW·h)[860 kcal/(kW·h)]	0.122 9 kgce/(kW·h)
电力(等价值)		按当年火电发电标准煤耗计算	
蒸汽(低压)		3 763 MJ/t(900 Mcal/t)	0.128 6 kgce/kg

附录 B
(资料性附录)
耗能工质能源等价值

品 种	单位耗能工质耗能量	折标准煤系数
新水	2.51 MJ/t(600 kcal/t)	0.085 7 kgce/t
软水	14.23 MJ/t(3 400 kcal/t)	0.485 7 kgce/t
除氧水	28.45 MJ/t(6 800 kcal/t)	0.971 4 kgce/t
压缩空气	1.17 MJ/m ³ (280 kcal/m ³)	0.040 0 kgce/m ³
鼓风	0.88 MJ/m ³ (210 kcal/m ³)	0.030 0 kgce/m ³
氧气	11.72 MJ/m ³ (2 800 kcal/m ³)	0.400 0 kgce/m ³
氮气(做副产品时)	11.72 MJ/m ³ (2 800 kcal/m ³)	0.400 0 kgce/m ³
氮气(做主要产品时)	19.66 MJ/m ³ (4 700 kcal/m ³)	0.671 4 kgce/m ³
二氧化碳气	6.28 MJ/m ³ (1 500 kcal/m ³)	0.214 3 kgce/m ³
乙炔	243.67 MJ/m ³	8.314 3 kgce/m ³
电石	60.92 MJ/kg	2.078 6 kgce/kg



中华人民共和国国家标准

GB/T 5623—2008
代替 GB/T 5623—1985

产品电耗定额制定和管理导则

Guide for the electricity consumption quota determination
and regulation of product

2008-09-18 发布

2009-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准代替 GB/T 5623—1985《产品电耗定额制定和管理导则》。

本标准与 GB/T 5623—1985 相比主要变化如下：

- 原标准的引言部分修改为本标准规定的内容和适用范围；
- 本标准增加引用文件 GB/T 12723；
- 原标准中第 2 章分类和第 3 章用途的内容，修改为本标准的基本要求；
- 原标准中的 6.2.1 数理统计法、6.2.2 实测法、6.2.3 计算法，三种方法的解释改为附录；
- 原标准中的 7.7 删除。

本标准的附录 A、附录 B 为规范性附录。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会合理用电分技术委员会归口。

本标准起草单位：北京太工天成测控技术有限公司、北京节能环保中心、中国标准化研究院、清华大学、北京电力公司。

本标准主要起草人：石荣、翟克俊、陶毅、成建宏、孟昭利。

本标准于 1985 年首次发布。