

HONG BAO SHU

电脑
COMPUTER

DOS与Windows命令

速查

宝典

红宝书编委会 编著

- ◎ 1000多条DOS与WINDOWS命令应用实例，内容丰富，覆盖面广
- ◎ 操作步骤完整、详细，可即学即用，实用性强。
- ◎ 置于案头，随查随用，可方便您的工作，提高工作效率。

上海科学普及出版社

HONG BAO SHU

电脑
COMPUTER



DOS与Windows命令

速查

宝典

红宝书编委会 编著



上海科学普及出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

DOS/Windows 命令速查宝典 / 《电脑红宝书》编委会编
著. —上海: 上海科学普及出版社, 2008.8

ISBN 978-7-5427-3911-7

I .D... II. 电... III. ①磁盘操作系统, DOS — 基本知识
②窗口软件, Windows — 基本知识 IV. TP316

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 093413 号

策划编辑 胡名正

责任编辑 郭子安

DOS/Windows 命令速查宝典

电脑红宝书编委会 编著

上海科学普及出版社出版发行

(上海中山北路 832 号 邮政编码 200070)

<http://www.pspsh.com>

各地新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

开本 787×1092

1/16

印张 22.25

字数 387 000

2008 年 8 月第 1 版

2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5427-3911-7/TP·912

定价: 29.80 元

前言

Foreword >>>

1981 年，DOS 操作系统与第一台 IBM PC 同期上市。在接下来的几年中，DOS 版本几经更新，很快成为全球计算机的主流操作系统。然而，随着采用可视化图形用户界面的 Windows 操作系统的推出，DOS 操作系统迅速退出了操作系统的中央舞台，渐渐地被越来越多的计算机用户所遗忘。然而，DOS 操作系统凭借其小巧灵活（其容量仅为数 MB，这与动辄几 GB 的 Windows 操作系统简直是天壤之别）、可以直接操作硬件（包括低格硬盘、修改硬盘主引导记录等）、刷新 BIOS、彻底卸载程序（在 Windows 操作系统下，很多程序无法卸载，即使可以卸载，往往也无法清理干净），更重要的是很多硬件维修处理必须在 DOS 操作系统下完成。因此，DOS 操作系统对于很多准计算机用户，尤其是计算机管理人员及维修人员，具有很大的吸引力。基于上述原由，Windows 操作系统并未将 DOS 操作系统抛弃，恰恰相反，Windows 9X 操作系统构建于 DOS 操作系统之上，而 Windows NT/2000/XP/2003 操作系统也提供了支持 DOS 常用命令的命令行工具。

DOS 作为一个字符型的操作系统，一般的操作都是通过命令来完成。DOS 命令分为内部命令和外部命令。内部命令是一些比较常用而所占空间又不大的命令程序，在系统启动时加载到内存中，以方便调用。而其他的一些外部命令则以单独的可执行文件存在，在使用时才被调入内存。如果能熟练掌握一些比较常用的 DOS 命令，那么对于计算机管理人员及维修人员，可以说是增添了一项“独门技能”。

本书有如下几个特点：

◆ 内容丰富

本书收录了数百条 DOS/Windows 系统最常用的命令，内容包括文件与目录管理、磁盘管理、批处理、系统安全与故障恢复、系统配置、网络服务与网络管理和系统管理等各个方面。

◆ 内容翔实

本书对每一个命令都进行了详细合理的介绍，其中包括命令的功能、

常用语法、语法中各个参数的使用方法，以及命令使用过程中必须注意的相关事项。另外，对于每个命令，还列举了一些典型范例，更易于读者掌握其具体使用方法。

◆ 语言通俗易懂

本书的文字叙述力求简洁明了，通俗易懂，范例操作步骤详细明了，条理清楚，思路清晰，使读者无师自通。

全书共分为 7 章，第 1 章主要介绍文件与目录管理命令；第 2 章主要介绍磁盘管理命令；第 3 章主要介绍批处理命令；第 4 章主要介绍系统安全与故障恢复命令；第 5 章主要介绍系统配置命令；第 6 章主要介绍网络服务与网络管理命令；第 7 章主要介绍系统管理命令。

本书主要由罗振候、汪浩栋编著，参加本书编写的还有杨海、康熙岳、蒋谦、沈海飞等人。

由于编者水平有限，又加上时间仓促，错误与不足之处在所难免，如读者在阅读过程中有什么意见或建议，请与我们联系，E-mail 发至 kxpjhmz@vip.sina.com。

电脑红宝书编委会

2008 年 8 月

目 录

第 1 章 文件与目录管理命令速查

Move——移动文件	1	Files——访问文件数	31
Findstr——搜索文本	2	Exe2bin——转化文件格式	32
Replace——文件替换	4	Xcopy——复制文件和目录	32
Rename (Ren) ——重命名文件	6	Tree——目录结构	36
Find——查找字符串	7	Dir——显示文件目录	37
Del (Erase) ——删除文件	9	Chdir (Cd) ——更改目录	41
Copy——复制	10	Mkdir——创建目录	42
Cipher——文件加密	14	Rmdir (Rd) ——删除目录	43
Comp——文件比较	16	Deltree——删除目录树	44
Fc——文件比较	18	Pushd——存储当前目录	45
Type——显示文本	22	Popd——更改存储的目录	46
Append——打开文件	22	Flattemp——管理临时目录	47
Attrib——文件属性	24	Edit——文本编辑器	48
Assoc——文件名扩展关联	27	Path——设定路径	49
Expand——解压缩文件	28	Verify——写入校验	50
Extract——从安装盘提取文件	29	More——逐屏输出	50
Fcbs——文件控制块	30		

第 2 章 磁盘管理命令速查

Chkdsk——磁盘检查与修复	53	DiskPart——磁盘和分区管理	68
Format——格式化磁盘	56	Active——标记分区	69
Chkntfs——磁盘分区检查	59	Add disk——创建镜像	69
Defrag——整理磁盘文件	60	Assign——分配驱动器号或装载点	70
Compact——文件或目录压缩	61	Break disk——划分卷	70
Convert——分区格式转换	63	Clean——删除分区或卷的格式	71
Diskcomp——磁盘比较	64	Convert basic——转换为基本盘	71
Diskcopy——复制磁盘	66	Convert dynamic——转换为动态盘	71



目
录

Convert gpt——转换为 GPT 磁盘	72	Extend——扩展卷	79
Convert mbr——转换为 MBR 磁盘	72	Help——显示命令列表	80
Create partition efi——创建 EFI 系统 分区	72	Import——导入磁盘组	80
Create partition extended——创建 扩展分区	73	List disk——显示磁盘列表	80
Create partition logical——创建逻辑 驱动器	74	List partition——显示分区	81
Create partition msr——创建保留分区 ..	74	List volume——显示卷列表	81
Create partition primary——创建主 分区	75	Online——联机	81
Create volume raid——创建 RAID-5 卷	76	Rem——添加注释	81
Create volume simple——创建 简单卷	77	Remove——删除驱动器号或装载点	81
Create volume stripe——创建条纹卷	77	Rescan——查找新磁盘	82
Delete disk——删除动态盘	78	Retain——准备卷	82
Delete partition——删除焦点分区	78	Select disk——将焦点转移到指定 磁盘	83
Delete volume——删除所选卷	79	Select partition——将焦点给予指定 分区	83
Detail disk——显示卷属性	79	Select volume——将焦点转移到 指定卷	83
Detail volume——显示存放当前卷的 磁盘	79	Buffers——管理磁盘缓冲区	84
Exit——退出程序	79	Mountvol——管理装入点	84
		Vssadmin——查看卷影备份	85
		Vol——显示磁盘卷标和序列号	86
		Label——管理卷标	87
		Subst——创建虚拟驱动器	88

第 3 章 批处理命令速查

使用批处理参数	90	使用命令重定向操作符	93
使用筛选器命令	91	句柄复制	93
More——显示一个文件内容或一个 命令的输出	92	重定向命令输出 (<)	94
Find——搜索文件中指定的字符串或 文字	92	重定向命令输出 (>)	94
Sort——按字母顺序排列文本文件或 命令的输出	92	使用<&操作符重定向输入和复制	94
		使用>&操作符重定向输出和复制	95
		使用>>重定向操作符追加输出	95
		使用管道操作符 ()	95



合并带有重定向操作符的命令	96	Shift——更改参数位置	104
Call——调用子程序	96	Rem——添加注释	106
Echo——控制回显	98	Choice——提示用户作出选择	107
Goto——定向批处理行	99	Set——设置环境变量	108
Pause——暂停	100	Setlocal——本地化环境变量	111
For——循环操作	101	Endlocal——结束本地化环境变量	112
If——批处理条件	102		

第4章 系统安全与故障恢复命令速查

Ipsccmd——安全策略配置	114	Eventtriggers query——查询显示事件 触发器的属性设置	130
Ipsccmd dynamic mode——动态模式 策略配置	114	Evntcmd——配置事件陷阱	131
Ipsccmd static mode——静态模式 策略配置	116	#pragma ADD——配置陷阱	132
Ipsccmd query mode——查询安全 策略数据	118	#pragma DELETE——删除陷阱	133
Lodctr——计数器管理	119	#pragma ADD_TRAP_DEST——配置 陷阱目标	134
Secedit——配置和分析系统安全性	120	#pragma DELETE_TRAP_DEST——删 除陷阱目标	134
Secedit /analyze——分析系统安全性	120	Bootcfg——设置“Boot.ini”文件	135
Secedit /configure——应用模板	120	Bootcfg addsw——添加系统加载项	135
secedit /export——导出模板	121	Bootcfg copy——制作系统副本	136
secedit /validate——验证语法	122	Bootcfg dbg1394——配置 1394 端口 调试	137
Relog——导出性能日志文件	122	Bootcfg debug——管理调试设置	138
Unlodctr——删除计数器	124	Bootcfg default——指定默认指派 系统项	140
Eventcreate——创建自定义事件	124	Bootcfg delete——删除系统项	140
Eventquery——列出事件日志的事件 及属性	126	Bootcfg ems——管理 EMS 控制台	141
Eventtriggers——显示和配置事件 触发器	127	Bootcfg query——查询并显示 区段项	143
Eventtriggers create——创建新事件 触发器	128	Bootcfg raw——添加系统加载项	144
Eventtriggers delete——删除事件 触发器	130	Bootcfg rmsw——删除系统加载项	145
		Bootcfg timeout——更改系统超时值	146



Cprofile——清理配置文件	147	文件	152
Ntbackup——备份	148	Winnt——安装或升级操作系统	153
Recover——数据恢复	152	Winnt32——安装或升级操作系统	155
SFC——扫描验证所有受保护的系统			

第5章 系统配置命令速查

Date——配置系统日期	159	页面文件	179
Time——配置系统时间	160	Pagefileconfig delete——删除页面	
Country——配置国家语言	161	文件	180
Driverquery——查看设备驱动程序	163	Prncnfg.vbs——配置或显示打印机的	
Systeminfo——显示系统配置信息	164	配置信息	180
Ver——显示系统版本号	165	显示打印机的配置信息	181
Chcp——管理活动控制台代码页	166	更改打印机名称	181
Minfo32——显示系统环境视图	166	配置打印机	182
Help——显示命令列表	168	Prndrvr.vbs——管理打印机驱动程序 ..	185
Helpctr——启动帮助和支持中心	168	安装打印机驱动程序	185
Color——管理窗口颜色	169	删除打印机驱动程序	186
Title——创建标题	170	删除所有未使用的打印机驱动程序	187
At——制定命令和程序运行计划	170	列出打印机驱动程序	188
Mode——配置系统	172	Prnjobs.vbs——管理打印作业	189
显示所有设备或单个设备的状态	173	暂停打印作业	189
配置串行通信端口	173	恢复打印作业	189
重定向输出端口	175	取消打印作业	190
管理控制台中的代码页号码	175	显示打印作业	191
更改命令提示符屏幕缓冲区的大小	176	Prnmngr.vbs——管理打印机或	
设置键盘字符输入速率	177	打印机连接	192
Pagefileconfig.vbs——显示或配置		添加本地打印机	192
页面文件	177	添加打印机连接	193
Pagefileconfig query——查询和显示		删除打印机	193
页面文件	177	显示默认打印机	194
Pagefileconfig change——配置页面		列出所有打印机	194
文件	178	删除所有打印机	195
Pagefileconfig create——创建或添加		设置默认打印机	195



Prnport.vbs——管理打印机端口	196	暂停打印	201
创建标准 TCP/IP 打印机端口	196	继续打印	202
删除标准 TCP/IP 打印机端口	197	打印测试页	202
列出标准 TCP/IP 打印机端口	198	取消后台打印作业	203
显示标准 TCP/IP 打印机端口配置	199	Print——发送文件到打印机	204
配置标准 TCP/IP 打印机端口	199	Lpq——显示打印队列状态	205
Prnqctl.vbs——管理打印	201	Lpr——发送文件到指定计算机	205

第 6 章 网络服务与网络管理命令速查

Arp——地址解析	207	Net start——启动服务	231
Getmac——返回 MAC 地址	208	Net session——会话管理	233
Hostname——显示主机名	209	Net share——管理共享资源	234
Ipfconfig——显示 IP 配置信息	210	Net statistics——统计日志	235
Nbtstat——显示 NetBIOS 信息	212	Net time——时钟同步	236
Netstat——显示活动连接及相关统计 信息	214	Net use——网络连接管理	237
Finger——查看登录用户信息	216	Net user——用户账户管理	238
Net Services——网络服务管理	217	Net view——显示共享资源列表	239
Net accounts——升级用户账户 数据库	217	FTP——文件传输	240
Net computer——添加或删除计算机	218	!——退出 FTP 环境	241
Net config——显示可配置服务	219	Help/? ——显示 FTP 子命令帮助	242
Net pause——暂停服务	219	Remotehelp——显示远程命令帮助	242
Net stop——停止服务	220	Ascii——设置文件传输类型为 ASCII 模式	242
Net continue——恢复服务	223	Binary——设置文件传输类型为二 进制模式	243
Net send——发送消息	223	Type——管理文件传送类型	243
Net file——显示共享文件	224	Bell——响铃提示	243
Net group——管理用户组	225	Bye——结束会话并退出 FTP 环境	244
Net localgroup——管理本地组	226	Quit——结束会话并退出 FTP 环境	244
Net help——获得帮助	228	Open——建立连接	244
Net helpmsg——提供差错帮助	228	Disconnect——断开连接	245
Net name——管理消息名	229	Close——结束会话但不退出 FTP 环境	245
Net print——打印管理	229		



目
录

Debug——切换调试模式.....	245	Prompt——选择性地检索或存储 文件.....	253
Append——复制文件到远程计算机 的指定文件.....	245	Rename——重命名远程文件.....	253
Put——复制文件到远程计算机的 指定文件.....	246	Status——显示连接状态.....	254
Send——复制文件到远程计算机的 指定文件.....	246	Trace——切换数据包跟踪.....	254
Mput——复制文件到远程计算机.....	247	User——指定远程用户.....	254
Mget——复制文件到本地计算机.....	247	Verbose——控制响应.....	255
Get——复制文件到本地计算机的 指定文件.....	247	Tftp——日常文件传输.....	255
Recv——复制文件到本地计算机的 指定文件.....	248	Ping——IP 连接测试.....	256
Glob——控制通配符扩展.....	248	Tracerpt——管理跟踪事件.....	258
Hash——控制打印.....	248	Reset session——重置会话.....	260
Cd——更改远程计算机上的目录.....	249	Telnet——远程管理 Telnet Client.....	261
Lcd——更改本地计算机上的目录.....	249	Quit——退出 Telnet Client.....	261
Literal——逐字发送参数到远程 FTP 服务器.....	249	Telnet——启动 Telnet Client.....	261
Quote——逐字发送参数到远程 FTP 服务器.....	250	Open——将 Telnet Client 连接到 远程计算机.....	262
Dir——显示远程计算机上的文件 目录列表.....	250	Close——断开 Telnet Client 与远程 计算机的连接.....	262
Mdir——显示远程计算机上的文件 目录列表.....	250	Send——发送 Telnet Client 命令.....	263
Delete——删除文件.....	251	Display——查看 Telnet 客户端的 当前设置.....	263
Mdelete——删除文件.....	251	Set——设置 Telnet Client 选项.....	263
Mkdir——创建远程目录.....	251	Tlntadm——远程管理 Telnet Server... 管理运行 Telnet Server.....	265
Rmdir——删除远程目录.....	252	管理 Telnet 会话.....	266
Pwd——打印目录.....	252	设置登录选项.....	266
Ls——显示远程目录的简短目录 列表.....	252	设置默认域.....	267
Mls——显示远程目录的简短目录 列表.....	253	映射 Alt 键.....	267
		设置连接的最大数量.....	268
		设置失败登录尝试的最大次数.....	268
		设置操作模式.....	269
		设置 Telnet 端口.....	269
		设置空闲会话超时.....	269
		设置身份验证方法.....	270





Ipxroute——路由表管理	270	状态	280
Tracert——路由追踪	272	Change port——列出或更改 COM	
Pathping——提供丢失信息	273	端口映射	281
Openfiles——查询显示打开的文件	276	Change user——更改映射设置	282
Openfiles disconnect——断开远程		Query——终端服务查询	283
用户	276	Query process——显示进程信息	283
Openfiles query——查询和显示所有		Query session——显示会话信息	285
打开的文件	277	Query termserver——显示终端服务器	
Cmstp——安装或删除服务配置文件	279	列表	286
Change——更改终端服务	280	Query user——显示用户会话信息	287
Change logon——控制或显示登录			

第 7 章 系统管理命令速查

Cls——清屏	289	复制到本地计算机中	307
Cmd——启动命令解释器	289	Reg save——备份注册表	307
Ntcmdprompt——运行命令解释程序	293	Reg load——将保存的项和子项加载	
Exit——退出当前批处理脚本或命令		到注册表	308
解释程序	293	Reg unload——删除已加载的注册表	
Doskey——撤回系统命令、编辑命令		部分	308
行和管理宏	294	Reg restore——将保存的项和子项写	
W32tm——诊断时间服务错误	298	回到注册表	309
Graftabl——启用扩展字符集	299	Regsvr32——将 DLL 文件注册为	
Pentnt——浮点管理	300	命令	309
Reg——编辑注册表	301	Schtasks——计划任务	310
Reg query——显示注册表项和值	301	Schtasks query——显示计划任务	310
Reg add——添加新项或新子项	302	Schtasks create——创建新任务	312
Reg compare——比较指定的注册项		Schtasks create minute——计划任务	
或子项	303	每 n 分钟运行一次	314
Reg copy——复制注册表项	304	Schtasks create hourly——计划任务	
Reg delete——删除注册表项或子项	305	每 n 小时运行一次	316
Reg export——将注册表项保存到		Schtasks create daily——计划任务	
文件中	306	每 n 天运行一次	317
Reg import——将导出的注册表文件		Schtasks create weekly——计划任务	



目
录

每 n 周运行一次	319	程序	332
Schtasks create monthly——计划任务		Tasklist——显示任务进程	333
每 n 月运行一次	321	Taskkill——结束任务或进程	334
Schtasks create onstart——计划任务		Shutdown——关闭或重启计算机	336
在每次系统启动时运行	322	Start——运行指定程序或命令	337
Schtasks create once——只运行一次		Dos——管理 DOS 驻留内存	339
计划任务	324	Device——加载驱动程序到常规	
Schtasks create onlogon——计划任务		内存	340
在用户登录时运行	325	Devicehigh——加载驱动程序到高端	
Schtasks create onidle——计划任务在		内存区	341
计算机空闲时运行	327	Loadhigh——加载程序到高端	
Schtasks delete——删除计划任务	328	内存区	342
Schtasks run——运行计划任务	329	Install——加载程序到内存	343
Schtasks change——更改计划任务	330	Stacks——堆栈管理	343
Schtasks end——终止任务启动的			



第1章 文件与目录管理命令速查

DOS/Windows 系统的文件和目录管理的命令非常丰富，功能也十分强大。常见的文件管理命令有 Move（移动文件）、Findstr（搜索文本）、Replace（文件替换）等，常见的目录管理命令则有 Dir（显示文件目录）、Mkdir（创建目录）、Chdir（更改目录）等，下文我们将对这些常用命令的使用方法进行逐一介绍。

Move——移动文件

将一个或多个文件从一个目录移动到另外一个指定的目录。

语法

```
move [{y|/-y}] [Source] [target]
```

参数

/y

被移动文件的文件名与目录路径的文件发生重名时，进行自动覆盖而不提示用户。

/-y

被移动文件的文件名与目录路径的文件发生重名时，提示用户是否要进行覆盖。

source

指定要移动文件的源路径及文件名。如果要移动或重命名目录，“source”应该是源目录路径及目录名。

target

指定移动文件的目标路径及文件名。如果要移动或重命名目录，“target”应该是目标目录路径及目录名。

/?

在命令提示符下显示帮助信息。

范例

(1) 要将文件“good.txt”从当前目录移动到“C:\Program Files”目录下，可键入：

```
move good.txt C:\Program Files
```



(2) 要将文件“good.txt”从当前目录移动到“C:\Program Files”目录下,并将其重命名为“happy.txt”,可键入:

```
move good.txt C:\Program Files\happy.txt
```

(3) 要将文件“good.txt”、“happy.txt”从当前目录移动到“C:\Program Files”目录下,可键入:

```
move good.txt,happy.txt C:\Program Files
```

(4) 要将 G 盘根目录下后缀名为“.txt”的所有文件从当前目录移动到“C:\Program Files”目录下,可键入:

```
move G:\*.txt C:\Program Files
```

(5) 要将 G 盘根目录下的“good”目录重命名为“happy”,可键入:

```
move C:\good C:\happy
```

要点提示

- 移动加密文件

若将加密文件移动到不支持加密文件系统(EFS)的卷上就会产生错误,因此首先要对文件解密或将其移动到支持加密文件系统(EFS)的卷上;

- 不能把多个文件移动到一个文件上

假如用户要移动一个以上的文件,但目标路径只使用了一个文件名,那么系统就会提示出错信息,并且移动操作失败。

Findstr——搜索文本

使用常规表达式搜索文件中相匹配的文本模式。

语法

```
findstr [/b] [/e] [/l] [/r] [/s] [/i] [/x] [/v] [/n] [/m] [/o] [/p] [/offline] [/g:file]
[/f:file] [/c:string] [/d:dirlist] [/a:ColorAttribute] [strings] [[Drive:] [Path]
FileName [...]]
```

参数

/b

如果位于行的开头则匹配模式。

/e

如果位于行的末尾则匹配模式。

/l

使用文字搜索字符串。

/r

使用搜索串作为常规表达式。Findstr 命令将所有元字符解释为常规表

达式，除非使用了“/I”。

/s

在当前目录和所有子目录中搜索匹配的文件。

/i

指定搜索不区分大小写。

/x

打印完全匹配的行。

/v

只打印不匹配的行。

/n

在每个匹配的行之前打印行号。

/m

如果文件包含匹配项，仅打印该文件名。

/o

在每次匹配行之前打印查找偏移量。

/p

如果准备打印的文件包含有不能打印的字符，那么就跳过该文件，而继续打印下一个需要打印的文件。

/offline

利用脱机属性设置处理文件。

/f:file

从指定文件中读取文件列表。

/c:string

使用指定的文本作为文字搜索字符串。

/g:file

从指定文件中得到搜索字符串。

/d:dirlist

搜索以逗号分隔的目录列表。

/a:ColorAttribute

使用两个十六进制数指定颜色属性。

strings

在文件名列表中指定要搜索的文本。

[Drive:][Path] FileName [...]

指定要搜索的文件。





/?

在命令提示符下显示帮助信息。

范例

(1) 要在当前目录下的“good.txt”文件中查找“Windows”字符串(首字母W大写), 可键入:

```
findstr Windows good.txt
```

如果需要查找的“Windows”字符串不用考虑字母大小写, 则可键入:

```
findstr /i Windows good.txt
```

(2) 要在当前目录下的“good.txt”文件中查找“Windows”或者“XP”字符串, 不考虑字母大小写, 可键入:

```
findstr /i " Windows XP " good.txt
```

要在当前目录下的“good.txt”文件中查找“Windows XP”字符串, 不考虑字母大小写, 可键入:

```
findstr /i /c: " Windows XP " good.txt
```

(3) 要在当前目录(包括所有子目录)下搜索包含字符串“Windows”的所有文件, 不考虑字母大小写, 可键入:

```
findstr /s /i Windows *.*
```

(4) 要在当前目录(包括所有子目录)下搜索并列出包含字符串“Windows”的所有文件的文件名, 不考虑字母大小写, 可键入:

```
findstr /s /i /m "\"<Windows>" *.*
```

如果要查找以字母“Win”开头的所有字符串, 可键入:

```
findstr /s /i /m "\"<Win.*" *.*
```

Replace——文件替换

用源目录中的同名文件替换目标目录中的文件。也可以使用 Replace 命令将唯一的文件名添加到目标目录。

语法

```
replace [drive1:][path1] filename [drive2:][path2] [/a] [/p] [/r] [/w]
```

```
replace [drive1:][path1] filename [drive2:][path2] [/p] [/r][s][w] [/u]
```

参数说明

[drive1:][path1] filename

指定源文件或文件组的存放路径及名称。

[drive2:][path2]

指定目标文件的存放路径, 但不能指定文件名。如果没有指定目标文

