



中国园丁文库

Windows XP 超级技巧 速查手册 (三)

远方出版社

郭 萍 编著



¥97.50

责任编辑 奇铁英

封面设计 点点

WINDOWS XP CHAOJI JIQIAO

SUCHA SHOUCE



ISBN 7-80723-076-2



9 787807 230762 >

ISBN 7-80723-076-2/G · 48

总定价：1150.00 元（全套共 46 册）

中国园丁文库

Windows XP
超级技巧速查手册(三)

郭 萍 编著

远方出版社

责任编辑:奇铁英

封面设计:点 点

中国园丁文库
Windows XP 超级技巧速查手册(三)

编 著 者 郭 萍

出 版 远方出版社

社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号

邮 编 010010

发 行 新华书店

印 刷 北京市鸿鹄印刷厂

开 本 850×1168 1/32

版 次 2006 年 1 月第 1 版

印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

印 张 460

字 数 4600 千

印 数 5000

标准书号 ISBN 7-80723-076-2/G·48

总 定 价 1150.00 元(全套 46 册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

目 录

第一章 浏览器篇	(1)
一、浏览器的安装	(1)
二、浏览器的设置	(13)
三、个性化浏览器	(35)
四、浏览器的操作	(45)
五、浏览器的菜单和按钮	(57)
六、工具栏与地址栏	(70)
七、收藏夹与文件保存	(86)
八、功能设置与提速	(104)
九、浏览器安全	(121)
第二章 功能篇	(140)
一、Windows Media Player	(140)
二、Windows Movie Maker	(164)
三、NetMeeting	(192)
四、Windows Messenger	(207)
五、传真应用	(210)

六、NetAnts(网络蚂蚁)	(213)
七、搜索功能	(220)
八、碎片整理篇	(225)
九、Microsoft Office	(232)
十、pcAnywhere	(241)
十一、Outlook Express 6.0	(251)
十二、Outlook Express 6.0 技巧集锦	(295)
十三、通讯簿的使用	(302)



第一章 浏览器篇

一、浏览器的安装

1、重新安装 Internet Explorer 6.0

IE6 已经完全和 Windows 操作系统紧密地集成在了一起,当您在使用 IE6 的过程中遇见这样那样的问题时,想卸载重新安装又无法直接进行。可按以下方法重新安装 Internet Explorer:

方法一:插入 Windows XP 光盘启动,选择紧急修复,文件拷贝完成后,您会发现 IE 已经被替换成操作系统本身的稳定版本了。

方法二:打开注册表子键:HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Active Setup \ Installed Components \ {89820200 - ECBd - 11cf - 8B85 - 00AA005B4383},将“IsInstalled”的 DWORD 数值数据改为“0”,这样更改使系统认为 IE 尚未安装,安装 Internet Explorer 即可顺得实现。

注:方法一也适用于卸载高版本的 DirectX 和 Media Player。

2、禁止 Internet Explorer 6.0 的定期更新

在我们上网以后,Windows XP 经常会在任务栏上弹出一个提示您升级系统文件的消息,其实这是 IE 浏览器的定期更新检查在作怪,大约每 30 天左右,Windows XP 系统附带的 IE6.0 就会定期检查是否有新的升级软件,如果有,您没有下载升级,便会弹出上述提示对话框。我们可以采用下面的方法来禁止 IE6.0 的定期更新检查:

打开“运行”对话框,输入“gpedit. msc”,打开“组策略”设置窗口,在左边的树形目录中找到“计算机配置→管理模板→Windows 组件→Internet Explorer”,在右边的窗口中找到“禁用定期检查 Internet Explorer 软件更新”选项,打开该选项,在出现的窗口中选择“已启动”,最后单击“确定”按钮即可。

3、禁止 Internet Explorer 6.0 检查是否有新的浏览器版本

如果启用该策略,则可防止 Internet Explorer 检查它自己是否是最新版本以及在有了新版本时通知用户;如果禁用该策略或不对其进行配置,则默认情况下,Internet Explorer 每隔 30 天检查一次是否有新版本,如果有,则向用户发出通知。

该策略用于帮助管理员通过避免用户收到有关浏览器是否有新版本的通知,维护 Internet Explorer 的版本控制。

打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions\,在右侧窗格中新建或编辑名为“NoUpdateCheck”的



DWORD 值,将键值设置为“1”,禁止 IE 检查是否有新的浏览器版本;如将键值设置为“0”,则允许 IE 检查是否有新的浏览器版本。

4、关闭 Internet Explorer 6.0 的自动升级检查

IE5 或更高版本提供了自动检查软件升级的功能,如果您想关闭它,可以打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,在右侧窗格中新建或编辑名为“NoUpdatecheck”的 DWORD 值,将键值设置为“1”,关闭 IE 的自动升级检查功能;设置为“0”,则打开 IE 的自动升级检查功能。

5、设置允许或禁止使用 Internet Explorer 6.0 维护

如果您启用这个设置,就允许管理单元。如果您禁用这个设置,就不允许管理单元。如果没有配置这项设置,然后“将用户限制在只使用明确允许的列表中的管理单元”设置中的设置决定这个管理单元是否允许使用。如果启用了“将用户限制在只使用明确允许的列表中的管理单元”设置。用户就不能使用除明确允许以外的任何管理单元。要明确允许这个管理单元的使用,请启用这个设置。如果没有配置(或禁用)这个设置,就不能使用这个管理单元。如果“将用户限制在只使用明确允许的列表中的管理单元”禁用或没有配置,用户就不能使用除明确允许以外的任何管理单元。要明确禁止这个管理单元的使用,请禁用这个设置。如果没有配置(或启用)这个设置,就不能使用这个管理单元。当不允许

一个管理单元时,它就不会出现在 MMC 上的“添加/删除”管理单元窗口。同时,当用户打开一个包含禁止的管理单元的监督台文件,即打开了该监督台文件,但是禁止的管理单元不会出现。

具体的设置方法如下所示:

打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC\{FC715823 - C5FB - 11D1 - 9EEF - 00A0C90347FF}\,在右侧窗格中新建或编辑名为“Restrict_Run”的 DWORD 值,将键值设置为“1”,禁止使用 Internet Explorer 维护;如将键值设置为“0”,则允许使用 Internet Explorer 维护。

6、设置 Internet Explorer 6.0 浏览器维修策略更新的时间

如果您启用了这项设置,您可使用提供的检测栏更改这项选择。如果您禁用或配置这项设置,它不会对系统产生影响。

对于 Internet Explorer 维修策略更新的时间可有三种方式:允许通过慢速网络连接进行处理、周期性后台处理期间不要应用及在组策略对象没有改变的情况下依旧进行处理。

“允许通过慢速网络连接进行处理”更新策略即使更新是通过慢速网络连接传输的,如电话线。使用慢速连接更新会造成很长的延缓。

“周期性后台处理期间不要应用”防止系统在计算机处于使用中更新受影响的后台策略。后台更新会打扰用户造成程序终止或操作不正常,或在少见的情况下,损坏数据。



“在组策略对象没有改变的情况下依旧进行处理”在策略没有更改的情况下也会更新并重新采用策略。很多策略执行指定值当更改时才更新。但是,您可能想更新未变的策略,如在用户更改后,重新采用某个想用的设置。

打开注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Group Policy\{A2E30F80 - D7DE - 11d2 - BBDE - 00C04F86AE3B}\,在右侧窗格中新建或编辑名为“NoSlowLink”的 DWORD 值,将键值设置为“1”,不允许通过慢速网络连接进行处理;如将键值设置为“0”,则允许通过慢速网络连接进行处理。

在右侧窗格中新建或编辑名为“NoBackgroundPolicy”的 DWORD 值,将键值设置为“1”,不要在周期性后台处理时采用;如将键值设置为“0”,则关闭不要在周期性后台处理时采用方式。

在右侧窗格中新建或编辑名为“NoGPOListChanges”的 DWORD 值,将键值设置为“1”,关闭在组策略对象没有改变的情况下依旧进行处理方式;如将键值设置为“0”,则在组策略对象没有改变的情况下依旧进行处理。

7、修正 Internet Explorer 6.0 的 BUG

IE6.0 和 Windows XP 配合起来天衣无缝,可 IE6.0 中也有一个 BUG,给中文版用户带来一些麻烦,比如您在地址栏中敲入 163,然后按 Ctrl + Enter 时,它不是指向 www. 163. com,却跑到了 www. 163. co. cn 上来。可通过下面的方法来修正它。在 C:\Windows\system32\中找到 browselc. dll 文件,

拷贝到任意一个地方,右键鼠标“属性”,去掉只读选项(因为系统在使用此文件,不直接修改原文件)。然后用 eXeScope 打开此文件,找到“资源→字符串表”下的 809 字,打开找到 12936,把“12936, <http://www.%s.co.cn>”改为“12936, <http://www.%s.com>”。重启电脑,若有双操作系统,则进入另一操作系统(或进入到 DOS 状态下),用修改后的文件覆盖原来的 browselc.dll 即可。

【提示】 Exescope 是一个著名的对 EXE 及 DLL 等执行文件的解析工具,该软件可在 <http://www.onlinedown.net/exescope.htm> 处下载。

8、禁止 Internet Explorer 6.0 自动安装组件

如果启用该策略,则可防止 Internet Explorer 在用户访问到需要某个组件的网站时下载该组件;如果禁用该策略或不对其进行配置,则用户在访问需要某个组件的网站时,将会收到一则消息,提示用户下载并安装该组件。

该策略用于帮助管理员控制用户应安装哪些组件。

打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions\,在右侧窗格中新建或编辑名为“NoJITSetup”的 DWORD 值,将键值设置为“1”,禁止 Internet Explorer 自动安装组件;如将键值设置为“0”,则禁止 Internet Explorer 自动安装组件。



9、Internet Explorer 6.0 坏了不用急

如果在使用 IE 时经常出现问题,比如菜单消失了,那么可以使用程序所提供的修理工具。点击“开始→设置→控制面板→添加/删除程序”,在列表中选择“Microsoft Internet Explorer”,接着点击“添加/删除”按钮,在弹出的对话框中选择“修复 Internet Explore”,然后按“确定”。

10、Internet Explorer 6.0 文件夹大转移

IE 在使用过程中保存了在关的信息,然而这些信息既分散,又不便于阅读与维护,通过修改注册可以集中对这些信息维护和管理,如临时文件夹、收藏文件夹、历史文件夹等。

打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders,作如下修改:

①要修改临时文件夹位置,编辑已有键值项(字符串型)Cache,将其值改将要存放临时文件的绝对路径(默认为 D:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\Temporary Internet Files);

②要修改收藏夹位置,编辑已有键值项(字符串型)Favorites,将其值改将要存放临时文件的绝对路径(默认为 C:\Windows\Favorites);

③要修改历史文件夹位置,编辑已有键值项(字符串型)History,将其值改将要存放历史文件的绝对路径(默认为 D:\Documents and Settings\用户名\Local Settings\History)。

11、设定 IE 浏览器的历史、cookies、Cache、收藏目录

此操可以更改 IE 浏览器的历史、cookies、Cache、收藏目录。

打开注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVesion\Explorer\User Shell Folders\,在右侧窗格中新建或编辑名为“History”的字符串值,将键值设置为“历史文件夹的完整路径”;在右侧窗格中新建或编辑名为“cookies”的字符串值,将键值设置为“cookies 文件夹的完整路径”;在右侧窗格中新建或编辑名为“cache”的字符串值,将键值设置为“Cache 文件夹的完整路径”;在右侧窗格中新建或编辑名为“Favorites”的字符串值,将键值设置为“收藏文件夹的完整路径”。

12、改变 Internet 临时文件存放位置

IE 默认情况下会把临时文件存在系统分区中,不过这并不是一个好主意,因为系统盘本来负担就很重,我们建议最好把临时文件移动到其他分区中。首先旧的文件夹复制到新的位置。打开资源管理器窗口,找到 C:\Windows\Temporary Internet Ffiles 文件夹,将其复制到要放置的新位置。接着打开 IE,单击“工具”“Internet 选项”“常规”。然后在“Internet 临时文件”项下单击“设置”按钮,在打开的对话框中单击“移动文件夹”按钮,接下来把文件夹设置为前面复制的新位置。



13、双系统共享 Internet 临时文件

假如您是个超级发烧友,硬盘中除了装有 Windows98/me 还装了 Windows XP,我们来想法共享两套操作系统里的 Internet 临时文件夹,从而节省大量硬盘空间,提高浏览效率。

首先,启动 Windows98/me,新建一个文件夹,命名为 my cache(建议将些文件夹建立在非系统分区)。然后进入“控制面板”,双击 Internet 选项,在“常规”选项卡中点击“设置”按钮,打开“设置”窗口。再点击“移动文件夹”按钮,选择刚刚建立的文件夹,如“my cache”,并点击“确定”按钮保存设置。与此同时,一定要记住“使用的磁盘空间”所设定的数值,因为两套操作系统共享的 Internet 临时文件夹所使用的空间设密须相同。

设置完毕后进入 Windows XP,打开刚刚新建的文件夹,如“my cache”,不用顾及任何警告,将其中的 temporary Internet files”文件夹删除。再按前述方法将 Internet 临时文件夹移动到 my cache 文件夹,并将“使用的磁盘空间”的数值设定为与 Windows98/me 设定的大小相同,系统再次重新启动,以使设置生效。以后,Windows98/me 与 Windows XP 便真正实现了共享 Internet 临时文件夹。无论在哪个操作系统下浏览过的 Web 页面,在另一套操作系统中同样可以离线浏览。

14、删除 QQ 浏览器的三种方法

QQ2000 的确是不错,给大家网上聊天带来了很大的方便。但其自带的基于 IE 核心的浏览器却是不大好用,功能并

不强大,使用也不方便。如果您不把它设为默认浏览器的话,它会每次启动都来骚扰您。怎么办?删除它!

方法一:更改文件关联

双击我的电脑,点击“查看”→“文件夹选项”→“文件类型”,将“HTML Document”删除,然后随便找一个“HTM”或者“HTML”文件,按住 Shift 键双击,在打开方式中选择“Iexplore”在底部的“始终使用该程序打开这种类型的文件”选上,如果提示出错不要理会,最后打开浏览器,在询问是否将 IE 设为默认浏览器时选“是”即可。

方法二:自动删除 QQ 浏览器

在“我的电脑”里打开“控制面板”,运行“添加/删除程序”,弹出“添加/删除程序属性”对话框,在“安装/卸载”选项卡下面的列表中选择“QQ2000”选项(如为旧版则选“OICQ”选项),然后单击“添加/删除”按钮;弹出一个“Select UninstallMethod”卸载向导对话框,在“Welcome to the OICQ UninstallProgram”画面中选择“Custom”单选按钮,然后单击“Next”按钮;在出现的列表中,拖动滑动条到下端,将所有含有“Explorer.lnk”的选项选中,单击“Next”按钮;继续单击“Next”按钮;在出现的画面中单击“Select All”按钮,然后一路单击“Next”按钮,直到最后单击“Finish”按钮,即可删除 QQ2000 附带的浏览器。

方法三:安装防患未然法

安装 QQ2000,假设安装目录为 C:\Tencent,把 C:\Tencent 复制到其他地方,如 D:\Tencent;卸载 QQ2000,全部不留;把刚才备份的目录拷回原位置,直接执行 C:\Tencent\