

# 农村建筑设计与施工

朱维益 陈明士 和红星

陕西科学技术出版社

# 农村建筑设计与施工

朱维益 陈明士 和红星

编著 赵维田 本社技术组

(总主编 陈明士)

出版日期 1984年1月 第一版 1984年1月第一次印刷

陕西科学技术出版社

002.05—1 球印

定价：1.20元 00·10021·总第1册

农村建筑  
设计与施工

农村建筑设计与施工

朱维益 陈明土 和红星

陕西科学技术出版社出版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 陕西省建工局印刷厂印刷

开本787×1029 1/16 印张13.25 字数294,000

1984年2月第1版 1984年2月第1次印刷

印数1—25,500

统一书号：15202·59 定价：1.80元

## 内 容 提 要

本书包括建筑设计图、建筑用料、施工技术和材料预算等四个部分。

建筑设计图主要介绍农村住宅及其它用房的建筑平、立、剖面图。

建筑用料部分说明房屋各部位所用材料的规格和技术要求。

施工技术部分说明各工种工程的施工方法和技术措施。

材料预算部分介绍房屋施工前编制材料需用量的方法。

• • •

本书可供城乡基建人员学习参考之用。对于农民自建房屋可作为设计和施工的指导。

|             |      |
|-------------|------|
| 一、设计图目录     | 1-2  |
| 二、平、立面图     | 1-3  |
| 三、门、窗、阳台    | 1-4  |
| 四、地基        | 1-5  |
| 五、第一层 地板及楼梯 | 1-6  |
| 六、二层 地板     | 1-7  |
| 七、厨房        | 1-8  |
| 八、卫生间       | 1-9  |
| 九、水箱        | 1-10 |
| 十、第二层 地板及楼梯 | 1-11 |
| 十一、门、窗、阳台   | 1-12 |
| 十二、厨房       | 1-13 |
| 十三、卫生间      | 1-14 |
| 十四、楼梯       | 1-15 |
| 十五、屋面及天窗    | 1-16 |
| 十六、雨篷       | 1-17 |
| 十七、门窗       | 1-18 |

|             |      |
|-------------|------|
| 一、施工方法与技术措施 | 1-19 |
| 二、施工机械      | 1-20 |
| 三、施工组织      | 1-21 |
| 四、施工准备      | 1-22 |
| 五、土方工程      | 1-23 |
| 六、基础工程      | 1-24 |
| 七、砖瓦工程      | 1-25 |
| 八、模板工程      | 1-26 |
| 九、钢筋工程      | 1-27 |
| 十、现浇混凝土工程   | 1-28 |
| 十一、抹灰工程     | 1-29 |
| 十二、屋面工程     | 1-30 |
| 十三、装饰工程     | 1-31 |
| 十四、给排水工程    | 1-32 |
| 十五、电气工程     | 1-33 |
| 十六、通风工程     | 1-34 |
| 十七、供热工程     | 1-35 |
| 十八、木工工程     | 1-36 |
| 十九、设备安装工程   | 1-37 |
| 二十、临时设施     | 1-38 |
| 二十一、材料管理与节约 | 1-39 |
| 二十二、质量检查与评定 | 1-40 |
| 二十三、施工安全与防火 | 1-41 |
| 二十四、施工组织设计  | 1-42 |

## 目 录

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| <b>第一章 建筑设计图</b> .....       | (1)   |
| 说明.....                      | (1)   |
| 住宅.....                      | (3)   |
| 办公楼.....                     | (57)  |
| 商店.....                      | (61)  |
| 教学楼.....                     | (52)  |
| 托儿所.....                     | (65)  |
| 医疗站.....                     | (67)  |
| 农机站.....                     | (69)  |
| 暖房.....                      | (72)  |
| 牛舍、鸡舍、猪舍.....                | (73)  |
| 木门、木窗.....                   | (79)  |
| 花饰.....                      | (80)  |
| <b>第二章 建筑用料</b> .....        | (81)  |
| 第一节 基础.....                  | (81)  |
| 第二节 墙体.....                  | (82)  |
| 第三节 楼板与地面.....               | (85)  |
| 第四节 楼梯.....                  | (87)  |
| 第五节 散水与台阶.....               | (90)  |
| 第六节 屋顶.....                  | (90)  |
| 第七节 门窗.....                  | (105) |
| <b>第八节 平顶</b> .....          | (106) |
| <b>第九节 抹灰</b> .....          | (107) |
| <b>第十节 油漆与刷浆</b> .....       | (109) |
| <b>第三章 施工技术</b> .....        | (110) |
| 第一节 土方工程.....                | (110) |
| 第二节 砌筑工程.....                | (116) |
| 第三节 钢筋工程.....                | (126) |
| 第四节 混凝土工程.....               | (134) |
| 第五节 木作工程.....                | (141) |
| 第六节 屋面工程.....                | (150) |
| 第七节 抹灰工程.....                | (156) |
| 第八节 地面工程.....                | (159) |
| 第九节 油漆、刷浆工程.....             | (161) |
| 第十节 玻璃工程.....                | (167) |
| <b>第四章 材料预算</b> .....        | (168) |
| 第一节 编制步骤.....                | (168) |
| 第二节 工程量计算.....               | (169) |
| 第三节 材料预算定额.....              | (176) |
| <b>附录 民用建筑配件通用图集目录</b> ..... | (206) |

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

# 第一章 建筑设计图

## 说 明

本章所列的住宅及其它用房的建筑图，适用于黄河流域广大地区及部分南方农村。

每幢房屋的设计图包括平面、立面及剖面（有些还附有院落布置）。对于细部构造应对照相应部位，可参阅《民用建筑配件通用图集》。

平面图中涂黑部分为墙身，除注明外，墙身厚度为240毫米（非承重隔墙为120毫米）。墙的定位轴线通过墙身中心。窗的宽度为适宜尺寸，亦可加大或收小。门的宽度不宜变动。

立面图除注明外，一般为正立面图。立面装饰可自定。

剖面图中，涂黑部分为墙身、楼板、地面等。门的上边应设置过梁，每层楼板底下应设通长圈梁（屋架支承处亦应为圈梁）。门的高度及窗的高度为适宜位置，不宜再变动。平瓦屋面及小青瓦屋面，如有横向内墙时，应将檩条直接搁在内墙上，不用屋架。楼面、地面类别一般应按图上所注，如有必要可以更改。

图中平面尺寸以毫米为单位，标高以米为单位。

在建筑设计图中，主要篇幅是住宅设计图，这是农民群众自建房屋时必不可少的参照图样。本书所列的住宅设计有四种类型，即独户平房、两户平房、独户楼房和两户楼房。

独户平房为住宅部分1~8图。独户平房的特点是清静、舒适、宽敞、使用方便，房屋前后均可设院落，种花植树，任人所好，不受邻家干扰。对于有老人的家庭尤为合适。这种类型适合于用地较为充裕的地区，或不习惯住楼房的家庭。




两户平房为住宅部分的9~10图。两户平房的特点是两户相联，生活上可以相互照应，在造价上也可相应节省些，在使用中仍具有清静、舒适的特色。可在房屋前后设院落，院落在中间分隔，各自使用，并有各自出入口。对于有老人的家庭也很适用。如果两邻家亲近友好更为合宜。在用地较充裕条件下，两家合建这种类型最合算。


独户楼房为住宅部分的11~14图。独房楼房的特点是清静，家务与休息分为楼下、楼上，休息或学习不会因家人操劳家务的影响而吵扰。楼上房间阳光充足，学习条件良好。占地面积比独户平房要少。这种类型适合于青、壮年较多的家庭，而且用地也紧凑。

两户楼房为住宅部分的15~34图。两户楼房的特点是两户相联，造价较低，生活上两邻家可以相互照应。在使用中，仍具有清静、舒适的特色，各自门户出入，也可在房前、房后设院落。这种类型两家合建，在经济上比较合算。

独户楼房和两户楼房如有平屋面，则可作为晒台使用，晒衣、晒粮甚为方便，这是比平房优越之点。但楼房不适用于有老人的家庭，因为他们上楼、下楼不方便。


以下所列各种类型的设计图，应按用地条件、经济能力、家庭人员、生活习惯等，任意选择，如有必要，可作局部修改。其中院落布置可根据地形条件来决定，图上所画为参考实例，不一定都是这样，要根据具体情况及生活习惯、爱好等自己动手，充分利用房前屋后，绿化环境，改善居住条件。









住宅2




















此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.k.com](http://www.k.com)