




“十一五”国家重点图书 航天科学与工程丛书

结构动力学 (第2版)

DYNAMICS OF STRUCTURES

邹经湘 于开平 编著



哈爾濱工業大學出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS



“十一五”国家重点图书

结构动力学

(第2版)

DYNAMICS OF STRUCTURES

邹经湘 于开平 编著



哈爾濱工業大學出版社
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书主要讲述机械振动和结构动力学的基本内容及最新科学技术成果。它包括单自由度系统、多自由度系统和连续弹性体的振动，非线性振动和随机振动，结构动力学的数值方法，振动参数辨识和振动测试技术等。

本书可作为高等学校航空、航天、建筑、机械和动力工程专业本科生和研究生的教材，也可供有关工程技术人员参考。

Abstract

This book introduces the basic content of mechanical vibration and dynamics of structures as well as their latest scientific and technological achievements. It contains single-degree of freedom system, multi-degree of freedom system, the vibration of continuous elastic body, as well as nonlinear vibration, random vibration, numerical method of structural dynamics, identification of vibration parameters and vibration measurement techniques, etc.

This book could be used for undergraduate and postgraduate in aviation, astronautics, architecture, mechanics and power engineering. It also could be used as the reference books for engineers and technicians.

图书在版编目(CIP)数据

结构动力学/邹经湘,于开平编著. —2 版. —哈尔滨:
哈尔滨工业大学出版社, 2009.4

(航天科学与工程丛书)

ISBN 978 - 7 - 5603 - 1153 - 1

I . 结… II . ①邹… ②于… III . 结构动力学 IV . 0342

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 037760 号

策划编辑 杜 燕

责任编辑 张 瑞

出版发行 哈尔滨工业大学出版社

社 址 哈尔滨市南岗区复华四道街 10 号 邮编 150006

传 真 0451 - 86414749

网 址 <http://hitpress.hit.edu.cn>

印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂

开 本 787mm×960mm 1/16 印张 23.75 字数 532 千字

版 次 1996 年 3 月第 1 版 2009 年 4 月第 2 版

2009 年 4 月第 3 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5603 - 1153 - 1

定 价 48.00 元

(如因印装质量问题影响阅读,我社负责调换)

序

航天科技是 20 世纪人类最伟大的科技成果之一，也是我国和世界各国的重要发展领域。我国已跻身于世界航天大国之列，航天精神也铸造了中华民族宝贵的精神财富。

航天使人类活动范围从陆地、海洋、大气层到宇宙空间，航天科技的发展，不仅带动了诸多科学和技术的跃升，同时也推动了我国经济和社会事业的跨越发展。

我国航天事业与其他事业一样，将贯彻落实科学发展观，坚持“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的科技发展指导方针，重点实施载人航天与空间站、月球探测、大型运载火箭等航天工程，使航天技术达到世界先进水平，更好地为我国经济建设、社会发展和国防现代化建设服务。

这些工程的开展，既对航天科技发展提供了机遇，同时又提出了新的挑战，这就迫切需要提高基础研究的水平，在空间通信、高精度制导与控制、新材料、先进发动机技术等领域有的放矢地进行新理论、新方法和关键技术的研究，瞄准国际航天先进技术，突破制约航天发展的技术瓶颈。在这一背景下，把航天工作者多年的科研成果进行概括和总结，以期为未来的航天发展奠定坚实的技术基础，就显得尤为重要。

由哈尔滨工业大学出版社组织编纂的“航天科学与工程”丛书，将是我国航天领域中一套内容丰富、学科门类齐全、学术水平高和工程应用性较强的系列丛书。本套丛书被评为“十一五”国家重点图书，主要反映近 20 年来我国航天事业的最新进展，将这些理论和工程应用成果进行汇集、总结和提炼，以满足航天工作者对航天技术的需求。


该丛书充分结合民用和国防航天这一高新技术领域，在总体架构及内容的选择上进行了长期准备和精心安排。首先，突破了以往大而全的做法，重点瞄准航天领域所出现的新原理、新方法、新装备、新工艺，突出一个“新”字。这些新技术是现在和未来航天领域所关心的一些重要方向，是汇集了航天专家们所承担的国家自然科学基金、国家“973”、国家“863”、预先研究、航天创新基金和大量航天工程项目的科研成果而成的，是对科研和教学工作的总结和提升，反映了目前航天领域的最新进展。该丛书的另一个突出特点是注重科学性和工程性。作者们特别注意从大量的科研工作中提炼出一些具有普遍意义的科学原理和方法，并将其融入到书中，大大提高了丛书的学术价值；大量的学术研究是结合工程背景而开展的，有些理论和设备已经在实际工程中得到应用，具有很强的工程实用性，对从事航天技术的科研工作者将具有重要的参考价值。

本丛书体系清晰、内容较完整，涵盖了航天飞行器设计、研制和飞行中所涉及的材料科学与工程、航天力学、控制科学与工程、动力工程等诸多领域。本丛书在写作上重视创新，密切结合实际，学术水平高，工程应用性强。

综上所述，“航天科学与工程”丛书将是一套在航天领域的具有较高学术价值和工程应用价值的科技图书，特予以推荐。

哈尔滨工业大学教授

中国工程院院士



再 版 前 言

本书 1996 年出版后,被评为黑龙江省重点图书,总共发行了 5 000 余册,不仅作为哈尔滨工业大学本科生和研究生的教材,还被哈尔滨工程大学、西北工业大学等多个院校采用作为教学参考书和教科书,还被改为繁体字版发行,得到各方面的广泛关注和好评。

由于十多年来,结构动力学在理论和方法方面又有了一定的发展,为适应新形势的需要,作者决定对原书作出必要的修订。本版主要由邹经湘教授、于开平教授主持修订。修订的内容主要有:(1)重写了绪论和第 7 章(非线性振动);(2)增加了第 11 章(振动控制);(3)第 3 章、第 4 章、第 5 章及第 10 章各加了一节;(4)改正了第 1 版中存在的一些错误。本书经修订后被列入“十一五”国家重点图书出版规划。

随着科学技术的飞速发展,结构动力学内容也在不断更新,在航空航天、土木建筑、机械制造和交通运输等工程领域得到越来越广泛的应用。因此本书不仅可以作为高等院校本科生和研究生的教科书,也可以供有关工程技术人员参考。

多年来,很多读者对本书提出了不少宝贵的意见和建议,作者在此表示真诚的感谢,很多建议都在本版中有所反映,希望新版能得到广大读者的欢迎。

编 者

2009 年 2 月

前　　言

结构动力学是研究结构在动荷载作用下动力学行为的科学,是 20 世纪中叶才发展起来的学科。结构动力学与机械振动学是紧密相关的学科,它是结构动力优化设计的基础。

现代工程结构,无论是航空、航天或动力工程都向大型、高速、大功率、轻结构、高精度的方向发展。这样,结构的动力学问题越来越多、越来越严重。例如现代的飞机事故中,由于力学原因引起的事故中有 90% 以上是振动疲劳引起的;机床的加工精度问题主要是机床振动引起的;导弹的命中精度也与发射装置的振动及弹体的振动有关。因此,工程师在设计产品时,必须考虑产品在工作中会发生的各种动力学问题或振动问题,称为动态设计或振动设计。例如设计汽轮发电机组时,首先要计算轴系的临界转速,叶片的固有频率等;在火箭设计时,必须计算弹体的固有频率和振型,同时还做很多动力学试验。结构动力学的最新发展,使结构设计从静态设计走向动态设计,从频率设计走向响应设计,从解耦分析走向耦合分析(如固体、液体耦合,结构系统与控制系统耦合,刚体运动与弹性体运动耦合等)。因此,现代设计是一个结构设计与分析迭代过程,即设计—分析—再设计—再分析,直至得到一个满意的设计过程。这样复杂的过程必须依赖计算机才能完成,称之为计算机辅助设计(CAD)。现代的大型 CAD 软件(如 I-DEAS)都集成了绘图、有限元分析、结构运动分析等模块。

传统的结构动力学只叙述结构动力学中的正问题,即已知结构参数和外荷载求结构的响应。随着学科的发展,结构动力学的反问题(参数辨识与荷载识别)变得越来越重要了。因此本书增加了参数辨识与荷载识别及振动测试等内容,结构动力学随着科学的发展发生了新的变化。

本书由邹经湘主编,其中绪论、第 1 章、第 8 章、第 9 章由邹经湘执笔,第 2 章、第 3 章、第 5 章由王本利执笔,第 4 章由孔宪仁执笔,第 6 章,第 7 章由王世忠执笔,第 10 章由屠良尧执笔。书中部分插图由邓樱绘制。

本书在编写过程中得到黄文虎院士的热心指导。

编　者
1995 年 12 月

目 录

绪论.....	1
第1章 单自由度系统.....	7
1.1 引言	7
1.2 单自由度系统的振动微分方程(运动方程)	7
1.3 无阻尼自由振动	8
1.4 有阻尼自由振动	10
1.5 简谐激振	14
1.6 周期激振	21
1.7 单位脉冲激振和单位阶跃激振	23
1.8 任意激振	28
1.9 频率响应函数(机械导纳)	28
1.10 阻尼	29
1.11 阻尼与幅频曲线的关系	32
1.12 数值方法	33
习题	37
第2章 两个自由度系统	40
2.1 无阻尼自由振动	40
2.2 有阻尼受迫振动	46
2.3 动力减振器	48
习题	52
第3章 多自由度系统	55
3.1 多自由度系统的数学模型	55
3.2 无阻尼自由振动	63
3.3 自由振动方程的解	70
3.4 多自由度系统的受迫振动	71
3.5 刚体模态和重特征值系统分析	78
习题	82



第4章 连续弹性体的振动	86
4.1 直杆的纵向自由振动	86
4.2 圆轴的扭转振动	92
4.3 梁的横向自由振动	94
4.4 板的横向自由振动	100
4.5 主振型的正交性	104
4.6 固有频率的近似解法	106
4.7 弹性体的受迫振动	114
4.8 转子动力学	117
习题	124
第5章 结构动力学中的常用数值方法	125
5.1 结构动力响应的数值解法	125
5.2 结构动力响应数值算法性能分析	132
5.3 矩阵特征值问题及解法	141
习题	153
第6章 动态子结构方法	154
6.1 引言	154
6.2 固定界面模态综合法	157
6.3 自由界面模态综合法	165
6.4 其他方法	174
第7章 非线性振动	187
7.1 引言	187
7.2 相平面法——定性方法	191
7.3 摄动法	197
7.4 等效线性化方法	201
7.5 谐波平衡法	204
7.6 多尺度方法	206
7.7 非线性系统的受迫振动	208
7.8 自激振动	212
7.9 混沌	215
7.10 非线性振动的数值方法	217
第8章 随机振动	219
8.1 引言	219



8.2 随机过程的幅域描述	222
8.3 随机过程的时域描述	229
8.4 随机过程的频域描述	234
8.5 单自由度系统的随机响应	242
8.6 多自由度系统的随机响应	247
8.7 连续系统的随机响应	253
8.8 快速傅氏变换(FFT)	255
第 9 章 模态分析与参数辨识	259
9.1 引言	259
9.2 复模态理论	260
9.3 导纳圆辨识方法	265
9.4 非线性优化方法	269
9.5 Ibrahim 时域法(ITD 法)	270
9.6 随机减量法	274
9.7 最小二乘复指数法(Prony 法)	275
9.8 动态荷载识别	278
9.9 结构数学模型修改	281
9.10 结构动态特征灵敏度分析	283
第 10 章 振动测试技术	289
10.1 引言	289
10.2 传感器与前置放大器	291
10.3 单自由度系统动态特性参数的测试技术	299
10.4 激振方法与激振设备	305
10.5 数字信号分析仪的原理与使用	311
10.6 几个专题	324
10.7 模态分析与试验及其在典型航天器结构中的应用	325
第 11 章 振动控制	328
11.1 引言	328
11.2 隔振	330
11.3 动力吸振	338
11.4 粘弹性阻尼减振	344
11.5 振动主动控制	348
附录 Rayleigh-Ritz 子空间迭代法计算程序	355
参考文献	367

绪 论

1. 结构动力学的研究内容

飞机、火箭、汽车、船舶、房屋建筑和各种机器在工作时，都要承受一定的荷载，如飞机在飞行时要承受重力、升力、推力和阻力，图 0.1 为我国自主研制的某型战机。房屋建筑除承受本身的重力外，还要承受来自外界的风力和地震荷载等。上述物体用来承受荷载的部件或整体称为结构 (structure)，荷载可以分为静荷载和动荷载 (dynamic load)。静荷载是不随时间变化的，如重力和定常温度场的温度荷载；动荷载是随时间变化的，如风力荷载和地震荷载等，飞行器承受的荷载如推进系统的推力和在大气中飞行的气动荷载等，一般都是动荷载。其他动荷载还有点火启动时和级间分离时以及对接时的冲击荷载等。动荷载会引起结构变形和振动，甚至结构破坏，一般称之为响应 (response)。结构动力学就是研究结构在动荷载作用下产生响应的规律的科学，或者可以说是研究结构、动荷载和响应三者关系的科学。



图 0.1 我国自主研制的某型战机

现代结构动力学可以分为以下几个问题：

- (1) 已知结构和荷载求结构响应，称响应预估 (response prediction)；
- (2) 已知荷载和响应求结构参数或数学模型，称参数辨识 (parameter identification) 或系统辨识 (system identification)；
- (3) 已知结构和响应求荷载，称荷载辨识 (load identification)；



(4) 根据结构响应随时改变结构参数,或增加主动输入(控制力),改变结构响应,称结构控制(structure control)或振动控制(vibration control);

(5) 根据一定的目标和约束条件,选择结构参数,使结构设计达到最优,称结构优化设计(optimal design of structure)。

以上 5 个问题中,第一个问题称为结构动力学的正问题,是最基本的。第二、三个问题称为反问题,是现代结构动力学中的新问题。第四、五个问题也可称为结构动力学的反问题,是根据现代工程的需要而发展起来的,特别对航空航天工程,是非常重要的,图 0.2 为我国研制的嫦娥 1 号绕月卫星。

本书重点讲述正问题,适当介绍反问题。




图 0.2 我国研制的嫦娥 1 号绕月卫星

2. 振动的分类

结构的响应一般表现为结构的振动,即结构在平衡位置附近的往复运动或往复变形。对于弹性结构来说,在动荷载作用下,振动几乎是不可避免的运动形式。振动的分类方法很多,可以分为单自由度系统的振动、多自由度系统的振动和连续弹性体的振动;也可分为自由振动和受迫振动,还可分为线性振动和非线性振动等等。但从运动学的观点来看,大致可以分为以下 4 类振动:

(1) 周期振动(periodic vibration)。振动量是时间的周期函数,可写为 $x(t) = x(t + T)$,其中 T 为常数,称为周期。周期振动中的一种典型的振动为简谐振动(harmonic vibration),简称谐振动,可写为 $x(t) = A\sin(\omega t + \varphi) = A\cos(\omega t + \alpha)$ 。周期振动可以用谐波分析的方法展开为一系列谐振动的叠加,其频谱为离散谱,而且都是基频的倍频关系。



(2) 非周期振动 (nonperiodic vibration)。振动量是时间的非周期函数, 其频谱一般为连续谱, 也可以是离散谱, 但不同频率间不是倍频关系, 而是无理数关系。例如, 衰减振动和非线性振动中的混沌运动都是非周期振动。

(3) 瞬态振动 (instantaneous vibration)。系统受到冲击引起的振动, 当存在阻尼时, 瞬态振动一般发生在很短的时间内。例如, 火箭点火时、空间飞行器对接时都会发生瞬态振动。和瞬态振动相对应的是稳态振动 (steady vibration)。

(4) 随机振动 (random vibration)。受偶然因素影响的一种不确定的振动, 因为它服从统计规律, 所以要用概率统计的方法来研究它。飞行器在大气中飞行时, 由于气动噪声引起的振动和在地面运输时由于地面不平引起的振动都是随机振动。

3. 工程中的结构动力学问题

随着科学技术的飞速发展, 各种工程结构和供应产品向大型、高速、大功率、高性能、高精度和轻结构方向发展, 使得动力学问题越来越突出, 越来越严重。例如, 飞机由于强度问题引起的故事中, 90% 以上是振动疲劳造成的。高速公路的出现, 必须对汽车的振动和噪声作深入的研究, 以提高汽车的可靠性, 促进了碰撞动力学的发展。高层建筑和大跨度桥梁的出现, 必须事先对它作出精确的结构动力学分析和地震评估, 也促进了结构动力学的发展。高速喷气飞机和火箭的出现, 促进了随机振动的研究; 大型空间飞行器的出现, 使得多柔性体动力学研究更加深入; 大型火箭的导航陀螺位置的安排, 必须考虑火箭的振动模态形状。现代大型空间站及其太阳电池帆板的结构尺寸可以达到千米级, 它在微重力下的动力学行为无法在地面试验和观察, 必须作精确的动力学仿真, 从而促进了结构动力学的发展。

在现代机械和结构设计中, 一般来说, 静强度已不成什么问题, 因此传统的经验设计、类比设计和静态设计方法已不能满足工程要求, 必须进行结构动力学分析和动态设计, 同时, 结构动力学也是结构振动控制、结构动态优化设计、结构可靠性设计、结构健康监测和结构计算机辅助设计等学科的基础。

4. 结构动力学的研究方法

结构动力学的研究方法和一般工程技术科学的研究方法有很多相似之处, 当然也有它自己的特点, 大致可以分为以下 3 类方法, 即分析方法、数值方法和试验方法。

(1) 分析方法。结构动力学的分析方法发展比较早, 它和机械振动学、振动理论的发展是相关的。分析方法的首要任务是建模 (modeling), 即建立系统的力学模型 (物理模型) 和数学模型。建模的过程是对问题去粗取精、去伪存真的过程, 模型反映问题的本质, 是一种抽象。结构动力学的力学模型可分为离散模型 (集中参数模型) 和连续模型两大类, 本书的单自由度系统和多自由度系统都是离散模型, 而连续弹性体系统为连续模型。工程中的结构都是连续系统, 但为了研究问题的方便和便于计算机处理, 我们都把它处理为离散系统来研究, 其中使用最多的方法就是有限元方法。结构动力学中的离散系统的数学模型多为常微分方程或常微分方程组, 而连续弹性系统的数学模型常用偏微分方程。为了计算机处理的方便, 我们又可将时间变



量离散化,以上的数学模型都可以用代数方程来表示。

分析方法要求解数学方程,对一些简单问题可以得到问题的精确解,精确解可以方便地看到结果随参数变化的关系,了解事物的本质。

(2) 数值方法。数值方法是随着计算机的发展而发展的,很多工程问题的数学模型,由于荷载变化的复杂性、结构的复杂性和边界条件的复杂性等等,根本就得不到数学模型的精确解,因此必须发展数值解。

数值方法的计算模型可以从理论分析方法得到,也可以由各种近似方法得到,在工程中应用得最多的方法是有限元方法,已形成了很多商业软件。目前在结构动力学分析中使用最多的有 NASTRAN、PATRAN 和 ANSYS 等等。

(3) 试验方法。试验方法是科学研究中最重要的方法,也是最直接的方法。在航空航天部门,结构动力学的试验是非常重要的,一般可以分为两大类试验:一类称为模态试验(modal test),模态试验又称为动力学特性试验,主要测试结构的固有频率(模态频率)和相应的振型(模态形状)以及阻尼等动力学特性。模态试验按激振的方式可分为正弦激振、脉冲激振和随机激振等,按激振器的多少,又可分为单点激振和多点激振两类;另一类称为环境试验,使用的设备主要是振动台,它可以利用振动台产生各种振动环境,使被试验的结构承受和在工作中相当的振动环境,以考核结构对动力学环境的承受能力。现在的振动台可分为单轴、三轴和多轴等类型,可以模拟各种振动环境。

结构动力学的建模方法很多,一般可分为正问题方法建模和反问题方法建模两类。正问题方法建模又称理论建模,建立的模型称分析模型(机理模型),因为正问题方法建模时,我们对系统(结构)有足够的了解,这样的系统称为白箱系统或透明箱系统(transparent box system)。建模的方法是首先将结构分为若干个简单的元件或元素(element),然后对每个元件和元素直接应用力学原理(如平衡方程、本构方程和哈密顿原理等)建立方程,再考虑几何约束条件综合建立系统的数学模型,这是传统的建模方法。如果所取的元素是一个无限小的单元,则所建立的是连续模型,如果所取的是一个元件或有限单元,则所建立的是离散模型。反问题建模方法适用于对系统不了解(称黑箱系统——black box system),或不完全了解(称灰箱系统——gray box system),它必须对系统进行动力学试验,然后利用系统的输入(动荷载)和输出(响应)的数据,根据一定的准则建立系统的数学模型。这种建模方法称系统辨识(system identification)或参数辨识(parameter identification),它也称为试验建模方法,所建立的模型称为统计模型。

现代结构动力学中,常将上述两种建模方法相结合建立系统的数学模型,如对一些大型复杂结构,可以先利用有限元方法建立系统的数学模型,然后再利用试验数据修改该数学模型,使得修改后的数学模型的输出数据与试验数据一致,这个过程称模型的修改。一般来说,数学模型的规模越大,自由度越多,则模型的精度越高,但同时计算耗费越大,因此模型规模的选择要根据实际问题的需要来确定。图 0.3 是阿波罗土星 5 号的各种计算模型,图 0.4 是大型客车的车身和底盘的有限元模型。




图 0.3 阿波罗土星 5 号的各种计算模型




图 0.4 大型客车的车身和底盘的有限元模型



振动控制是现代结构动力学的一个热门分支,有着广泛的应用前景。一般来说,振动控制可分为被动控制和主动控制两类,被动控制发展较早,主要是对结构增加阻尼或吸振器;主动控制是随着现代控制理论发展而发展起来的,主要是在结构的适当位置增加控制力(输入),以减低输入的能量,使结构的整体或局部的振动水平下降到要求范围以内。也可以通过随时改变结构的质量、刚度和阻尼等参数的方法,使系统振动得到控制,这种方法称为半主动控制。

本书前五章为结构动力学基础,其内容与一般机械动力学和振动理论相仿。第5章讲结构动力学的数值方法,后六章讲结构动力学专题,如非线性振动、随机振动、振动控制等。

第1章 单自由度系统

1.1 引言

确定某个机械系统几何位置的独立参数的数目称为自由度数。如果独立参数只有一个，称它为单自由度系统，图1.1是单自由度系统的4个例子。单自由度振动系统是最简单的振动系统，但它是研究更复杂的振动系统的基础。




图1.1 单自由度系统

需要用两个或两个以上独立参数确定系统的几何位置时，则称该系统为两个自由度系统或多自由度系统，或统称为多自由度系统。例如，多质点轴的横向振动系统，多圆盘轴的扭振系统等。对于连续弹性体，可以看成无穷多个质点组成的系统，需要用无穷多个参数或一连续函数来确定系统位置，因此是无穷多自由度系统。

1.2 单自由度系统的振动微分方程(运动方程)

图1.2所示弹簧振子是一典型的单自由度系统。设质点的质量为 m ，弹簧的刚度为 k ，阻尼器的阻尼系数为 c ，作用在质点上的激振力为 $f(t)$ ，它是时间的函数。设在任一时刻 t ，质点离开平衡位置的位移为 x ，那么作用在质点上的弹性力为 $-kx$ ，称它为线性恢复力，阻尼力为 $-cx$ ，称它为粘性阻尼力(viscous damping force)。根据牛顿(Newton)第二定律，可建立振动微分方程

$$m\ddot{x} = -kx - cx + f(t)$$