



客厅创意设计材料注释

MATERIAL INDICATION FOR
LIVING ROOM DESIGN

程 中 编著

中客厅

LIVING ROOM



中国电力出版社
www.cepp.com.cn



客厅创意设计材料注释

MATERIAL INDICATION
FOR LIVING ROOM
DESIGN

程 中 编著

中客厅

LIVING ROOM



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

客厅是家庭装饰设计中最为关注的空间，由于空间大小的不同，设计方法和装饰材料也会有所不同，同时涉及到多种设计风格，本系列可以满足各类业主的需要。本书图片案例设计新颖，标有拉线式材料注释，文字内容介绍各类装饰材料的选择、选购和施工要点，内容丰富，实用性强。

图书在版编目 (CIP) 数据

客厅创意设计材料注释. 中客厅 / 程中编著. —北京: 中国电力出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5123-0845-9

I. ①客… II. ①程… III. ①客厅—室内装修—装修材料—基本知识 IV. ①TU56

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第178197号

中国电力出版社出版发行
北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>
责任编辑: 曹巍 责任印制: 郭华清
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售
2011年1月第1版·第1次印刷
889mm×1194mm 1/16·4印张·138千字
定价: 25.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话 (010-88386685)



目录

CONTENTS

薄木贴面板的特点	4
刨花板的特性	5
纤维板（密度板）的特性	5
防火板的特性及规格	6
防火板的常见问题	6
石膏板的特性及应用	7
石膏板的分类	9
挑选家具的注意事项（1）	10
挑选家具的注意事项（2）	11
挑选家具的注意事项（3）	12
挑选家具的注意事项（4）	13
挑选家具的注意事项（5）	16
挑选家具的注意事项（6）	17
选购壁纸时应注意的问题	18
壁纸的铺贴方式	19
窗帘色彩的选择技巧	22
窗帘面料质地的选择技巧	22
窗帘厚度的选择技巧	22
窗帘布图案的选择技巧	23
不同材料壁纸施工注意事项（1）	24
不同材料壁纸施工注意事项（2）	25
乳胶漆的特性及分类	27
涂料施工时应注意的问题	27
乳胶漆的分类	29
怎样选购优质腻子	29
软包材质电视墙的应用	31
软包的施工方法	31

瓷砖的选购方法	33
人造饰面石材的特性	33
人造石与天然大理石的主要区别	35
文化石的分类及应用	38
选购文化石需注意的问题	38
天然石材的施工方法	40
抛光砖的特点及应用	43
玻化砖的特点及应用	44
真皮沙发的选购知识	46
布艺沙发的选购知识	48
藤制家具的选购知识	50
板式家具的选购知识	52
欧式家具的选购知识	54
竹木地板的特点	56
竹地板的选购	56
如何利用轻质家具简化空间	57
客厅的照明设计方法	58
地中海风格的设计方法	61
乡村风格的设计方法	63



薄木贴面板的特点

近年来,在胶合板生产中,派生出不少的花色品种,其中最主要的一种是在原来胶合板的板面上贴上一薄层装饰单板薄木,称为装饰单板贴面胶合板,市场上简称装饰板或饰面板。值得注意的是,常见的饰面板分为天然木质单板饰面板和人造薄木饰面板。天然木质单板是用珍贵的天然木材,经刨切或旋切加工方法制成的单板薄木。人造薄木是使用价格比较低廉的原木旋切制成单板,经一定工艺胶压制成木方,再经刨切制成具有优美花纹的装饰薄木。



刨花板的特性

刨花板是用木材碎料为主要原料，由木材或其他木质纤维素材料制成的碎料，施加胶粘剂后在热力和压力作用下胶合成的人造板。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板两种。此类板材主要优点是价格极其便宜，其缺点是强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。

作为评定刨花板质量的依据及使用时的主要性能，在物理性质方面有密度、含水率、吸水性、厚度膨胀率等；在力学性质方面有静力弯曲强度、垂直板面抗拉强度（内胶结强度）、握钉力、弹性模量和刚性模量等；在工艺性质方面有可切削性、可胶合性、油漆涂饰性等。对特殊用途的刨花板还要按不同的用途，分别考虑它的电学、声学、热学和防腐、防火和阻燃等性能。刨花板的生产方法按其板坯成型及热压工艺设备不同，分为平压法、挤压法和辊压法。平压法为间歇性生产，挤压法和辊压法是连续性生产。实际生产中以平压法为主。

纤维板（密度板）的特性

纤维板，也称为密度板。它是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材，按其密度的不同，分为高密度板、中密度板、低密度板。

不同密度的密度板，总的来说是较高密度的更好，但是如果综合环保标准的话，那就得全面考虑了，因为密度越高所用的胶就越多。

中高密度板由于质软耐冲击，也容易再加工。同时也由于其纤维细，相对于其他人造板来说更好塑形，所以一般情况下，强化复合地板、烤漆板和吸塑板（模压板）都用中高密度板来作基材。在国外，中高密度板是制作家私的一种良好材料。





防火板的特性及规格

防火板又称为耐火板或高压装饰板。它是将牛皮纸含浸在树脂中，经过高温高压处理后，生产成的室内装饰材料，具有耐磨、耐热、耐撞击、耐酸碱、耐烟灼、防火、防菌、防霉及抗静电的特性。防火板一般用于台面、桌面、墙面、橱柜、办公家具、吊柜等地方。

常用规格：2135毫米×915毫米、2440毫米×915毫米、2440毫米×1220毫米，厚度为0.8毫米、1毫米和1.2毫米。

防火板的常见问题

目前，很多橱柜厂家都使用三聚氰胺面板。三聚氰胺板全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，俗称双饰面板。它是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶黏剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装于刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板。一般来说，三聚氰胺板的耐磨、防刮伤性能都较防火板差且价格也低于防火板，在使用中两者不可互相替代，消费者在选购时要特别注意不要被商家欺骗。



石膏板吊顶

装饰地毯

饰面板造型

装饰地毯



石膏板的特性及应用

石膏板以石膏为主要材料，加入纤维、粘接剂、改性剂，经混炼压制、干燥而成。具有防火、隔声、隔热、轻质、高强、收缩率小等特点，且稳定性好、不老化、防虫蛀，可用钉、锯、刨、粘等方法施工。石膏板主要用于内墙及平顶装饰、隔离墙体、保温绝热材料、吸声材料、代木材料等。

石膏板以建筑石膏为主要原料，一般制造时可以掺入轻质骨料、制成空心或引入泡沫，以减轻自重并降低导热性；也可以掺入纤维材料以提高抗拉强度和减少脆性；又可以掺入含硅矿物粉或有机防水剂以提高其耐水性；有时表面可以贴纸或铝箔增加美观性和防湿性。



石膏板拓缝

装饰线帘

黑镜

大理石收边



实木造型混漆

乳胶漆涂刷

实木地板





银镜

实木造型混漆

饰面板造型

装饰地毯



茶镜

墙纸

实木造型混漆

实木地板

墙纸

石膏板造型

装饰软包

墙纸



乳胶漆涂刷

黑镜

抛光地砖



茶镜

墙纸

实木地板



墙贴

抛光砖

装饰软包



石膏板的分类

石膏板（分为普通纸面石膏板、纤维石膏板、石膏装饰板）。纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料，掺入适量添加剂与纤维做板芯，以特制的板纸为护面，经加工制成的板材。纸面石膏板具有重量轻、隔声、隔热、加工性能强、施工方法简便的特点。纸面石膏板在家居装饰中常用做吊顶材料。纸面石膏板的品种很多，市面上常见的纸面石膏板有以下3类：

1. 普通纸面石膏板
2. 耐水纸面石膏板
3. 耐火纸面石膏板



挑选家具的注意事项 (1)

1. 家具材料是否合理

不同的家具，表面用料是有区别的。如桌、椅、柜的支撑腿，最好用硬杂木，因为硬杂木比较结实，能承重，而内部用料则可用其他材料；较大衣柜的支撑腿的厚度最好是2.5厘米左右。从美观上考虑，太厚就显得笨拙，薄了则容易弯曲变形；厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做，而应该用三合板，因为纤维板遇水会膨胀，容易损坏；另外，餐桌则应选择耐水洗的木质。

发现木材有虫眼、掉末的现象，说明该产品在出厂时烘干得不彻底。在选购家具时，记得要打开柜门、抽屉门看里面内料有没有腐朽，可以用手指甲掐一掐，要是能掐进去，就说明内料腐朽了。再通过用鼻子闻一闻，如果冲鼻、刺眼、流泪，说明胶合剂中甲醛含量超标，这样的家具会对人体有害。



清玻

乳胶漆刷涂

纯毛地毯



银镜

墙纸

实木造型混漆

抛光地砖

藻井式吊顶

地板上墙

茶镜

抛光地砖



石膏板吊顶

装饰搁架

银镜

抛光地砖



挑选家具的注意事项(2)

2. 家具结构是否牢固

如椅子、凳子、衣架等小件家具在挑选时可以在水泥地上拖一拖，轻轻摔一摔，声音清脆的话，则说明质量较好；如果声音发哑，有噼里啪啦的杂音，说明榫眼结合不严密，结构不牢。

桌子可以用手摇晃摇晃，看看稳不稳。沙发可坐一坐，如果坐上一动就吱吱嘎嘎地响，一摇就晃，说明是“钉子活”，较容易损坏。方桌、条桌、椅子等腿部都应该有4个三角形的卡子，起固定作用，挑选时可把桌椅倒过来看一看，包布椅可以用手摸一摸。



挑选家具的注意事项 (3)

3. 配件安装是否合理

检查一下门锁开关是否灵活；大柜应该安装3个暗铰链，只安装2个是不耐用的；而铰链则应安装3个，而很多商家为了偷工减料，只安装1个或者2个，这个必须要检查清楚。

4. 油漆部分要光滑

家具的油漆部分要光滑平整、不起皱、无疙瘩等。边角部分应该是直棱直角，因为直棱处易崩渣、掉漆。家具的门里面也应刷一道漆，不刷漆的板子易弯曲而且不美观。

5. 家具四脚是否平整

将家具放在地上一摇便知，有的家具只有3条腿落地。还要看一看桌面是否平直。如果桌面凸起，玻璃板放上会打转；如果桌面凹进，玻璃板放上一压就会碎。另外，要注意检查柜门，抽屉的分缝会不会过大。家具要讲究横平竖直，柜门不能下垂或者歪斜。

6. 家具包边是否平整

封边不平，说明内材湿度大，几天封边就会掉。封边还应是圆角，不能直棱直角。用木条封的边容易发潮或崩裂。三合板包镶的家具，包条处是用钉子钉的，要注意钉眼是否平整，钉眼处与其他处的颜色是否一致。通常钉眼是用腻子封住的，要注意腻子是否鼓起来，如鼓起来会导致腻子慢慢会从里面掉出来。

7. 贴面家具拼缝严不严

不论是贴木单板、PVC还是贴预油漆纸，都要注意皮子是否贴得平整，有无鼓包、起泡、拼缝不严等现象。检查时要朝着光源看，否则看不出来。水曲柳木单板贴面家具较易损坏，一般只能用两年左右。就木单板来说，刨边的单板比旋切的好。识别二者的方法是看木材的花纹，刨切的单板木材纹理直而密，旋切的单板花纹曲而疏。刨花板贴面家具，着地部分必须封边，不封边板就会吸潮、发胀而损坏。



黑镜

石膏板造型

黑镜 釉面砖



入墙装饰

烤漆玻璃

墙纸

实木地板



银镜

抛光地砖



密度板雕花

墙纸



挑选家具的注意事项(4)

8. 颜色要与室内装饰协调

白色家具虽然漂亮,但时间长了容易变黄,而黑色的易发灰,不要当时图漂亮,到最后弄得白的不白,黑的黑。一般来说,仿红木色的家具不易变色。

9. 注意木制家具的含水率

家具的含水率不得超过12%,含水率高了,木材容易翘曲、变形。消费者购买时,一般没有测试仪器,可以采取手摸的方法,用手摸摸家具底面或里面没有上漆的地方,如果感觉发潮,那么含水率起码在50%以上,根本不能用。再一个办法是可以往木材没上漆处洒一点水,如果洒得慢或不洒,说明含水率高。

10. 镜子家具要照一照

挑选带镜子类的家具,如梳妆台、穿衣镜,要自己照一照,看看镜子是否变形走色,检查一下镜子后部水银处是否有内衬纸和背板,没有背板则不合格,没纸也不行,会很容易就把水银磨掉。



石膏板吊顶

清玻

抛光地砖



石膏板造型

墙纸外加清玻

艺术玻璃

实木造型混漆

抛光地砖

乳胶漆

墙纸

银镜

饰面石材

文化石







挑选家具的注意事项(5)

11. 沙发、软床要坐一坐

挑沙发、软床时，应注意表面要平整，而不能高低不平；软硬度要均匀，软硬度要适中，既不能太硬也不能太软。

挑选方法是坐一坐，用手摁一摁看是否平整，弹簧响不响，如果弹簧铺排不合理，致使弹簧咬簧，就会发出响声。其次，还应注意绗缝有无断线、跳线，边角牙子的密度是否合理。

12. 儿童家具多重组合

由于儿童生长速度较快，家长应适当购买固定或昂贵的成套家具，宜采用多功能或组合家具；可调式家具可以从儿童时期使用到青少年时期，比如升降床，这样日后可以节省一些不必要的开销。

13. 阳台家具重在材料

木质阳台家具是人们的首选，但宜选用油分含量较高的木材，如柚木，这样的木质可以最大地防止木材因膨胀或疏松而脆裂。喜欢金属材质的人们宜用铝或经烤漆及防水处理的合金材质的阳台家具，这样的材质最能承受户外的风吹雨淋。竹藤制家具轻松写意，但要注意对它的养护，淋雨后要及时擦拭清理。

