

仪器仪表

1996

产品目录

第2册

机械工业部办公厅
机械工业部生产与信息统计司
机械工业部机械基础装备司
中国机电设备总公司
机械工业部仪器仪表综合技术经济研究所

机械工业出版社

仪器仪表产品目录

第2册

自动化仪表及系统

物位仪表 机械量仪表 显示仪表
控制(调节)仪表 基地式仪表 气动单元组合仪表
电动单元组合仪表 执行器 工业控制计算机及外部设备
集中控制装置 自动化成套控制系统
仪器仪表用结构装置 其它自动化仪表及系统

机械工业部办公厅
机械工业部生产与信息统计司
机械工业部机械基础装备司
中国机电设备总公司
机械工业部仪器仪表综合技术经济研究所



机械工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

仪器仪表产品目录(1996):第2册/机械工业部办公厅等编.
—北京:机械工业出版社,1996.8

ISBN 7-111-05190-4

I.仪… II.机… III.①仪器-工业产品目录-中国-1996
②仪表-工业产品目录-中国-1996 IV.TH7-63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 05435 号

出版人:马九荣(北京市百万庄南街1号 邮政编码 100037)

责任编辑:余茂祚 马 明 俞逢英 李铭杰 何月秋

封面设计:姚 毅 责任印制:路 琳

高等教育出版社印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

1996年8月第1版第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·86.75印张·2插页·2150千字

0 001—5 000 册

定价 132.00 元

《仪器仪表产品目录》编辑部

主 编:冯晓升

副 主 编:刘荣祥

编写人员:刘树春 刘 平 史学玲 宋彦彦 杨文澜 李扬红

吴亚平 高振鸾 吕 涛

计算机软件设计:李小春

前言

进入 90 年代后,我国的仪器仪表工业飞速发展,为了全面地反映我国仪器仪表行业的产品现状,及时地向广大用户介绍仪器仪表产品的品种、规格型号、技术参数、用途等最新信息,由机械工业部办公厅、生产与信息统计司、机械基础装备司,中国机电设备总公司及机械工业部仪器仪表综合技术经济研究所等单位共同编制了本《仪器仪表产品目录》(1996)。

本目录主要汇集了机械工业部归口管理的仪器仪表、文化办公机械,也包含了部分相关产品。参与登录的单位有全国的生产企业、研究所,品种达二万多个。目录的数据均由生产单位直接提供,具有产品品种全、规格型号新、数据准确等特点,可作为广大用户选购仪器仪表产品的依据和供应、采购部门的销售与导购指南,也可作为设计单位进行仪器仪表成套设计的参考资料。

为便于广大用户与生产单位沟通信息,本目录登载了生产单位的通讯地址、联系电话,广大用户可与生产单位直接联系、垂询。

为方便用户了解产品质量及性能等有关标准,在本目录后还登载了仪器仪表行业有关的国家标准和行业标准目录。用户可根据需要到机械工业部仪器仪表综合技术经济研究所进行查询。

本目录在编制过程中,得到了国务院有关部委、各省市机械(仪表)厅局、公司及有关研究所与生产单位的积极支持协助。在出版前得到了朱明凯、王春菱、陈铁君、叶定达、孙丙玥、蒋伟明、赵孝媛、贾永乐、罗金荣、路致林、杨寄宁、张泽林、黎小刚、魏倚龄、陈大新、陈善友、王学智、俞儒庆、邵志勇、徐岚、冷欣新、张心怡、王世孝、姚本忠等同志的审查指正,在此一并表示感谢。

由于本目录涉及的产品较多,数据量大,编者水平有限,时间仓促,难免有不足与不当之处,敬请使用者指正并谅解。

《仪器仪表产品目录》编辑部

编制说明

1. 本目录产品的分类依照国家标准 GB7635《全国工农业产品(商品、物资)分类与代码》的有关规定。各分册的衔接按产品的关联程度,分册的产品排列顺序原则上按产品名称排列,个别品种做了调整。

2. 目录的计量单位除有特殊要求的产品外,均使用我国法定计量单位,凡在同一组参数值中相同的单位均提前用括号括于参数项后,凡在同一组参数值中单位不统一的,单位直接列于参数之后。

3. 目录中缩略语的写法按国家标准 GB1.1 规定,用小写字母加缩略点表示,如直流表示为 d.c.;满量程表示为 f.s.。为节省版面,便于查阅,本目录有时采用一栏表示多个同类产品的办法。如 WLG—111, 112, 113, 表示 WLG—111, WLG—112, WLG—113 三个产品。又如 WZ□—3□□中□表示在该产品型号命名标准中或规格参数项的说明中的可选项,可以相互组合。如 WZ□可以是 WZP(铂热电阻), WZC(铜热电阻), 或 WZN(镍热电阻)。

4. 目录中所给的产品价格为近期市场销售参考价格。

5. 为方便查询,在每分册产品目录后面还登载了本册中出现过的生产单位的地址、电话、邮编等信息,需要查询时,可在生产单位企业名称后的方括号内按序号检索。

6. 本目录规格参数中给出了产品的主要参数,如欲获得详细的产品信息,可与机械工业部仪器仪表综合技术经济研究所联系。

目 录

自动化仪表及系统	1	气动转换单元	458
物位仪表	2	气动辅助单元	462
直视式物位计	2	其它气动单元组合仪表	494
浮子式液位仪表	22	电动单元组合仪表	494
浮力式液位仪表	58	电动变送单元	496
电容物位仪表	70	电动调节控制单元	720
压力式物位仪表	74	电动计算单元	758
电导式物位仪表	80	电动给定单元	772
核辐射物位仪表	82	电动显示单元	784
超声物位仪表	84	电动转换单元	822
重锤物位仪表	88	电动辅助单元	844
振动阻尼式物位仪表	90	电动数据链路单元	918
运动阻尼式物位仪表	92	操作监控单元	918
微波式物位仪表	97	电动配套仪表	918
煤量计	94	执行器	922
其它物位仪表	94	气动薄膜执行机构	922
机械量仪表	106	气动活塞式执行机构	924
尺度计	106	角行程电动执行机构	928
加速度计	114	直行程电动执行机构	960
测力仪表	114	多转式电动执行机构	980
速度测量仪表	118	角行程电液执行机构	980
转矩测量仪	136	直行程电液执行机构	982
其它机械量仪表	136	气动控制(调节)阀	982
显示仪表	138	电动控制(调节)阀	1070
动圈式仪表	138	液动控制(调节)阀	1108
力矩电动机式显示仪	160	电磁阀	1108
自动平衡显示仪	162	无辅助能源调节阀	1174
数字显示仪表	214	执行器辅助装置	1182
流量显示仪表	318	其它执行器	1202
转速显示仪表	340	工业控制计算机及外部设备	1210
函数记录仪	344	工业控制功能模板、模块系列	1210
报警装置	346	集中型工业控制计算机系统	1214
显示仪表附属装置	358	智能自动化系统	1216
其它显示仪表	362	分散型控制系统	1216
控制(调节)仪表	370	计算机外部设备	1228
电动控制(调节)器	370	其它工业控制计算机及外部设备	1230
简易电子控制(调节)器	386	集中控制装置	1232
可编程控制器	388	巡回检测装置	1232
其它控制(调节)仪表	398	组装式电子综合控制装置	1244
基地式仪表	400	远动装置	1246
B系列 气动基地式仪表	400	锅炉控制装置	1246
KF系列 气动基地式仪表	408	其它集中控制装置	1254
气动单元组合仪表	410	自动化成套控制系统	1258
气动变送单元	410	轮胎硫化自控装置	1258
气动调节单元	432	计算机控制与管理系统	1260
气动计算单元	438	工业自动测试系统	1260
气动给定单元	440	其它自动化成套控制系统	1262
气动显示单元	442	仪器仪表用结构装置	1270

仪表盘	1270
控制台	1310
仪表控制柜、箱	1320
配电供电柜、箱、台	1334
电炉控制柜	1346

其它仪器仪表用结构装置	1348
其它自动化仪表及系统	1352
厂家通讯录	1360
仪器仪表标准目录	1370

224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			
231			
232			
233			
234			
235			
236			
237			
238			
239			
240			
241			
242			
243			
244			
245			
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			
281			
282			
283			
284			
285			
286			
287			
288			
289			
290			
291			
292			
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299			
300			
301			
302			
303			
304			
305			
306			
307			
308			
309			
310			
311			
312			
313			
314			
315			
316			
317			
318			
319			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
326			
327			
328			
329			
330			
331			
332			
333			
334			
335			
336			
337			
338			
339			
340			
341			
342			
343			
344			
345			
346			
347			
348			
349			
350			
351			
352			
353			
354			
355			
356			
357			
358			
359			
360			
361			
362			
363			
364			
365			
366			
367			
368			
369			
370			
371			
372			
373			
374			
375			
376			
377			
378			
379			
380			
381			
382			
383			
384			
385			
386			
387			
388			
389			
390			
391			
392			
393			
394			
395			
396			
397			
398			
399			
400			

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

[illegible]

物位仪表

产品名称	产品型号	规格参数
直视式物位计		
玻璃管液位计	UG,UBZ-4	测量范围(mm):500,600,800,1100,1200,1400 工作压力(MPa): ≤ 1.6 介质温度($^{\circ}\text{C}$):0~200 针形阀自动关闭压力(MPa): ≤ 0.2 伴热管工作压力(MPa):0.6
玻璃管液位计	ULG	测量范围(mm):500,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000 工作压力(MPa): ≤ 1.6 介质温度($^{\circ}\text{C}$):0~100 环境温度($^{\circ}\text{C}$):-5~+55 相对湿度:5%~95%
玻璃管液位计	UG-1	测量范围(mm):338~1838 法兰中心距(mm):500~2000 工作压力(MPa): ≤ 1.6 介质温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 200 自封闭压力(MPa): ≥ 0.3 法兰标准:HG5010-58(GB2555-81),HG1020-58
不锈钢玻璃管液位计	UBZ-4	测量范围(安装中心距L)(mm):500,600,800,1000,1200,1400,1700 工作压力(MPa): ≤ 1.6 介质温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 200 结构型式:基本型与保温型 联接形式:法兰或螺纹联接,法兰DN20;螺纹G3/4 主体材质:全部耐酸不锈钢
高温高压石英玻璃管液位计	USG-G	测量范围(安装中心距L)(mm):350,440,500,600,800,1000 工作压力(MPa): ≤ 6.4 介质温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 350 联接形式:法兰联接,DN20,平面或凸面 主体材质:碳钢或耐酸不锈钢
双色玻璃管液位计	USG	测量范围(安装中心距L)(mm):500,600,800,1000,1200,1400,1700 工作压力(MPa): ≤ 1.6 介质温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 200 结构型式:基本型与保温型 联接形式:法兰或螺纹联接,法兰DN20;螺纹G3/4 主体材质:碳钢或耐酸不锈钢
搪玻璃玻璃管液位计	USG-TB	测量范围(安装中心距L)(mm):350,440,500,600,800,1000,1200,1300,1400,1500 工作压力(MPa): ≤ 1.0 介质温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 150 结构型式:基本型与保温型 联接形式:法兰联接,DN70,平面 接液材质:搪玻璃衬里
玻璃管液位计	UG-1	测量范围(mm):500,800,1100,1400 标尺刻度(mm):300,600,900,1200 工作压力(MPa): ≤ 1.6 介质温度($^{\circ}\text{C}$):80 材质:碳钢,不锈钢

产 品 用 途	参考价格(元)	生 产 厂 家	备 注
用于透明无腐蚀性(UG),有腐蚀性(UB2-4)介质的液位指示	378~1007	北京自动化仪表四厂 [21]	可提供 HG5 化工部标准产品
主要用于直接指示密闭容器内的液体液面高度,在化工、化肥、食品等部门广泛应用	1050~2500	开封仪表厂液位仪表分厂 [127]	
适用于直接指示密封压力容器或开口容器中液体液位,具有较好耐腐蚀性,可广泛应用于石油、化工等行业	400~1370	辽宁省辽阳自动化仪表厂 [136]	
用于直接指示各类容器中各种腐蚀性介质的液位高度	760~1800	辽阳工业自动化仪表厂 [139]	
用于直接指示高温、高压容器内各种介质的液位高度	980~3060	辽阳工业自动化仪表厂 [139]	
用于直接指示各种容器内液体液位的高度,双色显示,液红气白	480~1680	辽阳工业自动化仪表厂 [139]	专利产品,专利号: 88 2 10699 6,获省 94 年高新技术产品银奖
用于直接指示石油、化工、制药等工业中容器内各种强腐蚀性介质的液位高度	960~2400	辽阳工业自动化仪表厂 [139]	
直接指示密封容器内液体的液位高度	390~1400	上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表五厂 [193]	

产品名称	产品型号	规格参数
玻璃管液位计	UBZ-4	测量范围(mm): $L=500, 600, 800, 1100, 1200, 1400$; $H=340, 440, 640, 840, 1040, 1240$ (L —上下法兰中心距离, H —玻璃管刻度范围) 工作压力(MPa): ≤ 1.6 防爆压力(MPa): > 0.2 介质温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 100 材质: 不锈钢
玻璃管液位计	UG-1	测量范围(mm): $L=500, 800, 1100, 1400$; $H=300, 600, 900, 1200$ (L —上下法兰中心距离, H —玻璃管刻度范围) 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 100 材质: 碳钢
玻璃管液面计		测量范围(mm): $300 \sim 2200$ 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度($^{\circ}\text{C}$): < 200 可选用不同材质适合不同介质
玻璃管液面计	UG, UBZ	测量范围(mm): $500, 600, 800, 1000, 1200, 1400$ 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 100
单色石英玻璃管液位计	CGY	测量范围(安装中心距 L)(mm): $350 \sim 1960$ 工作压力(MPa): $1.6 \sim 6.4$ 工作温度($^{\circ}\text{C}$): $-40 \sim +350$
玻璃管液位计	UBZ-4, UG-1, UG5	测量范围(mm): $500, 800, 1100, 1400, 1700$ 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 200
彩色石英玻璃管液位计	UGS	测量范围(mm): $300, 500, 800, 1100, 1400, 1700, 2000$ 工作压力(MPa): $1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10$ 工作温度($^{\circ}\text{C}$): $-50 \sim +520$ 伴热蒸气压力(MPa): 0.6
玻璃管液位计	HG5-227 系列	测量范围(mm): $500, 600, 800, 1000, 1200, 1400$ 标尺刻度(mm): $350, 450, 650, 850, 1050, 1250$ 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 200 公称通径(mm): 20 材质: 碳钢, 不锈钢
玻璃管液面计	HG5-227-80	测量范围(mm): $500 \sim 1700$ 安装中心距(mm): $500 \sim 1700$ 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 200 结构型式: 标准型与保温型 法兰型式: A型—平面法兰, HG5010-58; B型—凸面法兰, HG5012-58 材质: I—碳钢, II—耐酸不锈钢
玻璃管液面计	UBZ-4	测量范围(mm): $500 \sim 1700$ 安装中心距(mm): $500 \sim 1700$ 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 200 结构型式: 标准型与保温型 联接形式: 活动法兰($DN20$) 材质: 碳钢, 不锈钢
玻璃管液面计	UG-1, 2	测量范围(mm): $500 \sim 1700$ 安装中心距(mm): $500 \sim 1700$ 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度($^{\circ}\text{C}$): 200 材质: 碳钢, 不锈钢 结构型式: 标准型与保温型 联接形式: G3/4
彩色石英玻璃管液位计	UGS 系列	测量范围(mm): $300 \sim 2000$ 工作压力(MPa): ≤ 6.4 工作温度($^{\circ}\text{C}$): ≤ 520 可视尺寸(mm): $300 \sim 1800$

产 品 用 途	参考价格(元)	生 产 厂 家	备 注
适用于直接指示密封压力容器中的液位	1002~1220	西安热工仪表厂 [272]	
适用于直接指示密封压力容器中的液位	415~529	西安热工仪表厂 [272]	
适用于非危险介质的液位现场指示系统	300~800	常州能源设备总厂 [23]	
直接指示容器内液体的液位	330~1500	乐山市自动化仪表三厂 [131]	
各种锅炉及液体贮罐的液位显示	2800~6000	北京长城通恒仪表有限公司 [6]	
就地指示各种容器内的液位,广泛应用于石油、化工等工业部门	300~1060	瑞安市调节器厂 [150]	
就地指示各种容器内的液位,特别适用于两种混合不易分辨的液体介质。广泛应用于石油、化工、电力、医药等工业部门	3500~9000	瑞安市调节器厂 [150]	
直接指示密封容器中液体的液位	312~1194	四川乐山市热工仪表厂有限公司 [219]	
直接指示密封容器中液体的液位	420~950	天津市宇环电子仪表厂 [240]	
直接指示密封容器中液体的液位	470~980	天津市宇环电子仪表厂 [240]	
直接指示密封容器中液体的液位	380~910	天津市宇环电子仪表厂 [240]	
以石英管玻璃为测量体,通过光的折射,实现液绿气红的界线分明的液位测量,应用于各工业系统的各种承压、敞口容器的液位测量,特别是高温、高压及混合不清的界面测量	2240~4760	温州海米特集团公司瑞安市自动化仪表厂 [251]	

产品名称	产品型号	规格参数
玻璃管液位计	HG5, ULG, UG	测量范围(mm): 500~1400 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度(°C): 0~200 材质: 碳钢, 不锈钢 输出: 直读 安装螺纹: DN25 法兰 针形阀自锁关闭压力(MPa): ≥ 0.3 保温型采用蒸气加热, 压力(MPa): ≤ 0.6 联接型号: 法兰联接为 DN20(HG5-227-80 或 ULG); 螺纹联接为 R3/4 锥管螺纹(UG 系列); 伴热管联接为 R1/4 锥管螺纹
玻璃管液面计	DA(B)-1, II; WA(B)-1, II	测量范围(mm): 300, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1700 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度(°C): ≤ 100 钢球自动密封压力(MPa): ≥ 0.2 法兰联接标准: A 型为 HG5010-58, PN1.6DN20; B 型为 HG5012-58, PN1.6, DN20
玻璃管液位计	UBZ-4	测量范围(mm): 300, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1700 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度(°C): ≤ 180 钢珠自动密封压力(MPa): ≥ 0.2 法兰联接标准: JB82-59, PN1.6, DN20 材质: 1Cr18Ni9Ti
玻璃管液位计	UG-1, UG-2	测量范围(mm): 安装中心距为 300, 500, 800, 1100, 1400, 1700 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度(°C): ≤ 180 联接螺纹: G3/4 或 M27 $\times$ 1.5 或法兰 JB82-59DN20 材质: 碳钢, 不锈钢 UG-2 型为带蒸气夹套
玻璃管液位计	HG-5	测量范围(mm): 500, 800, 1100, 1400 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度(°C): ≤ 180 安装形式: DN20 法兰侧装联接
玻璃管液位计	UG-1A(PUT)	测量范围(mm): 500, 600, 800, 1000, 1100, 1200, 1400, 1700, 2000 工作压力(MPa): ≤ 1.6 工作温度(°C): ≤ 200 联接法兰: DN15, DN20 材质: 碳钢、不锈钢
板式液位计	UB	测量范围(安装中心距 L)(mm): 440~1700 工作压力(MPa): 1.6~4.0 工作温度(°C): 0~260 光源: 自然光, 防爆光源, 普通光源
玻璃板液位计	UB	测量范围(mm): 500, 800, 1100, 1400, 1700 工作压力(MPa): 2.5, 4.0, 6.4 介质温度(°C): 0~200, -20~+200(防霜), 0~250(工作压力 ≤ 2.5 MPa 时) 针形阀自动关闭压力(MPa): ≤ 0.3 夹套工作压力(MPa): 0.6 单节玻璃板透光尺寸(mm): 262 $\times$ 16
玻璃板液面计		测量范围(mm): 304~2000 工作温度(°C): ≤ 250 工作压力(MPa): 0~10 可选用不同材质适合不同介质
玻璃板液位计	ULB	测量范围(mm): 300, 500, 800, 1100, 1400, 1700 工作压力(MPa): ≤ 4.0 介质温度(°C): -20~+150, 0~300(高温型) 环境温度(°C): -5~+55 相对湿度: 5%~95% 夹套(通蒸气)公称压力(MPa): 0.5 结构型式: 透光式, 反射式, 夹套式, 防霜, 无盲区等

产 品 用 途	参考价格(元)	生 产 厂 家	备 注
广泛用于石油、化工、制药、电力、轻工及冶金等工业部门	983~1422	烟台市招远自动化仪表厂 [282]	
液位计与容器构成连通器,透过玻璃直接指示出各种容器内介质液位的高度,应用于石油、化工、冶金、电力等行业	300~870	浙江瑞安市联大石化仪表厂 [298]	
用于直接测量各种容器内的液位高度,仪表被测介质直接接触零件均为 1Cr18Ni9Ti 和聚四氟乙烯,具有良好耐腐蚀性,特别适用于化工,化肥等系统	850~980	浙江瑞安市联大石化仪表厂 [298]	
液位计与容器构成连通器,透过玻璃直接指示出各种容器内介质液位的高度。应用于石油、化工、冶金、电力等行业	275~890	浙江瑞安市联大石化仪表厂 [298]	
工业压力容器的液位观测	350~627	浙江省瑞安市新欣石化仪表厂 [306]	
直接指示密封压力容器溶液中溶液的液位	300~800	中外合资辽阳科林仪表有限公司 [314]	
用于石化行业各种贮罐液位指示	700~2000	北京长城通恒仪表有限公司 [6]	
用于透明无腐蚀或弱腐蚀的介质液位指示、要求加热介质增加流动性场合、介质温度低易结霜场合、要求夜间观察或环境亮度较低等场合	497~2855	北京自动化仪表四厂 [21]	可提供 HG5 化工部标准产品
适用于各种贮罐的液位现场指示系统	200~5000	常州能源设备总厂 [23]	
ULB 玻璃板液位计主要用于直接指示密闭容器内液体的液位高度。结构简单,承受压力高。在化工、化肥、炼油、电厂、船舶及机务锅炉等部门有广泛应用	650~2150	开封仪表厂液位仪表分厂 [127]	

产品名称	产品型号	规格参数
玻璃板液位计	UB	测量范围(mm):500,800,1000,1400,1700 公称压力(MPa):2.5,4.0 工作温度(℃):-20~+250
玻璃板液位计	UB-1,2,3,4, 5,6	测量范围(mm):255~1435,295~1635 法兰中心距(mm):500~1700,580~1940 工作压力(MPa):1.6~6.4 公称压力(MPa):2.5,4,6.4 介质温度(℃):-196~+300 公称通径(mm):20 法兰标准:HG5010-58,HG5016-58
防腐蚀玻璃板液位计	UB-S	测量范围(安装中心距L)(mm):500,800,1100,1400,1700 工作压力(MPa):≤6.4 介质温度(℃):≤200 结构型式:透光、反射及夹套式 联接形式:法兰联接,DN20 平面或凸面 主体材质:耐酸不锈钢、防腐隔离薄膜等
防霜玻璃板液位计	USB-F	测量范围(安装中心距L)(mm):500,800,1100,1400,1700 工作压力(MPa):≤6.4 介质温度(℃):-160~0 结构型式:反射及透光式 联接形式:法兰或螺纹联接,法兰 DN20,平面或凸面,螺纹 G3/4 主体材质:碳钢或耐酸不锈钢
高温玻璃板液位计	UB-W	测量范围(安装中心距L)(mm):500,800,1100,1400,1700 工作压力(MPa):≤4.0 介质温度(℃):≤450 结构型式:透光、反射及夹套式 联接形式:法兰联接,DN20 凸面 主体材质:碳钢或耐酸不锈钢
高压玻璃板液位计	UB-Y	测量范围(安装中心距L)(mm):500,800,1100,1400,1700 工作压力(MPa):≤16.0 介质温度(℃):≤120 结构型式:透光、反射及夹套式 联接形式:法兰联接,DN20 凸面梯形 主体材质:碳钢或耐酸不锈钢
连续式双色玻璃板液位计	USB-L	测量范围(安装中心距L)(mm):760~5440 工作压力(MPa):≤6.4 介质温度(℃):-40~+250 结构型式:透光、反射、夹套及防霜式 联接形式:法兰联接,DN20 平面或凸面 主体材质:碳钢或耐酸不锈钢
双色玻璃板液位计	USB	测量范围(安装中心距L)(mm):500,800,1100,1400,1700 工作压力(MPa):≤6.4 介质温度(℃):≤250;防霜式为-160~0 联接形式:法兰或螺纹联接,法兰 DN20,平面或凸面,螺纹 G3/4 主体材质:碳钢或耐酸不锈钢
筒体式玻璃板液位计	UB-T	测量范围(安装中心距L)(mm):500~6000 工作压力(MPa):≤6.4 介质温度(℃):-160~+250 结构型式:透光、反射、夹套及防霜式 联接形式:法兰联接,DN20 平面或凸面 主体材质:碳钢或耐酸不锈钢
玻璃板液位计	UB	测量范围(mm):500,800,1100,1400,1700 工作压力(MPa):4.0,6.4 工作温度(℃):-25~+250
玻璃板液位计	UB-A	测量范围(mm):300,500,800,1100,1400,1700 工作压力(MPa):4.0,6.4 工作温度(℃):-25~+250

产 品 用 途	参考价格(元)	生 产 厂 家	备 注
直接指示容器内液体的液位	550~4800	乐山市自动化仪表三厂 [131]	
适用于直接指示密封压力容器或开口容器中液体(或腐蚀性液体)液位,可广泛应用于石油、化工、化肥等行业	460~9120	辽宁省辽阳自动化仪表厂 [136]	
用于直接指示工业容器中各种强腐蚀性介质的液位高度(如氢氟酸、硫化氢等各类酸、碱介质)	1080~12060	辽阳工业自动化仪表厂 [139]	
用于直接指示各种容器内低温介质的液位高度(双色显示、液绿气红)	960~8960	辽阳工业自动化仪表厂 [139]	
用于直接指示高温容器内各种介质的液位高度	12600~18400	辽阳工业自动化仪表厂 [139]	
用于直接指示高压容器内各种介质的液位高度	11200~19400	辽阳工业自动化仪表厂 [139]	
用于连续指示各种容器内液体的液位高度,测量范围大,无盲区	2300~6800	辽阳工业自动化仪表厂 [139]	
用于直接指示各种容器内液位高度(双色显示、液绿气红)	780~4800	辽阳工业自动化仪表厂 [139]	荣获省 94 年高新技术产品金奖
用于连续指示工业容器内各种高粘度介质的液位高度	7800~8400	辽阳工业自动化仪表厂 [139]	
就地指示各种容器内的液位,广泛应用于石油、化工等工业部门	430~2940	瑞安市调节器厂 [150]	
就地指示各种容器内的液位,广泛应用于石油、化工等工业部门	390~3630	瑞安市调节器厂 [150]	