

机 密

鹤壁矿务局
统计资料汇编
1953 — 1985

鹤壁矿务局编制



4140512113

机 密

鹤壁矿务局

统计资料汇编

1953—1985

鹤壁矿务局编制

1987年4月25日

保守机密

慎之又慎

发送单位（同志）

董万瑞

编 号：

000364

号

册 数：

4 0 0 册

页 数：

7 4 3 页

印刷单位：

西安市第三印刷厂

印刷日期：

1987年4月25日

前 言

为了较系统地反映建局以来，我局煤炭工业生产建设发展情况和适应企业管理的需要，我们会同有关部门，整理汇编了这本资料，现印送各级领导同志和有关部门参考。

本资料是在各年度报表的基础上，本着维持历史本来面貌的原则整理汇编的。由于历年报表资料的局限性以及特殊历史时期（66—76年期间）统计资料的简化和散失，在整理过程中，为求得资料的系统完善，对某些指标进行了加工补充。对隶属关系的改变和机构拆并统计资料的处理，生产矿指标按井口列示，辅助厂仍按各厂汇编，不受隶属关系影响。

为了保证统计资料的一致性，凡与本册所列数字不一致的以本册为准。

本资料的汇编，由于能力所限，难免有不妥之处，请领导和同志们批评指正。

向参加本资料汇编工作的同志们致谢。

鹤壁矿务局计划处

1986年10月

目 录

工业生产部分

一、工业生产部分说明	1
二、矿井概况及铁路专用线建设	4
三、主要经济指标汇总	22
四、煤炭工业产品产量	
1. 按矿井分原煤总产量	26
2. 按矿井分原煤产量构成	30
3. 洗煤及块煤产量	48
五、多种经营产品产量、产值及优质产品	50
六、巷道掘进工作情况	
1. 按矿井分全部掘进总进尺	58
2. 按矿井分开拓、准备、回采巷道进尺	62
3. 按矿井分煤巷、岩巷、半煤岩巷进尺	74
七、掘进工作面利用情况	86
掘进头平均个数(全部、开拓、煤巷、半煤岩、岩巷)	
掘进头平均月进度(全部、开拓、煤巷、半煤岩、岩巷)	
掘进率(生产、开拓)	
八、回采工作面利用情况	126
按采煤机械分: 平均个数、总长度、月进度、月产量、工 作面效率、煤层生产能力、采区回采率	

九、矿井采煤机械化程度.....	252
按采煤机械分：回采产量、机械化程度	
十、矿井掘进装载机械化程度.....	288
十一、1985年末采煤机械使用情况.....	308
十二、“六五”期间设备状态及机电事故.....	312
十三、巷道维修情况.....	314
十四、矿井非木材支护用品使用情况.....	320
十五、上纲要采掘队情况.....	362
十六、主要技术经济指标	
1. 电力、木材、坑木、火药、钢材消耗定额.....	370
2. 实物劳动效率、商品煤质量.....	392
十七、期末三个煤量及矿井储量.....	414

固定资产投资部分

一、固定资产投资说明.....	429
二、基本建设投资.....	430
三、老矿挖潜、技术改造投资.....	494
四、开拓延深补助.....	506
五、技术措施.....	510
六、维持简单再生产费用.....	534

(巷岩, 岩掘半, 巷掘, 掘开, 掘全) 这个以平采掘
 (巷岩, 岩掘半, 巷掘, 掘开, 掘全) 掘掘且以平采掘掘
 (掘开, 掘全) 率掘掘

工, 量岩且, 掘掘且, 掘掘总, 这个以平, 全掘掘掘掘掘
 率掘掘掘掘, 掘掘掘掘掘掘, 率掘掘掘掘

劳动工资部分

一、职工期末人数	604
1. 全部职工期末人数	604
2. 工业生产职工期末人数	608
二、1985年末工业生产职工年令、工令、操作形式	612
三、1985年末工业生产职工文化程度、政治状况	614
四、平均人数、工资总额、平均工资	616
五、全部职工工资总额构成	620

财务成本部分

一、原煤单位成本	626
二、原煤平均售价	630
三、利润或亏损总额	634
四、年末固定资产原值	638

煤炭分配部分

一、原煤销售总计	644
二、按运输形式分的原煤销售量	648

文教卫生福利部分

一、文化教育	
1. 1985年末中小学在校学生和教职员人数	654

2.1985年职工教育情况.....	656
3.1985年末中小学教师队伍素质.....	658
二、卫生	
1.1985年末卫生机构、卫生技术人员情况.....	660
2.职工尘肺患病情况.....	664
三、福利设施情况.....	666
伤亡事故部分	
一、伤亡事故情况.....	674
二、伤亡事故分类.....	696
三、重大事故记事.....	738
长 附 本 组 长 附	
.....	一
.....	二
.....	三
.....	四
长 附 本 组 长 附	
.....	一
.....	二
长 附 本 组 长 附	
.....	一
.....	二
长 附 本 组 长 附	
.....	一
.....	二

生产部分说明

工业总产值

1. 各期工业总产值使用的不变价格

1957—1970年为1970年不变价格

1971—1980年为1970年不变价格

1981— 为1980年不变价格

工业生产部分

2. 按各种不变价格换算总产值的方法

换算成所需年不变价格的总产值 = 该年不变价格的总产值 × 指定的换算系数。

3. 换算系数

① 1957—1970年期间的总产值，换算成按1970年不变价格计算的总产值，使用换算系数1.1811。

换算成按1980年不变价格计算的总产值，使用换算系数1.8810

② 1971—1980年期间的总产值，换算成按1980年不变价格计算的总产值，使用换算系数1.5926。

二、原煤产量

1. 1980年4月鹤壁市属槐树岭矿交由矿务局，当年产量130061吨。由该矿直接上报省厅，矿务局没汇总。1981年开始由矿务局汇总按小窑名称上报。该矿归属矿务局后几经易名：81—82年局内定名七矿。83—84年局内定名四矿西井。85年后称煤矿公司。在易名各个时期，上报时通称小窑，和其它生产矿并列。

1985年小窑产量有81755吨作为其它收入煤量处理，未包括在该井队全局之内。

2. 1985年4月1日起, 八矿西井(原张庄斜井)根据河南省煤炭厅(84)083号文批复报废。报废后即与煤矿公司合并, 称煤司二工区(槐树岭称一工区)按小窑方式管理。

3. 其它产量(平列各矿后的其它)

1957年为工程煤31646吨, 1959年为小寺湾井600吨。

1960年—1961年为岗子窑矿产量。

1963年—1965年为超灰分、水分、含矸率扣产。

三、进尺

1. 工程处进尺已分别列入各生产矿, 不单独列示。

2. 开拓进尺1961年前为主巷进尺, 1961年后改称开拓进尺。

3. 总进尺及开拓进尺中包括生产、四项费用、予提及维简费用所掘的进尺。基本建设投资进尺未包括在本部分中。

四、灰分及含矸率

57—66年为原煤, 67年后为商品煤, 68—69年未抽检含矸率。

五、其它指标在本资料中未列数据的为缺料资。

矿 井

矿井名称：一矿

开始建设日期	1952.6.11		移交生产日期	1957.11.1	
能力：设计/核定	45	50	开拓方式	立井上下山	
延深方式	—		采煤方法	倾斜分层单一长壁	
井田范围	0.53×5.8KM		煤层倾角	18°—20°	
煤 种	大煤瘦下煤贫		煤层灰分	9—20.3%	
可采煤层	大 煤 下夹上煤 下夹下煤		可采煤层 厚 度	大煤6.5M 上煤0.8M 下煤2.5M	
设计投资额	1352.8万元		设计吨煤投资	28.2元	
移交时投资额	1681.3万元		移交时吨煤投资	37.36元	
水 平	投产时开采水平		现 采 水 平	已开最深水平	
标 高	+ 50		+ 50	- 180	
运 输	地 面		井 下		
方 式	火 车		2 吨矿车		
排 水	主 泵 台	合 计 12 一水平 6 二水平 6	排 水 M ³ 时	合 计 3342 一水平 1992 二水平 1350	涌 水 量 M ³ 时
					合 计 636 一水平 14 二水平 623
压 风	压风机台数		压 风 能 力 M ³ /分		
	6		120		

概 况

二：综合表

铁路煤仓			仓主斗个数		容量(吨)设计/实际				
			6		480/460				
提升	井名	井型	井口标高	井筒长度(米)	提升方式	井筒直径(米)	绞车	提升能力吨/时	
	主井	立	198.6	179.83	吨箕斗	4.3	2BM ²⁵⁰⁰ 1200	280	150
	付井	立	198.6	151.52	吨缶笼	5.5	2BM ³⁰⁰⁰ 1530	200	
通风	井名	井型	风井断面	井筒长度(米)	排风量(M³)	扇风机			
						型	号	功率	
	中央	立	10.18	81.3	1874	70B ₂ —11—18 310			
	北翼	立	12.6	80.4	1920	2BY—16δ—18 240			
风	姬家山	斜	5.85	281	900	2BY—16δ—18 200			
	瓦斯等级:		高沼		相对瓦斯量14.75m³/吨/日				
	通风方式:		混合负压		矿井有效风量率85%				
1985年末储量			设计范围可采储量		核定能力		矿井服务年限		
及可采期			623万吨		50万吨		12.5		

矿 井

矿井名称：二矿

开始建设日期	1955.10.28	移交生产日期	1958.6.29
能力：设计/核定	60/70	开拓方式	主井、暗斜井
延深方式	暗斜井	采煤方法	倾斜分层
井田范围	1.2×12KM	煤层倾角	8—39°
煤 种	大煤瘦下煤贫	煤层灰分	8—16.23%
可采煤层	大 煤 下夹上煤 下夹下煤	可采煤层 厚 度	大煤5—9M 上煤0.8—1M 下煤2.5M
设计投资额	1248.9万元	设计吨煤投资	20.8元
移交时投资额	1326.2万元	移交时吨煤投资	22.1元
水 平	投产时开采水平	现 采 水 平	已开最深水平
标 高	± 0	- 320	
运 输	地 面	井 下	
方 式	火 车	2吨矿车、皮带	
排 水	主 合 计 7 泵 一水平 4 台 三水平 3	排水 合 计 1151 M ³ 一水平 1151 时 三水平 1350	涌水量 合 计 118 M ³ 三水平 118 时
压 风	压风机台数	压风能力	M ³ /分
	3	120	

概 况

铁 路 煤 仓	仓 斗 个 数	容 量 (吨) 设计/实际
	10	2190/1950

提 升	井 名	井 型	井口 标高	井筒 长度 (米)	提 升 方 式	井筒 直径 (米)	绞 车		提升 能力 吨/时
							型 号	功率	
升	主井	立	214.4	242.8	4吨箕斗	5	2BM ³⁰⁰⁰ ₁₅₃₀	475	238
	付井	立	214.6	207.5	2吨缶笼	6	2BM ³⁰⁰⁰ ₁₅₃₀	240	
	主暗井	斜	12.3	820	皮 带		2BM ²⁰⁰⁰ ₁₅₀₀	155	

通 风	井 名	井 型	风井 断面	井筒 长度 (米)	排风量 (M³)	扇 风 机	
						型 号	功率
风	中央	立	10.2	133.9	4435	2BY—16B—24	450
	北翼	立	19.6	327	4952	2K60—4—24	800
	南翼	斜	4.2	166	1000	离心式12°	80

瓦 斯 等 级:	高 沼	相 对 瓦 斯 量	21.9M³/吨/日
通 风 方 式:	混 合 负 压	矿 井 有 效 风 量 率	85.3%

1985年末储量	设计范围可采储量	核定能力	矿井服务年限
及 可 采 期	2133.4万吨	70万吨	30.5

矿 井

矿井名称：三矿

开始建设日期	1956.5.18	移交生产日期	1958.12.31
能力：设计/核定	60 / 70	开拓方式	立井、下山、多水平
延深方式	暗斜井	采煤方法	倾斜分层
井田范围	3.5×3.5KM	煤层倾角	15°
煤种	大煤瘦下煤贫	煤层灰分	17—20%
可采煤层	大煤 下夹上煤 下夹下煤	可采煤层厚度	大煤 8M 上煤 0.9M 下煤 2M
设计投资额	1540.5万元	设计吨煤投资	25.7元
移交时投资额	1249.6万元	移交时吨煤投资	20.83元
水平	投产时开采水平	现采水平	已开最深水平
标高	—68	—300	—300
运输方式	地面	井下	
	火车	2吨矿车、皮带	
排水	主 合 计 8 泵 一水平 3 合 二水平 5	排水 合 计 3114 M ³ 一水平 864 时 二水平 2250	涌水量 合 计 346 M ³ 一水平 201 时 二水平 145
压风	压风机台数	压风能力	M ³ /分
	3	180	

概 况

铁 路 煤 仓			仓 斗 个 数				容量 (吨) 设计/实际		
			8				960/900		
提 升	井 名	井 型	井口 标高	井筒 长度 (米)	提 升 方 式	井筒 直径 (米)	绞 车		提升 能力 吨/时
							型 号	功率	
	主井	立	186.5	290.8	6吨箕斗	5	KS2×4	550	
	付井	立	188	256	2吨缶笼	6	2BM ³⁰⁰⁰ ₁₅₂₀	380	
通 风	井 名	井 型	风井 断面	井筒 长度 (米)	排风量 (M³)	扇 风 机			
						型 号		功率	
	中央	立	12.57	179.4	5174	2By—16B—24		800	
	南翼	斜	9.86	106.1	1714	70B ₂ —21—24		400	
	北翼	立	19.60	338.5		2K60—1			
瓦斯等级： 高沼 相对瓦斯量9.3M³/吨/日									
通风方式： 混合负压 矿井有效风量率 86 %									
1985年末储量			设计范围可采储量			核定能力		矿井服务年限	
及 可 采 期			3052.1万吨			70万吨		43.6	