

模拟试卷（一）

一、单项选择题（共 80 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 集中、集聚、集约是我国城镇化发展的基本原则，能体现这一原则的是（ ）。

- A. 集中是前提，集聚是方式，集约是结果
- B. 集中是空间的有序集中，集聚是产业的有组织集聚，集约是资源的高效开发与利用
- C. 集中是人口的集中，集聚是具有关联性产业的集聚，集约是最大限度地节约
- D. 集中是为了节约土地，集聚是为了形成产业链，集约是为了保护生态

2. 下列关于城镇化内涵的表述和理解，准确的是（ ）。

- A. 城镇化是近代工业革命以后才开始的
- B. 城镇化是外来人口向城市转移的过程
- C. 推进城镇化与建设新农村是一个相互促进的过程
- D. 城镇化包含了城市生活与意识形态向农村扩散的过程

3. 城镇化过程的三个阶段即初期阶段、中期阶段、后期阶段，对应的城镇化水平分别为（ ）。

- A. 20%、35%、50%
- B. 30%、30%~70%、70%~90%
- C. 25%、40%、60%
- D. 40%、40%~80%、80%~95%

4. 下列选项中（ ）标志着城镇化水平的提高。

- A. 城镇人口数量的增加
- B. 工业总产值在 GDP 中所占比例的提高
- C. 工业就业人口比重的增加



D. 城市经济总量在国家经济总量中比重的上升

5. 下列优化城市物质环境的手段中, 作用最为显著的是 ()。

- A. 房地产开发
B. 城市道路系统建设
C. 建设政府行政中心
D. 居住区环境整治

6. 第三产业是为 () 提供服务的部类。

- A. 生产
B. 再生产
C. 生产和消费
D. 消费

7. 唐长安城较为完整地体现了中国古代城市中最具影响力的典型格局, 其特征中不包括 ()。

- A. 中轴线对称
B. 三套方城, 宫城居中
C. 规整的方格路网
D. 居住区采用里坊制

8. 元大都是唐长安后中国古代都城的又一典范, 它在继承了古代都城传统的基础上, 城市格局还受到 () 的影响。

- A. 商品经济和世俗观念
B. 佛教的轮回观念
C. 老子的自然至上观念
D. 道家的阴阳五行观念

9. “高勿近阜而水用足, 低勿近水而沟防省”, 是古代书籍 () 中记载的。

- A. 《周礼·考工记》
B. 《孙子兵法》
C. 《管子》
D. 《墨子》

10. 文艺复兴时期的欧洲城市出现了不少古典风格与构图严谨的广场和街道, 下列选项中的属于这一类的是 ()。

- A. 佛罗伦萨的市政广场
B. 巴黎的香榭丽舍大道
C. 梵蒂冈的圣彼得大教堂广场
D. 锡耶纳的坎波广场

11. 古希腊时期雅典卫城空间布局的最重要特征是 ()。

- A. 建筑布置规模
B. 以宫殿为核心
C. 以广场为核心
D. 以神庙为核心

12. 下列最符合有机疏散理论的思想有 ()。

- A. 在中心城周围建设新城, 疏散中心城市人口
B. 在城市向外拓展的过程中, 按组团组织新建地区
C. 通过城市功能的置换和疏散, 重新组织城市空间结构
D. 在城市的各组团之间建设保护性的绿化地带

13. 下列有关《雅典宪章》提出的功能分区的描述中, 错误的



是（ ）。

- A. 《雅典宪章》提出的功能分区对解决当时的城市问题具有重要作用
- B. 《雅典宪章》提出的功能分区是现代城市规划发展中的一个里程碑
- C. 《雅典宪章》提出的功能分区是以土地使用的功能为依据来组织城市空间的方法
- D. 《雅典宪章》提出的功能分区已不适当今城市发展的需要，在城市规划中应予以摒弃

14. 《马丘比丘宪章》的主要贡献是（ ）。

- A. 强调物质空间对城市发展的影响
- B. 强调人与人之间的相互关系
- C. 突出城市功能分区的重要作用
- D. 提出建立生态城市的思想

15. 在全球经济一体化的进程中，下列不属于这一进程的要求的是（ ）。

- A. 出现了一批新兴工业国家和地区
- B. 有些国家成为西方跨国公司的生产、装配基地
- C. 有些国家成为原料输出基地
- D. 有些城市成为了区域性或全球性的经济中心城市

16. 城市规划以区域规划为依据的主要理由是（ ）。

- A. 区域规划的空间范围比城市规划区的范围大
- B. 区域规划的内容比城市规划的内容更广
- C. 城市的发展离不开区域的资源与环境条件
- D. 城市的性质、规模和发展方向离不开生产力的布局和地域分工

17. 城市环境保护规划和城市规划的关系是（ ）。

- A. 城市环境保护规划是城市规划的重要组成部分，属于城市专项规划
- B. 城市环境保护规划是独立于城市规划的规划体系
- C. 城市规划必须以城市环境保护规划为依据
- D. 两者在规划的工作线路、技术方法和统计口径等方面不尽相同，



两者没有关系

18. 下列不属于城市规划基本特征的是 ()。
- A. 综合性 B. 战略性 C. 政策性 D. 实践性
19. 风向频率是指 ()。
- A. 某个风向发生的次数
B. 各个风向发生天数与全年天数的百分比
C. 某个风向发生的次数占全年内各个风向发生次数的百分比
D. 每个风向发生的次数占同时期内各个不同风向的总次数的百分比
20. 为了进行城市用地的建设条件评价, 必须对城市建设的现状条件进行调查研究, 调查的重点通常不包括 ()。
- A. 城市人口密度
B. 旧城房屋建筑质量
C. 污水处理厂的规模和位置
D. 活动断层的分布 (自然条件评价)
21. 按照国标《城市用地分类与规划建设用地标准》规定, 居住用地人均指标为 () m^2 , 占城市建设用地的比例为 ()。
- A. 14~24; 16%~25% B. 16~26; 18%~30%
C. 18~28; 20%~32% D. 20~30; 22%~35%
22. 下列规划不属于法定规划的是 ()。
- A. 省域城镇体系规划
B. 非县人民政府所在地镇的修建性详细规划
C. 县域总体规划
D. 村庄规划
23. 下列说法不正确的是 ()。
- A. 以划拨方式提供国有土地使用权的项目, 应先取得建设用地规划许可证, 方可向土地主管部门申请用地
B. 对未取得建设用地规划许可证的建设单位批准用地的, 由县级以上人民政府撤销有关批准文件
C. 土地主管部门不得在国有土地使用权出让合同中擅自改变建设用地规划许可证中所规定的规划条件



D. 规划条件未纳入国有土地使用权出让合同的, 该国有土地使用权出让合同无效

24. 城市开发区的规模应因地制宜, 对一些距中心城较近而地方财政相对薄弱的城市, 开发区规模控制在 () 以内, 并以发展不超过 () 为宜。

A. 5km; 10km

B. 4km; 8km

C. 3km; 6km

D. 1km; 5km

25. 城市总体布局的核心是协调解决城市各种不同功能用地之间的矛盾, 为各种不同功能的用地寻找在城市发展中的最佳位置, 并使其组成一个有机整体, 为做到这一点, 首先应遵循的原则是 ()。

A. 满足各项生产需要的原则

B. 满足城市居民生活需要的原则

C. 以获得最大市场经济效益为原则

D. 坚持城市整体利益的原则

26. 机场用地一般安排在城市郊区, 通常采用快速交通。机场到达市区的时间以 () 为佳。

A. 乘车 30min 以内

B. 乘车 1h 以内

C. 乘车 1.5h 以内

D. 乘车 2h 以内

27. 根据《城市用地分类和城市建设用地标准》, 下列有关用地分类的描述中正确的是 ()。

A. 汽车维修站用地属于工业用地

B. 消防站用地属于特殊用地

C. 军事院校用地属于公共设施用地

D. 煤气厂用地属于市政公用设施用地

28. 下列有关公共设施布局的表述中, 不正确的是 ()。

A. 服务半径是检验公共设施分布合理与否的指标之一

B. 公共设施必须集中成套配置

C. 小学不宜与幼儿园托儿所相邻布置

D. 有大量人车流集散的公共设施不宜集中设置

29. 下列选项中不正确的是 ()。

A. 在进行全市性公共中心的规划时, 首先应集中安排好各类商务



- A. 掌握学龄前儿童的数量和趋向是制定托、幼及中小学规划指标的依据
- B. 分析年龄结构，可以判断城市的人口自然增长变化趋势
- C. 分析育龄妇女人口的年龄及数量是推算人口自然增长的重要依据
- D. 计算劳动人口与非劳动人口占总人口的比例

37. 建设部颁布的《近期建设规划工作暂行办法》对近期建设规划的基本任务提出了明确要求，下列不在此要求中的是（ ）。

- A. 明确近期内实施城市总体规划的发展重点和建设时序
- B. 确定近期对基本农田的调整
- C. 确定城市近期发展方向、规模和空间布局，自然遗产与历史文化遗产保护措施
- D. 提出城市重要基础设施和公共设施、城市生态环境建设安排的意见

38. 近期内拟建设的地区编制修建性详细规划地域范围一般应在（ ）。

- A. 0.5公顷
- B. 1公顷
- C. 2公顷
- D. 0.3公顷

39. 以下符合城市总体规划中等城市现状示意图的比例尺要求的是（ ）。

- A. (1:50000)~(1:200000)
- B. (1:25000)~(1:50000)
- C. (1:10000)~(1:25000)
- D. 1:5000

40. 以下关于城镇体系职能结构的说法中，错误的是（ ）。

- A. 反映城镇主要职能的差别
- B. 具有一定的层次和等级
- C. 是确定城市性质的重要依据
- D. 反映城镇产业结构的差别

41. 以下（ ）不是推动珠江三角洲城镇体系快速发展的主要因素。

- A. 拥有桑基鱼塘等丰富的农产品资源
- B. 靠近港、澳，具有良好的区位条件
- C. 具有广阔的市场与腹地



D. 在全国率先实行改革开放政策

42. 城市总体规划的成果是指 ()。

- A. 规划文本和附件
- B. 规划文本、附件、说明书及基础资料
- C. 规划文本、图纸及附件
- D. 规划文本、规划审批文件

43. 随市场经济体制的建立,下列城市人口规模的预测方法,在实际中困难较多的是 ()。

- A. 综合平衡法
- B. 劳动平衡法
- C. 区域分配法
- D. 趋势外推法

44. 编制分区规划的主要任务是 ()。

- A. 对总体规划确定的城市土地利用、人口分布和公共设施、城市基础设施的配置做出进一步的安排
- B. 对总体规划确定的各类规划用地进行细划
- C. 对总体规划确定的各类用地补充城市设计的内容
- D. 对总体规划确定的各类用地确定分区的规划控制指标,以便与详细规划更好的衔接

45. 按照《城市规划编制办法》的规定,城市控制性详细规划由 () 负责组织编制。

- A. 市人民政府
- B. 市人民政府城乡规划行政主管部门
- C. 城市规划编制单位
- D. 建设单位委托

46. 控制性详细规划主要是控制 ()。

- A. 人口密度
- B. 土地使用强度
- C. 建筑密度
- D. 市政设施容量

47. () 不是控制性详细规划的成果。

- A. 规划保留建筑
- B. 用地现状图
- C. 地块控制规划图
- D. 用地规划结构图

48. 编制修建性详细规划用以指导 ()。

- A. 道路交通规划设计



- B. 各项建筑和工程设施的设计
C. 工程管线规划设计
D. 竖向规划设计
49. 修建性详细规划中规划地段现状图的图纸比例应为 ()。
A. (1:500)~(1:1000) B. (1:500)~(1:2000)
C. (1:1000)~(1:2000) D. (1:2000)~(1:5000)
50. 下列属于控制性详细规划规范提法的是 ()。
A. 定量指标 B. 指导性指标
C. 兼容性指标 D. 定性指标
51. 根据《城市用地分类与规划建设用地标准》，下列表述正确的是 ()。
A. 公安派出所属于特殊用地
B. 交通指挥中心属于行政办公用地
C. 公交保养场属于市政公用设施用地
D. 货物运输公司属于对外交通用地
52. 关于城市规划的节约用地原则，下列表述比较全面的是 ()。
A. 提高开发强度 B. 减少人均用地面积
C. 提高建筑层数 D. 合理的综合利用土地
53. 某城市冬至日正午太阳高度角 $35^{\circ}21'$ ，前幢房屋高 (H) 为 14m，后幢房屋窗台高度 (H_1) 为 1.5m，该时的日照间距为 ()。
A. 12m B. 16m C. 18m D. 20m
54. 城市交通系统由三个子系统组成，下列正确的是 ()。
A. 城市道路、铁路、公路
B. 自行车、公共汽车、轨道交通
C. 城市道路、城市运输、交通枢纽
D. 城市运输、城市道路、城市交通管理
55. 关于城市交通系统基本概念的正确选项是 ()。
A. 城市交通系统支撑着城市用地布局和城市居民的生活方式
B. 城市交通系统是由城市道路系统和城市交通管理系统组成的
C. 对外交通设施布局是城市对外交通规划内容，不需在城市交通系统规划中考虑



D. 城市交通系统规划应该考虑城市交通组织管理问题

56. 下列说法不正确的是 ()。

A. 交通政策是随城市的发展而变化的

B. 交通政策是随城市的路网结构形式而变化的

C. 交通政策是随城市居民生活水平的提高而变化的

D. 交通政策是随城市规模的大小而变化的

57. 城市中心地区机动车公共停车场可以按下列 () 指标规划。

A. 市域机动车辆数的 15%~20%

B. 市区机动车辆数的 15%~21%

C. 规划城区机动车辆数的 15%~20%

D. 社会拥有客运车辆数的 15%~20%

58. 一般中小城市干道网密度的建议值是 ()。

A. 1.5~2.5km/km²

B. 2~3km/km²

C. 2.5~4km/km²

D. 5~6km/km²

59. 交通出行调查的目的是 ()。

A. 了解现状城市交通的分布

B. 分析现状城市交通存在的问题

C. 得到现状城市交通的流动特性

D. 计算交通模型的参数

60. 居住小区级公共建筑合理的服务半径一般为 ()。

A. 800~1000m

B. 500~800m

C. 300~500m

D. 300m 以内

61. 居住区内尽端式道路的长度不应大于 ()，且应在尽端设施不小于 () 的回车场地。

A. 120m, 10m×10m

B. 120m, 12m×12m

C. 150m, 10m×10m

D. 150m, 10m×10m

62. 下列选项中，不属于城市用地竖向规划基本工作内容的是 ()。

A. 制定利用与改造地形的方案

B. 确定城市用地坡度

C. 平整土地、改造地形

D. 合理组织城市用地的防护工程



- C. 确定城市绿地系统的发展目标和主要指标
- D. 确定生产性绿地的位置、范围

70. 下列表述错误的是 ()。

- A. 城市绿线, 是指城市各类绿地范围的控制线
- B. 城市总体规划阶段应当确定防护绿地、大型公共绿地等的绿线
- C. 城市绿地系统规划应当确定绿地布局, 提出绿化配置的原则或者方案, 划定绿地界线
- D. 任何单位和个人不得在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动

71. 历史文化名城保护规划是城市总体规划的组成部分, 下列选项符合规划编制要求的是 ()。

- A. 历史文化名城保护规划是城市文物古迹或风景名胜区保护的规划
- B. 历史文化名城保护规划是制定保护框架、确定建筑控制高度的规划
- C. 历史文化名城保护规划是带有全局性、专业性较强的规划
- D. 历史文化名城保护规划是划定保护范围、提出保护措施的规划

72. 我国有关法规确定的保护历史遗产的三个层次是 ()。

- A. 世界文化遗产、历史文化名城、历史保护地段
- B. 世界文化与自然遗产、历史文化名城、文物保护单位
- C. 世界文化遗产、历史文化名城、历史文化保护区
- D. 历史文化名城、历史文化保护区、文物保护单位

73. 下列关于镇的概念不准确的是 ()。

- A. 镇是一种城市聚落
- B. 镇在我国是一级行政单元
- C. 在城镇体系规划中, 镇可分为中心镇和一般镇
- D. 设镇的标准由住房和城乡建设部制定

74. 下列选项中, 表述正确的是 ()。

- A. 县人民政府所在地镇总体规划包括镇域规划和镇区规划
- B. 各类镇的规划应符合《镇规划标准》(GB 50188—2007)



二、多项选择题（共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中，有二至四个选项符合题意。少选、错选均不得分）

81. 根据世界各国城镇化的经验，城镇化水平与经济发展水平之间有密切的关系。如以人均 GDP 代表国家经济发展水平（单位：美元），PU 代表相应的城镇化水平，下列各组数据中与正常的关系不吻合的是（ ）。

- A. 人均 GDP=100；PU=15%
- B. 人均 GDP=300；PU=44%
- C. 人均 GDP=500；PU=53%
- D. 人均 GDP=800；PU=55%
- E. 人均 GDP=1000；PU=60%

82. 根据经济基础理论，下列选项属于基础产业的是（ ）。

- A. 钢铁企业
- B. 自来水厂
- C. 建筑装修公司
- D. 软件开发公司
- E. 大型水泥厂

83. 霍华德的田园城市的提出标志了现代城市规划出现了较为完整的理论体系，下列属于田园城市思想的内容的是（ ）。

- A. 田园城市的所有土地归公众所有
- B. 田园城市包括城市和乡村两部分
- C. 田园城市的人口规模限制在 3 万人，超过这一规模就要另建一座新的城市
- D. 田园城市的四周要有永久性农业地带围绕
- E. 城市中绿地率大于 40%

84. （ ）规划理论和规划方案的提出是受到了霍华德城市思想的影响。

- A. 戈涅的工业城市
- B. 恩温的卫星城理论
- C. 沙里宁的大赫尔辛基规划
- D. 1944 年的大伦敦规划
- E. 赖特的广亩城市

85. 关于城市与区域的相互关系，下列表述准确的是（ ）。

- A. 区域原有物质基础条件以及制度、体制等社会与文化要素影响区域内城市的形态与结构
- B. 区域自然条件的优劣决定了城市发展的质量与规模
- C. 区域外部发展条件的改善有助于城市的快速发展



- D. 区域的人口密度决定城市的规模与数量
E. 区域发展水平的高低与城市的发展没有因果关系
86. 在预测城市社会经济发展时, 下列属于评价城市社会发展指标的是 ()。
- A. 居民平均预期寿命 B. 全社会固定资产投资
C. 农村人均住房面积 D. 旅游人数与收入
E. 平均预期寿命
87. 下列表述中正确的有 ()。
- A. 工业区和居住区之间的卫生防护带内可以设置少量仓储和市政设施
B. 当城市的静风频率较高时, 应尽可能将城市工业集中布置
C. 工业用地分为三类, 划分的最主要标准是其用地规模和货运量的大小
D. 电子、服装、印染、玩具等企业可以布置在居住区内的独立地段
E. 组建城市工业区应该考虑工业企业之间的协作关系
88. 城市“热岛效应”的存在与 () 因素有关。
- A. 盛行风向 B. 下垫面 C. 地质构造
D. 工厂数量 E. 建筑密度
89. 下列属于离散程度分析指标的有 ()。
- A. 标准差 B. 众数 C. 极差
D. 频数 E. 离散系数
90. 下列图纸属于县域城镇体系规划要求提供的成果有 ()。
- A. 县域综合现状图
B. 县域人口与城镇布局规划图
C. 近期建设和发展规划图
D. 基本农田保护范围规划图
E. 城镇职能结构规划图
91. 根据建设部颁布的《近期建设规划工作暂行办法》的规定, () 必须符合近期建设规划。
- A. 提供规划设计条件 B. 核发“一书两证”



- C. 编制分区规划
- D. 审查建设项目
- E. 进行工程竣工验收

92. 下列选项属于城市交通规划目标的是 ()。

- A. 建立完善的城市交通系统
- B. 确定合理的城市交通结构
- C. 提出解决城市交通问题的根本措施
- D. 提出恰当的城市交通政策
- E. 通过交通投资提高交通可达性, 拓展城市发展空间

93. 下列选项正确的是 ()。

- A. 城市交通政策是用以指导、约束和协调城市交通观念和行为的准绳
- B. 城市交通政策是关于交通技术和交通经济的政策
- C. 城市交通政策是制定交通法规的基本依据
- D. 城市交通政策是关于城市交通管理的政策
- E. 城市交通政策应随城市交通状况变化而适时修订

94. 下列选项属于城市修建性详细规划的内容的是 ()。

- A. 景观规划设计
- B. 道路交通系统规划
- C. 园林设计
- D. 分析投资效益
- E. 综合技术经济论证

95. 居住区的配建设施标准与 () 因素相关。

- A. 城市规模
- B. 居住区人口规模
- C. “千人指标”
- D. 区位条件
- E. 建筑气候分区

96. 居住区规划总用地中, 不参与平衡的用地有 ()。

- A. 住宅用地
- B. 公建用地
- C. 道路用地
- D. 河道用地
- E. 保留工厂用地

97. 在城市总体规划阶段, 根据实际情况可以对全市的用地进行竖向规划, 编制竖向规划示意图, 图中一般应包括 ()。

- A. 建筑基地设计标高
- B. 地面排水走向
- C. 支路的控制纵坡度
- D. 城市干道交叉点的控制标高
- E. 防洪堤标高



98. 污水处理厂的选址应该的原则有 ()。

- A. 避开居住区
- B. 选择地势低洼处
- C. 靠近农田以利污灌
- D. 有良好的电力条件
- E. 位于城市下游

99. 确定地下工程管线的最小覆土深度, 主要考虑 ()。

- A. 保证工程管线载荷在作用下不损坏
- B. 在严寒、寒冷地区, 保证管道内介质不冻结
- C. 减少土方数量
- D. 满足竖向规划要求
- E. 减少工程投资

100. 在进行城市景观系统规划时, 常常需要规划有关城市景观控制区, 比如 ()。

- A. 城市背景
- B. 城市对景
- C. 重点视廊
- D. 城市门户
- E. 户外广告

