

建筑材料、設備及運輸價格表

第 二 卷

設 備 價 格

(2)

基 本 建 設 出 版 社

建築材料、設備及運輸價格表

第 二 卷

設 備 價 格

(2)

(內部文件 注意保存)

中華人民共和國國家建設委員會

基 本 建 設 出 版 社

建筑材料、设备及运输价格表

第 二 卷

設 备 价 格

(2)

基本建設出版社出版 (北京復興門外三里河)

北京書刊出版業營業許可証出字第086号

沈陽市第一印刷廠印刷 新 華 書 店 發 行

書号: 15052.77(2) .787×1092¹/₂₅.15¹/₂₅ 印張.459,340字

1956年7月沈陽第一次印刷

印數: 1—13,900册 定價: 2.22元

目 錄

第十章 电器机械	319
1. 交流感应电动机	319
2. 同期电机	374
3. 直流电机	390
第十一章 变压器电抗器整流器	399
1. 变压器	399
2. 电抗器	421
3. 汞弧整流器	422
第十二章 高压设备及电工陶瓷制品	429
1. 高压设备	429
2. 电工陶瓷制品	473
第十三章 低压开关设备	485
1. 成套低压设备	485
2. 开关器具	504
3. 启动控制设备及继电器	521
4. 配电盘用单件及其他低压设备	550
第十四章 通讯器具	555
1. 调度总机	555
2. 车站调度机	558
3. 交换机	559
4. 信号通讯设备	562
5. 铁路车辆信号设备	565
6. 扩音装置	569
7. 电钟设备	570
8. 蓄电池	572
9. 真空管及其他	583

第十五章 电器仪表 585

1. 直流电表 585
2. 交流电表 595
3. 交直流两用表 613
4. 其他仪器 615

第十六章 試驗和測量器械及其附屬設備 627

1. 金屬材料試驗設備 627
2. 土壤試驗設備 630
3. 紡織用試驗設備 634
4. 重量測量設備 640
5. 气象測量設備 651
6. 溫度測量設備 653
7. 其他測量及試驗用設備 658

第十七章 雜項設備 669

1. 电爐設備 669
2. 切割及焊接設備 674
3. 电动及風动工具 676
4. 閘类及減速机 681
5. 消防設備 684
6. 医療設備 686
7. 衛生設備 696

第十章 电器机械

1. 交流感应电动机

(1) A 系列防护式鼠笼型转子三相50週波感应电动机

同期转速3000轉/分 結構型式臥式 (III₂) 电压220 380伏

型 号	容 量 (瓩)	重 量 (公斤)	价 格 (元 台)	备 註
A 31-2	1.0	17.0	109	重慶尚能生產立式 A 型电动机
№ 32-2	1.7	24.0	134	
№ 41-2	2.8	34.0	181	
№ 42-2	4.5	42.0	227	
№ 51-2	7.0	70.0	302	
№ 52-2	10.0	91.0	383	
№ 61-2	14.0	130.0	518	
№ 62-2	20.0	145.0	651	
№ 71-2	28.0	210.0	956	
№ 72-2	40.0	235.0	1,107	
№ 81-2	55.0	370.0	1,582	
№ 82-2	75.0	415.0	2,006	
№ 91-2	100.0	605.0	2,579	

產 地: 上海、湘潭、昆明、大連 (10瓩以下), 佳木斯 (14瓩以上), 天津、重慶、沈陽 (0.6—7瓩)

型 号	在下列同期轉速時的容量 (瓩)			重 量 (公斤)	价 格 (元 台)	备 註
	1500	1000	750			
A 31	0.6	—	—	17	97	重慶尚能生產立式A型電動機
“ 32	1.0	0.8	—	24	119	
“ 41	1.7	1.0	—	34	162	
“ 42	2.8	1.7	—	42	203	
“ 51	4.5	2.8	—	70	270	
“ 52	7.0	4.5	2.8	91	343	
“ 61	10.0	7.0	4.5	125	462	
“ 62	14.0	10.0	7.0	140	578	
“ 71	20.0	14.0	10.0	205	783	
“ 72	28.0	20.0	14.0	230	988	
“ 81	40.0	28.0	20.0	360	1,377	
“ 82	55.0	40.0	28.0	400	1,728	
“ 91	75.0	55.0	40.0	590	2,160	
“ 92	100.0	75.0	55.0	665	2,700	

產 地: 上海、湘潭、昆明、重慶、天津、大連 (A 31—52), 佳木斯 (A 61—92), 沈陽 (0.6—7瓩)

(2) AII 系列高起動轉矩防護式雙鼠籠型轉子三相50週波感應電動機

結構型式 臥式 (III₂) 电压220, 380伏

型 号	在下列同期轉速時的容量 (瓩)			重 量 (公斤)	价 格 (元 台)	备 註
	1500	1000	750			
AII-61	10	7	4.5	125	462	
"-62	14	10	7	140	578	
"-71	20	14	10	205	783	
"-72	28	20	14	280	988	
"-81	40	28	20	360	1,377	
"-82	55	40	28	400	1,728	
"-91	75	55	40	590	2,160	
"-92	100	75	55	665	2,700	

產 地: 佳木斯、上海、湘潭、昆明、天津、重慶

(3) AJ 系列防護式鼠籠型三相50週波感應電動機
結構型式 臥式 (W₂) 電壓220/380伏

型 號	容 量 (瓩)	轉 速 (轉 分)	重 量 (公斤)	价 格 (元/台)	備 註
AJ-31-2	1.0	3,000	12	131	AJ 型为鋁質机壳內部構造与 A 型同
"-32-2	1.7	3,000	16	161	
"-41-2	2.8	3,000	23	217	
"-42-2	4.5	3,000	30.5	272	
"-51-2	7.0	3,000	50	362	
"-52-2	10.0	3,000	66	460	
"-31-4	0.6	1,500	12	116	
"-32-4	1.0	1,500	16	143	
"-41-4	1.7	1,500	22	194	
"-42-4	2.8	1,500	29.5	244	
"-51-4	4.5	1,500	48	324	
"-52-4	7.0	1,500	64.5	412	
"-41-6	1.0	1,000	21.5	194	
"-42-6	1.7	1,000	29	244	
"-51-6	2.8	1,000	47	324	
"-52-6	4.5	1,000	63	412	

產 地：博山

(4) A0 系列封閉扇冷式鼠籠型轉子三相50週波感應電動機
結構型式 臥式 (III₂) 電壓220/380伏 同期轉速3000轉/分

型 號	容 量 (瓩)	重 量 (公斤)	價 格 (元/台)	備 註
A031-2	0.6	21	113	重慶尚能生產立式 A0 型電動機
“32-2	1.0	27	142	
“41-2	1.7	37	189	
“42-2	2.8	45	240	
“51-2	4.5	80	315	
“52-2	7.0	100	406	
“62-2	10.0	170	555	
“63-2	14.0	190	696	
“72-2	20.0	280	937	
“73-2	28.0	310	1,327	
“82-2	40.0	550	1,895	
“83-2	55.0	560	2,421	
“93-2	75.0	820	3,101	
“94-2	100.0	905	3,881	

廠 地：上海、湘潭、昆明、天津、重慶、大連（7瓩以上）、佳木斯（10瓩以下）沈陽（0.6—7瓩）

A0 系列封闭扇冷式鼠笼型转子三相50周波感应电动机
結構型式 臥式 (III) 电压220/380伏

型 号	在下列同期轉速時的容量 (瓩)			重 量 (公斤)	价 格 (元/台)	備 註
	1500	1000	750			
A031	0.6	—	—	21	101	
#32	1.0	—	—	27	129	
#41	1.7	1.0	—	37	170	
#42	2.8	1.7	—	45	214	
#51	4.5	2.8	—	80	284	
#52	7.0	4.5	2.8	100	364	
#62	10.0	7.0	4.5	165	491	
#63	14.0	10.0	7.0	180	632	
#72	20.0	14.0	10.0	280	880	
#73	28.0	20.0	14.0	310	1,200	
#82	40.0	28.0	20.0	495	1,735	
#83	55.0	40.0	28.0	555	2,201	
#93	75.0	55.0	40.0	805	2,769	
#94	100.0	75.0	55.0	890	3,465	

產 地: 上海、湘潭、昆明、天津、重慶、大連 (A0 31-52)、佳木斯 (A0 62-94)

(5) AOI 系列封闭式鼠籠型三相50週波感應電動機
結構型式 臥式 (III₂) 电压220/380伏

型	号	容 量 (瓩)	轉 速 (轉/分)	重 量 (公斤)	价 格 (元/台)	备 註
AOI--31--2		0.6	3,000	12.5	136	AOI 型为鋁質机壳, 內部鑄造与 AO 型同
" --32--2		1.0	3,000	16.5	170	
" --41--2		1.7	3,000	24.0	227	
" --42--2		2.8	3,000	31.5	288	
" --51--2		4.5	2,000	52.0	378	
" --52--2		7.0	3,000	68.0	487	
" --31--4		0.6	1,500	12.5	121	
" --32--4		1.0	1,500	16.5	155	
" --41--4		1.7	1,500	23.5	204	
" --42--4		2.8	1,500	31.0	257	
" --51--4		4.5	1,500	50.5	341	
" --52--4		7.0	1,500	67.0	437	
" --41--6		1.0	1,000	23.0	204	
" --42--6		1.7	1,000	30.5	257	
" --51--6		2.8	1,000	49.5	341	
" --52--6		4.5	1,000	65.5	437	

產 地: 博山

(6) AK 系列防護式卷繞型轉子三相50週波感應電動機
結構型式 臥式 (III) 电压220/380伏

型 号	在下列同期轉速時的容量 (瓩)			重 量 (公斤)	价 格 (元/台)	備 註
	1500	1000	750			
AK42	2.8	1.7	—	—	379	
#51	4.5	2.8	1.7	84	486	
#52	7.0	4.5	2.8	131	651	
#61	10.0	7.0	4.5	207	831	
#62	14.0	10.0	7.0	262	950	
#71	20.0	14.0	10.0	235	1,231	
#72	28.0	20.0	14.0	260	1,519	
#81	40.0	28.0	20.0	400	1,984	
#82	55.0	40.0	28.0	460	2,419	
#91	75.0	55.0	40.0	640	2,803	
#92	100.0	75.0	55.0	710	3,510	

產地: 上海、湘潭、天津、重慶 (10--40瓩)、大連 (AK 42—52)、佳木斯 (AK 61—92)、昆明

(7) AM-6 系列防護式卷綫型三相50週波交流感應電動機

結構型式 臥式 (M₂和M₂C₂) 电压220/380, 3000, 6000伏 容量45—410瓩

型 号	規 格		重 量 (公斤)	价 格 (元/台)	備 註
	容 量 (瓩)	电 压 (伏)	同 期 轉 速 (轉 分)		
AM6-114-4	115	220, 380	1,500	3,871	
" 6-115-4	135	"	"	4,199	
" 6-116-4	155	"	"	4,658	
" 6-117-4	180	"	"	5,380	
" 6-126-4	225	"	"	6,843	
" 6-127-4	260	"	"	7,414	
" 6-115-6	75	"	1,000	4,265	
" 6-116-6	95	"	"	4,527	
" 6-117-6	115	"	"	5,028	
" 6-125-6	130	"	"	5,341	
" 6-126-6	155	"	"	6,344	
" 6-127-6	185	"	"	6,659	
" 6-128-6	215	"	"	8,018	
" 6-136-6	240	"	"	8,661	
" 6-137-6	280	"	"	9,349	
" 6-115-8	60	"	750	4,671	
" 6-116-8	70	"	"	4,822	
" 6-117-8	80	"	"	5,006	

型 号	規 格		重 量 (公斤)	价 格 (元/台)	备 註
	容 量 (瓩)	电 壓 (伏)	同 期 轉 速 (轉/分)		
AM6-125-8	95	220, 380	750	5,249	
" 6-126-8	110	"	"	5,642	
" 6-127-8	130	"	"	6,167	
" 6-128-8	155	"	"	6,955	
" 6-136-8	180	"	"	8,050	
" 6-137-8	210	"	"	9,185	
" 6-138-8	245	"	"	10,202	
" 6-115-10	45	"	800	5,347	
" 6-116-10	55	"	"	5,708	
" 6-117-10	65	"	"	5,905	
" 6-125-10	80	"	"	5,990	
" 6-126-10	95	"	"	6,289	
" 6-127-10	115	"	"	6,955	
" 6-128-10	130	"	"	7,388	
" 6-137-10	155	"	"	8,332	
" 6-138-10	180	"	"	9,645	
" 6-114-4	90	3,000	1,500	4,265	
" 6-115-4	110	"	"	4,691	
" 6-116-4	125	"	"	4,822	
" 6-117-4	150	"	"	5,380	

AM 8-128-4	190	3,000	1,500	1,660	6,561
" 8-127-4	230	"	"	1,760	7,676
" 8-136-4	300	"	"	2,000	8,825
" 8-137-4	350	"	"	2,200	9,513
" 8-138-4	410	"	"	2,300	10,301
" 8-116-8	75	"	1,000	1,200	5,328
" 8-117-6	95	"	"	1,260	5,658
" 8-125-6	110	"	"	1,450	6,102
" 8-126-6	135	"	"	1,530	6,561
" 8-127-6	165	"	"	1,680	7,348
" 8-128-6	190	"	"	1,770	7,886
" 8-136-6	220	"	"	1,970	8,989
" 8-137-6	250	"	"	2,030	9,487
" 8-138-6	280	"	"	2,170	10,301
" 8-125-8	85	"	750	1,380	6,364
" 8-126-8	95	"	"	1,550	6,561
" 8-127-8	110	"	"	1,620	7,020
" 8-128-8	125	"	"	1,750	7,217
" 8-136-8	145	"	"	1,850	8,136
" 8-137-8	170	"	"	1,940	8,726
" 8-138-8	220	"	"	2,110	10,301
" 8-127-10	90	"	600	1,590	7,762
" 8-128-10	100	"	"	1,720	8,037

型 号	規 格		重 量 (公斤)	价 格 (元/台)	備 註
	容 量 (瓩)	電 壓 (伏)			
AM6-136-10	125	3,000	1,720	8,661	
" 6-137-10	145	"	1,920	9,776	
" 6-138-10	165	"	2,060	10,170	
" 6-136-4	220	6,000	2,110	9,855	
" 6-137-4	260	"	2,210	10,760	
" 6-133-4	300	"	2,302	11,613	

產 地: 上海、哈爾濱、天津

(8) ΓAM-6及ДAM-6 系列防護式異籠型轉子三相50週波交流感應電動機
結構型式 臥式 (III 和III₂) 電壓220/380, 3000伏 容量45—410瓩

ДAM6-114-4	115	220/380	1,500	910	3,267
" 6-115-4	135	"	"	1,020	3,585
" 6-116-4	155	"	"	1,090	4,076
" 6-117-4	180	"	"	1,160	4,635
" 6-126-4	225	"	"	1,520	5,819
" 6-127-4	260	"	"	1,630	6,333
ΓAM6-115-6	75	"	1,000	970	3,417
" 6-116-6	95	"	"	1,080	3,859