

普通高等院校计算机类“十二五”规划教材

C语言程序设计

吴芸 翁伟 主编



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

C语言程序设计

主 编 吴 芸 翁 伟

副主编 (以姓氏笔画为序)

王小峰 陈 敏

郭永宁 黄翠兰



厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

C 语言程序设计/吴芸,翁伟主编. —厦门:厦门大学出版社,2014.7

ISBN 978-7-5615-5078-6

I. ①C… II. ①吴…②翁… III. ①C 语言-程序设计-教材 IV. ①TP312

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 139004 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

三明市华光印务有限公司印刷

2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:21

字数:511 千字 印数:1~3 000 册

定价:35.00 元

如有印装质量问题请寄本社营销中心调换

内 容 简 介

C 语言程序设计是掌握计算机软、硬件系统工作原理必需的基本知识,也是计算机相关专业重要的入门知识。C 语言既有高级语言的特性,又具有汇编语言的特点,可以作为系统程序设计语言,也可以作为应用程序设计语言。

本书以“概念加案例”的方式全面地介绍了 C 语言的基本概念、数据类型、程序结构;系统地讲述了 C 语言的结构化程序设计方法,并用大量丰富的算法实例阐述 C 程序设计的技巧;为了让读者学有所用,本书介绍了一个用 C 语言实现的完整项目设计。

本书内容丰富,注重培养读者的程序设计能力以及良好的程序设计风格,读者可模仿书中大量的实例进行编程,并完成每一章的习题巩固相关知识,养成良好的编程习惯。

出版说明

本书在原《高级语言程序设计》基础上修订而成。原书自 2008 年出版以来,得到广大读者的厚爱,为了跟上时代的步伐,我们作了以下修订:

首先,为了适应全国计算机等级二级 C 的考试平台要求,调整了 C 语言运行环境,将第一版的 Turbo C 2.0 改为 Visual C++ 6.0,并将书里所有的程序都基于 Visual C++ 6.0 平台上进行了调整;因此,同时删减了基于 Turbo C 2.0 平台的第 12 章 C 语言绘图功能。

其次,调整了结构体与共用体章节的顺序,将其调整到指针章节之后。

最后,对一些冗余,及不利于初学者学习和理解的例子进行了删减,删减后的内容主线更加简练,容易掌握。

本书由吴芸副教授、翁伟老师主持修订编写工作。

诚恳地欢迎使用本教材的老师和学生提出宝贵意见,以使本书更加完善、适用。吴芸老师的电子邮箱是: ywu@xmut.edu.cn。

吴 芸 翁 伟

2014 年 6 月



前言^{*}

随着计算机产业的迅速发展,对计算机专业人才的需求也日益迫切。程序设计是所有计算机专业人才必备的基础知识和技能。当今的计算机软件设计中,无论开发技术如何发展,C语言作为一种基本的程序语言,仍然是程序开发人员必须掌握的基本功。

计算机相关专业中最基础的入门课程就是C语言,实际上许多编程高手都是从学习C语言入门的,掌握C语言的基本知识是学习并理解计算机组成原理、操作系统、面向对象语言、软件工程、嵌入式系统编程的好帮手。因此,掌握好C程序设计对进一步学习计算机专业知识是大有好处的。

掌握了C语言,就可以全面了解结构化程序设计的精髓,而且在此基础上通过进一步学习能够深入理解操作系统的运作方式、内存管理分配方式以及硬件编程控制方法等。目前流行的许多开发工具,包括微软的Visual C++和C#.NET,以及Borland公司的C++Builder等开发工具都还遵循标准C语言的基本语法。在很多嵌入式系统的软件设计中都采用C语言进行开发。

目前在微型计算机上使用的C语言集成开发环境(IDE)有Microsoft C、Quick C和Turbo C等多种版本。为了集中精力学习C语言程序设计,建议初学者采用Turbo C。本书介绍了Turbo C 2.0开发环境。

程序设计是一门科学,也是一门艺术。学习良好的程序设计需要掌握很多知识,而不只是记住一组规则,必须通过实践以及阅读其他程序来学习。本书在力求让读者理解基本概念、基本知识和基本方法的基础上,加强实践,特别是增加一些比较新颖、实用、有趣的例子,培养学生的实践动手能力。

“万事开头难”,要顺利地进入程序设计的大门,熟悉和精通程序设计,只有靠读者的努力和付出才能达到。对于C语言的学习者来说,最重要的是培养程序设计的能力。初学者往往能读懂别人编写的代码,而自己要编写程序时却无所适从,往往不清楚通过程序设计语言的控制结构如何将简单的计算步骤串联起来完成一项复杂的计算。

那么,提高程序设计能力的一个重要途径是学习书本上别人编写的程序,从中掌握解决问题的核心方法和关键步骤。当你知道语言的特点和构造以后,真正要掌握一种语言的途径就是大胆地编写程序,循序渐进,勤思考,勤动手。当你绞尽脑汁编写好一个程序,实现一个算法时,成功的喜悦会让你体会到学习的快乐,并激励你去攻克更大的困难,编写出更完善的程序,解决更复杂的算法。

本书根据学习C语言程序设计的需要,在介绍每一个知识点时都有实例说明,并在章节

^{*} 此为《高级语言程序设计》(ISBN 978-7-5615-3004-7,厦门大学出版社2009年6月修订版)前言。



后附有大量习题。书中标题加*的几个小节涉及后续章节的概念,或暂时为可选读的部分,读者可待学完相关知识后再理解这些小节的具体内容。

以下是本书的几个特点:

- 书中包含大量的程序实例,这些实例说明了如何用 C 语句建立一个完整的程序,如何培养良好的程序设计风格。这些实例可以作为读者自己设计程序的模型。
- 每章都有“总结与提高”作为总结,并包含大量的程序设计练习题让读者自己动手进行程序设计。
- 实例输出具有统一的格式,都用一个矩形框模拟计算机的屏幕,输入的数据加下划线。
- 第 13 章是一个完整的项目设计,读者可模拟该项目的设计方案自行设计其他项目,如人事管理、工资管理、教务管理、考勤管理等。

本书由厦门理工学院黄翠兰任主编,并负责全书的统稿、定稿;福建师范大学福清分校王小峰、郭永宁,福建工程学院陈敏及厦门理工学院翁伟任副主编。具体分工如下:黄翠兰,第 1 章;王小峰,第 6、7、8、10 章;陈敏,第 5、11、12、13 章;郭永宁,第 3、4 章;翁伟,第 2、9 章。

在本书的写作过程中,由于时间紧迫,又为了体现教材特点,编写工作常有返工。在此,笔者非常感谢四位副主编夜以继日的辛勤工作;也感谢厦门大学出版社宋文艳副总编辑及睦蔚的热心指导和大力支持;感谢所有关心和支持本教材出版的人们!

虽然我们力求精益求精,但难免存在一些不足之处,恳请读者批评指正。如果您在使用本书时遇到问题或有什么建议,可以发邮件到 clhuang@xmut.edu.cn 与我们联系。

黄翠兰


2009 年 4 月



目 录

第 1 章 C 语言程序设计概述	1
1.1 程序设计基础	1
1.1.1 计算机语言和程序	1
1.1.2 算法	2
1.1.3 结构化程序设计	4
1.2 C 语言程序简介	5
1.2.1 C 语言概况	5
1.2.2 简单的 C 程序举例	5
1.2.3 C 语言程序的基本特点	7
1.3 C 语言的编程环境简介	8
1.3.1 Visual C++ 6.0 概述	8
1.3.2 使用 Visual C++ 6.0 建立 C 语言应用程序	8
1.4 编码规范及编程习惯	17
1.4.1 编程错误和调试	17
1.4.2 注意养成良好的编程风格	17
总结与提高	18
习题	18
参考文献	19
第 2 章 基本数据类型、运算符和表达式	20
2.1 变量和常量	20
2.1.1 变量	20
2.1.2 常量	21
2.2 基本数据类型	22
2.3 整型	23
2.3.1 整型常量	23
2.3.2 整型变量	25
2.4 实型	28
2.4.1 实型常量	28
2.4.2 实型变量	28
2.5 字符型	30
2.5.1 字符常量	30






2.5.2 字符变量	31
2.5.3 字符串常量	33
2.6 运算符和表达式	34
2.6.1 运算符简介	34
2.6.2 算术运算符和算术表达式	35
2.6.3 赋值运算符和赋值表达式	39
2.6.4 关系运算符和关系表达式	41
2.6.5 逻辑运算符和逻辑表达式	41
2.6.6 逗号运算符和逗号表达式	41
2.6.7 条件运算符和条件表达式	42
2.7 基本的输入输出函数	43
2.7.1 printf 函数	43
2.7.2 scanf 函数	48
2.7.3 putchar 函数(字符输出函数)	49
2.7.4 getchar 函数(字符输入函数)	50
总结与提高	51
习题	55
参考文献	58
第3章 程序的控制结构	59
3.1 算法	59
3.1.1 算法的特性	59
3.1.2 算法的表示	60
3.2 C 语句概述	63
3.3 顺序结构	65
3.4 选择结构	66
3.4.1 条件语句(if 语句)	66
3.4.2 switch 语句	72
3.4.3 程序设计举例	74
3.5 循环结构	78
3.5.1 while 语句	78
3.5.2 do-while 语句	82
3.5.3 for 语句	85
3.5.4 循环的嵌套	89
3.5.5 三种循环的比较	91
3.5.6 流程控制语句	91
3.5.7 穷举与迭代——两类具有代表性的循环算法	97
3.6 综合例子	99
总结与提高	101



习题	102
参考文献	104
第4章 数 组	105
4.1 一维数组的定义、初始化和引用	105
4.1.1 一维数组的定义方式	105
4.1.2 一维数组的初始化	106
4.1.3 一维数组元素的引用	107
4.1.4 一维数组程序举例	109
4.2 二维数组的定义、初始化和引用	112
4.2.1 二维数组的定义	113
4.2.2 二维数组的初始化	114
4.2.3 二维数组元素的引用	115
4.2.4 二维数组程序举例	115
4.3 字符数组与字符串	119
4.3.1 字符数组与字符串的关系	119
4.3.2 字符数组的定义	119
4.3.3 字符数组的初始化	120
4.3.4 字符数组的引用	121
4.3.5 字符数组的输入输出	122
4.3.6 字符串处理函数	124
4.3.7 字符串的输入输出	128
4.3.8 程序举例	129
总结与提高	133
习题	133
参考文献	134
第5章 函 数	136
5.1 概述	136
5.1.1 什么是模块化	136
5.1.2 什么是函数	137
5.2 函数的定义	138
5.2.1 函数的分类	138
5.2.2 函数的定义	138
5.2.3 函数的参数和返回值	139
5.3 函数的调用	143
5.3.1 函数调用的一般形式	143
5.3.2 函数调用的方式	144
5.3.3 对被调用函数的声明和函数原型	144






5.3.4 嵌套调用	146
5.3.5 递归调用	147
5.3.6 程序设计举例	148
5.4 常见的库函数	152
5.4.1 库函数概述	152
5.4.2 字符与字符串函数	153
5.4.3 简单数学函数	153
5.5 变量的性质	154
5.5.1 变量的作用域(可见性)概述	154
5.5.2 变量的生命期(存在性)概述	155
5.6 变量的作用域(结合变量的性质)	155
5.6.1 局部变量	155
5.6.2 全局变量	156
5.6.3 全局变量作用域的扩展和限制	158
5.6.4 总结	161
5.7 变量的生命期(结合变量的性质)	161
5.7.1 动态局部变量	162
5.7.2 静态局部变量	163
5.8 内部函数和外部函数	165
5.8.1 外部函数	165
5.8.2 内部函数	165
5.9 多文件程序——项目*	166
5.10 程序设计举例	166
总结与提高	169
习题	170
参考文献	171
第6章 指 针	172
6.1 指针的基本概念	172
6.1.1 预备知识	172
6.1.2 指针	174
6.1.3 指针其名	174
6.1.4 变量的指针与指针变量	174
6.2 指针变量的定义和赋值	176
6.2.1 指针变量的定义	176
6.2.2 指针变量的赋值	177
6.2.3 void 指针	179
6.3 指针变量的使用	179



6.3.1 与指针相关的运算符	179
6.3.2 变量的存取方式	180
6.3.3 停下来思考一下	180
6.3.4 指针变量作为函数参数	181
6.4 指针与数组	182
6.4.1 数组和数组元素的指针	182
6.4.2 指向数组和数组元素的指针变量	183
6.4.3 数组元素的引用	185
6.4.4 数组名作为函数参数	186
6.4.5 字符串的指针和指向字符串的指针变量	188
6.4.6 指针数组	191
6.4.7 指针与二维数组	193
6.5 指向指针的指针	195
6.5.1 指向指针的指针	195
6.5.2 定义指向指针变量的指针变量	196
6.5.3 指向指针的指针变量的应用	196
6.6 指针与函数	198
6.6.1 返回指针类型的函数	199
6.6.2 函数的指针和指向函数的指针变量	199
总结与提高	200
习题	204
参考文献	205
第7章 结构体和共用体	206
7.1 结构体类型与结构体变量	206
7.1.1 结构体类型的定义	206
7.1.2 结构体变量的定义	207
7.1.3 结构体变量的初始化	209
7.1.4 结构体变量的引用	210
7.2 结构体数组	211
7.2.1 结构体数组的定义	211
7.2.2 结构体数组的初始化	213
7.3 结构体变量与函数*	214
7.3.1 结构体变量作为函数参数	214
7.3.2 返回结构体类型值的函数	216
7.4 结构体变量及其指针*	217
7.4.1 指向结构体变量的指针	217
7.4.2 指向结构体数组的指针	219





7.4.3 结构体变量和指向结构体的指针作函数参数	220
7.5 共用体	222
7.5.1 共用体类型的定义	222
7.5.2 共用体变量的定义和引用	222
7.6 枚举类型	224
7.6.1 枚举类型的定义	225
7.6.2 枚举变量与枚举元素	225
7.7 用户自定义类型	226
7.8 程序设计举例	227
总结与提高	229
习题	230
参考文献	230
第8章 指针的应用——链表	231
8.1 链表概述	231
8.2 简单静态链表	232
8.3 动态链表和动态内存分配函数	233
8.3.1 动态链表	233
8.3.2 动态内存分配函数	234
8.3.3 利用指针和动态内存分配函数实现不定长数组	234
8.4 建立动态链表	235
8.5 对链表的插入与删除操作	238
8.5.1 对链表的插入操作	238
8.5.2 对链表的删除操作	240
8.6 链表综合应用	241
总结与提高	246
习题	247
参考文献	247
第9章 位运算	248
9.1 位运算的类型	248
9.1.1 按位“与”	248
9.1.2 按位“或”	249
9.1.3 按位“异或”	250
9.1.4 取反	250
9.1.5 左移	250
9.1.6 右移	250
9.2 位运算举例	251
9.3 位段	252



总结与提高	254
习题	254
第10章 文 件	255
10.1 C文件概述	255
10.1.1 二进制文件和文本文件	255
10.1.2 二进制文件和文本文件的比较	256
10.2 文件的打开与关闭	257
10.2.1 文件的打开(fopen 函数)	258
10.2.2 文件的关闭(fclose 函数)	260
10.3 文件的读写	260
10.3.1 fscanf 函数和 fprintf 函数	261
10.3.2 fread 函数和 fwrite 函数	262
10.3.3 fgetc 函数和 fputc 函数	264
10.3.4 其他读写函数	266
10.4 文件的定位	268
10.4.1 rewind 函数	268
10.4.2 fseek 函数	269
10.4.3 ftell 函数	271
10.5 文件的状态	271
10.5.1 feof 函数	271
10.5.2 ferror 函数	271
10.5.3 clearerr 函数	271
10.6 文件综合应用:个人小金库的管理	272
10.6.1 顺序文件和随机文件	272
10.6.2 需求及功能分析	273
10.6.3 源程序	273
总结与提高	277
习题	278
参考文献	278
第 11 章 编译预处理	279
11.1 宏定义	279
11.1.1 无参宏定义	279
11.1.2 带参数的宏定义	281
11.2 文件包含	284
11.3 条件编译	284
总结与提高	287
习题	287





第 12 章 综合实例	288
12.1 函数简介	288
12.2 编程算法思路	289
12.2.1 建库	289
12.2.2 修改	289
12.2.3 删除	289
12.2.4 查询	289
12.2.5 输出	289
12.3 设计小结	290
12.4 源程序代码	291
习题	308
附录 1 ASCII 码表及其中控制字符的含义	309
附录 2 C 语言中的关键字	310
附录 3 C 语言运算符的优先级与结合性	311
附录 4 常用库函数	312



第1章

C语言程序设计概述

随着计算机产业的迅速发展,社会对计算机专业人才的需求也日益迫切,程序设计是所有计算机专业人才必备的基础知识和技能。

本章的学习目标是了解计算机语言、程序设计和算法的概念;了解C语言的发展和特点以及C语言源程序的书写格式;掌握C语言程序的构成及C语言程序的编辑、编译和执行步骤;熟悉 Visual C++ 6.0 集成开发环境,能独立熟练地编辑、编译、链接、运行一个简单的C程序。

1.1 程序设计基础

1.1.1 计算机语言和程序

当你从商店把买到的计算机带回家,放在桌上,你买到的只是一个硬件(hardware),它是用肉眼可以看得见,用手可以摸得着的有形实体。如果你愿意,你完全可以把它放在沙发前面,用来踮脚。虽然贵了一些,但如果这台机器除了硬件之外没有别的,它在你家里起到的作用可能也就类似脚垫了。现代计算机是一种通用的机器,具备执行许多任务的潜力,但必须对其进行编程或者把事先编写好的程序装载到它上面才能挖掘出它的潜力。给计算机编程就是给它一组指令,即一个程序,这组指令详细指明解决问题的每一个步骤。这些程序通常被称为软件(software)。只有硬件和软件结合在一起,计算机才能进行指定的计算,解决相应的问题。


要使得计算机按人们预先安排的步骤进行工作,就要解决人机交流的问题。人们给计算机一系列的命令,计算机按给定的命令一步步地工作,这种命令就是人机交流的语言,称为程序设计语言或计算机语言。自计算机问世以来,计算机语言的发展大致经历了以下几个过程。

1. 机器语言

机器语言是最底层的计算机语言。在用机器语言编写的程序中,每一条机器指令都是二进制形式的代码,即由一连串的二进制数符0和1组合起来的编码。程序中的每一条指令规定了计算机要完成的一个操作。在指令代码中,一般包括操作码和地址码,其中操作码告诉计算机做何种操作,即“干什么”,地址码则指出被操作的对象存放在什么位置。用机器语言编写的程序,计算机硬件可以直接识别。

由于机器语言程序是由二进制数符0和1组成的系列,所以用它编写的程序直接针对计算机硬件,执行效率高,能充分发挥计算机的速度和性能,这也是机器语言的优点。但是由于





二进制数序列“难学、难记、难写、难检查、难调试”，编写起来非常繁琐，而且用机器语言编写的程序完全依赖于机器，程序的可移植性差，所以一般不用机器语言编写程序。

2. 汇编语言

为了克服机器语言的缺点，人们用一些容易记忆和辨别的有意义的符号来表示机器指令，如用指令助记符表示机器语言指令代码中的操作码，用地址符号表示地址码。这样用一些符号表示机器指令的语言就是汇编语言，也称为符号语言。

比如，要计算表达式“9+8”的值，可以用汇编语言也可以用机器语言来实现，表 1-1 说明了这两种程序代码的对应关系，其中的机器指令属于 8086CPU 的指令系统。

表 1-1 汇编语言程序与机器语言程序举例

语句序号	汇编语言指令	机器指令	指令功能
1	MOV AL,9	10110000 00001001	把加数 9 送到累加器 AL 中
2	ADD AL,8	00000100 00001000	把累加器 AL 中的内容与另一数相加，结果存在累加器 AL 中(即完成 9+8 运算)
3	HLT	11110100	停止操作

从表 1-1 中可以看出，在该汇编语言程序中，MOV(MOVE 的缩写)代表“数据传送”，ADD 代表“加”，HLT(HALT 的缩写)代表“停止”。这些符号含义明确，容易记忆，所以又称为助记符。用这些助记符编写的程序，可读性好，容易查错，修改方便；但计算机硬件不能直接识别，必须由一种专门的翻译程序将汇编语言程序翻译成机器语言程序后，计算机才能识别并执行。这种翻译的过程称为“汇编”，负责翻译的程序称为汇编程序，翻译前的程序称为源程序，翻译后得到的程序称为目标程序，如图 1-1 所示。




图 1-1 汇编程序的作用

汇编语言与机器语言一一对应，依赖于机器硬件，移植性不好，但执行效率比较高。针对计算机特定硬件而编制的汇编语言程序，能准确发挥计算机硬件的功能和特长，程序精练而质量高，所以至今仍是一种常用而强有力的软件开发工具。

3. 高级语言

高级语言是一种更接近于自然语言的计算机语言，包括 Fortran、Basic、Pascal、Cobol 及 C 语言等。高级语言源程序主要由语句(statements)构成，语句是要计算机完成指定任务的命令。高级语言有各自的语法，独立于具体机器，移植性好。为了使高级语言编写的程序能够在不同的计算机系统中运行，首先必须将程序翻译成运行程序的计算机特有的机器语言。在高级语言和机器语言之间执行这种翻译任务的程序叫作编译器(compiler)。当在计算机上安装高级语言运行环境时，实际上安装的内容中很重要的一部分就是该语言的编译器。

1.1.2 算法

通俗地说，算法是解决问题的一种策略。与所要解决的问题一样，算法在复杂性上差别很

