

印 刷 机 械 产 品 样 本

第一机械工业部编

机 械 工 业 出 版 社

印 刷 机 械 产 品 样 本

第一机械工业部编



机 械 工 业 出 版 社

本样本介绍了我国目前所生产的各种印刷专用设备（包括照像、制版、铸排机械、印刷机械、装订机械）的名称、型号、一般用途、性能规格以及制造厂名称，并附有外貌照片及外形基础图等。

供有关单位参考用。

印 刷 机 械 产 品 样 本

第一机械工业部编

（凭证发行）

*

机械工业出版社出版（北京阜成门外百万庄南街一号）

（北京市书刊出版业营业许可证出字第117号）

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行。新华书店经售

*

开本787×1092^{1/16}·印张9^{3/4}

1972年6月北京第一版·1972年6月北京第一次印刷

印数0,001—8,000·定价2.20元

*

统一书号：15033·(内)480

毛 主 席 语 录

鼓足干劲， 力争上游， 多快好省地建设
社会主义。

在生产斗争和科学实验范围内， 人类总
是不断发展的， 自然界也总是不断发展的，
永远不会停止在一个水平上。 因此， 人类总
得不断地总结经验， 有所发现， 有所发明，
有所创造， 有所前进。

前　　言

在党的“九大”团结、胜利路线的指引下，我国机械工业战线广大革命职工认真贯彻执行“抓革命，促生产，促工作，促战备”的伟大战略方针，深入开展“**工业学大庆**”的群众运动，整个机械工业蓬勃发展，产品质量不断提高，品种和规格不断扩大，并创造出了大量的新产品，呈现出一派欣欣向荣的跃进局面。

为了能够全面反映我国机械工业的生产面貌，使计划、生产管理、工厂设计、基本建设等使用部门对我国机械产品有一个比较完整的了解，我部和各有关部门共同编制了一套机械产品样本，以适应我国社会主义建设飞跃发展的需要。

除一九七一年出版的金属切削机床、锻压、铸造、木工、组合机床及液压元件样本外，从一九七二年二季度起陆续出版以下产品样本：

机械方面：泵、风机、阀门、采暖、通风除尘设备、制冷设备、气体分离设备、气体压缩机、离心机、过滤机、橡胶塑料机械、印刷机械、石油化工专用机械、起重运输机械、矿山冶金设备、工程建筑机械、材料试验机、自动化仪表、分析仪器、实验室仪器、电影机械、轴承、汽车、量刃具、磨料磨具、内燃机、拖拉机、收割机、各种农机具、农副产品加工机械、排灌、植保等机械。

电工方面：大、中、小电机（包括同步、异步、直流、特殊频率、分马力、控制微电机）、变压器、高、低压电器、继电器及其装置、自动化元件及其装置，蓄电池、整流器、电力电容器、避雷器、电瓷、开关板、电力电缆（包括布线、矿山地质、船舶工业用电缆、控制信号及其他电线电缆），发电设备，工业锅炉、电工仪表、电炉、电焊机、电动工具、电工专用设备及焊接材料等。

参加这次调查、汇编工作的是由有关兄弟部和本部各有关研究院、所、设计部门共同组成的，在编写过程中除参加这项工作的同志共同努力外，各省、市、自治区机械工业局、生产厂都给予大力支持，特此表示感谢。

由于汇编时间仓促、水平有限、难免会产生某些错误和不妥之处，请各使用单位批评指正。有关技术方面的问题，请直接与生产厂联系。

发行办法：各省、市、自治区专区以上新华书店进行征订（凭证发行）并办理发行业务。各用户接到当地书店征订单后，即可办理预订手续。

第一机械工业部

一九七二年元月十四日

目 录

一、照像制版铸排机械

炭精灯(63-1型)	3	烘纸型机(HX01型)	29
炭精灯(63-3型)	4	单铅泵熔铅炉(RQ02型)	30
特全开吊式照像机	5	双铅泵熔铅炉(RQ03型)	31
对开照像机(SG01-1型)	6	圆铅版铸版机(YZB02型)	32
吊式照像机(JZB _{201D} ^{101D} 型)	7	立式圆铅版铸版机(YZB03型)	33
卧式照像机(JZB _{401,801} ^{101,201} 型)	8	自动铸版机(YZB04型)	34
液体烤版机(珠江69-1型)	9	圆铅版铸版机(YZB05型)	35
全张烘版机(QP _{dP} 型)	10	圆铅版锯版机(YJB02型)	36
对开烘版机(PH6-01型)	11	圆铅版铿版机(YTB01型)	37
烘版机(JHB ₂₀₁ ¹⁰¹ 型)	13	自动圆铅版刮版机(YGB02型)	38
压塑料版机(YB01型)	14	圆铅版刮版机(YGB03型)	39
连晒机(01型)	16	圆铅版刮版机(YGB04型)	40
晒版机(JSB ₄₀₁ ¹⁰¹ 型)	17	圆铅版修版机(YXB302型)	41
铜锌版晒版机(JSB801T型)	18	圆铅版修版机(YXB04型)	42
真空四面晒版机(珠江69-1型)	19	铜锌版修版机(TXB801型)	43
感光胶涂布机(珠江69-1型)	20	铜锌版侧切机(ZH7001型)	44
高速无粉腐蚀机(WF-1型)	21	全张碳素纸过版机(WGB101型)	46
高速无粉腐蚀机(WF-2型)	22	全张凹印辊筒镀铜机(WDT101型)	47
自动铸字机(ZD201型)	23	全张凹版辊筒车磨联合机床(WCM101型)	49
压纸型机(YX01型)	25	全张凹印辊筒镀铬机(WDL101型)	51
热压纸型机(YX02型)	27	全张凹印辊筒退铬机(WTL101型)	53
		全张凹印辊筒腐蚀槽(WFS101型)	54
		全张凹印磨刀片机(WMD101型)	55

二、印刷机械

全张胶印打样机(JY101型)	59	全张自动二回转平台印刷机(DL104A型)	78
全张自动胶印打样机(JY102型)	60	对开平台印刷机(TZ202型)	79
对开胶印打样机(JY201型)	61	四开自动一回转平台印刷机(TI401型)	81
对开自动胶印打样机(JY202型)	62	对开平台印刷机(DT201型)	84
铜锌版打样机(XY802型)	63	半自动平台印刷机(DT401型)	85
手动式铅印打样机(QY-65型)	64	四开自动平台印刷机(DT402型)	86
报版轮转印刷机(LB203型)	65	四开转停式平台印刷机(TZ401型)	88
双层二组报版轮转印刷机(LB ₂₄₀₆ ²⁴⁰⁵ 型)	67	四开平压印刷机(P401型)	89
书版轮转印刷机(LS201型)	69	立式平台印刷机(TR-801型)	90
全张自动单面轮转印刷机(LP1101型)	71	方箱平压印刷机(P801型)	92
全张自动双面轮转印刷机(LP1201型)	74	圆盘平压印刷机(P802型)	93
全张自动二回转平台印刷机(TE105型)	76	八开平压印刷机(P803型)	94


全张自动凹版印刷机(W1101型)	95
全张自动双色胶印机(J1202型)	97
对开单色胶版印刷机(J2101型)	99
对开自动单色车装胶印机(J2105型)	100
对开自动双色胶印机(J2201型)	102
四开自动单色胶版印刷机(J4102型)	104
五色凹版轮转印刷机(5SWJ-801型)	106
重氮复印机(64A型)	108

三、 装订机械

全张切纸机(QZHI-1A型)	111
全张切纸机(DQ-103型)	113
液压切纸机(QZ101型)	115
对开切纸机(DQ201型)	117
对开半自动切纸机(DQ201型)	118
对开切纸机(DQ202型)	119
对开液压切纸机(DQ203型)	121
自动三面切书机(QS-02型)	122
对开高速折页机(ZY201型)	124
对开折页机(ZY-500型)	126
栅刀式折页机(ZY403型)	127
全张自动刀式折页机(ZY103型)	128
对开刀式折页机(ZY201型)	130
双层辊式配页机(PY03型)	131
辊式配页机(PY44-01型)	132
锁线机(SX-01型)	133
半自动锁线机(BSX-01型)	134
铁丝订书机(DSH-1型)	135
自动粘单页机	137
八开平压烫金、印刷两用机(P803-1型)	138
书心压平机(YP01型)	139
电动捆书机(DK-800型)	140
气动捆书机(LQ-500型)	141
电动压书机(YS01型)	142
书籍打包机(SDB-1型)	143
气泵(QB40型)	144
25 60	
圆形凉纸机(Φ4050型)	145
拉纸车(LZ-800型)	146
自动输纸机(S3型)	147

一、 照像、制版、铸排机械

63-1型炭精灯



说 明

63-1型炭精灯用于印刷业、印染业等部门，作为复制照像和晒版的光源。

63-1型炭精灯是由控制台、灯头、立杆、托架、三角底座等主要部分组成。控制台将380伏电压变为55伏低压，供给灯头。灯头的两炭极通以交流电后，互相靠近而发生放电，使炭极尖端同时燃烧加热。与此同时，炭极尖端附近之空气，被灼热而发生电离，形成电子流冲击喷出火口，产生热辐射和冷光辐射而发光，供给足够的照度。

技术 规 格

灯头数目	2 个
产生光度（单头一米处）	6000~8000LUX
发光时间	30分钟/一次，停休5分钟可连续使用
额定功率	4.4仟伏安
频率	50~60赫芝
一次电压	380伏
一次电流	10安

二次电压	55伏
二次电流	40安
外形尺寸(长×宽×高)	
立杆	576×460×1620毫米
控制台	475×330×876毫米
重量	200公斤


附 件

1. 搬手 1 个
2. 电源线 3 米
3. 灯头线 12 米

4. 63-1型炭精灯使用说明书 1 份
5. 炭精棒 4 根

生产厂：营口市电子印刷机械厂

63-3 型 炭 精 灯



说 明

63-3型炭精灯用于印刷业、印染业等部门，作为复制照片和晒版的光源。

63-3型炭精灯是由控制台、灯头、立杆、托架、三角底座等主要部分组成。控制台将380伏电压变为55伏低压，供给灯头。灯头的两炭极通以交流电后，互相靠近而发生放电，使炭极尖端同时燃烧加热。与此同时，炭极尖端附近之空气，被灼热而发生电离，形成电子流冲击喷出火口，产生热辐射和冷光辐射而发光，供给足够的照度。

技 术 规 格


灯头数目	4个	二次电压	55伏
产生光度(单头一米处)	6000~8000LUX	二次电流	40安
发光时间	30分钟/一次停休5分钟可连续使用	外形尺寸(长×宽×高)	
额定功率	8.8仟伏安	立杆	576×460×2120毫米
频率	50~60赫芝	控制台	507×402×946毫米
一次电压	380伏	总重量	296公斤
一次电流	15安		

附 件

1. 搬手 1个
2. 电源线 3米
3. 灯头线 24米
4. 63-3型炭精灯使用说明书 1份
5. 炭精棒 8根

生产厂：营口市电子印刷机械厂

特全开吊式照像机



说 明

本机用于照像制版，复制油画、水彩画、铅笔画、地图、各种印刷稿、天然色正负片等。

本产品由大梁、暗箱、贮藏箱、镜头架、原稿架、皮老虎(中缩暗箱)、吸气板、氙气灯架、电器箱、操作台、风泵等部分组成。大梁靠暗箱和V型支架支持，两侧各有一导轨，镜头架和原稿架可在大梁上滑动，并可在有效长度内任意位置调整成拍。滤色机构、水冷式氙气灯等已电气化、自动化。不平整的原稿、软片，采用真空吸气原理，将其紧贴在吸气板上，确保复制无误。本产品采用高压氙气灯作光源，色温高达 6000°K ，近似日光，分色效果良好。

技 术 规 格

1. 最大照像尺寸：

湿版	880 × 1230毫米
干版	880 × 1230毫米
反射	1050 × 1400毫米
透射	920 × 1350毫米

2. 机身有效相距、物距：

最大像距	5130毫米
最小像距	985毫米
最远物距	6945毫米
最近物距	不限

3. 各种镜头的放缩倍率：

F 120	放最大到3.27倍，缩最小到3.4倍
F 90	放最大到4.7倍，缩最小到5.6倍
F 75	放最大到5.8倍，缩最小到3.2倍
F 60	放最大到7.5倍

4. 外形尺寸(长×宽×高)


..... 8000 × 4030 × 3000毫米

5. 重量

约6000公斤

生产厂：山东淄博印刷机械厂

SG 01-1 型 对开 照像机



说 明

本机用于照像制版，能将各种原稿复制成印刷版。机器结构简单，操作方便，调整准确。

技 术 规 格


稿夹尺寸 594×841毫米 750毫米焦距镜头可放大3.5倍，缩小4.5倍
黑版有效尺寸 1189×1682毫米

随 机 附 件

200毫米搬手 1 把 150毫米杈头搬手 2 把

生产厂：重庆印刷机械厂

JZB 101D 201D 型吊式照像机



说 明


本机为胶版印刷成套设备之一，用于摄制铜版、锌版、铝版的底片，本机可以摄制干片和湿片。JZB201D 配有干片吸片板，吸片板上配 2X-5 型真空泵，便于摄制干片。原稿架配有稿板，真空夹样架适于不同要求的底稿，夹样架上配用 2X-1 型真空泵。本机电气化程度较高，大部分可以在网目架和镜箱处作往复控制。镜箱、原稿架前后移动，镜头上下左右运动，原稿框扭动等均为电机传动。为提高制版功效，镜箱、原稿架前后移动均由双速电机传动，而且配有手轮，作为微动，以便于对焦。本机配用光源，透射用日光灯，反射用炭精灯，光源随原稿架前后移动。

技 术 规 格

	JZB101D	JZB201D
稿版尺寸	2000×2200毫米	1300×1600毫米
原稿尺寸	1200×1200毫米	900×900毫米
真空夹样架尺寸	1180×1580毫米	850×1200毫米
湿片摄影尺寸	1200×1200毫米	900×900毫米
干片摄影尺寸		660×750毫米
使用最大网线	1200×1200毫米	1100×1100毫米
主要镜头	φ 120毫米	φ 90毫米
放大率	2.5倍	2.5倍
缩小率	4 倍	4 倍
透射光源(日光灯)	40瓦×20支	30瓦×16支
反射光源(炭精灯)	4 支	2 支
外形尺寸(长×宽×高)	9000×2500×4000毫米	6200×3340×2500毫米
机器净重	4500公斤	2500公斤

生产厂：江苏泰兴仪器厂

JZB 101、201 401、801 型卧式照像机



说 明


本机为胶版印刷成套设备之一,用于摄制铜版、锌版、铝版的底片。可摄制干片和湿片。JZB101、201、401的原稿架配有稿板、真空夹样架,以适用不同要求的底稿。原稿架上配有日光灯箱,作为透射光源,以适于拍摄影色翻版。镜箱及原稿架的前后移动、原稿架的扭动、快门开关等均为电气操纵。网目架通过摇手可以在轨道上前后移动。JZB801型全部为手动。本机各支架上均装有弹簧,以便在工作时减少机器的振动。

技 术 规 格

	JZB101	JZB201	JZB401	JZB801
稿版尺寸(毫米)	2000×2200	1300×1600	1000×1200	800×1000
原稿尺寸(毫米)	1200×1200	900×900	600×600	360×400
真空支架尺寸(毫米)	1200×1600	850×1200	700×900	
湿片摄影尺寸(毫米)	1200×1200	900×900	600×600	450×450
使用最大网线(毫米)	1250×1250	1100×1100	480×480	300×400
主要镜头(毫米)	φ 120	φ 90	φ 60	φ 45
放大率	2.5倍	2.5倍	2.5倍	2.5倍
缩小率	4 倍	4 倍	4 倍	4 倍
透射光源(日光灯)	40瓦×20支	30瓦×16支	20瓦×12支	
外形尺寸(长×宽×高) (毫米)	9000×2000×2340	7200×700×2040	5000×1200×2000	4800×800×700
机器净重(公斤)	2000	1400	1100	650

生产厂: 江苏泰兴仪器厂

珠江69-1型液体烤版机



说 明


本机是照像制版的新型设备之一，用熔融液体进行烤版。在照像制版工艺过程中，锌版（或其他版材）在腐蚀前必须烤版，使感光后的胶膜坚固硬化，提高感光膜的附着力和耐酸力，以保证质量。本机设有自动送进和人工操作装置，恒温和超温保护装置，定时和报时器，电器仪表和指示灯等。使本机操作使用方便，烤版效率高，胶膜硬化均匀。

技 术 规 格

最大烤版面积	450×600毫米	一般烤版时间	220℃时，25~30秒，
烤版材质	铜、锌、铅、铁等版材			250℃时，15~18秒
箱内有效容积	40升	使用电源	380伏，4.5千瓦
温度控制范围	0~300℃(烤版时约200~250℃)	外形尺寸(长×宽×高)	1130×460×1450毫米
时间控制范围	0~30秒	机器净重	公斤

生产厂：广州金星仪器厂

QP型全对开烘版机



说 明

本机是印刷厂胶印车间用来烘干胶版，以提高工作效率。烘箱体用不锈耐腐蚀薄钢板制成，防止锈蚀杂质浸蚀版面，并提高机器的使用寿命。本机采用摩擦式无级变速器传动，可在40~100转/分范围内任意选择。机器装有指示温度表，根据工作需要进行调节。本机具有运转平稳，无噪音等特点。

技术 规 格

烘版面积	1150×1150平方毫米	电动机	0.6千瓦
电热功率	5千瓦	机器重量	500公斤
转速	40~100转/分	外形尺寸(长×宽×高)	1800×1500×1100毫米

生产厂：河北省满城水泵厂