

电脑百科实用词典

电脑英汉·汉英词典

吉林音像出版社

江苏工业学院图书馆

电脑百科实用词典

藏书章

电脑英汉·汉英词典

主编 李龙景

吉林音像出版社

电脑百科实用词典
电脑英汉·汉英词典
主编 李龙景

责任编辑：杨宏路

封面设计：陈松田

吉林音像出版社

长春市利源彩印厂印刷

开本：850×1168 毫米 大 64 开本
印张：9
字数：500 千字

2001 年 4 月第 1 版
2001 年 4 月第 1 次印刷
印数：1—10 000 册

ISRC CN - Q06 - 01 - 0023 - 0/V·G4

定价：10.00 元

前 言

打开计算机,你就进入了一个英文世界。当许许多多的软硬件术语和屏幕上不时跳跃着的英文信息包围着你,而恰逢你和 English 的关系又不是很好的时候,你该怎么办呢?

那么就来找我吧!本书分为英汉、汉英两部分,无论你是以拼音还是以字母介入,你都可以从书中找到你所需要的。特别值得指出的是本书所分列的汉英部分,弥补了该类词典在此领域的空缺,极大地解决了广大用户在将中文译成英文过程中所遇到的难题。

本书面向广大电脑用户尤其是初学者,针对实际操作和应用,检索快速方便,是一本阅读电脑资料和操作电脑的必备工具书。本词典收集了大量的计算机软硬件相关术语和屏幕提示信息,包括近年出现的最新技术,如网络、Pentium II、Pentium III、Pentium Pro、WPS97、WPS 2000、Windows 95、Windows 98、Windows 2000、Office 2000、Word 97、Excel 97、Photoshop 5.0/6.0、Coreldraw 8.0/9.0、多媒体技术等的新信息、新知识。英汉部分共收入词汇及缩写词 11000 余条,汉英部分共收入词汇及缩写词 14000 余条。另外,我们在附录部分给网虫朋友们提供了一些表情符号及数字代码,这将给您的网络语言带去些许的浪漫和生动。

让本书成为你的朋友,让我常伴你的左右,我将会帮助你在虚拟世界中穿梭自如,在数码时代里立于不败之地。有一天当你发现你已经由一名“电脑生手”升级为“电脑高手”的时候,请你忘记我。

编 者

目 录

第一章 电脑系统设置及启动信息	(1)
1.1 AMI BIOS 设置信息	(3)
1.2 AWARD BIOS 设置信息	(8)
1.3 Phoenix BIOS 设置信息	(18)
第二章 电脑操作应用词汇(英汉部分)	(19)
A	(21)
B	(72)
C	(98)
D	(119)
E	(132)
F	(138)
G	(145)
H	(150)
I	(157)
J	(169)
K	(171)
L	(173)

M		(181)
N		(198)
O		(206)
P		(213)
Q		(224)
R		(225)
S		(232)
T		(248)
U		(266)
V		(268)
W		(270)
X		(272)
Y		(273)
Z		(274)
第三章	电脑操作应用词汇(汉英部分)	(275)
A		(277)
B		(282)
C		(294)
D		(315)
E		(338)
F		(340)
G		(352)

H		(366)
J		(376)
K		(399)
L		(410)
M		(418)
N		(428)
O		(430)
P		(431)
Q		(434)
R		(440)
S		(444)
T		(469)
W		(484)
X		(498)
Y		(513)
Z		(531)

附录

1	表情符号		(565)
2	数字代码		(566)

第一章



电脑系统设置
及启动信息

1.1 AMI BIOS 设置信息

BIOS 基本输入输出系统

Hit < DEL > if you want to run SETUP

如果你想运行 SETUP 程序，按 < DEL > 键

1. AMI BIOS SETUP 程序主菜单

BIOS SETUP PROGRAM-AMI BIOS SETUP UTILITIES
(C) 1994 American Megatrends Inc., All Rights Reserved

STANDARD CMOS SETUP
ADVANCED CMOS SETUP
ADVANCED CHIPSET SETUP
AUTO CONFIGURATION WITH BIOS DEFAULTS
AUTO CONFIGURATION WITH POWER-ON DEFAULTS
CHANGE PASSWORD
HARD DISK UTILITY
WRITE TO CMOS AND EXIT
DO NOT WRITE TO CMOS AND EXIT

Standard CMOS Setup for changing Time, Date, Hard Disk Type, ect.

ESC: Exit Sel F2/F3: Color F10: Save & Exit

直译成中文如下:

BIOS SETUP 程序 - AMI BIOS SETUP 实用程序 (C)1994 美国 Megatrends 公司, 版权所有
标准 CMOS 设置 高级 CMOS 设置 高级芯片组设置 用 BIOS 缺省值进行自动配置 用加电缺省值进行自动配置 改变口令 硬盘实用程序 写入 CMOS 后退出 不写入 CMOS, 直接退出
标准 CMOS 设置, 用于改变时间、日期、硬盘类型等等。 ESC: 退出 SelF2/F3: 颜色 F10: 保存与退出

2. 标准 CMOS 设置 (STANDARD CMOS SETUP)

Date(mn/date/year) 日期(月/日/年)

Time(hour/min/sec) 时间(小时/分钟/秒)

Base memory: 640KB 基本内存容量为 640KB

Ext. memory: 3072KB 扩展内存容量为 3072KB

Daylight saving: Disabled/Enabled

设置夏时制时间: 禁止/允许

Hard disk C: type 硬盘驱动器 C 的类型

Cyls 柱面数

Head 磁头数

WPcom 写电流补偿

LZone 磁头启停区

Sect 扇区数

Size (硬盘) 容量

Hard disk D: type: Not installed

硬盘驱动器 D 的类型: 未安装

Floppy drive A: 1.44MB 软盘驱动器 A 为 1.44MB

Floppy drive B: Not installed 软盘驱动器 B 没有安装

Primary display: VGA/PGA/EGA 主显示器的显示方式

Keyboard: Installed 键盘管理程序已安装

3. 高级 CMOS 设置 (ADVANCED CMOS SETUP)

Typematic Rate Programming	:	Disabled
Typematic Rate Delay (msec)	:	500
Typematic Rate (Chars/Sec)	:	15
Above 1 MB Memory Test	:	Disabled
Memory Test Tick Sound	:	Enabled
Memory Parity Error Check	:	Disabled
Hit < DEL > Message Display	:	Enabled
Hard Disk Type 47 RAM Area	:	0:300
Wait For < F1 > If Any Error	:	Enabled
System Boot Up Num Lock	:	On
Weitek Processor	:	Absent
Floppy Drive Seek At Boot	:	Disabled
System Boot Up Sequence	:	A:, C:
Cache Memory	:	Enabled
Internal Cache Memory	:	Enabled
Fast Gate A20 Option	:	Enabled
Turbo Switch Function	:	Enabled
Password Checking Option	:	Disabled
Video ROM Shadow C000, 32K	:	Enabled
System ROM Shadow F000, 64k	:	Enabled

直译成中文如下:

安装击键速率程序	: 禁止
击键时间延迟(毫秒)	: 500
击键速率(字符数/秒)	: 15
测试 1MB 以上的内存	: 禁止
内存测试“嘀嗒”声	: 允许
内存奇偶错误检测	: 禁止
按键进入 SETUP 的信息提示	: 允许
硬盘类型为 47 的 RAM 区域	: 0:300
如果有错误,等待按<F1>键	: 允许
Num Lock 键在系统引导后的状态	: 打开
协处理器测试	: 未使用
启动时软盘驱动器的寻道方式	: 禁止
系统引导顺序	: 先 A 盘后 C 盘
内存高速缓存	: 允许使用
内部高速缓存	: 允许使用
快速门电路 A20 选择	: 允许
Turbo 开关功能	: 允许
口令检测选择	: 禁止
视频 ROM 的映像内存 C000,32K	: 允许
系统 ROM 的映像内存 F000,64K	: 允许

4.DOS 启动信息

Trident TVGA BIOS V3.0(Trident TVGA BIOS 版本 3.0)

1024K VGA Mode (1024K VGA 模式)

Copyright 1988-1993 Trident Microsystems Inc.

(版权所有,1988-1993 Trident 微系统公司)

Copyright 1987-1993 Quadtel Corp.

版权所有 1987-1993 Quadtel 公司

Starting MS-DOS...(正在启动 MS-DOS)

Current date is Fri 03 - 23 - 2001

(当前日期是 2001 年 3 月 23 日,星期五)

Enter new date (mm - dd - yy):

(输入新的日期,格式是 mm - dd - yy)

Current time is 22:26:29.46p

(当前时间是下午 22 点 26 分 29 秒)

Enter new time:

(输入新的时间)

Microsoft(R) MS - DOS(R) Version 6.20

(MS - DOS 由微软公司研制,版本号是 6.20)

(C) Copyright Microsoft Corp 1981 - 1993.

(该产品的版权属微软公司所有)

A:》-

AMI BIOS System Configuration (C)1985 - 1994, American Megatrends Inc.

Main Processor	: 80486	Base Memory Size	: 640KB
Numeric Processor	: Present	Ext. Memory Size	: 7168KB
Floppy Drive A	: 1.44MB 3.5"	Hard Disk C: Type	: 47
Floppy Drive B	: 1.2MB 5.25"	Hard Disk D: Type	: None
Display Type	: VGA/EGA	Serial Port(s)	: 3F8, 2F8
ROM - BIOS Date	: 11/11/93	Parallel Port(s)	: 378

直译成中文如下:

AMI BIOS 系统配置,1985-1994,美国 Megatrends 公司			
主处理器(CPU)	: 80486	基本内存的大小	: 640KB
数字处理器	: Present	扩展内存的大小	: 7168KB
软盘驱动器 A	: 1.44MB3.5"	硬盘驱动器 C:的类型	: 47
软盘驱动器 B	: 1.2MB5.25"	硬盘驱动器 D:的类型	: 无
显示系统类型	: VGA/EGA	串行端口号	: 3F8,2F8
ROM-BIOS 日期	: 11/11/93	并行端口号	: 378

1.2 AWARD BIOS 设置信息

1.AWARD BIOS SETUP 程序主菜单

ROM PCI/ISA BIOS (2A69JQ19) CMOS SETUP UTILITY AWARD SOFTWARE, INC.	
STANDARD CMOS SETUP SpeedEasy CPU SETUP BIOS FEATURES SETUP CHIPSET FEATURES SETUP POWER MANAGEMENT SETUP PNP/PCI CONFIGURATION SETUP LOAD SETUP DEFAULTS	INTEGRATED PERIPHERALS System Monitor SETUP SUPERVISOR PASSWORD USER PASSWORD IDE HDD AUTO DETECTION SAVE & EXIT SETUP EXIT WITHOUT SAVING
ESC: Quit F10: Save & Exit Setup	↑ ↓ → ←: Select Item (Shift) F2: Change Color
Time, Date, Hard Disk Type...	

直译成中文如下：

ROM PCI/ISA BIOS (2A69JQ19) CMOS SETUP 实用程序 AWARD 软件公司	
标准 CMOS 设置 SpeedEasy CPU 设置 BIOS 特征设置 芯片组特性设置 电源管理设置 PNP/PCI 配置设置 装入设置的缺省值	集成设备 系统监控设置 超级用户口令 用户口令 IDE 硬盘自动探测 保存与退出设置 不保存退出
ESC: 退出	↑ ↓ → ←: 选择项目
F10: 保存与退出设置	(Shift) F2: 改变颜色
时间, 日期, 硬盘类型...	

2. 标准 CMOS 设置 (STANDARD CMOS SETUP)

Date (mm: dd: yy) 日期 (月: 日: 年)

Time (hh: mm: ss) 时间 (小时: 分钟: 秒)

HARD DISKS 硬盘

Primary Master 第一主盘, 主硬盘

Primary Slave 第一从盘, 主硬盘第二硬盘

Secondary Master 第二主盘, 辅助主盘

Secondary Slave 第二从盘, 辅助从盘

TYPE 类型

SIZE 容量

CYLS 柱面数

HEAD 磁头数
 PRECOMP 写预补偿
 LANDZ 磁头启停区
 SECTOR 扇区数
 MODE (硬盘访问)模式
 Base Memory 基本内存
 Extended Memory 扩展内存
 Other Memory 其他内存
 Total Memory 全部内存
 Select Item 选择项目
 Change Color 改变颜色

3. BIOS 特征设置(BIOS FEATURES SETUP)

ROM PCI/ISA BIOS (2A69JQ19) BIOS FEATURES SETUP AWARD SOFTWARE, INC.			
Virus Warning	: Disabled	Video BIOS Shadow	: Enabled
Pentium(R) II L1 Cache	: Enabled	C8000 ~ CBFFF Shadow	: Disabled
Pentium(R) II L2 Cache	: Enabled	CC000 ~ CFFFF Shadow	: Disabled
Quick Power On SelfTest	: Enabled	D0000 ~ D3FFF Shadow	: Disabled
Boot Sequence	: A, C, SCSI	D4000 ~ D7FFF Shadow	: Disabled
Swap Floppy Drive	: Disabled	D8000 ~ DBFFF Shadow	: Disabled
Boot Up Floppy Seek	: Disabled	DC000 ~ DFFFF Shadow	: Disabled
Boot Up Numlock Status	: On	Delay For HDD (Secs)	: 0(s)
Gate A20 Option	: Fast	ESC: Quit F1: Help F5: Old Value F7: Load Setup Defaults	
Typematic Rate Setting	: Disabled		
Typematic Rate(Chars/Sec)	: 6		
Typematic Delay (Msec)	: 250		
Security Option	: Setup		
PCI/VGA Palette Snoop	: Disabled		
OS Select For DRAM > 64MB	: Non - OS2		