

城市及乡村居住建筑调查资料汇集

第一集

建筑工程部设计总局 编

建筑工程出版社

城市及鄉村居住建築調查 資料汇集

第一集

建筑工程出版社出版

• 1959 •

內容提要

“城市及乡村居住建筑調查資料汇集”是各地方建築設計單位對城市和乡村居住建築調查的總結報告，對充分利用地方材料、地方建築技術構造作法及居住建築平面布置等方面提供了很多寶貴的經驗。

本書可供設計、施工、科學研究等部門的工程技術人員及建築專業大專學校師生研究參考之用。

城市及乡村居住建筑調查

資料汇集

第一集

建筑工程部設計总局編

1959年9月第1版

1959年9月第1次印刷

1,270册

787×1092 1/16 · 236千字 · 印張13 · 定价(10)1.80元

建筑工程出版社印刷厂印刷 · 新华书店发行 · 書号: 1553

建筑工程出版社出版(北京市西郊百万庄)

(北京市書刊出版业营业許可証出字第052号)

目 录

东北地区民居調查(北京市城市规划局設計院).....	5
天津市居民住宅調查(建筑工程部天津民用建築設計院).....	39
广州市区居住建筑調查(广州市城市建築設計院).....	61
1957年度民居調查總結(城市建設部長春民用建築設計院).....	109
陕北地区的窑洞建筑(陕西省城市設計院).....	130
西宁地区民居調查(青海省城市設計院).....	136
广东省部分民居調查(广东省城市建築設計院).....	153

前　　言

近年来，各地設計部門对城市及乡村居住建筑做了不少調查研究工作。我們認為有必要整理汇集这些資料供各地进一步参考。从现有的總結資料內容看，有着重建筑标准的，有着重地方建筑材料及构造的，也有着重建筑布局艺术形式的，着眼点各不相同，对某些問題的結論也未尽一致。各地看了这些調查資料之后，将会对今后住宅設計工作有所启发。我們希望通过这样的汇集交流經驗并引起各地对調查工作的重視，从而改进我們的工作方法，深入了解广大人民群众的生活水平及对居住建筑的某些要求，吸取民間建筑的优良传统及地方建筑材料和构造的經驗，尤其重要的是結合现代建筑技术予以进一步发展与运用，以不断提高我們的設計技术水平，更好地为我国社会主义建設服务。

建筑工程部設計總局

1958年6月20日

东北地区民居調查

(北京市城市規劃局設計院)

一、总的情况

我們按院里的指示到东北繼續為56年的职工住宅總結作补充調查，搜集資料，自三月二十一日动身至四月十三日回院在外調查共23天，动身前院长指示“花的錢要少，办的事要多，時間要短，工作要深入，借此提高思想，改造自己，克服主观主义和形式主义”。根据这个原則到沈阳、长春、哈尔滨、旅大、天津五个城市，共联系了三十八个机关（一般都是市建委、城建局、設計院、总工会、房管局、鐵路局等），同时訪問了三十六个大小不同規模的职工住宅区及搜集了一些資料。

东北气候較冷，哈尔滨室外平均最低溫度到 -32.2°C 一般都喜欢睡炕，尤其是老人和家庭妇女，所以他們現在室內布置都是炕的形式，一般职工住宅很少有櫈子、椅子和桌子等家具，他們就在炕上吃飯。

东北的房子建的很多，但还赶不上需要，现有房子大概平均每人居住面积 $3.36m^2$ 。每戶平均居住面积 $15.5m^2$ 。总的說东北房子还是不够分配，缺房問題仍相當严重，我們應該用少量錢而給群众多一些居住面积。

由于時間較短收集的資料也不够全面，对某些問題的分析可能不成熟或有錯誤，希望参考指正。

二、資料方面

1. 职工的家庭成員和戶室比的統計資料

根据各地的調查現狀附表如下：

- ① 表1～6統計了每戶平均建築面積，每戶平均人口，及每人平均居住面積。
- ② 大連造船厂香爐礁新建工人村住宅調查統計

原工人村設計為2—2—2單元三層住宅樓房有拐角單元組合成共十六棟。

現在分配使用結果共住830戶 总人口3,556人。

平均人口 = $3,556/830 = 4.28$ 人/戶

居住面積： $11,827.45m^2$

平均每戶居住面積： $14.25m^2/\text{戶}$

平均每人居住面積： $3.326m^2/\text{人}$

按每戶人口組成及世代區分如表7：

現在住房比較拥挤，數輩同居一室的情況還存在不少，絕大多數不論人口几何多住一間，能住三間房者比例极少見表8。

另外數月前曾有同一地點的調查資料，（如表9、表10）對照參考，對於人口的增長變化能有更深刻的印象。

表 1

沈阳 路局	每户 平均 m^2	人口 数	户数	建筑 面积	居住面积	一家使用房		二家使用房		三家以上 没有 厨房		平均 每户 人口		一室的		二室的		三室的 上		占 户数 %		用房 间	
						户数	%	户数	%	户数	%	户数	%	户数	%	户数	%	户数	%	户数	%	户数	%
总计	3.2	53,441	160511,731474,404179,250,64,3136,05,75550,81,0058,64673,8	4,61,555	1338,551	72,91,61913,8	6	0,27,07560,31,357	11,62,884	24,64153,5													
总数																							

注：沈阳路局每户平均居住 $m^2=15.32m^2$

表 2

沈阳市房地局	每户平均 m^2	母户平均 m^2	总人口数	母户平均人口	总户数	总居住 m^2	附		备注		
							户数	%	户数	%	
总计	3.6	16.45	45,317	4.87	9,277	163,642.3	包括職員工人市民				

表 3

长春路局	每户 平均 m^2	人口 数	户数	建筑 面积	居住 面积	一家使用房		二家使用房		三家以上 没有 厨房		平均 每户 人口		一室的		二室的		三室的 上		占 户数 %		用房 间	
						户数	%	户数	%	户数	%	户数	%	户数	%	户数	%	户数	%	户数	%	户数	%
总计	2.85336,1241,2246,947256,35999,4674,03958,12,28132,8	627	9,1	5,2	461	66	510273,5	137919,79	5	0,115,36477,21,51221,8	71,1,00	—											
总数																							

注：长春路局每户平均居住 $m^2=14.33m^2$

表 4

长春 652厂	每户平均 m^2	人口	栋数	户数	建筑面積	居住面積	一室使 用閨房			二室使 用閨房			三室使 用閨房			一間的			二間的			三間的		
							戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%
总计	3.72	19,080	72	3,822	163,338.90	70,922.66	12.5	75	12.5	5	5	85	10	60	10	25	5	—	—	—	—	—	—	—
总数																								

注：652厂每户平均居住 $m^2=18.52m^2$

表 5

长春电影 制片厂	每户平均 m^2	人口	栋数	户数	居住面积	建筑面積	一室使 用閨房			二室使 用閨房			三室使 用閨房			一間的			二間的			三間的		
							戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%
总计	3.81	1,481	50	2.92	13,065.675	6,433.70	56.5	37.7	5.88	5.07	17	75.3	22.3	0.34	83	17	—	—	—	—	—	—	—	—

注：长影厂每户平均居住 $m^2=19.32m^2$

表 6

大連路局平均 m^2	人口	栋数	户数	居住面积	建筑面積	一室使 用閨房	二室使 用閨房	三室使 用閨房			一間的			二間的			三間的			占 用 房 間			
								戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%	戶數	%
总计	3.4	30,296	1,102	6,256	200,793.53	104,418.953	38,541.1	372	21.9	1,497	24	3.94	4767.63	464174.3	107917.21	60	0.863937	62.71	152824.4	79	112.9	—	—

注：大連路局每户居住 $m^2=16.7m^2$

表 7

人口及世代	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人	8人	9人	10人	总计
	1代	1代	2代	1	2	3	2	3	4	2	
户 数	13	83	5	12	223	2	2	184	1599	24	160233316191115921830 户
总 户 数	13	88		237		201		124	83	49	31143830 户
%	1.68	10.6		28.5		24.2		14.95	10.0	5.9	3.741.690.36100 %

表 8

住 房 間 數	一 間	二 間	三 間	总 计
户 数	739户	86户	5 户	830户
%	89 %	10.4%	0.6%	100%

平均人口统计

表 9 (注)

户 数	总 人 口	每 戶 家 庭 人 口 数 及 百 分 比							
		1	2	3	4	5	6	7	8
818	3215	11户 1.34%	141户 17.2%	245户 30%	164户 20%	124户 15.2%	63户 7.7%	40户 4.9%	20户 2.45%

平均居住面积统计

表 10 (注)

总 居 住 面 积	户 数	人 口 数	每 人 占 用 居 住 面 积 $m^2/人$					
			2m ² 以下	2—3	3—4	4—5	5—6	6—7
6532.00 平方公尺	500户	1829人	20户 4 %	114户 22.8%	154户 30.8%	103户 20.6%	54户 10.8%	38户 7.6%

附注：56年8月辽宁省城市设计院第三室对礦工人村住宅进行调查。

2. 群众对住宅提出的問題

归纳房屋管理部門，城市建设部門，和設計单位反映一般职工对住宅使用的意見，以及职工提出的几个主要問題如下：

(1) 居住面积：一致認為居住面积不应太大，应有大間和小間。

大間： $12m^2 \sim 16m^2$ 小間 $7m^2 \sim 10m^2$ (沈阳房地局)

大間： $10m^2 \sim 13m^2$ 小間 $8m^2 \sim 10m^2$ (大连房地局)

大間： $10m^2$ 小間 $8m^2$ (哈市房地局)

大間： $14m^2 \sim 15m^2$ 小間 $7m^2 \sim 8m^2$ (长春房地局)

大間： $16m^2 \sim 18m^2$ 小間 $6m^2$ (大連設計室)

(2) 戶室比及面积：

辽宁省設計院：1室戶 $14.5m^2$ （一室戶約占32.9%可不作設計在1½室戶中不合理使用）

1½室戶： $23m^2$ 86.5%

2室戶： $28m^2 \sim 30m^2$ 13.5%

东北工业設計院 2室戶： $(16m^2 + 12m^2)$ 40%

3室戶： $(16m^2 + 16m^2 + 12m^2)$ 30%

4室戶： $(16m^2 + 16m^2 + 14m^2 + 12m^2)$ 3%

哈尔滨市設計院：① 1室戶 11% ② 1½室戶 46% ③ 2室戶 33% ④ 3室戶 4%

大連市設計室：設計按建委規定（房間面積及戶室比）但反映撫順某單位要求建設全部一室戶的住宅。

天津設計院：二室戶 $24m^2$ （表示設計以二室戶為主）

三室戶 $36m^2$

房間尺寸： $8m^2, 11m^2, 14m^2$ ，住2人，3人，4人。

（3）室內高度： $2.6m \sim 2.8m$ （哈市房地局）

$2.6m$ （哈市設計院，大連市設計院）

$2.6m \sim 2.7m$ （天津設計院表示 $2.7m$ 可以不采用加大窗面積等措施）

$2.65m$ 住戶沒有意見（長春市鐵路局）

$2.7m \sim 2.8m$ （天津市房地局）

$2.8m \sim 3.0m$ （沈阳房地局）

（4）套間：二室戶不希望住有套間（長春652廠）

二輩可以套間，三輩不要套間，（哈市城建局）

套間群眾還是歡迎的，主要是分配問題及設計上如何套法。（大連城建局）

套間群眾不歡迎（大連設計室）

保證獨家住的住宅、套間無問題（長春市設計院，天津設計院）

（5）采光面積：

$\frac{1}{4} \sim \frac{1}{3}$ 是比較小一些，希望加大些（長春652廠）

東北日照時間短希望加大采光面積（哈市設計院）

$\frac{1}{6} \sim \frac{1}{5}$ （沈阳市房地局）

（6）儲藏問題：

① 儲藏衣物雜品，職工反映要求有 1 ~ 2 個壁櫃（沈市房地局）

② 希望有存煤和存車地點（天津市房地局）

③ 小倉庫是住宅的必需品（大連設計室）

④ 希望有存煤（0.5 ~ 1 吨）的地方（大連城建局）

⑤ 住宅的院子里的設計一些板房（小倉庫）及圍欄以滿足住戶使用上的要求。（哈市房地局）

⑥ 儲藏室要有良好的通風（長春652廠）

⑦ 沒有地方存煤，只好零買，樓板上不許劈柴使用不方便（沈阳沙山住宅區房管所）

⑧ 全区骑自行车的职工占20%，存放问题很大（沈阳铁西区工人村房管所）。

（7）朝向问题：

① 群众欢迎向南的居室，东西向尚可以，北向最不受欢迎（大连城建局）。

② 一般职工反映宁可多出租金，要住向南的居室，工会曾动员把职工住宅调整至不受干扰的北向居室内，职工宁愿受干扰也不愿牺牲向阳房间。职工欢迎外走廊住宅，主要是居室的朝向好（大连市工会）。

③ 希望居室和单元入口都朝阳（长春652厂）。

④ 街坊周边式布置，朝阳面的居室只占30%目前住一間居室的住户多，职工非常不满意（长春652厂）。

⑤ 朝向在天津问题不大，因街道都不是正南，正北，但居室窗面积要大（天津设计院）。

⑥ 职工坚决不要北向居室，东西向也不太欢迎（长春院）。

⑦ 户门向北开不好，刮风曾吹倒了小孩，开启门户方向要考虑风向（长春铁路局）。

（8）厨房厕所大小、通风及使用情况：

① 希望厨房独户使用，面积 $4\text{ m}^2 \sim 6\text{ m}^2$ ，厕所 $0.9\text{ m}^2 \sim 1.2\text{ m}^2$ 为宜。

室内通风除小气窗外，希望有管道通风（沈市房地局）。

② 一室户不一定要每家设一个厨房和厕所，厨房要有地漏，厕所内的采光通风要好（天津市房地局）。

③ 每户最好独家使用厨房、厕所，否则不象个家庭，会造成双方的不团结（大连院、哈市亚麻厂）。

④ 厕所共用没有问题，厨房共用则常吵架（长春铁路局）。

⑤ 共用的厕所卫生条件差，结果大家封上不用，现另修户外公共厕所（长春电业村）。

⑥ 一般不希望厨房、厕所毗邻，厕所内希望设洗澡兼洗衣池（长春院）。

⑦ 不愿意集中使用厕所，因厕所内不能保持清洁（哈市房地局）。

⑧ 厨房窗向外开，窗台上可以放东西（沈阳工人村）。

⑨ 厨房面积： 4 m^2 （大连院）

5 m^2 （辽宁院）

（9）晒衣、洗衣问题：

① 一般住内走道住宅的住户均希望有阳台晒衣，洗衣问题希望在厨房内或用集中洗衣的办法解决（沈市房地局）。

② 住宅的晒衣场所非常需要（天津院、大连院）。

③ 希望出门口就能晒衣服，楼房住宅院子里晒衣服没有问题（大连城建局）。

④ 外走廊能解决晒衣问题（沈阳沙山住宅区、长春电业村）。

（10）垃圾处理：

① 三层应设置垃圾管道（指没有暖气设备住宅）（天津市房地局）。

② 三层以上应设有垃圾管道（哈尔滨亚麻厂目前职工住宅都有煤气暖气设备）。

③ 垃圾管道設置在廚房內不好(沈市房地局)。

(11) 楼梯宽度，台級尺寸：

① 本院住宅楼梯間宽度在墙中距 $2.4m$ 已够，台級 16.6×25 (天津院)

② 楼梯栏干摔死过小孩，楼梯小，坡度大有危险。(天津房地局)。

③ 对过去日伪建造的外走廊住宅职工还是受欢迎的，能晒衣服，也可以放东西，但是沒有屋頂的露天楼梯，在冬天冻冰后，台級很滑(长春院)。

(12) 阳台使用价值：

① 一致認為阳台可以作为晒衣，杂物存放，及夏天乘凉使用，但鐵栏杆的阳台，存放东西时有碍观瞻。(长春652厂，沈阳工人村)

② 外走廊住宅在走廊上設晒衣架，可以晾衣服(大连院)

③ 三层以上要設有阳台(哈市設計院)。

④ 关于阳台設在厨房或居室的意见不一致。

(13) 对层数的意见：

① 四层住宅必須有暖气和垃圾管道(天津院、哈市房地局)。

② 愿住平房，及二层楼房，三层勉强(天津市房地局)。

③ 二层最好，三层勉强，四层困难。(哈市設計院)。

④ 旅大市职工不喜欢住平房(大连市工会劳保部)。

⑤ 家庭人口多，收入少的职工愿意住平房，年轻职工欢迎住 $3 \sim 4$ 层的最高一层(长春652厂、沈阳工人村)。

⑥ 如果設备完善(煤气、暖气、卫生等)，四层住宅沒有問題。(哈市房管局)

(14) 窗子向外开或向内开的意见：

东北地区都是向内外开启的双层玻璃窗。沈阳工人村前后发生了8起小孩从窗口爬出去的事故。

长春652厂住宅区小孩从三楼的窗上爬出去，已摔死了三个，哈尔滨亚麻厂小孩从窗上摔下去，已摔死了二个。

目前在窗上都加上了鐵栏杆或木栏杆(沈阳、长春、哈尔滨、大连)

(15) 其他：(訪問各地职工住宅区时，职工們提出的几个主要問題)。

① 設計和施工质量不好(如冷滩瓦，坡頂平頂漏水，木絲板隔断损坏，卫生設备不好使用，炉片不热)。影响使用，各地区房管局反映每天有人在修理房屋，沈阳工人村平均每天有15个修理地点，长春市及哈市房管局估計房屋的修理和保养費用的支出为全部租金的 $2 \sim 3$ 倍。

② 一般工厂的职工多为三班制，在每戶不能保証独家使用几家合居情况之下小孩吵鬧影响夜班工人白天休息，若隔断墙及樓板沒有考慮隔音問題則影响更为严重。因此职工对隔音与干扰問題非常重視。

③ 居室水泥地面經常摔伤小孩，家庭用具损坏率也非常大。據說为了水泥地面的原因，有些职工患了关节炎。

④ 居室必須向阳，住宅內应有儲藏地位(米、面、煤、衣服、被杂品等)及晒衣场所。

(5) 厨房公用容易引起糾紛，希望有獨戶使用的小廚房。

3. 住宅類型：

現將居住者一般反映在使用上比較滿意的住宅介紹如下：

(1) 日本式南面外走廊的住宅：

圖1—1、由門廳直通廁所，經起居室至向北的臥室和廚房除廁所外均为套間。起居室及臥室均設有壁櫈，廚房廁所均有前室(二室戶)

圖1—2、由門廳直到起居室臥室、廚房、廁所全部房間均不套間，起居室、臥室均設有壁櫈。(二室戶)

圖1—3、一戶一室一個廚房和一個門廳壁櫈，廁所集中公用。

(2) 日本式北面外走廊的住宅：

圖1—4、三個居室，兩個向南，一個向北，有單獨廚房、廁所、淋浴。臥室起居室內設有阳台、及壁櫈。

圖1—5、二個居室全部向南，有單獨廚房、廁所、淋浴、門廳及壁櫈、廚房廁所淋浴室全部向北。

圖1—6、二個居室一個向南一個向北。經起居室至廚房由廚房至浴室。廁所設在門廳內，在入口處設有小間貯藏室、居室內有統長壁櫈。

圖1—7、有二個居室和三個居室分設為前后間和左右間，主要房間全部向南并有凹阳台，及統長壁櫈有單獨使用之廚房、廁所及浴室。

圖1—8、有前門和後門出入口，前門為經常使用，後門為取煤倒垃圾出入使用，并在後門處有一小間貯藏室。居室全部向陽并有向陽之生活使用阳台，有單獨使用廚房、廁所、浴室。

圖1—9、二個居室全部向南并有生活阳台，有主要入口至居室，有次要入口至廚房居室內設有統長壁櫈。

圖1—10、二個居室全部向南有統長壁櫈、單獨廚房、廁所、浴室，及主次要入口。

圖1—11、二個居室分設在前后，有統長壁櫈，單獨廚房廁所浴室及前后出入口。

圖1—12、有二個居室分設在前后(一南一北)門廳直通廚房浴室和冷室，居室內設有統長壁櫈。

圖1—13、有二個和三個居室分設在前后和左右主要居室朝南并有凸和凹阳台，居室內設有統長壁櫈單獨使用廚房廁所浴室，和門廳。

(3) 日本式內走廊(一個樓梯服務二戶)。

圖1—14、三個居室有小門廊，廚房、廁所，服務阳台，和主次要樓梯。廁所為旱便(不用抽水)。

圖1—15、二個居室設在前后(一個向南一個向北)有單獨廚房、廁所、居室內有壁櫈。

(4) 俄式住宅

圖1—16、一個樓梯服務二戶，每戶有兩個居室分設在南、北向不套間有單獨廚房和廁所。

图 1—17、两户一栋的平房每户有大小居室两个，有厨房无厕所，入口有门斗兼贮存。

(5) 解放后新建住宅(楼房及平房)

图 1—18、一个楼梯服务四户有三户两间有一户一间各户有单独使用门厅、厨房、厕所浴室，(管道全部集中)。

图 1—19、一个楼梯服务三户有二个居室和三个居室。厨房厕所和邻户相接，每户有朝南方向。

图 1—20、一明两暗共三间供二户居住采用火炕取暖。




图 1—1 沈阳住宅




图 1—2 教育一巷




图 1—3 向阳街46号




图 1—4 沈阳住宅




图 1—5 沈阳住宅




图 1—6 长春电业村




图1—7 大连五卅街52号




图 1—8 天津甘肃路102号




图 1—9 大连解放路471号




图 1—10 大连岭前区青云街




图 1—11 大连五卅街150号

住宅设计与施工 1—1 四




图 1—12 沈阳住宅