

农业机械安全作业手册

安徽省农业厅编
安徽人民出版社



16.165
6.17A

农业机械安全作业手册

安徽省农业厅编

*

安徽人民出版社出版

(合肥市金寨路)

安徽省书刊出版业营业许可证出字第2号

安徽印刷厂印刷 安徽省新华书店发行

*

开本：737×1092毫米 1/64 印张：5/8 字数：7,500

1960年5月第1版

1960年5月合肥第1次印刷

印数：1—10,000册

统一书号：15102·66

定 价：(5)0.07元

前 言

我省的农业机械化事业，在党的社会主义建設總路線的光輝照耀下，近年来有了巨大的发展。为了适应繼續大跃进的新形势，充分發揮农业机械的作用，更好地为农业生产服务，在使用时，必須十分爱护它，加强对它的管理，并認真貫彻安全生产的方針，确实保障人身安全和机具完好，杜絕事故的发

生。

我們根据中央农业部机械局編印的拖拉机站机务工作手册，結合我省几年来机务管理工作的經驗，編印了“农业机械安全作业手册”，希全省国营机械农場、拖拉机站、人民公社和农业机械管理部門参照执行。这个安全作业手册还不是很完善的，請各单位在执行中将遇到的問題和意見，随时告訴我們，以便补充修正。

安徽省农业厅

1960年2月

目 录

一	總則	(1)
二	一般規則	(2)
三	加油安全作业	(7)
四	拖拉机起动安全作业	(9)
五	拖拉机挂接农具安全作业	(11)
六	拖拉机运输安全作业	(13)
七	拖拉机田間安全作业	(18)
八	谷物联合收割机安全作业	(27)
九	脱谷机安全作业	(31)
十	排灌安全作业	(33)

十一	其他安全作业	(34)
十二	附則	(36)

— 总 則

1. 为贯彻安全生产、确实保障人身安全和机具完好，充分发挥拖拉机和农业机械的效能，降低作业成本，以便更好地为农业生产繼續大跃进服务，特制定本安全作业手册。

2. 凡使用和管理农业机械的有关工作人员，都應該按照本手册进行工作，不得违背；各使用单位

的领导同志和机务负责人有责任向机务人员进行安全生产的教育，经常检查执行情况，并作为衡量机务管理工作好坏的重要标准和考核机务人员工作成绩的依据之一。

二 一般規則

1. 未经专门训练和不熟悉安全作业规则、身体不健康、精神失常或怀孕六个月以上的妇女以及未经机务负责人批准者，严禁驾驶拖拉机和操作农具。

2. 拖拉机如果有下列情况，不得进行工作，并应立即检修：

- (1) 转向装置有故障；
- (2) 离合器有故障；
- (3) 没有制动器或制动器有故障；
- (4) 燃油箱、油管和汽化器有故障；
- (5) 高压油泵、喷油嘴有故障，或点火装置调整不正确；
- (6) 机油表、电流表或指示器有故障；
- (7) 变速杆有故障；

- (8) 輪式拖拉机无挡泥板或挡泥板安装不良；
- (9) 超过保养周期，或发动机有不正常声音。

3. 工作人員的服装，必須符合安全作业的要求，衣服應該紮紧扣好，禁止穿寬大衣服工作；女同志如留有辮子，應該戴帽或用头巾裹紧。

4. 駕駛机具时，不得吸烟、談笑或有其他妨碍操作的行为；酒后不准駕駛机具。

5. 在有风沙的情况下工作，駕駛員和农具手應該戴风鏡、口罩等

防护用品。

6. 駕駛員和农具手，必須在規定的座位上进行操作。机具乘坐人數規定如下：

(1) 斯大林—80 (С—80) 拖拉机，3人；

(2) 德特—54 (ДТ—54)、克斯—07 (КС—07)、克斯—30 (КС—30)、狄蒂—413 (ДТ—413)、达維卜朗 (50—TD)、克—55 (К—55) 和烏尔苏斯 (СУ—45) 拖拉机，2人；

(3) 克德—35 (КД—35)、狄—35 (Д—35)、油特茲 (УТЗ)、姆特

兹(MT3)、齐斯—35(GS—35)、热特—35(Z—35)、福克森(FE—35)、和热特—25(Z—25)拖拉机，1人；

- (4) 机引犁，1人；
- (5) 谷物播种机，2人；
- (6) 棉花播种机，1人；
- (7) 玉米点播机，3人；
- (8) 中耕除草机，3人。

7. 机耕队必须备有急救箱和水壶等用品。

三 加油安全作业

1. 給拖拉机、谷物聯合收割机加油或測量油位时，严禁吸烟；夜間加油應該用电灯照明，禁止用油灯或烛火照明，以防发生火灾。加油后，應該将洒落在机身上的油擦淨。
2. 使用汽油或煤油发动机的机車，禁止在未熄火前加油。
3. 拖拉机駛近加油地点，要使

排气管位于貯油容器的相反方向，并停放在下风头。

4. 油庫附近严禁吸烟、点火。

5. 油庫應該設在距离住 所 或
机具庫50米以外的地方， 并應該有
防火設備。

6. 冬季因潤滑油料过稠，需要
加溫时， 应該将潤滑油容器放在热
水內加溫， 严禁用火烤油。

7. 燃油失火时，必須用砂土等
物扑灭， 禁止泼水救火。

四 拖拉机起动 安全作业

1. 在起动发动机之前，必須检查油和水是否加足，变速杆是否放在空档位置。
2. 用搖把起动发动机时，握搖把應該五指併攏，搖轉只能在半圈的范围内，由下向上急搖，不要作整圈旋轉；用繩索起动发动机时，不准将繩索纏在手上，以防发生事故。

3. 起动斯大林—80(C—80)

拖拉机主发动机时，應該注意防止起动机排气管烧手。

4. 在起动爱司爱尔—50／55(SL—50／55)、烏尔苏斯(CU—45)和齐斯—35(GS—35)拖拉机发动机之前，應該先搖机油泵。在爱司爱尔—50／55(SL—50／55)和烏尔苏斯(CU—45)拖拉机起动后取搖盘时，要握住搖盘中心的小活动盘，絕對禁止用手抓輪轄，以免击伤手臂。搖盘中心的小活动盘要經常保持潤滑和清洁，使其轉动自如而不

致失灵。

5. 在起动齐斯—35 (GS—35) 拖拉机之前，必须检查飞轮上的起动手柄能否在松手后自动缩回，如弹簧失灵不能缩回，必须修复后才准许使用。

6. 严禁用人拉拖拉机起动，以免发生危险。

五 拖拉机挂接农具 安全作业

1. 挂接农具应该采用硬式联