

中国工程机械

产品目录、企业及用户名录

物美价廉

行销天下



南特集团

磨损件·挖掘机

地址：江西省靖安县清华大道37号

电话：0795-4653678 4655988

<http://www.nante-1980.com>

邮编：330600

传真：0795-4655889



中国工程机械 产品目录、企业及用户名录

机械工业信息研究院 编

 机械工业出版社
China Machine Press

本书收录了国内外 100 多家主要工程机械生产企业的产品资料,2000 多家生产企业及 3000 多家用户的资料,较全面地介绍了工程机械行业产品信息、企业信息及用户信息,是一套为生产厂家、经销商和用户提供信息服务的实用性工具书。该书包括产品目录、企业及用户名录等栏目。产品目录部分包括产品名称、型号规格、主要参数等;企业及用户名录部分包括企业名称、通信地址、邮政编码、电话、传真、电子信箱、网址、主要产品、联系人等。

图书在版编目(CIP)数据

中国工程机械产品目录、企业及用户名录/机械工业
信息研究院编. —北京:机械工业出版社,2004.6
ISBN 7-111-14596-8

I. 中... II. 机... III. ①工程机械-产品目录-
中国②工程机械-工商企业-中国-名录
IV. TU6-63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 052297 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)
责任编辑:王军莉 封面设计:张立营
保定市印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行
2004 年 7 月第 1 版·第 1 次印刷
889mm×1194mm 1/16·36.75 印张·32 插页·1327 千字
定价:180.00 元
封面无防伪标均为盗版

《中国工程机械产品目录、企业及用户名录》 编辑委员会

主任委员:

杨红旗 中国工程机械工业协会理事长

副主任委员(按姓氏笔划排序)

任天笑 中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院院长、中国电梯协会理事长

李鹤鹏 天津工程机械研究院院长

郭 锐 机械工业信息研究院副院长、机械工业出版社副社长

韩学松 中国工程机械工业协会副理事长兼秘书长

詹纯新 长沙建设机械研究院院长

编辑委员(按姓氏笔划排序)

马传伟 中国工程机械工业协会工程机械配套件分会秘书长

王 民 徐州工程机械集团有限公司董事长

王昆东 厦门厦工集团有限公司总经理

王晓华 广西柳工机械股份有限公司董事长

刘 伟 中国建筑机械科学研究院机械化分院副院长

许 波 中国华电工程(集团)公司总经理

许武全 中国工程机械工业协会建筑起重机械分会理事长

李建友 国家工程机械质量监督检验中心主任

沈永明 中国工程机械工业协会工程起重机分会副秘书长

肖克勤 中国工程机械工业协会电站工程机械分会秘书长

苏恩一 中国工程机械工业协会机动工业车辆分会秘书长

陆学文 中国工程机械工业协会副秘书长

陈正利 中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长

陈凯运 中国工程机械工业协会铲土运输机械分会秘书长

俞 琚 中国工程机械工业协会副秘书长

施士明 中国工程机械工业协会凿岩机械气动工具分会秘书长

姬光才 中国工程机械工业协会道路工程机械分会秘书长

盛春芳 中国工程机械工业协会混凝土机械分会秘书长

霍玉兰 中国工程机械工业协会装修与高空作业机械分会秘书长

《中国工程机械产品目录、企业及用户名录》
编辑出版工作人员

总 编 辑:郭 锐
副 总 编 辑:朱长福
执行副总编辑:李卫玲 粟东平
编 辑 部 主 任:焦金娟
编 辑 部 副 主 任:肖新军
责 任 编 辑:王军莉
编 辑:王 鑫 孙立新 郑利华
录 入 排 版:李海英
编 辑 部 电 话:(010)68326017 88379825 88379824
编 辑 部 传 真:(010)68326017

营 销 部 主 任:赵 敏
营 销 部 电 话:(010)68320642 68326643
营 销 部 传 真:(010)68326643
广 告 部 副 主 任:王亚水

地 址:北京市西城区百万庄大街 22 号
邮 编:100037
网 址:<http://www.ageinfo.com.cn>
电 子 邮 件:jjjprice@263.net

编 辑 说 明

一、《中国工程机械产品目录、企业及用户名录》是在机械工业信息研究院 1998、2001 年版的基础上,经过进一步核实并增加新数据,由中国工程机械工业协会和机械工业信息研究院联合重新编辑出版的。本书收录了国内 100 多家主要工程机械生产企业的产品资料,2000 多家生产企业及 3000 多家用户的资料,较全面地介绍了工程机械行业产品信息、企业信息及用户信息,是一套为生产厂家、经销商和用户提供信息服务的实用性工具书。

二、《中国工程机械产品目录、企业及用户名录》具有以下特点:

1. 本书包括产品目录、企业名录、用户名录、企业索引、企业风采等栏目。

2. 产品目录部分以单个企业为单元逐一介绍行业内知名生产企业及产品,名录部分包括企业名称、通信地址、邮政编码、电话、传真、电子信箱、网址、主要产品、联系人等,按行政区划编排。

3. 企业索引按产品分类,包括挖掘机械、铲土运输机械、压实机械、桩工机械、工程起重机械、混凝土机械、装修与高空作业机械、钢筋和预应力机械、路面机械、凿岩机械、工程钻探及掘进机、气动工具、机动工业车辆、电梯及扶梯、城市公用设施机械、其他工程机械、工程机械零配件等。

4. 本书适合生产企业、施工单位、建设单位、行业内主管部门、设计院(所)、销售公司及企业的设备采购人员等使用。

5. 随着我国工程机械行业的迅速发展,企业及产品变化越来越快,信息内容瞬息万变,限于条件,本书内容难免有疏漏和变更不及之处,敬请专家及同行及时给予指正,以便再版时修订。

6. 未经本书编辑部许可,本书中所含数据不允许任何形式的转载、复印。

7. 本书的出版得到了行业协会、广大企业及用户的大力支持和帮助。在此谨向所有关心和支持本项工作的朋友们致以最诚挚的感谢。

8. 由于编辑水平所限,存在不妥及错误之处,敬请读者批评指正。

机械工业信息研究院
《中国工程机械产品目录、企业及用户名录》编辑部
2004年7月

太仓市明宇密封件有限公司

地址:江苏省太仓市城区工业园
 邮编:215400
 法定代表人:陆月
 总经理:李光宇
 电话:(0512) 53557738

传真:(0512) 53557736
 销售负责人:倪明英
 销售部门电话:(0512) 53557788, 53550248
 电子信箱:info@mingyu.net.cn
 网址:http://www.mingyu.net.cn

一、企业简介

明宇密封成立于1993年,专业从事橡胶、塑料密封件的生产、制造和销售。公司于2001年通过ISO2001:9001质量体系认证。目前总资产1100万元,占地1.4万平方米,员工100人,拥有大小客户300多家,年销售产值1000万元。产品广泛应用于压力机械(注射机、成型机、压铸机、锻压机床及各类泵、阀等)、工程机械(叉车、装载机、挖掘机、推土机等)、人造板机械、建筑机械(清扫机、垃圾车、压路机等)及冶金、矿山、水电站、船舶等行业,并赢得广泛的赞誉。特别是与国内几家知名装载机企业,如厦工、龙工、徐工、临工等主机厂配套至今,已有10多年的时间。明宇密封有着一流的生产设备,先进的生产工艺,雄厚的技术力量,科学的检测手段,并与科研院所长期保持着横向型紧密联系,为技术的交流、员工的培训、人才的引进、密封的动向、信息的传播奠定了良好的基础。

明宇密封主要产品有:活塞杆密封(U形、Y形、阶梯圈、导向环等)、活塞密封(组合封CST、GDKK、GKDF、方形圈、导

向环等)、基础密封(O形圈、挡圈、星形圈等)、防尘圈、旋转密封、组合垫圈等等,当然进口密封件的国产化也是我司的一大特色。明宇密封的产品实际上可用于任何需要密封的场合。

明宇密封除了拥有橡塑RP和填充聚四氟乙烯PTFE两大优质材料外,还有着丁腈胶NBR、氟胶FKM、硅橡胶PMQ、聚丙烯酸酯橡胶ACM、乙丙橡胶EPDM和尼龙PA、聚甲醛等一系列的材质。

2003年明宇密封直接引进了德国原装的聚氨酯PU材料,并特意引进了德国、中国台湾的生产设备,按其生产工艺,生产出了国产件中优质的密封件产品,填补了国产件中高品质密封的空白。

明宇密封在努力着,仍在朝着优质密封的方向努力着。只希望带给用户的,始终是优质的密封元件。

明宇密封件仍将以创新的技术,合格的控制及丰富的经验,使密封系统永远保持密不透“封”。

二、主要产品

产品名称	订货号	主要技术和性能参数
YX油封	GY1、GY2	耐压 ≤ 32 MPa, 耐温 $-35\sim 200^{\circ}\text{C}$, 往复速度 $\leq 0.5\text{m/s}$
UHS油封	UHS、UNS、UN	耐压 ≤ 40 MPa, 耐温 $-35\sim 110^{\circ}\text{C}$, 往复速度 $\leq 0.5\text{m/s}$
Y油封	KYC、KYB	耐压 ≤ 32 MPa, 耐温 $-35\sim 200^{\circ}\text{C}$, 往复速度 $\leq 0.5\text{m/s}$
O形圈	O形圈	耐压 ≤ 40 MPa, 耐温 $-35\sim 200^{\circ}\text{C}$, 往复速度 $\leq 0.5\text{m/s}$, 旋转速度 $\leq 2.0\text{m/s}$
轴用阶梯圈	GSJ	耐压 ≤ 40 MPa, 耐温 $-35\sim 200^{\circ}\text{C}$, 往复速度 $\leq 5.0\text{m/s}$
孔用方形圈	GSF	耐压 ≤ 40 MPa, 耐温 $-35\sim 200^{\circ}\text{C}$, 往复速度 $\leq 5.0\text{m/s}$
导向环(带)	GST	耐温 $-55\sim 225^{\circ}\text{C}$
U形圈	GU	耐压 ≤ 31.5 MPa, 耐温 $-30\sim 100^{\circ}\text{C}$, 往复速度 $\leq 0.5\text{m/s}$
孔用CST组合封	CST	耐压 ≤ 45 MPa, 耐温 $-35\sim 200^{\circ}\text{C}$, 往复速度 $\leq 1.5\text{m/s}$

产品名称	订货号	主要技术和性能参数
防尘圈	FA	耐温 -35~200℃, 往复速度≤1.0m/s
	FB	
	FC	
	GSM	
	FP1	
	P6	
	FPJ	
	FCK	
	GSZ	耐温 -35~200℃, 往复速度≤5.0m/s
骨架油封	MPD、MPG	耐压≤0.05MPa, 耐温 -30~200℃, 旋转速度≤4~12m/s
轴用回转方形圈	GRS	耐压≤40MPa, 耐温 -35~200℃, 旋转速度≤0.2m/s
孔用回转方形圈	GNS	耐压≤40MPa, 耐温 -35~200℃, 旋转速度≤0.2m/s
水封	GVA、GVS	耐压≤0.03MPa, 耐温 -35~180℃, 旋转速度≤30m/s
组合垫圈	JB982	耐压≤40MPa, 耐温 -25~80℃
挡圈	MYD	耐压≤80MPa, 耐温 -55~225℃, 往复速度≤0.5m/s, 旋转速度≤2.0m/s

保定兰箭机械总厂 (空军四十五厂)

地址:河北省保定市金迪路 21 号
邮编:071051
电话:(0312) 3105519,3105535

传真:(0312) 3105500
联系人:胡同军,赵宝生

保定兰箭机械总厂是工程机械专业修理工厂,地处北京、天津、石家庄金三角腹地的保定国家高新技术产业开发区,毗邻京广铁路、京石高速、107 国道,地理位置优越,交通便利,具有良好的企业投资环境。

工厂占地面积 94162 平方米,厂房建筑面积 26050 平方米,其中最大的车间建筑面积达 6800 平方米。主要设备有:美国 HAASVF-6 数控机床、俄罗斯仿形铣、英国三维数字扫描仪、美国三坐标测量机、FC2000 发动机自动测控系统、压力试验台、发动机试验台、15t 行式吊车、现代化烤漆房及其它通用机械加工、实验检测设备。固定资产总值近亿元,净值 7000 万元。

工厂原为空军工程机械大修理厂,其厂房设施、加工维修设备均是按修理工程机械设置的,多年来从事部队的工程机械大修理任务,积累了丰富的修理经验,具备较强的修理能力。我厂修理过的工程机械主要有:挖掘机、装载机、推土机、叉车、空压机、8t、25t、50t 液压吊车和发电机组等。承修

的工程机械深受军内外用户的好评。

我们正在积极寻求合作厂家,愿意为工程机械领域的名牌企业做产品的代理销售及特约维修服务。我们将选用精明强干的销售人员积极推销合作企业的产品,运用各种宣传媒体进行产品营销活动。对合作厂家销售到保定周边地区的产品提供各种形式的维修服务。工程机械的单机种进厂大修理周期不超过 1 个月,项目修理随来随修;运用我厂建立多年的快速抢修机制(配有专用车辆、常用备件器材、精密诊断仪器、检测设备及经验丰富的修理人员)对不能来厂进行修理的工程机械,我们将到施工现场进行快速抢修,保证在短时间内予以修复,恢复其性能指标,为施工单位提供强有力的技术保障,使合作厂家的产品赢得市场信誉。

厂长杨占青携全体员工诚心邀请有合作意向的单位领导来我厂进行考察指导、洽谈业务,我们将以诚信、高效的服务成为您值得信赖的合作伙伴。

徐州徐工特种工程机械有限公司

一、企业简介

徐州徐工特种工程机械有限公司隶属于中国知名的工程机械制造企业——徐工集团，是徐工集团控股子公司。公司现有员工 526 人，其中工程技术人员 121 名，拥有固定资产总额 4882 万元，占地面积 4.8 万平方米，建筑面积 2.66 万平方米。是目前国内生产小型工程机械的主要企业之一。公司主要产品有小型装载机系列产品（包括 ZL06、ZL10、ZL15E、ZL16G、ZL20A、ZL25G 装载机）、多功能挖掘装载机系列产品（包括 WZ20-18、WZ20-18B、WZ30-25 挖装机）、小型挖掘机 EC70、工程机械配套件（包括 3~14t 叉车桥、变矩器及齿轮件）、风动工具系列产品等。

公司产品主要面向市政建设、农田水利、码头、乡间道路、环卫、挖沟、植树、路面养护、埋设管道、电缆，以及船舱、车皮、仓库等狭小场地的作业，具有广泛的适应性和广阔的发展空间。

我公司具有先进的生产制造技术，年生产能力为 1000 台小型工程机械。在国内市场占有率名列前茅，部分产品出口国外。产品开发全部采用计算辅助设计（CAD）和管理（CAPP），公司内部实施了局域网络，实现了公司信息共享。公司的技术研发能力、工艺设备保证能力、产品检测手段及质量保证能力，在国内同行业均处于先进水平。公司产品 ZL15E 装载机经可靠性认证，被认定为一等品，并获得全国用户满意产品称号。公司的质保体系通过了 ISO9001:2000 质量体系认证。

乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。徐州徐工特种工程机械有限公司近几年在市场经济的大潮中，乘改革开放的东风，企业的生产经营取得了突飞猛进的发展，总经理林智先生携全体员工竭诚欢迎国内外朋友来我厂指导合作，携手共绘中国工程机械的宏伟蓝图。

二、企业名录

单位名称	徐州徐工特种工程机械有限公司		
地址	江苏省徐州市矿山西路 58 号	邮编	221151
法定代表人	李锁云	总经理	林智
电话	(0516) 5754756	传真	(0516) 5754756
销售副总经理	魏兵	销售部门电话	(0516) 5554212, 5554208
销售部部长	张永进	电话	(0516) 5554205
网址	http://WWW.XCMGTG.COM	电子信箱	XGTGXS@163.COM
主导产品及型号	小型装载机系列: ZL06、ZL10、ZL15E、ZL16G、ZL18G、ZL20G、ZL25G		
	挖掘装载机系列: WZ20-18、WZ20-18B、WZ30-25、WZ30-25B		
	小型挖掘机: EC70、EC35		
	工程机械配套件: 3~16t 叉车驱动桥、YJ315X、YJ280 变矩器		

成都工程机械钢圈厂

地址:四川省成都市龙泉十陵

邮编:610106

法定代表人:吕尧炯

总经理:吕尧炯

电话:(028)84720277

传真:(028)84711109

电子信箱:sell@cdwheel.com

销售部门电话:(028)84713734

网址:http://www.cdwheel.com

一、企业简介

成都工程机械钢圈厂是设计制造工程机械车轮及工业车辆车轮的专业化厂家。工厂位于四川省成都市东郊十陵工业开发区,占地面积 20000 多平方米,建筑面积 7000 余平方米,拥有各型生产设备 120 余台。

工厂自 1978 年开始生产工程机械车轮,经二十多年扩张发展,工厂拥有综合生产各型工程机械车轮 50000 余套的能力,规格品种齐全,并形成若干系列。特别具有生产多品种、小批量订货的适应能力。工厂产品面向国内外市场,为工程建筑、石油勘探、航空航天等行业几十家主机厂配套。近年

来亦与国际著名的工程机械制造厂商建立起配套合作关系,一些产品已出口销往法、英、日等世界各地。工厂具有精干、高效的产品设计、制造和开发能力。目前,工厂生产、销售的各种工程机械车轮在产量、销量、品种及市场覆盖率等方面均在国内名列前茅。由于多年市场竞争的促进,工厂把“不断的谋求改进”作为指导方针,始终致力于产品质量、工艺水平、生产效率等方面的技术改进,以提高企业素质,更好地为用户服务。工厂已于 2002 年取得了 ISO9001 的质量认证,为用户获得质量可靠的产品提供了强有力的质量保证体系。

二、主要产品

规格型号	轮辋代号	配用轮胎	应用实例
36.00/1.5-25(TL)	TB	66×43-25	沙漠工程车
28.00/3.5-33(TL)	TB	35/65-33	小松 WA600
27.00/1.5-25(TL)	TB	67×34-25	沙漠工程车
25.00/3.5-25(TL,TT)	TB	29.5-25	ZL100装载机
22.00/3.0-25(TL,TT)	TB	26.5-25	小松 WA470
20.00/1.2-26(TT)	SDC	23.1-26	16~18t 压路机
19.50/2.5-25(TT)	TB	23.5-25	ZL50装载机
19.50/2.5-25(TL,TT)	TB	23.5-25	小松 WA420
18.00/1.5-21(TL,TT)	TB	24-21DT	沙漠工程车
17.00/2.0-25(TL,TT)	TB	20.5-25	卡特 360E
17.00/1.7-25(TL)	TB	20.5-25	小松 WA250
17-20(TL)	TB	20-20	沙漠工程车
15.00/3.0-25(TL)	TB	21.00-25	沙漠工程车
14.00/1.5-25(TT)	TB	17.5-25	ZL30装载机
14.00/1.3-25(TL)	TB	17.5-25	小松 K09
14-20(TL,TT)	SDC	18-20	沙漠工程车
13.00/2.5-25(TL,TT)	TB	18.00-25	特雷克斯 3305 自卸车
13-24(TT)	SDC	16/70-24	ZL20装载机
13.00-24(TT)	WFB	18.00-24	振动式升降机
13-20(TT)	SDC	16/70-20	ZL15装载机

企业风采

规格型号	轮辋代号	配用轮胎	应用实例
12.00/1.3-25(TL,TT)	TB	15.5-25	平地机
11.25/2.0-25(TL,TT)	TB	16.00-25	特雷克斯 3305 自卸车
11-20(TL)	SDC	13.00-20	沙漠工程车
10.00/1.5-25(TL)	TB	14.00-25	叉车
10.00W-24(TT)	FB	14.00-24	16~18t 叉车
10.0-24(TT)	FB	16R-24	叉车
10.00VA-24(TL)	SDC	14.00-24	平地机
10.00V-20(TL)	SDC	17.00-20	沙漠工程车
9.0-24(TL)	WFB	13.00-24	平地机
8.5-24(TL,TT)	WFB	12.00-24	8~12t 叉车
8.00V-20(TT)	FB	11.00-20	叉车
8.00TG-24(实心轮胎)	SDC	11.00-24	工业车辆铲运车
8.0-20(TT)	WFB	11.00-20	6t 叉车
W13-24(TL)	SDC	14.9-24	稳定土拌合机
DW25×26A(TL)	TB	28.1×26	稳定土拌合机
500-635(TT)	TB	1600×600-635	重型越野汽车

东风杭州重型机械有限公司

地址:浙江省杭州市东新路 806 号

邮编:310004

法定代表人:肖乐夫

总经理:徐增林

电话:(0571)85374878,85365501-369,13505811428

传真:(0571)85374879

电子信箱:info@hzhm.com

销售部门电话:(0571)85360375

网址:http://www.hzhm.com

销售负责人:李肇新

一、企业简介

东风杭州重型机械有限公司成立于 1999 年,原名半山机械厂,创建于 1958 年,1967 年更名为杭州重型机械厂,1992 年加入东风汽车公司改名为东风杭州重型机械厂。

公司位于杭州市东北面,距市中心 6 公里。公司厂区占地面积 48 万平方米,厂房建筑面积 16.13 万平方米。现有在岗员工 1160 人,其中各类专业技术人员 300 余人,年销售 2 亿余元。公司拥有设备近 1000 台,其中重、大、精、稀设备 96 台,数控、数显、测试仪器等关键设备 44 台套。1999 年 2 月通过 ISO9001 质量体系认证。

产品以采掘、剥离、起重、挖掘、地面预处理等工程机械、重型铸锻和汽车零部件为主。产品中的 WK-2 挖掘机为浙江省优质产品;W200A 型强夯机由于可靠稳定,有相当高的市场占有率;WY40 液压挖掘机是根据德国 DEMAG 公司技术

经过消化吸收自行开发的产品;WDZ200 型船用挖掘机及 ZCY100 型全液压船用挖掘机用于江河、船道、湖泊的疏浚作业。公司曾与日本三菱重工合作为宁波北仑港电厂制造了 DQL1800/3600·41 大型斗轮堆取料机。目前萧山电厂、台州电厂、舟山电厂和杭州煤场等均在广泛使用本公司的各种类型的斗轮堆取料机。

本公司生产的电站、化工、液压机、船用和模具等行业的锻钢件的质量、价格、交货期及服务等方面在国内具有较强的竞争优势。

汽车零部件产品主要以汽车前轴总成为主,主要有 1.5t、4.3t、4.5t、5.5t 等系列的前轴及其总成和相应的变型产品。

二、主要产品

产品名称	型号规格	主要参数
液压挖掘机	WY40-HZ	发动机功率 149kW, 转速 2150r/min, 回转速度 8.2r/min, 行走速度 2.3km/h, 最大爬坡能力 80%, 斗容量 2.2m ³ (正铲)、2.2m ³ 、1.6m ³ (反铲); 最大挖掘半径 8.2~10.7m, 最大卸装高度 5.5m, 最大挖掘力 195kN, 整机重量 39t, 运输尺寸 (mm): 4600×3400×3400 (不含作业装置)
轮式装载机	ZL50F	额定载重量 5t, 标准斗容量 3m ³ , 卸装高度 (配标准斗, 45° 时) 3020mm, 卸载距离 (配标准斗, 45° 时) 1160mm, 最大卸装角度 55°, 动臂提升时间 (满载时) 6s, 动臂下降时间 4s, 铲斗前倾时间 2s, 掘起力 (距铲斗缘 100mm 处) ≥ 1705kN, 行走速度 0~10.8km/h (前进 I 档)、0~34km/h (前进 II 档)、0~14.5km/h (倒退档)
斗轮堆取料机	DQL1800/3600-41	额定生产率 1800t/h、3600t/h, 堆取高度 8.847m (轨上)、1.153m (轨下), 胶带宽度 1800mm, 带速 3.83m/s, 轨距 7m, 行走速度 7.5m/min (慢)、30m/min (快), 最大轮压 200kN, 回转半径 41m, 尾车形式固定式双尾车 (贯通式), 装机容量 485kW, 外形尺寸 (m): 93.9×10.7×24.5
斗轮堆取料机	DQL1600/3600-41	额定生产率 1600t/h、3600t/h, 堆取高度 8.847m (轨上)、1.153m (轨下), 胶带宽度 1800mm, 带速 3.83m/s, 轨距 7m, 行走速度 7.5m/min (慢)、30m/min (快), 最大轮压 200kN, 回转半径 41m, 尾车形式固定式 X 型尾车 (折返式), 装机容量 485kW, 外形尺寸 (m): 72×10×24.5
斗轮堆取料机	DQL800/1250-30	额定生产率 800t/h、1250t/h, 堆取高度 12m (轨上)、1.8m (轨下), 胶带宽度 1200mm, 带速 3.15m/s, 轨距 6m, 行走速度 7.5m/min (慢)、30m/min (快), 最大轮压 190kN, 回转半径 30m, 尾车形式固定式贯通、折返式, 装机容量 285kW, 外形尺寸 (m): 67×9.1×18.5

企业风采

产品名称	型号规格	主要参数
船用抓斗挖掘机	WDZ200	斗容量 1.5m ³ (抓石斗)、2.0m ³ (抓泥斗), 额定提升力 102kN, 允许抓头满斗重量 11t, 最大提升力 200kN, 提升速度 0~56m/min, 回转速度 0~20r/min, 最大挖掘半径 9.5m, 最大挖掘深度 20m, 主机重量(包括转台动臂斗杆装置抓斗)55.7t
船用抓斗挖掘机	ZCY100	发动机功率 149kW、转速 2000r/min, 回转速度 6.2r/min, 旋转角度±190°, 限位, 斗容量 1m ³ , 最大挖掘半径 8m, 水面下最大挖掘深度(加接长杆)7m(8m), 水面上最大卸载高度(加接长杆)4.5m(3.5m), 主机重量(包括转台动臂斗杆装置抓斗)22t
采矿型机械式挖掘机	WK-2	斗容量 2m ³ , 铲斗提升速度 0.62m/s, 斗杆推压速度 0.51m/s, 平台回转速度 3.3r/min, 最大爬坡能力 15°, 90° 作业循环时间 24s, 平均接地比压 0.125MPa, 主交流电动机 150kW, 提升发动机 110kW, 推压发动机 46kW, 回转发动机 48kW, 提升直流电动机 100kW, 推压直流电动机 40kW, 回转直流电动机 40kW, 交流电源电压 3000V、6000V, 整机重量 80t
机械式单斗挖掘机	W200A	发动机功率 176.52kW、转速 1500r/min, 平台回转速度 3.97r/min (I 速)、0.97r/min(II 速), 行走速度 1460m/h (I 速)、360m/h (II 速), 最大抓坡能力 17°, 斗容量 2m ³ , 最大挖掘半径 11.5m, 最大挖掘深度 2.2m, 最大挖掘高度 9m, 最大卸载半径 10m, 工作状态时的重量 80t, 配有 50t 履带起重机、电磁吸铁吊、强夯机、拉铲等
50t履带起重机	W200A	最大起重量 50t, 主臂长度 15m, 主臂变速角度 78°, 回转速度 1r/min, 接地比压 122kPa, 使用重量 75t

福州大学液压件厂

地址:福建省福州市工业路 523 号
 邮编:350002
 法定代表人:周桂英
 总经理:周桂英
 电话:(0591)87893271

传真:(0591)83728624
 电子信箱:fdyy@fzu.edu.cn
 销售部门电话:(0591)83728624
 销售负责人:蓝敏俐

一、企业简介

福州大学液压件厂是福州大学集教学、科研和生产为一体的校办工厂。主要生产高压齿轮泵。CBG 高压齿轮泵(CBG3125、CBG3160、CBG2080、CBG3100)采用高强度铸铁壳体、大直径滚子轴承、固定双金属侧板和二次密封结构,具有耐冲击、工作可靠和维修方便等优点。ZLBCB40.50 变速泵噪声低,可靠性好,延长了变速泵的使用寿命。本厂还生产制

力加泵和 CBU 系列高压齿轮泵, CBU 系列齿轮泵具有使用压力高、抗冲击性能好、效率高、噪声低等优点。以上各种泵广泛用于装载机、铲运机、推土机等工程机械液压系统。CBG3125 齿轮泵从 1988 年起被评为省优质产品。

企业服务宗旨:尽心尽力服务于工程机械行业,不断创新产品,质量为主,技术为先,服务第一,用户至上。

二、主要产品

产品名称	型号规格	主要性能参数
G3 齿轮泵	CBG3100	排量 100mL/r, 额定压力 16MPa, 最高压力 20MPa, 额定转速 2100r/min, 最高转速 2300r/min
G3 齿轮泵	CBG3125	排量 125mL/r, 额定压力 16MPa, 最高压力 20MPa, 额定转速 2100r/min, 最高转速 2300r/min
G3 齿轮泵	CBG3160	排量 160mL/r, 额定压力 16MPa, 最高压力 20MPa, 额定转速 2100r/min, 最高转速 2300r/min
U2 高压齿轮泵	CBU2080	排量 80mL/r, 额定压力 20MPa, 最高压力 25MPa, 额定转速 2100r/min, 最高转速 2300r/min
U2 高压齿轮泵	CBU2080A	排量 80mL/r, 额定压力 20MPa, 最高压力 25MPa, 额定转速 2100r/min, 最高转速 2300r/min
G2 高压齿轮泵	CBG2080	排量 80mL/r, 额定压力 16MPa, 最高压力 20MPa, 额定转速 2100r/min, 最高转速 2300r/min
变速泵	ZLBCB	排量 70mL/r, 额定压力 1.5MPa, 最高压力 2.0MPa, 额定转速 2100r/min, 最高转速 2300r/min

广东力士通机械股份有限公司

地址:广东省韶关市西联
 邮编:512029
 法定代表人:张新安
 总经理:肖新民
 电话:(0751)8109514

传真:(0751)8109103
 电子信箱:cmh@gdlst.sina.net,ww@gdlst.sina.net
 销售部门电话:(0751)8109033
 网址:http://www.gdlst.com
 销售负责人:李绪烈

一、企业简介

广东力士通机械股份有限公司(原广东省韶关工程机械厂)始建于1940年,1979年起制造工程机械、特种车辆,1992年股份制改组,随后兼并韶关机床厂,是中国较早研制交通清障车、华南地区生产高空作业车、国家在广东省定点研制、生产汽车起重机的专业化企业。

多年来,公司经过兼并调整、资产重组,继续以工程机械生产为主业,现已发展为二个分厂、七个分公司的生产经营实体,通过技术创新、制度创新、管理创新,在引进、消化、吸收国外先进技术的同时,以科技为先导,自主创新、联合开发,采用CAD/CAM技术不断研制高档产品,产品已达11大类56个系列130多个品种,其中高空作业车、清障车等产品,在国内行业中具有较大优势,并位居行业前茅,有多项产品填补国内空白,产品遍布全国各地,在国民经济建设各时期发挥了重大的作用。

公司占地28万平方米,其中厂房6.5万平方米,现有职工800多人,其中技术人员120多人,总资产1.6亿元,拥有金属切削、镗孔、拉缸及冲压、数控切割等先进设备300多台,具备中小型工程机械、特种汽车和液压缸生产能力。主要生产粤工牌QY系列5~40t汽车起重机、GKZ(S)系列8~25m高空作业车、JYD系列3~30t清障车、QLY3~16t轮胎起重机、SQP系列7~60t散装水泥半挂车和 $\phi 40\sim 60$ 规格的液压油缸,以及山鹰牌GQ系列 $\phi 20\sim 60$ 规格的钢筋切断机和TDY75型油冷式电动滚筒等工程机械、建筑机械和机电产

品,产品远销全国20多个省、市(自治区)。

公司坚持“品质为先,用户满意”的宗旨,产品以优良的性能和稳定的质量得到社会各领域的认同,1996年被韶关市授予产品质量可靠企业;2001年2月通过ISO9001质量体系认证;2003年7~8月,有13个产品通过“CCC”认证;2002年元月被“中国质量万里行”确认为2001年度产品质量、售后服务无投诉企业暨用户满意品牌,2001年3月被授予“全国CAD应用工程示范企业”,近年来有10多项新产品获国家、省、市科技奖,并创省、市名优品牌,其中:JYD10救援车填补国内空白,被评为国家重点新产品、获国际“金字塔”奖、全国第十届发明展览会铜牌奖、省科技进步奖和优秀新产品称号,高空作业起重车和大中吨位清障车分别列入1997年、1999年广东省“火炬计划”项目。

公司不断改进生产与服务的各个环节,除生产工程机械、液压缸,还经营金属材料、机电、家电产品、机床设备供应、机电产品进出口业务及房地产开发等业务。

近年来,公司不断提升企业形象,改善投资环境,吸引了众多国内外客商参与合作,先后与意大利、韩国、美国、瑞典等国多家公司洽商联合开发工程机械产品。公司将奋发进取紧紧围绕工程机械主产业的发展,以国内外领先技术支持公司的战略发展,以计算机技术、无线电遥控技术、网络信息技术等高新技术改造、提升传统产品,增强综合竞争力,使公司不断发展壮大、走向辉煌。

二、主要产品

产品名称	型号规格	最大起重量(kg)	最大起升高度(m)	最大起升速度(m/min)	支腿跨距(纵×横)(m)	整备重量(kg)	外形尺寸(长×宽×高)(m)	底盘型号
汽车起重机	SGG5090JQZ	8000	13.2	15.8	3.76×4.00	8950	9.525×2.4×2.88	EQ1092FJ
汽车起重机	SGG5090JQZC	8000	13.2	15.8	3.76×4.00	9251	9.525×2.4×2.88	EQ1092F19DJ
汽车起重机	SGG5130JQZ	12000	16	16	3.98×4.20	13100	10.315×2.48×3.15	EQ1132FJ
汽车起重机	SGG5150JQZ	12000	16	16	3.98×4.80	14800	10.315×2.5×2.9	TAZ5151J
汽车起重机	SGG5202JQZ	16000	14	15	4.7×5.01	20700	11×2.5×3.45	TAZ5241J
汽车起重机	SGG5280JQZA	25000	25.9	18	5×5.4	27800	12.69×2.5×3.13	TAZ5281J