

TURBO C

2.0

实用大全

常玉龙

葛本年

编写

张再良

孙和达

主审

北京航空航天大学出版社

Turbo C 2.0

实用大全

常玉龙 编写。
葛本年
张再良
孙和达 主审

北京航空航天大学出版社

新登字 166 号

内 容 摘 要

本书共五部分。第一部分：Turbo C 集成环境的功能和用法；组成 Turbo C 屏幕的要素；如何用 Turbo C 进行编辑、编译、调试、连接和运行；Turbo C 编辑器、调试器和多文件管理的工程文件的使用方法；第二、第三部分：Turbo C 语言基础和高级的 Turbo C 程序设计技术；包括指针、结构和联合的常用的各种数据结构；循环、条件等各种语句；屏幕和文件处理；与汇编语言的接口等。第四部分：Turbo C 库函数和全局变量的功能、用法和调用实例。第五部分为总附录：TCC 命令行编辑器，实用程序等。可供计算机软件工程人员及大专院校师生使用。

- 书 名：Turbo C 2.0 实用大全
Turbo C 2.0 SHIYONG DAQUAN
- 作 者：常玉龙 葛本年 张再良 编写 孙和达 主审
- 责任编辑：许传安
- 出 版：北京航空航天大学出版社
(北京市学院路 100083 邮编 100083, 发行部电话 2015720)
- 印 刷：北京朝阳科普印务厂
- 总发 行：北京航空航天大学出版社
- 发 行：新华书店总店科技发行所
- 销 售：各地书店
- 开 本：787×1092 1/16
- 印 张：63.75 字数：1632 千字
- 版 次：1994 年 9 月第一版，1994 年 9 月第一次印刷
- 印 数：5000 册
- 定 价：60.00 元
- 书 号：ISBN 7-81012-508-7/TP · 125

目 录

绪 论

0.1 两种 Turbo C 环境	1
0.2 设置自己的任务环境	2
0.3 Turbo C 编译器	2
0.4 Turbo C 工程制作实用程序	3
0.5 低级功能的支持	3
0.6 配置 Turbo C	4
0.7 存储模式	4

第一部分 掌握 Turbo C

第一章 Turbo C 集成开发环境

1.1 TC 的使用	7
1.1.1 TC 命令行开关	8
1.1.2 TC 内部命令的使用	9
1.1.3 TC 热键	10
1.1.4 菜单结构	11
1.1.5 主菜单	11
1.1.6 功能键提示行	12
1.1.7 编辑窗口	12
1.1.8 消息窗口	15
1.1.9 监视窗口	15
1.1.10 集成调试器	16
1.2 菜单命令	18
1.2.1 File(文件)菜单	18
1.2.2 Edit(编辑)命令	20
1.2.3 Run(运行)菜单	20
1.2.4 Compile(编译)菜单	22
1.2.5 Project 菜单	23
1.2.6 Options 菜单	25
1.2.7 Debug 菜单	37
1.3 配置和 pick 文件	42
1.3.1 TC 配置文件	42
1.3.2 Pick 表和 Pick 文件	44

第二章 使用 Turbo C 编辑器

2.1 编辑器命令	46
-----------------	----

2.2 编辑器激活及文本键入	46
2.3 字符、字和行的删除	47
2.4 移动、拷贝文本和块移动	48
2.5 进一步说明如何移动光标	49
2.6 字符系列的搜索和替换	50
2.7 位置标识的设置和搜索	51
2.8 存储和装入文件	52
2.9 自动缩进	52
2.10 磁盘文件中文本块的移入和移出	52
2.11 对匹配	53
2.12 其它有关命令	53
2.13 命令综述	54
2.14 用文件激活 Turbo C	55

第三章 Turbo C 调试器

3.1 调试与程序开发	56
3.2 设计示例程序:PLOTEMP.C	57
3.3 编写原型程序	58
3.4 使用集成调试工具	60
3.5 跟踪程序的流程	60
3.5.1 跟踪高层的运行	60
3.5.2 跟踪子函数	61
3.6 继续程序的开发	61
3.7 设置断点	64
3.7.1 用 Ctrl-Break 立即中断	65
3.8 计算和修改变量	65
3.8.1 指定显示格式	66
3.8.2 指定值的个数	66
3.8.3 从光标所在位置拷贝	66
3.8.4 查看在别的函数中的变量	66
3.8.5 修改值	67
3.9 通过设置监视项来监视程序运行	70
3.9.1 添加一个监视项	70
3.9.2 观察监视项	70
3.9.3 控制调试器窗口	71
3.9.4 编辑和删除监视项	71
3.9.5 寻找一个函数定义	71
3.9.6 查找调用关系	72

3.9.7 多个源文件	72	6.3 双目操作符	116
3.10 预防措施	72	6.4 三目操作符	117
3.11 有系统的软件测试	73	6.5 标点符号	117
3.11.1 全面测试修改结果	73	6.6 操作符语义	119
3.11.2 仔细观察的部分	73	6.6.1 后缀和前缀操作符	119
3.12 完成 PLOTEMP.C	74	6.6.2 单目操作符	121
3.12.1 完成 table_view()	74	6.6.3 sizeof 操作符	122
3.12.2 实现 graph_view()	75	6.6.4 乘法类操作符	122
3.12.3 save_temps() 和 read_temps()	77	6.6.5 加法类操作符	123

第四章 多文件工程管理

4.1 工程管理程序的使用	79
4.2 出错跟踪	81
4.2.1 终止 MAKE	81
4.2.2 多源文件的语法错误	81
4.2.3 保存或删除信息	82
4.3 工程管理程序的功能	82
4.3.1 自身依赖性检查	82
4.4 取代库	83
4.5 工程管理程序的其他功能	83
4.6 生成最终应用程序的集成环境设置	84

第二部分 Turbo C 语言基础

第五章 C 语言概貌

5.1 预备知识	89
5.1.1 源文件、目标文件和装载模块	89
5.1.2 程序的逻辑和执行流程	90
5.2 基本数据类型	96
5.2.1 C 语言的基本数据类型	96
5.2.2 何处定义数据对象	98
5.3 编写 C 语言表达式和语句	101
5.3.1 表达式和语句	101
5.4 控制类型转换	105
5.5 显式类型转换的使用	107
5.6 使用 C 的宏	107
5.6.1 定义类似对象的宏	108
5.6.2 定义类似函数的宏	110

第六章 操作符和表达式

6.1 什么是操作符	115
6.2 单目操作符	116

6.3 双目操作符	116
6.4 三目操作符	117
6.5 标点符号	117
6.6 操作符语义	119
6.6.1 后缀和前缀操作符	119
6.6.2 单目操作符	121
6.6.3 sizeof 操作符	122
6.6.4 乘法类操作符	122
6.6.5 加法类操作符	123
6.6.6 按位移位操作符	123
6.6.7 关系操作符	124
6.6.8 相等类操作符	125
6.6.9 位运算操作符	125
6.6.10 逻辑运算符	126
6.6.11 条件操作符 ?:	127
6.6.12 赋值操作符	127
6.6.13 逗号操作符	128
6.7 高级运算符的使用实例	128
6.7.1 位运算符	128
6.7.2 移位运算符	130
6.7.3 ?: 运算符	134
6.7.4 C 语言的简写	136
6.7.5 逗号运算符	136
6.7.6 运算符优先级表	136
6.8 表达式	136

第七章 说 明

7.1 有关概念	139
7.1.1 对象	139
7.1.2 左值	139
7.1.3 右值	140
7.1.4 类型与存储类	140
7.1.5 作用域	140
7.1.6 可见性	141
7.1.7 生存期	141
7.1.8 编译单元	142
7.1.9 连接	142
7.2 说明的语法	143
7.2.1 暂时定义	143
7.2.2 可能的说明	144
7.3 类型说明	147
7.3.1 外部说明与定义	147
7.3.2 类型指明符	147

7.3.3 类型分类	147	8.5.3 无穷 for 循环的中断	179
7.3.4 基本类型	148	8.5.4 空循环的用法	179
7.3.5 标准转换	151	8.6 while 循环语句	179
7.3.6 特殊的 char、int 与 enum 间的 转换	152	8.7 do while 循环	181
7.3.7 初始化	152	8.8 循环嵌套	182
7.4 简单说明	154	8.9 循环中断	184
7.5 存储类指明符	155	8.10 continue 语句	186
7.5.1 存储类指明符 auto 的使用	155	8.11 goto 语句	187
7.5.2 存储类指明符 extern 的使用	155		
7.5.3 存储类指明符 register 的使用	155		
7.5.4 存储类指明符 static 的使用	155		
7.5.5 存储类指明符 typedef 的使用	155		
7.6 修饰符	156		
7.6.1 const 修饰符	156		
7.6.2 中断函数修饰符	157		
7.6.3 volatile 修饰符	157		
7.6.4 cdel 与 pascal 修饰符	158		
7.6.5 指针修饰符	159		
7.6.6 函数类型修饰符	159		
7.7 复杂说明与说明符	159		
第九章 函数			
9.1 函数的初步概念	189		
9.1.1 说明与定义	189		
9.1.2 说明与原型	189		
9.1.3 定义	190		
9.1.4 形参说明	191		
9.1.5 函数调用与参数转换	191		
9.2 return 语句	192		
9.2.1 从一个函数中返回	192		
9.2.2 返回值	193		
9.2.3 函数返回非整型值	195		
9.3 有关函数原型的进一步说明	198		
9.3.1 参数不匹配	198		
9.3.2 使用头文件	199		
9.3.3 无任何参数的函数原型	199		
9.3.4 有关旧式 C 程序	199		
9.4 作用域规则	200		
9.4.1 局部变量	200		
9.4.2 形式参数	202		
9.4.3 全局变量	202		
9.4.4 有关作用域的最后一个例子	203		
9.5 有关函数的参数和变量的 更详尽说明	204		
9.5.1 赋值调用和赋地址调用	204		
9.5.2 一个赋地址调用的建立	205		
9.5.3 数组与函数调用	206		
9.6 argc, argv 和 env —— main 中的参数 ..	209		
9.7 从 main() 中返回值	211		
9.8 递归	212		
9.9 参数说明的传统形式和现代 形式的比较	214		
9.10 对一些影响函数的效率和实用 性问题的讨论	214		
9.10.1 参数和通用函数	214		

9.10.2 效 率	215
9.11 库函数	215
9.12 改变程序的执行流程	218
9.12.1 使用 exit() 和 abort() 函数	218
9.12.2 使用 system(), exec...() 和 spawn() 函数	219
9.13 使用可变参数表	220
9.13.1 设计可变参数表	221
9.13.2 使用 va...() 函数	221
第十章 指 针	
10.1 指针的语法规则	226
10.1.1 什么是指针	226
10.1.2 指针说明	227
10.1.3 指针与常量	227
10.1.4 指针算术运算	228
10.1.5 指针转换	229
10.2 指针是地址	229
10.3 指针变量	229
10.4 指针操作符	230
10.5 指针表达式	231
10.5.1 指针赋值	231
10.5.2 指针运算	231
10.5.3 指针比较	233
10.6 指针和数组	233
10.6.1 索引指针	234
10.6.2 指针和字符串	234
10.6.3 如何得到一个数组元素的地址	235
10.6.4 指针数组	236
10.6.5 一个使用数组和指针的实例	237
10.7 指针的指针	241
10.8 指针的初始化	242
10.9 指针的一些问题	243
10.9.1 使用 C 语言的间接操作符和取地址操作符	244
10.9.2 使用数组和串	246
10.10 使用指向函数的指针	252
10.10.1 指向函数的指针说明和初始化	252
10.10.2 利用指针引用某调用函数	253
10.11 在动态内存中使用指针	256
10.11.1 C 语言程序和动态内存	257
10.11.2 使用动态存储	258

第十一章 数组、结构、位域、联合和枚举

11.1 高级数据类型的语法规则	265
11.1.1 数 组	265
11.1.2 结 构	265
11.1.3 位 域	269
11.1.4 联 合	269
11.1.5 枚 举	270
11.2 数 组	271
11.2.1 一维数组	272
11.2.2 字符串	273
11.2.3 二维数组	278
11.2.4 多维数组	280
11.2.5 数组初始化	280
11.2.6 一个水下搜索游戏	282
11.3 结 构	285
11.3.1 访问结构元素	286
11.3.2 结构数组	287
11.3.3 结构赋值	294
11.3.4 将结构传递给函数	294
11.3.5 结构指针	296
11.3.6 结构内部的数组和结构	299
11.4 位 域	300
11.5 联 合(union)	303
11.6 枚 举	306
11.7 使用 sizeof 来确保可移植性	308
11.8 typedef	309

第十二章 Turbo C 预处理程序指令

12.1 空指令 #	313
12.2 #define 与 #undef 指令	313
12.2.1 简单的#define 宏	313
12.2.2 # undef 指令	314
12.2.3 -D 与 -U 选择项	315
12.2.4 关键字与保护字	315
12.2.5 带参宏	315
12.3 文件包含指令 #include	317
12.3.1 <头名>形式的头文件搜索	318
12.3.2 “头名”形式的头文件搜索	318
12.4 条件编译	318
12.4.1 #if、#elif、#else 和 #endif 条件指令	318

12.4.2 defined 运算符	319	13.7.9 getw()和 putw()函数的使用	345
12.4.3 #ifdef 和#ifndef 条件指令	319	13.7.10 fgets()和 fputs()函数	345
12.5 #line 行控制指令	320	13.7.11 fread()和 fwrite()函数	345
12.6 #error 指令	321	13.7.12 fseek()函数和随机访问 I/O	347
12.7 #pragma 指令	321	13.7.13 标准流	349
12.7.1 #pragma argsused	322	13.7.14 fprintf()和 fscanf()函数	350
12.7.2 #pragma exit 与 #pragma startup	322	13.7.15 删除文件	352
12.7.3 #pragma inline	322	13.8 非缓冲型 I/O——UNIX 型 文件系统	352
12.7.4 #pragma option	323	13.8.1 open(),creat()和 close()函数	353
12.7.5 #pragma saveregs	324	13.8.2 read()和 write()函数	354
12.7.6 #pragma warn	324	13.8.3 unlink()函数	356
12.8 预定义的宏	325	13.8.4 随机访问文件和 lseek()函数	356

第三部分 高级 C 程序设计技巧

第十三章 文件输入输出

13.1 两个预处理指令	329
13.1.1 #define 指令	329
13.1.2 #include 指令	331
13.2 文件与流	331
13.3 流(streams)	331
13.3.1 文本流	331
13.3.2 二进制流	332
13.3.3 文件	332
13.4 概念和实际	332
13.5 控制台 I/O	333
13.5.1 字符读写	333
13.5.2 字符串读写	334
13.6 控制台格式化 I/O	334
13.6.1 printf()函数	335
13.6.2 scanf()函数	336
13.7 缓冲型 I/O 系统(ANSI 型 I/O 系统)	339
13.7.1 文件指针	339
13.7.2 打开文件	339
13.7.3 写字符	341
13.7.4 读字符	341
13.7.5 feof()的使用	342
13.7.6 关闭文件	342
13.7.7 ferror()和 rewind()函数	342
13.7.8 fopen(),getc(),putc()和 fclose()函数的 用法	343

13.7.9 getw()和 putw()函数的使用	345
13.7.10 fgets()和 fputs()函数	345
13.7.11 fread()和 fwrite()函数	345
13.7.12 fseek()函数和随机访问 I/O	347
13.7.13 标准流	349
13.7.14 fprintf()和 fscanf()函数	350
13.7.15 删除文件	352
13.8 非缓冲型 I/O——UNIX 型 文件系统	352
13.8.1 open(),creat()和 close()函数	353
13.8.2 read()和 write()函数	354
13.8.3 unlink()函数	356
13.8.4 随机访问文件和 lseek()函数	356
13.9 理解 I/O 概念	357
13.9.1 文件与设备	358
13.9.2 文件与流	359
13.9.3 文本流和二进制流	360
13.10 利用标准流进行 I/O	361
13.10.1 使用格式化 I/O 函数	361
13.10.2 scanf()函数	365
13.10.3 prints()函数	368
13.10.4 使用字符 I/O 函数	370
13.11 使用文件控制函数	374
13.11.1 开文件、关文件和控制文件	374
13.11.2 控制文件缓冲区	377
13.12 使用直接文件 I/O 函数	378
13.12.1 理解直接 I/O 概念	379
13.12.2 读写直接文件	380
13.13 使用文件定位函数	385
13.13.1 得到当前文件位置	385
13.13.2 建立一个新文件位置	386
13.14 处理文件 I/O 错误	388
13.14.1 查出文件 I/O 错误	388
13.14.2 显示和清除文件 I/O 错误	388

第十四章 屏幕文本和图形程序设计

14.1 图形系统和要素	390
14.1.1 视频模式	390
14.1.2 窗口和视区	390
14.1.3 在文本模式下编程	391
14.1.4 在图形模式下编程	396
14.2 Turbo C 图形程序设计	405
14.2.1 基本正文模式函数	406

14.2.2 Turbo C 的图形子系统简介	414
14.3 IBM/PC 的文本方式	422
14.3.1 PC 显示器适配器和屏幕	422
14.3.2 视频缓冲区 I/O	423
14.4 控制文本屏幕	424
14.4.1 使用文本方式控制函数	424
14.4.2 使用直接控制台 I/O 以获得高性能	427
14.5 使用窗口函数	427
14.6 了解 IBM-PC 的图形方式	431
14.6.1 象素点与调色板	431
14.6.2 控制图形屏幕	433
14.7 介绍 BGI 图形库	434
14.7.1 使用画图和填充函数	434
14.7.2 控制屏幕和视口	438
14.8 在图形方式下显示文本	439
14.8.1 BGI 字库	439
14.8.2 使用图形方式下的文本函数	440

第十五章 存储模式

15.1 80×86 的体系结构	443
15.1.1 段(Segment)、节(Paragraph)以及偏移地址(Offset)	443
15.1.2 CPU 的地址寄存器	445
15.2 near 指针、far 指针和 huge 指针	446
15.2.1 选择想要的指针大小	446
15.2.2 near、far 和 huge 说明符	448
15.3 六个 Turbo C 存储模式	450
15.3.1 决定使用哪种存储模式	450
15.3.2 以混合模式编程	451
15.4 创建 COM 型的可执行程序文件	453
15.4.1 使用 COM 文件	453

第十六章 与汇编语言的接口

16.1 混合语言程序设计	456
16.1.1 参数传递顺序	456
16.2 建立从 Turbo C 对. ASM 的调用	458
16.2.1 简化的段指令	458
16.2.2 标准段指令	459
16.2.3 定义数据常量和变量	459
16.2.4 定义全局和外部标识符	460
16.3 建立从. ASM 中对 Turbo C 的调用	461

16.3.1 引用函数	461
16.3.2 引用数据	461
16.4 定义汇编语言过程	462
16.4.1 传递参数	462
16.4.2 处理返回值	463
16.5 寄存器约定	466
16.6 从. ASM 过程中调用 C 函数	466
16.7 伪变量、嵌入汇编和中断函数	468
16.7.1 伪变量	468
16.7.2 嵌入汇编语言	470
16.7.3 中断函数	475
16.8 使用直接插入(inline)汇编语言	477
16.8.1 直接插入式汇编环境	478
16.8.2 使用 asm 关键字	478
16.9 与汇编语言例程的接口	481
16.9.1 在 C 程序里调用汇编例程	481
16.9.2 在汇编例程中调用 C 函数	490
16.10 使用中断功能	497
16.10.1 80×86 的中断结构	497
16.10.2 使用 Borland 的中断接口	498
16.11 使用中断处理程序	501
16.11.1 声明中断处理程序函数	501
16.11.2 实现一个时钟中断处理程序	504

第四部分 库函数和全局变量参考

第十七章 Turbo C 标准库函数

函数名	函数功能描述	511
abort	异常终止一进程	511
abs	返回整数的绝对值	512
absread	读磁盘的绝对扇区	512
abswrite	写磁盘绝对扇区	513
access	确定文件的存取权限	514
acos	计算反余弦值	515
allocmem	分配 DOS 内存	515
arc	画圆弧	516
asctime	转换日期和时间为对应的 ASCII 码	517
asin	反正弦函数	518
assert	条件终止函数	519
atan	反正切函数	519
atan2	计算 y/x 的反正切值	520
atexit	定义终止函数	521

· atof 将字符串转换成浮点数	521	· cprintf 格式化并输出数据至屏幕	559
· atoi 把字符串转换成整数	522	cpus 输出一字符串至屏幕	560
· atol 把字符串转换成长整型	523	_creat 创建一个新文件或重写一个已存在的文件	561
bar 画二维条形图	523	creat 创建一个新文件或重写一个已存在的文件	562
bar3d 画一个三维条形图	525	creatnew 创建新文件	563
· bdos DOS 系统调用	526	creattemp 创建一个文件名唯一的文件	564
bdosptr DOS 系统调用	527	cscanf 从控制台执行格式化输入	565
bioscom I/O 通信	528	ctime 把日期和时间转化为对应的字符串	565
biosdisk 调用 BIOS 磁盘驱动程序	530	ctrlbrk 设置 ctrl-break 处理程序	566
biosequip 检查设备	532	delay 暂停	567
bioskey 调用 BIOS 的键盘接口	533	delline 在文本窗口中删去一行	567
biosmemory 返回内存大小	535	detectgraph 检测硬件并确定应使用何种图形驱动程序和图形模式	568
biosprint 调用 BIOS 的打印机 I/O 接口	535	difftime 计算两个时刻之间的时间差	571
biostime 读取或设置 BIOS 时钟	536	· disable 屏蔽中断	571
brk 改变数据段内存分配	537	div 将两个整数相除,返回商和余数	572
bsearch 数组的二分法搜索	538	dosexterr 获取扩展错误信息	573
cabs 计算复数的模	539	dostounix 把日期和时间转换成 UNIX 格式	574
calloc 分配内存	540	drawpoly 绘制多边形	574
ceil 舍入	540	dup 复制文件句柄	576
cgets 读字符串	541	dup2 将一个文件句柄(oldhandle)复制到一个已有的文件句柄(newhandle)	577
chdir 改变当前目录	542	ecvt 把浮点数转换为字符串	578
_chmod 改变文件的存取权限	543	ellipse 绘制椭圆	579
chmod 改变文件存取权限	545	_emit_ 将文字值直接插入源程序中	580
chsize 修改文件长度	545	· enable 开硬件中断	581
circle 画圆	546	eof 检测文件是否结束	583
_clear87 清除浮点状态字	547	· _exit 终止程序	587
cleardevice 清图形屏幕	548	· exit 终止程序	588
clearerr 复位错误标志	549	exp 计算 e 的 x 次方	588
clearviewport 清除当前图形窗口	550	fabs 返回浮点数的绝对值	589
clock 测定运行时间	551	farcalloc 从远程堆中分配内存	589
_close 关闭文件	552	farcallocleft 返回远程堆中未使用内存的大小	590
close 关闭文件	552	farfree 从远程堆中释放一块已分配内存	591
closegraph 关闭图形系统	553	farmalloc 从远堆中分配内存	592
clreol 清除从当前光标位置到行尾的字符	554	farrealloc 调整远堆中的已分配块	593
· clrscr 清除文本窗口,并把光标放在左上角	555		
_control87 处理浮点控制字	556		
coreleft 返回尚未使用的内存(RAM)大小	557		
cos 计算余弦值	557		
cosh 计算双曲余弦值	558		
country 读取与特定国家有关的格式	558		

fclose	关闭一个流	593
fcloseall	关闭打开流	594
fcvt	将浮点数转换为字符串	595
fdopen	把流与一个文件句柄相联	595
feof	检测流上的文件结束标志	597
ferror	检测流上的错误	597
fflush	刷新一个流	598
fgetc	从流中读取字符	599
fgetchar	从流中读取字符	600
fgetpos	取得当前文件指针	600
fgets	从流中读取一字符串	601
filelength	取文件长度	602
fileno	取得文件句柄	602
fillellipse	画椭圆饼	603
fillpoly	画多边形	604
findfirst	查找第一个匹配文件	605
findnext	查找下一个匹配文件	607
floodfill	填充区域	608
floor	下舍入	609
flushall	刷新所有流	610
fmod	计算 x/y 的余数	610
fnmerge	建立文件路径	611
fnsplit	分解完整的路径名	611
fopen	打开一个流	613
FP_OFF	获取远地址偏移量	614
_fpreset	重新初始化浮点数学包	615
fprintf	传送输出到一个流中	617
FP_SEG	获取远地址段值	617
fputc	送一个字符到一个流中	618
fputchar	送一个字符到标准输出	619
fputs	送一个字符串到流中	619
fread	从流中读数据	620
free	释放已分配的内存	621
freemem	释放先前分配的 DOS 内存	621
freopen	把一个新文件同一个打开 的流相联	622
frexp	对双精度数进行科学计数	623
fscanf	格式化输入	623
fseek	移动文件指针	624
fsetpos	定位文件指针	625
fstat	获取已打开文件的信息	627
ftell	返回当前文件指针	628
ftime	把当前时间存入 timeb 结构中	629
fwrite	把参数写入流中	630
gcvt	把浮点数转换为字符串	630
geninterrupt	产生软中断	631
getarccorrs	取得最后一次调用 arc 的 坐标	632
getaspectratio	返回当前图形模式的纵 横比	634
getbkcolor	返回当前背景颜色	635
getc	从流中取字符	636
getcbrk	获取 control-break 状态	637
getch	从键盘无回显地读取一字符	637
getchar	从 stdin 流中读取一个字符	638
getche	从键盘并回显地读取一字符	638
getcolor	返回当前绘图颜色	639
getcurdir	读取指定驱动器的当前目录	640
getcwd	读取当前目录	641
getdate	读取系统日期	642
getdefaultpalette	返回缺省调色板信息	642
getdfree	读取磁盘空闲空间	643
getdisk	读取当前磁盘驱动器号	644
getdrivername	返回指向当前图形驱动程序名字 的指针	645
getdta	读取磁盘传输地址	646
getenv	读取环境变量的当前值	647
getfat	读取指定驱动器的 FAT 信息	647
getfatzd	读取驱动器 FAT 信息	648
getfillpattern	将用户定义的填充模式拷贝 到内存	649
getfillsettings	取得当前填充模式和填充颜色的 有关信息	651
getftime	读取文件日期和时间	653
getgraphmode	返回当前图形模式	654
getimage	将指定区域的位图象存入 内存	655
getlinesettings	读取当前线型、模式和 宽度	657
getmaxcolor	返回可选的最大有效颜 色值	659
getmaxmode	返回当前驱动程序的最大图形模 式号	660
getmaxx	返回屏幕上最大的 x 坐标值	661
getmaxy	返回屏幕上最大的 y 坐标值	662
getmodename	返回指向含有指定图形	

getmoderange	模式名字符串的指针	663	区大小	700	
getpalettesize	获取图形驱动程序的模式 范围	664	initgraph	初始化图形系统	702
getpixel	返回当前调色板的有关信息	665	import	inp 从端口中读入一个字	705
getpass	返回调色板的颜色数目	667	inportb	从端口中读入一个字节	706
getpid	读入口令	668	insline	在文本窗口插入一空行	706
getpsp	读取进程号	669	installuserdriver	安装设备驱动程序到 BGI 设备 驱动程序表中	707
gets	读取程序段前缀	671	installuserfont	安装未嵌入 BGI 系统的字体 文件(.CHR)	709
gettext	从标准输入流 stdin 中读取一字 符串	671	int86	调用 8086 软中断	710
gettextinfo	拷贝文本屏幕上的文本拷贝到 内存中	672	int86x	通用 8086 软中断接口	711
gettextsettings	读取文本模式的显示信息	673	intdos	通用 DOS 中断接口	712
gettime	返回当前图形字体的有关 信息	674	intdosx	通用 DOS 中断接口	713
getvect	读取系统时间	676	intr	改变软中断接口	714
getverify	读取中断向量	677	ioctl	I/O 设备控制	715
getviewsettings	取得 DOS 的当前校验状态	677	isalnum	字符分类宏	716
getw	读取有关当前视区的 信息	678	isalpha	字符分类宏	717
getx	从输入流中读取一整数	679	isascii	字符分类宏	717
gety	返回当前图形方式下位置的 x 坐 标值	681	isatty	检查设备类型	718
gmtime	返回当前位置的 y 坐标值	682	iscntrl	字符分类宏	718
gotoxy	把日期和时间转换为格林威治标准时间 (GMT)	683	isdigit	字符分类宏	719
graphdefaults	在文本窗口中定位文本光标	684	isgraph	字符分类宏	720
grapherrmsg	复位图形设置	684	islower	字符分类宏	720
_graphfreemem	返回一个指向错误信息串的 指针	685	isprint	字符分类宏	721
_graphgetmem	可修改的图形内存释放 函数	686	ispunct	字符分类宏	721
graphresult	可修改的图形内存分配 函数	688	isspace	字符分类宏	722
Harderr	返回最后一次失败图形操作的错误 码	689	isupper	字符分类宏	722
hardresume	建立一个错误处理程序	691	isxdigit	字符分类宏	723
hardretn	硬件错误处理函数	694	itoa	把整数转换为字符串	723
highvideo	硬件错误处理函数	697	kbhit	把字符串转换为长整型	724
hypot	选择高亮度字符	699	keep	检查当前按下的键	724
imagesize	计算直角三角形的斜边长	700	labs	驻留并退出	724
	返回保存位图象所需的缓冲		ldexp	给出长型绝对值	726
			ldiv	计算 x 乘以 2 的 exp 次方	726
			lfind	两个长整型数相除, 返回商和余数	727
			line	线性搜索	728
			linelc	在指定两点间画一直线	729
			lineto	从当前位置到(x,y)画一直线	731
			localtime	从当前位置(CP)到与 CP 有一相对距离 的点画一直线	730
			lock	把日期和时间转变为结构 类型	732
			log	设置文件共享锁	733
				计算 x 的自然对数	734

log10 计算 log (X)	735	outtextxy 在指定位置显示一字符串	762
longjmp 执行非局部跳转	735	parfsm 分析文件名	763
lowvideo 选择低亮度字符	736	peek 返回由 segment:offset 指定的 内存中的字	764
lrotl 将无符号长整型数向 左循环移位	737	peekb 返回由 segment:offset 指定的 内存中的字节	765
lrotr 将无符号长整型数向 右循环移位	738	perror 打印系统错误信息	766
lsearch 线性搜索	738	pieslice 绘制并填充扇形	767
lseek 移动文件指针	740	poke 在由 segment:offset 指定的内存中 存储一个字	768
ltoa 把一个长整型数转换为字符串	741	pokeb 在由 segment:offset 指定的内存中 存储一个字节	768
malloc 分配内存	741	poly 根据参数产生一个多项式	769
matherr 用户可修改的数学错误处理 程序	742	pow 计算 x 的 y 次方	770
max 返回两数中较大的数	744	pow10 指数函数 10 的 p 次方	770
memccpy 拷贝一个 n 字节长的字符串	744	printf 写格式化输出到 stdout	771
memchr 字符串中搜索字符	745	putc 输出一个字符到流中	777
memcmp 比较两个字符串	745	putch 向屏幕输出字符	777
memcpy 拷贝字符串	746	putchar 在 stdout 上输出字符	778
memicmp 比较两个字符数组中的 n 个字节,忽 略大小写	747	putenv 将字符串放入当前环境中	779
memmove 拷贝块中的 n 字符	747	putimage 输出一个位图象到图形屏 幕上	780
memset 将一个内存块的 n 个字节都设 置为 c	748	putpixel 写象素点	782
min 返回两个值中较小的一个	748	puts 输出一字符串到标准输出 (stdout)	783
mkdir 创建目录	749	puttext 从内存区拷贝文本到屏幕	784
MK_FP 设置一个远指针	750	putw 输出一整数到流中	784
mktemp 建立一个唯一的文件名	751	qsort 用快速排序算法进行排序	786
modf 把双精度数转化为科学计数法	751	raise 向正在执行的进程发送一个软 中断信号	787
movedata 拷贝数据	752	rand 产生随机数	787
moverel 从当前位置(CP)移动一相对 距离	752	randbrd 随机块读	788
movetext 将屏幕上的文本从一个矩形区域拷贝 到另一个矩形区域	754	randbwr 随机块写	789
moveto 从当前坐标位置(CP)移到 (x,y)	754	random 随机数发生器	791
movmem 移动一长为 length 字节的串	755	randomize 初始化随机数发生器	791
normvideo 选择正常亮度字符	756	_read 读文件	792
nosound 关闭 PC 机构扬声器	756	read 读文件	793
_open 打开一个文件进行读或写	757	real 返回复数的实部	795
open 打开一个文件进行读或写	758	realloc 重新分配内存	795
outport outp 输出一个字到端口中	760	rectangle 画一个矩形	796
outportb 输出一个字节到端口	760	registerbgidriver 注册已加载或连接进来的图形 驱动程序	797
outtext 显示一个字符串	761	registerbgifont 注册已连接进来的矢量 字体代码	798

remove	删除一个文件	800	方式	845
rename	文件改名	800	settextstyle	为图形输出设置当前的文本属性
restorecrtmode	恢复屏幕为调用 initgraph 前的设置	801	settetime	设置系统时间
rewind	将文件指针重定位于流的开始处	802	setusercharsize	修改矢量字体字母的宽度和高度
rmdir	删除目录	803	setvbuf	使缓冲区与流相联
_rotl	将一个无符号整数(unsigned)左循环移位	804	setvect	设置中断矢量入口
_rotr	将一个无符号整数向右循环移位	805	setverify	设置 DOS 中的校验标志状态
sbrk	改变数据段地址	806	setviewport	为图形输出设置当前视口
scanf	格式化输入	806	setvisualpage	设置可见的图形页号
searchpath	按 DOS 路径查找一个文件	813	setwritemode	设置图形方式下画线的输出模式
sector	画并填充椭圆扇区	814	signal	设置某一信号的对应动作
- segread	读段寄存器值	815	sin	计算正弦值
setactivepage	设置图形输出活动页	816	sinh	计算双曲正弦值
setallpalette	改变所有的调色板颜色	817	sleep	执行挂起一段时间
setaspectratio	设置图形纵横比	819	sopen	打开一共享文件
setbkcolor	用调色板设置当前背景颜色	821	sound	按指定频率打开 PC 扬声器
setblock	修改已分配的内存的大小	822	spawnl, spawnel, spawnlp, spawnlpe, spawnv, spawnve, spawnvp, spawnvpe	创建并运行子进程
setbuf	把缓冲区与流相联	823	sprintf	送格式输出到字符串
setcbrk	设置 control-break	824	sqrt	计算参数平方根的绝对值
setcolor	设置当前要画的线的颜色	825	srand	初始化随机数发生器
setdate	设置 DOS 日期	827	sscanf	从某串中扫描格式化输入
setdisk	设置当前驱动器	827	stat	读取文件信息
setdta	设置磁盘传输地址	828	_status87	取浮点状态
setfillpattern	选择自定义的填充模式	830	stime	设置系统日期和时间
setfillstyle	设置填充模式和颜色	831	stpcpy	拷贝字符串
setftime	取得文件日期和时间	833	strcat	串连接
setgraphbufsize	改变内部图形缓冲区的大小	834	strchr	搜索串中某个给定字符的第一次出现
setgraphmode	将系统设置成图形模式并清屏	835	strcmp	串比较
setjmp	非局部跳转(在 MS-WINDOWS 中不能使用本功能)	837	strcmpi	忽略大小写的串比较
setlinestyle	设置当前画线宽度和类型	838	strcpy	串拷贝
setmem	设置内存	840	strcspn	搜索串中不包含给定字符集之子集的第一个段
setmode	设置打开文件方式	841	strup	复制串
setpalette	改变调色板的颜色	841	_strerror	建立用户定义的错误信息
setrgbpalatte	定义 IBM 8514 图形卡的颜色	843	strerror	返回指向错误信息字符串的指针
settextjustify	为图形函数设置文本的对齐		strcmp	忽略大小写的串比较

strlen 计算字符串的长度	881	_tolower 转换字母为小写	903
strlwr 转换字符串中的大写字母为小写字母	881	tolower 转换字符为小写	904
strncat 把字符串的一部分附加到另一个串之后	882	_toupper 转换字母为大写	904
strcmp 把串的一部分与另一个串的一部分进行比较	882	toupper 转换字符为大写	905
strncmpi 忽略大小写的串部分比较	883	tirg 三角函数	906
strncpy 将串中指定数目字节设置为字符	884	tzset 设置全局变量 daylight、timezone 和 tzname 的值	906
strpbrk 搜索给定集合中任一字符在串中的首次出现	884	ultoa 转换无符号长整型值为字符串	907
strrchr 搜索给定字符在串中的最后一次出现	885	ungetc 把一个字符回退到输入流中	908
strrev 颠倒串中各字符的顺序	885	ungetch 把一个字符回送到键盘缓冲区	909
strset 设置串中所有字符为给定字符	886	unixtosdos 把 UNIX 格式的日期和时间转换成 DOS 格式	909
strspn 搜索给定字符集的子集在串中第一次出现的段	886	unlink 删除文件	910
strstr 搜索给定子串在某串中的出现位置	887	unlock 解除文件共享锁	911
strtod 把串转换为双精度数值	887	va_arg、va_end、va_start 实现可变参数表	912
strtok 搜索串中的某单词,该单词由第二个串中指定的符号进行分隔	888	vfprintf 送格式化输出到一流中	913
strtol 转换串为长整型数	889	vscanf 从流中搜索和格式化输入	914
strtoul 将字符串转换为给定基数的无符号长整型值	890	vprintf 送格式化输出到 stdout	916
swab 交换字节	891	vscanf 从 stdin 中搜索和格式化输入	916
system 执行 DOS 命令	891	vsprintf 送格式化输出到串中	917
tan 计算正切值	892	vsscanf 从流中搜索和格式化输入	918
tanh 计算参数 x 的双曲正切值	892	wherex 给出窗口内光标水平位置	919
tell 取文件指针的当前位置	893	wherey 给出窗口内光标垂直位置	920
textattr 设置文本属性	894	~window\ 创建活动文本模式窗口	920
textbackground 选择文本的背景颜色	895	_write 写文件	921
textcolor 选择文本模式的前景颜色	896	write 写文件	922
textheight 返回以象素为单位的字符串高度	897		
textmode 将屏幕设置成文本模式	899		
textwidth 返回以象素为单位的字符串宽度	900		
time 取时间	901		
tmpfile 以二进制方式打开临时文件	901		
tmpnam 创建唯一的文件名	902		
toascii 转换字符为 ASCII 格式	903		
		_8087 协处理器芯片标志	924
		_argc 保存命令行的参数个数	924
		_argv 命令行参数指针数组	924
		_ctype 字符属性信息数组	924
		daylight 指示是否进行夏令时间调整	925
		directvideo 视频输出控制的标志	925
		environ 存取 DOS 环境变量	925
		errno、_doserrno、sys_errlist、sys_nerr 使 perror 能打印错误信息	925
		_fmode 设置缺省文件传送模式	927
		_heaplen 保存近堆的长度	928
		_openfd 存取模式数组	928
		_osmajor、_osminor、_version 包含 DOS 版本的主号和次号	929

第十八章 全局变量

_psp 包含当前程序的程序段前缀 (PSP)的段地址	929
_stflen 保存堆栈的大小	929
timezone、包含当地时间与格林威治时间(GMT) 之间的差值(以秒为单位)	930
tzname 时区名指针数组	930
_version DOS 版本号	930
_wscroll 指示控制台 I/O 函数是否滚屏	930

第五部分 附 录


附录 A TCC 命令行编译器

A. 1 使用命令行编译器	933
A. 1.1 使用选择项	933
A. 1.2 语法和文件名	935
A. 1.3 应答文件	936
A. 1.4 配置文件	936
A. 2 编译器选项	937
A. 2.1 存储模式	937
A. 2.2 宏定义	938
A. 2.3 代码生成选项	938
A. 2.4 优化选择项	939
A. 2.5 源代码选项	940
A. 2.6 出错报告选择项	941
A. 2.7 段命名控制	942
A. 2.8 编译控制选择项	943
A. 4 环境选项	943
A. 4.1 查找包含文件和库文件	943
A. 4.2 文件搜索算法	944
A. 4.3 一个实例	944

附录 B 实用程序

B. 1 MAKE 实用程序	946
B. 1.1 MAKE 的工作过程	946
B. 1.2 启动 MAKES	947
B. 1.3 MAKE 的一种简单运用	948
B. 1.4 制作 makefile 文件	950
B. 1.5 makefile 文件的组成	950
B. 1.6 命令表	950
B. 1.7 显式规则	953

B. 1.8 隐式规则	955
B. 1.9 宏	956
B. 1.10 指令	959
B. 1.11 MAKE 出错信息	963
B. 2 TLIB:库管理程序	966
B. 2.1 为什么使用目标模块库	967
B. 2.2 TLIB 命令行	967
B. 2.3 操作列表	968
B. 2.4 使用响应文件	969
B. 2.5 建立扩展字典:/E 选项	969
B. 2.6 设置页大小:/P 选项	969
B. 2.7 高级操作:/C 选项	969
B. 2.8 例 子	970
B. 3 连接程序 TLINK	970
B. 3.1 调用 TLINK	970
B. 3.2 使用响应文件	972
B. 3.3 和 Turbo C 模块一起使用 TLINK	973
B. 3.4 与 TCC 一起使用 TLINK	974
B. 3.5 连接选项	975
B. 3.6 TLINK 的限制	977
B. 3.7 出错信息	977
B. 4 THELP 帮助	980
B. 4.1 装入和调用 THELP	980
B. 4.2 THELP 选项	981
B. 5 GREP 查找程序	984
B. 5.1 命令行形式	984
B. 5.2 GREP 的选项	985
B. 5.3 正常的优先次序	986
B. 5.4 搜索字符串	986
B. 5.5 正则表达式的操作符	987
B. 5.6 文件说明	987
B. 5.7 GREP 使用示例	987
B. 6 其它实用程序	990
B. 6.1 BGIOBJ:图形驱动程序 和字体的转换程序	991
B. 6.2 CPP:预处理实用程序	995
B. 6.3 OBJXREF:目标模块的 交叉引用列表实用程序	997
B. 6.4 PRJCFG	1004
B. 6.5 TOUCH	1004



1986 年 12 月,美国 Wizard Software System 公司推出了一个 C 语言编译器,称为 Wizard C。Wizard C 是一个颇受欢迎的 C 语言编译器,一般评论者称之为完美的 C 语言编译器。Wizard C 的优点是:快速的编译速度;有效率的代码优化;与 X3J11 委员会建议的 ANSI 标准兼容;提供开发中断服务子程序的许多 C 语言扩展功能等。这些扩展功能包括一个特别的中断函数类型、行内汇编语言,及允许 C 语言对微型机寄存器做访问动作的虚拟内存变量(Virtual memory variable)。

1987 年,Borland 公司推出 Turbo C。它是 Turbo Pascal 编译器的新伙伴。Borland 宣称 Turbo C 可用每分钟 7000 行的速度对程序进行编译。

在同一个月,Wizard 刊出最后一次的杂志广告,表示现在已到了 Turbo C 的时代了。

事实上,Borland 从 Wizard 那里学到 Turbo C 设计方法。当 Borland 公司想在 Turbo Pascal 及 Turbo Basic 之外开发出一个大众化的快速 C 语言编译器时,会详细考虑整个软件界的情况。与其重新开发出一个全新的编译器,Borland 公司做了一个明智的选择,买一个最好的 C 语言编译器,然后再改良这个编译器。

Borland 公司不再介绍一个令人厌烦的 C 语言编译器,决意为 C 语言的开发环境重定出一个新的模式。

0.1 两种 Turbo C 环境

Turbo C 是两个 C 编译器的集成:一人是通常 UNIX 格式的命令行(command line)编译器、连接器等组合,另一个是 Turbo C 集成开发环境(Integrated Development Environment 缩写为 IDE)。

在命令行编译环境中包括一个 MAKE 实用程序、一个 TCC 编译器以及目标文件管理程序 TLIB 等实用程序。命令行语言编译器与其他个人计算机上的 C 编译器类似,只是速度更快。所有有关命令行环境的任何信息都可以在章节和附录中找到。

集成开发环境是一个称为 TC 的程序。TC 集成了一个程序员的编辑器、一个联机面向工程的 MAKE 实用程序、一个程序运行实用程序,还包括一个源代码级的调试器。

这个操作环境是 Turbo C 的表示方式,功能最强大的地方是由于编辑器、编译器、连接器和调试器间的集成。在操作环境下,程序员可以编辑一个程序,进行编译工作,然后再与其他原始模块及函数库连接在一起以运行这个程序,并可利用其内部的调试器对程序的错误进行定位并帮助分析,富有成效地纠正程序的错误。这个特性显示出新一代 C 语言编译器