

金成植 编著

ALGOL 60

编译方法


上册

科学出版社

ALGOL60 编译方法

上 册

金成植 编著



科学出版社

1983

ALGOL60 编译方法

下 册

金成植 编著



科 学 出 版 社

1 9 8 3

内 容 简 介

本书较系统地介绍了 ALGOL 60 语言的基本编译技术、各种优化技术以及编译中的一些基本理论。

本书分上、下册。上册共十章，前五章介绍编译程序的基础知识，主要描述数据结构、查表技术、形式语言的语法分析理论和中间语言；随后五章通过一个教学用通用编译程序，具体地讨论了实现编译程序的全过程。下册共六章，讲述了几种局部优化和全局优化的基础理论。

本书可供大专院校软件专业的师生、从事软件工作的科技人员及自学编译方法的人员参考。

ALGOL60 编译方法

上 册

金成植 编著

责任编辑 杨家福 邢莉莉

科学出版社出版

北京朝阳门内大街 137 号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1983 年 5 月第 一 版 开本：787×1092 1/32

1983 年 5 月第一次印刷 印张：13 1/4

印数：0001—12,500 字数：301,000

统一书号：15031·488

本社书号：3049·15—8

定 价： 2.05 元

内 容 简 介

本书较系统地介绍了 ALGOL60 语言的基本编译技术、各种优化技术以及编译中的一些基本理论。

本书分上、下册。上册共十章，前五章介绍编译程序的基础知识，主要描述数据结构、查表技术、形式语言的语法分析理论和中间语言；后五章通过一个教学用通用编译程序具体地讨论了实现编译程序的全过程。下册共六章，讲述了几种局部优化和全局优化的基础理论。

本书可供大专院校软件专业的师生，从事软件工作的科技人员及自学编译方法的人员参考。

ALGOL60 编译方法

下 册

金成植 编著

责任编辑 杨家福 那莉莉

科学出版社出版

北京朝阳门内大街 137 号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1983 年 6 月第 一 版 开本：787×1092 1/32

1983 年 6 月第一次印刷 印张：10

印数：0001—12,500 字数：230,000

统一书号：15031·489

本社书号：3050·15—8

定 价：1.55 元

序 言

编译程序是计算机系统的重要组成部分,因此,编译理论和编译技术是计算机科学中的一个重要领域。本书是在吉林大学计算机科学系用过多年的《编译方法讲义》的基础上,经过比较全面的修改和补充而写成的。内容力求系统、完整,可帮助初学者了解并掌握编译程序的整个过程。

全书内容可分成三个部分。第一至五章为第一部分,介绍编译程序的基础知识,主要是数据结构、查表技术、形式语言的语法分析理论和中间语言。作者认为,形式语言的语法分析理论是编译程序的基础,因此用了较多的篇幅描述了几种比较实用的语法分析方法。

第六至十章为第二部分,是本书的核心,通过一个教学用通用编译程序,系统地介绍了编译原理和编译程序的全过程。要掌握编译技术必须精读一个完整的编译程序。但是,因为编译程序通常都很庞大,一般资料中又不介绍编译原理,所以任何一个具体机器上的编译程序都很难阅读。鉴于这种情况,我们设计了上述供教学(自学)用通用编译程序。

第十一至十六章为第三部分,主要介绍几种局部优化和全局优化的基础理论。局部优化部分主要包括基本块上的优化(常表达式节省和公共子表达式节省)、循环上的优化(不变表达式外提和运算强度削减)及下标变量的单独优化。全局优化的基础理论部分主要包括程序的控制流分析和数据流分析。

本书不要求读者熟悉具体的机器。书中所给出的教学用

编译程序经过几年的教学实践,已比较完善和稳定。

徐立本同志审阅了本书的全部手稿,并提出了宝贵意见,特此致谢。

目 录

序言	v
第一章 翻译程序	1
1.1 汇编语言和汇编程序	2
1.2 高级语言和编译程序	5
1.3 解释程序	9
第二章 数据结构	13
2.1 数组 (ARRAY)	13
2.2 栈 (STACK)	18
2.3 排队 (QUEUE)	20
2.4 表 (LIST)	22
第三章 查表技术	26
3.1 引言	26
3.2 顺序查表法	26
3.3 平分查表法	27
3.4 散列查表法	29
3.5 查表速度	42
第四章 形式语言及其语法分析	45
4.1 形式语言	45
4.2 语法分析	61
第五章 波兰式和四元式	135
5.1 波兰式	135
5.2 四元式	142
第六章 ALGOL 单词翻译 (I)	151
6.1 引言	151

6.2	单词机内符	153
6.3	单词的翻译方法	159
6.4	SCANNER-1	167
6.5	单词翻译举例	173
第七章	ALGOL语法分析	176
7.1	引言	176
7.2	语法图	178
7.3	SCANNER-2	186
7.4	语法分析例	197
7.5	错误局部化	202
7.6	状态转换式的存放与实现方法	206
第八章	ALGOL 单词翻译(II)	212
8.1	引言	212
8.2	标识符的局部化	213
8.3	单元分配	219
8.4	使用在前说明在后的处理	223
8.5	标号的处理	231
8.6	信息表	232
8.7	SCANNER-3	239
8.8	单词翻译举例	264
第九章	ALGOL 句子翻译	269
9.1	引言	269
9.2	模型机	277
9.3	表达式的翻译	283
9.4	赋值语句的翻译	317
9.5	转向语句的翻译	324
9.6	条件语句的翻译	330
9.7	循环语句的翻译	335
9.8	过程语句的翻译	348
9.9	过程说明的翻译	379

第十章 数组的动态分配及其它	387
10.1 数组的动态分配.....	387
10.2 标准过程及整型量的处理.....	401
10.3 块地址方法.....	405
10.4 调试语句.....	403
参考文献	412

目 录

第十一章 基本块上的优化	415
11.1 优化种类	415
11.2 基本块和四元式结构	421
11.3 常表达式节省	438
11.4 公共表达式节省	447
第十二章 循环上的优化	463
12.1 不变表达式外提	463
12.2 削减运算强度	472
12.3 循环优化的一种方案	479
第十三章 下标变量优化	494
13.1 线性下标变量及其递归计算	494
13.2 同类下标变量	510
13.3 下标变量信息表和循环信息表	522
13.4 变址器分配	530
13.5 INIT 和 INCR 部分的生成算法	539
第十四章 单元分配优化	557
14.1 临时变量的存贮分配	557
14.2 子程序的重叠分配	565
14.3 寄存器分配	581
第十五章 控制流分析	592
15.1 有向图的基本概念	592
15.2 后继函数和连接矩阵的性质	596
15.3 最短路	603
15.4 路径关系	611
15.5 区间	625

15.6	强连区域	640
15.7	高阶图和图的归约	651
第十六章	数据流分析	658
16.1	基本概念	658
16.2	求到达定义集 R_i 的方法	664
16.3	求活跃定义集 L_{ij} 的方法	690
16.4	数据流分析程序——区间法	698
16.5	数据流分析技术的应用	707

第一章 翻 译 程 序

在计算机出现的初期，用户只能用机器指令编写程序。凡是用机器指令编过程序的人都知道，这项工作是极为繁重的，效率也很低。于是人们设计了各种高级语言。据一些资料介绍，目前已有数百种语言，其中用得最多的是 ALGOL60、FORTRAN 和 COBOL 等几种语言。ALGOL60 和 FORTRAN 语言主要用于科技计算，COBOL 则用于商业计算。用于表处理的 LISP 语言也出现得较早。以后又出现了更高级的大型语言，如 PL/I 和 ALGOL68；人们把这两种语言形象地称为“百货公司”语言，意思是说这种语言包罗万象，大到什么都有。后来，为了软件自动化，人们又设计了一些可用于描述编译等系统程序的高级语言，其代表之一便是 PASCAL 语言。使用高级语言必须有相应的翻译程序，否则只能是纸上谈兵。因此，在设计语言时，必须考虑到实现问题。如果语言中的一些成分是无法实现的，那末这些成分也就失去了意义。比如，在 ALGOL60 语言中，一个形式参数可以是赋值型数组标识符，但从翻译的角度来看，这是难于实现且效率极低的成分。因此，目前绝大部分编译程序都不允许用形式参数作为赋值型数组。又如表达式换名，这也是不易实现且效率极低的成分，因此很多编译程序也不允许用任意表达式作为换名实在参数。

不同语言的翻译方法都有自己的特点，但只要掌握了某一种语言的翻译方法，就不难掌握其它同类语言的翻译方法。本书将介绍 ALGOL 60 语言的翻译方法。本章先简单

讨论汇编程序、编译程序和解释程序的基本概念。

1.1 汇编语言和汇编程序

通常，我们把计算机的指令系统称为**机器语言**。机器指令是一种代码，机器程序是指令的序列。大型题目的机器语言程序可多达上万条指令。

机器语言有以下缺点：

1. 没有通用性。不同机器的机器语言是不相同的，因此甲机上的程序可能无法用到乙机上，于是人们不得不熟悉乙机的机器语言，并且用它重写上千甚至上万条指令的程序。这显然是一件相当麻烦的事情。

2. 容易出错。指令是一种数码，因此容易记错，也容易写错，而且找错也很难。

3. 不容易修改。因为程序中的指令直接用到内存地址，因此，从内存中移动一个数据或一条指令，会影响到很多条指令。比如，想在机器语言程序中插入一条指令，就必须把该插入指令的下面程序部分统统往下移动一个单元，同时要修改有关转移指令的地址。这显然是一件十分烦琐的事情。

4. 很费时间。一条机器指令只能完成加减等很简单的操作，因此实际问题的机器程序经常有几百条，甚至可达上万条指令（在编指令时还要考虑很多细节）。要编这样一个程序有时需要几个月甚至更多的时间。

为了克服机器语言所固有的这些缺点，人们提出了**汇编语言**的概念。汇编语言的基点是：

- 指令的地址部分直接写变量名或标号名，
- 操作码部分用符号来表示，
- 在指令前面可加标号，

OPER 表示汇编指令的操作符部分
 SYMB 表示汇编指令中的变量符号部分
 CODE 表示机器指令的操作码部分
 ADDR 表示机器指令中的地址部分

那末,汇编程序的翻译有如下要点:

1. 事先造好汇编操作符和机器操作码之间的对应关系表,即

	OPER	CODE
表项:		

其中OPER是汇编操作符部分,CODE是机器操作码部分。

2. 每条汇编指令按下法处理。

(1) 如果汇编指令的 LABEL 部分为非空,则查标号表。
 标号表结构为

	LABEL	ADDR
表项:		

其中 LABEL 是标号名部分, ADDR 是相应地址部分。如果在标号表中已有同名标号,则表示标号名相重,于是产生错误,否则填写新的一项。

(2) 用汇编指令的 OPER 部分查操作符和操作码的对应表。如果查不到同名操作符,则表示汇编语言程序中的操作符有错;否则找出相应机器操作码 CODE。

(3) 如果汇编指令是转移指令,则用其中的 SYMB 部分查标号表,并从中取出相应的机器地址 ADDR 部分(若查不到,怎么办? 请读者思考。);若不是转移指令,则用 SYMB 部分查单元分配表。该表结构为

SYMB ADDR

表项:

--	--

其中 SYMB 表示变量名部分, 而 ADDR 表示相应分配单元地址部分。如果在单元分配表中没有同名变量, 则在该表中填写新的一项, 否则不填表。最后从单元分配表取出相应的 ADDR 部分。

(4) 用所取的CODE和ADDR构造机器指令, 即

机器指令:

CODE	ADDR
------	------

较大的汇编语言还可包含宏指令和说明等部分, 这时, 翻译算法就更复杂了。

1.2 高级语言和编译程序

汇编语言虽然摆脱了对机器特别是单元地址的一些依赖性, 但其指令仍与机器语言的指令一一对应, 指令的结构仍依赖于机器语言指令的结构。因此, 不同机器的汇编语言彼此是不同的, 所以汇编语言没有通用性, 用起来仍然感到烦琐。

ALGOL、FORTRAN 和 COBOL 等高级语言完全摆脱了对机器的依赖, 而且书写简便, 容易修改。为了在机器上使用高级语言, 必须有一个翻译程序把高级语言程序翻译成相应的机器语言程序。我们把这种翻译程序称为**编译程序**。显然, 只有高级语言而没有相应的编译程序, 是不能真正进行计算的。编译程序的加工对象称为**源程序**, 而其加工结果则称为**结果程序**或**目标程序**。编译程序的结果程序可以是下面三种形式之一。

1. 绝对指令。它们放在固定单元中, 编译后能直接执行这些指令。