

全国计算机等级考试指定教材配套辅导



2005 考试专用

无忧命题研究中心 编写

- 首次公开无忧全真试卷的精华
- 每题均提供命题专家经典解析
- 覆盖全部考试要点、讲解深入
- 提供考生必读知识与应试技巧
- 获取网上专家答疑与考前密卷



全国计算机等级考试

超级模拟试卷

二级 Visual FoxPro

北京科海电子出版社

[illegible][illegible][illegible]

填空题答案处	【1】		【11】	
	【2】		【12】	
	【3】		【13】	
	【4】		【14】	
	【5】		【15】	
	【6】		【16】	
	【7】		【17】	
	【8】		【18】	
	【9】		【19】	
	【10】		【20】	

阅卷人签名	复核人签名	填涂人签名 (考生勿填)
-------	-------	-----------------

全国计算机等级考试二级笔试超级模拟试卷

公共基础知识和 Visual FoxPro 程序设计

27

注意事项

- 一、考生应严格遵守考场规则，得到监考人员指令后方可作答。
- 二、考生拿到试卷后应首先将自己的姓名、准考证号等内容涂写在答题卡的相应位置上。
- 三、选择题答案必须用铅笔填涂在答题卡的相应位置上，填空题的答案必须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔写在答题卡的相应位置上，答案写在试卷上无效。
- 四、注意字迹清楚，保持卷面整洁。
- 五、考试结束将试卷和答题卡放在桌上，不得带走。待监考人员收毕清点后，方可离场。

*** 版权所有，任何单位或个人不得复制和出版，违者必究 ***

全国计算机等级考试二级笔试超级模拟试卷（一）

公共基础知识和Visual FoxPro程序设计

（考试时间90分钟，满分100分）

一、选择题（（1）~（35）每小题2分，共70分）

下列各题A)、B)、C)、D)四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确的选项涂写在答题卡相应位置上，答在试卷上不得分。

- (1) 下面叙述正确的是_____。
- A) 算法的执行效率与数据的存储结构无关
B) 算法的空间复杂度是指算法程序中指令（或语句）的条数
C) 算法的有穷性是指算法必须能在执行有限个步骤之后终止
D) 算法的时间复杂度是指执行算法程序所需要的时间
- (2) 以下数据结构属于非线性数据结构的是_____。
- A) 队列 B) 线性表 C) 二叉树 D) 栈
- (3) 在一棵二叉树上第8层的结点数最多是_____。
- A) 8 B) 16 C) 128 D) 256
- (4) 下面描述中，不符合结构化程序设计风格的是_____。
- A) 使用顺序、选择和重复（循环）三种基本控制结构表示程序的控制逻辑
B) 自顶向下
C) 注重提高程序的执行效率
D) 限制使用 goto 语句
- (5) 下面概念中，不属于面向对象方法的是_____。
- A) 对象、消息 B) 继承、多态 C) 类、封装 D) 过程调用
- (6) 在结构化方法中，用数据流程图（DFD）作为描述工具的软件开发阶段是_____。
- A) 可行性分析 B) 需求分析 C) 详细设计 D) 程序编码
- (7) 软件生命周期中所花费用最多的阶段是_____。
- A) 详细设计 B) 软件编码 C) 软件测试 D) 软件维护
- (8) 数据库系统的核心是_____。
- A) 数据模型 B) DBMS C) 软件工具 D) 数据库
- (9) 下列叙述中正确的是_____。
- A) 数据处理是将信息转化为数据的过程
B) 数据库设计是指设计数据库管理系统
C) 如果一个关系中的属性或属性组并非该关系的关键字，但它是另一个关系的关键字，则称其为本关系的外关键字

- D) 关系中的每列称为元组，一个元组就是一个字段
- (10) 下列模式中，_____是用户模式。
- A) 内模式 B) 外模式 C) 概念模式 D) 逻辑模式
- (11) Visual FoxPro 数据库文件是_____。
- A) 存放用户数据的文件 B) 管理数据库对象的系统文件
C) 存放用户数据和系统的文件 D) 前三种说法都对
- (12) 下面关于运行应用程序的说法正确的是_____。
- A) .app 应用程序可以在 Visual FoxPro 和 Windows 环境下运行
B) .exe 只能在 Windows 环境下运行
C) .exe 应用程序可以在 Visual FoxPro 和 Windows 环境下运行
D) .app 应用程序只能在 Windows 环境下运行
- (13) 数据库 DB、数据库系统 DBS、数据库管理系统 DBMS 三者之间的关系是_____。
- A) DBS 包括 DB 和 DBMS B) DBMS 包括 DB 和 DBS
C) DB 包括 DBS 和 DBMS D) DBS 就是 DB，也就是 DBMS
- (14) Visual FoxPro 6.0 是一种关系型数据库管理系统，所谓关系是指_____。
- A) 各条记录中的数据彼此有一定的关系
B) 一个数据库文件与另一个数据库文件之间有一定的关系
C) 数据模型符合满足一定条件的二维表格式
D) 数据库中各个字段之间彼此有一定的关系
- (15) 用来指明复选框的当前选中状态的属性是_____。
- A) Selected B) Caption C) Value D) ControlSource
- (16) 数据库系统与文件系统的主要区别是_____。
- A) 数据库系统复杂，而文件系统简单
B) 文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统可以
C) 文件系统只能管理程序文件，而数据库系统能够管理各种类型的文件
D) 文件系统管理的数据量较少，而数据库系统可以管理庞大的数据量
- (17) 将一个设计好的菜单存盘，再运行该菜单，却不能执行。因为_____。
- A) 没有放到项目中 B) 没有生成菜单程序
C) 要用命令方式 D) 要连编
- (18) 定位第一条记录上的命令是_____。
- A) GO TOP B) GO BOTTOM C) GO 6 D) SKIP
- (19) 表达式 VAL(SUBS("奔腾 586",5,1))*Len("visual foxpro")的结果是_____。
- A) 13.00 B) 14.00 C) 45.00 D) 65.00
- (20) 关系数据库中，实现表与表之间的联系是通过_____。
- A) 实体完整性规则 B) 参照完整性规则
C) 用户自定义的完整性 D) 值域
- (21) 以下赋值语句正确的是_____。
- A) STORE 8 TO X,Y B) STORE 8,9 TO X,Y

C) X=8,Y=9

D) X,Y=8

(22) 设当前数据库有 10 条记录 (记录未进行任何索引), 在下列三种情况下, 当前记录号为 1 时: EOF() 为真时; BOF() 为真时, 命令 ?RECNO() 的结果分别是_____。

A) 1,11,1

B) 1,10,1

C) 1,11,0

D) 1,10,0

(23) 下列表达式中结果不是日期型的是_____。

A) CTOD("2000/10/01")

B) {^1999/10/01}+365

C) VAL("2000/10/01")

D) DATE()

(24) 下面对控件的描述正确的是_____。

A) 用户可以在组合框中进行多重选择

B) 用户可以在列表框中进行多重选择

C) 用户可以在一个选项组中选中多个选项按钮

D) 用户对一个表单内的一组复选框只能选中其中一个

(25) 执行 SELECT 0 选择工作区的结果是_____。

A) 选择了 0 号工作区

B) 选择了空闲的最小号工作区

C) 关闭选择的工作区

D) 选择已打开的工作区

(26) 在 SQL 语言中, 修改基本表的语句是_____。

A) CREATE TABLE

B) DROP TABLE

C) ALTER TABLE

D) UPDATE TABLE

(27) DELETE FROM S WHERE 年龄>60 语句的功能是_____。

A) 从 S 表中彻底删除年龄大于 60 岁的记录

B) S 表中年龄大于 60 岁的记录被加上删除标记

C) 删除 S 表

D) 删除 S 表的年龄列

(28) SQL 语言集数据定义功能、数据操纵功能和数据控制功能于一体。如下所列语句中, _____是属于数据控制功能的语句。

A) GRANT

B) CREATE

C) INSERT

D) SELECT

(29) 在标准 SQL 中, 建立视图的命令是_____。

A) CREATE SCHEMA 命令

B) CREATE TABLE 命令

C) CREATE VIEW 命令

D) CREATE INDEX 命令

(30) 有关 SCAN 循环结构, 叙述正确的是_____。

A) SCAN 循环结构中的 LOOP 语句, 可将程序流程直接指向循环开始语句 SCAN, 首先判断 EOF() 函数的真假

B) 在使用 SCAN 循环结构时, 必须打开某一个数据库

C) SCAN 循环结构的循环体中必须写有 SKIP 语句

D) SCAN 循环结构, 如果省略了 <scope> 子句 \FOR <expl1> 和 WHILE <EXPL2> 条件子句, 则直接退出循环

(31) 以下属于非容器类控件的是_____。

A) Form

B) Label

C) page

D) Container

(32) 下面所列条目中, 错误的 SQL 语句是_____。

- A) ALTER TABLE
- B) ALTER VIEW
- C) CREATE TABLE
- D) CREATE VIEW

第 (33) ~ (35) 是基于下述描述:

设有图书管理数据库:

图书(总编号 C(6), 分类号 C(8), 书名 C(16), 作者 C(6), 出版单位 C(20), 单价 N(6,2))

读者(借书证号 C(4), 单位 C(8), 姓名 C(6), 性别 C(2), 职称 C(6), 地址 C(20))

借阅(借书证号 C(4), 总编号 C(6), 借书日期 D(8))

(33) 对于图书管理数据库, 要查询所藏图书中, 各个出版社的图书最高单价、平均单价和册数, 下面 SQL 语句正确的是_____。

SELECT 出版单位, _____, _____, _____;
FROM 图书管理!图书 _____ 出版单位

- A) MIN(单价) AVGAGE(单价) COUNT(*) GROUP BY
- B) MAX(单价) AVG(单价) COUNT(*) ORDER BY
- C) MAX(单价) AVG(单价) SUM(*) ORDER BY
- D) MAX(单价) AVG(单价) COUNT(*) GROUP BY

(34) 对于图书管理数据库, 分别求出各个单位当前借阅图书的读者人次。下面的 SQL 语句正确的是_____。

SELECT 单位, _____ FROM 借阅, 读者 WHERE;
借阅.借书证号=读者.借书证号 _____

- A) COUNT(借阅.借书证号) GROUP BY 单位
- B) SUM(借阅.借书证号) GROUP BY 单位
- C) COUNT(借阅.借书证号) ORDER BY 单位
- D) COUNT(借阅.借书证号) HAVING 单位

(35) 对于图书管理数据库, 检索借阅了《现代网络技术基础》一书的借书证号。下面 SQL 语句正确的是_____。

SELECT 借书证号 FROM 借阅 WHERE 总编号=;

- A) (SELECT 借书证号 FROM 图书 WHERE 书名="现代网络技术基础")
- B) (SELECT 总编号 FROM 图书 WHERE 书名="现代网络技术基础")
- C) (SELECT 借书证号 FROM 借阅 WHERE 书名="现代网络技术基础")
- D) (SELECT 总编号 FROM 借阅 WHERE 书名="现代网络技术基础")

二、填空题 (每空 2 分, 共 30 分)

请将每空的正确答案写在答题卡【1】~【15】序号的横线上, 答在试卷上不得分。注意: 以命令关键字填空的必须拼写完整。

(1) 算法的复杂度主要包括时间复杂度和【1】复杂度。

(2) 数据的物理结构在计算机存储空间中的存放形式称为数据的【2】。

- (3) 若按功能划分, 软件测试的方法通常分为 【3】 测试方法和黑盒测试方法。
- (4) 数据库三级模式体系结构的划分, 有利于保持数据库的 【4】。
- (5) 在关系运算中, 查找满足一定条件的元组的运算称之为 【5】。
- (6) 为了把多对多的联系分解成两个一对多联系所建立的“纽带表”中, 应该包含两个表的 【6】。
- (7) 命令?LEN("THIS IS MY BOOK")的结果是 【7】。
- (8) SQL SELECT 语句为了将查询结果存放到临时表中应该使用 【8】 短语。

第 (9) ~ (12) 是基于下述描述:

假设图书管理数据库中有 3 个表, 图书.dbf、读者.dbf 和借阅.dbf。它们的结构分别如下:

图书(总编号 C(6), 分类号 C(8), 书名 C(16), 出版单位 C(20), 单价 N(6,2))

读者(借书证号 C(4), 单位 C(8), 姓名 C(6), 性别 C(2), 职称 C(6), 地址 C(20))

借阅(借书证号 C(4), 总编号 C(6), 借书日期 D(8))

- (9) 如果要查询所藏图书中, 各个出版社的图书最高单价、平均单价和册数, 请对下面的 SQL 语句填空。

SELECT 出版单位, MAX(单价), 【9】, 【10】;

FROM 图书管理!图书;

【11】 出版单位

- (10) 用 SQL 的 CREATE 命令建立借阅表(字段顺序要相同), 请对下面的 SQL 语句填空:

【12】

- (11) 对图书管理数据库, 查询由"清华大学出版社"或"电子工业出版社"出版, 并且单价不超出 20 元的书名。请对下面的 SQL 语句填空:

SELECT 书名, 出版单位, 单价 FROM 图书;

WHERE 【13】 AND;

【14】

- (12) 对图书管理数据库, 求共借出多少种图书。请对下面的 SQL 语句填空:

SELECT 【15】 FROM 借阅

全国计算机等级考试二级笔试超级模拟试卷（二）

公共基础知识和Visual FoxPro程序设计

（考试时间90分钟，满分100分）

一、选择题（(1) ~ (35) 每小题 2 分，共 70 分）

下列各题 A)、B)、C)、D) 四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确的选项涂写在答题卡相应位置上，答在试卷上不得分。

- (1) 算法的时间复杂度是指_____。
- A) 执行算法程序所需要的时间
B) 算法程序的长度
C) 算法执行过程中所需要的基本运算次数
D) 算法程序中的指令条数
- (2) 下列叙述中正确的是_____。
- A) 线性表是线性结构
B) 栈与队列是非线性结构
C) 线性链表是非线性结构
D) 二叉树是线性结构
- (3) 下面关于完全二叉树的叙述中，错误的是_____。
- A) 除了最后一层外，每一层上的结点数均达到最大值
B) 可能缺少若干个左右叶子结点
C) 完全二叉树一般不是满二叉树
D) 具有结点的完全二叉树的深度为 $\lceil \log_2 n \rceil + 1$
- (4) 结构化程序设计主要强调的是_____。
- A) 程序的规模
B) 程序的易读性
C) 程序的执行效率
D) 程序的可移植性
- (5) 在软件生命周期中，能准确地确定软件系统必须做什么和必须具备哪些功能的阶段是_____。
- A) 概要设计
B) 详细设计
C) 可行性分析
D) 需求分析
- (6) 数据流图用于抽象描述一个软件的逻辑模型，数据流图由一些特定的图符构成。下列图符名标识的图符不属于数据流图合法图符的是_____。
- A) 控制流
B) 加工
C) 数据存储
D) 源和潭

- (7) 软件需求分析一般应确定的是用户对软件的_____。
- A) 功能需求 B) 非功能需求 C) 性能需求 D) 功能需求和非功能需求
- (8) 下述关于数据库系统的叙述中正确的是_____。
- A) 数据库系统减少了数据冗余
B) 数据库系统避免了一切冗余
C) 数据库系统中数据的一致性是指数据类型的一致
D) 数据库系统比文件系统能管理更多的数据
- (9) 关系表中的每一横行称为一个_____。
- A) 元组 B) 字段 C) 属性 D) 码
- (10) 数据库设计包括两个方面的设计内容，它们是_____。
- A) 概念设计和逻辑设计 B) 模式设计和内模式设计
C) 内模式设计和物理设计 D) 结构特性设计和行为特性设计
- (11) 以下关于自由表的叙述，正确的是_____。
- A) 全部是用以前版本的 FoxPro (FoxBASE) 建立的表
B) 可以用 Visual FoxPro 建立，但是不能把它添加到数据库中
C) 自由表可以添加到数据库中，数据库表也可以从数据库中移出成为自由表
D) 自由表可以添加到数据库中，但数据库表不可从数据库中移出成为自由表
- (12) 在 FoxPro 中要建立一个与现有的某个数据库有完全相同结构和数据的新数据库，应该使用如下语句中的_____语句。
- A) CREATE B) APPEND C) COPY D) INSERT
- (13) 以下关于查询的描述正确的是_____。
- A) 不能根据自由表建立查询
B) 只能根据自由表建立查询
C) 只能根据数据库表建立查询
D) 可以根据数据库表和自由表建立查询
- (14) 下列关于属性、方法和事件的叙述中，_____是错误的。
- A) 属性用于描述对象的状态，方法用于表示对象的行为
B) 基于同一个类产生的两个对象可以分别设置自己的属性值
C) 事件代码也可以像方法一样被显式调用
D) 在新建一个表单时，可以添加新的属性、方法和事件
- (15) 下面关于表单控件基本操作的陈述中，_____是不正确的。
- A) 要在“表单控件”工具栏中显示某个类库文件中自定义类，可以单击表单控件工具栏中的“查看类”按钮，然后在弹出的菜单中选择“添加”命令
B) 要在表单中复制某个控件，可以按住 CTRL 键并拖放该控件
C) 要使表单中所有被选控件具有相同的大小，可单击“布局”工具栏中的“相同大小”

按钮

D) 要将某个控件的 TAB 序号设置为 1, 可在进入 TAB 键次序交互设置状态后, 双击控件的 TAB 键次序盒

(16) 项目管理器中的“文本文件”组件包含在_____选项卡中。

- A) 其他
- B) 代码
- C) 数据
- D) 类

(17) 浏览表文件的命令是_____。

- A) USE
- B) LIST
- C) DISPLAY
- D) BROWSE

(18) 可以链接或嵌入 OLE 对象的字段类型是_____。

- A) 备注型字段
- B) 通用型和备注型字段
- C) 通用型字段
- D) 任何类型的字段

(19) 在 Visual FoxPro 中进行参照完整性设置时, 要想设置成: 当更改父表中的主关键字段或候选关键字段时, 自动更改所有相关子表记录中的对应值, 应选择_____。

- A) 限制(Restrict)
- B) 忽略(Ignore)
- C) 级联(Cascade)
- D) 级联(Cascade)或限制(Restrict)

(20) 在 Visual FoxPro 的数据工作期窗口, 使用 SET RELATION 命令可以建立两个表之间的关联, 这种关联是_____。

- A) 永久性关联
- B) 永久性关联或临时性关联
- C) 临时性关联
- D) 永久性关联和临时性关联

(21) 使用菜单操作方法打开一个在当前目录下已经存在的查询文件 zgjk.qpr 后, 在命令窗口生成的命令是_____。

- A) OPEN QUERY zgjk.qpr
- B) MODIFY QUERY zgjk.qpr
- C) DO QUERY zgjk.qpr
- D) CREATE QUERY zgjk.qpr

(22) 可以伴随着表的打开而自动打开的索引是_____。

- A) 单一索引文件(IDX)
- B) 复合索引文件(CDX)
- C) 结构化复合索引文件
- D) 非结构化复合索引文件

(23) 设有变量 sr="2000 年上半年全国计算机等级考试", 能够显示“2000 年上半年计算机等级考试”的命令是_____。

- A) ?sr"全国"
- B) ?SUBSTR(sr,1,8)+SUBSTR(sr,11,17)
- C) ?STR(sr,1,12)+STR(sr,17,14)
- D) ?SUBSTR(sr,1,12)+SUBSTR(sr,17,14)

(24) 设有变量 pi=3.1415926, 执行命令?ROUND(pi,3)的显示结果为_____。

- A) 3.141
- B) 3.142
- C) 3.140
- D) 3.000

- (25) 命令"DIME array(5,5)"执行后, array(3,3)的值为_____。
- A) 0 B) 1 C) .T. D) .F.
- (26) 设 X="ABC", Y="ABCD", 则下列表达式中值为.T.的是_____。
- A) X=Y B) X=Y C) X\$Y D) AT(X,Y)=0
- (27) 在“职工档案”表文件中, 婚否是 L 型字段, 性别是 C 型字段, 若检索“已婚的女同志”, 应该用_____逻辑表达式。
- A) 婚否 OR (性别='女') B) (婚否=.T.) AND (性别='女')
- C) 婚否 AND (性别=女) D) 已婚 OR (性别=女)
- (28) 用二维表数据来表示实体及实体之间联系的数据模型称为_____。
- A) 实体-联系模型 B) 层次模型
- C) 网状模型 D) 关系模型
- (29) 如果需要在 Myform=CreateObject("Form")所创建的表单对象 Myform 中添加 command1 按钮对象, 应当使用命令_____。
- A) Add Object Command1 AS commandbutton
- B) Myform.Addobject("command1","commandbutton")
- C) Myform.Addobject("commandbutton","command1")
- D) command1=Addobject("comand1","commandbutton")
- (30) SQL 实现分组查询的短语是_____。
- A) ORDER BY B) GROUP BY C) HAVING D) ASC
- (31) 在 SQL 的计算查询中, 用于求平均值的函数是_____。
- A) AVG B) AVERAGE C) average D) AVE
- (32) SQL 语句中的 SELECT 命令建立表之间联系的短语为_____。
- A) UNIQUE B) GROUP BY C) JOIN D) FROM

第 (33) ~ (35) 是基于下述描述:

设有图书管理数据库:

图书(总编号 C(6),分类号 C(8),书名 C(16),作者 C(6),出版单位 C(20),单价 N(6,2))

读者(借书证号 C(4),单位 C(8),姓名 C(6),性别 C(2),职称 C(6),地址 C(20))

借阅(借书证号 C(4),总编号 C(6),借书日期 D(8))

- (33) 对于图书管理数据库, 检索藏书中比高等教育出版社的所有图书的书价更高的书。
- 下面 SQL 语句正确的是_____。

SELECT * FROM 图书 WHERE 单价>ALL;_____

- A) SELECT 书名 FROM 图书 WHERE 出版单位="高等教育出版社"
- B) (SELECT 单价 FROM 图书 WHERE 出版单位="高等教育出版社")
- C) SELECT 单价 FROM 图书 WHERE 读者.借书证号=借阅.借书证号
- D) (SELECT 书名 FROM 图书 WHERE 读者.借书证号=借阅.借书证号)

(34) 对于图书管理数据库, 查询读者孙慨然的情况。下面 SQL 语句正确的是_____。

SELECT * FROM 读者 _____

- A) WHERE 姓名="孙慨然"
- B) WHERE 图书.姓名="孙慨然"
- C) FOR 姓名="孙慨然"
- D) WHERE 姓名=孙慨然

(35) 对于图书管理数据库, 检索所有藏书的书名和出版单位。下面 SQL 语句正确的是_____。

- A) SELECT 借书证号,姓名 FROM 读者
- B) SELECT 借书证号;姓名 FROM 读者
- C) SELECT 借书证号;姓名 FOR 读者
- D) SELECT 借书证号,姓名 FOR 读者

二、填空题 (每空 2 分, 共 30 分)

请将每空的正确答案写在答题卡【1】~【15】序号的横线上, 答在试卷上不得分。注意: 以命令关键字填空的必须拼写完整。

- (1) 在先左后右的原则下, 根据访问根结点的次序, 二叉树的遍历可以分为三种: 前序遍历、【1】遍历和后序遍历。
- (2) 结构化程序设计方法的主要原则可以概括为自顶向下、逐步求精、【2】和限制使用 goto 语句。
- (3) 软件测试是保证软件质量的重要手段, 而软件测试的主要和重要的测试方法是通过测试数据和 【3】 的设计来实现。
- (4) 数据库系统的三级模式分别为 【4】 模式、内部级模式与外部级模式。
- (5) 数据字典是各类数据描述的集合, 它通常包括 5 个部分, 即数据项、数据结构、数据流、【5】 和处理过程。
- (6) 下列命令执行后的结果是 【6】。
STORE -100 TO X
?SIGN(X)*SQRT(ABS(X))
- (7) 实现表之间临时联系的命令是 【7】。
- (8) 在 SQL 语句中空值用 【8】 表示。
- (9) 多栏报表的栏目数可以通过 【9】 来设置。
- (10) 如果项目不是用“应用程序向导”创建的, 应用程序生成器只有 【10】、“表单”和“报表”三个选项卡可用。
- (11) 在关系数据模型中, 二维表的列称为属性, 二维表的行称为 【11】。
- (12) 假设图书管理数据库中有 3 个表, 图书.dbf、读者.dbf 和借阅.dbf。它们的结构分别

如下:

图书(总编号 C(6), 分类号 C(8), 书名 C(16), 出版单位 C(20), 单价 N(6,2))

读者(借书证号 C(4), 单位 C(8), 姓名 C(6), 性别 C(2), 职称 C(6), 地址 C(20))

借阅(借书证号 C(4), 总编号 C(6), 借书日期 D(8))

在上述图书管理数据库中, 图书的主索引是总编号, 读者的主索引是借书证号, 借阅的主索引应该是 【12】。

(13) 报表标题一般是通过 【13】 控件定义。

第 (14) ~ (15) 是基于下述描述:

设有图书管理数据库:

图书(总编号 C(6), 分类号 C(8), 书名 C(16), 作者 C(6), 出版单位 C(20), 单价 N(6,2))

读者(借书证号 C(4), 单位 C(8), 姓名 C(6), 性别 C(2), 职称 C(6), 地址 C(20))

借阅(借书证号 C(4), 总编号 C(6), 借书日期 D(8))

(14) 对图书管理数据库, 查询图书表中的所有元组。请对下面的 SQL 语句填空:

【14】

(15) 对图书管理数据库, 查询所有已借出的书名。请对下面的 SQL 语句填空:

SELECT 书名 FROM 图书;

WHERE 总编号 【15】

全国计算机等级考试二级笔试超级模拟试卷（三）

公共基础知识和Visual FoxPro程序设计

（考试时间90分钟，满分100分）

一、选择题（(1)~(35) 每小题 2 分，共 70 分）

下列各题 A)、B)、C)、D) 四个选项中，只有一个选项是正确的，请将正确的选项涂写在答题卡相应位置上，答在试卷上不得分。

- (1) 算法的空间复杂度是指_____。
A) 算法程序的长度 B) 算法程序中的指令条数
C) 算法程序所占的存储空间 D) 算法执行过程中所需要的存储空间
- (2) 下列关于栈的叙述中正确的是_____。
A) 在栈中只能插入数据 B) 在栈中只能删除数据
C) 栈是先进先出的线性表 D) 栈是先进后出的线性表
- (3) 在深度为 5 的满二叉树中，叶子结点的个数为_____。
A) 32 B) 31 C) 16 D) 15
- (4) 对建立良好的程序设计风格，下面描述正确的是_____。
A) 程序应简单、清晰、可读性好 B) 符号名的命名要符合语法
C) 充分考虑程序的执行效率 D) 程序的注释可有可无
- (5) 下面对对象概念描述错误的是_____。
A) 任何对象都必须有继承性 B) 对象是属性和方法的封装体
C) 对象间的通讯靠消息传递 D) 操作是对象的动态性属性
- (6) 下面不属于软件工程的 3 个要素的是_____。
A) 工具 B) 过程 C) 方法 D) 环境
- (7) 程序流程图 (PFD) 中的箭头代表的是_____。
A) 数据流 B) 控制流 C) 调用关系 D) 组成关系
- (8) 在数据管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。其中数据独立性最高的阶段是_____。
A) 数据库系统 B) 文件系统 C) 人工管理 D) 数据项管理
- (9) 用树形结构来表示实体之间联系的模型称为_____。
A) 关系模型 B) 层次模型 C) 网状模型 D) 数据模型
- (10) 关系数据库管理系统能实现的专门关系运算包括_____。
A) 排序、索引、统计 B) 选择、投影、连接

- C) 关联、更新、排序 D) 显示、打印、制表
- (11) 关于 Visual FoxPro 数据库文件, 以下说法不正确的是_____。
- A) 存放用户数据的文件 B) 管理数据库对象的系统文件
- C) 存放用户数据和系统的文件 D) 管理操作系统文件
- (12) 如果一个过程不包含 RETURN 语句, 或 RETURN 语句中没有指定表达式, 那么该过程_____。
- A) 没有返回值 B) 返回 0
- C) 返回.T. D) 返回.F.
- (13) 清除主窗口屏幕的命令是_____。
- A) CLEAR B) CLEAR ALL
- C) CLEAR SCREEN D) CLEAR WINDOWS
- (14) 在“报表设计器”中, 可以使用的控件是_____。
- A) 标签、域控件和线条 B) 标签、域控件和列表框
- C) 标签、文本框和列表框 D) 布局和数据源
- (15) 查询设计器和视图设计器的主要不同表现在于_____。
- A) 查询设计器有“更新条件”选项卡, 没有“查询去向”选项
- B) 查询设计器没有“更新条件”选项卡, 有“查询去向”选项
- C) 视图设计器没有“更新条件”选项卡, 有“查询去向”选项
- D) 视图设计器有“更新条件”选项卡, 也有“查询去向”选项
- (16) 确定列表框内的某个条目是否被选定应使用的属性是_____。
- A) Value B) ColumnCount
- C) ListCount D) Selected
- (17) 关系是指_____。
- A) 元组的集合 B) 属性的集合 C) 字段的集合 D) 实例的集合
- (18) 对于学生关系 S (S#, SN, AGE, SEX), 写一条规则, 把其中的 AGE 属性限制在 15-30 之间, 则这条规则属于_____。
- A) 实体完整性规则 B) 参照完整性规则
- C) 用户定义的完整性规则 D) 不属于以上任何一种规则
- (19) STR(109.87,7,3)的值是_____。
- A) 109.8 B) "109.87" C) 109.870 D) "109.870"
- (20) {^1999/05/01}+31 的值应为_____。
- A) {99/06/01} B) {99/05/31} C) {99/06/02} D) {99/04/02}
- (21) 下述命令中的_____命令不能关闭表文件。
- A) USE B) CLOSE DATABASE
- C) CLEAR D) CLOSE ALL