



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

大学物理学学习指导

DAXUE WULIXUE (第5版)
XUEXI ZHIDAO

主编 赵近芳 王登龙

主审 颜晓红



北京邮电大学出版社
www.buptpress.com



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

大学物理学学习指导

(第5版)

主 编 赵近芳 王登龙
编 者 杨友田 胡 柯 张志纯
主 审 颜晓红



广益教育“九斗”APP 操作说明

北京邮电大学出版社

· 北京 ·

内容简介

本书是根据教材《大学物理学》(第5版)上、下册的主要内容,结合大批专任教师的长期教学经验而编写的,全书按教材篇章次序,分为力学基础、振动和波、热学、电磁学、波动光学和量子论,每章由基本要求、学习指导、解题示例组成,并附有自测题,内容由浅入深,难度适宜。

本书可作为高等理工科院校各专业学生的大学物理课程辅导书或自学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

大学物理学学习指导/赵近芳,王登龙主编.—5版.—北京:北京邮电大学出版社,2017.12

ISBN 978-7-5635-4745-6

I. ①大… II. ①赵… ②王… III. ①物理学—高等学校—教学参考资料 IV. ①O4

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第227394号

书 名	大学物理学学习指导(第5版)
主 编	赵近芳 王登龙
责任编辑	唐咸荣
出版发行	北京邮电大学出版社
社 址	北京市海淀区西土城路10号(100876)
电话传真	010-82333010 62282185(发行部) 010-82333009 62283578(传真)
网 址	www3.buptpress.com
电子信箱	ctrd@buptpress.com
经 销	各地新华书店
印 刷	北京九州迅驰传媒文化有限公司
开 本	787 mm×1 092 mm 1/16
印 张	15
字 数	354千字
版 次	2017年12月第5版 2017年12月第1次印刷

ISBN 978-7-5635-4745-6

定价:36.00元

如有质量问题请与发行部联系

版权所有 侵权必究

第 5 版前言

为了帮助读者更好地掌握教材的主要内容,我们编写了这本辅助教材作为学习指导书。

本书是按教材篇章顺序编写的,各篇的每一章由“基本要求”、“学习指导”和“解题示例”三部分组成,每一篇后面附有自测题,每个自测题的习题解答可以通过“九斗”APP 查看。

基本要求 向读者指明该章必须掌握的主要内容,反映了该章的重点,可以成为读者判断该章内容的主与次、重点与一般的依据。

学习指导 分“内容提要”与“重点、难点分析”两部分。“内容提要”简要列出了本章的基本内容,有的地方进行了归纳、对比,顺序与教材不一定相同,但知识的系统性加强了,必须说明的是“内容提要”不能代替教材,读者应把阅读、钻研教材内容放在第一位。如果只背内容提要而不看教材,是一定学不好物理的。“重点、难点分析”是编者就基本内容的理解提出的一些看法,作了一定的分析,可能有助于读者,有些问题的讨论略为深入一些,并不属于基本要求,希望读者根据自己的情况自行取舍,汲取有益的部分。

解题示例 主要是选解反映本章内容的习题,有的地方也举少量有特色的题目,想通过例题告诉读者某些知识或方法,但是这些例题并没有完全覆盖教材的内容。做习题只是一种学习手段,起辅助的作用。希望读者做题后再思考、总结,加强对基本内容的理解和掌握,并在学习能力上有所提高。

自测题供读者自行检查学习效果,每套题的完成时间约为 120 分钟,按闭卷方式检测。

任何指导书都不能代替读者个人的独立思考和刻苦学习,编者只希望本书能对读者的学习起到参考作用。由于作者水平有限,书中难免出现不妥之处,敬请读者批评指正。

编者

目 录

第一篇 力学基础

第 1 章 质点运动学 /1

基本要求 /1

学习指导 /1

解题示例 /9

第 2 章 质点动力学 /12

基本要求 /12

学习指导 /12

解题示例 /20

第 3 章 刚体力学基础 /26

基本要求 /26

学习指导 /26

解题示例 /31

第 4 章 相对论 /36

基本要求 /36

学习指导 /36

解题示例 /42

自测题 1 /45

自测题 2 /49

自测题 3 /54

第 5 章 机械振动 /58

基本要求 /58

学习指导 /58

解题示例 /66

第 6 章 机械波 /72

基本要求 /72

学习指导 /72

PHYSICS

解题示例 /86

自测题 4 /93

第二篇 气体动理论基础

第 7 章 气体动理论基础 /97

基本要求 /97

学习指导 /97

解题示例 /103

第 8 章 热力学基础 /106

基本要求 /106

学习指导 /106

解题示例 /111

自测题 5 /115

第三篇 电磁学

第 9 章 静电场 /119

基本要求 /119

学习指导 /120

解题示例 /127

第 10 章 稳恒磁场 /134

基本要求 /134

学习指导 /134

解题示例 /142

第 11 章 变化的电磁场 /149

基本要求 /149

学习指导 /149

解题示例 /155

自测题 6 /163

自测题 7 /167

自测题 8 /171

第四篇 波动光学

第 12 章 光的干涉 /175

基本要求 /175

学习指导 /175

解题示例 /179

第 13 章 光的衍射 /185

基本要求 /185

学习指导 /185

解题示例 /190

第 14 章 光的偏振 /196

基本要求 /196

学习指导 /196

解题示例 /199

自测题 9 /202

自测题 10 /206

第五篇 量子论

第 15 章 量子物理基础 /210

基本要求 /210

学习指导 /211

解题示例 /220

第 16 章 原子核物理和粒子物理简介 /224

基本要求 /224

学习指导 /224

解题示例 /227

自测题 11 /230

第一篇

力学基础

第 7 章 质点运动学

基 本 要 求

- (1) 了解描述运动的三个必要条件:参考系(坐标系),物理模型(质点、刚体等),初始条件.
- (2) 熟练掌握用矢量描述运动的方法,即掌握 r 、 Δr 、 v 、 a 的矢量定义式及其在直角坐标系、自然坐标系中的表示式.
- (3) 掌握用微积分的方法处理运动学中的两类问题.
- (4) 掌握质点作圆周运动的线量、角量的描述.
- (5) 理解相对运动的有关概念和基本计算方法.

学 习 指 导

● 内容提要

1. 描述物体运动的三个必要条件

1) 参考系(坐标系)

由于自然界物体的运动是相对的,只能在相对的意义上来讨论运动,因此需要引入参考系.为定量描述物体的运动又必须在参考系上建立坐标系.

2) 物理模型

真实的物理世界是非常复杂的,在具体处理时必须分析各

种因素对所涉及问题的影响,忽略次要因素,突出主要因素,提出理想化模型.质点和刚体是我们在力学中遇到的最基本的两个模型,以后还会遇到许多其他理想化模型.

读者在学习时要着重体会:每一个物理模型是在什么条件下提出的?如何根据具体问题建立理想化模型?培养这种能力对提高一个人的科学素养是非常重要的.

质点适用的范围:或者是物体自身的线度 l 远远小于物体运动的空间范围 r ;或者是物体作平动.如果一个物体在运动时,上述两个条件一个也不满足,我们可以把这个物体看成是由许多个都能满足第一个条件的质点所组成的,这就是所谓质点系的模型.

如果在所讨论的问题中,物体的形状及其在空间的方位取向是不能忽略的,而物体的细小形变是可以忽略不计的,则须引入刚体模型.刚体是各质元之间无相对位移的质点系.

3) 初始条件

初始条件指开始计时时刻物体的位置和速度(或角位置、角速度),即运动物体的初始状态.在建立了物体的运动方程之后,若要想预知未来某个时刻物体的位置及其运动速度,还必须知道在某个已知时刻物体的运动状态,即初始条件.

2. 描述质点运动的物理量

1) 位置矢量

由坐标原点引向质点所在处的有向线段,通常用 r 表示,称为位置矢量,简称位矢或矢径.在直角坐标系中

$$r = xi + yj + zk \quad (1.1)$$

在自然坐标系中

$$r = r(s) \quad (1.2)$$

在平面极坐标系中

$$r = r r_0 \quad (1.3)$$

2) 位移

由起始位置指向终止位置的有向线段,就是位矢的增量,即

$$\Delta r = r_2 - r_1 \quad (1.4)$$

位移是矢量,只与始、末位置有关,与质点运动的轨迹及质点在其间往返的次数无关.

路程是质点在空间运动所经历的轨迹的长度,恒为正,用符号 Δs 表示.路程的大小与质点运动的轨迹形状有关,与质点在其间往返的次数有关.故在一般情况下

$$|\Delta \mathbf{r}| \neq \Delta s \quad (1.5)$$

但是在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,有

$$|d\mathbf{r}| = ds \quad (1.6)$$

由于矢量的增量既有方向的改变又有大小的改变,故应区分 $|\Delta \mathbf{r}|$ 与 Δr 不同, $|d\mathbf{r}|$ 与 dr 不同.

3) 速度 \mathbf{v} 与速率 v

平均速度:

$$\bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} \quad (1.7)$$

平均速率:

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (1.8)$$

因此,平均速度的大小 $|\bar{\mathbf{v}}| = \left| \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} \right| \neq \frac{\Delta s}{\Delta t}$ (平均速率).

质点在 t 时刻的瞬时速度:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \quad (1.9)$$

质点在 t 时刻的速率:

$$v = \frac{ds}{dt} \quad (1.10)$$

由(1.6)式知

$$|\mathbf{v}| = \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = \frac{ds}{dt} = v \quad (1.11)$$

可见瞬时速度的模就是瞬时速率.

在直角坐标系中

$$\mathbf{v} = \frac{dx}{dt} \mathbf{i} + \frac{dy}{dt} \mathbf{j} + \frac{dz}{dt} \mathbf{k} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k} \quad (1.12)$$

式中 $v_x = \frac{dx}{dt}$, $v_y = \frac{dy}{dt}$, $v_z = \frac{dz}{dt}$, 分别称为速度在 x 轴、 y 轴、 z 轴的分量.

在自然坐标系中

$$\mathbf{v} = v\boldsymbol{\tau}_0 \quad (1.13)$$

式中 $\boldsymbol{\tau}_0$ 是轨道切线方向的单位矢量.

位矢 \mathbf{r} 和速度 \mathbf{v} 是描述质点机械运动的状态参量.

4) 加速度

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} \quad (1.14)$$

加速度是描述质点速度变化率的物理量.

在直角坐标系中

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a} &= \frac{dv_x}{dt}\boldsymbol{i} + \frac{dv_y}{dt}\boldsymbol{j} + \frac{dv_z}{dt}\boldsymbol{k} = \frac{d^2x}{dt^2}\boldsymbol{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\boldsymbol{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\boldsymbol{k} \\ &= a_x\boldsymbol{i} + a_y\boldsymbol{j} + a_z\boldsymbol{k} \end{aligned} \quad (1.15)$$

式中 $a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$, $a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}$, $a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2}$, 分别称为加速度在 x 轴、 y 轴、 z 轴的分量。

在自然坐标系中

$$\boldsymbol{a} = \frac{dv}{dt}\boldsymbol{\tau}_0 + \frac{v^2}{\rho}\boldsymbol{n}_0 = \boldsymbol{a}_\tau + \boldsymbol{a}_n \quad (1.16)$$

式中 $\boldsymbol{a}_\tau = \frac{dv}{dt}\boldsymbol{\tau}_0$, $\boldsymbol{a}_n = \frac{v^2}{\rho}\boldsymbol{n}_0$, 是加速度 \boldsymbol{a} 在轨道切线方向和法线方向的分量式。

3. 运动学中的两类问题(以直线运动为例)

(1) 已知运动方程求质点的速度、加速度. 这类问题主要是利用求导数的方法. 如已知质点的运动方程为

$$x = x(t)$$

则质点的位移、速度、加速度的大小分别为

$$\Delta x = x_2 - x_1, \quad v = \frac{dx}{dt}, \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (1.17)$$

(2) 已知质点加速度函数 $a = a(x, v, t)$ 以及初始条件, 建立质点的运动方程. 这类问题主要用积分方法.

设初始条件为 $t = 0$ 时, $v = v_0, x = x_0$.

若 $a = a(t)$, 则因 $a = \frac{dv}{dt}$, 所以

$$\int_{v_0}^v dv = \int_0^t a(t) dt$$

即

$$v = v_0 + \int_0^t a(t) dt \quad (1.18)$$

$$x = x_0 + \int_0^t v(t) dt \quad (1.19)$$

若 $a = a(v)$, 则因 $\frac{dv}{dt} = a(v)$, 所以

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{a(v)} = \int_0^t dt \quad (1.20)$$

求出 $t = \int_{v_0}^v \frac{dv}{a(v)}$, 再解出 $v = v(t)$ 代入(1.17)式即可求出运动方程.

若 $a = a(x)$, 则因 $a = v \frac{dv}{dx} = a(x)$, 有

$$\int_{v_0}^v v dv = \int_{x_0}^x a(x) dx \quad (1.21)$$

4. 曲线运动中的两种典型情况

1) 抛体运动

若以抛出点为原点,水平前进方向为 x 轴正向,向上为 y 轴正向,则

① 运动方程为

$$\begin{cases} x = v_0 t \cos \theta \\ y = v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

② 速度方程为

$$\begin{cases} v_x = v_0 \cos \theta \\ v_y = v_0 \sin \theta - g t \end{cases}$$

③ 在最高点时 $v_y = 0$,故达最高点的时间为

$$t_H = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \quad (1.22)$$

所以射高为

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \quad (1.23)$$

飞行总时间 $T = 2t_H$.

水平射程为

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \quad (1.24)$$

④ 轨道方程为

$$y = x \tan \theta - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 \quad (1.25)$$

2) 圆周运动

① 描述圆周运动的两种方法:

线量

角量

$$dr = ds \tau_0$$

$$d\theta$$

$$\mathbf{v} = v \tau_0 = \frac{ds}{dt} \tau_0$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt} \tau_0 + \frac{v^2}{R} \mathbf{n}_0 = \frac{d^2 s}{dt^2} \tau_0 + \frac{v^2}{R} \mathbf{n}_0$$

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

(1.26)

线量与角量的关系:

$$dr = R d\theta$$

$$v = R\omega$$

$$a_\tau = R\alpha, \quad a_n = R\omega^2 \quad (1.27)$$

② 匀角加速($\alpha = \text{常数}$)圆周运动:可与匀加速直线运动类

比,故有

$$\begin{aligned}\omega &= \omega_0 + at \\ \theta &= \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ \omega^2 - \omega_0^2 &= 2a(\theta - \theta_0)\end{aligned}\quad (1.28)$$

③ 匀变速率($a_\tau = \text{常数}$)的曲线运动:以轨道为一维坐标轴,以弧长为坐标,亦可与匀加速直线运动类比而有

$$\begin{aligned}v &= v_0 + a_\tau t \\ s &= s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}a_\tau t^2 \\ v^2 - v_0^2 &= 2a_\tau(s - s_0)\end{aligned}\quad (1.29)$$

④ 匀速率圆周运动($a_\tau = 0$):它在直角坐标系中的运动方程为

$$\begin{cases} x = R \cos \omega t \\ y = R \sin \omega t \end{cases}\quad (1.30)$$

轨道方程为

$$R = \sqrt{x^2 + y^2}\quad (1.31)$$

5. 相对运动的概念

(1) 我们只讨论两个参考系的相对运动是平动而没有转动的情况. 设相对于观察者静止的参考系为 S , 相对于 S 系作平动的参考系为 S' , 则运动物体 A 相对于 S 系和 S' 系的位矢、速度、加速度变换关系分别为

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{AS} = \mathbf{r}_{AS'} + \mathbf{r}_{S'S} \\ \mathbf{v}_{AS} = \mathbf{v}_{AS'} + \mathbf{v}_{S'S} \\ \mathbf{a}_{AS} = \mathbf{a}_{AS'} + \mathbf{a}_{S'S} \end{cases}\quad (1.32)$$

(2) 上述变换关系只在低速(即 $v \ll c$) 运动条件下成立. 如果 S' 系相对于 S 系有转动, 则式(1.32)中的速度变换关系亦成立, 而加速度变换关系不成立.

● 重点、难点分析

1. 关于矢量性

(1) 注意区分矢量 \mathbf{A} 的增量的模 $|\Delta \mathbf{A}| = |\mathbf{A}_2 - \mathbf{A}_1|$ 和模的增量 $\Delta A = |\mathbf{A}_2| - |\mathbf{A}_1|$. 在运动学中要区分:

$$\begin{cases} \text{位矢的增量的模} & |\Delta \mathbf{r}| = |\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1| \\ \text{位矢的模的增量} & \Delta r = |\mathbf{r}_2| - |\mathbf{r}_1| \\ \text{速度增量的模} & |\Delta \mathbf{v}| = |\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1| \\ \text{速度模的增量} & \Delta v = |\mathbf{v}_2| - |\mathbf{v}_1| \end{cases}$$

上述关系可用图 1.1 表示.




图 1.1

图中 $\Delta \mathbf{A} = \mathbf{A}_2 - \mathbf{A}_1$, 表示矢量的增量, 故矢量增量的模当然可表示为 $|\Delta \mathbf{A}| = |\mathbf{A}_2 - \mathbf{A}_1|$, 而 $\Delta A = |\Delta \mathbf{A}_2| = |\mathbf{A}_2| - |\mathbf{A}_1|$, 表示矢量 \mathbf{A} 的模的增量.

由此可知:

$$\left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| \neq \frac{dr}{dt} \begin{cases} \left| \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right| = v & \text{表示速度的大小} \\ \frac{dr}{dt} = v_r & \text{表示位矢的模的变化率, 它是速度} \\ & \text{径向分量的大小} \end{cases}$$

$$\left| \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right| \neq \frac{dv}{dt} \begin{cases} \left| \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right| = a & \text{表示加速度的大小} \\ \frac{dv}{dt} = a_\tau & \text{表示切向加速度大小} \end{cases}$$

(2) 切忌将矢量与其模连等: 例如, 等式 $\Delta \mathbf{r} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} = 4.47 \text{ m}$ 就是一种错误的书写方式.

(3) 用矢量方法来描述物理规律, 其优越性在于: 具有鲜明的物理意义; 简洁的数学形式及对于各种坐标系保持不变的形式. 具体运算时, 常将各矢量写成坐标分量式, 如一个作平面曲线运动的质点, 其加速度 \mathbf{a} 可分别表示为

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = a_x \mathbf{i} + a_y \mathbf{j} = \frac{d^2 x}{dt^2} \mathbf{i} + \frac{d^2 y}{dt^2} \mathbf{j}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = a_\tau \boldsymbol{\tau}_0 + a_n \mathbf{n}_0 = \frac{dv}{dt} \boldsymbol{\tau}_0 + \frac{v^2}{\rho} \mathbf{n}_0$$

即如图 1.2 所示.

2. 关于瞬时性

在中学, 读者所遇到的物理量都是恒量, 如匀加速度 (\mathbf{a} 为恒矢量), 恒力作用 (\mathbf{F} 为恒矢量). 但在大学物理中我们接触到的基本上是变量, 如 $\mathbf{a} = \mathbf{a}(t)$, $\mathbf{F} = \mathbf{F}(t)$ 等. 因此, 必须应用微积分的知识.

在运动学中, 从运动方程求速度、加速度主要是用求导的方法; 从速度、加速度和初始条件求运动方程主要是用积分的方法. 当被积函数的变量与积分元的变量不一致时, 要通过恒等变换使得两者一致.

例如, 一质点的加速度 $a = 3 - 5x$, 求其速度表示式.

显然, 若只是简单地写成下式:

$$a = \frac{dv}{dt} = 3 - 5x$$

$$dv = (3 - 5x) dt$$

是不能完成题目所要求的. 因为等式右边被积函数 $(3 - 5x)$ 是





图 1.2

x 的函数, 而积分变量是 t . 为完成这个积分, 须进行下面的恒等变换:

因为

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{dv}{dx} v$$

所以

$$v dv = (3 - 5x) dx$$

若设初始条件为 $x_0 = 0, v_0 = 0$, 则有

$$\int_0^v v dv = \int_0^x (3 - 5x) dx$$

积分解得

$$v = \sqrt{6x - 5x^2}$$

3. 关于相对性

式(1.32) 描述的是同一个运动在两个平动参考系中的运动学量之间的转换关系. 正确运用式(1.32) 的关键是明确每个运动学量与观察者之间的关系, 即要区分“牵连”、“相对”和“绝对”等物理量. 例如, $r_{S'S}$ 为牵连位矢, $r_{AS'}$ 为相对位矢, r_{AS} 为绝对位矢.

遵从式(1.32) 适用的条件和范围是正确运用的另一个关键.

4. 自然坐标系

学生不太熟悉自然坐标系, 因而它是难点之一. 这里的关键是记住下面一组公式并能熟练应用:

$$\begin{cases} v = \frac{ds}{dt} \\ a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} \\ a_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{v^2}{R} \end{cases}$$

例如, 一质点沿半径为 R 的圆周按规律 $s = bt - \frac{1}{2}ct^2$ 运动, b, c 均为常数, 且 $b > \sqrt{Rc}$, 则其切向加速度和法向加速度大小相等所经历的最小时间是多少?

解 由于

$$v = \frac{ds}{dt} = b - ct, \quad a_\tau = \frac{d^2s}{dt^2} = -c$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(b - ct)^2}{R}$$

故当 $a_\tau = a_n$ 时, 有

$$\frac{(b-ct)^2}{R} = |-c|$$

$$t_{\min} = \frac{b}{c} - \sqrt{\frac{R}{c}}$$

解 题 示 例

例 1.1

质点作平面曲线运动,已知 $x = 3t \text{ m}$, $y = (1 - t^2) \text{ m}$. 求:(1) 质点运动的轨道方程;(2) $t = 3 \text{ s}$ 时的位矢;(3) 第 2 s 内的位移和平均速度;(4) $t = 2 \text{ s}$ 时的速度和加速度;(5) 时刻 t 的切向加速度和法向加速度的大小;(6) $t = 2 \text{ s}$ 时质点所在处轨道的曲率半径.

解 (1) 由运动方程消去 t , 得轨道方程为

$$y = 1 - \frac{x^2}{9}$$

(2) $t = 3 \text{ s}$ 时的位矢 $\boldsymbol{r}(3) = x(3)\boldsymbol{i} + y(3)\boldsymbol{j} = 9\boldsymbol{i} - 8\boldsymbol{j}$, 大小为 $|\boldsymbol{r}(3)| = \sqrt{81 + 64} \text{ m} \approx 12 \text{ m}$, 方向由 $\boldsymbol{r}(3)$ 与 x 轴的夹角 $\alpha = \arctan \frac{y(3)}{x(3)} = -41^\circ 38'$ 表示.

(3) 第 2 s 内的位移为 $\Delta \boldsymbol{r} = [x(2) - x(1)]\boldsymbol{i} + [y(2) - y(1)]\boldsymbol{j} = 3\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$, 大小 $|\Delta \boldsymbol{r}| = \sqrt{9 + 9} \text{ m} = 3\sqrt{2} \text{ m}$, 方向与 x 轴成 $\alpha = \arctan \frac{\Delta y}{\Delta x} = -45^\circ$. 平均速度 $\bar{\boldsymbol{v}} = \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \boldsymbol{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \boldsymbol{j} = 3\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j}$, 大小 $|\Delta \boldsymbol{v}| = 3\sqrt{2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 方向与 x 轴成 -45° .

(4) 由 $\boldsymbol{v} = \frac{dx}{dt} \boldsymbol{i} + \frac{dy}{dt} \boldsymbol{j} = 3\boldsymbol{i} - 2t\boldsymbol{j}$, 当 $t = 2 \text{ s}$ 时, 有

$$\boldsymbol{v}(2) = 3\boldsymbol{i} - 4\boldsymbol{j}$$

其大小 $v(2) = \sqrt{9 + 16} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 方向为 $\alpha = \arctan \left(\frac{-4}{3} \right) = -53^\circ 8'$.

$$\boldsymbol{a} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = -2\boldsymbol{j}$$

即 \boldsymbol{a} 为恒矢量, $a = a_y = -2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, 沿 y 轴负方向.

(5) 由质点在 t 时刻的速度 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{9 + 4t^2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 得切向加速度 $a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{4t}{\sqrt{9 + 4t^2}} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, 法向加速度 $a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2} = \frac{6}{\sqrt{9 + 4t^2}} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

注意: $\frac{dv}{dt} \neq \left| \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} \right|$, 因为 $\frac{dv}{dt}$ 表示速度大小随时间的变化率, 而 $\left| \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} \right|$ 表示速度对时间变化率的模. 切向加速度 a_τ 是质点的(总)加速度 \boldsymbol{a} 的一部分, 即切向分量, 其物理意义是描述速度大小的变化; 法向加速度 a_n 则描述速度方向的变化.

(6) 由 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$, $t = 2$ s 时所求的曲率半径为

$$\rho = \frac{|\mathbf{v}(2)|^2}{a_n(2)} = \frac{25}{1.2} \text{ m} = 20.8 \text{ m}$$

例 1.2

一质点沿 x 轴作直线运动, 其加速度为 $a = 6t$, $t = 2$ s 时, 质点以 $v = 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度通过坐标原点, 求该点的运动方程.

解
$$v = \int a dt + c_1 = \int 6t dt + c_1 = 3t^2 + c_1$$

因为 $t = 2$ s 时, $v = 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 故 $c_1 = 0$.


又
$$x = \int v dt + c_2 = \int (3t^2) dt + c_2 = t^3 + c_2$$

因为 $t = 2$ s 时 $x = 0$, 故 $c_2 = -8$, 所以

$$x = (t^3 - 8) \text{ m}$$

例 1.3

如例 1.3 图所示, 一轻弹簧 B 的右端固定, 左端与小球 A 连接, 自然放置在光滑水平面上. 因受到来自左方的突然打击, 使小球获得水平向右的初速率 v_0 , 此后小球的加速度与它离开初始位置 O 的位移大小的关系为 $a = -\beta x$, β 为正常数. 求: (1) 小球速度与位移大小 x 的函数关系; (2) 小球的运动方程.



例 1.3 图

解 本题未明确给出初始条件, 但初始条件可任意给定. 现取小球在初始位置的时
刻为零时刻, O 为坐标原点, 则初始条件为: $t = 0, x(0) = 0, v(0) = v_0$.

(1) 由 $a = -\beta x = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{v dv}{dx}$, 即有 $v dv = -\beta x dx$, 两边积分 $\int_{v_0}^v v dv = -\beta \int_0^x x dx$, 得 $\frac{v^2}{2} - \frac{v_0^2}{2} = -\frac{1}{2} \beta x^2$, 即

$$v = \sqrt{v_0^2 - \beta x^2}$$

(2) 由 $v = \frac{dx}{dt}$, 有 $\frac{dx}{\sqrt{v_0^2 - \beta x^2}} = dt$, 两边积分, 得

$$\int_0^x \frac{dx}{\sqrt{v_0^2 - \beta x^2}} = \int_0^t dt$$