

王劲松 主编

中文

Visual FoxPro 5.0

编程参考手册

北京航空航天大学出版社



内 容 简 介

美国 Microsoft 公司推出了 Visual FoxPro 的最新版本——中文 5.0 版,是 Visual FoxPro 3.0 的升级产品。中文 VFP 5.0 是一种功能强大、使用方便的 Windows 95 数据库应用程序开发系统,内容丰富,有大量的属性、命令、函数等语法元素。本书系统、翔实地介绍了中文 Visual FoxPro 5.0 中的属性、命令、函数等语法元素的功能、语法格式、参数、设置和说明,为读者编写 Visual FoxPro 应用程序提供帮助。

本书是中文 Visual FoxPro 5.0 程序员必备的案头之物,也可供广大计算机用户参考使用,还可以作为培训班的教学参考书使用。

图书在版编目(CIP)数据

中文 Visual FoxPro 5.0 编程参考手册/王劲松主编. —
北京:北京航空航天大学出版社,1998. 10
ISBN 7-81012-822-1

I. 中… II. 王… III. 关系数据库-数据库管理系统, FoxPro5.0-程序设计-手册 IV. TP311.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 25700 号

中文 Visual FoxPro 5.0 编程参考手册

王劲松 主编
责任编辑 陶金福
责任校对 陈 坤

*

北京航空航天大学出版社出版发行
北京市学院路 37 号 邮编:100083 发行部电话:82317024
<http://www.buaapress.cn.net>
E-mail:pressell@publica.bj.cninfo.net
河北省涿州市新华印刷厂印装 各地书店经销

*

开本:787×1092 1/16 印张:24 字数:614.4 千字
1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷 印数:4 000 册
ISBN 7-81012-822-1/TP·303 定价:32.00 元

前言

自从 Visual FoxPro 问世以来,程序员们不再为复杂的 Windows 数据库编程而苦恼,随着 Visual FoxPro 版本的升级,越发感到轻松,编程不再是苦差事,而成为一种娱乐、一种游戏,连普通计算机用户都可以用 Visual FoxPro 来实现自己的设计思想。

进入 Windows 95 时代后,Microsoft 公司为大家提供了一份精美礼品——中文 Visual FoxPro 5.0,一个最新的 Windows 95 数据库应用程序开发工具。中文 Visual FoxPro 5.0 是最新版 32 位数据库开发系统,提供了可视化开发环境,引入了面向对象的概念,可以重复使用各种类,以及继承、封装、事件触发等先进的设计思想和方法。通过可视化的工具和加强的连接性,可以与大多数后台数据库的客户机/服务器应用程序连接。

Visual FoxPro 5.0 各种功能都是通过命令、函数、属性、事件、方法、类和对象等来实现的,命令、函数等语法元素是 Visual FoxPro 5.0 的基石。显然,要想全面掌握 Visual FoxPro 5.0,就要了解、熟悉这些命令、函数、属性等语法元素。为了方便读者查阅,我们编写本书介绍了 Visual FoxPro 5.0 的命令、函数、属性等各种主要语法元素,介绍它们的功能、语法格式、参数、说明等。

如果读者在使用 Visual FoxPro 5.0 时经常翻阅本书,定会从中受到启发,编写出精美的作品来。建议读者在翻阅本书的同时参看一下北京航空航天大学出版社出版的《中文版 Visual FoxPro 5.0 应用开发技术》一书,定会帮助您快速掌握 Visual FoxPro 5.0。

本书由华青工作室编写,参加本书编写、资料搜集整理等工作的有王劲松、李建新、刘卫宏、赵华烨、季节、朱勇、罗晨、徐志立、谷粒、宋风发、李阳、周虞、武清、孟力、李蔚、孙萧、欧阳涛、郑运通、冯超智等。由于时间仓促,加之水平有限,书中缺点、错误在所难免,恳请读者批评指正。

编 者

1998.4

21

使用说明

本书除将 Visual FoxPro 5.0 要用到的一些特殊的命令和操作符集中在一起单独编排之外,其他的命令、函数、属性等均按语法元素的英文字母顺序归类排列,而每个语法元素按照以下格式编排:

- 语法元素名称;
- 功能——介绍这个语法元素的作用;
- 语法——介绍这个语法元素在编程时的书写格式;
- 参数——介绍在语法格式中出现的参数;
- 设置——介绍语法格式中某些参数的取值范围;
- 说明——介绍这个语法元素需要注意的地方和一些特别之处。

读者在使用本书时,可以按照字母顺序找到所需了解的语法元素。阅读了某语法元素的功能后,如果确认在程序中需要它,就可以按照语法中提供的格式在程序中输入它,并根据参数中的要求正确使用参数,最后还要看一下在说明中有没有什么需要格外注意的地方。

目 录

特殊命令与操作符

:: 作用范围操作符	(1)
! 命令	(1)
\$ 操作符	(1)
% 操作符	(1)
& 命令	(2)
&& 命令	(2)
* 命令	(2)
= 命令	(2)
\ \\ 命令	(3)
? ?? 命令	(3)
??? 命令	(4)
@ ... BOX 命令	(4)
@ ... CLASS 命令	(4)
@ ... CLEAR 命令	(5)
@ ... EDIT 编辑框命令	(5)
@ ... FILL 命令	(5)
@ ... GET — 复选框命令	(6)
@ ... GET — 组合框命令	(6)
@ ... GET — 命令按钮命令	(6)
@ ... GET — 列表框命令	(6)
@ ... GET — 选项按钮命令	(6)
@ ... GET — 微调控制命令	(6)
@ ... GET — 文本框命令	(6)
@ ... GET — 透明按钮命令	(6)
@ ... MENU 命令	(6)
@ ... PROMPT 命令	(7)
@ ... SAY 命令	(7)
@ ... SAY — 图片 & OLE 对象命令	(7)
@ ... SCROLL 命令	(7)
@ ... TO 命令	(7)
A	
ABS() 函数	(7)
ACCEPT 命令	(8)
AClass() 函数	(8)
ACOPY() 函数	(8)
ACOS() 函数	(8)
ACTIVATE MENU 命令	(8)

ACTIVATE POPUP 命令	(9)
ACTIVATE SCREEN 命令	(9)
ACTIVATE WINDOW 命令	(9)
ActiveColumn 属性	(10)
ActiveControl 属性	(10)
ActiveForm 属性	(10)
ActivePage 属性	(10)
ActiveRow 属性	(10)
ADATABASES() 函数	(11)
ADBOBJECTS() 函数	(11)
ADD CLASS 命令	(11)
ADD TABLE 命令	(12)
ADEL() 函数	(12)
ADIR() 函数	(12)
AELEMENT() 函数	(13)
AERROR() 函数	(13)
AFIELDS() 函数	(15)
AFONT() 函数	(15)
AINS() 函数	(16)
AINSTANCE() 函数	(16)
ALen() 函数	(17)
Alias 属性	(17)
ALIAS() 函数	(17)
Align 属性	(17)
Alignment 属性	(17)
AllowAddNew 属性	(19)
AllowHeaderSizing 属性	(19)
AllowRowSizing 属性	(19)
AllowTabs 属性	(19)
ALLTRIM() 函数	(19)
ALTER TABLE — SQL 命令	(20)
AlwaysOnTop 属性	(22)
AMEMBERS() 函数	(22)
ANSITOOEM() 函数	(23)
APPEND 命令	(23)
APPEND FROM 命令	(23)
APPEND FROM ARRAY 命令	(24)
APPEND GENERAL 命令	(25)

APPEND MEMO 命令	(26)	BITLSHIFT() 函数	(37)
APPEND PROCEDURES 命令	(26)	BITNOT() 函数	(37)
Application 属性	(26)	BITOR() 函数	(38)
Application(运用) 对象	(26)	BITRSHIFT() 函数	(38)
APRINTERS() 函数	(27)	BITSET() 函数	(38)
ASC() 函数	(27)	BITTEST() 函数	(38)
ASCAN() 函数	(27)	BITXOR() 函数	(39)
ASELOBJ() 函数	(27)	BLANK 命令	(39)
ASIN() 函数	(27)	BOF() 函数	(39)
ASORT() 函数	(28)	BorderColor 属性	(39)
ASSERT 命令	(28)	BorderStyle 属性	(40)
ASSIST 命令	(28)	BorderWidth 属性	(41)
ASUBSCRIPT() 函数	(28)	Bound 属性	(41)
AT() 函数	(29)	BoundColumn 属性	(42)
AT_C() 函数	(29)	BoundTo 属性	(42)
ATAN() 函数	(29)	BROWSE 命令	(42)
ATC() 函数	(29)	BufferMode 属性	(45)
ATCC() 函数	(30)	BufferModeOverride 属性	(46)
ATCLINE() 函数	(30)	BUILD APP 命令	(46)
ATLINE() 函数	(30)	BUILD DLL 命令	(46)
ATN2() 函数	(30)	BUILD EXE 命令	(47)
AUSED() 函数	(31)	BUILD PROJECT 命令	(47)
AutoActivate 属性	(31)	ButtonCount 属性	(47)
AutoCenter 属性	(31)	Buttons 属性	(47)
AutoCloseTables 属性	(31)	C	
AutoOpenTables 属性	(32)	CALCULATE 命令	(48)
AutoRelease 属性	(32)	CALL 命令	(49)
AutoSize 属性	(32)	CANCEL 命令	(49)
AutoVerbMenu 属性	(32)	Cancel 属性	(49)
AutoYield 属性	(33)	CANDIDATE() 函数	(49)
AVERAGE 命令	(33)	CAPSLOCK() 函数	(49)
B		Caption 属性	(50)
BackColor、ForeColor 属性	(34)	CD CHDIR 命令	(50)
BackStyle 属性	(34)	CDOW() 函数	(50)
BAR() 函数	(35)	CDX() 函数	(50)
BARCOUNT() 函数	(35)	CEILING() 函数	(51)
BARPROMPT() 函数	(35)	Century 属性	(51)
BaseClass 属性	(35)	CHANGE 命令	(51)
BEGIN TRANSACTION 命令	(35)	ChildAlias 属性	(52)
BETWEEN() 函数	(36)	ChildOrder 属性	(52)
BINTOC() 函数	(36)	CHR() 函数	(52)
BITAND() 函数	(37)	CHRS AW() 函数	(52)
BITCLEAR() 函数	(37)	CHRTRAN() 函数	(53)

CHRTRANC() 函数	(53)	CREATE 命令	(66)
Class 属性	(53)	CREATE CLASS 命令	(66)
ClassLibrary 属性	(53)	CREATE CLASSLIB 命令	(67)
CLEAR 命令	(53)	CREATE COLOR SET 命令	(67)
ClipControls 属性	(54)	CREATE CONNECTION 命令	(67)
Closable 属性	(55)	CREATE CURSOR-SQL 命令	(67)
CLOSE 命令	(55)	CREATE DATABASE 命令	(68)
CLOSE MEMO 命令	(55)	CREATE FORM 命令	(69)
CMONTH() 函数	(56)	CREATE FROM 命令	(69)
CNTBAR() 函数	(56)	CREATE LABEL 命令	(69)
CNTPAD() 函数	(56)	CREATE MENU 命令	(70)
COL() 函数	(56)	CREATE PROJECT 命令	(70)
ColorScheme 属性	(56)	CREATE QUERY 命令	(71)
ColorSource 属性	(57)	CREATE REPORT 命令	(71)
ColumnCount 属性	(57)	CREATE REPORT -快速报表命令	(71)
ColumnLines 属性	(57)	CREATE SCREEN 命令	(72)
ColumnOrder 属性	(57)	CREATE SCREEN -快速屏幕命令	(72)
Columns 属性	(58)	CREATE SQL VIEW 命令	(72)
ColumnWidths 属性	(58)	CREATE TABLE - SQL 命令	(73)
Comment 属性	(58)	CREATE TRIGGER 命令	(74)
COMPILE 命令	(58)	CREATE VIEW 命令	(75)
COMPILE DATABASE 命令	(59)	CREATEBINARY() 函数	(75)
COMPILE FORM 命令	(59)	CREATEOBJECT() 函数	(75)
COMPOBJ() 函数	(59)	CREATEOFFLINE() 函数	(75)
CONTINUE 命令	(59)	CTOBIN() 函数	(76)
ControlBox 属性	(60)	CTOD() 函数	(76)
ControlCount 属性	(60)	CTOT() 函数	(76)
Controls 属性	(60)	CURDIR() 函数	(76)
ControlSource 属性	(60)	CurrentControl 属性	(76)
COPY FILE 命令	(60)	CurrentX、CurrentY 属性	(76)
COPY INDEXES 命令	(60)	CURSORGETPROP() 函数	(77)
COPY MEMO 命令	(61)	CURSORSETPROP() 函数	(79)
COPY PROCEDURES 命令	(61)	CursorSource 属性	(80)
COPY STRUCTURE 命令	(61)	CURVAL() 函数	(80)
COPY STRUCTURE EXTENDED 命令	(61)	Curvature 属性	(81)
COPY TAG 命令	(62)	D	
COPY TO 命令	(62)	Database 属性	(81)
COPY TO ARRAY 命令	(64)	Dataformat 属性	(81)
COS() 函数	(65)	Datamark 属性	(82)
COUNT 命令	(65)	DataSession 属性	(82)
CPCONVERT() 函数	(65)	DataSessionID 属性	(82)
CPCURRENT() 函数	(65)	DATE() 函数	(83)
CPDBF() 函数	(66)	DATETIME() 函数	(83)

DAY() 函数	(83)	DELETE VIEW 命令	(112)
DBC() 函数	(83)	DELETED() 函数	(112)
DBF() 函数	(83)	DeleteMark 属性	(112)
DBGETPROP() 函数	(83)	DESCENDING() 函数	(112)
DBSETPROP() 函数	(88)	Desktop 属性	(112)
DBUSED() 函数	(89)	DIFFERENCE() 函数	(113)
DDE 函数	(89)	DIMENSION 命令	(113)
DDEAbortTrans() 函数	(90)	DIR 或 DIRECTORY 命令	(113)
DDEAdvise() 函数	(90)	DIRECTORY() 函数	(113)
DDEEnabled() 函数	(91)	DisabledBackColor、DisabledForeColor 属性	(114)
DDEExecute() 函数	(91)	DisabledItemBackColor、DisabledItemForeColor 属性	(114)
DDEInitiate() 函数	(92)	DisabledPicture 属性	(114)
DDELastError() 函数	(92)	DISKSPACE() 函数	(114)
DDEPoke() 函数	(93)	DISPLAY 命令	(115)
DDERequest() 函数	(93)	DISPLAY CONNECTIONS 命令	(115)
DDESetOption() 函数	(94)	DISPLAY DATABASE 命令	(116)
DDESetService() 函数	(94)	DISPLAY FILES 命令	(116)
DDESetTopic() 函数	(95)	DISPLAY MEMORY 命令	(116)
DDTerminate() 函数	(96)	DISPLAY OBJECTS 命令	(117)
DEACTIVATE MENU 命令	(96)	DISPLAY PROCEDURES 命令	(117)
DEACTIVATE POPUP 命令	(97)	DISPLAY STATUS 命令	(118)
DEACTIVATE WINDOW 命令	(97)	DISPLAY STRUCTURE 命令	(118)
DEBUG 命令	(97)	DISPLAY TABLES 命令	(118)
DEBUGOUT 命令	(97)	DISPLAY VIEWS 命令	(119)
DECLARE 命令	(97)	DisplayValue 属性	(119)
DECLARE - DLL 命令	(98)	DMY() 函数	(119)
Default 属性	(99)	DO 命令	(119)
DefaultFilePath 属性	(99)	DO CASE ... ENDCASE 命令	(120)
DEFINE BAR 命令	(99)	DO EVENTS 命令	(120)
DEFINE BOX 命令	(100)	DO FORM 命令	(120)
DEFINE CLASS 命令	(101)	DO WHILE ... ENDDO 命令	(121)
DEFINE MENU 命令	(102)	Docked 属性	(121)
DEFINE PAD 命令	(103)	DockPosition 属性	(122)
DEFINE POPUP 命令	(105)	DocumentFile 属性	(122)
DEFINE WINDOW 命令	(107)	DODEFAULT() 函数	(122)
DefOLELCID 属性	(109)	DOW() 函数	(122)
DELETE 命令	(110)	DownPicture 属性	(123)
DELETE - SQL 命令	(110)	DragIcon 属性	(123)
DELETE CONNECTION 命令	(110)	DragMode 属性	(123)
DELETE DATABASE 命令	(111)	DrawMode 属性	(123)
DELETE FILE 命令	(111)	DrawStyle 属性	(124)
DELETE TAG 命令	(111)		
DELETE TRIGGER 命令	(111)		

DrawWidth 属性	(125)	FDATE() 函数	(140)
DROP TABLE 命令	(125)	FEOF() 函数	(140)
DROP VIEW 命令	(125)	FERROR() 函数	(140)
DROPOFFLINE() 函数	(125)	FFLUSH() 函数	(141)
DTOC() 函数	(125)	FGETS() 函数	(141)
DTOR() 函数	(126)	FIELD() 函数	(141)
DTOS() 函数	(126)	FILE() 函数	(141)
DTOT() 函数	(126)	FillColor 属性	(141)
DynamicAlignment 属性	(126)	FillStyle 属性	(142)
DynamicBackColor、DynamicForeColor 属性	(127)	Filter 属性	(142)
DynamicCurrentControl 属性	(127)	FILTER() 函数	(142)
DynamicFontBold、DynamicFontItalic、 DynamicFontStrikeThru、DynamicFontUnderline 属性	(127)	FirstElement 属性	(142)
DynamicFontName 属性	(127)	FKLABEL() 函数	(143)
DynamicFontOutline 属性	(127)	FKMAX() 函数	(143)
DynamicFontShadow 属性	(128)	FLDLIST() 函数	(143)
DynamicFontSize 属性	(128)	FLOCK() 函数	(143)
DynamicInputMask 属性	(128)	FLOOR() 函数	(144)
E		FLUSH 命令	(144)
EDIT 命令	(128)	FontBold、FontItalic、FontStrikethru、 FontUnderline 属性	(144)
EditBox(编辑框)控制	(132)	FontCondense、FontExtend 属性	(144)
EJECT 命令	(133)	FONTMETRIC() 函数	(145)
EJECT PAGE 命令	(133)	FontName 属性	(146)
EMPTY() 函数	(133)	FontOutline 属性	(146)
Enabled 属性	(134)	FontShadow 属性	(147)
END TRANSACTION 命令	(134)	FontSize 属性	(147)
EOF() 函数	(134)	FOPEN() 函数	(147)
ERASE 命令	(134)	FOR() 函数	(147)
ERROR 命令	(135)	FOR ... ENDFOR 命令	(148)
ERROR() 函数	(135)	FOR EACH ... ENDFOR 命令	(148)
EVALUATE() 函数	(135)	Format 属性	(149)
Exclusive 属性	(135)	FormCount 属性	(150)
EXIT 命令	(135)	Forms 属性	(150)
EXP() 函数	(136)	FOUND() 函数	(150)
EXPORT 命令	(136)	FPUTS() 函数	(151)
EXTERNAL 命令	(137)	FREAD() 函数	(151)
F		FREE TABLE 命令	(151)
FCHSIZE() 函数	(138)	FSEEK() 函数	(151)
FCLOSE() 函数	(139)	FSIZE() 函数	(152)
FCOUNT() 函数	(139)	FTIME() 函数	(152)
FCREATE() 函数	(139)	FullName 属性	(153)
		FULLPATH() 函数	(153)
		FUNCTION 命令	(153)

FV() 函数	(153)	IDXCOLLATE() 函数	(165)
FWRITE() 函数	(153)	IF ... ENDIF 命令	(165)
G		IIF() 函数	(166)
GATHER 命令	(154)	IMEMode 属性	(166)
GETBAR() 函数	(154)	IMESTATUS() 函数	(166)
GETCOLOR() 函数	(155)	IMPORT 命令	(167)
GETCP() 函数	(155)	Increment 属性	(168)
GETDIR() 函数	(155)	IncrementalSearch 属性	(168)
GETENV() 函数	(155)	INDBC() 函数	(169)
GETEXPR 命令	(155)	INDEX 命令	(169)
GETFILE() 函数	(156)	InitialSelectedAlias 属性	(170)
GETFLDSTATE() 函数	(157)	INKEY() 函数	(170)
GETFONT() 函数	(157)	INLIST() 函数	(173)
GETNEXTMODIFIED() 函数	(158)	INPUT 命令	(173)
GETOBJECT() 函数	(158)	InputMask 属性	(173)
GETPAD() 函数	(158)	INSERT 命令	(174)
GETPEM() 函数	(159)	INSERT - SQL 命令	(174)
GETPICT() 函数	(159)	INSMODE() 函数	(174)
GETPRINTER() 函数	(159)	INT() 函数	(175)
GO GOTO 命令	(159)	IntegralHeight 属性	(175)
GOMONTH() 函数	(160)	Interval 属性	(175)
GridLineColor 属性	(160)	ISALPHA() 函数	(175)
GridLines 属性	(160)	ISBLANK() 函数	(175)
GridLineWidth 属性	(160)	ISCOLOR() 函数	(176)
H		ISDIGIT() 函数	(176)
HalfHeightCaption 属性	(161)	ISEXCLUSIVE() 函数	(176)
HEADER() 函数	(161)	ISFLOCKED() 函数	(177)
HeaderHeight 属性	(161)	ISLEADBYTE() 函数	(177)
Height 属性	(161)	ISLOWER() 函数	(177)
HELP 命令	(161)	ISMOUSE() 函数	(178)
HelpContextID 属性	(162)	ISNULL() 函数	(178)
HIDE MENU 命令	(162)	ISREADONLY() 函数	(178)
HIDE POPUP 命令	(162)	ISRLocked() 函数	(178)
HIDE WINDOW 命令	(163)	ISUPPER() 函数	(178)
HideSelection 属性	(163)	ItemBackColor、ItemForeColor 属性	(178)
Highlight 属性	(163)	ItemData 属性	(179)
HighlightRow 属性	(164)	ItemIDData 属性	(179)
HOME() 函数	(164)	ItemTips 属性	(179)
HostName 属性	(164)	J	
HOUR() 函数	(164)	JOIN 命令	(180)
Hours 属性	(164)	K	
I		KEY() 函数	(180)
Icon 属性	(165)	KEYBOARD 命令	(180)

KeyboardHighValue、KeyboardLowValue 属性	(181)	M	
KEYMATCH() 函数	(181)	Margin 属性	(194)
KeyPreview 属性	(181)	MAX() 函数	(194)
L		MaxButton 属性	(194)
LABEL 命令	(182)	MaxHeight 属性	(194)
LASTKEY() 函数	(183)	MaxLeft 属性	(195)
Left 属性	(183)	MaxLength 属性	(195)
LEFT() 函数	(183)	MaxTop 属性	(195)
LEFTC() 函数	(183)	MaxWidth 属性	(195)
LeftColumn 属性	(184)	MCOL() 函数	(195)
LEN() 函数	(184)	MD MKDIR 命令	(196)
LENC() 函数	(184)	MDIForm 属性	(196)
LIKE() 函数	(184)	MDOWN() 函数	(196)
LIKEC() 函数	(185)	MDX() 函数	(196)
LINENO() 函数	(185)	MDY() 函数	(196)
LineSlant 属性	(185)	MEMLINES() 函数	(197)
LinkMaster 属性	(185)	MEMORY() 函数	(197)
List 属性	(185)	MemoWindow 属性	(197)
LIST 命令	(186)	MENU 命令	(197)
LIST CONNECTIONS 命令	(187)	MENU() 函数	(198)
LIST DATABASE 命令	(187)	MENU TO 命令	(198)
LIST OBJECTS 命令	(187)	MESSAGE() 函数	(198)
LIST TABLES 命令	(188)	MESSAGEBOX() 函数	(198)
LIST VIEWS 命令	(188)	MIN() 函数	(199)
ListCount 属性	(189)	MinButton 属性	(200)
ListIndex 属性	(189)	MinHeight 属性	(200)
ListItem 属性	(189)	MINUTE() 函数	(200)
ListItemID 属性	(189)	MinWidth 属性	(200)
LOAD 命令	(189)	MLINE() 函数	(200)
LOADPICTURE() 函数	(189)	MOD() 函数	(201)
LOCAL 命令	(190)	MODIFY CLASS 命令	(201)
LOCATE 命令	(190)	MODIFY COMMAND 命令	(201)
LOCFILE() 函数	(191)	MODIFY CONNECTION 命令	(202)
LOCK() 函数	(191)	MODIFY DATABASE 命令	(202)
LockScreen 属性	(192)	MODIFY FILE 命令	(203)
LOG() 函数	(192)	MODIFY FORM 命令	(203)
LOG10() 函数	(192)	MODIFY GENERAL 命令	(204)
LOOKUP() 函数	(192)	MODIFY LABEL 命令	(205)
LOWER() 函数	(193)	MODIFY MEMO 命令	(205)
LPARAMETERS 命令	(193)	MODIFY MENU 命令	(206)
LTRIM() 函数	(193)	MODIFY PROCEDURE 命令	(207)
LUPDATE() 函数	(193)	MODIFY PROJECT 命令	(207)
		MODIFY QUERY 命令	(207)

MODIFY REPORT 命令	(208)	OLERequestPendingTimeout 属性	(219)
MODIFY SCREEN 命令	(209)	OLEServerBusyRaiseError 属性	(219)
MODIFY STRUCTURE 命令	(209)	OLEServerBusyTimeout 属性	(220)
MODIFY VIEW 命令	(209)	OLETypeAllowed 属性	(220)
MODIFY WINDOW 命令	(209)	ON() 函数	(220)
MONTH() 函数	(210)	ON BAR 命令	(221)
MOUSE 命令	(210)	ON ERROR 命令	(221)
MouseIcon 属性	(211)	ON ESCAPE 命令	(221)
MousePointer 属性	(211)	ON EXIT BAR 命令	(221)
Movable 属性	(212)	ON EXIT MENU 命令	(222)
MOVE POPUP 命令	(212)	ON EXIT PAD 命令	(222)
MOVE WINDOW 命令	(212)	ON EXIT POPUP 命令	(222)
MoverBars 属性	(213)	ON KEY 命令	(222)
MRKBAR() 函数	(213)	ON KEY = 命令	(222)
MRKPAD() 函数	(213)	ON KEY LABEL 命令	(222)
MROW() 函数	(213)	ON PAD 命令	(223)
MTON() 函数	(214)	ON PAGE 命令	(224)
MultiSelect 属性	(214)	ON READERROR 命令	(224)
MWINDOW() 函数	(214)	ON SELECTION BAR 命令	(224)
N		ON SELECTION MENU 命令	(224)
Name 属性	(214)	ON SELECTION PAD 命令	(225)
NDX() 函数	(215)	ON SELECTION POPUP 命令	(225)
NewIndex 属性	(215)	ON SHUTDOWN 命令	(225)
NewItemID 属性	(215)	OneToMany 属性	(225)
NoDataOnLoad 属性	(215)	OPEN DATABASE 命令	(226)
NORMALIZE() 函数	(215)	OpenViews 属性	(226)
NOTE 命令	(216)	OpenWindow 属性	(226)
NTOM() 函数	(216)	Order 属性	(227)
NullDisplay 属性	(216)	ORDER() 函数	(227)
NumberOfElements 属性	(216)	OS() 函数	(227)
NUMLOCK() 函数	(216)	P	
NVL() 函数	(217)	PACK 命令	(228)
O		PACK DATABASE 命令	(228)
Object 属性	(217)	PAD() 函数	(228)
Objects 对象集	(217)	PADL()、PADR()、PADC() 函数	(228)
OBJNUM() 函数	(217)	PageCount 属性	(229)
OBJTOCLIENT() 函数	(218)	PageHeight 属性	(229)
OBJVAR() 函数	(218)	PageOrder 属性	(229)
OCCURS() 函数	(218)	Pages 属性	(229)
OEMTOANSI() 函数	(218)	PageWidth 属性	(229)
OLDVAL() 函数	(219)	Panel 属性	(229)
OLEClass 属性	(219)	PanelLink 属性	(230)
OLELCID 属性	(219)	PARAMETERS 命令	(230)

PARAMETERS() 函数	(230)	READ 命令	(241)
Parent 属性	(230)	READ MENU 命令	(242)
ParentAlias 属性	(230)	ReadCycle 属性	(242)
ParentClass 属性	(231)	READKEY() 函数	(242)
Partition 属性	(231)	ReadLock 属性	(244)
PasswordChar 属性	(231)	ReadMouse 属性	(245)
PAYMENT() 函数	(231)	ReadObject 属性	(245)
PCOL() 函数	(231)	ReadOnly 属性	(245)
PCOUNT() 函数	(231)	ReadSave 属性	(245)
PI() 函数	(231)	ReadTimeout 属性	(246)
Picture 属性	(232)	RECALL 命令	(246)
PLAY MACRO 命令	(232)	RECCOUNT() 函数	(246)
POP KEY 命令	(232)	RECNO() 函数	(246)
POP MENU 命令	(232)	RecordMark 属性	(247)
POP POPUP 命令	(233)	RecordSource 属性	(247)
POPUP() 函数	(233)	RecordSourceType 属性	(247)
PRIMARY() 函数	(233)	RECSIZE() 函数	(247)
PRINTJOB ... ENDPRINTJOB 命令	(233)	REFRESH() 函数	(247)
PRINTSTATUS() 函数	(233)	REGIONAL 命令	(248)
PRIVATE 命令	(233)	REINDEX 命令	(248)
PRMBAR() 函数	(234)	RELATION 函数	(248)
PRMPAD() 函数	(234)	RelationalExpr 属性	(248)
PROCEDURE 命令	(234)	RelativeColumn 属性	(249)
PROGRAM() 函数	(234)	RelativeRow 属性	(249)
PROMPT() 函数	(235)	RELEASE 命令	(249)
PROPER() 函数	(235)	RELEASE BAR 命令	(249)
PROW() 函数	(235)	RELEASE CLASSLIB 命令	(249)
PRTINFO() 函数	(235)	RELEASE LIBRARY 命令	(250)
PUBLIC 命令	(238)	RELEASE MENUS 命令	(250)
PUSH KEY 命令	(238)	RELEASE PAD 命令	(250)
PUSH MENU 命令	(238)	RELEASE POPUPS 命令	(250)
PUSH POPUP 命令	(238)	RELEASE PROCEDURE 命令	(250)
PUTFILE() 函数	(239)	RELEASE WINDOWS 命令	(251)
PV() 函数	(239)	ReleaseType 属性	(251)
Q		REMOVE CLASS 命令	(251)
QUIT 命令	(239)	REMOVE TABLE 命令	(251)
R		RENAME 命令	(251)
RAND() 函数	(239)	RENAME CONNECTION 命令	(252)
RAT() 函数	(240)	RENAME TABLE 命令	(252)
RATC() 函数	(240)	RENAME VIEW 命令	(252)
RATLINE() 函数	(240)	REPLACE 命令	(252)
RD RMDIR 命令	(240)	REPLACE FROM ARRAY 命令	(253)
RDLEVEL() 函数	(241)	REPORT 命令	(253)

REPLICATE() 函数	(254)	SELECT 命令	(265)
REQUERY() 函数	(254)	SELECT() 函数	(265)
Resizable 属性	(255)	SELECT - SQL 命令	(266)
RESTORE FROM 命令	(255)	Selected 属性	(269)
RESTORE MACROS 命令	(255)	SelectedBackColor、SelectedForeColor 属性	(270)
RESTORE SCREEN 命令	(255)	SelectedID 属性	(270)
RESTORE WINDOW 命令	(256)	SelectedItemBackColor、SelectedItemForeColor 属性	(270)
RESUME 命令	(256)	SelectOnEntry 属性	(270)
RETRY 命令	(256)	SelLength 属性	(271)
RETURN 命令	(256)	SelStart 属性	(271)
RGB() 函数	(256)	SelText 属性	(271)
RGBSCHEME() 函数	(257)	SET 命令	(271)
RIGHT() 函数	(257)	SET() 函数	(271)
RIGHTC() 函数	(257)	SET ALTERNATE 命令	(273)
RightToLeft 属性	(257)	SET ANSI 命令	(273)
RLOCK() 函数	(258)	SET ASSERTS 命令	(273)
ROLLBACK 命令	(258)	SET AUTOSAVE 命令	(273)
ROUND() 函数	(258)	SET BELL 命令	(274)
ROW() 函数	(258)	SET BLOCKSIZE 命令	(274)
RowHeight 属性	(258)	SET BORDER 命令	(274)
RowSource 属性	(259)	SET BRSTATUS 命令	(274)
RowSourceType 属性	(259)	SET CARRY 命令	(274)
RTOD() 函数	(259)	SET CENTURY 命令	(275)
RTRIM() 函数	(259)	SET CLASSLIB 命令	(275)
RUN 命令	(259)	SET CLEAR 命令	(276)
S		SET CLOCK 命令	(276)
SAVE MACROS 命令	(260)	SET COLLATE 命令	(276)
SAVE SCREEN 命令	(261)	SET COLOR OF 命令	(277)
SAVE TO 命令	(261)	SET COLOR OF SCHEME 命令	(277)
SAVE WINDOWS 命令	(261)	SET COLOR SET 命令	(277)
SAVEPICTURE() 函数	(261)	SET COLOR TO 命令	(277)
ScaleMode 属性	(261)	SET COMPATIBLE 命令	(277)
SCAN ... ENDSCAN 命令	(262)	SET CONFIRM 命令	(278)
SCATTER 命令	(262)	SET CONSOLE 命令	(278)
SCHEME() 函数	(263)	SET COVERAGE 命令	(279)
SCOLS() 函数	(263)	SET CPCOMPILE 命令	(279)
SCROLL 命令	(263)	SET CPDIALOG 命令	(279)
ScrollBar 属性	(263)	SET CURRENCY 命令	(279)
SEC() 函数	(264)	SET CURSOR 命令	(280)
Seconds 属性	(264)	SET DATABASE 命令	(280)
SECONDS() 函数	(264)	SET DATASESSION 命令	(280)
SEEK 命令	(264)		
SEEK() 函数	(265)		

SET DATE 命令	(281)	SET NEAR 命令	(294)
SET DEBUG 命令	(281)	SET NOCPTRANS 命令	(295)
SET DEBUGOUT 命令	(281)	SET NOTIFY 命令	(295)
SET DECIMALS 命令	(282)	SET NULL 命令	(295)
SET DEFAULT 命令	(282)	SET NULLDISPLAY 命令	(295)
SET DELETED 命令	(282)	SET ODOMETER 命令	(295)
SET DELIMITERS 命令	(282)	SET OLEOBJECT 命令	(296)
SET DEVELOPMENT 命令	(283)	SET OPTIMIZE 命令	(296)
SET DEVICE 命令	(283)	SET ORDER 命令	(297)
SET DISPLAY 命令	(283)	SET PALETTE 命令	(297)
SET DOHISTORY 命令	(284)	SET PATH 命令	(297)
SET ECHO 命令	(284)	SET PDSETUP 命令	(298)
SET ESCAPE 命令	(284)	SET POINT 命令	(298)
SET EVENTLIST 命令	(284)	SET PRINTER 命令	(298)
SET EVENTTRACKING 命令	(285)	SET PROCEDURE 命令	(299)
SET EXACT 命令	(285)	SET READBORDER 命令	(300)
SET EXCLUSIVE 命令	(286)	SET REFRESH 命令	(300)
SET FDOWN 命令	(286)	SET RELATION 命令	(300)
SET FIELDS 命令	(286)	SET RELATION OFF 命令	(301)
SET FILTER 命令	(287)	SET REPROCESS 命令	(301)
SET FIXED 命令	(287)	SET RESOURCE 命令	(302)
SET FORMAT 命令	(287)	SET SAFETY 命令	(302)
SET FULLPATH 命令	(287)	SET SECONDS 命令	(302)
SET FUNCTION 命令	(288)	SET SEPARATOR 命令	(302)
SET FWEED 命令	(288)	SET SKIP 命令	(302)
SET HEADINGS 命令	(288)	SET SKIP OF 命令	(303)
SET HELP 命令	(288)	SET SPACE 命令	(303)
SET HELPFILTER 命令	(289)	SET STATUS 命令	(303)
SET HOURS 命令	(289)	SET STATUS BAR 命令	(303)
SET INDEX 命令	(289)	SET STEP 命令	(304)
SET INTENSITY 命令	(290)	SET SYSFORMATS 命令	(304)
SET KEY 命令	(290)	SET SYSMENU 命令	(304)
SET KEYCOMP 命令	(290)	SET TALK 命令	(305)
SET LIBRARY 命令	(291)	SET TEXTMERGE 命令	(305)
SET LOCK 命令	(291)	SET TEXTMERGE DELIMITERS 命令	(306)
SET LOGERRORS 命令	(292)	SET TOPIC 命令	(306)
SET MACKEY 命令	(292)	SET TOPIC ID 命令	(307)
SET MARGIN 命令	(292)	SET TRBETWEEN 命令	(307)
SET MARK OF 命令	(293)	SET TYPEAHEAD 命令	(307)
SET MARK TO 命令	(293)	SET UDFPARMS 命令	(307)
SET MEMOWIDTH 命令	(293)	SET UNIQUE 命令	(308)
SET MESSAGE 命令	(294)	SET VIEW 命令	(308)
SET MULTILOCKS 命令	(294)	SET WINDOW OF MEMO 命令	(308)

SETFLDSTATE() 函数	(308)	StatusBar 属性	(322)
SHOW GET 命令	(309)	StatusBarText 属性	(322)
SHOW GETS 命令	(309)	STORE 命令	(322)
SHOW MENU 命令	(309)	STR() 函数	(322)
SHOW OBJECT 命令	(309)	Stretch 属性	(323)
SHOW POPUP 命令	(309)	StrictDateEntry 属性	(323)
SHOW WINDOW 命令	(309)	STRTRAN() 函数	(324)
ShowTips 属性	(310)	STUFF() 函数	(324)
ShowWindow 属性	(311)	STUFFC() 函数	(324)
SIGN() 函数	(311)	Style 属性	(325)
SIN() 函数	(311)	SUBSTR() 函数	(325)
SIZE POPUP 命令	(311)	SUBSTRC() 函数	(326)
SIZE WINDOW 命令	(312)	SUM 命令	(326)
Sizable 属性	(312)	SUSPEND 命令	(326)
SizeBox 属性	(312)	SYS() 函数概述	(326)
SKIP 命令	(312)	SYS(0) — 网络机器信息	(328)
SKPBAR() 函数	(313)	SYS(1) — 儒略(Julian)系统日期	(328)
SKPPAD() 函数	(313)	SYS(2) — 自午夜开始以秒计的时间	(328)
SORT 命令	(313)	SYS(3) — 合法的文件名	(328)
Sorted 属性	(314)	SYS(5) — 默认驱动器	(328)
SOUNDEX() 函数	(314)	SYS(6) — 当前打印设备	(328)
SPACE() 函数	(314)	SYS(7) — 当前格式文件	(328)
Sparse 属性	(315)	SYS(9) — Visual FoxPro 系列号	(328)
SpecialEffect 属性	(315)	SYS(10) — 来自儒略(Julian)日期的字符串	(329)
SpinnerHighValue、SpinnerLowValue 属性	(315)	SYS(11) — 儒略(Julian)日期	(329)
SplitBar 属性	(315)	SYS(12) — 可用内存字节数	(329)
SQLCANCEL() 函数	(316)	SYS(13) — 打印机状态	(329)
SQLCOLUMNS() 函数	(316)	SYS(14) — 索引表达式	(329)
SQLCOMMIT() 函数	(317)	SYS(15) — 字符变换	(330)
SQLCONNECT() 函数	(317)	SYS(16) — 执行程序文件名	(330)
SQLDISCONNECT() 函数	(317)	SYS(17) — 正在使用的处理器	(330)
SQLEXEC() 函数	(317)	SYS(18) — 当前控制	(330)
SQLGETPROP() 函数	(318)	SYS(20) — 转换德文文本	(330)
SQLMORERESULTS() 函数	(318)	SYS(21) — 控制索引编号	(330)
SQLPREPARE() 函数	(318)	SYS(22) — 控制标识名或索引名	(331)
SQLROLLBACK() 函数	(319)	SYS(23) — Visual FoxPro 的 EMS 内存用法	(331)
SQLSETPROP() 函数	(319)	SYS(24) - EMS 内存限制	(331)
SQLSTRINGCONNECT() 函数	(320)	SYS(100) — 控制台设置	(331)
SQLTABLES() 函数	(321)	SYS(101) — 设备设置	(331)
SQRT() 函数	(321)	SYS(102) — 打印机设置	(331)
SROWS() 函数	(321)	SYS(103) — 命令回显设置	(331)
StartMode 属性	(321)		

SYS(1001) — Visual FoxPro 内存	(331)	SYS(3051) — 设置锁定重试间隔	(339)
SYS(1016) — 用户对象内存使用	(332)	SYS(3052) — 忽略 SET REPROCESS 锁定	(340)
SYS(1023) — 启用诊断帮助模式	(332)	SYS(3053) — ODBC 环境句柄	(340)
SYS(1024) — 终止诊断帮助模式	(332)	SYS(3054) — Rushmore 优化级	(340)
SYS(1037) — “页面设置”对话框	(332)	SYSMETRIC() 函数	(341)
SYS(1269) — 属性信息	(332)	T	
SYS(1270) — 对象位置	(333)	TabIndex 属性	(342)
SYS(1271) — 对象的 .SCX 文件	(333)	TABLEREVERT() 函数	(342)
SYS(1272) — 对象层次	(333)	TABLEUPDATE() 函数	(343)
SYS(1500) — 激活系统菜单项	(333)	Tabs	(343)
SYS(2000) — 文件名通配符匹配	(333)	TabStop 属性	(343)
SYS(2001) — SET ... 命令状态	(333)	TabStretch 属性	(343)
SYS(2002) — 打开或关闭插入点	(334)	TabStyle 属性	(344)
SYS(2003) — 当前目录或文件夹	(334)	Tag 属性	(344)
SYS(2004) — Visual FoxPro 启动目录或 文件夹	(334)	TAG() 函数	(344)
SYS(2005) — 当前资源文件	(334)	TAGCOUNT() 函数	(344)
SYS(2006) — 当前图形适配卡	(334)	TAGNO() 函数	(345)
SYS(2007) — 检查求和值	(334)	TAN() 函数	(345)
SYS(2008) — 插入点形状	(334)	TARGET() 函数	(345)
SYS(2009) — 切换插入点形状	(335)	TerminateRead 属性	(345)
SYS(2010) — CONFIG.SYS 文件设置	(335)	Text 属性	(346)
SYS(2011) — 当前锁定状态	(335)	TEXT ... ENDTEXT 命令	(346)
SYS(2012) — 备注字段块大小	(335)	THIS 对象引用	(346)
SYS(2013) — 系统菜单名称字符串	(335)	THISFORM 对象引用	(346)
SYS(2014) — 最小化路径	(336)	THISFORMSET 对象引用	(346)
SYS(2015) — 唯一的过程名	(336)	TIME() 函数	(347)
SYS(2016) — 返回 SHOW GETS WINDOW 的 名称	(336)	ToolTipText 属性	(347)
SYS(2017) — 显示启动屏幕	(336)	Top 属性	(347)
SYS(2018) — 错误信息参数	(336)	TopIndex 属性	(347)
SYS(2019) — 配置文件的名称和位置	(336)	TopItemID 属性	(347)
SYS(2020) — 默认磁盘空间	(337)	TOTAL 命令	(347)
SYS(2021) — 筛选索引表达式	(337)	TRANSFORM() 函数	(348)
SYS(2022) — 磁盘簇(块)大小	(337)	TRIM() 函数	(348)
SYS(2023) — 临时文件驱动器	(337)	TTOC() 函数	(348)
SYS(2027) — 平台的指定路径转换	(337)	TTOD() 函数	(348)
SYS(2029) — 表类型	(337)	TXNLEVEL() 函数	(349)
SYS(2333) — ActiveX 双重界面支持	(338)	TXTWIDTH() 函数	(349)
SYS(3004) — 返回环境 ID 值	(338)	TYPE 命令	(349)
SYS(3005) — 设置环境 ID 值	(338)	TYPE() 函数	(350)
SYS(3006) — 设置语言和环境 ID 值	(339)	U	
SYS(3050) — 设置缓冲内存大小	(339)	UNIQUE() 函数	(350)
		UNLOCK 命令	(351)