

张昆深 晓 黄 主编



API

for Windows 98/2000

详解



清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>



API for Windows 98/2000 详解

张昆深 晓 黄 主编

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

本书详细地介绍了 Microsoft 32 位平台的应用程序接口,讲述了 Win32 中大量、典型和广泛应用的 API 函数的用法。书中包括大量在 Microsoft Visual Basic 6.0 环境下编写的调用典型 API 函数实例。通过本书的学习,读者不会再对神秘的 API 感到束手无策,而且可以得心应手地写出功能强大的基于 32 位平台下的应用程序。

本书适合于已经掌握一种以上可视化编程语言中级的用户,也可作为广大程序员的参考指南和高等院校相关专业的教学参考书。

版权所有,翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

API for Windows 98/2000 详解/张昆深,晓黄主编.

北京:清华大学出版社,2001.5

ISBN 7-302-04334-5

I . A . . . II . ①张 . . . ②晓 . . . III . 窗口软件, Windows 98/2000 - 软件接口
IV . TP316.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 17751 号

出版者:清华大学出版社(北京清华大学学研大厦 A 座,邮编 100084)

责任编辑:宋 镊

印刷者:北京市清华园胶印厂

发行者:新华书店总店北京科技发行所

开 本:787×1092 1/16 印张:30.625 字数:726 千字

版 次:2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-04334-5/TP·2645

印 数:0001~5000

定 价:48.00 元

前　　言

作为一个 Microsoft 32 位平台的程序员,如果不懂 API 函数,或者认为不靠 API 函数也能完成所有想要完成的任务,那么他还算不上一个真正的程序员。

Win 32 API 是 Microsoft 32 位平台的应用程序接口,它是构筑 32 位 Windows 操作平台的基石。它提供大量的函数。一般地将 API 函数分为:窗口管理函数,图形设备接口函数,系统服务函数,国际特性服务函数,网络服务函数等。为了方便讲述,在本书中将其分为:Windows 消息函数,硬件与系统函数,控件与消息函数,设备场景函数,菜单函数,进程与线程函数,绘图函数,位图、图标和光栅运算函数,打印函数,网络函数,文件处理函数,文本和字体函数这 12 大类。

只有充分理解 API 函数的功能和用法,才能深入到 Windows 系统内部,才能充分挖掘操作系统给我们提供的强大功能。Win32 API 函数数量如此庞大,要掌握所有 API 函数几乎是不可能的。我们编写本书的目的就是让读者从被数以万计的 API 函数缠绕得焦头烂额的困境中摆脱出来,让读者对典型 API 函数的用法与功能有比较深刻地理解与掌握。

在这本书中,我们给出了应用广泛、功能强大的(大多数可视编程语言都不直接提供)API 函数的原型和使用方法,并且大都给出了相应的在 VB 6(Microsoft Visual Basic 6.0)环境下轻松运行的例程。这些例程将帮助读者在不知不觉中掌握枯燥乏味的 API 函数的用法。相信通过对本书的学习,一定会受益非浅。

本书由博嘉科技资讯有限公司组编。其中:张昆深担任主编,晓黄担任副主编。参加本书编写的还有:黄金福、黄玉华、张金银、张立建、张任翠、张春翠、张贵斌、张琦、吴掌凤、吴远海、吴暖妮、温年初、温庭波、向延飞、熊庭云、聂娟、唐敏、罗含超、高建明、徐萧珂、邵登科、杨春、曾雄辉、钟瀚钊、郑继恩、彭云军、梅立、董秀芳、刘晓芳。特别感谢王松老师,对于这本书的出版,他作了很多具体的工作。还有很多帮助过我们的同志,未能一一列出,这里一并致谢。

由于本书编写时间仓促,作者的能力所限,书中难免有错误和疏漏之处,恳请读者批评指正。如有意见或建议,或需要本书光盘及其它技术支持,欢迎与我们联系。

◆电话:(028) 5404228

◆E-mail:bojiakeji@163.net

通讯地址:成都市四川大学西区建筑学院博嘉科技资讯有限公司,邮编:610065。

目 录

| | |
|--|------|
| 第1章 概述 | (1) |
| 1.1 什么是 API | (1) |
| 1.2 为什么要用 API 函数 | (1) |
| 1.3 Windows 32 API 简介 | (2) |
| 1.4 关于本书的几点说明 | (2) |
| 第2章 如何在 VB 中调用 DLL API | (4) |
| 2.1 函数声明中的传值和传地址 | (6) |
| 2.2 参数的传递 | (6) |
| 2.3 访问 Windows API 函数 | (8) |
| 第3章 Windows 消息函数 | (9) |
| 3.1 BroadcastSystemMessage | (9) |
| 3.2 GetMessagePos | (10) |
| 3.3 GetMessageTime | (10) |
| 3.4 PostMessage, PostMessageByNum, PostMessageByString | (10) |
| 3.5 PostThreadMessage | (11) |
| 3.6 ReplyMessage | (11) |
| 3.7 SendMessage, SendMessageByNum, SendMessageByString | (12) |
| 3.8 SendMessageCallback | (13) |
| 3.9 SendMessageTimeout | (14) |
| 3.10 SendNotifyMessage | (14) |
| 第4章 硬件与系统函数 | (16) |
| 4.1 ActivateKeyboardLayout | (16) |
| 4.2 ChangeDisplaySettings | (16) |
| 4.3 ClipCursor, ClipCursorByNum | (17) |
| 4.4 ConvertDefaultLocale | (20) |
| 4.5 CreateCaret | (20) |
| 4.6 EnumDisplaySettings | (21) |
| 4.7 EnumCalendarInfo | (24) |
| 4.8 EnumSystemCodePages | (25) |
| 4.9 ExitWindowsEx | (25) |
| 4.10 ExpandEnvironmentStrings | (26) |
| 4.11 GetAsyncKeyState | (27) |
| 4.12 GetCaretBlinkTime | (29) |

| | | |
|------|-------------------------------|------|
| 4.13 | GetCaretPos | (29) |
| 4.14 | GetClipCursor | (30) |
| 4.15 | GetCommandLine | (30) |
| 4.16 | GetComputerName | (32) |
| 4.17 | GetCursor | (32) |
| 4.18 | GetCursorPos | (33) |
| 4.19 | GetDateFormat | (36) |
| 4.20 | GetDeviceCaps | (37) |
| 4.21 | GetDoubleClickTime | (39) |
| 4.22 | GetInputState | (39) |
| 4.23 | GetKeyboardLayout | (40) |
| 4.24 | GetKeyboardLayoutList | (40) |
| 4.25 | GetKeyboardLayoutName | (40) |
| 4.26 | GetKeyboardState | (41) |
| 4.27 | GetKeyboardType | (41) |
| 4.28 | GetKeyNameText | (42) |
| 4.29 | GetKeyState | (42) |
| 4.30 | GetLastError | (42) |
| 4.31 | GetLocaleInfo | (44) |
| 4.32 | GetNumberFormat | (44) |
| 4.33 | GetNumberFormatBynum | (45) |
| 4.34 | GetQueueStatus | (45) |
| 4.35 | GetSysColor | (46) |
| 4.36 | GetSystemInfo | (48) |
| 4.37 | GetSystemMetrics | (49) |
| 4.38 | GetSystemPowerStatus | (53) |
| 4.39 | GetSystemTimeAdjustment | (53) |
| 4.40 | GetThreadLocale | (53) |
| 4.41 | GetTickCount | (54) |
| 4.42 | GetUserName | (54) |
| 4.43 | GetVersionEx | (54) |
| 4.44 | HideCaret | (55) |
| 4.45 | keybd _ event | (55) |
| 4.46 | LoadKeyboardLayout | (56) |
| 4.47 | MapVirtualKeyEx | (56) |
| 4.48 | mciSendString | (57) |
| 4.49 | MessageBeep | (59) |
| 4.50 | mouse _ event | (59) |
| 4.51 | SetCaretBlinkTime | (60) |

| | | |
|------------|-------------------------|------|
| 4.52 | SetCaretBlinkTime | (61) |
| 4.53 | SetCaretPos | (61) |
| 4.54 | SetComputerName | (61) |
| 4.55 | SetCursorPos | (62) |
| 4.56 | SetDoubleClickTime | (64) |
| 4.57 | SetKeyboardState | (64) |
| 4.58 | SetSysColors | (67) |
| 4.59 | SetSystemCursor | (69) |
| 4.60 | SetSystemTime | (69) |
| 4.61 | SetSystemTimeAdjustment | (70) |
| 4.62 | SetSystemPaletteUse | (70) |
| 4.63 | ShowCaret | (71) |
| 4.64 | ShowCursor | (72) |
| 4.65 | SwapMouseButton | (73) |
| 4.66 | SystemParametersInfo | (73) |
| 4.67 | ToAsciiEx | (77) |
| 4.68 | ToUnicode | (78) |
| 4.69 | UnloadKeyboardLayout | (78) |
| 4.70 | VkKeyScanEx | (79) |
| 第5章 | 控件与消息函数 | (80) |
| 5.1 | AnyPopup | (80) |
| 5.2 | AttachThreadInput | (80) |
| 5.3 | ArrangeIconicWindows | (81) |
| 5.4 | BeginDeferWindowPos | (81) |
| 5.5 | BringWindowToTop | (81) |
| 5.6 | CascadeWindowsBynum | (82) |
| 5.7 | ChildWindowFromPointEx | (83) |
| 5.8 | CloseWindow | (83) |
| 5.9 | CopyRect | (84) |
| 5.10 | DeferWindowPos | (85) |
| 5.11 | DestroyWindow | (86) |
| 5.12 | EnableWindow | (87) |
| 5.13 | EndDeferWindowPos | (87) |
| 5.14 | EnumChildWindows | (87) |
| 5.15 | EnumThreadWindows | (88) |
| 5.16 | EnumWindows | (88) |
| 5.17 | EqualRect | (89) |
| 5.18 | FindWindowEx | (89) |
| 5.19 | FlashWindow | (89) |

| | | |
|------|---------------------------|-------|
| 5.20 | FloodFill | (90) |
| 5.21 | GetActiveWindow | (94) |
| 5.22 | GetCapture | (94) |
| 5.23 | GetClassInfoEx | (94) |
| 5.24 | GetClassLong | (95) |
| 5.25 | GetClassName | (96) |
| 5.26 | GetClassWord | (96) |
| 5.27 | GetDesktopWindow | (96) |
| 5.28 | GetFocus | (98) |
| 5.29 | GetForegroundWindow | (98) |
| 5.30 | GetTopWindow | (99) |
| 5.31 | GetWindow | (99) |
| 5.32 | GetWindowLong | (101) |
| 5.33 | GetWindowPlacement | (102) |
| 5.34 | GetWindowRect | (103) |
| 5.35 | GetWindowText | (105) |
| 5.36 | GetWindowTextLength | (105) |
| 5.37 | IsChild | (105) |
| 5.38 | IsIconic | (106) |
| 5.39 | IsWindow | (106) |
| 5.40 | IsWindowEnabled | (106) |
| 5.41 | IsWindowVisible | (107) |
| 5.42 | IsZoomed | (107) |
| 5.43 | LockWindowUpdate | (107) |
| 5.44 | OpenIcon | (108) |
| 5.45 | RedrawWindow | (108) |
| 5.46 | ReleaseCapture | (109) |
| 5.47 | ScrollWindow | (110) |
| 5.48 | ScrollWindowEx | (110) |
| 5.49 | SetActiveWindow | (111) |
| 5.50 | SetCapture | (111) |
| 5.51 | SetClassLong | (112) |
| 5.52 | SetForegroundWindow | (112) |
| 5.53 | SetParent | (112) |
| 5.54 | SetWindowLong | (115) |
| 5.55 | SetWindowPlacement | (116) |
| 5.56 | ShowWindow | (116) |
| 5.57 | 本章综合例程——屏幕保护程序..... | (117) |

| | | |
|---------------------------------|-------|-------|
| 第6章 设备场景函数 | | (125) |
| 6.1 AddFontResource | | (125) |
| 6.2 CombineRgn | | (125) |
| 6.3 CreatePolygonRgn | | (126) |
| 6.4 CreatePolyPolygonRgn | | (126) |
| 6.5 CreateRectRgn | | (127) |
| 6.6 CreateRectRgnIndirect | | (127) |
| 6.7 CreateRoundRectRgn | | (128) |
| 6.8 CreateCompatibleDC | | (128) |
| 6.9 CreateDCBynum | | (129) |
| 6.10 CreateIC | | (130) |
| 6.11 CreateScalableFontResource | | (131) |
| 6.12 DeleteDC | | (131) |
| 6.13 DrawTextEx | | (132) |
| 6.14 EqualRgn | | (134) |
| 6.15 ExcludeClipRect | | (135) |
| 6.16 ExcludeUpdateRgn | | (135) |
| 6.17 ExtSelectClipRgn | | (136) |
| 6.18 FillRgn | | (136) |
| 6.19 GetBoundsRect | | (138) |
| 6.20 GetClipBox | | (138) |
| 6.21 GetClipRgn | | (139) |
| 6.22 GetDC | | (139) |
| 6.23 GetDCOrgEx | | (140) |
| 6.24 GetUpdateRgn | | (141) |
| 6.25 GetWindowDC | | (141) |
| 6.26 GetWindowRgn | | (143) |
| 6.27 InvalidateRgn | | (143) |
| 6.28 InvertRgn | | (144) |
| 6.29 PtInRegion | | (145) |
| 6.30 PtVisible | | (146) |
| 6.31 ReleaseDC | | (147) |
| 6.32 RestoreDC | | (147) |
| 6.33 SaveDC | | (148) |
| 6.34 ScrollDC | | (148) |
| 6.35 SelectClipRgn | | (149) |
| 6.36 SetBoundsRect | | (149) |
| 6.37 SetRectRgn | | (150) |
| 6.38 SetWindowExtEx | | (150) |

| | | |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| 6.39 | SetWindowOrgEx | (151) |
| 6.40 | SetWindowRgn | (151) |
| 6.41 | WindowFromDC | (153) |
| 6.42 | 本章综合例程——Windows 任务管理器 | (153) |
| 第7 章 | 菜单函数 | (157) |
| 7.1 | AppendMenu | (157) |
| 7.2 | CheckMenuItem | (159) |
| 7.3 | CheckMenuItemRadio | (159) |
| 7.4 | CreateMenu | (160) |
| 7.5 | CreatePopupMenu | (160) |
| 7.6 | DeleteMenu | (160) |
| 7.7 | DestroyMenu | (161) |
| 7.8 | DrawMenuBar | (161) |
| 7.9 | EnableMenuItem | (162) |
| 7.10 | GetMenu | (163) |
| 7.11 | GetMenuCheckMarkDimensions | (164) |
| 7.12 | GetMenuContextHelpId | (164) |
| 7.13 | GetMenuItemDefault | (164) |
| 7.14 | GetMenuItemCount | (165) |
| 7.15 | GetMenuItemID | (165) |
| 7.16 | GetMenuItemInfo | (166) |
| 7.17 | GetMenuItemRect | (166) |
| 7.18 | GetMenuState | (166) |
| 7.19 | GetMenuItemString | (167) |
| 7.20 | GetSubMenu | (168) |
| 7.21 | GetSystemMenu | (168) |
| 7.22 | HiliteMenuItem | (168) |
| 7.23 | InsertMenu | (169) |
| 7.24 | InsertMenuItem | (170) |
| 7.25 | IsMenu | (170) |
| 7.26 | LoadMenu | (170) |
| 7.27 | LoadMenuIndirect | (171) |
| 7.28 | MenuItemFromPoint | (171) |
| 7.29 | ModifyMenuByNum | (172) |
| 7.30 | RemoveMenu | (173) |
| 7.31 | SetMenu | (174) |
| 7.32 | SetMenuItemBitmaps | (174) |
| 7.33 | SetMenuItemInfo | (175) |
| 7.34 | TrackPopupMenuEx | (175) |

| | | |
|-----------------------------------|-------|-------|
| 第8章 进程与线程函数 | | (177) |
| 8.1 CallNamedPipe | | (177) |
| 8.2 CancelWaitableTimer | | (177) |
| 8.3 ConnectNamedPipe | | (178) |
| 8.4 CreateEvent | | (178) |
| 8.5 CreateMailslot | | (179) |
| 8.6 CreateMutex | | (179) |
| 8.7 CreateNamedPipe | | (180) |
| 8.8 CreatePipe | | (181) |
| 8.9 CreateProcess | | (181) |
| 8.10 CreateSemaphore | | (185) |
| 8.11 CreateWaitableTimer | | (186) |
| 8.12 DisconnectNamedPipe | | (186) |
| 8.13 DuplicateHandle | | (187) |
| 8.14 ExitProcess | | (187) |
| 8.15 FindCloseChangeNotification | | (188) |
| 8.16 FindExecutable | | (188) |
| 8.17 FindFirstChangeNotification | | (189) |
| 8.18 FindNextChangeNotification | | (190) |
| 8.19 FreeLibrary | | (190) |
| 8.20 GetCurrentProcessId | | (191) |
| 8.21 GetCurrentThread | | (192) |
| 8.22 GetExitCodeProcess | | (194) |
| 8.23 GetExitCodeThread | | (194) |
| 8.24 GetHandleInformation | | (194) |
| 8.25 GetMailslotInfo | | (195) |
| 8.26 GetModuleFileName | | (195) |
| 8.27 GetModuleHandle | | (196) |
| 8.28 GetProcessShutdownParameters | | (196) |
| 8.29 GetProcessTimes | | (196) |
| 8.30 GetProcessWorkingSetSize | | (197) |
| 8.31 GetStartupInfo | | (197) |
| 8.32 GetThreadPriority | | (197) |
| 8.33 GetThreadTimes | | (198) |
| 8.34 GetThreadPriority | | (198) |
| 8.35 GetWindowThreadProcessId | | (199) |
| 8.36 LoadModule | | (199) |
| 8.37 cMsgWaitForMultipleObjects | | (199) |
| 8.38 SetProcessShutdownParameters | | (200) |

| | | |
|------------|--------------------------------|-------|
| 8.39 | SetProcessWorkingSetSize | (200) |
| 8.40 | SetThreadPriority | (201) |
| 8.41 | ShellExecute | (202) |
| 8.42 | TerminateProcess | (203) |
| 8.43 | WinExec | (204) |
| 第9章 | 绘图函数 | (205) |
| 9.1 | AbortPath | (205) |
| 9.2 | AngleArc | (205) |
| 9.3 | ArcTo | (206) |
| 9.4 | BeginPath | (206) |
| 9.5 | CancelDC | (208) |
| 9.6 | Chord | (208) |
| 9.7 | CloseEnhMetaFile | (209) |
| 9.8 | CloseFigure | (209) |
| 9.9 | CloseMetaFile | (210) |
| 9.10 | CopyEnhMetaFile | (210) |
| 9.11 | CopyMetaFile | (211) |
| 9.12 | CreateBrushIndirect | (211) |
| 9.13 | CreateDIBPatternBrush | (213) |
| 9.14 | CreateDIBPatternBrushPt | (214) |
| 9.15 | CreateEnhMetaFile | (214) |
| 9.16 | CreateHatchBrush | (215) |
| 9.17 | CreateMetaFile | (220) |
| 9.18 | CreatePatternBrush | (221) |
| 9.19 | CreatePen | (221) |
| 9.20 | CreatePenIndirect | (222) |
| 9.21 | CreateSolidBrush | (222) |
| 9.22 | DeleteEnhMetaFile | (222) |
| 9.23 | DeleteMetaFile | (223) |
| 9.24 | DeleteObject | (223) |
| 9.25 | DrawEdge | (223) |
| 9.26 | DrawEscape | (226) |
| 9.27 | DrawFocusRect | (226) |
| 9.28 | DrawFrameControl | (227) |
| 9.29 | DrawState | (227) |
| 9.30 | Ellipse | (228) |
| 9.31 | EndPath | (229) |
| 9.32 | EnumEnhMetaFile | (229) |
| 9.33 | EnumMetaFile | (229) |

| | | | |
|------|------------------------------|-------|-------|
| 9.34 | EnumObjects | | (230) |
| 9.35 | ExtCreatePen | | (230) |
| 9.36 | ExtFloodFill | | (231) |
| 9.37 | FillPath | | (232) |
| 9.38 | FillRect | | (233) |
| 9.39 | FlattenPath | | (234) |
| 9.40 | FloodFill | | (234) |
| 9.41 | FrameRect | | (234) |
| 9.42 | GdiComment | | (235) |
| 9.43 | GdiFlush | | (235) |
| 9.44 | GdiGetBatchLimit | | (236) |
| 9.45 | GdiSetBatchLimit | | (236) |
| 9.46 | GetArcDirection | | (236) |
| 9.47 | GetBkColor | | (237) |
| 9.48 | GetBkMode | | (237) |
| 9.49 | GetBrushOrgEx | | (238) |
| 9.50 | GetCurrentObject | | (238) |
| 9.51 | GetCurrentPositionEx | | (238) |
| 9.52 | GetEnhMetaFile | | (239) |
| 9.53 | GetEnhMetaFileBits | | (239) |
| 9.54 | GetEnhMetaFileDescription | | (239) |
| 9.55 | GetEnhMetaFileHeader | | (240) |
| 9.56 | GetEnhMetaFilePaletteEntries | | (240) |
| 9.57 | GetMetaFile | | (241) |
| 9.58 | GetMetaFileBitsEx | | (241) |
| 9.59 | GetMiterLimit | | (242) |
| 9.60 | GetNearestColor | | (242) |
| 9.61 | GetObjectAPI | | (244) |
| 9.62 | GetObjectType | | (246) |
| 9.63 | GetPath | | (246) |
| 9.64 | GetPixel | | (247) |
| 9.65 | GetPolyFillMode | | (247) |
| 9.66 | GetSysColorBrush | | (248) |
| 9.67 | GetROP2 | | (248) |
| 9.68 | GetStockObject | | (249) |
| 9.69 | GetWinMetaFileBits | | (249) |
| 9.70 | InvertRect | | (250) |
| 9.71 | LineDDA | | (250) |
| 9.72 | LineToLineTo | | (251) |

| | | |
|-------|-----------------------------|-------|
| 9.73 | MoveToEx | (251) |
| 9.74 | PaintDesktop | (252) |
| 9.75 | PathToRegion | (252) |
| 9.76 | PlayEnhMetaFile | (252) |
| 9.77 | PlayEnhMetaFileRecord | (253) |
| 9.78 | PlayMetaFile | (253) |
| 9.79 | PlayMetaFileRecord | (254) |
| 9.80 | PolyBezier | (254) |
| 9.81 | PolyBezierTo | (255) |
| 9.82 | PolyDraw | (255) |
| 9.83 | Polygon | (256) |
| 9.84 | Polyline | (256) |
| 9.85 | PolylinePolylineTo | (256) |
| 9.86 | PolyPolygon | (257) |
| 9.87 | InvertRect | (257) |
| 9.88 | LineDDA | (258) |
| 9.89 | LineTo | (258) |
| 9.90 | MoveToEx | (259) |
| 9.91 | Rectangle | (259) |
| 9.92 | RoundRect | (259) |
| 9.93 | SelectClipPath | (260) |
| 9.94 | SelectObject | (261) |
| 9.95 | SetArcDirection | (265) |
| 9.96 | SetBkColor | (265) |
| 9.97 | SetBkMode | (266) |
| 9.98 | SetBrushOrgEx | (266) |
| 9.99 | SetEnhMetaFileBits | (266) |
| 9.100 | SetMetaFileBitsEx | (267) |
| 9.101 | SetMiterLimit | (267) |
| 9.102 | SetPixel | (268) |
| 9.103 | SetPixelV | (268) |
| 9.104 | SetPolyFillMode | (268) |
| 9.105 | SetROP2 | (269) |
| 9.106 | SetWinMetaFileBits | (269) |
| 9.107 | StrokeAndFillPath | (270) |
| 9.108 | StrokePath | (270) |
| 9.109 | UnrealizeObject | (270) |
| 9.110 | WidenPath | (271) |

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| 第10 章 位图、图标和光栅运算函数 | | (272) |
| 10.1 BitBlt | | (272) |
| 10.2 CopyIcon | | (277) |
| 10.3 CopyImage | | (277) |
| 10.4 CreateBitmap | | (278) |
| 10.5 CreateCompatibleBitmap | | (280) |
| 10.6 CreateCursor | | (280) |
| 10.7 CreateDIBitmap | | (282) |
| 10.8 CreateDIBSection | | (283) |
| 10.9 CreateIcon | | (284) |
| 10.10 CreateIconIndirect | | (284) |
| 10.11 DestroyCursor | | (285) |
| 10.12 DestroyIcon | | (285) |
| 10.13 DrawIcon | | (285) |
| 10.14 DrawIconEx | | (286) |
| 10.15 ExtractAssociatedIcon | | (286) |
| 10.16 ExtractIcon | | (288) |
| 10.17 GetBitmapBits | | (289) |
| 10.18 GetBitmapDimensionEx | | (289) |
| 10.19 GetDIBColorTable | | (289) |
| 10.20 GetDIBits | | (290) |
| 10.21 GetIconInfo | | (291) |
| 10.22 GetStretchBltMode | | (291) |
| 10.23 LoadBitmap | | (291) |
| 10.24 LoadBitmapBynum | | (292) |
| 10.25 LoadCursor | | (292) |
| 10.26 LoadCursorBynum | | (293) |
| 10.27 LoadCursorFromFile | | (294) |
| 10.28 LoadIcon | | (294) |
| 10.29 LoadIconBynum | | (295) |
| 10.30 Loadimage | | (295) |
| 10.31 LoadimageBynum | | (297) |
| 10.32 PatBlt | | (298) |
| 10.33 PlgBlt | | (299) |
| 10.34 SetBitmapBits | | (299) |
| 10.35 SetBitmapDimensionEx | | (300) |
| 10.36 SetDIBits | | (300) |
| 10.37 SetDIBitsToDevice | | (301) |
| 10.38 SetStretchBltMode | | (302) |

| | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------|
| 10.39 | StretchBlt | (302) |
| 10.40 | StretchDIBits | (303) |
| 第11章 打印函数 | | (305) |
| 11.1 | Abortdoc | (305) |
| 11.2 | AbortPrinter | (305) |
| 11.3 | AddForm | (306) |
| 11.4 | AddJob | (306) |
| 11.5 | AddMonitor | (307) |
| 11.6 | AddPort | (307) |
| 11.7 | AddPrinter | (307) |
| 11.8 | AddPrinterConnection | (308) |
| 11.9 | AddPrintProcessor | (308) |
| 11.10 | AddPrintProvidor | (309) |
| 11.11 | AdvancedDocumentProperties | (309) |
| 11.12 | ClosePrinter | (309) |
| 11.13 | ConfigurePort | (310) |
| 11.14 | ConnectToPrinterDlg | (310) |
| 11.15 | DeleteForm | (310) |
| 11.16 | DeleteMonitor | (311) |
| 11.17 | DeletePort | (311) |
| 11.18 | DeletePrinter | (312) |
| 11.19 | DeletePrinterConnection | (312) |
| 11.20 | DeletePrinterDriver | (312) |
| 11.21 | DeletePrintProcessor | (313) |
| 11.22 | DeletePrintProvidor | (313) |
| 11.23 | DeviceCapabilities | (314) |
| 11.24 | DocumentProperties | (316) |
| 11.25 | EndDocAPI | (317) |
| 11.26 | EndDocPrinter | (317) |
| 11.27 | EndPage | (317) |
| 11.28 | EndPagePrinter | (318) |
| 11.29 | EnumForms | (318) |
| 11.30 | EnumJobs | (319) |
| 11.31 | EnumMonitors | (319) |
| 11.32 | EnumPorts | (320) |
| 11.33 | EnumPrinterDrivers | (320) |
| 11.34 | EnumPrinters | (321) |
| 11.35 | EnumPrintProcessorDatatypes | (322) |
| 11.36 | EnumPrintProcessors | (322) |

| | | |
|-------------|--|-------|
| 11.37 | Escape | (323) |
| 11.38 | FindClosePrinterChangeNotification | (324) |
| 11.39 | FindFirstPrinterChangeNotification | (324) |
| 11.40 | FindNextPrinterChangeNotification | (324) |
| 11.41 | FreePrinterNotifyInfo | (325) |
| 11.42 | GetForm | (325) |
| 11.43 | GetJob | (326) |
| 11.44 | GetPrinter | (326) |
| 11.45 | GetPrinterDriver | (327) |
| 11.46 | GetPrinterDriverDirectory | (327) |
| 11.47 | GetPrintProcessorDirectory | (328) |
| 11.48 | OpenPrinter | (329) |
| 11.49 | PrinterMessageBox | (329) |
| 11.50 | PrinterProperties | (330) |
| 11.51 | ReadPrinter | (330) |
| 11.52 | ResetDC | (330) |
| 11.53 | ResetPrinter | (331) |
| 11.54 | ScheduleJob | (331) |
| 11.55 | SetAbortProc | (332) |
| 11.56 | SetForm | (332) |
| 11.57 | SetJob | (333) |
| 11.58 | SetPrinter | (333) |
| 11.59 | SetPrinterData | (334) |
| 11.60 | StartDoc | (334) |
| 11.61 | StartDocPrinter | (335) |
| 11.62 | StartPage | (335) |
| 11.63 | StartPagePrinter | (336) |
| 11.64 | WritePrinter | (336) |
| 11.65 | 本章综合例程——打印文件 | (336) |
| 第12章 | 网络函数 | (342) |
| 12.1 | WNetAddConnection | (342) |
| 12.2 | WNetAddConnection2 | (343) |
| 12.3 | WNetAddConnection3 | (344) |
| 12.4 | WNetCancelConnection | (345) |
| 12.5 | WNetCancelConnection2 | (345) |
| 12.6 | WNetCloseEnum | (346) |
| 12.7 | WNetConnectionDialog | (346) |
| 12.8 | WNetDisconnectDialog | (346) |
| 12.9 | WNetEnumResource | (347) |