

Microsoft Visual Studio 98 系列丛书

吴克杰 张贵军
王海宁 等编著

Microsoft



中文 Visual FoxPro 6.0

属性 事件 控件及方法

北京航空航天大学出版社

Microsoft Visual Studio 98 系列丛书

中文 Visual FoxPro 6.0 属性 事件 控件及方法

吴克杰 张贵军 王海宁 等编著

北京航空航天大学出版社

内 容 简 介

本书是一本介绍中文 Visual FoxPro 6.0 类和对象等资源的参考手册。全书共分五章,内容包括中文 Visual FoxPro 6.0 综述、表单属性与属性参考、事件驱动原理及参考、控件设计原理及参考,以及 Visual FoxPro 6.0 方法程序。书中不但给出了 Visual FoxPro 6.0 的所有属性、事件、控件、对象和方法程序的功能、应用范围、语法、参数描述、说明等参考内容,还对属性、事件、控件、对象和方法程序在程序设计中的用法进行了介绍,同时配有大量示例程序说明。

本书适合熟悉 Visual FoxPro 的专业或非专业程序开发人员参考使用,对初学者也具有参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

中文 Visual FoxPro 6.0 属性 事件 控件及方法/吴克
杰等编著. - 北京:北京航空航天大学出版社,1999.1
ISBN 7-81012-844-2

I. 中… II. 吴… III. 关系数据库-数据库管理系统, F
oxPro 6.0 IV. TP311.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 30339 号

中文 Visual FoxPro 6.0 属性 事件 控件及方法

吴克杰 张贵军 王海宁等编著

责任编辑 林 红

张韵秋

北京航空航天大学出版社出版发行

北京市学院路 37 号, 邮编 100083 发行部电话 010-82317024

<http://www.buaapress.cn.net>

E-mail: pressell@publica.bj.cninfo.net

北京宏文印刷厂印装 各地书店经销

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 18.5 字数: 469 千字

1999 年 1 月第一版 1999 年 1 月第一次印刷 印数: 5 000 册

ISBN 7-81012-844-2/TP·320 定价: 23.00 元

前 言

Microsoft Visual FoxPro 6.0 for Windows 是 Microsoft 公司推出的最新一代全 32 位面向对象的数据库开发管理工具。它的发展及使用不仅大大简化了用户数据库的管理,使组织数据、创建用户应用程序等工作更加快捷,而且由于提供了功能强大的面向对象编程工具、OLE 支持及 Web 服务能力,使开发应用程序的功能更加完备。

Visual FoxPro 6.0 继承了以往所有旧版本数据库管理系统的功能,并且扩展了对应用程序的管理和在 Internet 上发布用户数据的功能,使得用户开发数据库的工具更加完善与快捷,从而成为当今功能最为强大、可靠的数据库管理系统。

Visual FoxPro 6.0 是一个功能强大的数据库管理系统(DBMS),同以前的数据库管理系统相比,具有更快速、更有效、更灵活的突出特点。它能够迅速而又简单地建立用户的数据库,从而方便地使用和管理数据;它不仅支持客户机/服务器(C/S)结构,而且具有与其他软件(如 Excel, Word)共享和交换数据的能力。Visual FoxPro 6.0 提供对象和事件处理模式,利用面向对象编程(OOP)的威力,使用户能够最快速地建立和修改应用程序。Visual FoxPro 6.0 对以前版本的 FoxPro 提供完全的兼容性,用户以前的应用程序可完全不经修改直接在 Visual FoxPro 6.0 上运行。

本书第一章首先介绍 Visual FoxPro 6.0 的主要新特点,然后从面向对象的基本概念着手,对面向对象程序设计的基本思想、基本原理和一些重要特性等作了比较详细的介绍,并把 Visual FoxPro 6.0 的面向对象机制作为本章的重点。在上述基础之上,对 VFP 的基本类作了一些阐述。

第二章针对属性这个话题,说明如何设置表单属性、_SCREEN 系统内存变量、在设计时定义表单行为、LockScreen 属性以及 Visual FoxPro 6.0 属性参考。

第三章内容包括事件驱动的程序设计模型,如何进行 VFP 6.0 事件程序设计,如何使用属性、事件和方法这三种方法来操作对象,如何在对象层次上引用对象,以及 Visual FoxPro 6.0 事件参考。

第四章内容包括 Visual FoxPro 提供的控件,有关控件的一些常用操作,常用控件的简要说明,页框的属性、事件和方法,常用控件的问题(如设置访问键等),如何在程序中实现拖放(DragDrop)技术,以及控件参考。

第五章内容有如何实现对方法程序的调用,如何创建新方法程序和实现新方法程序的调用,如何使用 RETURN 命令,如何实现方法程序中的错误处理,以及 Visual FoxPro 6.0 方法程序参考。

除署名编者外,参加本书编写的还有郭竟、程洁、刘创、张亦文、周帮建、杜菁菁;本书由刘瑞、张红策划,李兵统稿,胡华审校;全书录入排版工作由朱志岩、张文玲完成。在此,对参与本书编写的同志深表感谢。

编 者

一九九八年十月

2/5-011

目 录

第一章 中文 Visual FoxPro 6.0 综述	(1)
1.1 中文 Visual FoxPro 6.0 新特点	(2)
1.1.1 增强的网络服务功能	(2)
1.1.2 更多更好的向导	(3)
1.1.3 OLE 拖放(Drag and Drop)技术	(3)
1.1.4 2000 年时间的支持	(3)
1.1.5 增强的应用程序框架	(4)
1.1.6 Automation 服务程序的改进	(4)
1.2 面向对象的数据库系统	(5)
1.2.1 代码可重用性	(6)
1.2.2 程序可维护性	(6)
1.2.3 模块独立性	(6)
1.2.4 系统的可扩充性	(6)
1.3 对象和类的概念	(6)
1.4 类概念简介	(7)
1.5 中文 Visual FoxPro 6.0 中的面向对象技术	(8)
1.5.1 Visual FoxPro 类简介	(8)
1.5.2 VFP 的基本类简介	(8)
1.5.3 容器类	(9)
1.5.4 控制类	(10)
1.6 面向对象程序设计方法	(10)
1.6.1 设置属性	(10)
1.6.2 调用方法程序	(10)
1.6.3 响应事件	(11)
1.6.4 编写方法代码和事件代码	(11)
1.6.5 保护类成员	(11)
1.6.6 向容器类中添加对象	(12)
1.6.7 检查对象	(13)
1.6.8 创建成员数组	(13)
1.6.9 创建对象数组	(14)
1.6.10 集成对象和数据	(14)
1.7 开发面向对象的应用程序	(14)
1.8 约 定	(15)
1.8.1 描述方法约定	(15)
1.8.2 格式说明	(17)

1.8.3 类和对象的分类	(17)
第二章 表单属性与属性参考	(18)
2.1 设置表单属性.....	(18)
2.1.1 通过属性对话框设置表单属性	(19)
2.1.2 通过程序语句设置表单属性	(19)
2.2 定义表单行为.....	(20)
2.3 _SCREEN 系统内存变量简介	(21)
2.4 LockScreen 属性简介	(22)
2.5 Visual FoxPro 6.0 属性详解.....	(22)
2.5.1 ActiveColumn 属性	(22)
2.5.2 ActiveControl 属性	(22)
2.5.3 ActiveForm 属性	(23)
2.5.4 ActivePage 属性	(23)
2.5.5 ActiveRow 属性	(23)
2.5.6 Alias 属性	(23)
2.5.7 Align 属性	(24)
2.5.8 Alignment 属性	(24)
2.5.9 AllowAddNew 属性	(25)
2.5.10 AllowHeaderSizing 属性	(25)
2.5.11 AllowRowSizing 属性	(26)
2.5.12 AllowTabs 属性	(26)
2.5.13 AlwaysOnTop 属性	(26)
2.5.14 Application 属性.....	(27)
2.5.15 AutoActivate 属性	(27)
2.5.16 AutoCenter 属性	(28)
2.5.17 AutoCloseTables 属性	(28)
2.5.18 AutoOpenTables 属性	(28)
2.5.19 AutoRelease 属性	(29)
2.5.20 AutoSize 属性.....	(29)
2.5.21 AutoVerbMenu 属性	(29)
2.5.22 AutoYield 属性	(30)
2.5.23 BackColor, ForeColor 属性.....	(31)
2.5.24 BackStyle 属性	(34)
2.5.25 BaseClass 属性	(34)
2.5.26 BorderColor 属性	(34)
2.5.27 BorderStyle 属性	(35)
2.5.28 BorderWidth 属性	(36)
2.5.29 Bound 属性.....	(37)
2.5.30 BoundColumn 属性	(37)

2.5.31	BoundTo 属性	(38)
2.5.32	BufferMode 属性	(38)
2.5.33	BufferModeOverride 属性	(39)
2.5.34	ButtonCount 属性	(39)
2.5.35	Buttons 属性	(42)
2.5.36	Cancel 属性	(44)
2.5.37	Caption 属性	(46)
2.5.38	Century 属性	(47)
2.5.39	ChildAlias 属性	(47)
2.5.40	ChildOrder 属性	(47)
2.5.41	Class 属性	(48)
2.5.42	ClassLibrary 属性	(48)
2.5.43	ClipControls 属性	(48)
2.5.44	Closable 属性	(49)
2.5.45	ColorScheme 属性	(50)
2.5.46	ColorSource 属性	(51)
2.5.47	ColumnCount 属性	(51)
2.5.48	ColumnLines 属性	(52)
2.5.49	ColumnOrder 属性	(52)
2.5.50	Columns 属性	(52)
2.5.51	ColumnWidths 属性	(52)
2.5.52	Comment 属性	(53)
2.5.53	ControlBox 属性	(53)
2.5.54	ControlCount 属性	(54)
2.5.55	Controls 属性	(54)
2.5.56	ControlSource 属性	(54)
2.5.57	CurrentControl 属性	(54)
2.5.58	CurrentX, CurrentY 属性	(55)
2.5.59	CursorSource 属性	(55)
2.5.60	Curvature 属性	(56)
2.5.61	Database 属性	(58)
2.5.62	DataEnvironment 属性	(58)
2.5.63	DataSession 属性	(58)
2.5.64	DataSessionID 属性	(59)
2.5.65	DateFormat 属性	(59)
2.5.66	DateMark 属性	(60)
2.5.67	Default 属性	(60)
2.5.68	DefaultFilePath 属性	(61)
2.5.69	DefOLELCID 属性	(61)
2.5.70	DeleteMark 属性	(62)

2.5.71	Desktop 属性	(62)
2.5.72	DisabledBackColor, DisabledForeColor 属性	(62)
2.5.73	DisabledItemBackColor, DisabledItemForeColor 属性	(63)
2.5.74	DisabledPicture 属性	(63)
2.5.75	DisplayValue 属性	(63)
2.5.76	Docked 属性	(64)
2.5.77	DockPosition 属性	(64)
2.5.78	DocumentFile 属性	(65)
2.5.79	DownPicture 属性	(66)
2.5.80	DragIcon 属性	(66)
2.5.81	DragMode 属性	(66)
2.5.82	DrawMode 属性	(67)
2.5.83	DrawStyle 属性	(68)
2.5.84	DrawWidth 属性	(68)
2.5.85	DynamicAlignment 属性	(68)
2.5.86	DynamicBackColor, DynamicForeColor 属性	(69)
2.5.87	DynamicCurrentControl 属性	(70)
2.5.88	DynamicFontBold, DynamicFontItalic, DynamicFontStrikethru, DynamicFontUnderline 属性	(70)
2.5.89	DynamicFontName 属性	(71)
2.5.90	DynamicFontOutline 属性	(71)
2.5.91	DynamicFontShadow 属性	(72)
2.5.92	DynamicFontSize 属性	(72)
2.5.93	DynamicInputMask 属性	(72)
2.5.94	Enabled 属性	(73)
2.5.95	Exclusive 属性	(73)
2.5.96	FillColor 属性	(74)
2.5.97	FillStyle 属性	(74)
2.5.98	Filter 属性	(75)
2.5.99	FirstElement 属性	(75)
2.5.100	FontBold, FontItalic, FontStrikethru, FontUnderline 属性	(75)
2.5.101	FontCondense, FontExtend 属性	(76)
2.5.102	FontName 属性	(76)
2.5.103	FontOutline 属性	(76)
2.5.104	FontShadow 属性	(77)
2.5.105	FontSize 属性	(77)
2.5.106	Format 属性	(78)
2.5.107	FormCount 属性	(78)
2.5.108	Forms 属性	(79)
2.5.109	FullName 属性	(79)

2.5.110	HalfHeightCaption 属性	(79)
2.5.111	HeaderHeight 属性	(79)
2.5.112	Height 属性	(80)
2.5.113	HelpContextID 属性	(81)
2.5.114	Hours 属性	(82)
2.5.115	HighlightRow 属性	(82)
2.5.116	Icon 属性	(82)
2.5.117	IMEMode 属性	(83)
2.5.118	Increment 属性	(83)
2.5.119	IncrementalSearch 属性	(83)
2.5.120	InitialSelectedAlias 属性	(84)
2.5.121	InputMask 属性	(84)
2.5.122	IntegralHeight 属性	(85)
2.5.123	Interval 属性	(85)
2.5.124	ItemBackColor, ItemForeColor 属性	(85)
2.5.125	ItemData 属性	(86)
2.5.126	ItemIDData 属性	(86)
2.5.127	ItemTips 属性	(87)
2.5.128	KeyboardHighValue, KeyboardLowValue 属性	(87)
2.5.129	KeyPreview 属性	(87)
2.5.130	Left 属性	(88)
2.5.131	LeftColumn 属性	(89)
2.5.132	LineSlant 属性	(90)
2.5.133	LinkMaster 属性	(91)
2.5.134	List 属性	(91)
2.5.135	ListCount 属性	(93)
2.5.136	ListIndex 属性	(93)
2.5.137	ListItem 属性	(94)
2.5.138	ListItemID 属性	(94)
2.5.139	LockScreen 属性	(95)
2.5.140	MacDesktop 属性	(95)
2.5.141	Margin 属性	(95)
2.5.142	MaxButton 属性	(95)
2.5.143	MaxHeight 属性	(96)
2.5.144	MaxLeft 属性	(96)
2.5.145	MaxLength 属性	(96)
2.5.146	MaxTop 属性	(97)
2.5.147	MaxWidth 属性	(97)
2.5.148	MDIForm 属性	(97)
2.5.149	MemoWindow 属性	(97)

2.5.150	MinButton 属性	(98)
2.5.151	MinHeight 属性	(98)
2.5.152	MinWidth 属性	(99)
2.5.153	MouseIcon 属性	(99)
2.5.154	MousePointer 属性	(99)
2.5.155	Movable 属性	(100)
2.5.156	MoverBars 属性	(100)
2.5.157	MultiSelect 属性	(101)
2.5.158	Name 属性	(102)
2.5.159	NewIndex 属性	(103)
2.5.160	NewItemID 属性	(103)
2.5.161	NoDataOnLoad 属性	(103)
2.5.162	NullDisplay 属性	(104)
2.5.163	NumberOfElements 属性	(104)
2.5.164	Object 属性	(104)
2.5.165	OLEClass 属性	(105)
2.5.166	OLELCID 属性	(105)
2.5.167	OLERequestPendingTimeout 属性	(105)
2.5.168	OLEServerBusyRaiseError 对象	(106)
2.5.169	OLEServerBusyTimeout 属性	(106)
2.5.170	OLETypeAllowed 属性	(106)
2.5.171	OneToMany 属性	(106)
2.5.172	OpenViews 属性	(107)
2.5.173	OpenWindow 属性	(107)
2.5.174	Order 属性	(108)
2.5.175	PageCount 属性	(108)
2.5.176	PageHeight 属性	(108)
2.5.177	PageOrder 属性	(109)
2.5.178	Pages 属性	(109)
2.5.179	PageWidth 属性	(109)
2.5.180	Panel 属性	(109)
2.5.181	PanelLink 属性	(110)
2.5.182	Parent 属性	(110)
2.5.183	ParentAlias 属性	(111)
2.5.184	ParentClass 属性	(111)
2.5.185	Partition 属性	(111)
2.5.186	PasswordChar 属性	(111)
2.5.187	Picture 属性	(112)
2.5.188	ReadBackColor, ReadForeColor 属性	(112)
2.5.189	ReadCycle 属性	(112)

2.5.190	ReadLock 属性	(113)
2.5.191	ReadMouse 属性	(113)
2.5.192	ReadObject 属性	(114)
2.5.193	ReadOnly 属性	(114)
2.5.194	ReadSave 属性	(114)
2.5.195	ReadTimeout 属性	(115)
2.5.196	RecordMark 属性	(115)
2.5.197	RecordSource 属性	(115)
2.5.198	RecordSourceType 属性	(116)
2.5.199	RelationalExpr 属性	(116)
2.5.200	RelativeColumn 属性	(116)
2.5.201	RelativeRow 属性	(116)
2.5.202	ReleaseType 属性	(117)
2.5.203	Resizable 属性	(117)
2.5.204	RowHeight 属性	(117)
2.5.205	RowSource 属性	(118)
2.5.206	RowSourceType 属性	(119)
2.5.207	ScaleMode 属性	(121)
2.5.208	ScrollBars 属性	(123)
2.5.209	Seconds 属性	(124)
2.5.210	Selected 属性	(124)
2.5.211	SelectedBackColor, SelectedForeColor 属性	(124)
2.5.212	SelectedID 属性	(125)
2.5.213	SelectedItemBackColor, SelectedItemForeColor 属性	(125)
2.5.214	SelectOnEntry 属性	(126)
2.5.215	SellLength 属性	(126)
2.5.216	SelStart 属性	(127)
2.5.217	SelText 属性	(127)
2.5.218	ShowTips 属性	(128)
2.5.219	ShowWindow 属性	(128)
2.5.220	Sizable 属性	(129)
2.5.221	SizeBox 属性	(129)
2.5.222	Sorted 属性	(129)
2.5.223	Sparse 属性	(130)
2.5.224	SpecialEffect 属性	(130)
2.5.225	SpinnerHighValue, SpinnerLowValue 属性	(131)
2.5.226	SplitBar 属性	(131)
2.5.227	StartMode 属性	(131)
2.5.228	StatusBar 属性	(132)
2.5.229	StatusBarText 属性	(132)

2.5.230	Stretch 属性	(132)
2.5.231	StrictDateEntry 属性	(132)
2.5.232	Style 属性	(133)
2.5.233	TabIndex 属性	(134)
2.5.234	Tabs 属性	(135)
2.5.235	TabStop 属性	(135)
2.5.236	TabStretch 属性	(136)
2.5.237	TabStyle 属性	(136)
2.5.238	Tag 属性	(137)
2.5.239	TerminateRead 属性	(137)
2.5.240	Text 属性	(137)
2.5.241	ToolTipText 属性	(138)
2.5.242	Top 属性	(138)
2.5.243	TopIndex 属性	(140)
2.5.244	TopItemID 属性	(140)
2.5.245	Value 属性	(140)
2.5.246	Version 属性	(141)
2.5.247	View 属性	(141)
2.5.248	Visible 属性	(142)
2.5.249	WhatsThisButton 属性	(144)
2.5.250	WhatsThisHelp 属性	(144)
2.5.251	WhatsThisHelpID 属性	(145)
2.5.252	Width 属性	(146)
2.5.253	WindowList 属性	(146)
2.5.254	WindowState 属性	(146)
2.5.255	WindowType 属性	(147)
2.5.256	WordWrap 属性	(148)
2.5.257	ZoomBox 属性	(148)

第三章 事件驱动原理及参考

3.1	Visual FoxPro 6.0 事件驱动模型	(149)
3.2	Visual FoxPro 6.0 事件程序设计方法	(151)
3.3	Visual FoxPro 6.0 的对象操作方法	(153)
3.4	在对象层次引用对象	(153)
3.5	Visual FoxPro 6.0 事件参考	(155)
3.5.1	Activate 事件	(155)
3.5.2	AfterCloseTables 事件	(156)
3.5.3	AfterDock 事件	(156)
3.5.4	AfterRowColChange 事件	(156)
3.5.5	BeforeDock 事件	(157)

3.5.6	BeforeOpenTables 事件	(157)
3.5.7	BeforeRowColChange 事件	(157)
3.5.8	Click 事件	(158)
3.5.9	DbClick 事件	(158)
3.5.10	Deactivate 事件	(159)
3.5.11	Deleted 事件	(159)
3.5.12	Destroy 事件	(159)
3.5.13	DownClick 事件	(159)
3.5.14	DragDrop 事件	(160)
3.5.15	DragOver 事件	(160)
3.5.16	DropDown 事件	(161)
3.5.17	Error 事件	(161)
3.5.18	ErrorMessage 事件	(162)
3.5.19	GotFocus 事件	(162)
3.5.20	Init 事件	(163)
3.5.21	InteractiveChange 事件	(163)
3.5.22	KeyPress 事件	(163)
3.5.23	Load 事件	(164)
3.5.24	LostFocus 事件	(164)
3.5.25	Message 事件	(165)
3.5.26	MiddleClick 事件	(165)
3.5.27	MouseDown 事件	(165)
3.5.28	MouseMove 事件	(166)
3.5.29	MouseUp 事件	(167)
3.5.30	MouseWheel 事件	(168)
3.5.31	Moved 事件	(168)
3.5.32	Page 事件	(169)
3.5.33	Paint 事件	(169)
3.5.34	ProgrammaticChange 事件	(169)
3.5.35	QueryUnload 事件	(170)
3.5.36	RangeHigh 事件	(170)
3.5.37	RangeLow 事件	(170)
3.5.38	ReadActivate 事件	(171)
3.5.39	ReadDeactivate 事件	(171)
3.5.40	ReadShow 事件	(171)
3.5.41	ReadValid 事件	(172)
3.5.42	ReadWhen 事件	(172)
3.5.43	Resize 事件	(172)
3.5.44	RightClick 事件	(173)
3.5.45	Scrolled 事件	(173)

3.5.46	Timer 事件	(173)
3.5.47	UIEnable 事件	(174)
3.5.48	UnDock 事件	(174)
3.5.49	Unload 事件	(174)
3.5.50	UpClick 事件	(175)
3.5.51	Valid 事件	(175)
3.5.52	When 事件	(176)
第四章 控件设计原理及参考		(177)
4.1	Visual FoxPro 6.0 控件概述	(177)
4.2	了解与控件相关的操作	(178)
4.2.1	复制和删除表单控件	(178)
4.2.2	表单中控件的布局方法	(179)
4.2.3	设置 Tab 键次序	(179)
4.2.4	确定表单中控件的数目	(180)
4.3	文本框(TextBox)控件简介	(182)
4.3.1	操作文本框中的文本	(182)
4.3.2	在文本框得到焦点后选择文本	(183)
4.3.3	在文本框中输入用户口令	(184)
4.4	列表框(ListBox)控件简介	(186)
4.4.1	在列表框中显示一个字段	(186)
4.4.2	了解列表框的基本操作	(187)
4.4.3	创建具有多列的列表框	(188)
4.4.4	选择列表框中的多项	(189)
4.4.5	向列表框中添加项	(189)
4.4.6	如何将图片添加到列表项中	(190)
4.5	表格(Grid)控件简介	(190)
4.5.1	调整表格的外观	(192)
4.5.2	设置表格中显示的数据源	(192)
4.6	命令组(CommandGroup)控件简介	(193)
4.6.1	设置命令按钮的数量	(193)
4.6.2	设置命令按钮的属性	(194)
4.6.3	编辑单个按钮的属性	(194)
4.6.4	引用当前选定的按钮	(195)
4.7	复选框(CheckBox)控件简介	(195)
4.8	编辑框(EditBox)控件简介	(196)
4.9	微调(Spinner)控件简介	(197)
4.10	选项组(OptionGroup)控件简介	(197)
4.10.1	设置选项按钮的数量	(198)
4.10.2	设置选项按钮的属性	(198)

4.10.3	引用当前选定的按钮	(199)
4.10.4	ControlSource 属性简介	(199)
4.11	计时器(Timer)控件简介	(199)
4.12	图像(Image)控件简介	(200)
4.13	页框(PageFrame)控件简介	(200)
4.13.1	向表单中添加页框控件	(201)
4.13.2	向页面中添加控件	(204)
4.13.3	管理长标题选项卡	(206)
4.13.4	使用代码切换页面	(206)
4.14	为控件设置访问键	(207)
4.15	设置工具提示文本	(207)
4.16	注意命令组中按钮的有效性	(207)
4.17	实现拖放(DragDrop)操作	(208)
4.17.1	了解与拖动相关的属性、事件和方法	(208)
4.17.2	人工拖动和自动拖动方式的区别	(211)
4.17.3	光标形状与鼠标的有效区域	(213)
4.17.4	通过拖放操作移动控件	(213)
4.17.5	设置拖动的开始和停止时间	(214)
4.18	Visual FoxPro 6.0 控件参考	(214)
4.18.1	控件和对象的几个相关问题	(214)
4.18.2	Application 应用程序对象	(216)
4.18.3	CheckBox 控件	(217)
4.18.4	Column 对象	(218)
4.18.5	ComboBox 控件	(219)
4.18.6	CommandButton 控件	(221)
4.18.7	CommandGroup 控件	(222)
4.18.8	Container 对象	(223)
4.18.9	Control 对象	(224)
4.18.10	Cursor 对象	(225)
4.18.11	Custom 对象	(225)
4.18.12	DataEnvironment 数据环境对象	(226)
4.18.13	EditBox 控件	(226)
4.18.14	Form 对象	(227)
4.18.15	FormSet 对象	(229)
4.18.16	Grid 控件	(230)
4.18.17	Header 对象	(231)
4.18.18	Image 控件	(232)
4.18.19	Label 标签控件	(233)
4.18.20	Line 线条控件	(234)
4.18.21	ListBox 列表框控件	(235)

4.18.22	Objects 集合	(236)
4.18.23	OLE Bound 控件	(237)
4.18.24	OLE Container 控件	(237)
4.18.25	OptionButton 控件	(238)
4.18.26	OptionGroup 选项组控件	(239)
4.18.27	PageFrame 页框控件	(240)
4.18.28	Relation 对象	(241)
4.18.29	Separator 对象	(242)
4.18.30	Shape 控件	(242)
4.18.31	Spinner 控件	(243)
4.18.32	TextBox 控件	(244)
4.18.33	THIS 对象引用	(246)
4.18.34	THISFORM 对象引用	(246)
4.18.35	THISFORMSET 对象引用	(246)
4.18.36	Timer 控件	(246)
4.18.37	ToolBar 对象	(247)
第五章 Visual FoxPro 6.0 方法程序		(249)
5.1	方法程序的调用机制	(249)
5.2	创建新的方法程序	(251)
5.3	使用 RETURN 命令	(254)
5.4	错误处理技术介绍	(254)
5.4.1	如何调用 Error 事件	(254)
5.4.2	使用 ON ERROR 命令	(255)
5.5	Visual FoxPro 6.0 方法程序参考	(256)
5.5.1	ActivateCell 方法程序	(256)
5.5.2	AddColumn 方法程序	(256)
5.5.3	AddItem 方法程序	(256)
5.5.4	AddListItem 方法程序	(257)
5.5.5	AddObject 方法程序	(257)
5.5.6	Box 方法程序	(259)
5.5.7	Circle 方法程序	(259)
5.5.8	Clear 方法程序	(260)
5.5.9	CloneObject 方法程序	(260)
5.5.10	CloseTables 方法程序	(260)
5.5.11	Cls 方法程序	(260)
5.5.12	DataToClip 方法程序	(260)
5.5.13	DeleteColumn 方法程序	(261)
5.5.14	Dock 方法程序	(261)
5.5.15	DoCmd 方法程序	(262)

5.5.16 DoScroll 方法程序	(262)
5.5.17 DoVerb 方法程序	(262)
5.5.18 Drag 方法程序	(264)
5.5.19 Draw 方法程序	(264)
5.5.20 Eval 方法程序	(264)
5.5.21 Help 方法程序	(265)
5.5.22 Hide 方法程序	(265)
5.5.23 IndexToItemID 方法程序	(265)
5.5.24 ItemIDToIndex 方法程序	(266)
5.5.25 Line 方法程序	(266)
5.5.26 Move 方法程序	(267)
5.5.27 OpenTables 方法程序	(267)
5.5.28 Point 方法程序	(267)
5.5.29 Print 方法程序	(267)
5.5.30 PSet 方法程序	(268)
5.5.31 Quit 方法程序	(268)
5.5.32 ReadExpression 方法程序	(268)
5.5.33 ReadMethod 方法程序	(268)
5.5.34 Refresh 方法程序	(269)
5.5.35 Release 方法程序	(269)
5.5.36 RemoveItem 方法程序	(269)
5.5.37 RemoveListItem 方法程序	(269)
5.5.38 RemoveObject 方法程序	(270)
5.5.39 RENAME CLASS 方法程序	(270)
5.5.40 Requery 方法程序	(270)
5.5.41 RequestData 方法程序	(271)
5.5.42 Reset 方法程序	(271)
5.5.43 SaveAs 方法程序	(271)
5.5.44 SaveAsClass 方法程序	(271)
5.5.45 SetAll 方法程序	(272)
5.5.46 SetFocus 方法程序	(273)
5.5.47 SetVar 方法程序	(273)
5.5.48 Show 方法程序	(273)
5.5.49 ShowWhatsThis 方法程序	(274)
5.5.50 TextHeight 方法程序	(274)
5.5.51 TextWidth 方法程序	(275)
5.5.52 WhatsThisMode 方法程序	(275)
5.5.53 WriteExpression 方法程序	(275)
5.5.54 WriteMethod 方法程序	(275)
5.5.55 ZOrder 方法	(276)