



软件工程师丛书

PowerBuilder 8.0

对象与控件大全

李玉东 马琳 等编著
杨宝珍 审校



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>



软件工程师丛书

PowerBuilder 8.0 控件与对象大全

李玉东 马琳 等编著

杨宝珍 审校

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 提 要

PowerBuilder 是数据库应用程序的快速开发工具,已被广泛应用。PowerBuilder 8.0 是当前最新版本,该版本在已有版本的基础上提供了许多新功能,如增强了企业应用的开发能力、数据访问能力及 Internet 应用开发能力等,并全面改进了集成开发环境的界面。

PowerBuilder 8.0 提供了大量的控件和对象,使用它们可以大大减少开发人员的工作量,本书详细介绍了所有控件与对象的属性、函数和事件,是一本实用的控件与对象大全。

本书是 PowerBuilder 开发人员必不可少的工具书。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

Power Builder 8.0 控件与对象大全 / 李玉东等编著. —北京: 电子工业出版社, 2002.8
(软件工程师丛书)

ISBN 7-5053-7974-7

I .P... II .李... III.数据库系统—软件工具, Power Builder 8.0 IV.TP311.56

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 064911 号

责任编辑: 寇国华

印 刷: 北京市天竺颖华印刷厂

出版发行: 电子工业出版社 <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经 销: 各地新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 46 字数: 1060 千字

版 次: 2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 6000 册 定价: 68.00 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系。联系电话:(010) 68279077

出版说明

随着我国加入 WTO, 现代化建设也将以前所未有的步伐向前迈进。我们面临更大的挑战, 也面临更多的机遇。一个不争的事实是计算机的应用普及将更加深入, 将需要数量更多、水平更高的软件工程师。

我国的软件工程师队伍已有了长足的发展, 软件开发水平已有了长足的进步。作为中国人, 我们期盼的是中国软件业走自主创新之路, 在世界上的地位越来越高。作为出版工作者, 为发展我国的软件事业尽最大努力, 是我们义不容辞的责任, 这正是我们于 1999 年底推出《软件工程师》丛书的初衷。

目前这套丛书已出版了 40 多种。从市场销售和读者反馈的情况看, 这套丛书已经得到了读者的首肯和厚爱, 这也是对我们下一步工作的激励。

可以说, 计算机应用系统的多样化、规模化和复杂化对软件工程师提出了更高的要求, 同时也为软件工程师提供了更多的施展个人才华的机会。

针对这种形势, 我们正在扩充《软件工程师》丛书的选题范围, 进一步界定这套丛书的特色, 并把丛书按如下类型整合。

一是开发类, 通过大量实例说明如何使用各种流行的高级语言、工具类软件开发不同的应用系统, 说明开发思想、开发过程、难点及其解决方案。为了适应我国软件工程师开发综合软件系统的需求, 我们把包含编程功能在内的高级应用软件的开发应用也纳入到丛书中。

二是技巧类, 通过大量实例说明在不同应用系统开发过程中, 有关缩短开发周期、提高开发质量、解决开发中的疑难问题的各种技巧。

三是技术类, 介绍软件开发的有关理论和技术, 以及在实际中的应用, 如系统分析与系统设计、软件测试和系统安全等。

四是手册类, 即每个软件工程师必备的案头书。

在新的一年里开始之际, 这套丛书从内容、开本、印刷及装帧等方面都将以全新的面貌与广大读者见面, 目的在于使其更受读者的欢迎, 每本书能容纳更多的信息。

我们以为软件工程师提供图书信息服务为宗旨, 坚持以图书质量为生命。我们希望《软件工程师》丛书能对读者有所帮助, 希望读者提出更多的宝贵建议和意见, 包括工作中遇到的技术难点、疑点和问题。希望更多的专家加入我们的作者行列, 推介自己的实践经验和累累硕果。我们的网址是 www.phei.com.cn, 请和我们联系。

为了我国软件业的更加美好的明天, 让我们共同努力。

电子工业出版社

前 言

PowerBuilder 是快速开发数据库应用程序的极好工具,已被广泛应用。PowerBuilder 8.0 作为当前最新版本,在已有版本的基础上提供了许多新功能,如增强了企业应用的开发能力、数据访问能力及 Internet 应用开发能力等,并全面改进了集成开发环境的界面。

本书详细介绍了所有 PowerBuilder 8.0 控件与对象的功能及其使用方法。由于控件与对象中有众多属性、函数与事件是公共的,因此为读者阅读方便并减少篇幅,书中将其单列为公共属性、公共函数及公共事件并统一描述。还有一些控件具有较多相同的属性、函数与事件,书中将这些控件归为一类,以便统一描述它们的相同属性、函数及事件。

本书共分 9 章。主要内容如下。

第 1 章“公共属性”介绍了 PowerBuilder 8.0 的公共属性 29 个。

第 2 章“公共函数”介绍了 PowerBuilder 8.0 的公共函数 17 个。

第 3 章“公共事件”介绍了 PowerBuilder 8.0 的公共事件 15 个。

第 4 章“列表类控件”,介绍了与列表有关的列表类控件的所有属性、函数与事件,此类控件包括 ListBox、PictureListBox、DropDownListBox、DropDownPictureListBox、ListView 和 TreeView 等。

第 5 章“编辑类控件”介绍了与编辑有关的编辑类控件的所有属性、函数与事件,此类控件包括 SingleLineEdit、MultiLineEdit、EditMask 及 RichTextEdit 等。

第 6 章“滚动类控件”介绍了与滚动有关的滚动类控件的所有属性、函数与事件。滚动类控件包括水平滚动控件,即 HScrollBar、HTrackBar 和 HProgressBar,以及垂直滚动控件,即 VScrollBar、VTrackBar 和 VProgressBar 等控件。

第 7 章“绘图类控件”介绍了与编辑有关的编辑类控件的所有属性、函数与事件,此类控件包括 Line、Rectangle、RoundRectangle 和 Oval 等控件。

第 8 章“其他未归类控件及 DataWindow(数据窗口)控件”介绍那些未归类的控件,以及可以放置在窗口或用户对象中的控件,即 DataWindow 控件的所有属性、函数与事件。

第 9 章“对象”提供了 78 个对象供开发人员使用。

为方便阅读,书中所有控件与对象及其属性、函数和事件均以英文字母顺序排序。

本书第 1~3 章由李玉东编写,第 4~7 章由马琳编写,第 8 章由黄飞编写,第 9 章由丁莉编写,全书由李玉东策划并统稿。参加本书编写工作的还有:李罡、刘嵩、李雷、原骥、陈世录、王宏、肖英、杨朝晖以及顾方勇等。

由于作者水平有限,书中难免有不足之处,恳请读者批评指正。

编 者

2002 年 7 月

目 录

第 1 章 公共属性	1	第 2 章 公共函数	15
1.1 Alignment 属性	2	2.1 ClassName 函数	16
1.2 BackColor 属性	2	2.2 Drag 函数	16
1.3 Border 属性	3	2.3 GetContextService 函数	17
1.4 BorderStyle 属性	3	2.4 GetParent 函数	18
1.5 BringToTop 属性	4	2.5 Hide 函数	18
1.6 ClassDefinition 属性	4	2.6 Move 函数	19
1.7 DragAuto 属性	4	2.7 PointerX 函数	20
1.8 DragIcon 属性	5	2.8 PointerY 函数	20
1.9 Enabled 属性	5	2.9 PostEvent 函数	21
1.10 FaceName	6	2.10 Print 函数	22
1.11 FontCharSet 属性	6	2.11 Resize 函数	22
1.12 FontFamily 属性	7	2.12 SetFocus 函数	23
1.13 FontPitch 属性	7	2.13 SetPosition 函数	23
1.14 Height 属性	8	2.14 SetRedraw 函数	24
1.15 ImeMode 属性	8	2.15 Show 函数	25
1.16 Italic 属性	8	2.16 TriggerEvent 函数	26
1.17 Pointer 属性	9	2.17 TypeOf 函数	27
1.18 RightToLeft 属性	9	第 3 章 公共事件	29
1.19 TabOrder 属性	9	3.1 Clicked 事件	30
1.20 Tag 属性	10	3.2 Constructor 事件	30
1.21 Text 属性	10	3.3 Destructor 事件	31
1.22 TextColor 属性	11	3.4 DoubleClicked 事件	31
1.23 TextSize 属性	11	3.5 DragDrop 事件	31
1.24 Underline 属性	12	3.6 DragEnter 事件	32
1.25 Visible 属性	12	3.7 DragLeave 事件	33
1.26 Weight 属性	12	3.8 DragWithin 事件	33
1.27 Width 属性	13	3.9 Error 事件	34
1.28 X 属性	13	3.10 ExternalException 事件	36
1.29 Y 属性	14	3.11 GetFocus 事件	37
		3.12 Help 事件	37

3.13	LoseFocus 事件	38	4.1.2.4	Copy 函数	55
3.14	Other 事件	39	4.1.2.5	Cut 函数	55
3.15	RButtonDown 事件	39	4.1.2.6	DeleteItem 函数	56
第 4 章 列表类控件		41	4.1.2.7	DeletePicture 函数	56
4.1	公共属性、公共函数和公共事件	42	4.1.2.8	DeletePictures 函数	56
4.1.1	公共属性	42	4.1.2.9	DirList 函数	57
4.1.1.1	Accelerator 属性	42	4.1.2.10	DirSelect 函数	58
4.1.1.2	AllowEdit 属性	42	4.1.2.11	FindItem 函数	58
4.1.1.3	AutoHScroll 属性	43	4.1.2.12	InsertItem 函数	59
4.1.1.4	DisableNoScroll 属性	43	4.1.2.13	Paste 函数	60
4.1.1.5	ExtendedSelect 属性	43	4.1.2.14	Position 函数	60
4.1.1.6	HideSelection 属性	44	4.1.2.15	ReplaceText 函数	60
4.1.1.7	HScrollBar 属性	44	4.1.2.16	Reset 函数	61
4.1.1.8	Item[] 属性	45	4.1.2.17	SelectedIndex 函数	61
4.1.1.9	ItemPictureIndex[] 属性	45	4.1.2.18	SelectedItem 函数	62
4.1.1.10	Limit 属性	46	4.1.2.19	SelectedLength 函数	62
4.1.1.11	MultiSelect 属性	46	4.1.2.20	SelectedStart 函数	63
4.1.1.12	PictureHeight 属性	47	4.1.2.21	SelectedText 函数	63
4.1.1.13	PictureMaskColor 属性	47	4.1.2.22	SelectItem 函数	63
4.1.1.14	PictureName[] 属性	47	4.1.2.23	SelectText 函数	64
4.1.1.15	PictureWidth 属性	48	4.1.2.24	SetState 函数	65
4.1.1.16	ShowList 属性	49	4.1.2.25	SetTop 函数	65
4.1.1.17	Sorted 属性	49	4.1.2.26	State 函数	66
4.1.1.18	SortType 属性	49	4.1.2.27	Text 函数	66
4.1.1.19	StatePictureHeight 属性	50	4.1.2.28	Top 函数	67
4.1.1.20	StatePictureMaskColor 属性	50	4.1.2.29	TotalItems 函数	67
4.1.1.21	StatePictureName[] 属性	51	4.1.2.30	TotalSelected 函数	67
4.1.1.22	StatePictureWidth 属性	51	4.1.3	公共事件	68
4.1.1.23	TabStop[] 属性	52	4.1.3.1	DoubleClicked 事件	68
4.1.1.24	VscrollBar 属性	52	4.1.3.2	DragDrop 事件	69
4.1.2	公共函数	53	4.1.3.3	DragWithin 事件	69
4.1.2.1	AddItem 函数	53	4.1.3.4	Key 事件	70
4.1.2.2	AddPicture 函数	54	4.1.3.5	Modified 事件	71
4.1.2.3	Clear 函数	54	4.1.3.6	SelectionChanged 事件	71
			4.2	ListBox 控件	72
			4.2.1	属性	72
			4.2.2	函数	72
			4.2.3	事件	73
			4.3	ListView 控件	73

4.3.1	属性	73	4.3.2.4	AddSmallPicture 函数	86
4.3.1.1	AutoArrange 属性	73	4.3.2.5	AddStatePicture 函数	86
4.3.1.2	ButtonHeader 属性	74	4.3.2.6	Arrange 函数	87
4.3.1.3	CheckBoxes 属性	74	4.3.2.7	DeleteColumn 函数	87
4.3.1.4	DeleteItems 属性	75	4.3.2.8	DeleteColumns 函数	87
4.3.1.5	EditLabels 属性	75	4.3.2.9	DeleteItem 函数	88
4.3.1.6	FixedLocations 属性	75	4.3.2.10	DeleteItems 函数	88
4.3.1.7	FullRowSelect 属性	76	4.3.2.11	DeleteLargePicture 函数	88
4.3.1.8	GridLines 属性	76	4.3.2.12	DeleteLargePictures 函数	88
4.3.1.9	HeaderDragDrop 属性	76	4.3.2.13	DeleteSmallPicture 函数	89
4.3.1.10	LabelWrap 属性	76	4.3.2.14	DeleteSmallPictures 函数	89
4.3.1.11	LargePictureHeight 属性	77	4.3.2.15	DeleteStatePicture 函数	89
4.3.1.12	LargePictureMaskColor 属性	77	4.3.2.16	DeleteStatePictures 函数	89
4.3.1.13	LargePictureName[] 属性	78	4.3.2.17	EditLabel 函数	90
4.3.1.14	LargePictureWidth 属性	79	4.3.2.18	FindItem 函数	90
4.3.1.15	OneClickActivate 属性	79	4.3.2.19	GetColumn 函数	91
4.3.1.16	Scrolling 属性	79	4.3.2.20	GetItem 函数	92
4.3.1.17	ShowHeader 属性	80	4.3.2.21	GetOrigin 函数	93
4.3.1.18	SmallPictureHeight 属性	80	4.3.2.22	InsertColumn 函数	93
4.3.1.19	SmallPictureMaskColor 属性	81	4.3.2.23	InsertItem 函数	93
4.3.1.20	SmallPictureName[] 属性	81	4.3.2.24	SetColumn 函数	94
4.3.1.21	SmallPictureWidth 属性	82	4.3.2.25	SetItem 函数	95
4.3.1.22	TrackSelect 属性	82	4.3.2.26	SetOverlayPicture 函数	95
4.3.1.23	TwoClickActivate 属性	82	4.3.2.27	Sort 函数	96
4.3.1.24	UnderlineCold 属性	83	4.3.2.28	TotalColumns 函数	96
4.3.1.25	UnderlineHot 属性	83	4.3.3	事件	97
4.3.1.26	View 属性	83	4.3.3.1	BeginDrag 事件	97
4.3.2	函数	84	4.3.3.2	BeginLabelEdit 事件	97
4.3.2.1	AddColumn 函数	84	4.3.3.3	BeginRightDrag 事件	98
4.3.2.2	AddItem 函数	85	4.3.3.4	Clicked 事件	98
4.3.2.3	AddLargePicture 函数	85	4.3.3.5	ColumnClick 事件	99
			4.3.3.6	DeleteAllItems 事件	99
			4.3.3.7	DeleteItem 事件	99

4.3.3.8	<i>EndLabelEdit</i> 事件	100	4.5.2.10	<i>GetItem</i> 函数	113
4.3.3.9	<i>InsertItem</i> 事件	100	4.5.2.11	<i>GetItemAtPointer</i> 函数	114
4.3.3.10	<i>ItemActivate</i> 事件	100	4.5.2.12	<i>InsertItem</i> 函数	114
4.3.3.11	<i>ItemChanged</i> 事件	101	4.5.2.13	<i>InsertItemFirst</i> 函数 ..	115
4.3.3.12	<i>ItemChanging</i> 事件	101	4.5.2.14	<i>InsertItemLast</i> 函数 ..	116
4.3.3.13	<i>RightClicked</i> 事件	102	4.5.2.15	<i>InsertItemSort</i> 函数 ..	117
4.3.3.14	<i>RightDoubleClicked</i> 事件	102	4.5.2.16	<i>SelectItem</i> 函数	118
4.3.3.15	<i>Sort</i> 事件	102	4.5.2.17	<i>SetDropHighlight</i> 函数	118
4.4	<i>PictureListBox</i> 控件	103	4.5.2.18	<i>SetFirstVisible</i> 函数 ..	118
4.4.1	属性	103	4.5.2.19	<i>SetItem</i> 函数	119
4.4.2	函数	104	4.5.2.20	<i>SetLevelPictures</i> 函数	119
4.4.3	事件	104	4.5.2.21	<i>SetOverlayPicture</i> 函数	119
4.5	<i>TreeView</i> 控件	105	4.5.2.22	<i>Sort</i> 函数	120
4.5.1	属性	105	4.5.2.23	<i>SortAll</i> 函数	120
4.5.1.1	<i>CheckBoxes</i> 属性	105	4.5.3	事件	121
4.5.1.2	<i>DeleteItems</i> 属性	106	4.5.3.1	<i>BeginDrag</i> 事件	121
4.5.1.3	<i>DisableDragDrop</i> 属性	106	4.5.3.2	<i>BeginLabelEdit</i> 事件 ..	122
4.5.1.4	<i>EditLabels</i> 属性	106	4.5.3.3	<i>BeginRightDrag</i> 事件 ..	122
4.5.1.5	<i>FullRowSelect</i> 属性	107	4.5.3.4	<i>Clicked</i> 事件	123
4.5.1.6	<i>HasButtons</i> 属性	107	4.5.3.5	<i>DeleteItem</i> 事件	123
4.5.1.7	<i>HasLines</i> 属性	107	4.5.3.6	<i>DoubleClicked</i> 事件 ..	123
4.5.1.8	<i>Indent</i> 属性	108	4.5.3.7	<i>DragDrop</i> 事件	124
4.5.1.9	<i>LinesAtRoot</i> 属性	108	4.5.3.8	<i>DragWithin</i> 事件	124
4.5.1.10	<i>SingleExpand</i> 属性	108	4.5.3.9	<i>EndLabelEdit</i> 事件	124
4.5.1.11	<i>ToolTips</i> 属性	109	4.5.3.10	<i>ItemCollapsed</i> 事件 ..	125
4.5.1.12	<i>TrackSelect</i> 属性	109	4.5.3.11	<i>ItemCollapsing</i> 事件 ..	125
4.5.2	函数	109	4.5.3.12	<i>ItemExpanded</i> 事件 ..	125
4.5.2.1	<i>AddStatePicture</i> 函数 ..	110	4.5.3.13	<i>ItemExpanding</i> 事件 ..	126
4.5.2.2	<i>CollapseItem</i> 函数	110	4.5.3.14	<i>ItemPopulate</i> 事件	126
4.5.2.3	<i>DeleteItem</i> 函数	110	4.5.3.15	<i>RightClicked</i> 事件	126
4.5.2.4	<i>DeleteStatePicture</i> 函数	111	4.5.3.16	<i>RightDoubleClicked</i> 事件	127
4.5.2.5	<i>DeleteStatePictures</i> 函数	111	4.5.3.17	<i>SelectionChanged</i> 事件	127
4.5.2.6	<i>EditLabel</i> 函数	111	4.5.3.18	<i>SelectionChanging</i> 事件	127
4.5.2.7	<i>ExpandAll</i> 函数	112			
4.5.2.8	<i>ExpandItem</i> 函数	112			
4.5.2.9	<i>FindItem</i> 函数	112			

4.5.3.19	Sort 事件	128
第 5 章 编辑类控件 129		
5.1	公共属性、公共函数和公共事件	130
5.1.1	公共属性	130
5.1.1.1	Accelerator 属性	130
5.1.1.2	AutoHScroll 属性	130
5.1.1.3	AutoVScroll 属性	131
5.1.1.4	DisplayOnly 属性	131
5.1.1.5	HideSelection 属性	131
5.1.1.6	HscrollBar 属性	132
5.1.1.7	IgnoreDefaultButton 属性	132
5.1.1.8	Limit 属性	133
5.1.1.9	TabStop[] 属性	133
5.1.1.10	TextCase 属性	134
5.1.1.11	VscrollBar 属性	134
5.1.2	公共函数	134
5.1.2.1	CanUndo 函数	134
5.1.2.2	Clear 函数	135
5.1.2.3	Copy 函数	135
5.1.2.4	Cut 函数	136
5.1.2.5	LineCount 函数	136
5.1.2.6	LineLength 函数	136
5.1.2.7	Paste 函数	137
5.1.2.8	Position 函数	137
5.1.2.9	ReplaceText 函数	138
5.1.2.10	Scroll 函数	138
5.1.2.11	SelectedLength 函数	139
5.1.2.12	SelectedLine 函数	139
5.1.2.13	SelectedStart 函数	139
5.1.2.14	SelectedText 函数	140
5.1.2.15	SelectText 函数	140
5.1.2.16	TextLine 函数	141
5.1.3	公共事件	141
5.1.3.1	Modified 事件	141
5.2	EditMask 控件	142
5.2.1	属性	142
5.2.1.1	AutoSkip 属性	142
5.2.1.2	DisplayData 属性	143
5.2.1.3	Increment 属性	143
5.2.1.4	Mask 属性	143
5.2.1.5	MaskDataType 属性	144
5.2.1.6	MinMax 属性	144
5.2.1.7	Spin 属性	144
5.2.1.8	UseCodeTable 属性	145
5.2.2	函数	145
5.2.2.1	GetData 函数	146
5.2.2.2	SetMask 函数	146
5.2.3	事件	146
5.3	MultiLineEdit 控件	147
5.3.1	属性	147
5.3.2	函数	147
5.3.3	事件	148
5.4	RichTextEdit 控件	148
5.4.1	属性	148
5.4.1.1	BottomMargin 属性	148
5.4.1.2	DocumentName 属性	149
5.4.1.3	HeaderFooter 属性	149
5.4.1.4	InputFieldBackColor 属性	150
5.4.1.5	InputFieldNamesVisible 属性	150
5.4.1.6	InputFieldsVisible 属性	150
5.4.1.7	MaxValDateTime 属性	151
5.4.1.8	Modified 属性	151
5.4.1.9	PicturesAsFrame 属性	152
5.4.1.10	PopupMenu 属性	152
5.4.1.11	Resizable 属性	152
5.4.1.12	ReturnsVisible 属性	153
5.4.1.13	RightMargin 属性	153
5.4.1.14	RulerBar 属性	153
5.4.1.15	SpacesVisible 属性	154
5.4.1.16	TabBar 属性	154
5.4.1.17	TabsVisible 属性	154
5.4.1.18	ToolBar 属性	155

5.4.1.19	<i>TopMargin</i> 属性.....	155	5.4.2.30	<i>SelectedColumn</i> 函数 ..	171
5.4.1.20	<i>UndoDepth</i> 属性.....	155	5.4.2.31	<i>SelectedPage</i> 函数	171
5.4.1.21	<i>WordWrap</i> 属性	156	5.4.2.32	<i>SelectedText</i> 函数	171
5.4.2	函数	156	5.4.2.33	<i>SelectTextAll</i> 函数	172
5.4.2.1	<i>CopyRTF</i> 函数	157	5.4.2.34	<i>SelectTextLine</i> 函数	172
5.4.2.2	<i>DataSource</i> 函数	157	5.4.2.35	<i>SelectTextWord</i> 函数 ..	173
5.4.2.3	<i>Find</i> 函数	158	5.4.2.36	<i>SetAlignment</i> 函数	173
5.4.2.4	<i>FindNext</i> 函数	159	5.4.2.37	<i>SetParagraphSetting</i> 函数	174
5.4.2.5	<i>GetAlignment</i> 函数	159	5.4.2.38	<i>SetSpacing</i> 函数	174
5.4.2.6	<i>GetParagraphSetting</i> 函数	159	5.4.2.39	<i>SetTextColor</i> 函数	175
5.4.2.7	<i>GetSpacing</i> 函数	160	5.4.2.40	<i>SetTextStyle</i> 函数	175
5.4.2.8	<i>GetTextColor</i> 函数	160	5.4.2.41	<i>ShowHeadFoot</i> 函数 ..	175
5.4.2.9	<i>GetTextStyle</i> 函数	160	5.4.3	事件	176
5.4.2.10	<i>InputFieldChangeData</i> 函数	161	5.4.3.1	<i>FileExists</i> 事件	176
5.4.2.11	<i>InputFieldCurrentName</i> 函数	161	5.4.3.2	<i>InputFieldSelected</i> 事件	176
5.4.2.12	<i>InputFieldDeleteCurrent</i> 函数	162	5.4.3.3	<i>Key</i> 事件	176
5.4.2.13	<i>InputFieldGetData</i> 函数	162	5.4.3.4	<i>Modified</i> 事件	177
5.4.2.14	<i>InputFieldInsert</i> 函数 ..	162	5.4.3.5	<i>MouseDown</i> 事件	178
5.4.2.15	<i>InputFieldLocate</i> 函数	163	5.4.3.6	<i>MouseMove</i> 事件	178
5.4.2.16	<i>InsertDocument</i> 函数 ..	164	5.4.3.7	<i>MouseUp</i> 事件	178
5.4.2.17	<i>InsertPicture</i> 函数	164	5.4.3.8	<i>PictureSelected</i> 事件 ...	179
5.4.2.18	<i>IsPreview</i> 函数	165	5.4.3.9	<i>PrintFooter</i> 事件	179
5.4.2.19	<i>PageCount</i> 函数	165	5.4.3.10	<i>PrintHeader</i> 事件	180
5.4.2.20	<i>PasteRTF</i> 函数	165	5.4.3.11	<i>RButtonDown</i> 事件 ...	180
5.4.2.21	<i>Position</i> 函数	166	5.4.3.12	<i>RbuttonUp</i> 事件	180
5.4.2.22	<i>Preview</i> 函数	167	5.5	<i>SingleLineEdit</i> 控件	181
5.4.2.23	<i>Print</i> 函数	168	5.5.1	属性	181
5.4.2.24	<i>SaveDocument</i> 函数 ...	168	5.5.1.1	<i>Password</i> 属性	181
5.4.2.25	<i>ScrollNextPage</i> 函数 ..	169	5.5.2	函数	182
5.4.2.26	<i>ScrollNextRow</i> 函数	169	5.5.3	事件	182
5.4.2.27	<i>ScrollPriorPage</i> 函数 ..	170	第 6 章	滚动类控件	183
5.4.2.28	<i>ScrollPriorRow</i> 函数 ..	170	6.1	公共属性、公共函数和公共事件 ..	184
5.4.2.29	<i>ScrollToRow</i> 函数	170	6.1.1	公共属性	184
			6.1.1.1	<i>MaxPosition</i> 属性	184
			6.1.1.2	<i>MinPosition</i> 属性	184
			6.1.1.3	<i>Position</i> 属性	185

6.1.1.4	<i>SetStep</i> 属性	185	6.5.2	函数	195
6.1.1.5	<i>SmoothScroll</i> 属性	185	6.5.3	事件	195
6.1.2	公共函数	186	6.5.3.1	<i>RightClicked</i> 事件	195
6.1.2.1	<i>OffsetPos</i> 函数	186	6.6	<i>VScrollBar</i> 控件	196
6.1.2.2	<i>SetRange</i> 函数	186	6.6.1	属性	196
6.1.2.3	<i>StepIt</i> 函数	186	6.6.1.1	<i>StdWidth</i> 属性	196
6.1.2.4	<i>SelectionRange</i> 函数	187	6.6.2	函数	197
6.1.3	公共事件	187	6.6.3	事件	197
6.1.3.1	<i>Moved</i> 事件	187	6.6.3.1	<i>LineDown</i> 事件	197
6.2	<i>HProgressBar</i> 控件	187	6.6.3.2	<i>LineUp</i> 事件	197
6.2.1	属性	187	6.6.3.3	<i>PageDown</i> 事件	198
6.2.2	函数	188	6.6.3.4	<i>PageUp</i> 事件	198
6.2.3	事件	188	6.7	<i>VTrackBar</i> 控件	199
6.2.3.1	<i>RightClicked</i> 事件	188	6.7.1	属性	199
6.3	<i>HScrollBar</i> 控件	188	6.7.1.1	<i>LineSize</i> 属性	199
6.3.1	属性	189	6.7.1.2	<i>PageSize</i> 属性	199
6.3.1.1	<i>StdHeight</i> 属性	189	6.7.1.3	<i>Slider</i> 属性	199
6.3.2	函数	189	6.7.1.4	<i>SliderSize</i> 属性	199
6.3.3	事件	190	6.7.1.5	<i>TickFrequency</i> 属性	199
6.3.1.1	<i>LineLeft</i> 事件	190	6.7.1.6	<i>TickMarks</i> 属性	199
6.3.1.2	<i>LineRight</i> 事件	190	6.7.2	函数	200
6.3.1.3	<i>PageLeft</i> 事件	190	6.7.3	事件	200
6.3.1.4	<i>PageRight</i> 事件	191	6.7.3.1	<i>LineDown</i> 事件	200
6.4	<i>HTrackBar</i> 控件	191	6.7.3.2	<i>LineUp</i> 事件	201
6.4.1	属性	191	6.7.3.3	<i>PageDown</i> 事件	201
6.4.1.1	<i>LineSize</i> 属性	192	6.7.3.4	<i>PageUp</i> 事件	201
6.4.1.2	<i>PageSize</i> 属性	192	第 7 章	绘图类控件	203
6.4.1.3	<i>Slider</i> 属性	192	7.1	公共属性	204
6.4.1.4	<i>SliderSize</i> 属性	192	7.1.1	<i>FillColor</i> 属性	204
6.4.1.5	<i>TickFrequency</i> 属性	192	7.1.2	<i>FillPattern</i> 属性	204
6.4.1.6	<i>TickMarks</i> 属性	192	7.1.3	<i>LineColor</i> 属性	204
6.4.2	函数	192	7.1.4	<i>LineStyle</i> 属性	205
6.4.3	事件	193	7.1.5	<i>LineThickness</i> 属性	205
6.4.3.1	<i>LineLeft</i> 事件	193	7.2	<i>Line</i> 控件	205
6.4.3.2	<i>LineRight</i> 事件	193	7.2.1	属性	205
6.4.3.3	<i>PageLeft</i> 事件	194	7.2.1.1	<i>BeginX</i> 属性	206
6.4.3.4	<i>PageRight</i> 事件	194	7.2.1.2	<i>BeginY</i> 属性	206
6.5	<i>VProgressBar</i> 控件	194	7.2.1.3	<i>EndX</i> 属性	206
6.5.1	属性	195			

7.2.1.4	<i>EndY</i> 属性	207	8.3.1.4	<i>Depth</i> 属性	218
7.2.2	函数	207	8.3.1.5	<i>Elevation</i> 属性	219
7.2.3	事件	207	8.3.1.6	<i>FocusRectangle</i> 属性 ...	219
7.3	Oval 控件	207	8.3.1.7	<i>GraphTyp</i> 属性	219
7.3.1	属性	207	8.3.1.8	<i>Legend</i> 属性	220
7.3.2	函数	208	8.3.1.9	<i>LegendDispAttr</i> 属性 ...	220
7.3.3	事件	208	8.3.1.10	<i>OverlapPercent</i> 属性 ..	220
7.4	Rectangle 控件	208	8.3.1.11	<i>Perspective</i> 属性	221
7.4.1	属性	208	8.3.1.12	<i>PieDispAttr</i> 属性	221
7.4.2	函数	209	8.3.1.13	<i>Rotation</i> 属性	221
7.4.3	事件	209	8.3.1.14	<i>Series</i> 属性	222
7.5	RoundRectangle 控件	209	8.3.1.15	<i>SeriesSort</i> 属性	222
7.5.1	属性	209	8.3.1.16	<i>ShadeColor</i> 属性	222
7.5.1.1	<i>CornerHeight</i> 属性	209	8.3.1.17	<i>Spacing</i> 属性	222
7.5.1.2	<i>CornerWidth</i> 属性	210	8.3.1.18	<i>TextColor</i> 属性	223
7.5.2	函数	210	8.3.1.19	<i>Title</i> 属性	223
7.5.3	事件	210	8.3.1.20	<i>TitleDispAttr</i> 属性	223
第 8 章 其他未归类控件及 DataWindow (数据窗口)控件 211			8.3.1.21	<i>Values</i> 属性	224
8.1	CheckBox 控件	212	8.3.2	函数	224
8.1.1	属性	212	8.3.2.1	<i>AddCategory</i> 函数	224
8.1.1.1	<i>Automatic</i> 属性	212	8.3.2.2	<i>AddData</i> 函数	224
8.1.1.2	<i>Checked</i> 属性	213	8.3.2.3	<i>AddSeries</i> 函数	225
8.1.1.3	<i>LeftText</i> 属性	213	8.3.2.4	<i>CategoryCount</i> 函数 ...	226
8.1.1.4	<i>ThirdState</i> 属性	213	8.3.2.5	<i>CategoryName</i> 函数	226
8.1.1.5	<i>ThreeState</i> 属性	214	8.3.2.6	<i>Clipboard</i> 函数	227
8.1.2	函数	214	8.3.2.7	<i>DataCount</i> 函数	227
8.1.3	事件	215	8.3.2.8	<i>DeleteCategory</i> 函数	227
8.2	CommandButton 控件	215	8.3.2.9	<i>DeleteData</i> 函数	228
8.2.1	属性	215	8.3.2.10	<i>DeleteSeries</i> 函数	228
8.2.1.1	<i>Cancel</i> 属性	215	8.3.2.11	<i>FindCategory</i> 函数	228
8.2.2	函数	216	8.3.2.12	<i>FindSeries</i> 函数	229
8.2.3	事件	217	8.3.2.13	<i>GetData</i> 函数	229
8.3	Graph 控件	217	8.3.2.14	<i>GetDataPieExplode</i> 函数	230
8.3.1	属性	217	8.3.2.15	<i>GetDataStyle</i> 函数	230
8.3.1.1	<i>BackColor</i> 属性	217	8.3.2.16	<i>GetDataValue</i> 函数 ...	232
8.3.1.2	<i>Category</i> 属性	218	8.3.2.17	<i>GetSeriesStyle</i> 函数 ...	232
8.3.1.3	<i>CategorySort</i> 属性	218	8.3.2.18	<i>ImportClipboard</i> 函数	235

8.3.2.19	<i>ImportFile</i> 函数	235	8.5.1.15	<i>ObjectData</i> 属性	253
8.3.2.20	<i>ImportString</i> 函数	237	8.5.1.16	<i>ParentStorage</i> 属性	253
8.3.2.21	<i>InsertCategory</i> 函数	238	8.5.1.17	<i>Resizable</i> 属性	253
8.3.2.22	<i>InsertData</i> 函数	238	8.5.1.18	<i>SizeMode</i> 属性	254
8.3.2.23	<i>InsertSeries</i> 函数	239	8.5.2	函数	254
8.3.2.24	<i>ModifyData</i> 函数	240	8.5.2.1	<i>Activate</i> 函数	254
8.3.2.25	<i>ObjectAtPointer</i> 函数	241	8.5.2.2	<i>Clear</i> 函数	255
8.3.2.26	<i>Reset</i> 函数	242	8.5.2.3	<i>Copy</i> 函数	255
8.3.2.27	<i>ResetDataColors</i> 函数	242	8.5.2.4	<i>Cut</i> 函数	256
8.3.2.28	<i>SaveAs</i> 函数	243	8.5.2.5	<i>DoVerb</i> 函数	256
8.3.2.29	<i>SeriesCount</i> 函数	244	8.5.2.6	<i>GetData</i> 函数	257
8.3.2.30	<i>SeriesName</i> 函数	244	8.5.2.7	<i>GetNativePointer</i> 函数	257
8.3.2.31	<i>SetDataPieExplode</i> 函数	244	8.5.2.8	<i>InsertClass</i> 函数	258
8.3.2.32	<i>SetDataStyle</i> 函数	245	8.5.2.9	<i>InsertFile</i> 函数	258
8.3.2.33	<i>SetSeriesStyle</i> 函数	247	8.5.2.10	<i>InsertObject</i> 函数	259
8.3.3	事件	248	8.5.2.11	<i>LinkTo</i> 函数	259
8.4	GroupBox 控件	249	8.5.2.12	<i>Open</i> 函数	260
8.4.1	属性	249	8.5.2.13	<i>Paste</i> 函数	261
8.4.2	函数	249	8.5.2.14	<i>PasteLink</i> 函数	261
8.4.3	事件	250	8.5.2.15	<i>PasteSpecial</i> 函数	262
8.5	OLE 控件	250	8.5.2.16	<i>ReleaseNativePointer</i> 函数	262
8.5.1	属性	250	8.5.2.17	<i>Save</i> 函数	263
8.5.1.1	<i>Activation</i> 属性	250	8.5.2.18	<i>SaveAs</i> 函数	263
8.5.1.2	<i>BinaryIndex</i> 属性	251	8.5.2.19	<i>SelectObject</i> 属性	265
8.5.1.3	<i>BinaryKey</i> 属性	251	8.5.2.20	<i>SetData</i> 函数	265
8.5.1.4	<i>ClassLongName</i> 属性	251	8.5.2.21	<i>UpdateLinksDialog</i> 函数	266
8.5.1.5	<i>ClassShortName</i> 属性	251	8.5.3	事件	266
8.5.1.6	<i>ContentsAllowed</i> 属性	251	8.5.3.1	<i>Close</i> 事件	267
8.5.1.7	<i>DisplayName</i> 属性	251	8.5.3.2	<i>DataChange</i> 事件	267
8.5.1.8	<i>DisplayType</i> 属性	252	8.5.3.3	<i>Error</i> 事件	267
8.5.1.9	<i>DocFileName</i> 属性	252	8.5.3.4	<i>ExternalException</i> 事件	268
8.5.1.10	<i>FocusRectangle</i> 属性	252	8.5.3.5	<i>PropertyChanged</i> 事件	269
8.5.1.11	<i>IsDragTarget</i> 属性	252	8.5.3.6	<i>PropertyRequestEdit</i> 事件	270
8.5.1.12	<i>LinkItem</i> 属性	253	8.5.3.7	<i>Rename</i> 事件	270
8.5.1.13	<i>LinkUpdateOptions</i> 属性	253			
8.5.1.14	<i>Object</i> 属性	253			

8.5.3.8	Save 事件	271	8.8.2.2	SetPicture 属性	284
8.5.3.9	SaveObject 事件	271	8.8.3	事件	284
8.5.3.10	ViewChange 事件	271	8.9	RadioButton 控件	285
8.6	Picture 控件	272	8.9.1	属性	285
8.6.1	属性	272	8.9.1.1	Automatic 属性	285
8.6.1.1	FocusRectangle 属性	272	8.9.1.2	Checked 属性	286
8.6.1.2	Invert 属性	273	8.9.1.3	LeftText 属性	286
8.6.1.3	Map3Dcolors 属性	273	8.9.2	函数	286
8.6.1.4	OriginalSize 属性	274	8.9.3	事件	286
8.6.1.5	PictureName[]属性	274	8.10	StaticHyperLink 控件	287
8.6.1.6	PowerTipText 属性	275	8.10.1	属性	287
8.6.2	函数	275	8.10.1.1	BorderColor 属性	287
8.6.2.1	Draw 函数	275	8.10.1.2	DisabledLook 属性	288
8.6.2.2	SetPicture 函数	276	8.10.1.3	FillPattern 属性	288
8.6.3	事件	276	8.10.1.4	FocusRectangle 属性	288
8.6.3.1	PictureButton 函数	276	8.10.1.5	URL 属性	288
8.7	PictureButton 控件	277	8.10.2	函数	289
8.7.1	属性	277	8.10.3	事件	289
8.7.1.1	Default 属性	277	8.11	StaticText 控件	289
8.7.1.2	DisabledName 属性	277	8.11.1	属性	289
8.7.1.3	HTextAlign 属性	278	8.11.1.1	BorderColor 属性	290
8.7.1.4	Map3DColors 属性	278	8.11.1.2	DisabledLook 属性	290
8.7.1.5	OriginalSize 属性	279	8.11.1.3	FillPattern 属性	290
8.7.1.6	PictureName[]属性	279	8.11.1.4	FocusRectangle 属性	290
8.7.1.7	PowerTipText 属性	280	8.11.2	函数	291
8.7.1.8	VTextAlign 属性	280	8.11.3	事件	291
8.7.2	函数	280	8.12	Tab 控件	291
8.7.3	事件	281	8.12.1	公共属性	292
8.8	PictureHyperLink 控件	281	8.12.1.1	BoldSelectedText 属性	292
8.8.1	属性	281	8.12.1.2	CreateOnDemand 属性	292
8.8.1.1	FocusRectangle 属性	281	8.12.1.3	Control[]属性	293
8.8.1.2	Invert 属性	282	8.12.1.4	FixedWidth 属性	293
8.8.1.3	Map3DColors 属性	282	8.12.1.5	FocusOnButtonDown 属性	293
8.8.1.4	OriginalSize 属性	282	8.12.1.6	Multiline 属性	294
8.8.1.5	PictureName[]属性	283	8.12.1.7	PerpendicularText 属性	294
8.8.1.6	PowerTipText 属性	283			
8.8.1.7	URL 属性	283			
8.8.2	函数	283			
8.8.2.1	Draw 函数	283			

8.12.1.8	<i>PictureOnRight</i> 属性 ..294	8.13.1.9	<i>Object</i> 属性 310
8.12.1.9	<i>PowerTips</i> 属性295	8.13.1.10	<i>Resizable</i> 属性 310
8.12.1.10	<i>RaggedRight</i> 属性.....295	8.13.1.11	<i>Title</i> 属性..... 310
8.12.1.11	<i>SelectedTab</i> 属性296	8.13.1.12	<i>TitleBar</i> 属性..... 311
8.12.1.12	<i>ShowPicture</i> 属性296	8.13.1.13	<i>VScrollBar</i> 属性 311
8.12.1.13	<i>ShowText</i> 属性296	8.13.2	函数 312
8.12.1.14	<i>TabPosition</i> 属性297	8.13.2.1	<i>AcceptText</i> 函数 312
8.12.2	函数297	8.13.2.2	<i>CanUndo</i> 函数 313
8.12.2.1	<i>CloseTab</i> 函数297	8.13.2.3	<i>CategoryCount</i> 函数 ..313
8.12.2.2	<i>MoveTab</i> 函数.....298	8.13.2.4	<i>CategoryName</i> 函数...313
8.12.2.3	<i>OpenTab</i> 函数298	8.13.2.5	<i>ClassName</i> 函数..... 314
8.12.2.4	<i>OpenTabWithParm</i> 函数.....300	8.13.2.6	<i>Clear</i> 函数..... 314
8.12.2.5	<i>SelectTab</i> 函数302	8.13.2.7	<i>ClearValues</i> 函数 314
8.12.2.6	<i>TabPostEvent</i> 函数302	8.13.2.8	<i>Clipboard</i> 函数 315
8.12.2.7	<i>TabTriggerEvent</i> 函数 302	8.13.2.9	<i>Copy</i> 函数 315
8.12.3	事件303	8.13.2.10	<i>CopyRTF</i> 函数 315
8.12.3.1	<i>Clicked</i> 事件303	8.13.2.11	<i>Create</i> 函数 316
8.12.3.2	<i>DoubleClicked</i> 事件 ...304	8.13.2.12	<i>CrosstabDialog</i> 函数 317
8.12.3.3	<i>DragDrop</i> 事件.....304	8.13.2.13	<i>Cut</i> 函数 317
8.12.3.4	<i>DragWithin</i> 事件304	8.13.2.14	<i>DataCount</i> 函数 318
8.12.3.5	<i>Key</i> 事件304	8.13.2.15	<i>DBCancel</i> 函数318
8.12.3.6	<i>RightClicked</i> 事件305	8.13.2.16	<i>DBErrorCode</i> 函数 ..319
8.12.3.7	<i>RightDoubleClicked</i> 事件305	8.13.2.17	<i>DBErrorMessage</i> 函数 319
8.12.3.8	<i>SelectionChanged</i> 事件306	8.13.2.18	<i>DeletedCount</i> 函数...319
8.12.3.9	<i>SelectionChanging</i> 属性.....306	8.13.2.19	<i>DeleteRow</i> 函数319
8.13	<i>DataWindow</i> 控件307	8.13.2.20	<i>Describe</i> 函数 320
8.13.1	属性307	8.13.2.21	<i>Drag</i> 函数 321
8.13.1.1	<i>ControlMenu</i> 属性307	8.13.2.22	<i>Filter</i> 函数..... 322
8.13.1.2	<i>DataObject</i> 属性.....307	8.13.2.23	<i>FilteredCount</i> 函数 ..323
8.13.1.3	<i>HScrollBar</i> 属性308	8.13.2.24	<i>Find</i> 函数 323
8.13.1.4	<i>HSplitScroll</i> 属性.....308	8.13.2.25	<i>FindCategory</i> 函数 ..325
8.13.1.5	<i>Icon</i> 属性309	8.13.2.26	<i>FindGroupChange</i> 函数 326
8.13.1.6	<i>LiveScroll</i> 属性309	8.13.2.27	<i>FindNext</i> 函数 327
8.13.1.7	<i>MaxBox</i> 属性309	8.13.2.28	<i>FindRequired</i> 函数...327
8.13.1.8	<i>MinBox</i> 属性.....310	8.13.2.29	<i>FindSeries</i> 函数 328
		8.13.2.30	<i>GetBandAtPointer</i>

函数.....	328	8.13.2.59	<i>GetSelectedRow</i>	函数.....	348
8.13.2.31	<i>GetBorderStyle</i> 函数	329	8.13.2.60	<i>GetSeriesStyle</i> 函数	348
8.13.2.32	<i>GetChanges</i> 函数	329	8.13.2.61	<i>GetSQLPreview</i> 函数	351
8.13.2.33	<i>GetChild</i> 函数	330	8.13.2.62	<i>GetSQLSelect</i> 函数	351
8.13.2.34	<i>GetClickedColumn</i>		8.13.2.63	<i>GetStateStatus</i> 函数	351
函数.....	331	8.13.2.64	<i>GetText</i> 函数		352
8.13.2.35	<i>GetClickedRow</i> 函数	331	8.13.2.65	<i>GetTrans</i> 函数	352
8.13.2.36	<i>GetColumn</i> 函数	332	8.13.2.66	<i>GetUpdateStatus</i>	
8.13.2.37	<i>GetColumnName</i> 函数	332	函数.....	353	
8.13.2.38	<i>GetContextService</i>		8.13.2.67	<i>GetValidate</i> 函数	353
函数.....	332	8.13.2.68	<i>GetValue</i> 函数		353
8.13.2.39	<i>GetData</i> 函数	333	8.13.2.69	<i>GroupCalc</i> 函数	354
8.13.2.40	<i>GetDataPieExplode</i>		8.13.2.70	<i>Hide</i> 函数	354
函数.....	334	8.13.2.71	<i>ImportClipboard</i>		
8.13.2.41	<i>GetDataStyle</i> 函数	334	函数.....	354	
8.13.2.42	<i>GetDataValue</i> 函数	336	8.13.2.72	<i>ImportFile</i> 函数	355
8.13.2.43	<i>GetFormat</i> 函数	337	8.13.2.73	<i>ImportString</i> 函数	357
8.13.2.44	<i>GetFullState</i> 函数	337	8.13.2.74	<i>InsertDocument</i> 函数	358
8.13.2.45	<i>GetItemDate</i> 函数	338	8.13.2.75	<i>InsertRow</i> 函数	359
8.13.2.46	<i>GetItemDateTime</i>		8.13.2.76	<i>IsSelected</i> 函数	359
函数.....	339	8.13.2.77	<i>LineCount</i> 函数		360
8.13.2.47	<i>GetItemDecimal</i>		8.13.2.78	<i>ModifiedCount</i> 函数	360
函数.....	340	8.13.2.79	<i>Modify</i> 函数		360
8.13.2.48	<i>GetItemNumber</i> 函数	341	8.13.2.80	<i>Move</i> 函数	363
8.13.2.49	<i>GetItemStatus</i> 函数	342	8.13.2.81	<i>ObjectAtPointer</i> 函数	363
8.13.2.50	<i>GetItemString</i> 函数	343	8.13.2.82	<i>OLEActivate</i> 函数	364
8.13.2.51	<i>GetItemTime</i> 函数	344	8.13.2.83	<i>Paste</i> 函数	365
8.13.2.52	<i>GetMessageText</i>		8.13.2.84	<i>PasteRTF</i> 函数	365
函数.....	345	8.13.2.85	<i>PointerX</i> 函数		366
8.13.2.53	<i>GetNextModified</i>		8.13.2.86	<i>PointerY</i> 函数	366
函数.....	345	8.13.2.87	<i>Position</i> 函数		366
8.13.2.54	<i>GetObjectAtPointer</i>		8.13.2.88	<i>PostEvent</i> 函数	367
函数.....	346	8.13.2.89	<i>Print</i> 函数		368
8.13.2.55	<i>GetParent</i> 函数	346	8.13.2.90	<i>PrintCancel</i> 函数	369
8.13.2.56	<i>GetRow</i> 函数	347	8.13.2.91	<i>ReplaceText</i> 函数	370
8.13.2.57	<i>GetRowFromRowId</i>		8.13.2.92	<i>ReselectRow</i> 函数	371
函数.....	347	8.13.2.93	<i>Reset</i> 函数		371
8.13.2.58	<i>GetRowIdFromRow</i>		8.13.2.94	<i>ResetDataColors</i>	
函数.....	347				