

国内宾馆空调实例


——上海工业建筑设计院汇编




目 录

1	武汉武钢外招	1	13	上海华侨饭店	73
2	南京丁山宾馆	7	14	云南省昆明饭店	79
3	无锡湖滨饭店	13	15	福州闽江宾馆	83
4	苏州饭店	19	16	广州白天鹅宾馆	89
5	河北省外宾饭店	27	17	湖北省喷川饭店	95
6	河南省中州宾馆	31	18	山东省齐鲁饭店	101
7	南宁邕州饭店	37	19	上海龙柏饭店	107
8	西安钟楼饭店	45	20	福州外贸中心外贸旅馆	113
9	上海大厦	49	21	南京钟山饭店	119
10	上海国际饭店	55	22	洛阳友谊宾馆	125
11	西安宾馆	61	23	湖南省枫林饭店	133
12	陕西省国营第4400厂外招楼	67	24	产品介绍	137


武 钢 外 招



设计单位	湖北工业设计院	设计时间	1974
施工单位	湖北省建筑二公司、湖北省安装公司	竣工时间	1976
地点	武汉		




总平面图



知平大迎

项 目	说 明	单 位
建筑总面积	23021	(米 ²)
层数(地上/地下)	12/1	
建筑总高度	38	(米)
容纳人数	410	(人)
客房间数	228	(间)
标准房面积	24	(米 ²)
标准层高度	3.1	(米)
空调机房面积	315	(米 ²)
冷冻机房面积	713	(米 ²)
锅炉房面积	610	(米 ²)



标准层平面图

空调形式 客房部分 一层及十一层为卧式风机盘管；二至十层为立式风机盘管。
 文娱室为暗装立式风机盘管；餐厅为集中式低速系统。
 新风供给方式：东西向各分三个系统。客房按 40 (米³/时·人) 计；餐厅按 22 (米³/时·人) 计。
 冷冻负荷 主楼部分 1,440,900 (大卡/时)；步行部分 215,000 (大卡/时)。
 采暖方式 60°C/55°C 热水，用于风机盘管。
 总热负荷 1,118,200 (大卡/时)
 水系统 分三个系统
 主楼六至十一层 (客房、小会议室的风机盘管和十一层小餐厅空气处理室) 为上区。
 主楼一至五层 (办公室、客房及小会议室风机盘管) 为下区。
 其他部分为外区。
 系统软水补给 十二层设补给压力水箱，供各系统软水补给。
 管道保温 风管用 30 毫米厚玻璃棉纤维棉毡；水管用 30~50 毫米聚苯乙烯塑料。
 膨胀水箱 上区水系统设在十二层；下区水系统设在六层；外区水系统设在底层。
 变电设备总容量 2500 (KVA)
 空调设备安装功率 1780 (瓦)

设 备 表				
末端装置	名称型号	风机盘管	数量	530台
中气处理设备	风量(中档)	2780大卡/时	风量(中档)	525米 ³ /时
	风机型号	4-72-11.6C	风量	6640米 ³ /时
	台数	6台	风压	84毫米水柱
	转速	1250转/分	功率	3瓩/时·台
	空气冷却器	SXL-B	消声防振	阻抗式消声器
制冷设备	空气加热器	冷热两用	空气过滤器	聚氨酯泡沫塑料
	型号	8AS170/4AV170	制冰厂	武汉冷冻机厂
	台数	3/2台	制冰量	3000000大卡/时
	工质	NH ₃	功率	995瓩/时
冷却塔	型号	自制	风机功率	64瓩/时
	台数	4台	冷却水泵台数功率	
	水量	1600吨/时	水温(进/出)	35℃/32℃
	型号	KZL-2/B	蒸发量	8吨/时
锅炉设备	台数	4台	蒸汽压力	8公斤/厘米 ²
	燃料	煤	水温	
	型号及台数	6BA-B, 9台 (空调) 4BA-B, 6台 (采暖)	扬程	36米水柱
水泵			流量	100米 ³ /时
			功率	270瓩/时

技术指标	单位面积冷量	客房 友厅	132 498	大卡/时·米 ²	单位面积热量	104大卡/时·米 ²
经济指标	单位空调面积造价				单位空调面积用电量	
	单位冷量造价				折合每个人需要的造价	
造价	土建工程造价				空调设备费	
	主建概算				空调概算	

南京丁山宾馆


设计单位 南工设计院(土建)
江苏省建筑设计院

施工单位 江苏省第三建筑公司

地点 南京察哈尔路

设计时间 1975·8

竣工时间 1977·8



构造：框架。

建筑面积：6700 米²。

层数（地上/地下）：8/局部

建筑总高度：30米。

容纳人数：200人。

客房间数：100间。

标准层高度：3.4米。

标准房面积：20米²。

空调机房面积：32米²。

冷冻机房面积：223米²。

锅炉房面积：165米²。

水泵房面积：55米²。


冷库：容量10吨，库温：鱼肉

库 -15℃，蔬菜库±0℃。

变电设备总容量：320 KVA。

空调设备安装功率：265瓩。

空调面积：5000 米²。



总体布置图

1. 新楼


4. 锅炉房

2. 冷库

5. 冷冻机房

3. 水泵房

6. 地下设备室



标准层平面图

空调形式：客房为风机电，餐厅及活动室为大风管表冷系统。

新风供给方式：有阳台门的客房一般未设新风，只有在三套间客房内

设置新风，餐厅按 $25 \text{ m}^3/\text{时}$ 人计（共 150 人）。

冷负荷：客房部分 46 万大卡/时 ，餐厅 7 万大卡/时 。

采暖方式： $95^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$ 热水为热源，散热器用铜串片。

总热负荷： 54 万大卡/时 。

水系统：暖气先上，冷气后加，合用一套水管，采用按暖气分束、西

两路，双管同程式系统。

管道保温：风管保温用 40 毫米厚自燃性泡沫塑料 。

暖气管用 $40 \sim 50 \text{ 毫米厚蛭石瓦管}$ 。

冷冻水管用 $20 \text{ 毫米厚高发泡聚醋酸乙烯端（闭孔）保温管}$ 。

膨胀水箱：屋顶水箱夹层，尺寸 $1400 \times 600 \times 1200$ 。八层平顶内设

有系统排气管，通过集气罐手动排气。

防火系统：设消防水系统。

浴厕自然排气，竖井穿出屋面。


厨房机械排气，换气 30 次/时 。

末端装置	名称、型号、数量(中档)	风机盘管	数量(中档)	数量	160台
集中空调处理设备	冷风	2200大卡/时	风量(中档)	风量	400米 ³ /时
	风机台数	—	风量	风量	—
	转建	—	风压	风压	—
	空气冷却器	—	功率	功率	—
	空气加热器	—	消声防振	消声防振	—
	空气加湿器	—	空气过滤器	空气过滤器	—
制冷设备	型号	LS-270 冷水机组	制造厂	制造厂	上海冷气机厂
	台数	2台	制冷量	制冷量	27万大卡/时
	工质	F-22	功率	功率	75瓩/时
冷却塔	型号	BL-100型	风机功率	风机功率	75瓩/时
	台数	2台	冷却水流量(吨/时)	冷却水流量(吨/时)	2台/20瓩/时
	水量	100米 ³ /时	水温(进/出)	水温(进/出)	36℃/32℃
锅炉设备	型号	KZG1-B	蒸发量	蒸发量	2吨/时
	台数	2台	蒸汽压力	蒸汽压力	8公斤/厘米 ²
	燃料	焦炉煤气	水温	水温	—
水泵	型号及台数	3BA-6A 二台(空调) 1½BA-6B 三台(采暖、二开一备)	扬程	扬程	45~30米水柱、8日米水柱
			流量	流量	30~60米 ³ /时
			功率	功率	14瓩/时、台 ; 1瓩/时、台

技术指标	单位面积冷量		客房	大卡/时·米 ²		单位面积热流量	108大卡/时·米 ²	
			餐厅	120	280			
经济指标	单位空调面积造价		166.70元/米 ²				单位空调面积用电量	0.087瓩/米 ²
	单位冷量的造价		1.11元/大卡				折合每个人需要的造价	2550元/人
造价	建筑工程概算		——				空调设备费	40万元
	土建概算		——				空调概算	44.5万元



湖 滨 饭 店



设计单位	无锡市建筑设计室
施工单位	无锡市建筑公司工业设备安装公司
地点	无锡五里湖畔
设计时间	1976~1977
竣工时间	1978.10

