MEYER
SCHIFFNER

Technische Thermodynamik

VEB FACHBUCHVERLAG LEIPZIG

Meyer/Schiffner
Technische Thermodynamik

1404012

TK12
ML

8164641

Technische Thermodynamik

8164641

Stud.-Dir. Dipl.-Ing. GÜNTER MEYER
Dipl.-Ing. ERICH SCHIFFNER

Technische Thermodynamik

Mit 247 Bildern, 20 Tabellen, 105 Beispielen,
einem Tafelanhang sowie 6 Diagrammen als Beilage

E8164641

VEB FACHBUCHVERLAG LEIPZIG

„Als Lehrbuch für die Ausbildung an Ingenieur- und Fachschulen der DDR anerkannt.“
Berlin, Oktober 1979 Minister für Hoch- und Fachschulwesen

Autor der Abschnitte 0. bis 7.: Stud.-Dir. Dipl.-Ing. Günter Meyer,
Ingenieurschule für Energiewirtschaft Markkleeberg

Autor der Abschnitte 8. bis 11.: Dipl.-Ing. Erich Schiffner,
Ingenieurschule für Kraft- und Arbeitsmaschinenbau
„Rudolf Diesel“ Meißen

Herausgeber: Institut für Fachschulwesen der DDR, Karl-Marx-Stadt

© VEB Fachbuchverlag Leipzig 1980

1. Auflage

Lizenznummer 114-210/4/80

LSV 3093

Verlagslektor: Sonja Klauß

Printed in GDR

Satz und Druck: Druckhaus „Maxim Gorki“, 7400 Altenburg

Redaktionsschluß: 15. 4. 1980

Bestellnummer: 5465346

DDR 17,— M

Vorwort

Das vorliegende Lehrbuch der Technischen Thermodynamik wurde auf der Grundlage verbindlicher Lehrprogramme der Grundstudienrichtungen Energietechnik und Maschineningenieurwesen und in Auswertung langjähriger Lehrerfahrungen für Direkt-, Fern- und Abendstudium an Ingenieur- und Fachschulen geschrieben. Darüber hinaus dürfte es auch allen Ingenieuren nützlich sein, die Grundkenntnisse der Thermodynamik in ihrem Arbeitsbereich anwenden müssen.

Bei der inhaltlichen und methodischen Gestaltung des Lehrbuches gingen die Autoren davon aus, daß im Lehrgebiet Technische Thermodynamik sowohl die für die engere fachspezifische Ausbildung benötigten Grundlagen als auch solche Methoden und Kenntnisse vermittelt werden, die zum energiewirtschaftlichen Denken und Handeln befähigen.

Aus diesem Grunde wurde konsequent zwischen *Zustandsgrößen* (Systemeigenschaften) und *Prozeßgrößen* (Formen der Energieübertragung) unterschieden.

Auch die relativ umfassende Darstellung des ersten Hauptsatzes und die Bewertung von Energiearten und Prozessen mit Hilfe der Exergie dient dem genannten Anliegen. Den speziellen Bedürfnissen der Praxis dürfte die breitangelegte Darstellung der Wärmeübertragung entsprechen.

In den Darlegungen werden ausschließlich SI-Einheiten benutzt. Die verwendeten Symbole sowie die Vorzeichen für Wärme und Arbeit entsprechen den gültigen Standards bzw. Empfehlungen. Für das Rechnen mit älteren Einheiten sind die benötigten Umrechnungsfaktoren angegeben. Um die Lösung praktischer Aufgaben zu erleichtern, wurde eine Vielzahl von Tafeln und Diagrammen für die wichtigsten Stoffeigenschaften in das Lehrbuch aufgenommen.

Den Verfassern ist es ein Bedürfnis, allen Kollegen, insbesondere den Herren Dipl.-Ing. Möschwitzer, Ingenieurschule für Verkehrstechnik Dresden, und Dipl.-Ing. Spies, Ingenieurschule für Anlagenbau Glauchau, sowie dem Herausgeber für die vielfältigen Initiativen, Ratschläge und Hinweise zu danken, mit denen sie diese Arbeit unterstützt haben.

Die Verfasser

1764018

Inhaltsverzeichnis

0.	Einführung	11	2.2.	Mehrere Stoffströme schneiden die Systemgrenze	55
0.1.	Gegenstand der Technischen Thermodynamik	11	3.	Mischungen idealer Gase	58
0.2.	Hinweise für das Studium	12	3.1.	Zusammensetzung der Gasgemische	58
1.	Grundlagen	14	3.2.	Zur thermischen Zustandsgleichung der idealen Gasgemischung	60
1.1.	Grundbegriffe	14	3.2.1.	Dichte ρ_m einer idealen Gasgemischung	62
1.1.1.	Thermodynamisches System ..	14	3.2.2.	Molare Masse M_m einer idealen Gasgemischung	62
1.1.2.	Zustandsgrößen	17	3.2.3.	Gaskonstante R_m der idealen Gasgemischung	62
1.1.3.	Thermische Zustandsgleichung ..	21	3.2.4.	Zusammenhang zwischen Massen- und Raumanteilen ..	63
1.1.3.1.	Thermische Zustandsgleichung des idealen Gases	21	3.3.	Kalorische Zustandsgrößen der idealen Gasgemischung	65
1.1.3.2.	Normzustand	24	4.	Zustandsänderung idealer Gase 70	
1.1.3.3.	Zur thermischen Zustandsgleichung kondensierter Körper ..	26	4.1.	Grundlagen	70
1.1.4.	Prozeß und Zustandsänderung ..	27	4.2.	Isochore Zustandsänderung ..	72
1.1.5.	Nichtstatische und quasistatische Zustandsänderung ..	28	4.3.	Isobare Zustandsänderung ..	75
1.1.6.	Reversible und irreversible Prozesse	28	4.4.	Isotherme Zustandsänderung ..	78
1.2.	Formen der Energieübertragung zwischen System und Umgebung ..	29	4.5.	Isentrope Zustandsänderung ..	81
1.2.1.	Volumenänderungsarbeit	29	4.6.	Polytrope Zustandsänderung ..	86
1.2.2.	Technische Arbeit	31	4.7.	Verdichterprozeß	92
1.2.3.	Wärme	34	5.	II. Hauptsatz	101
1.3.	Energieerhaltungssatz und Energieinhalt thermodynamischer Systeme	35	5.1.	Erfahrungssatz über die Richtung der natürlichen Prozesse ..	101
1.3.1.	Zum Inhalt des I. Hauptsatzes ..	35	5.2.	Zur mathematischen Formulierung des II. Hauptsatzes ..	104
1.3.2.	Innere Energie und I. Hauptsatz ..	36	5.3.	Zur Berechnung der Entropieänderung	105
1.3.3.	Enthalpie und I. Hauptsatz ..	40	5.4.	Entropietransport und Entropieerzeugung	106
1.3.3.1.	Temperaturabhängigkeit der spezifischen Wärmekapazität ..	42			
1.3.3.2.	Berechnung der Enthalpieänderung für ideales Gas	44			
2.	Anwendung des I. Hauptsatzes auf offene thermodynamische Systeme	50			
2.1.	Ein Stoffstrom schneidet die Systemgrenze	50

6.	Kreisprozesse	110	8.4.2.	Isobare	170
6.1.	Allgemeines	110	8.4.3.	Isotherme	173
6.2.	Kraftmaschinenprozeß	110	8.4.4.	Isentrope	173
6.2.1.	Prozeßarbeit und thermischer Wirkungsgrad	110	8.4.5.	Adiabate	174
6.2.2.	Carnotprozeß	115	8.4.6.	Drosselung	175
6.2.3.	Ottoprozeß	118	8.5.	Dampfkreisprozesse	179
6.2.4.	Dieselprozeß	123	8.5.1.	Dampfkraftprozeß nach <i>Clausius-Rankine</i>	179
6.2.5.	Seiligerprozeß	126	8.5.2.	Dampfkraftprozeß mit regene- rativer Speisewasservorwär- mung und Zwischenüberhitzung	182
6.2.6.	Zum Gasturbinenprozeß	128	8.5.3.	Kältemaschinen und Wärme- pumpenprozeß mit Kaltdampf	184
6.3.	Kältemaschinen- und Wärme- pumpenprozeß	131			
7.	Exergie und Anergie	134	9.	Gas-Dampf-Gemische	187
7.1.	Inhalt und Bedeutung des Exergiebegriffs	134	9.1.	Zustandsgrößen der Gas- Dampf-Gemische	187
7.2.	Exergie der Wärme	136	9.1.1.	Relative Feuchte	187
7.3.	Physikalische Exergie eines Stoffstroms	137	9.1.2.	Absolute Feuchte	188
7.4.	Exergiebilanz und Exergie- verlust	139	9.1.3.	Zusammenhang zwischen φ und x	188
7.4.1.	Exergieverlust beim Strömungsprozeß	142	9.1.4.	Gasmasse, Dampfmasse und Dichte	190
7.4.2.	Exergieverlust bei der Wärme- übertragung	143	9.1.5.	Enthalpie	191
7.5.	Energetische und exergetische Beurteilungsquotienten	144	9.1.5.1.	Berechnung der Enthalpie	191
			9.1.5.2.	h,x -Diagramm für feuchte Luft (nach <i>Mollier</i>)	194
8.	Dämpfe	147	9.2.	Zustandsänderungen	195
8.1.	Phasen und Komponenten	147	9.2.1.	Erwärmung	195
8.2.	Thermische Zustandsgrößen	150	9.2.2.	Mischung	196
8.2.1.	Isobarer Verdampfungsvorgang	150	9.2.3.	Zumischung von Flüssigkeit oder Dampf	197
8.2.2.	Thermische Zustands- diagramme	151	9.2.4.	Abkühlung	200
8.2.2.1.	Dampfdruckkurve	151	9.2.4.1.	Taupunkt	200
8.2.2.2.	t,v -Diagramm	153	9.2.4.2.	Abkühlung an Kühlflächen	201
8.2.2.3.	p,v -Diagramm	154	9.2.5.	Verdichtung	203
8.2.3.	Spezifisches Volumen	155	10.	Wärmeübertragung	205
8.2.4.	Realgasfaktor	156	10.1.	Grundbegriffe	205
8.3.	Kalorische Zustandsgrößen	161	10.2.	Stationäre Wärmeleitung	206
8.3.1.	Bezugspunkt der kalorischen Zustandsgrößen	161	10.2.1.	Grundgesetz	206
8.3.2.	Ungesättigte Flüssigkeit	162	10.2.2.	Wärmeleitung durch die ebene Wand	210
8.3.3.	Gesättigte Flüssigkeit	163	10.2.2.1.	Einschichtige ebene Wand	210
8.3.4.	Sattdampf	163	10.2.2.2.	Mehrschichtige ebene Wand	212
8.3.5.	Naßdampf	164	10.2.3.	Wärmeleitung durch die einfach gekrümmte Wand (Rohrwand)	214
8.3.6.	Heißdampf	165	10.2.3.1.	Einschichtige Rohrwand	214
8.3.7.	Kalorische Dampfdiagramme	165	10.2.3.2.	Mehrschichtige Rohrwand	215
8.4.	Zustandsänderungen	168	10.3.	Wärmeübergang durch Kon- vektion	217
8.4.1.	Isochore	168			

10.3.1.	Wesen des Wärmeübergangs durch Konvektion	217	10.5.1.	Grundgleichung	266
10.3.2.	Einflüsse, die die Konvektion bestimmen	218	10.5.2.	Ebene Wand	267
10.3.2.1.	Freie und erzwungene Strömung	218	10.5.3.	Einfach gekrümmte Wand	268
10.3.2.2.	Laminare und turbulente Strömung	218	10.5.4.	Ermittlung der Wandtemperaturen	271
10.3.3.	Grundgleichung und Wärmeübergangskoeffizient	219	10.5.5.	Berippte Wand	272
10.3.4.	Stoffeigenschaften und Kennzahlen	222	10.6.	Berechnung der Wärmeübertrager	276
10.3.4.1.	Kennzeichnende Stoffeigenschaften für den Wärmeübergang durch Konvektion	222	10.6.1.	Allgemeines	276
10.3.4.2.	Kennzahlen der Ähnlichkeitstheorie	225	10.6.2.	Schaltarten der Wärmeübertrager	277
10.3.5.	Wärmeübergang bei freier Strömung	227	10.6.3.	Mittleres Temperaturgefälle	280
10.3.5.1.	Körper im unbegrenzten Raum	227	10.6.4.	Ablauftemperaturen. Temperaturverlauf längs der Heizfläche	284
10.3.5.2.	Begrenzte Räume	229	10.6.4.1.	Allgemeines	284
10.3.6.	Wärmeübergang bei erzwungener Strömung	231	10.6.4.2.	Ermittlung der Ablauftemperaturen durch „Probieren“	284
10.3.6.1.	Strömung entlang einer ebenen Wand	231	10.6.4.3.	Analytische Berechnung des Temperaturverlaufes längs der Heizfläche	288
10.3.6.2.	Strömung in Rohren und Kanälen	232	10.6.4.4.	Betriebscharakteristik Φ der Wärmeübertrager	291
10.3.6.3.	Strömung quer zu Rohren	235	10.7.	Nichtstationäre Wärmeleitung	294
10.3.7.	Wärmeübergang bei Verdampfung und Kondensation	240	10.7.1.	Kennzeichen der nichtstationären Wärmeleitung	294
10.3.7.1.	Verdampfung	240	10.7.2.	Grundgleichung	295
10.3.7.2.	Kondensation	244	10.7.3.	Differenzverfahren nach <i>Schmidt</i>	295
10.4.	Wärmeübergang durch Strahlung	247	10.7.4.	Analytische Verfahren	302
10.4.1.	Wesen der Wärmestrahlung	247	10.7.4.1.	Allgemeines	302
10.4.2.	Absorption, Reflexion und Durchlässigkeit	247	10.7.4.2.	Mittentemperatur verschiedener Körper nach plötzlicher Änderung der Oberflächentemperatur	302
10.4.3.	Strahlung des schwarzen Körpers	249	10.7.4.3.	Temperaturverlauf in Körpern nach plötzlicher Änderung der Umgebungstemperatur	304
10.4.4.	Strahlung technischer Oberflächen	251	11.	Verbrennung	310
10.4.5.	Wärmeübertragung durch Strahlung zwischen Körperoberflächen	254	11.1.	Einleitung	310
10.4.5.1.	Parallele gleich große Flächen mit geringem Abstand	254	11.2.	Brennstoffe	310
10.4.5.2.	Umhüllte Flächen	257	11.2.1.	Arten	310
10.4.5.3.	Beliebig zueinander liegende, sich nicht umhüllende Flächen	259	11.2.2.	Zusammensetzung	311
10.4.5.4.	Strahlungsschutz	260	11.2.2.1.	Feste Brennstoffe	311
10.4.6.	Gasstrahlung	261	11.2.2.2.	Flüssige Brennstoffe	311
10.4.7.	Flammenstrahlung	264	11.2.2.3.	Gasförmige Brennstoffe	312
10.4.8.	Wärmeübergang durch Konvektion und Strahlung	265	11.3.	Verbrennungswärme und Heizwert	312
10.5.	Wärmedurchgang	266	11.3.1.	Definition	312
			11.3.2.	Ermittlung der Verbrennungswärme oder des Heizwertes	314
			11.4.	Stöchiometrische Verbrennungsrechnung	317

11.4.1.	Ziel der Verbrennungsrechnung	317	Tafelanhang	349
11.4.2.	Luftbedarf und Rauchgasmenge	317	Literatur- und Quellenverzeichnis	371
11.4.2.1.	Feste und flüssige Brennstoffe	317	Sachwortverzeichnis	372
11.4.2.2.	Brenngase	322	Beilagen:	
11.4.3.	Verbrennungsrechnung mit Brennstoffkenngrößen	325	Diagramm 8.1	Mollier- h,s -Diagramm für Wasserdampf
11.4.4.	Berücksichtigung der Luft- feuchte	327	Diagramm 8.2	Mollier-Ig p,h -Diagramm für Kühlmittel R 12
11.5.	Statistische Verbrennungs- rechnung	329	Diagramm 9.1	Mollier- h,x -Diagramm für feuchte Luft für 0,10 MPa Gesamtdruck (0,1 MPa = 1 bar)
11.6.	Zusammensetzung des Rauch- gases	329	Diagramm 10.1	Betriebscharakteristik eines Wärmeübertragers bei Gleichstrom [1]
11.7.	Verbrennungskontrolle	332	Diagramm 10.2	Betriebscharakteristik eines Wärmeübertragers bei Gegenstrom [1]
11.7.1.	Vollkommene Verbrennung	332	Diagramm 10.3	Betriebscharakteristik eines Wärmeübertragers bei Kreuzstrom [1]
11.7.2.	Unvollkommene Verbrennung	335		
11.8.	Stoffwerte von Rauchgasen	339		
11.9.	h,t -Diagramm für Rauchgas	340		
11.10.	Verbrennungstemperatur	341		
11.11.	Taupunkt des Rauchgases	344		
11.11.1.	Wasserdampftaupunkt	344		
11.11.2.	Wirklicher Taupunkt	344		
11.12.	Zündung	345		
11.12.1.	Zündtemperatur und Zünd- energie	345		
11.12.2.	Zündgeschwindigkeit und Zünd- grenzen	346		

0. Einführung

0.1. Gegenstand der Technischen Thermodynamik

Der Begriff *Thermodynamik* ist aus den griechischen Wörtern *Wärme* und *bewegen* abgeleitet, denn in der historischen Entwicklung dieser Wissenschaftsdisziplin ging es vorwiegend darum, die sogenannten Wärmeerscheinungen zu untersuchen. Das Studium der Wärmeerscheinungen diente z. B. zur Lösung des Problems einer vermehrten Erzeugung von Nutzarbeit aus Wärme bei der Dampfmaschine und damit zur Verbesserung des Wirkungsgrades dieser Einrichtung. Heute verstehen wir unter Thermodynamik eine Energielehre mit folgendem Gegenstand:

Die Technische Thermodynamik ist die Lehre vom Zusammenhang zwischen der Übertragung von Wärme und Arbeit, der Energiewandlung und den hierbei wesentlichen Eigenschaften gasförmiger, flüssiger und fester Stoffe.

Da eine große Zahl technischer Vorgänge diese Energieumwandlungsprozesse zum Ziel haben, ist die Thermodynamik für viele Fachdisziplinen eine grundlegende Ingenieurwissenschaft. Hierzu einige Beispiele. Dem Kraft- und Arbeitsmaschinenbauer liefert sie wesentliche Gesetze zum Entwurf von Verdichtern und Verbrennungsmotoren. Der Kraftwerks-Anlagenbauer und -Technologe kann mit ihrer Hilfe Dampferzeuger, Kondensatoren und Turbinen auslegen bzw. in ihrem Zusammenwirken verstehen und optimieren. Der Kälte- und Klimatechniker findet in ihr die Grundlagen zur Erzeugung tiefer Temperaturen und zur Klimatisierung von Räumen. Des weiteren stellen die Grundlagen und Ergebnisse der Thermodynamik ein unentbehrliches Rüstzeug für Ingenieure der Heizungstechnik, Rohrleitungstechnik, Wärmetechnik, Energetik, Gastechnik und anderer Bereiche dar.

Und schließlich hat die Technische Thermodynamik über das spezielle fachliche Anliegen hinaus die Aufgabe, durch Herausarbeiten von Bilanz- und Bewertungsprinzipien wesentliche Impulse für die Erziehung zum energiewirtschaftlichen Denken und Handeln zu geben.

Die Beherrschung dieses methodischen Instrumentariums bildet eine entscheidende Voraussetzung, um die rationelle Energieumwandlung und -anwendung als Prinzip sozialistischen Wirtschaftens im jeweiligen Aufgabengebiet durchsetzen zu können. Das Lehrgebäude der Thermodynamik ist auf zwei Arten darstellbar:

1. phänomenologisch¹⁾,
2. statistisch.

¹⁾ Unmittelbar wahrnehmbar und beschreibbar

Zu 1: Die Eigenschaften der untersuchten Stoffe werden mit experimentell meßbaren Größen, z. B. Druck p , Temperatur T , Volumen V beschrieben. Grundlage dieser Darstellung sind Erfahrungssätze (z. B. der Satz von der Erhaltung der Energie) und Gleichungen zur Beschreibung der Stoffeigenschaften.

Zu 2: Die statistische Darstellung geht von der atomistischen Struktur der Materie aus. So enthält z. B. 1 cm^3 Luft bei $p = 101325 \text{ Pa}$ und $t = 0^\circ\text{C} \approx 2,7 \cdot 10^{19}$ Moleküle. Das Verhalten so vieler Teilchen läßt sich nur mit den Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung ergründen.

Im vorliegenden Lehrbuch wird die Technische Thermodynamik phänomenologisch dargestellt, denn die dabei erhaltenen Aussagen reichen zur Lösung der technischen Aufgaben aus.

0.2. Hinweise für das Studium

Abhängig vom Ausbildungsgegenstand der jeweiligen Fachrichtung werden verschiedene Abschnitte dieses Lehrbuches für den Studierenden von unterschiedlicher Bedeutung sein. Unentbehrlich für alle sind jedoch die nachfolgend genannten Grundlagen, die aus sachlogischen Erwägungen auch in dieser Reihenfolge zu erarbeiten sind.

Am Anfang jeder neueren Darstellung der Thermodynamik steht die *Definition des thermodynamischen Systems*, denn eine thermodynamische Untersuchung beginnt stets mit der Festlegung desselben.

Das System kann *offen* oder *geschlossen* sein. Zu seiner Charakterisierung gehört die Angabe aller wesentlichen meßbaren Eigenschaften. Man nennt sie *Zustandsgrößen*. Dazu gehören die Substanzmenge sowie die thermischen Zustandsgrößen Volumen, Druck und Temperatur. Der Zusammenhang zwischen diesen Größen wird durch die thermische *Zustandsgleichung* vermittelt, die für das ideale Gas eine besonders einfache Form annimmt.

Zustandsgrößen gelten für das System als Ganzes und bezeichnen einen Gleichgewichtszustand, der nur durch äußere Einwirkung — den *thermodynamischen Prozeß* — geändert werden kann. Das Resultat des Prozesses ist die *Zustandsänderung*. Dabei beschränken wir uns vorwiegend auf *quasistatische Vorgänge*, d. h. auf solche, die eine Folge von Gleichgewichtszuständen durchlaufen. Besonders wichtig sind *reversible*, das sind reibungsfreie Idealprozesse, denn mit ihrer Hilfe läßt sich die Güte der Energieumwandlung realer Prozesse beurteilen.

Die genannte äußere Einwirkung auf ein thermodynamisches System erfolgt z. B. durch stoffliche und energetische Wechselwirkung mit der Umgebung. Man charakterisiert die letztere durch Energieformen. Die wichtigsten sind *Wärme*, *technische Arbeit* und *Volumenänderungsarbeit*. Größen ganz anderer Art, nämlich Zustandsgrößen, die den Energieinhalt des Systems beschreiben, heißen *innere Energie* und *Enthalpie*. Energieinhalt und Energieformen werden durch den Energieerhaltungssatz verknüpft, den man in der Thermodynamik als I. Hauptsatz bezeichnet. Er wird in verschiedenen Schreibweisen dargestellt, die sich als besonders zweckmäßig zur Untersuchung offener bzw. geschlossener Systeme erweisen. Um mit diesem Satz zu arbeiten, muß man wissen, wie die Änderung von innerer Energie und Enthalpie berechnet wird. Hierzu dienen temperaturabhängige mittlere oder wahre spezifische Wärmekapazitäten. Dem Anfänger wird empfohlen, bei der Anwendung des I. Hauptsatzes stets die in 2.1. genannten Arbeitsvorschriften zu befolgen.

Für Studenten solcher Fachrichtungen, zu deren Ausbildungsprofil auch prozeßanalytische und andere energiewirtschaftliche Untersuchungen gehören, wird darüber hinaus ein intensives Studium des II. Hauptsatzes und des Exergiebegriffes erforderlich sein. Hier gilt es, zwischen transportierter und erzeugter Entropie zu unterscheiden. Da alle realen Prozesse irreversibel sind, muß der durch Irreversibilität bedingte Entropiezuwachs berechnet werden.

Dem wenig anschaulichen *Entropiebegriff* wird der *Exergiebegriff* gegenübergestellt. Er ist für praktische Aussagen besonders wertvoll, weil er die Aussagen beider Hauptsätze beinhaltet und eine eindeutige Verlustdefinition ermöglicht. Exergiebilanzen und das Berechnen geeigneter Beurteilungsquotienten führen bis zum Erkennen des Widerspruchs zwischen Triebkraftabbau und wachsender Apparategröße. Hier werden die Grenzen thermodynamischer Aussagen erreicht, denn erst durch Verwenden ökonomischer Kategorien kann im Rahmen thermo-ökonomischer Analysen die optimale Triebkraft gefunden werden.

Die wenigen im Lehrbuch vorhandenen Beispiele sind im Interesse der Erarbeitung eines anwendungsbereiten Wissens sorgfältig durchzuarbeiten. Für weitere Übungen ist auf entsprechende Aufgabensammlungen zurückzugreifen. Methodische Hinweise zur Lösung sind [2] zu entnehmen. Ein mit diesem Lehrbuch abgestimmtes Arbeitsbuch befindet sich in Vorbereitung.

1. Grundlagen

1.1. Grundbegriffe

1.1.1. Thermodynamisches System

Zu Beginn einer jeden thermodynamischen Untersuchung ist mittels gedachter oder vorhandener Grenzen festzulegen, worauf sich die Untersuchung beziehen soll. Die so vorgenommene zweckmäßige Abgrenzung heißt thermodynamisches System.

Definition:

Das *thermodynamische System* ist ein Kontrollraum (Bezugsraum) oder eine Stoffmenge, worauf sich die Untersuchung bezieht.

Bild 1.1. Dampfturbine als thermodynamisches System
1 thermodynamisches System, 2 Systemgrenze = Bilanzhülle,
 $\dot{m}_D$ Massenstrom (mit Energiestrom gekoppelt)

Bild 1.1 zeigt in symbolischer Darstellung das abgegrenzte Raumgebiet Dampfturbine. Die Systemgrenze oder Bilanzhülle wird durch eine gestrichelte Linie markiert; sie dient zum Erfassen der Energie- bzw. Massenströme, die in das System ein- bzw. aus dem System austreten und grenzt das Untersuchungsobjekt gegen ein Nachbarsystem, z. B. die Umgebung ab.

Weitere *Beispiele* für thermodynamische Systeme sind:

1. Wasser- und Dampfkreislauf in einem Kraftwerk, Bild 1.2,
2. Luftwärmer zur Erwärmung der Verbrennungsluft, Bild 1.3,
3. Kompressor zum Verdichten eines Gases, Bild 1.4,
4. Kernreaktor, Bild 1.5,
5. Volumenelement einer strömenden Flüssigkeit, Bild 1.6,
6. Rektifikationskolonne zur kontinuierlichen Gegenstromdestillation, Bild 1.7,
7. Induktionsofen zur Durchführung eines Schmelzprozesses, Bild 1.8,
8. im Druckgefäß eingeschlossenes Gas, Bild 1.9.

Die skizzierten Beispiele lassen verschiedene Systemarten erkennen. Man unterscheidet geschlossene und offene Systeme.

Geschlossenes System

Definition

■ In einem geschlossenen System ist die Systemgrenze massedicht.

Nehmen wir als Beispiel das Druckgefäß (Bild 1.9). Das eingeschlossene Gas stellt ein geschlossenes System dar. Der Behälter ist gasdicht (massedicht). Durch den Stahlmantel hindurch kann das Gas aber, z. B. durch Sonneneinstrahlung, erwärmt werden (Energieübertragung).

Ein geschlossenes System liegt auch dann vor, wenn eine Stoffmenge in einem Zylinder, in dem sich ein Kolben bewegt, eingeschlossen ist. Zylinder und Kolben sind stoffdicht. Durch den beweglichen Kolben wird dem Stoff, z. B. der Luft in

Bild 1.2. Wasser- und Dampfkreislauf in einem Kraftwerk

a Abgas, *b* Brennstoff, *c* Luft, *d* Speisepumpe, *e* Rohrsystem des Dampferzeugers, *f* Kondensator, *g* Bilanzhülle, *h* Dampfturbine

Bild 1.3. Luftvorwärmer zur Erwärmung der Verbrennungsluft

Bild 1.4. Kompressor zum Verdichten eines Gases

Bild 1.5. Kernreaktor
1 Dampf, 2 Reaktor, 3 Wasser

einem Verdichter, mechanische Arbeit ($\text{Kraft} \times \text{Weg}$) zugeführt, d. h., es findet eine Energieübertragung statt.

Über die Grenzen eines geschlossenen Systems kann nur Energie übertragen werden.¹⁾

Weitere Beispiele für geschlossene Systeme sind Wasser und Dampf in Autoklaven, Luft im Fahrzeugreifen, Flüssigkeit im Thermometer u. a.

Bild 1.6. Volumenelement einer strömenden Flüssigkeit

Bild 1.7. Rektifikationskolonne zur kontinuierlichen Gegenstromdestillation
1 Erzeugnis, 2 Einbauten, 3 Zulauf, 4 Sumpfprodukt

Bild 1.8. Induktionsofen zur Durchführung eines Schmelzprozesses

1 Stahlbad (z. B. Hochfrequenzofen – kernloser Induktionsofen) 2 „Primärschmelzspule“ = Cu-Rohr (wassergekühlt), „Sekundärschmelzspule“ = Stahlbad

Bild 1.9. Im Druckgefäß eingeschlossenes Gas

Offenes System

Definition

Ein thermodynamisches System heißt offen, wenn (wenigstens) ein Stoffstrom die Systemgrenze schneidet.

Das in Bild 1.1 skizzierte System *Dampfturbine* läßt erkennen, daß ein Stoffstrom (Wasserdampf) die Systemgrenze durchsetzt. Mit dem Wasserdampf wird gleichzeitig Energie über die Grenzen transportiert. Ausdruck des Energieinhalts sind z. B.

¹⁾ Ein Spezialfall des geschlossenen Systems ist das *abgeschlossene System*. Ein abgeschlossenes System zeigt keine Wechselwirkung mit der Umgebung; es hat in der Ingenieurpraxis keine Bedeutung