



房屋建筑工程专业技术管理人员培训系列教材

资料员

专业知识与实务

习题集

周贞贤 编

中国环境出版社

房屋建筑工程专业技术管理人员培训系列教材

资料员专业知识与实务习题集

周贞贤 编

中国环境出版社·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

资料员专业知识与实务习题集/周贞贤编. —北京: 中国环境出版社, 2013. 1

房屋建筑工程专业技术管理人员培训系列教材

ISBN 978-7-5111-1189-0

I. ①资… II. ①周… III. ①建筑工程—技术档案—档案管理—岗位培训—习题集 IV. ①G275.3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 259860 号

出版人 王新程
选题策划 高峰
责任编辑 高峰
责任校对 尹芳
封面设计 刘丹妮

出版发行 中国环境出版社
(100062 北京市东城区广渠门内大街 16 号)
网 址: <http://www.cesp.com.cn>
电子邮箱: bjgl@cesp.com.cn
联系电话: 010-67112765 (编辑管理部)
010-67112739 (第三图书出版中心)
发行热线: 010-67125803, 010-67113405 (传真)

印 刷 北京市联华印刷厂
经 销 各地新华书店
版 次 2013 年 3 月第 1 版
印 次 2013 年 3 月第 1 次印刷
开 本 787 × 1092 1/32
印 张 2.75
字 数 55 千字
定 价 7.5 元

【版权所有。未经许可请勿翻印、转载, 侵权必究】
如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

出版说明

为适应房屋建筑工程专业技术管理人员培训工作的开展，提高培训质量，帮助学员理解考试大纲的要求，掌握学习要点，2009年首次推出《房屋建筑工程专业技术管理人员培训系列教材》习题集（共8本），包括《房屋建筑工程专业基础知识习题集》、《施工员专业知识与实务习题集》、《材料员专业知识与实务习题集》、《资料员专业知识与实务习题集》、《安全员专业知识与实务习题集》、《质量员专业知识与实务习题集》、《试验员专业知识与实务习题集》、《预算员专业知识与实务习题集》，该套习题集一经推出便受到广大培训机构和学员的欢迎。

随着教材的不断修订完善，习题集也在做相应修订，经过几年的试用和不断的修订完善，如今的习题集已基本达到出版要求，我社将各专业历年培训习题征集成册并组织各专业教材的编写者将习题集进行了修正和进一步充实，使得该套习题集与新修订的教材内容更贴切。

由于该套习题集还需在教学和实践中不断完善，敬请广大施工管理人员和教师提出宝贵意见。

中国环境出版社

目 录

一、单项选择题	1
二、多项选择题	23
三、案例分析	48
参考答案	62

一、单项选择题

1. 工程项目竣工验收包括两方面的内容，一是“硬件”，指建筑本身，二是“软件”，指的是()。
A. 计算机的运行程序
B. 工程管理资料
C. 计算机
D. 反映建筑物自身及形成的施工技术资料
2. 企业档案是企业生产、经营、科技、管理等活动的真实记录，也是企业上述各方面知识、经验、成果的积累和储备，因此，它是企业的()。
A. 技术标准
B. 管理标准
C. 重要资源
D. 科技标准
3. 施工组织设计(施工方案)报审表必须加盖()公章，项目经理签字。
A. 建设单位
B. 建设单位项目部
C. 承包单位
D. 承包单位项目部
4. 施工日志由施工单位项目部()填写。
A. 资料员
B. 施工员
C. 资料员或施工员
D. 以上都不是
5. ()是对施工过程中有关技术管理和施工管理活动及其效果逐日作出的连续完整的原始记录。
A. 技术交底
B. 安全交底
C. 施工检查记录
D. 施工日志
6. ()是为了对设计意图进行交底、对设计图纸进行会审、对提出的问题进行澄清。
A. 技术交底
B. 安全交底

- C. 图纸会审 D. 设计变更
7. 图纸会审是在正式开工前,由()组织,设计、
监理、施工、监督等部门参加,对施工图设计进行的
会审。
- A. 施工单位 B. 建设单位
C. 监理单位 D. 设计单位
8. 工程定位测量要求()应提供测量定位的依据点、
位置、数据,并应现场交底。
- A. 监理单位 B. 建设单位
C. 质量监督部门 D. 建设管理部门
9. 建筑材料报审表由承包单位填报,加盖公章,项目
经理签字,经()审查符合要求后签字有效。
- A. 专业监理工程师 B. 监理员
C. 技术负责人 D. 总监理工程师
10. “砌筑砂浆强度评定表”是()中砂浆试块试验
报告的整理汇总表,以便于核查砂浆强度是否符合
要求。
- A. 一个建设项目 B. 单位工程
C. 分部工程 D. 分项工程
11. 有防水要求的房间必须进行蓄水试验。蓄水高度
和蓄水时间一般为()。
- A. 50 mm 和 12 h B. 100 mm 和 12 h
C. 100 mm 和 24 h D. 50 mm 和 24 h
12. 沉降观测的水准点应在建筑物的地基变形影响范
围以外。一个观测区水准点一般不少于()个。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

13. 编制竣工图时, 如工程按图施工没有变动, 由施工单位在原施工图 (新蓝图) 上加盖() 标志后, 即可作为竣工图。
- A. 施工图 B. 图纸审查
C. 竣工图 D. 图纸会审
14. 各种材料合格证或质量证明文件一般应为()。
- A. 复印件 B. 复写件
C. 打印件 D. 原件
15. “分包单位资格报审表” 由() 单位填报。
- A. 分包 B. 总承包
C. 施工 D. 监理
16. () 是建设工程档案被记录的形式和方法。
- A. 载体 B. 纸张 C. 文字 D. 图纸
17. 一个建设项目由多个单位工程组成时, 工程文件应按() 组卷。
- A. 建设项目 B. 单位工程
C. 分部工程 D. 分项工程
18. 所有竣工图应加盖()。
- A. 设计单位章 B. 监理单位章
C. 施工单位章 D. 竣工图章
19. 工程建设过程中形成的有关工程审批、管理的资料是()。
- A. 工程技术资料 B. 工程管理资料
C. 监理资料 D. 工程质量控制资料
20. 原材料、构配件的出厂合格证及见证取样送检试验报告属于工程技术资料中的()。
- A. 施工质量管理资料

- B. 工程质量控制资料
C. 工程安全和功能检验及主要工程抽查资料
D. 竣工验收综合资料
21. ()不得作为归档资料。
A. 打印表格 B. 复印表格
C. 手写表格 D. 电子表格
22. 施工单位的()是整个工程资料的主体。
A. 技术资料 B. 管理资料
C. 监理资料 D. 竣工资料
23. 施工组织设计(方案)是()提请项目监理机构对施工组织设计进行批复的文件资料。
A. 施工单位 B. 建设单位
C. 设计单位 D. 主管部门
24. 图纸会审一般先由()进行设计交底,然后各单位相关技术人员按工种分组进行图纸会审。
A. 施工单位 B. 监理单位
C. 设计单位 D. 主管部门
25. ()是由于各种原因需要对设计文件部分内容进行修改而办理的变更设计文件。
A. 技术交底
B. 建筑工程隐蔽验收记录
C. 工程施工检验批质量验收记录
D. 技术核定单
26. 检验批的质量验收应由()组织项目专业质量检查员进行验收。
A. 总监 B. 监理工程师
C. 项目经理 D. 项目技术负责人

27. 浴室、厕所等凡有防水要求的地方，房间必须做()试验。
- A. 淋水 B. 洒水 C. 浇水 D. 蓄水
28. 做蓄水试验时，蓄水高度应能覆盖整个防水层，一般为100mm左右，蓄水时间不得小于()。
- A. 6 h B. 12 h C. 24 h D. 48 h
29. 建设工程资料保管期为短期是指工程档案保存()年以下。
- A. 10 B. 15 C. 20 D. 30
30. 建设单位未取得()出具的认可文件，不得组织工程竣工验收。
- A. 主管部门 B. 城建档案管理部门
C. 质量监督部门 D. 上级单位
31. 列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后()个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案。
- A. 1 B. 3 C. 6 D. 9
32. 建设工程资料在归档时按照一定的原则和方法，将有保存价值的资料分门别类整理成案卷，称为工程资料的()。
- A. 立卷 B. 归档 C. 收集 D. 编制
33. 工程文件可以采用的书写材料是()。
- A. 红色墨水 B. 纯蓝墨水
C. 铅笔 D. 蓝黑墨水
34. 工程文件立卷时，案卷不宜过厚，一般不超过()。
- A. 20mm B. 30mm C. 40mm D. 50mm

35. ()负责工程档案的最后验收,并对编制报送工程档案进行业务指导、督促和检查。
- A. 建设单位 B. 施工单位
C. 地方城建档案馆 D. 设计单位
36. 属于工程技术资料的是()。
- A. 设计变更资料 B. 竣工图
C. 项目立项文件 D. 施工物资资料
37. 资料员与项目经理的关系为()。
- A. 业务领导关系 B. 局部与整体关系
C. 合同关系 D. 责任承包关系
38. 资料员与档案部门的关系是()。
- A. 业务领导关系 B. 监督、指导关系
C. 合同关系 D. 责任承包关系
39. 属于资料员在施工阶段的工作内容是()。
- A. 协助编制技术交底资料
B. 熟悉施工图
C. 整理测试记录
D. 资料归档
40. 在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录称为()。
- A. 工程技术资料 B. 建设工程资料
C. 工程管理资料 D. 工程质量验收资料
41. 填写施工组织设计报审表是资料员()阶段的工作。
- A. 竣工验收 B. 可行性研究
C. 施工准备 D. 施工

42. 关于资料员的基本要求的叙述, 错误的是()。
- A. 掌握分部工程的验收要点
 - B. 熟悉施工基础知识
 - C. 处理好与技术主管的业务领导关系
 - D. 处理好与业主的责任承包关系
43. 属于工程施工技术管理资料的是()。
- A. 施工组织设计
 - B. 屋面防水试验记录
 - C. 设计变更记录
 - D. 工程质量竣工验收记录
44. 对档案资料进行加工利用的方式是()。
- A. 摘录
 - B. 汇编
 - C. 复制
 - D. 借阅
45. 地基与基础分部工程中属于施工记录的是()。
- A. 结构吊装记录
 - B. 混凝土抗压强度试验报告
 - C. 基槽验线记录
 - D. 基础验槽记录
46. 主体分部工程属于隐蔽工程验收记录的是()。
- A. 楼层放线记录
 - B. 墙体拉结筋记录
 - C. 模板复核记录
 - D. 结构吊装记录
47. 建设项目施工任务的最终完成者是()。
- A. 监理单位
 - B. 总承包商
 - C. 施工单位
 - D. 设计单位
48. “施工组织设计”是()根据承接工程特点编制的指导施工的纲领性技术文件。
- A. 施工单位
 - B. 设计单位
 - C. 监理单位
 - D. 建设单位

49. “施工组织设计报审表”是施工单位提请()对施工组织设计进行批复的文件资料。
- A. 项目设计机构 B. 项目监理机构
C. 项目承包单位 D. 有关行政部门
50. “施工组织设计报审表”由施工单位填写,一式()份。
- A. 两 B. 三 C. 四 D. 五
51. 单位工程开工报告应与()配套使用。
- A. 工程开工报审表
B. 施工组织设计报审表
C. 分包单位资格报审表
D. 技术交底
52. “施工现场质量管理检查记录表”是在工程项目(),对施工单位的质量管理体系进行检查的记录表格。
- A. 开工之后 B. 项目验收时
C. 开工之前 D. 项目竣工时
53. ()单位的技术资料是整个工程资料的主体。
- A. 施工 B. 建设 C. 监理 D. 承包
54. 图纸会审是为了对()进行交底,对设计图纸进行会审。
- A. 合同 B. 设计意图
C. 建设周期 D. 预算
55. 由施工单位提出的技术修改或工程变更,采用()。
- A. 工程变更单 B. 技术核定单
C. 通知单 D. 更改证明

56. 由设计单位或建设单位提出的技术修改或工程变更,采用()。
- A. 工程变更单 B. 技术核定单
C. 通知单 D. 更改证明
57. 凡涉及工程变更后的变更价款,承包单位必须在变更确定后()日内提交项目监理机构。
- A. 7 B. 14
C. 21 D. 30
58. 建设单位或承包单位提出的工程变更,应提交()组织审查。
- A. 施工技术负责人 B. 行政技术负责人
C. 总监理工程师 D. 档案管理部门
59. 建设单位(甲方)定的相对标高和()相一致。
- A. 海拔高度 B. 城市相对标高
C. 城市绝对标高 D. 海平面
60. 建筑材料报审表是()向项目监理机构提请工程项目进场材料的审查确认和批复。
- A. 施工单位 B. 建设单位
C. 承包单位 D. 质量检测单位
61. 地基验槽记录是现场确认()的各项物理力学指标是否满足勘察、设计的要求的原始记录资料。
- A. 工程材料 B. 地基持力层
C. 地基表层 D. 地基层
62. 砌筑砂浆强度评定中合格证、检验报告的整理顺序按()排序进行整理。
- A. 工程进度 B. 文件大小
C. 重要性 D. 随机

63. 同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的()抗压强度。
- A. 平面 B. 立方体
C. 最大 D. 最小
64. 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的()倍。
- A. 1 B. 0.9 C. 0.8 D. 0.75
65. 分项工程质量验收由监理工程师组织项目专业()在检验批验收合格的基础上进行。
- A. 行政负责人 B. 监理人员
C. 技术负责人 D. 资料员
66. 房间在做蓄水试验时,同一房间应做()次蓄水试验。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
67. 屋面工程一般应有()屋面的浇水试验。
- A. 全部 B. 部分 C. 重要 D. 易淋雨处
68. 沉降观测记录是为保证建筑物质量满足设计对建筑()的要求而进行的沉降观测的记录。
- A. 结构强度 B. 抗震等级
C. 使用年限 D. 高度
69. 沉降观测中的水准基点应引自()。
- A. 国家水准点 B. 海平面
C. 城市固定水准点 D. 区域水准点
70. 沉降观测中,安全等级为()级的建筑物,水准基点宜设置在基岩上。
- A. 一 B. 二 C. 三 D. 四

71. 单位工程质量观感质量检查记录是对()的建筑工程进行的感观评价的记录资料。
- A. 即将竣工 B. 即将开工
C. 正在建设 D. 交付使用
72. 单位工程质量控制资料检查记录中的结论由()给出。
- A. 技术负责人 B. 承包责任人
C. 总监理工程师 D. 档案管理者
73. 单位工程质量竣工验收结论由()单位填写。
- A. 建设单位 B. 施工单位
C. 监理单位 D. 承包单位
74. 编制竣工图时, 必须采用()颜色墨水。
- A. 黑色 B. 蓝色 C. 红色 D. 黄色
75. 竣工图改动部分超过()时, 应重新绘制。
- A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%
76. 竣工图的文字应采用()字体。
- A. 楷体 B. 仿宋
C. 隶书 D. 无要求
77. 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起()天内向备案机关报送竣工验收备案文件。
- A. 10 B. 12 C. 15 D. 20
78. 建设单位办理工程竣工验收备案可以不提交的文件是()。
- A. 工程竣工验收备案表
B. 工程竣工验收报告
C. 施工单位签署的工程质量保修书
D. 施工组织设计方案

79. 质量监督报告需要在竣工验收之日起()天内提交竣工验收备案部门。
- A. 7 B. 5
C. 10 D. 3
80. 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件是()。
- A. 工程竣工验收报告
B. 施工组织设计方案
C. 设计记录
D. 质量事故处理记录
81. 竣工验收报告应当包括()。
- A. 质量事故处理记录
B. 施工图纸
C. 工程报建日期
D. 设备安装记录
82. 适用于工程项目通用的、具有普遍指导意义和必须遵守的基本文件称()。
- A. 工程文件 B. 施工文件
C. 档案文件 D. 文件依据
83. 备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件,验证文件()后,应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫。
- A. 分类 B. 属实
C. 装订 D. 齐全
84. 质量事故处理的目的是为了()。
- A. 查找责任人 B. 消除质量缺陷
C. 严格管理制度 D. 予以惩罚