

产品备件价格目录



西安高压开关厂三分厂

编制说明

一、高压开关备件价格目录是用户和各使用单位编制年度采购计划及资金预算、合同订货的必备资料。以前我们曾编印过几次目录，在内容上都存在不足之处，现根据用户的要求，补充了短缺目录，继用原制有简图几何尺寸、台用量、型号的备件目录，便于用户编制采购计划和签订合同使用。

二、1989年以前所发用户“备价目录价格”作废，本目录中的价格现阶段大部基本合理不变，可作为用户年度采购计划预算依据，由于存在临时调正因素，故不做合同承付依据。

三、用户所需备件目录未排列的我厂将参照同类备件价格临时订价结算。

四、由于KW₄系列空气断路器的用户少，该产品备件目录价格另行编制出版，发给所需用户。

五、本价格是一九八九年元月审定执行的价格，这次发行未作变动。

六、望用户在编制采购备件计划或临时订货时，特别对同类相似备件的要求，如：均压电容器，需防污型还是普通型；电机：是直流还是交流；配线板是直流还是交流；千斤顶：是机械的还是液压的；CY3所用工具，是拆卸的还是修理的，等等。都必须审定清楚，避免造成差错而影响按期使用。

七、西安高压开关厂出产的高压开关产品备件，属我西安高压开关厂三分厂（原备件厂）专营生产，如用户所订备件不属于我厂生产供给的，出现一切问题，我厂概不负责。

八、我厂恢复生产的SN10—10 I、Ⅱ型产内高压断路器产品和机构，是经两部定点，验收批准的、是全国统一设计，按（IEC）国际标准生产制造的。

九、请将备件使用及有关意见，随时反映给我厂，我们将尽力改进，满足用户的要求。

西安高压开关厂三分厂地址：西安市西郊三桥镇车刘村。

电话：42840


电挂：4725



西安高压开关厂三分厂销售办地址：西安市大庆路124号（土门
俱乐部对面）。



电话：74—2696



电挂：4725



西安高压开关厂三分厂（原备件厂）



工艺 编号	图 号	名 称	参考价	简 图	使用 部位	台用 量	注 备
158	8KA 765 039	垫 圈	24.00		变直机构		
163	" 040	"	22.00		"		
156	" 041	"	18.00		"		
55	8KA 766 258	"	0.70		灭放 弧油 室伐		
	" 259	"	1.00				



工艺 编号	图 号	名 称	参考价	简 图	使 用 部 位	台 用 量	备 注
11	8KA 766 260	垫 圈	11.00		上下两端 支柱瓷瓶		330I用
160	" 392	"	2.00		半轴 变直机 构		
8	" 394	"	6.00				完善化 配件
46	" 395	"	5.00		铅缘 帽符之 间大绝		
47	" 396	"	8.00		灭套 弧瓷 两端		


工艺 编号	图 号	名 称	参考价	简 图	使用 部位	台用量	备 注
58	8KA 766 397	垫 圈	6.50		与 灭弧壳之间		
61	" 399	"	2.00		油 标		
58	" 400	"	2.50				CD5XG 用
12	" 405	"	10.00		上下两端 支柱瓷瓶端		
16	" 419	"	5.00		卡 防雨用 固定法兰		





工艺 编号	图 号	名 称	参 考 价	简 图	使 用 部 位	台 用 量	备 注
257	8KA 766 755	垫 圈	1.00		放 油 伐		代 766 492 3-110G 公用DBL
44	" 505	"	12.00		两 之 间 柱 瓷 瓶		330I用
17	" 506	"	6.00		卡 防 固 雨 用 法 兰		330I用
57	" 507	"	6.00		铝 盖 帽 之 间		
62	8KA 370 153	"	2.00				




工艺 编号	图 号	名 称	参考价	简 图	使用 部位	台用量	备 注
	8KA 370 132	垫圈	4.50		缓冲器		公用 KW4
65	" 229	"	1.40				
136	" 230	"	1.50		压油活塞		6I型用
267	" 273	"	2.00		油缓冲器		3用 6
137	" 294	"	3.00		压油活塞		6型用 31.5KA





工艺 编号	图 号	名 称	参考价	简 图	使用部位	台用量	备 注
258	8KA 370 296	垫圈	0.60		放 基座 油伐		3—110G
4	" 307	"	0.70		盖子密封		完善化 配件
262	8KA 371 099	"	26.00		基孔 座盖 手板		3~I型用 6
301	" 110	"	60.00		基孔 座盖 手板		9—I型用
265	8KA 372 156	"	3.00		大轴密封		3 用 6

工艺 编号	图 号	名 称	参考价	简 图	使 用 部 位	台 用 量	备 注
256	8KA 372 169	垫 圈	0.70		基座拉杆 水平		3型用
43	" 195	"	16.00		两支柱之间		220用
306	8KA 288 113	弹 簧	39.00		基 座		6型用
304	5KA " 015	"	120.00		基座分闸		3型用
360	" 025	"	90.00	同5 288 028 长430			6—I型




工艺 编号	图 号	名 称	参考价	简 图	使用 部位	台 量	备 注
326	5KA 288 026	弹 簧	105.0				
100	8KA 288 159	"	0.70		逆止伐		
68	" 180	"	9.00		压油活塞		3 型用 6
79	" 237	"	3.00				完善化 配件
17	" 242	"	39.00		与法兰配套		不锈 钢

工艺 编号	图 号	名 称	参考价	简 图	使用 部位	台用量	备 注
15	8KA 288 246	弹 簧	45.00		每法兰配套		330I用
86	" 033	"	5.00				330I用
263	8KA 281 100	"	4.80			-	
138	" 309	"	0.70		静触头		3型用
254	" 315	"	13.00			油缓冲器	3 用 6

工艺 编号	图 号	名 称	参考价	简 图	图	使用 部位	台用量	备 注
327	8KA 281 449	弹 簧	4.00					
180	" 448	"	0.70			中间触头座		
81	" 507	"	7.00			压油活塞		61型用
144	" 508	"	0.70					61型用
156	" 509	"	0.50			静触头		61型 用

工艺 编号	图 号	名 称	参考价	简 图	使用 部位	台用量	备 注
	8KA 288 123	弹 簧	1.80		电 磁 机 构		CD5XG
	" 124	"	1.80		"		"
	" 115	"	2.00		"		"
	" 105	"	2.00		"		"
	" 031	"	1.30		"		"

工艺 编号	图 号	名 称	参 考 价	简 图	使 用 部 位	台 用 量	备 注
	8KA 288 033	弹 簧	4.00				CD5XG
137	8KA 551 297	触 头	9.50		静 触 头		3 型用 6 21KA
131	" 321	"	5.00		中间触头座		3 型用 6
219	" 337	"	72.00		导电杆		3 型用 6
188	" 341	"	90.00	同 上	导电杆		3 型用 6

工艺 编号	图 号	名 称	参考价	简 图	使用 部位	台用量	备 注
155	8KA 551 384	触 指	31.00		静 触 头		6 I型用
156	" 385	"	32.00		静 触 头		6型用 31.5KA
145	" 386	"	16.00		中间触头		6 I型用
128	5KA 551 376	中间触头	350.00		中间法兰		3 6 型用
135	" 375	触 头 座	890.00		灭弧室		3 6 型用 21KA