

产 品 目 录



辉 煌 牌

青 岛 电 站 辅 机 厂

厂址：山 东 胶 县

电报：1643 电话：2570

前 言

我厂是机械工业部电站辅机专业化生产定点厂。主要生产电站锅炉烟风道风门装置、热交换器、锅炉减速箱、水处理设备等，现有11个系列，80余个品种，多年来生产的产品遍布全国，深受用户欢迎。

为引进30万、60万瓩火电机组配套的风门装置，系采用国外先进技术，由我厂参加联合设计并承担制造的新产品，各项技术指标和制造质量达到国际同类产品水平，GJ型减速箱是链条炉排驱动装置理想的换代产品，具国内先进水平。

我厂产品讲究信誉、坚持质量第一，竭诚为用户服务，三种产品获机械工业部和山东省优质产品称号。

我厂技术力量雄厚、制造经验丰富、生产设备和检测手段齐全、价格合理、交货迅速、代办托运、欢迎来人、来函、来电洽谈订货。

为方便用户选用我厂产品特编制本产品目录。

青 岛 电 站 辅 机 厂

一 九 八 六 年

产 品 目 录

一、锅炉减速箱.....	2—3
二、除氧器.....	4—9
三、J R 型热网加热器.....	10—11
四、D J 型低压加热器.....	12—13
五、R J 型热交换器.....	14—15
六、纳离子交换器.....	16—19
七、膨胀器.....	20—23
八、压力式滤盐器.....	24—25
九、单流机械过滤器.....	26—27
十、双流机械过滤器.....	28—29
十一、汽水换热器.....	30—31
十二、取样冷却器.....	32—33
十三、冷凝器胶球清洗装置.....	34—35
十四、电站风门装置.....	36—32

一、 锅 炉

序 号	名 称	型 号	主 要 性 能					
			出轴力距 (Kgm)	变速级数	出轴转速 (转/分)	调速 范围 (R)	出 轴 中心高 (mm)	纵 向 移 距 (mm)
1	减 速 箱	J300	3000	15	0.033~ 0.224	7	600	180
2		GJ300		无级调速	0.016~ 0.16	10		
3		J100	1000	15	0.034~ 0.228	7	500	160
4		GJ100		无级调速	0.016~ 0.16	10		180
5	调 速 箱	J50	500	4	0.0452~ 0.129	3	766	76

减 速 箱

用 途	外 形 尺 寸 (mm) 长×宽×高	净 重 (Kg)	参 考 价 (元)	备 注
供 20T/H、35 T/H 链条炉炉	1560×1346×1578	3100		
排传动及变速用。	1560×1346×1505	2600		△
供 6 T/H、6.5T/H、10 T/H	1385×1290×1400	2159		
链条炉炉排传动及变速用。	1260×1290×1275	1700		△
供 2 T/H、4 T/H链条炉炉排 驱动用。	1103×657×1090	422		

配套的联合设计新产品。

二、除

序号	名 称	规 格	代 号		出 水 品 质	流 速 (m ³ /H)
1	低 压 喷雾式 除氧器	10T/H	Q R 2 —— 10000		含氧量<0.03毫克/升	
2		20T/H	Q R 3 —— 10000		"	
3		24T/H	P B S —— 2 4		"	
4		35T/H	8 9 3 4 3—0--0		"	
			8 9 4 4 3—0—0			
5		40T/H	(原QR)	SO405—0—0	"	
6		50T/H		SO406—0—0	"	
7		70T/H		SO407—0—0	"	
8	75T/H	SO403—0—0		"		

氧 器

出 力 (T/H)	水箱容积 m ³	外 形 尺 寸 (mm) 长×宽×高	净 重 (Kg)	参考价 (元)	备 注
10	5	3900×2000×3450	3000		填料采用不锈钢拉西环
20	10	5210×2200×3850	4500		
24	15	5900×2390×5480	5500		
35	15	6520×2580×5050	5160		
40	20	6130×3100×5380	7000		
50	25	7010×3100×5380	5500		
70	35	9350×3900×5750	10500		
75	35	9020×3000×5570	8700		

序 号	名 称	规 格	型 号	代 号	出 力 (T/H)	工作压力 (kg/cm ²)
1	低压大气式除氧器	15T/H	Dcy—15	S400—0	15	0.2
2	“	25T/H	Dcy—25	S500—0	25	0.2
3	“	35T/H	Dcy—35	S600—0	35	0.2
4	“	75T/H	Dcy—75	S700—0	75	0.2
5	“	50T/H	Py—50	3202—198	50	0.2
6	“	150T/H	Py—150	3202—186	150	0.2
				3302—187		

水 箱 容 积 (m ³)	外 形 尺 寸 (mm) 长×宽×高	净 重 (kg)	参考价 (元)	备 注
10	4940×2810×4280	3980		
16	7340×2810×4350	5170		
16	7340×2810×4540	5290		
25	7510×3320×5120	7450		
25	6962×2520×4120	9530		
45	7650×3500×6040	13000		

序 号	名 称	代 号	出 力 T/H	工作压力 kg/cm ²	溫 度 (°c)	除氧器外形尺寸(mm) 外 径 × 高 度
1	高 压 噴 雾 除 氧 器	GC--230 GS--60	230	5	158	φ1824×3200
2		GC--420 GS--100	420	5	158	φ2232×3300
3		GWC--670 GS--140	670	8.3	176	φ2832×6645

水箱外形尺寸 (mm) 外 径 × 高 度	容 积 m ³	重 量 (kg)	参考价 (元)	备 注
φ3032 × 11000	60	38724		
φ3224 × 16000	100	55000		
φ3440 × 19000	140	59600		

三、J R 基本型 热 GR 高峰

序 号	代 号	型 号	流 量 (T/H)		加 热 面			
			加 热 蒸 汽	被 加 热 水	面 积 (m ²)	黄 铜 管		
						外 径 × 壁 厚 (mm)	长 度 (mm)	数 量 (根)
1	22.3616.011	J R—100	17.7	200	100	φ19×1	2826	690
2	22.3616.012	J R—250	44.3	500	250	φ19×1	6136	726
3	22.3616.013	J R—400	70.7	800	400	φ19×1	6106	1178
4	22.3202.183	J R—500	88.5	1000	500	φ19×1	5196	1784
5	22.3616.016	G R—250	66.4	500	250	φ19×1	5741	810
6	22.3616.015	G R—500	132.5	1000	500	φ19×1	5726	1640

网 加 热 器

外形尺寸 (外径×高) (mm)	产 品 净 重 (kg)	负 载 载 重 (kg)	参考价 (元)	备 注
φ 816×3860	3049	5500		
φ 816×7370	5084	8000		
φ1020×7460	8228	14000		
φ1224×6730	10832	19000		
φ 936×7090	5377	9000		
φ1240×7330	10000	18000		

四、D J 型 低

序 号	代 号	型 号	被 加 热 水 生产量 (T/H)	加 热 面			
				面 积 (m ²)	黄 铜 管		
					外径×壁厚 (mm)	长 度 (mm)	数 量 (根)
1	22.3602.013	DJ— 7	25	7	φ19×1	1726	60
2	22.3602.014	DJ— 14	50	14	φ19×1	1736	120
3	22.3602.015	DJ— 24	100	24	φ19×1	1916	208
4	22.3602.016	DJ— 55	200	55	φ19×1	2476	384
5	22.3602.017	DJ—110	400	110	φ19×1	2856	638

压 加 热 器

产 品 外 形 尺 寸 (外径×长×高) (mm)	产 品 净 重 (kg)	负 载 重 (kg)	参考价 (元)	备 注
$\phi 325 \times 2130 \times 750$	393	550		
$\phi 426 \times 2180 \times 950$	525	770		
$\phi 524 \times 2670 \times 1000$	859	1300		
$\phi 674 \times 3500 \times 1250$	2258	3500		
$\phi 824 \times 4010 \times 1500$	3262	4800		

五、 R J 型

序 号	产 品 清 单 号	型 、 号	被 加 热 水 生产量 (T/H)	加 热 面			
				面 积 (m ²)	黄 铜 管		
					外 径 × 壁 厚 (mm)	长 度 (mm)	数 量 (根)
1	3601.017	RJ—7.5	50	7.5	φ19×1	1850	52
2	3601.016	RJ—20	100	19	φ19×1	2366	136
3	3601.015	RJ—35	200	35	φ19×1	2066	236
4	3601.013	RJ—50	300	50	φ19×1	2376	443
5	3601.014	RJ—80	400	80	φ19×1	1886	700

热 交 换 器

产 品 外 形 尺 寸 (外径×长×高) (mm)	产 品 净 重 (kg)	负 载 重 (kg)	参考价 (元)	备 注
$\phi 273 \times 2305 \times 750$	323	500		
$\phi 426 \times 2870 \times 950$	883	1200		
$\phi 524 \times 2830 \times 1000$	1069	1500		
$\phi 674 \times 3320 \times 1200$	1865	3000		
$\phi 824 \times 2930 \times 1500$	2388	3500		