

黔江土家族苗族自治县志

(初稿)

经济篇

城乡建设

黔江土家族苗族自治县编纂委员会办公室印

一九八八年 月

城 乡 建 设

第一章	县城建设	1
第一节	市政设施	1
第二节	娱乐场所	16
第三节	房屋建设	18
第二章	乡村建设	22
第一节	集镇建设	22
第二节	农房建设	32
第三章	市政	36
第一节	公房管理	36
第二节	私房管理	36
第三节	堤防管理	37
第四节	街道管理	37
第五节	桥、涵管理	38
第六节	排水道管理	39
第七节	街灯管理	39
第八节	供水管理	40
第九节	消防管理	42
第十节	环卫管理	42

第十一节	园林管理·····	44
第四章	基建管理·····	46
第一节	占地·····	46
第二节	搬迁·····	48
第三节	设计·····	48
第四节	施工·····	48
第五节	验收·····	49
第六节	经费·····	49
第五章	典型建筑·····	51
第六章	环境保护·····	59
第一节	环境质量·····	59
第二节	监测·····	60
第三节	治理·····	61
第四节	绿化·····	61
第五节	管理·····	62

第一章 县城建设

第一节 市政设施

一、街道

史载。 县城在清光绪年间，即已有街市5条。名：正街、后街、新街、杨柳街、扇子街。四、九（阴历）市期。

民国时期，县城街道发展到14条，并有7条巷子形成。其名称，多源自方位、地名及姓氏。街宽2——3米，巷宽1米左右。其中东正街长约200米，下街长约150米。扇子街长约200米，书院街长约150米，南正街长约50米，河街长约200米，新街长约150米，后街长约150米，杨柳街长约100米，簸箕街长约50米，三民路长约100米，小十字街长约150米，大十字街长约200米，衙门街长约150米，后面这4条街亦统称正街，为县城的主街。7条巷子即：城墙巷子，水巷子，屈家巷子，鄢家巷子，崔家巷子，袁家巷子，菸房巷子。街、巷布局如下：

原 书 缺 页

清末民初，县城大街小巷的路面为石头铺成。大街中心用石头铺面，两边用小条石镶嵌，宽均两米左右。民国期间，城内的路面曾整修过三次：

民国27年（1938）川湘公路建成通车后，由居民自筹资金维修自家门前的街面，主要是铲高填平。此后小车勉强能在大街上通行。

民国29年（1940），正街向两边扩宽两端增长，西至新街东至黔咸公路（今交通北路），遂成全长约500米，宽约10米，三合土路面一大街，并于街道两旁植杨柳树数百株。

民国35年（1946）整修了南门地段（今解放路与建设街相汇处至交通北路一段，扩宽了大缺口（今解放路东段）的街道，路面为三合土。

新中国建立以来，县城街道面貌变化较大。除新修交通路、环城路、解放路西段、解放路北段4条大街外，旧有街道也被逐渐改造一新。目前，已形成10多条干道：

解放路，由原“正街”扩宽延伸而成，长570米，宽16米，柏油路面。是目前县城最繁华的街道。

环城路，长570米，宽14米，柏油路面。

交通北路，在黔咸公路的基础上加工而成，长160米，宽6米，下段水泥路面，上段土石路面。

联合街，由原“书院街”与“药房巷子”改造而成，长240米。

“书院街”宽11米。柏油路面；“蔡房巷子”宽5米。土石路面。

十字街。由原“杨柳街”和“南正街”改造而成。长150米。

“杨柳街”宽5米。水泥路面；“南正街”宽8米。柏油路面。

河街。由原“水巷子”与“河街”改造而成。长120米。宽4米。土石路面。

城河街。由原新街扩宽改造而成。长180米。宽5米。水泥路面。

解放路西段。长256米。宽5米。水泥路面。

解放路北段。长194米。宽6米。水泥路面。

交通南路。在川湘公路的基础上扩宽而成。长120米。宽10米。土石路面。

民主街。由原“扇子街”增长扩宽而成。长298米。宽5米。以十字街为界。东段水泥路面。西段土坡。

新华街。由原“后街”与“簸箕街”扩宽延伸而成。长190米。与联合街相接一段。宽11米。水泥路面；余皆宽6米。土石路面。

上述街道布局前见县城图。

二、排 水

民国时期。县城多是利用街面中间高。两边低的自然坡度。在街两侧挖明沟排水。有新街、扇子街、杨柳街、东正街、后街、下街6条主要明沟；南正街、屈家巷子、蔡房巷子、三民路、衙门口5条主

要暗沟。暗沟以块石衬砌，石板盖面。普遍宽0.8米，均深1.2米。暴雨季节，县城屡成泽国。民国25年（1936）曾维修过明暗沟，但未济于事。

新中国建立后，县城排水状况逐年改善。到1984年新设置沉沙井9个，滤水网88个，拦污栅3个。1985年底，县城已有普遍为宽1米，均深1.2米的块石衬砌明沟分布如下：

黔江中学至河堤，全长300米。

农场至河堤，全长460米。

马市角至杨柳街北端暗沟，全长280米。

有普遍为宽1米，均深1.3米，块石衬砌，水泥砂浆粉刷，预制板盖面的暗沟分布如下：

电力公司至河街，全长420米。

县粮食局直属库至河堤，全长500米。

联合镇一校至河堤，全长630米。

水电局至二轻局，全长570米。

太平缸至河堤，全长410米。

有 $\varnothing 1200$ ——1600毫米的园形钢管排污排洪下水道一条埋于护城堤堤体内，长815米，起自护城堤0+960米处，至大桥以下20米处止。为县城解放路以南排水之总道。最大排水量可达每秒钟3——4立方米。钢管每节长1.1米，管与管的接头处用100^井井混凝土砂浆勾缝。管壁顶留有盲孔。全道设排污孔4个，孔

口露于堤顶路面。排污孔下面设沉砂池。共耗资金16万元。

该工程于1984年9月开始施工。次年春汛前完成。迄今尚未遇特大暴雨。一般暴雨时集水可畅通排出。从外表观察尚未发现下沉和断裂现象。

至此。黔江县城虽偶有淤积不便。不通畅及局部内涝之弊。但已无泛泽之患。

三、防 洪

万柳堤

清光绪15年(1889)冬始建。光绪19年(1893)建成。长176丈(约590米)。宽6尺(2米)。高1丈(3.3—3.5米左右)。迎水面坡度约50度。为乱石夯垒而成。堤成后于堤上植柳树数百株。因该堤为当时知县张九章倡捐督同绅民创修。为纪念他的德政。百姓遂称该堤为：张公万柳堤。

万柳堤为黔江县城大规模全面建设河堤之创举。历经90年尚存。直至1984年新的扩城堤建成。才完全失存。

黔江河堤

1953年。省上拨款1.3万元给我县修建护城防洪堤。省水电厅同时派人来黔测设。工程于当年11月开工。1954年7月竣工。堤长1387.7米。高约4米。宽3米。结构沿袭旧堤而施工不及旧堤精细。同时加高。维修旧堤320米。此后十四年间。该堤

曾经多次维修。

1968年，国家拨出巨款，决心整治黔江河堤。

工程于当年冬天动工。隔年夏发洪水，已成的一段新堤多处垮塌。于是冬修夏垮，边修边垮，边垮边修。至1974年全堤才成。新堤长约1000米，宽1米，高3——4米。基础系用混凝土浇注。与堤身等宽，高（深）2米，上端露出河底约0.5米。堤身迎水面砌以巨大经石工打凿过的龙骨石，背面以块石镶砌，均采水泥砂浆填缝。全堤基、身连体垂直，沿旧堤铺设于河床中。堤址距旧堤10——50米不等，多孤立无依。

该堤对洪水基本无防御作用：

1976年9月，河水翻堤进城，成小灾。

1980年6月，堤的基础被冲空730米长，堤身多处垮塌，洪水入城，成小灾。

1982年7月，全堤崩溃，洪水入城，成大灾。

护城河堤

1980年12月破土动工，按计划分五期于1984年汛期前竣工。全长1725米。从碓窝田到大桥大体沿五十年代老堤走向铺设，堤高5——6米，堤顶宽13.8米，迎水面坡度：首段1/300，其余1/400，背面垂直。全部河堤采用深基、高堤、宽坝的方案，基础埋在常年水位下5米的冰川纹泥层沉积物上。用混凝土浇注；高（深）3——4米，宽1.8米，上端露出河底约1米左右，上面以

水泥砂浆块石砌，厚0.5米，用粘土分层填实回填，密封了基础与持力层。背面以水泥砂浆块石砌，厚0.5米，高2——3米，浅基。背面外面、迎水面用水泥砂浆勾缝。直接工程耗资120.63万元。

该堤分别经受了1983年和1984年较大频繁洪水的考验。堤基、堤身完整无损。

四、消 防

民国时期，城内无消防工程。当时的消防工具为盆、桶、沙包、沙弹。

1951年，消防工具进步到火钩、水枪、消防锯、火叉等，与旧式工具并存。后有了灭火器，消防水龙袋，旧式工具自然淘汰。

1958年，城内始建消防池。至1985年，城内共有消防池24个，分别为乱石衬砌，水泥抹面，最大的长20米，宽10米，深（高）3米，最小的长5米，宽3米，深1米。总容水量2475吨。1982年洪灾后，因修建住宅和仓库曾毁坏3个，总容水量25吨。

1978年，购进消防车一辆，配套齐备。

1978年，县城自来水厂建成，城内同时安装公共消防水桩（70MM型）计9个。

五、市 场

民国时期，县城有旧市场4个，米市场、柴市场、菜市场、猪牛

市场。猪牛市场在河坝，余皆以街为市。

民国33年（1944）县里按照“三十二年县营建实施纲要计划”修建了城外新市场。建于南门外。建筑所需一切材料均向民间征用，所需用工以义务劳动征集；建筑经费4万元由本县34家住户自行负担。

新中国建立后头两年，县城市场基本沿旧。

1952年，建筑菜、肉类市场于环城路中段北侧，长28.2米，宽10米，建筑为砖柱木架瓦盖。内设有肉案、菜案。1984年扩建为长50米，宽10米的市场。

1962年，建猪市场于县城东关外川鄂公路旁，建筑为砖柱木架瓦盖，长17米，宽10米，外有敞地。总面积530平方米，周以土墙。

1984年，置长2米，宽1米的钢架玻璃瓦盖货蓬102个，于解放路东段两侧。环城路东段两侧设百货市场。其余贸易多拥于解放路进行，甚为杂乱。

1984年9月，县工商行政管理局作出：县城市场规划，并经县政府批准实施，但收效甚微。

其规划如下：

竹木器具、燃料市场两处。一处为猪市场至司法局；一处为外贸局至农业局。

五金修理、缝纫加工市场：杨柳街至马市角，长100米，宽

3. 5米，可容纳50个摊位。

中西成药市场：马市角至民主街，长100米，宽3.5米。

副食、百货、针棉织品市场：建设街、联合街到民主街两侧，后街粮食局门前一段，总长370米，宽8米。

牛市场：大桥下面河坝。

六、供 水

1978年自来水建成前，县城居民多用井水。水井多为块石箍砌，少数由石工凿凿龙骨石箍砌。后者设计考究，施工精细，合于卫生要求，且极大方美观。有‘城河井’、‘太平缸井’、‘南门井’、‘后街井’四大名井，恰分布于西城、东门、南门、北城。至民国末期，县城计有水井72口。民国33年、34年（1945）。“第六战区长官司令部”随行卫生机构曾出面在县城改良整修过10来口水井。至1975年，县城水井增至106口。

沿河一带，部份居民取河水饮用，一如既往。

新中国建立后，城内逐渐有一些企事业单位自建自来水，水源多靠打井，也有直接取河水者。至1975年，自建自来水的单位有下坝酒厂、食品厂、县医院、印刷厂、汽车27队、淀粉厂、县供销社装卸公司车站、联合镇农机厂、纸板厂，共有水泵15台，日用水约2万吨。

1976年，省建委投资21.8万元建黔江自来水厂，1978

年水厂建成。当时设备简陋。仅有取水井一口，主管道3088米，日产水580吨，仅供县城20%的生产单位和60%的住户用水。占县城总人口的48.3%。无净化水处理设施，实际上是像提灌站式的抽河内的自然水。直接供应用户。

1984年，国家投资80万元扩建自来水厂，设计日产水3000吨。1985年，已新建吸水井、供水池各一个，增设了净水设备和送水管道，日产水1200吨。比原来增加1.4倍，年供水为32万吨，加上城郊较远厂矿和城内少数企业自备的，有70%以上的城镇人口用上了自来水。人平日用水量约50公斤。1985年底，城内共有供水管道9871米。其中主管道4000米，其内径为100——150毫米。

县城自来水供水线路详见下表：

长度 (米)					
起 止 点		长 度	起 止 点		长 度
取水井	调节池	100	大十字	公安局	92
孙文碧家	弹花铺	170	南 门	公安局	134
电 厂	太平缸	650	水电局	南 门	290
联合诊所	新保健站	1000	武装部	住院部	50
太平缸	门诊部	142	小十字	公安局	93
烟草公司	桥 头	250	其 他		6000

七、路 灯

县城安装路灯始于1963年。到1985年，3条路、9条街道共安装路灯76盏，灯具由60——100 w的白炽灯发展为悬臂式160——300 w高压水银灯，亮灯率在95%以上。

八、环 卫

新中国建立前，城内无环卫设施。

1953年，县城成立了一个3人的清道组，使用手工机具清运城内垃圾。

1955年，县城始建公共厕所2座，系城郊生产队为取肥源投资所建。1982年被洪水冲毁。

1979年12月，正式成立了环境卫生专业队伍——城内清洁队，负责打扫街道、清运垃圾、管理粪便。同时，对原有公共厕所进行了彻底的改造。

1983年，县城建普通公共厕所4座。

1984年，分别在城河街、环城路、联合街、河街新建采用了瓷砖、马赛克、水磨等材料的公共厕所4座，计68个墩位。

1984年，城内清洁队干部职工发展到19人，购置自动装御垃圾车1辆，解放牌洒水车1辆，粪罐车1辆，有胶轮车2部。同时城内置铁制垃圾桶120个，垃圾箱18个，果皮箱20个。

九、园 林

烈士陵园

位于距县城半公里之黔南公路旁原三元宫遗址后面。于1956年修建。

陵园呈圆形。周以石墙。高2.5米。宽0.5米。园内直径约50米。园内松柏长青。有坟墓22座。陵园门口有两座高大的纪念碑。

1985年。园内新修了革命烈士展览馆。展览馆为砖混结构平房。长25米。高4.6米。宽8米。馆内安装有照明灯和装饰品。馆右有耳房间。长6.6米。高3米。

十、碑 亭

毛公石坊

毛公石坊建于城内袁家巷。为明代陝西白水县知县毛应诗建。

节孝坊

节孝坊位于南门外。建造年代无以考察。

解元坊

解元坊位于西门外。清道光年间知县韩中斗为举人尤辉廷建。

桂公德政石坊

桂公德政石坊位于西门。为老百姓为知县桂德亭修建。以表德政。

宁氏节孝石坊

宁氏节孝石坊位于后街。为朝廷为宁卜吉妻李氏修建。

百岁坊

百岁坊位于县城西郊里许。为处士陶洪福修建。

愉公德政坊

愉公德政坊位于县城西门。为老百姓为知县愉曾修建。以表德政。

以上建筑均存于民国。毁于五十年代和六十年代。

毛主席塑像台

毛主席塑像台位于城东交通北路与解放路交接处大街正中。建于1969年。毛主席塑像台为圆形建筑。半径为3.2米。高1.1米。周围设置有0.8米高的铁栏杆。台正中矗立着5米高的毛主席塑像。塑像周围安装有四柱曲臂灯。

1984年10月3日。撤出毛主席塑像。安装了3米高的路灯一组。台上种有各种花草。

春江亭

春江亭位于河滨公园中段。于 年 月 日竣工。

春江亭是一个双层的四角亭建筑。高8米。宽4米。亭顶层塑有4条龙。龙头俯瞰四方。龙尾均缠于亭顶；二层亦为4条龙。龙尾回转；鳌角为鱼、水波浪雕塑。

春江亭的上层花窗为四季花卉。镂空浮雕；下层花窗。东西两面为“春江亭”扁；两旁配有浮雕花草。正面为双凤朝阳。后面为野鹿。