



最新版

全国计算机等级考试 >>>>>>>>>>

笔试 + 上机 全真模拟

——二级Visual Basic 语言程序设计

NCRE研究组



高等教育出版社
Higher Education Press

TP3/568

:5

2008

全国计算机等级考试笔试 + 上机全真模拟 ——二级 Visual Basic 语言程序设计

NCRE 研究组

全国计算机等级考试全真模拟 + 上机全真模拟——二级 Visual Basic 语言程序设计 NCRE 研究组 北京: 高等教育出版社 2008.3

ISBN 978-7-04-023300-1

1. 全... II. 王... III. ①电子计算机—水平考试—习题 ②Basic 语言—程序设计—水平考试—习题 IV. TP3-44
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 013009 号

责任编辑 王 雯 封面设计 王 雯
责任校对 金 祥 责任印制 陈 少 奇

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德胜门内大街 2 号
邮政编码 100011
电 话 010-58581000
经 销 蓝色畅想图书发行
编 号 北京中自科信
开 本 787×1092 1
印 张 18
字 数 380 000
网 上 发 行 <http://www.hep.com.cn>
网 上 发 行 <http://www.hep.com.cn>
网 上 发 行 <http://www.hep.com.cn>
网 上 发 行 <http://www.hep.com.cn>

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国计算机等级考试笔试+上机全真模拟——二级 Visual
Basic 语言程序设计/NCRE 研究组. —北京:高等教育出版社,
2008.3

ISBN 978-7-04-023300-1

I. 全… II. N… III. ①电子计算机-水平考试-习题
②Basic 语言-程序设计-水平考试-习题 IV. TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 012009 号

策划编辑	何新权	责任编辑	何新权	封面设计	张志奇
版式设计	王莹	责任校对	金辉	责任印制	陈伟光

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京市白帆印务有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 16
字 数 380 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2008 年 3 月第 1 版
印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷
定 价 29.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 23300-00

出版说明

全国计算机等级考试自 1994 年推出以来,广受社会的认可和好评,年报考人数逐年上升,从第一次考试的 1 万余人上升至 2007 年的 390 余万人。截至 2007 年,全国计算机等级考试共开考 26 次,考生人数累计达 2450 万,其中有 890 万人获得了不同级别的计算机等级证书。

高等教育出版社一直是独家出版全国计算机等级考试大纲和教程的出版社,经多年的开发和积累,已拥有了一批计算机等级考试方面学术造诣高、经验丰富的专家和学者,为考生提供图书、网上咨询等方面的服务,深受广大考生的喜爱和欢迎。2007 年年末,教育部考试中心重新颁布了 2007 年版的全国计算机等级考试大纲,并对旧科目的全国计算机等级考试教程进行了同步修订,推出了 5 个新科目的教程。

为了更好地服务于考生,引导考生尽快掌握考试大纲中要求的知识点和技能,顺利通过计算机等级考试,根据最新的考试大纲,我社组织长期从事计算机等级考试命题研究和培训工作的专家编写了这套“笔试+上机考试全真模拟”,全面模拟考试真题,让考生在做题的同时全面巩固复习考点,提前熟悉考试环境,在短时间内冲刺过关。

本书内容包括 14 套笔试模拟题和 14 套上机模拟题,还给出了参考答案和解析,尤其适合参加计算机等级考试的考生考前实战演练。

高等教育出版社

2007 年 12 月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010)58581897/58581896/58581879

传 真：(010)82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打读者服务部电话：(010)58581114/5/6/7/8

特别提醒：“中国教育考试在线”<http://www.eduexam.com.cn>是高教版考试用书专用网站。网站本着真诚服务广大考生的宗旨，为考生提供了名师导航、试题宝库、在线考场、图书浏览等多项增值服务。高教版考试用书配有本网站的增值服务卡，该卡为高教版考试用书正版书的专用标识，广大读者可凭此卡上的卡号和密码登录网站获取增值信息，并以此辨别图书真伪。

目 录

二级 VB 笔试全真模拟第 1 套	1
二级 VB 笔试全真模拟第 2 套	7
二级 VB 笔试全真模拟第 3 套	13
二级 VB 笔试全真模拟第 4 套	19
二级 VB 笔试全真模拟第 5 套	24
二级 VB 笔试全真模拟第 6 套	30
二级 VB 笔试全真模拟第 7 套	37
二级 VB 笔试全真模拟第 8 套	45
二级 VB 笔试全真模拟第 9 套	53
二级 VB 笔试全真模拟第 10 套	60
二级 VB 笔试全真模拟第 11 套	70
二级 VB 笔试全真模拟第 12 套	78
二级 VB 笔试全真模拟第 13 套	84
二级 VB 笔试全真模拟第 14 套	91
二级 VB 上机全真模拟第 1 套	99
二级 VB 上机全真模拟第 2 套	100
二级 VB 上机全真模拟第 3 套	101
二级 VB 上机全真模拟第 4 套	102
二级 VB 上机全真模拟第 5 套	103
二级 VB 上机全真模拟第 6 套	106
二级 VB 上机全真模拟第 7 套	109
二级 VB 上机全真模拟第 8 套	112
二级 VB 上机全真模拟第 9 套	113
二级 VB 上机全真模拟第 10 套	116
二级 VB 上机全真模拟第 11 套	119
二级 VB 上机全真模拟第 12 套	122
二级 VB 上机全真模拟第 13 套	125
二级 VB 上机全真模拟第 14 套	127
二级 VB 笔试全真模拟第 1 套参考答案与解析	129
二级 VB 笔试全真模拟第 2 套参考答案与解析	133
二级 VB 笔试全真模拟第 3 套参考答案与解析	137

二级 VB 笔试全真模拟第 4 套参考答案与解析	141
二级 VB 笔试全真模拟第 5 套参考答案与解析	145
二级 VB 笔试全真模拟第 6 套参考答案与解析	151
二级 VB 笔试全真模拟第 7 套参考答案与解析	156
二级 VB 笔试全真模拟第 8 套参考答案与解析	161
二级 VB 笔试全真模拟第 9 套参考答案与解析	167
二级 VB 笔试全真模拟第 10 套参考答案与解析	172
二级 VB 笔试全真模拟第 11 套参考答案与解析	178
二级 VB 笔试全真模拟第 12 套参考答案与解析	183
二级 VB 笔试全真模拟第 13 套参考答案与解析	187
二级 VB 笔试全真模拟第 14 套参考答案与解析	191
二级 VB 上机全真模拟第 1 套参考答案与解析	194
二级 VB 上机全真模拟第 2 套参考答案与解析	198
二级 VB 上机全真模拟第 3 套参考答案与解析	202
二级 VB 上机全真模拟第 4 套参考答案与解析	206
二级 VB 上机全真模拟第 5 套参考答案与解析	210
二级 VB 上机全真模拟第 6 套参考答案与解析	214
二级 VB 上机全真模拟第 7 套参考答案与解析	217
二级 VB 上机全真模拟第 8 套参考答案与解析	220
二级 VB 上机全真模拟第 9 套参考答案与解析	225
二级 VB 上机全真模拟第 10 套参考答案与解析	228
二级 VB 上机全真模拟第 11 套参考答案与解析	231
二级 VB 上机全真模拟第 12 套参考答案与解析	235
二级 VB 上机全真模拟第 13 套参考答案与解析	238
二级 VB 上机全真模拟第 14 套参考答案与解析	244

二级 VB 笔试全真模拟第 1 套

一、选择题(每题 2 分,共 70 分)

在下列各题的 A、B、C、D 四个选项中,只有一个选项是正确的。请将正确选项涂写在答题卡相应位置上,答在试卷上不得分。

1. 单个用户使用的数据视图的描述称为()。

- A) 外模式 B) 概念模式 C) 内模式 D) 存储模式

2. 在线性表的下列运算中,不改变数据元素之间结构关系的运算是()。

- A) 插入 B) 排序 C) 删除 D) 定位

3. 在任意一棵二叉树的前序序列和后序序列中,各叶子之间的相对次序关系()。

- A) 不一定相同 B) 都不相同 C) 互为逆序 D) 都相同

4. 在各种不同的软件需求中,功能需求描述了用户使用产品必须要完成的任务,可以在用例模型或方案脚本中予以说明,()是从各个角度对系统的约束和限制,反映了应用对软件系统质量和特性的额外要求。

- A) 用户需求 B) 非功能需求 C) 业务需求 D) 功能要求

5. 在软件生命周期中,不属于软件定义阶段的是()。

- A) 问题定义 B) 系统设计 C) 可行性研究 D) 需求分析

6. 软件调试的目的是()。

- A) 暴露错误 B) 开发软件的潜能 C) 提高软件的性能 D) 改正错误

7. 人们已经提出了许多种类型的数据依赖,其中最重要的是函数依赖和()。

- A) 数据依赖 B) 多值依赖 C) 单值依赖 D) 数值依赖

8. 数据的逻辑独立性是指()。

- A) 存储结构与物理结构的逻辑独立性 B) 数据与存储结构的逻辑独立性
C) 数据与程序的逻辑独立性 D) 数据元素之间的逻辑独立性

9. 在数据库模型中,通常把网状模型和()称为非关系模型。

- A) 层次模型 B) 关系模型 C) 树状模型 D) 顺序模型

10. 从数据库中获取数据称为()。

- A) 创建数据 B) 查询数据 C) 读出数据 D) 修改数据

11. Circle 方法的功能是()。

- A) 用来绘制圆 B) 用来绘制圆、椭圆
C) 用来绘制圆弧 D) 用来绘制圆、椭圆和圆弧

12. 在程序运行期间,如果拖动滚动条上的滚动块,则触发的滚动条事件是()。

- A) Move B) Change C) Scroll D) GetFocus

13. 下面关于菜单编辑器的叙述中,错误的是()。

- A) 菜单控件只包含一个事件 Click
 B) 执行“工具”菜单中的“菜单编辑器”命令,可以打开菜单编辑器
 C) 菜单项的 Visible 属性是设置菜单项是否可用
 D) 菜单项的 Enable 属性是设置菜单项是否可用
14. Function 子程序模块用的结束语句是()。
 A) Exit B) ExitFunction C) End D) End Function
15. 用于获得字符串 S 左边 4 个字符的函数是()。
 A) Left(S,4) B) Left(1,4) C) Leftstr(S) D) Leftstr(3,4)
16. 函数 Int(-3.6) 的值是()。
 A) -3 B) 3 C) -4 D) 4
17. 在数据控件 Data 的属性中,用于指明要连接的数据库的属性是()。
 A) DatabaseName B) BOFAction C) EOFAction D) Connect
18. 对象的三个要素是()。
 A) 色彩、高度、宽度 B) 属性、方法、事件 C) 属性、高度、宽度 D) 事件、属性、色彩
19. 引用列表框(List1)最后一个数据项应使用的表达式是()。
 A) List1.List(List1.ListCount) B) List1.List(List1.ListCount - 1)
 C) List1.List(ListCount) D) List1.List(ListCount - 1)
20. 表达式 Not(9 > 1) Imp(1 > 9) 的值为()。
 A) True B) False C) 0 D) 1
21. 表达式 Abs(-3.6) * Sqr(100) 的值是()。
 A) -360 B) 360 C) -36 D) 36
22. 在 Visual Basic 中,调整应用程序的文件集合时,通常采用()。
 A) 属性窗口 B) 窗体设计器窗口
 C) 代码编辑窗口 D) 工程资源管理器窗口
23. 在 Visual Basic 中,要设置某个对象的属性时,应进入()。
 A) 设计模式 B) 运行模式 C) 中断模式 D) 任意模式
24. 要使一个控件在运行时无效,正确的设置是()。
 A) 把属性 Enabled 设置为 True B) 把属性 Enabled 设置为 False
 C) 把属性 Visibled 设置为 True D) 把属性 Visibled 设置为 False
25. InputBox 函数返回值的类型为()。
 A) 数值 B) 字符串
 C) 变体 D) 数值或字符串(视输入的数据而定)
26. 方法 Print Format(12.3,"0000.000")输出的结果是()。
 A) 12.30 B) 12.3 C) 012.30 D) 0012.300
27. 有如下程序:

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
For i = 1 To 10
```

```
    a = a + i Mod 3
```

```

Next i
Labell.caption = a
End Sub

```

程序运行后, Labell 中显示的结果是()。

- A) 0 B) 1 C) 10 D) 55

28. 在窗体上画一个命令按钮, 然后编写如下事件过程:

```

Private Sub Command1_Click()
    s = Val(TextBox("请输入数值:"))
    Select Case s
        Case s < 6
            f = s + 1
        Case s < 5
            f = f + 2
        Case s < 4
            f = f + 3
        Case Else
            f = s + 4
    End Select
    Labell.caption = f
End Sub

```

程序运行时从输入框中输入 5, 显示的结果是()。

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

29. 将命令按钮设置为窗体的取消按钮, 要设置的属性为()。

- A) Name B) Cancel C) Enabled D) 以上都不是

30. 用于获得串 S 从第二个字符开始的 3 个字符的函数是()。

- A) Mid(S, 2, 3) B) Middle(S, 2, 3) C) Right(S, 2, 3) D) Left(S, 2, 3)

31. 在窗体中添加一个命令按钮, 并编写如下程序:

```

Private Sub Command1_Click()
    x = InputBox(x)
    If x^2 = 9 Then Y = x
    If x^2 < 9 Then Y = 1/x
    If x^2 > 9 Then Y = x^2 + 1
    Labell.caption = Y
End Sub

```

程序运行后, 在 InputBox 中输入 3, 单击命令按钮, 程序的运行结果是()。

- A) 3 B) 0.33 C) 17 D) 0.25

32. 一个工程中包含两个名称为 Form1、Form2 的窗体、一个名称为 Func 的标准模块。假定在 Form1、Form2 和 Func 中分别建立了自定义过程, 其定义格式为:

Form1 中定义的过程:

```
Private Sub Fun1()
```

.....

```
End Sub
```

Form2 中定义的过程:

```
Public Sub Fun2()
```

.....

```
End Sub
```

Func 中定义的过程:

```
Public Sub Fun3()
```

.....

```
End Sub
```

在调用上述过程的程序中,如果不指明窗体或模块名称,则以下叙述中正确的是()。

- A) 上述三个过程都可以在工程中的任何窗体或模块中被调用
- B) Fun1 和 Fun2 过程能够在工程中各个窗体或模块中被调用
- C) 上述三个过程都只能在各自被定义的模块中调用
- D) 只有 Fun3 过程能够被工程中各个窗体或模块调用

33. 下列程序:

```
Private Sub Form_Click(·)
```

```
A$ = "1234512345"
```

```
For i = 1 To Len(A$)
```

```
k = Mid(A$, i, 1)
```

```
m = Trim(Str(Val(k) + 2))
```

```
s = s + m
```

```
Next i
```

```
Label1.caption = s
```

```
End Sub
```

运行后输出结果是()。

- A) 30
- B) 50
- C) 3456734567
- D) 2345623456

34. 下面程序运行后,输出的结果是()。

```
Private e Sub Command1_Click()
```

```
Dim A(50) As Integer
```

```
While j <= 10
```

```
j = j * j + 1
```

```
A(j) = j/2
```

```
Wend
```

```
Label1.caption = A(5)
```

```
End Sub
```

A) 1

B) 2

C) 2.5

D) 5

35. 下列程序:

```
Private Sub Form_Click()
    m = 63
    n = 14
    Do While m <> n
        Do While m > n
            m = m - n
        Loop
        Do While n > m
            n = n - m
        Loop
    Loop
    Label1.caption = m
    Label2.caption = n
End Sub
```

运行后输出的结果是()。

A) 7 7

B) 1 1

C) 1 7

D) 7 1

二、填空题(每空 2 分,共 30 分)

请将每空的正确答案写在答题卡【1】~【15】序号的横线上,答在试卷上不得分。

- 数据的逻辑结构在计算机存储器内的表示,称为数据的 【1】。
- 在深度为 6 的满二叉树中,叶子结点的个数为 【2】。
- 已知二叉树中序遍历序列是 cbade,它的后序遍历序列是 cbeda,前序遍历序列是 【3】。
- 白盒测试法的覆盖标准有逻辑覆盖、循环覆盖和 【4】。
- 实体完整性规则规定基本关系的所有主属性 【5】。
- 若要设置定时器控件的定时间隔时间,需设置的属性是 【6】。
- $\text{Int}(3.1415926)$ 的值为 【7】。
- 设置计时器时间间隔属性的单位是 【8】。
- 语句 $x = \text{InputBox}(\text{"请输入数据"})$,输入 12345,则 x 的值为 【9】 类型的数据。
- 执行以下语句后,输出结果是 【10】。
 $s\$ = \text{"ABCDEFGHIJK"} < \text{cr} >$
 $\text{Print Left}(s\$,4) < \text{cr} >$
 $\text{Print Right}(s\$,4) < \text{cr} >$
- 表达式 $[(x+y)+z] \times 80 - 5(C+D)$ 有错误,其正确的形式是 【11】。
- 以下循环的执行次数是 【12】。
 $k = 0$
 $\text{Do While } k \leq 10$

k = k + 1

loop

13. 下面程序运行后,输出的结果是 【13】。

Private Sub Command1_Click()

I = 12.3

J = 45.6

a\$ = "I + J"

M\$ = a\$ + Str\$(I + J)

Print M\$

End Sub

14. 子窗体可以在窗体加载时自动显示(True)或自动隐藏(False),用户可通过设定 【14】 属性来完成该设置。

15. Fix(-11.99)的值为 【15】。

二级 VB 笔试全真模拟第 2 套

一、选择题(每题 2 分,共 70 分)

在下列各题的 A、B、C、D 四个选项中,只有一个选项是正确的。请将正确选项涂写在答题卡相应位置上,答在试卷上不得分。

1. 在按层次遍历二叉树的算法中,需要借助的辅助数据结构是()。
A) 有序表 B) 线性表 C) 栈 D) 队列
2. 若采用孩子兄弟链表作为树的存储结构,则树的后序遍历应采用二叉树的()。
A) 前序遍历算法 B) 层次遍历算法 C) 后序遍历算法 D) 中序遍历算法
3. 若时间复杂度和数据的初始排列是无关的,应采用()排序算法。
A) 堆排序 B) 插入排序 C) 冒泡排序 D) 快速排序
4. CMM 提供了一个框架,将软件过程改进的进化步骤组织成 5 个成熟度等级。除第一级外,每一级都包含了实现这一级目标的若干关键过程域,每一个关键过程域又包含若干()。
A) 软件过程性能 B) 软件过程能力 C) 关键实践 D) 软件过程
5. 用白盒法技术设计测试用例的方法包括()。
A) 错误推测 B) 边界值分析 C) 基本路径测试 D) 因果图
6. 由于软件规模不断扩大,并且软件复杂性不断提高等原因,最终导致()发生。
A) 软件工程 B) 软件危机 C) 结构化程序设计 D) 程序设计革命
7. 下列数据模型中,不是数据库管理系统常见的数据模型是()。
A) 层次模型 B) 关系模型 C) 逻辑模型 D) 网状模型
8. 下列不是关系代数中专门的关系运算的是()。
A) 插入 B) 连接 C) 选择 D) 投影
9. 并发控制的基本单位是()。
A) 元素 B) 数据 C) 事务 D) 字段
10. 下列属于大型数据库系统的是()。
A) SQL Server B) Foxpro C) Access D) Excel
11. 在 VB 中,要改变控件的高度,应改变()属性。
A) Height B) Width C) Top D) Left
12. 如果想获取一个还未打开文件的长度,则可以使用()函数。
A) LOF() B) FileLen() C) FileSize() D) Size()
13. 表达式 InstrRev("AABBAABBAA","AA")的值是()。
A) 10 B) 9 C) 1 D) 0
14. 下列不是 Visual Basic 程序基本结构的是()。
A) 层次结构 B) 循环结构 C) 分支结构 D) 顺序结构

15. Visual Basic 采用了()编程机制。

A) 可视 B) 事件驱动 C) 面向对象 D) 面向过程

16. 在 VB 6.0 窗体的“通用声明”中,用 Dim 语句定义的变量,有效范围是()。

A) 只在“通用声明”中有效 B) 在该窗体的各个过程内有效
C) 在该窗体的各个过程外有效 D) 只在该窗体的第一个过程内有效

17. 在窗体上画一个命令按钮,然后编写如下事件过程:

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
    b = 1
```

```
    a = 2
```

```
    Do While b < 10
```

```
        b = 3 * a + b
```

```
    Loop
```

```
    Label1.caption = b
```

```
End Sub
```

程序运行后,Label1 中显示的结果是()。

A) 13 B) 17 C) 21 D) 33

18. 有如下程序段,该程序段执行完毕后,t 的值显示为()。

```
For i = 1 To 5
```

```
    For j = 1 To i
```

```
        For k = j To 4
```

```
            t = t + 1
```

```
        Next k
```

```
    Next j
```

```
Next i
```

```
Label1.caption = t
```

A) 4 B) 5 C) 38 D) 40

19. 定义变量如下:

```
Dim MyVar
```

```
MyVar = "come see me"
```

若在立即窗口中显示 MyVar 的值,下面正确的是()。

A) Debug. Print MyVar B) PictureBox. Print MyVar

C) Printer. Print MyVar D) Print MyVar

20. 在窗体中添加两个文本框(Name 属性分别为 Text1 和 Text2)和一个命令按钮(Name 属性为 Command1),然后编写如下两个事件过程:

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
    a = Ucase(Text1.Text) + Left(Text2.Text, 2)
```

```
    Label1.caption = a
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Form1_Load()
```

```
Text1.Text = "aB"
```

```
Text2.Text = "123456"
```

```
End Sub
```

程序运行后,单击命令按钮,输出结果为()。

A) ab12

B) AB12

C) AB56

D) ab56

21. 在 VB 的基本数据类型中,通用类型 (Variant) 可以表示任何类型的变量,如果有定义 Dim a, 则以下变量赋值中正确的是()。

A) a = "OK"

B) a\$ = OK

C) a = 04/01/2001

D) a\$ = "OK"

22. 以下关于保存工程的说法正确的是()。

A) 保存工程时只保存窗体文件即可

B) 保存工程时只保存工程文件即可

C) 先保存窗体文件,再保存工程文件

D) 先保存工程文件,再保存窗体文件

23. 在窗体上画一个名称为 Check1 复选框,在程序运行的过程中,若要判断复选框是否被选中,则条件判断语句应写成()。

A) Check1.value = True

B) Check1.checked = True

C) Check1.value = 1

D) Check1.selected = True

24. 在窗体上画一个文本框 (Name 属性为 Text1), 然后编写如下事件过程:

```
Private Sub Form_Load()
```

```
Text1.Text = ""
```

```
Text1.SetFocus
```

```
For i = 1 to 10
```

```
Sum = Sum + i
```

```
Next i
```

```
Text1.Text = Sum
```

```
End Sub
```

上述程序的运行结果是()。

A) 在文本框 Text1 中输出 55

B) 在文本框 Text1 中输出 0

C) 出错

D) 在文本框 Text1 中输出不定值

25. 下列程序:

```
Private Sub Form_Click()
```

```
k = "A"
```

```
For i = 5 To 0 Step -1
```

```
t = t + Chr(Asc(k) + i)
```

```
Next i
```

```
Label1.caption = t
```

```
End Sub
```

运行后输出结果是()。

A) ABCDE

B) ABCDEF

C) FEDCBA

D) EDCBA

26. 有如下程序:

```
Private Sub Command1_Click()  
    s = 0  
    Do  
        s = (s + 1) * (s + 2)  
        n = n + 1  
    Loop Until s >= 10  
    Label1.caption = n  
    Label2.caption = s  
End Sub
```

运行后的输出结果是()。

- A) 0 1 B) 30 30 C) 4 30 D) 2 12

27. 下列控件中能接受焦点的只有()。

- A) 框架控件(Frame) B) 标签控件(Lable)
C) 文本框控件(TextBox) D) 直线控件(Line)

28. 关于设置控件属性的叙述正确的是()。

- A) 用户必须重新设置属性的值,否则属性值为空
B) 任何属性的值都可以由用户随意设置
C) 属性值可以由用户设置,也可以使用系统的默认设置
D) 属性值只能在属性窗口中设置

29. 表达式 $\text{Int}(4 * \text{Rnd} + 1) * (\text{Int}(4 * \text{Rnd} - 1))$ 值的范围是()。

- A) [0,8] B) [-1,8] C) [-3,8] D) [-4,8]

30. 以下程序段的输出结果是()。

```
a = Sqr(3)  
b = Sqr(2)  
c = a > b
```

Label1.caption = c

- A) -1 B) 0 C) False D) True

31. 有如下程序:

```
Type student  
    n1 As Integer  
    name As Stuing * 13  
End Type  
Dim stu As student
```

该程序段定义了两个程序成分,它们分别是()。

- A) 数据类型和记录变量 B) 记录类型和变量
C) 显示类型和变量 D) 记录变量和变量

32. 下列程序的执行结果为()。