

2008

全国注册城市规划师
执业资格考试

配套模拟试卷

城市规划原理

龙瀛 张冰 主编



化学工业出版社

2008

全国注册城市规划师

执业资格考试

配套模拟试卷

城市规划原理

龙瀛 张冰 主编



化学工业出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

城市规划原理/龙瀛, 张冰主编. —北京: 化学工业出版社, 2008.2
(全国注册城市规划师执业资格考试配套模拟试卷)
ISBN 978-7-122-02161-8

I. 城… II. ①龙…②张… III. 城市规划-中国-建筑师-资格考核-习题 IV. TU984.2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 020931 号

责任编辑: 左晨燕 汲永臻 装帧设计: 史利平
责任校对: 郑捷

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京彩桥印刷有限责任公司
787mm×960mm 1/16 印张 9 $\frac{1}{4}$ 字数 140 千字 2008 年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 28.00 元

版权所有 违者必究

前 言

近年来,通过对国内外超大型城市发展历程中经验教训的总结,人们逐渐认识到城市规划工作在一个城市未来建设中发挥的作用越来越显著,规划设计得好,城市的建设和发展才能真正走上良性循环的道路,现有城市发展中遇到的种种问题,比如环境污染严重、能源消耗严重,人口过度增长等,才能得到有效的解决。

全国注册城市规划师执业资格考试从2000年起实施,到如今已经有8年的历程,这项考试制度为我国的城市规划事业培养了大批高素质的工程师。随着执业资格制度的日益完善,其考试难度不断增大,竞争越来越激烈,据统计,从2004年以来,全国注册城市规划师执业资格考试的通过率每年都不超过10%,为了帮助考生顺利通过考试,我们组织一批在城市规划局、设计院工作多年的工程师共同编写了《全国注册城市规划师执业资格考试备考精要及习题精练》和《全国注册城市规划师执业资格考试配套模拟试卷》这两套丛书。在编写过程中,我们在全面把握考试大纲的基础上,将多年来的监理实践经验与课本上的知识点相结合,使考生能够灵活掌握所学知识,最大可能地增强应考能力。

本套丛书由龙瀛、张冰主编,参加编写的人员有(以姓氏拼音为序):邓军华、范萍、高永华、郭振、何春丽、李明、李让彬、李瑞、刘平、刘绍勋、卢远友、罗志洪、秦启友、任远、孙东华、孙红玲、徐阳、严炜炜、杨铮、易海、张磊、周海军、周树辉。

由于时间紧迫,书中不妥之处在所难免,恳请读者批评指正。为了更有效地帮助考生,应对可能出现的变化,我们将尽可能把有关考试复习内容的补充和更新在化学工业出版社网站(<http://www.cip.com.cn>)的“资格考试专区”及时予以公布,敬请广大考生留意。

最后祝广大考生顺利通过考试!

编 者

2008年4月

目 录

模拟试卷 (一)	1
模拟试卷 (一) 答案及解析	19
模拟试卷 (二)	25
模拟试卷 (二) 答案及解析	43
模拟试卷 (三)	50
模拟试卷 (三) 答案及解析	67
模拟试卷 (四)	72
模拟试卷 (四) 答案及解析	90
模拟试卷 (五)	96
模拟试卷 (五) 答案及解析	115
模拟试卷 (六)	120
模拟试卷 (六) 答案及解析	138

购书咨询: 010-64518888 (传真) 010-64518885 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺页或质量问题, 本社销售中心负责调换。

香 港

定 1000年1月

版权所有 侵权必究

模拟试卷 (一)

一、单项选择题 (共 75 题, 每题 1 分。每题的备选项中, 只有 1 个最符合题意)

1. 城市与农村社会的区别主要是 () 的不同。

- A. 人口规模
- B. 空间规模
- C. 居住形式
- D. 产业结构

2. 封建社会时期, 中国的城市是 () 中心, 欧洲的城市是 () 中心。

- A. 政治、经济; 政治、经济
- B. 政治; 经济
- C. 政治; 政治、经济
- D. 政治、经济; 经济

3. 城市化过程的三个阶段即初期阶段、中期阶段、后期阶段, 对应的城市化水平分别为 ()。

- A. 20%; 35%; 50%
- B. 30%; 30%~70%; 70%~90%
- C. 25%; 40%; 60%
- D. 40%; 40%~80%; 80%~95%

4. 下列选项中哪项标志着城市化水平的提高? ()。

- A. 城镇人口数量的增加
- B. 工业总产值在 GDP 中所占比例的提高
- C. 工业就业人口比重的增加
- D. 城市经济总量在国家经济总量中比重的上升

5. 下列优化城市物质环境的手段中作用最为显著的是 ()。

- A. 房地产开发
- B. 城市道路系统建设
- C. 建设政府行政中心
- D. 居住区环境整治

6. 第三产业是为 () 提供服务的部类。

- A. 生产
- B. 再生产



C. 生产和消费

D. 消费

7. 唐长安城较为完整地体现了中国古代城市中最具影响力的典型格局,其特征中不包括()。

A. 中轴线对称

B. 三套方城,宫城居中

C. 规整的方格路网

D. 居住区采用里坊制

8. 元大都唐长安后中国古代都城的又一典范,它在继承了古代都城传统的基础上,城市格局还受到()的影响。

A. 商品经济和世俗观念

B. 佛教的轮回观念

C. 老子的自然至上观念

D. 道家的阴阳五行观念

9. “高勿近阜而水用足,低勿近水而沟防省”,是古代书籍()中记载的。

A. 《周礼·考工记》

B. 《孙子兵法》

C. 《管子》

D. 《墨子》

10. 文艺复兴时期的欧洲城市出现了不少古典风格与构图严谨的广场和街道,下列选项中的属于这一类的是()。

A. 佛罗伦萨的市政广场

B. 巴黎的香榭丽舍大道

C. 梵蒂冈的圣彼得大教堂广场

D. 锡耶纳的坎波广场

11. 下列最符合有机疏散理论的思想有()。

A. 在中心城周围建设新城,疏散中心城市人口

B. 在城市向外拓展的过程中,按组团组织新建地区

C. 通过城市功能的置换和疏散,重新组织城市空间结构

D. 在城市的各组团之间建设保护性的绿化地带

12. 下列有关《雅典宪章》提出的功能分区的描述中,错误的是()。

A. 《雅典宪章》提出的功能分区对解决当时的城市问题具有重要作用

B. 《雅典宪章》提出的功能分区是现代城市规划发展中的一个里程碑

C. 《雅典宪章》提出的功能分区是以土地使用的功能为依据来组织城市空间的方法

- D. 《雅典宪章》提出的功能分区已不适当当今城市发展的需要, 在
城市规划中应予以摒弃
13. 在全球经济一体化的进程中, 下列哪一项不是这一进程的要求? ()
- A. 出现了一批新兴工业国家和地区
 - B. 有些国家成为西方跨国公司的生产、装配基地
 - C. 有些国家成为原料输出基地
 - D. 有些城市成为了区域性或全球性的经济中心城市
14. 关于区域规划理论的发展, 下列说法错误的是 ()。
- A. 纽约在 20 世纪 20 年代末 30 年代初进行了一系列区域研究, 以解决就业与住房问题为主要目标, 通过对交通聚居地的分布和组织, 开创了早期区域规划的实践
 - B. 1944 年, 阿伯克隆比完成的大伦敦规划中, 规划在伦敦周围建立 8 个卫星城, 达到疏散伦敦的目的, 为区域规划起了很大作用
 - C. 前苏联从 20 世纪 20 年代起所施行的第一个五年计划俄罗斯电气化计划及以后人口再分布为核心的居民点网络规划, 对世界范围的区域规划理论研究和规划实践起了推进的作用
 - D. 美国在 1933 年开始实施的田纳西河流规划所取得的显著成就, 为区域规划的发展起了重要的示范作用。
15. 国民经济和社会发展规划包括 ()
- A. 10 年近期计划、20 年远期计划和 50 年远景设想
 - B. 短期的年度计划、中期的 5~10 年计划和 10 年以上的长期计划
 - C. 5 年计划和 20 年远景设想
 - D. 10 年计划和 20 年远景设想
16. 城市规划以区域规划为依据的主要理由是 ()。
- A. 区域规划的空间范围比城市规划区的范围大
 - B. 区域规划的内容比城市规划的内容更广
 - C. 城市的发展离不开区域的资源与环境条件



D. 城市的性质、规模和发展方向离不开生产力的布局 and 地域分工

17. 城市环境保护规划和城市规划的关系是 ()。

A. 城市环境保护规划是城市规划的重要组成部分, 属于城市专项规划

B. 城市环境保护规划是独立于城市规划的规划体系

C. 城市规划必须以城市环境保护规划为依据

D. 两者在规划的工作线路、技术方法和统计口径等方面不尽相同, 两者没有关系

18. 下述有关城市总体规划与土地利用总体规划之间的关系, 描述有误的是 ()。

A. 市域土地利用总体规划是市域城镇体系规划的组成部分

B. 土地利用总体规划和城市总体规划是相互协调和衔接的关系

C. 城市总体规划中的用地选择、用地增量指标的确定, 应与土地利用总体规划充分协调

D. 城市规划区内的用地布局应主要根据城市空间结构的合理性进行安排

19. 风向频率是指 ()。

A. 某个风向发生的次数

B. 各个风向发生天数与全年天数的百分比

C. 某个风向发生的次数占全年内各个风向发生次数的百分比

D. 每个风向发生的次数占同时期内各个不同风向的总次数的百分比

20. 为了进行城市用地的建设条件评价, 必须对城市建设的现状条件进行调查, 调查的重点通常不包括 ()。

A. 城市人口密度

B. 旧城房屋建筑质量

C. 污水处理厂的规模和位置

D. 活动断层的分布 (自然条件评价)

21. 按照国标《城市用地分类与规划建设用地标准》规定, 居住用地人均指标为 () m^2 , 占城市建设用地的比例为 ()。

- A. 14~24; 16%~25% B. 16~26; 18%~30%
C. 18~28; 20%~32% D. 20~30; 22%~35%

22. 下列各项法规中, () 不属于城乡规划法相关法的内容。

- A. 《城市规划编制办法》
B. 《中华人民共和国土地管理法》
C. 《中华人民共和国环境保护法》
D. 《中华人民共和国文物保护法》

23. 城市用地的建设条件评价不包括下列哪项内容? ()

- A. 公共服务设施 B. 人口密度
C. 土地区位 D. 用地结构

24. 城市开发区的规模应因地制宜, 对一些距中心城较近而地方财政相对薄弱的城市, 开发区规模控制在 () 以内, 并以发展不超过 () 为宜。

- A. 5km; 10km B. 4km; 8km
C. 3km; 6km D. 1km; 5km

25. 城市总体布局的核心是协调解决城市各种不同功能用地之间的矛盾, 为各种不同功能的用地寻找在城市发展中的最佳位置, 并使其组成一个有机整体, 为做到这一点, 首先应遵循的原则是 ()。

- A. 满足各项生产需要的原则
B. 满足城市居民生活需要的原则
C. 以获得最大市场经济效益为原则
D. 坚持城市整体利益的原则

26. 机场用地一般安排在城市郊区, 通常采用快速交通。机场到达市区的时间以 () 为佳。

- A. 乘车 30min 以内 B. 乘车 1h 以内
C. 乘车 1.5h 以内 D. 乘车 2h 以内

27. 根据《城市用地分类和城市建设用地标准》, 下列有关用地分类的描述中正确的是 ()。

- A. 汽车维修站用地属于工业用地
B. 消防站用地属于特殊用地



- C. 军事院校用地属于公共设施用地
- D. 煤气厂用地属于市政公用设施用地

28. 下列有关公共设施布局的表述中, 不正确的是 ()。

- A. 服务半径是检验公共设施分布合理与否的指标之一
- B. 公共设施必须集中成套配置
- C. 小学不宜与幼儿园托儿所相邻布置
- D. 有大量人车流集散的公共设施不宜集中设置

29. 下列选项中不正确的是 ()。

- A. 在进行全市性公共中心的规划时, 首先应集中安排好各类商务办公设施
- B. 在以商业设施为主体的公共中心, 应尽量辟建商业步行街或步行街区
- C. 因公共设施的性能与服务对象不同, 城市公共中心应分等级布置
- D. 在一些大城市, 可以通过建设副中心来完善市级中心的整体功能。

30. 城市规划常用的分析方法可以分为 ()。

- A. 经济分析、社会分析、自然条件分析
- B. 历史分析、现状分析、发展趋势分析
- C. 优势分析、潜力分析、限制条件分析
- D. 定性分析、定量分析、空间模型分析

31. 某市现状人均城市建设用地为 60m^2 , 规划期因发展需要适当提高人均用地水平, 按国家标准, 该市规划人均用地可以调整的最大幅度是 ()。

- A. 10m^2
- B. 15m^2
- C. 25m^2
- D. 42m^2

32. 下列规划可以作为城市当前开发建设及管理的直接依据的是 ()。

- A. 详细规划
- B. 分区规划
- C. 总体规划
- D. 城镇体系规划

33. 加快小城镇的发展是党中央确定下来的 ()。

- A. 城市发展方向
- B. 农村建设方针



C. 缩小地区差距的措施

D. 城镇化发展战略

34. 持续的规划程序的具体目标为 ()。

A. 一般为 20~25 年, 以 5 年为一期, 每 5 年修订一次

B. 一般为 18~24 年, 以 6 年为一期, 每 6 年修订一次

C. 一般为 20~24 年, 以 4 年为一期, 每 4 年修订一次

D. 一般为 21~24 年, 以 3 年为一期, 每 3 年修订一次

35. 规划地段位置图的作用是 ()。

A. 标明规划地段在城市的位置以及和周围地区的关系

B. 标明自然地形地貌、道路、绿化、工程管线及各类用地和建筑的范围、性质、层数、质量等

C. 标明地形地貌、规划道路、绿化布置及各类用地范围和建筑平面的轮廓线、用途、层数等

D. 标明道路控制点坐标、道路断面, 交通设施

36. 下列不属于了解年龄构成的意义的是 ()。

A. 掌握学龄前儿童的数量和趋向是制定托、幼及中小学规划指标的依据

B. 分析年龄结构, 可以判断城市的人口自然增长变化趋势

C. 分析育龄妇女人口的年龄及数量是推算人口自然增长的重要依据

D. 计算劳动人口与非劳动人口占总人口的比例

37. 建设部颁布的《近期建设规划工作暂行办法》对近期建设规划的基本任务提出了明确要求, 下列哪项不在此要求中? ()。

A. 明确近期内实施城市总体规划的发展重点和建设时序

B. 确定近期对基本农田的调整

C. 确定城市近期发展方向、规模和空间布局, 自然遗产与历史文化遗产保护措施

D. 提出城市重要基础设施和公共设施、城市生态环境建设安排的意见

38. 近期内拟建设的地区编制修建性详细规划地域范围一般应在 ()。

A. 0.5 公顷

B. 1 公顷



C. 2公顷

D. 0.3公顷

39. 以下符合城镇体系规划中重点地区城镇发展规划示意图的比例尺要求的是 ()。

- A. $(1:50 \times 10^4) \sim (1:30 \times 10^4)$
- B. $(1:20 \times 10^4) \sim (1:10 \times 10^4)$
- C. $(1:5 \times 10^4) \sim (1:1 \times 10^4)$
- D. $(1:5 \times 10^3) \sim (1:2 \times 10^3)$

40. 以下关于城镇体系职能结构的说法中, 错误的是 ()。

- A. 反映城镇主要职能的差别
- B. 具有一定的层次和等级
- C. 是确定城市性质的重要依据
- D. 反映城镇产业结构的差别

41. 以下哪项不是推动珠江三角洲城镇体系快速发展的主要因素? ()。

- A. 拥有桑基鱼塘等丰富的农产品资源
- B. 靠近港、澳, 具有良好的区位条件
- C. 具有广阔的市场与腹地
- D. 在全国率先实行改革开放政策

42. 城市总体规划的文件是指 ()。

- A. 规划文本和附件
- B. 规划文本、附件、说明书及基础资料
- C. 规划文本、说明书、专题研究报告
- D. 规划文本、规划审批文件

43. 随市场经济体制的建立, 下列城市人口规模的预测方法, 在实际中困难较多的是 ()。

- A. 综合平衡法
- B. 劳动平衡法
- C. 区域分配法
- D. 趋势外推法

44. 编制分区规划的主要任务是 ()。

- A. 对总体规划确定的城市土地利用、人口分布和公共设施、城市基础设施的配置做出进一步的安排
- B. 对总体规划确定的各类规划用地进行细划



- C. 对总体规划确定的各类用地补充城市设计的内容
- D. 对总体规划确定的各类用地确定分区的规划控制指标,以便与详细规划更好的衔接。

45. 按照《城市规划编制办法》的规定,城市控制性详细规划由()负责组织编制。

- A. 市人民政府
- B. 市人民政府城乡规划行政主管部门
- C. 城市规划编制单位
- D. 建设单位委托

46. 控制性详细规划主要是控制()。

- A. 人口密度
- B. 土地使用强度
- C. 建筑密度
- D. 市政设施容量

47. ()不是控制性详细规划的成果。

- A. 规划保留建筑
- B. 用地现状图
- C. 地块控制规划图
- D. 用地规划结构图

48. 编制修建性详细规划用以指导()。

- A. 道路交通规划设计
- B. 各项建筑和工程设施的设计
- C. 工程管线规划设计
- D. 竖向规划设计

49. 修建性详细规划的图纸比例应为()。

- A. (1:200)~(1:500)
- B. (1:500)~(1:1000)
- C. (1:1000)~(1:2000)
- D. (1:2000)~(1:5000)

50. 在城市规划区内,只需在下列哪些地区编制控制性详细规划?()

- A. 历史文化保护区
- B. 设计发展的所有地区
- C. 景观重要地区
- D. 整个城市规划区

51. 下列属于控制性详细规划规范提法的是()。

- A. 定量指标
- B. 指导性指标
- C. 兼容性指标
- D. 定性指标



52. 关于城市规划的节约用地原则，下列表述比较全面的是（ ）。

- A. 提高开发强度
- B. 减少人均用地面积
- C. 提高建筑层数
- D. 合理的综合利用土地

53. 某城市冬至日正午太阳高度角 $35^{\circ}21'$ ，前幢房屋高 (H) 为 14m，后幢房屋窗台高度 (H_1) 为 1.5m，该时的日照间距为（ ）。

- A. 12m
- B. 16m
- C. 18m
- D. 20m

54. 城市交通系统由三个子系统组成，下列正确的是（ ）。

- A. 城市道路、铁路、公路
- B. 自行车、公共汽车、轨道交通
- C. 城市道路、城市运输、交通枢纽
- D. 城市运输、城市道路、城市交通管理

55. 关于城市交通系统基本概念的正确选项是（ ）。

- A. 城市交通系统支撑着城市用地布局和城市居民的生活方式
- B. 城市交通系统是由城市道路系统和城市交通管理系统组成的
- C. 对外交通设施布局是城市对外交通规划内容，不需在城市交通系统规划中考虑
- D. 城市交通系统规划应该考虑城市交通组织管理问题

56. 下列说法不正确的是（ ）。

- A. 交通政策是随城市的发展而变化的
- B. 交通政策是随城市的路网结构形式而变化的
- C. 交通政策是随城市居民生活水平的提高而变化的
- D. 交通政策是随城市规模的大小而变化的

57. 城市中心地区机动车公共停车场可以按下列哪项指标规划？（ ）

- A. 市域机动车辆数的 15%~20%
- B. 市区机动车辆数的 15%~21%
- C. 规划城区机动车辆数的 15%~20%
- D. 社会拥有客运车辆数的 15%~20%

58. 下列选项是一般中、小城市干道网密度的建议值的是（ ）。



- A. $1.5 \sim 2.5 \text{ km}^2/\text{km}^2$ B. $2 \sim 3 \text{ km}^2/\text{km}^2$
C. $2.5 \sim 4 \text{ km}^2/\text{km}^2$ D. $5 \sim 6 \text{ km}^2/\text{km}^2$

59. 交通出行调查的目的是 ()。

- A. 了解现状城市交通的分布
B. 分析现状城市交通存在的问题
C. 得到现状城市交通的流动特性
D. 计算交通模型的参数

60. 居住小区级公共建筑合理的服务半径一般为 ()。

- A. 800~1000m B. 500~800m
C. 300~500m D. 150~300m

61. 住宅区内的单车道, 要求每隔 () 左右设置车辆会让处。

- A. 150m B. 200m
C. 250m D. 300m

62. 在进行城市给水工程规划时, 一般将城市用水分为三大类, 以下正确的是 ()。

- A. 工业用水、生活用水和绿化用水
B. 生产用水、生活用水和公共用水
C. 工业用水、生活用水和消防用水
D. 企业用水、居民用水和郊区用水

63. 以下不属于城市排水系统常用的布置形式的是 ()。

- A. 扇形布置 B. 环形布置
C. 分散布置 D. 分区布置

64. 人防工程中的“平战结合”是指 ()。

A. 城市人防工程应当在保证战时使用效能的前提下有利于平时的开发利用

B. 城市人防工程应当把平时的功能和战时的功能结合起来

C. 城市人防工程必须和城市其他地下工程统一规划, 相互协调

D. 城市人防工程必须保证平时使用功能和战时的使用功能能够相互转换

65. 以下说法错误的是 ()。



- A. 城市的高压送电线路不宜穿过城市的中心区和人口密集地区
- B. 高压架空线路的电压越高，高压走廊的宽度越宽
- C. 高压线路转弯次数越少越好
- D. 市区高低压配电线路不能同杆架设

66. 城市交通规划的期限一般为 ()。

- A. 30 年
- B. 25 年
- C. 15 年
- D. 20 年

67. 城市热电厂的选址不需要考虑 ()。

- A. 位于城市河流下游
- B. 接近热负荷中心，减少输热管网投资
- C. 交通便捷，便于燃料储运和灰渣排除
- D. 地基稳固，避免占用耕地

68. 根据中国《21 世纪议程》，人类住区可持续发展的任务中不包括的内容是 ()。

- A. 向所有居民提供住房
- B. 提供完善的基础设施和社会设施
- C. 促进第三产业的发展，降低经济发展导致的污染效应
- D. 提供可持续的能源和运输系统

69. 城市总体规划中的绿地系统规划不包括下列 ()。

- A. 划定需要保护、保留和建设的城郊绿地
- B. 确定专用绿地的规模和分布
- C. 确定城市绿地系统的发展目标和主要指标
- D. 确定生产性绿地的位置、范围

70. 下列表述错误的是 ()。

- A. 城市绿线，是指城市各类绿地范围的控制线
- B. 城市总体规划阶段应当确定防护绿地、大型公共绿地等的绿线
- C. 城市绿地系统规划应当确定绿地布局，提出绿化配置的原则或者方案，划定绿地区界线
- D. 任何单位和个人不得在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的

