



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

数字电子技术基础

第二版

侯建军 主编

侯建军 路而红 熊华钢 张晓冬 郭培源 编



高等教育出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

数字电子技术基础

第二版

侯建军 主编

侯建军 路而红 熊华钢 张晓冬 郭培源 编



高等教育出版社

内容简介

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。本书以数字逻辑为基础,系统分析为桥梁,系统综合为目的,全面介绍数字电路的基本理论、分析方法、综合方法和实际应用。本书共分九章,第一章介绍数字逻辑的表示方法、布尔代数以及逻辑化简的基本方法;第二至五章分别讨论典型集成电路的基本工作原理及外特性、组合及时序电路的分析、设计方法和各种中规模逻辑模块的应用;第六章介绍典型中、大规模集成电路,高密度可编程逻辑器件及实用可编程门阵列的原理、组成,同时介绍了应用这些元件实现数字电路的方法;第七、八章介绍 A/D 和 D/A 转换器和脉冲电路;最后一章介绍数字系统设计方法,并给出了数字系统设计实例。

本书第一版 2003 年被列为高等教育百门精品课程教材建设计划立项研究项目,2004 年被评为北京市高等教育精品教材。教材内容新颖、概念清楚、实践性强,在体现科学性、先进性和系统性方面具有特色。此外,书中附有大量图表和应用实例,便于自学,章末附有自我检测、思考题和习题,利于读者巩固和综合运用所学知识。

本书可作为高等学校通信、控制、电气、电子信息和计算机等专业的大学本科教材,同时也可作为从事电路设计、通信工程及计算机等专业广大科技工作者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

数字电子技术基础 / 侯建军主编. —2 版. —北京: 高等教育出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 04 - 022386 - 6

I . 数… II . 侯… III . 数字电路 - 电子技术 - 高等学校 - 教材 IV . TN79

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 177499 号

策划编辑 吴陈滨 责任编辑 吴陈滨 封面设计 李卫青 责任绘图 朱 静
版式设计 张 岚 责任校对 杨雪莲 责任印制 尤 静

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010 - 58581118
社址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800 - 810 - 0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
总机	010 - 58581000	网上订购	http://www.landraco.com http://www.landraco.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
印 刷	北京市南方印刷厂		
开 本	787 × 960 1/16	版 次	2003 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 2 版
印 张	30.25	印 次	2007 年 12 月第 1 次印刷
字 数	560 000	定 价	34.40 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 22386 - 00

第二版前言

本书为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，是教育部高等教育教学改革项目“电工电子系列课程教学内容和课程体系改革的研究与实践”的成果之一，也是北京交通大学首届国家精品课程“数字逻辑与系统”的主讲教材。本书第一版于2003年被列为高等教育百门精品课程教材建设立项研究项目，2004年被评为北京市高等教育精品教材。本书在第一版基础上，按照教育部电子电气基础课程教学指导分委员会修订的课程教学基本要求，总结提高、修改增删而成。教材主要做了如下改进工作：(1) 在牢固掌握基础理论的前提下，力求处理好先进性和适用性的关系以及教材内容变化和基础内容相对稳定的关系，教材内容重点突出，基本概念明确清晰，全书贯穿了内容少而精和理论联系实际的精神。例如删减了PAL、GAL和CPLD的较深的内容，在篇幅上有较大的缩减。(2) 参考国内外优秀教材，并总结近年来教学体会，增加了工程技术的例题，并有机融入各章节之中，同时与传统设计方法进行了充分的比较。(3) 重新整理、修正了各章的自我检测、思考题和部分习题，帮助学生加深对课程内容的理解，以使学生在深入掌握课程内容的基础上扩展知识。(4) 将第一版使用的中规模集成电路国际标准第一套符号更改为中规模集成电路常用符号，使学习更为方便。

本书和第一版相同，配备教师授课使用的电子教案。教案图文并茂，教师可以根据授课情况组织各种教学信息，加深学生对课程内容的理解。

参与本版修订的教师基本上为原编者，参加编写的教师有熊华钢、路而红、郭培源、张晓冬和侯建军，他们从事和参与电子电路课程体系、课程内容的改革多年，具有丰富的教学经验。本版由侯建军教授任主编，第一章由熊华钢教授执笔，第二、四章由路而红教授执笔，第三章由郭培源教授执笔，第七、八章由张晓冬教授执笔，侯建军执笔其余各章，并对全书进行了整理和统稿。曾涛、黄亮和刘颖老师编写了各章电子教案，任希和路勇老师也给予了许多帮助。罗伟雄教授不辞辛苦地认真审阅了全部书稿，并提出了许多宝贵意见。借此机会也向所有关心、支持和帮助过本书编写、修改、出版和发行工作的同志们致以诚挚的谢意。

本版内容虽做了改进，但难免存在一些问题，恳请读者对书中出现的不妥之处及错误批评指正，以便提高。

编 者

2007年8月

前　　言

本教材于 2001 年被列为北京市高等教育精品教材立项项目,2003 年被列为高等教育百门精品课程教材建设计划立项研究项目,是教育部高等教育教学改革项目“电工电子系列课程教学内容和课程体系改革的研究与实践”的成果之一。书中基本内容符合原国家教育委员会颁布的课程教学基本要求,同时,力求反映本学科正在发展或已趋于成熟的内容。

在编写时,充分吸收新概念、新理论和新技术,力求处理好先进性和适用性的关系、处理好教材内容变化和基础内容相对稳定的关系。教材内容力求重点突出,基本概念明确清晰,贯穿少而精和理论联系实际的精神。

编写过程中,参考了国内外优秀教材,并总结近年来教学体会,增加了应用 VHDL 设计集成电路的现代设计方法,并有机融入各章节之中,同时与传统设计方法进行了充分地比较。另外,增加了自我检测、思考题,在习题中加入了 EDA 练习题,帮助学生加深对课程内容的理解,部分习题有一定的深度,以使学生在深入掌握课程内容的基础上扩展知识。

本教材配备教师授课使用的电子教案。教案图文并茂,教师可以根据授课情况组织各种教学信息,加深学生对课程内容的理解。

参加本书编写的教师多年从事电子电路课程体系、课程内容的改革,总结了多年教学经验。本书由侯建军教授任主编,熊华钢教授任副主编。第一、三章由熊华钢教授执笔,第二、四章由路而红教授执笔,第七、八章由张晓冬教授执笔。侯建军执笔其余各章,并对全书进行了整理和统稿。万磊老师编写了第五、六、七、八、九章电子教案。娄淑琴、路勇和曾涛老师也给予了许多帮助。黄正瑾教授不辞辛苦地认真审阅了全部书稿,并提出了许多宝贵意见。借此机会也向所有关心、支持和帮助过本书编写、修改、出版、发行工作的同志们致以诚挚的谢意。

限于水平,书中难免出现不妥之处及错误,恳请读者批评指正。

编　　者

2003 年 8 月

第一章 数字逻辑基础	1
第一节 数制与编码	1
第二节 逻辑代数基础	11
第三节 逻辑函数的标准形式	22
第四节 逻辑函数的化简	27
小结	36
名词解释	36
自我检测	38
思考题	39
习题	39
第二章 逻辑门电路	44
第一节 标准 TTL 与非门	44
第二节 其他类型 TTL 门电路	57
第三节 ECL 逻辑门电路	66
第四节 I ² L 逻辑门电路	70
第五节 NMOS 逻辑门电路	74
第六节 CMOS 逻辑门电路	77
第七节 逻辑门的接口电路	89
小结	92
名词解释	93
自我检测	95
思考题	95
习题	96
第三章 组合逻辑电路	105
第一节 组合逻辑电路的分析与设计	105
第二节 组合逻辑电路中的竞争与冒险	114
第三节 超高速集成电路硬件描述语言 VHDL	117
第四节 组合逻辑电路模块及其应用	132
小结	166
名词解释	167
自我检测	168

思考题	170
习题	170
第四章 时序逻辑电路	174
第一节 触发器	174
第二节 时序电路概述	193
第三节 同步时序电路的分析	194
第四节 同步时序电路的设计	200
第五节 异步时序电路	222
小结	227
名词解释	228
自我检测	229
思考题	230
习题	230
第五章 常用时序集成电路模块及其应用	243
第一节 计数器	243
第二节 寄存器与移位寄存器	261
第三节 序列信号发生器	272
第四节 时序模块的应用	276
小结	281
名词解释	281
自我检测	282
思考题	283
习题	283
第六章 可编程逻辑器件 PLD	290
第一节 可编程逻辑器件 PLD 概述	291
第二节 可编程逻辑器件 PLD 编程单元	297
第三节 可编程只读存储器 PROM 和可编程逻辑阵列 PLA	302
第四节 可编程阵列逻辑 PAL 器件和通用阵列逻辑 GAL 器件	311
第五节 高密度可编程逻辑器件 HDPLD 原理及应用	320
第六节 现场可编程门阵列 FPGA	328
第七节 随机存取存储器 RAM	339
小结	343
名词解释	344
自我检测	345
思考题	346

习题	347
第七章 D/A 转换器和 A/D 转换器	349
第一节 D/A 转换和 A/D 转换的基本原理	349
第二节 D/A 转换器	355
第三节 A/D 转换器	361
小结	374
名词解释	375
自我检测	376
思考题	376
习题	377
第八章 脉冲产生与整形	381
第一节 波形变换电路	381
第二节 脉冲产生电路	387
第三节 施密特触发器	391
第四节 集成定时器	394
小结	401
名词解释	402
自我检测	403
思考题	403
习题	404
第九章 数字系统设计	407
第一节 数字系统设计概述	407
第二节 ASM 图、MDS 图以及 ASM 图至 MDS 图的转换	411
第三节 数字密码引爆器系统设计	419
第四节 数字系统设计实例	438
小结	456
名词解释	456
自我检测	457
思考题	458
习题	458
附录 1 基本逻辑门电路图形符号	461
附录 2 常用组合电路图形符号	463
附录 3 基本触发器电路逻辑符号	467
附录 4 常用时序逻辑电路图形符号	469
参考文献	472

第一章 数字逻辑基础

电子系统中的信号可以分为两大类：模拟信号和数字信号。模拟信号是时间连续、数值也连续的信号。模拟信号来自于自然界客观存在的一些物理量，例如速度、温度、压力和声音等。处理模拟信号的电路称为模拟电路。数字信号是在时间上和数值上均离散的信号，例如电子表给出的时间信号、生产流水线上记录零件个数的计数信号等。处理数字信号的电路称为数字电路。当强调处理电路功能的完整性和实用性时，也称其为数字系统。

数字系统已经成为人们日常生活中的重要组成部分。计算机、电话系统、高清晰度电视、光盘播放机和家电控制系统等等都是数字系统的例子。由于数字信号便于存储、处理和传输，数字化已成为当今电子技术的发展潮流。

本章首先讨论数字系统中数的表示方法及常用的几种编码，然后介绍逻辑代数的基本概念和基本理论，说明逻辑函数的基本表示形式及其化简。本章的内容为读者学习和掌握数字电路的分析和设计奠定了基本的数学基础。

第一节 数制与编码

一、数制

数制是计数的方法，通常按一定的进位方式计数，称为进位计数制。在日常生活中，人们习惯使用十进制，然而在数字电路中常使用的是二进制，有时也使用八进制或十六进制。

(一) 十进制 (Decimal)

十进制数由 0~9 十个不同的数字符号(也称为数码)和一个小数点符号“.”组成，其计数规律为“逢十进一”。可见，十进制是以 10 为基数的进位计数制。每一个处在不同数位上的数码所代表的数值是不同的，不同的数位有不同的权值，从左至右由高位到低位排列。例如，十进制数 652.5 可表示为

$$(652.5)_D = 6 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 2 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1}$$

上式中等号左边的形式为进位制数的位置计数法，下标 D 表示十进制，也可以用下标 10 表示十进制。右边的形式为该数的按权展开式。式中 10^2 、 10^1 、 10^0 和

10^{-1} 分别为百位、十位、个位和小数点右第一位的权值,也就是相应位的 1 所代表的实际数值。可见位数越高,权值越大,相邻高位的权值是低位权值的 10 倍。

任意一个十进制数 N 的位置计数法和按权展开式可表示为

$$(N)_D = (K_{n-1} K_{n-2} \cdots K_1 K_0 K_{-1} \cdots K_{-m})_D = \sum_{i=-m}^{n-1} K_i 10^i \quad (1.1.1)$$

式(1.1.1)中 n 和 m 为正整数,分别代表此十进制数的整数和小数部分的位数; K_i 代表第 i 位上的数码($0 \sim 9$); 10^i 为第 i 位的权值。

十进制虽然是人们最习惯的计数体制,却难于用电路实现,因为使一个电路或者电子器件具有严格区分的十个状态与十进制的十个不同数码一一对应是比较困难的。因此在数字电路中一般不直接使用十进制。

(二) 二进制 (Binary)

二进制数只由 0 和 1 两个数码和一个小数点符号“.”组成,它同十进制数一样,从左至右由高位到低位排列。计数规律为“逢二进一”。因此,二进制是以 2 为基数的进位计数制。例如二进制数 1011.101 可表示为

$$(1011.101)_B = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$

式中 $2^3, 2^2, \dots, 2^{-3}$ 分别为相应位的权值,相邻高位的权值是低位权值的 2 倍。下标“B”表示二进制,也可以用下标“2”表示二进制。

二进制数只有两个数字符号 0 和 1,因此很容易用电路器件的状态来表示。例如,三极管的截止和饱和、继电器的接通和断开、电平的高和低等,都可以将其中一个状态规定为 0,另一个状态规定为 1,用来表示二进制数。这种表示方法简单方便,处理、存储和传输数据也十分可靠。

(三) 十六进制 (Hexadecimal) 与八进制 (Octal)

由于二进制数比十进制数位数多,不便于书写和记忆,因此常用十六进制数或八进制数来表示二进制数。

由十进制和二进制的介绍可推断出,任意 R 进制数由 $0 \sim (R-1)$ 共 R 个不同的数码和一个小数点符号“.”组成,基数为 R ,计数规律为“逢 R 进一”,每一个数位均有固定的权值 R^i ,相邻高位的权值是低位权值的 R 倍。

任意 R 进制数 N 可表示为

$$(N)_R = (K_{n-1} K_{n-2} \cdots K_1 K_0, K_{-1} \cdots K_{-m})_R = \sum_{i=-m}^{n-1} K_i R^i \quad (1.1.2)$$

式(1.1.2)中 n 和 m 为正整数,分别代表 R 进制数的整数和小数部分的位数; K_i 代表第 i 位上的数码($0 \sim R-1$); R^i 为第 i 位的权值。

用 16 或者 8 代替 R 作为基数,参照式(1.1.2)不难得到十六进制数和八进

制数的表示方法。下标 H 或者 16 表示十六进制，下标 O 或者 8 表示八进制。需要注意的是十六进制数的数码由 0、1、2、…、9 和 A、B、C、D、E、F 十六个字符表示。

容易写出十六进制数和八进制数的按权展开式，如

$$(F8C.B)_H = F \times 16^2 + 8 \times 16^1 + C \times 16^0 + B \times 16^{-1}$$

$$(7016.5)_O = 7 \times 8^3 + 0 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 6 \times 8^0 + 5 \times 8^{-1}$$

表 1.1.1 列出了几种常用数制的对照表。

表 1.1.1 几种常用数制对照表

十进制	二进制	八进制	十六进制	十进制	二进制	八进制	十六进制
0	0000	0	0	8	1000	10	8
1	0001	1	1	9	1001	11	9
2	0010	2	2	10	1010	12	A
3	0011	3	3	11	1011	13	B
4	0100	4	4	12	1100	14	C
5	0101	5	5	13	1101	15	D
6	0110	6	6	14	1110	16	E
7	0111	7	7	15	1111	17	F

二、不同数制之间的转换

数制转换就是一个数从一种进位制表示形式转换成等值的另一种进位制表示形式，其实质为权值的转换。

(一) 二进制转换成十进制

利用二进制数的按权展开式，可以将任意一个二进制数转换成相应的十进制数。

例 1.1.1 将二进制数 10011.101 转换成十进制数。

解：将每一位二进制数乘以该位的权值，然后相加，可得

$$(10011.101)_B = 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = (19.625)_D$$

同理，利用任意进制数的按权展开式，可以将一个任意进制数转换成相应的十进制数。

(二) 十进制转换成二进制

通常使用基数乘除法将十进制数转换为二进制数，可用“除 2 取余”法将十进制的整数部分转换成二进制数。任意一个十进制整数 N 可写成

$$(N)_D = K_n \times 2^n + K_{n-1} \times 2^{n-1} + K_{n-2} \times 2^{n-2} + \cdots + K_1 \times 2^1 + K_0 \times 2^0$$

式中 $K_n, K_{n-1}, \dots, K_1, K_0$ 是等值的二进制数各位数码。将等式两边分别除以 2, 得

$$(N)_p/2 = K_n \times 2^{n-1} + K_{n-1} \times 2^{n-2} + K_{n-2} \times 2^{n-3} + \cdots + K_1 \times 2^0 + K_0/2$$

可以看出,十进制数 N 除以 2,余数为 K_0 。将上式的商再除以 2,得

$$K_n \times 2^{n-2} + K_{n-1} \times 2^{n-3} + K_{n-2} \times 2^{n-4} + \cdots + K_2 \times 2^0 + K_1 / 2$$

余数为 K_1 。依次类推，反复将每次得到的商再除以 2，直到商为 0，就可根据余数得到二进制数的每一位数码。这种将十进制的整数部分转换成二进制数的方法称为“除 2 取余”法。

例 1.1.2 将十进制数 29 转换成二进制数。

解：根据“除 2 取余”法，按如下步骤转换：

十进制数	除数	商	余数
29	2	14	1
14	2	7	0
7	2	3	1
3	2	1	1
1	2	0	1
0			0

$$\text{则 } (29)_D = (11101)_B.$$

可用“乘2取整”的方法将十进制数的纯小数部分转换成二进制数。任意十进制纯小数 N 可以写成

$$(N)_p = K_{-1} \times 2^{-1} + K_{-2} \times 2^{-2} + \cdots + K_{-(n-1)} \times 2^{-(n-1)} + K_{-n} \times 2^{-n}$$

式中 $K_{-1}, K_{-2}, \dots, K_{-(n-1)}, K_{-n}$ 是二进制小数的各位数码。将等式两边分别乘以 2, 得

$$2 \times (N)_b = K_{-1} + K_{-2} \times 2^{-1} + \cdots + K_{-(n-1)} \times 2^{-(n-2)} + K_{-n} \times 2^{-(n-1)}$$

由上式可以看出,十进制小数乘以2,得到整数为 K_{-1} 。

同理,将上面乘积的小数部分再乘以 2,得到的整数为 K_{-2} 。以此类推,反复将每次得到的乘积的小数部分再乘以 2,直到小数部分为 0,或者小数部分虽不为 0,但二进制小数的位数或精度已达到要求,就可得到二进制小数的每一位数码。这种将十进制的小数部分转换成二进制数的方法称为“乘 2 取整”法。

例 1.1.3 将十进制数(0.723)₁₀转换成误差 ε 不大于 2^{-6} 的二进制数。

解：用“乘2取整”法，按如下步骤转换

$0.723 \rightarrow 0.446 \rightarrow 0.892 \rightarrow 0.784 \rightarrow 0.568 \rightarrow 0.136 \rightarrow 0.272$
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ (一)
1 **0** **1** **1** **1** **0**
 $K_{-1} \quad K_{-2} \quad K_{-3} \quad K_{-4} \quad K_{-5} \quad K_{-6}$ 取整

则有 $(0.723)_D = (0.101110)_B$, 转换误差 $\varepsilon < 2^{-6}$ 。

由于整数和小数的转换方法不同,任何十进制数可分别对其整数和小数部分按上述方法进行转换,然后再将两部分转换结果合并得到对应的二进制数。

把十进制数转换为其他任意 R 进制数的方法类似于十进制数转换为二进制数,即整数部分采用基数除法,小数部分采用基数乘法,不同之处在于基数不是 2 而是 R 。

(三) 二进制转换成十六进制

十六进制基数为 16,由于 $16 = 2^4$,4 位二进制数就相当于 1 位十六进制数。因此,可用“分组对应”法将二进制数转换为十六进制数。

将二进制数转换成十六进制数时,首先从小数点开始,将二进制数的整数和小数部分每 4 位分为一组,不足 4 位的分别在整数的最高位前和小数的最低位后加 0 补足,然后每组用等值的十六进制码替代,即可得到所求的十六进制数。

例 1.1.4 将二进制数 1011101.101001 转换成十六进制数。

解: $(1011101.101001)_B = (0101\ 1101.1010\ 0100)_B = (5D.A4)_H$

同理,若将二进制数转换为八进制数,可将二进制数分为 3 位一组,再将每组的 3 位二进制数转换成 1 位八进制数即可。

(四) 十六进制转换成二进制

由于每位十六进制数对应于 4 位二进制数,十六进制数转换成二进制数时,按位的高低依次排列将每 1 位十六进制数变成 4 位二进制数。

例 1.1.5 将十六进制数 B6.3A 转换成二进制数。

解: $(B6.3A)_H = (1011\ 0110.0011\ 1010)_B$

同理,若将八进制数转换为二进制数,按位的高低依次排列将每 1 位八进制数变成 3 位二进制数。

三、码制与常用的编码

不同的数码不仅可以表示数值的大小,而且还可以表示特定的信息。用一定位数的数码表示特定信息的过程称为编码。这种具有特定含义的数码称为代码,因为它已失去了表示数值大小的含义,仅仅是表示特定信息的代号而已。例如,运动会中运动员的编号,楼宇里房间的号码,这些都是编码。数字系统中常

用的是二进制编码,就是用二进制代码表示有关对象。 n 位二进制代码有 2^n 个状态,可以表示 2^n 个对象。下面介绍几种常用的二进制代码。

(一) 二-十进制码

二-十进制码,又称BCD码(Binary Coded Decimal),是用二进制代码来表示人们习惯的十进制数码的编码方法。

要用二进制代码来表示十进制的0~9十个数,至少要用4位二进制数。4位二进制数有16种组合,可从这16种组合中选择10种组合分别来表示十进制的0~9十个数。选择方案有多种,这就形成了不同的BCD码。具有一定规律的常用的BCD码见表1.1.2。

表1.1.2 常用的BCD码

十进制数	8421BCD码	2421BCD码	5421BCD码	余三码
0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 1 1
1	0 0 0 1	0 0 0 1	0 0 0 1	0 1 0 0
2	0 0 1 0	0 0 1 0	0 0 1 0	0 1 0 1
3	0 0 1 1	0 0 1 1	0 0 1 1	0 1 1 0
4	0 1 0 0	0 1 0 0	0 1 0 0	0 1 1 1
5	0 1 0 1	1 0 1 1	1 0 0 0	1 0 0 0
6	0 1 1 0	1 1 0 0	1 0 0 1	1 0 0 1
7	0 1 1 1	1 1 0 1	1 0 1 0	1 0 1 0
8	1 0 0 0	1 1 1 0	1 0 1 1	1 0 1 1
9	1 0 0 1	1 1 1 1	1 1 0 0	1 1 0 0
位权	8 4 2 1 $b_3 b_2 b_1 b_0$	2 4 2 1 $b_3 b_2 b_1 b_0$	5 4 2 1 $b_3 b_2 b_1 b_0$	无权

1. 8421BCD码每一位权值是固定的,为恒权码,是使用最广泛的一种BCD码,具有自然而简单的特点。它从高位次到低位的权值分别为8、4、2、1,每一位都像二进制数一样,具有标准的8421位权,所以这种代码称为有权码。不过在8421BCD码中,是在8421码中去掉了后6种1010~1111状态,仅使用了0000~10001十个状态。

2. 2421BCD码也是恒权码。从高位次到低位的权值分别为2、4、2、1,每组代码按位权展开求和就是它所代表的十进制。由表1.1.2可看出,2421BCD码具有互补性,该码中的0和9、1和8、2和7、3和6、4和5这5对代码互为反码,即两码对应位的取值相反。

3. 余3码是在8421BCD码加3后得到的,是一种常用的BCD码。余3码也具有互补性,0和9、1和8、2和7、3和6及4和5的码组之间互为反码。余3码求反容易,有利于简化BCD码的减法运算。余3码是一种无权码。

注意,BCD码用4位二进制码表示的只是十进制数的1位。如果是多位十进制数,应先将该十进制数的每一位用BCD码表示,然后组合起来。

例1.1.6 将十进制数83分别用8421码、2421码和余3码表示。

解:由表1.1.2可得

$$(83)_D = (1000\ 0011)_{8421BCD\text{码}}$$

$$(83)_D = (1110\ 0011)_{2421BCD\text{码}}$$

$$(83)_D = (1011\ 0110)_{\text{余3码}}$$

(二) 格雷码

格雷(Gray)码是一种常用的无权码,其编码如表1.1.3所示。但它也有其他方案进行编码,不管采取哪种方案都是按照“相邻性”编码的,即相邻两码之间只有一位数码不同。0和最大数($2^n - 1$)之间也只有一位数码不同,因此它是一种循环码。

格雷码在传输过程中引起的误差较小。例如表示7的码组是0100,相邻的8是1100,仅高位码元不同。在许多数字电路中,数是按一定顺序出现的,如果相邻的数对应的码组仅有1位码元不同,那么从一个数过渡到相邻数时,不会瞬间出现别的码组。反之,若相邻数对应的码组中有两个以上的码元不同,例如8421BCD码的0111(7)和1000(8),从一个数过渡到相邻数时,由于在过渡期会瞬时出现许多别的码组,这样就可能造成逻辑上的差错,格雷码避免了这种瞬间模糊状态,所以它是错误最小化代码,因此获得了广泛的应用。

(三) 校验码

由于存在干扰,二进制信息在传输过程中会出现错误。为了发现错误并纠正错误,提高数字设备的抗干扰能力,必须使代码具有发现错误并纠正错误的能力,具有这种能力的代码称为误差检验码。最常用的误差检验码是奇偶校验码。它的编码方法是在信息码组外增加1位监督码元。增加监督码元后,使得整个码组中码元的数目为奇数或者为偶数。若为奇数,称为奇校验码;若为偶数,称为偶校验码。以4位二进制代码为例,采用奇偶校验码时,其编码示于表1.1.4。

表1.1.3 格雷码

十进制数	G_3	G_2	G_1	G_0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	0	1	0
4	0	1	1	0
5	0	1	1	1
6	0	1	0	1
7	0	1	0	0
8	1	1	0	0
9	1	1	0	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	0
12	1	0	1	0
13	1	0	1	1
14	1	0	0	1
15	1	0	0	0

表 1.1.4 奇偶校验码

信息码	奇校验码元	偶校验码元
0000	1	0
0001	0	1
0010	0	1
0011	1	0
0100	0	1
0101	1	0
0110	1	0
0111	0	1
1000	0	1
1001	1	0
1010	1	0
1011	0	1
1100	1	0
1101	0	1
1110	0	1
1111	1	0

(四) 字符编码

在计算机应用中,为了实现人 - 机通信,必须对所用到的十进制数码、字母和专用符号等用特定的二进制代码来表示,对这些字符的编码称为字符代码。目前最常用的字符代码是 ASCII(American Standard Code for Information Interchange)码。

ASCII 码是美国标准信息代码,为 7 位二进制字符代码,可组成 $2^7 = 128$ 种状态来表示 128 个字符,其中 96 个为图形字符(大小写英文字母各 26 个,数字符 10 个,专用符号 34 个),控制字符 32 个。部分字符的 ASCII 码如表 1.1.5 所示。

表 1.1.5 部分字符的 ASCII 码

字符	ASCII 码	字符	ASCII 码	字符	ASCII 码
空	0100000	4	0110100	K	1001011
.	0101110	5	0110101	L	1001100
(0101000	6	0110110	M	1001101
+	0101011	7	0110111	N	1001110
\$	0100100	8	0111000	O	1001111
*	0101010	9	0111001	P	1010000
)	0101001	A	1000001	Q	1010001
,	0101101	B	1000010	R	1010010
/	0101111	C	1000011	S	1010011
,	0101100	D	1000100	T	1010100
'	0100111	E	1000101	U	1010101
=	0111101	F	1000110	V	1010110
0	0110000	G	1000111	W	1010111
1	0110001	H	1001000	X	1011000
2	0110010	I	1001001	Y	1011001
3	0110011	J	1001010	Z	1011010

四、二进制正、负数的表示及运算

(一) 二进制原码、补码及反码

各种数制都有原码和补码之分。前面介绍的十进制和二进制数都属于原码。补码分为两种：一种称为基数的补码；另一种称为降基数的补码。这里仅讨论二进制数原码及补码表示法。

二进制数 N 的基数的补码又称为 2 的补码，常简称为补码，其定义为

$$[N]_{\text{补}} = 2^n - N \quad (1.1.3)$$

式(1.1.3)中， n 是二进制数 N 整数部分的位数。例如

$$[1010]_{\text{补}} = 2^4 - 1010 = 10000 - 1010 = 0110$$

$$[1010.101]_{\text{补}} = 2^4 - 1010.101 = 10000.000 - 1010.101 = 0101.011$$

二进制数 N 的降基数补码又称为 1 的补码，习惯上称为反码，其定义为

$$[N]_{\text{反}} = (2^n - 2^{-m}) - N \quad (1.1.4)$$

式(1.1.4)中， n 是二进制数 N 整数部分的位数， m 是 N 的小数部分的位数。例如

$$[1010]_{\text{反}} = (2^4 - 2^0) - 1010 = 1111 - 1010 = 0101$$

$$[1010.101]_{\text{反}} = (2^4 - 2^{-3}) - 1010.101 = 1111.111 - 1010.101 = 0101.010$$

从上述例子可以看到，在求二进制数的反码时，可对该数逐位求反得到，这也是二进制数的降基数补码称为反码的原因。

根据定义，二进制数的补码可由反码在最低有效位加 1 得到。例如

1010	$N = 10110110$	1010	1010
0010		0010	0010
1100	$[N]_{\text{反}} = 01001001$	1100	1100
0100		0100	0100
1000	$[N]_{\text{补}} = 01001010$	0000	0000
0000		0000	0000

无论是补码还是反码，按定义再求补或求反一次，将还原为原码。

(二) 二进制正、负数的表示法

带符号的十进制数，如 +54、-33.6 等，由符号和绝对值两部分组成。但是数字电路不识别“+”和“-”符号。因此常用二进制数码的最高位来表示正、负号，用 0 表示正，1 表示负，其余各位表示数的绝对值，称为数值位，两部分合起来构成带符号的二进制数。

二进制正、负数的表示法有原码、反码和补码三种表示方法。对于正数而