



全国计算机等级考试

# 模拟试卷 及参考答案

(二级QBASIC)

全国计算机等级考试试题研究组 编著



中国水利水电出版社  
www.waterpub.com.cn

# 全国计算机等级考试模拟试卷 及参考答案（二级 QBASIC）

全国计算机等级考试试题研究组 编著

中国水利水电出版社

## 内 容 提 要

本试卷共包括 10 套实战冲刺模拟试题, 每套试题均按照全国计算机等级考试最新大纲的要求命题, 并对每套试题都进行了深度剖析, 以便于考生更好地理解 and 掌握等级考试的内容、范围及难度, 同时也便于考生把握命题规律, 快速提升应试能力。本试卷由名校经验丰富的等级考试辅导老师精心设计锤炼而成, 全面模拟考试真题, 预测考点, 应试导向准确。

本试卷以对考生进行考前实战冲刺与预测提高为原则, 具有极强的针对性, 特别适用于参加全国计算机等级考试的人员考前训练使用, 也可作为广大计算机初学者及大中专院校师生的教学参考使用。

## 图书在版编目 (CIP) 数据

全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案. 二级 QBASIC/全国计算机等级考试试题研究组编著. —北京: 中国水利水电出版社, 2003

ISBN 7-5084-1422-5

I. 全… II. 全… III. ①电子计算机—水平考试—习题②BASIC 语言—程序设计—水平考试—习题 IV. TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 015331 号

书 名: 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案 (二级 QBASIC)

作 者: 全国计算机等级考试试题研究组 编著

出版、发行: 中国水利水电出版社 (北京市三里河路 6 号 100044)

网址: [www.waterpub.com.cn](http://www.waterpub.com.cn)

E-mail: [mchannel@public3.bta.net.cn](mailto:mchannel@public3.bta.net.cn) (万水)

[sale@waterpub.com.cn](mailto:sale@waterpub.com.cn)

电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (发行部)、68359168 (万水)

排 版: 北京万水电子信息有限公司

印 刷: 北京蓝空印刷厂

规 格: 787×1000 毫米 16 开本 9.75 印张 220 千字

版 次: 2003 年 3 月第一版 2003 年 3 月北京第一次印刷

印 数: 0001—8000 册

定 价: 12.00 元

凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

# 序 言

近年来,国内各种计算机考试与培训吸引了广大计算机用户和在校学生,其中最受欢迎的是由国家教育部考试中心组织的“全国计算机等级考试”。为了适应全国和各地区计算机等级考试的需要,我们特别编写了本系列试卷。

该系列试卷由以下 10 本组成:

- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(一级)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(二级 C 语言)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(二级 QBASIC)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(二级 FoxBASE<sup>+</sup>)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(二级 Visual FoxPro)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(二级 Visual Basic)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(三级网络技术)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(三级数据库技术)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(三级 PC 技术)
- ✓ 全国计算机等级考试模拟试卷及参考答案(三级信息管理技术)

本试卷共包括 10 套实战冲刺模拟试题,每套试题均按照全国计算机等级考试最新大纲(2002 年版)的要求命题,并对每套试题都进行了深度剖析,以便于考生更好地理解和掌握等级考试的内容、范围及难度,同时也便于考生把握命题规律,快速提升应试能力。本试卷由名校经验丰富的等级考试辅导老师精心设计锤炼而成,全面模拟考试真题,预测考点,应试导向准确。

本试卷以对考生进行考前实战冲刺与预测提高为原则,具有极强的针对性,特别适用于参加全国计算机等级考试的人员考前训练使用,也可作为广大计算机初学者及大中专院校师生的教学参考使用。由于编者水平有限,书中不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

虽然本试卷经过多位一线老师的认真审校,但不敢保证没有疏漏之处,望各位专家读者批评指正,以求共同进步。

全国计算机等级考试试题研究组

2003 年 1 月

# 目 录

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 全国计算机等级考试二级 (QBASIC) 模拟试卷 (一) ..... | 1-1  |
| 全国计算机等级考试二级 (QBASIC) 模拟试卷 (二) ..... | 2-1  |
| 全国计算机等级考试二级 (QBASIC) 模拟试卷 (三) ..... | 3-1  |
| 全国计算机等级考试二级 (QBASIC) 模拟试卷 (四) ..... | 4-1  |
| 全国计算机等级考试二级 (QBASIC) 模拟试卷 (五) ..... | 5-1  |
| 全国计算机等级考试二级 (QBASIC) 模拟试卷 (六) ..... | 6-1  |
| 全国计算机等级考试二级 (QBASIC) 模拟试卷 (七) ..... | 7-1  |
| 全国计算机等级考试二级 (QBASIC) 模拟试卷 (八) ..... | 8-1  |
| 全国计算机等级考试二级 (QBASIC) 模拟试卷 (九) ..... | 9-1  |
| 全国计算机等级考试二级 (QBASIC) 模拟试卷 (十) ..... | 10-1 |
| 全国计算机等级考试二级 (QBASIC) 模拟试卷参考答案.....  | 答案-1 |

# 全国计算机等级考试

## 二级 (QBASIC) 模拟试卷 (一)

### 一、选择题 ((1)~(40) 题每题 1 分, (41)~(50) 题每题 2 分, 共 60 分)

下列各题 A、B、C、D 四个选项中, 只有一个答案是正确的。请将正确选项填涂在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

- (1) 下面四句话中, 最能准确反映计算机主要功能的是\_\_\_\_\_。
- A) 计算机可以代替人的脑力劳动      B) 计算机是一种信息处理机  
C) 计算机可以存储大量信息      D) 计算机可以实现高速度的运算
- (2) 与十进制数 510 等值的十六进制数为\_\_\_\_\_。
- A) 1FE      B) 2FE      C) 1FD      D) 2FD
- (3) 能将高级语言编写的源程序转换成目标程序的是\_\_\_\_\_。
- A) 编辑程序      B) 编译程序      C) 解释程序      D) 链接程序
- (4) 某学校的工资管理程序属于\_\_\_\_\_。
- A) 系统软件      B) 应用软件      C) 管理软件      D) 多媒体软件
- (5) 在计算机内部, 一切信息的存取、处理与传送均采用\_\_\_\_\_。
- A) 二进制位      B) 字      C) 字长      D) 字节
- (6) 设当前盘为 C 盘, C 盘当前目录为 \DOS\USER\X\Y\Z\P\Q, 且当前目录下只有一个文件 QR.TXT, 则下列命令能正确执行的是\_\_\_\_\_。
- A) CD..      B) CD..      C) CD..      D) DEL \*.\*  
MD Q      MD P      RD Q      RD Q
- (7) DOS 系统的热启动与冷启动的不同之处为热启动时\_\_\_\_\_。
- A) 不检测键盘、内存      B) 不提示用户输入日期与时间  
C) 不用装入 COMMAND.COM 文件      D) 不能从软盘启动
- (8) 为了将磁盘上的文件 K1、K2、K3 依次连接在文件 K4 的后面, 应使用命令\_\_\_\_\_。
- A) COPY K1+K2+K3 K4      B) COPY K1+K2+K3+K4  
C) COPY K1+K2+K3+K4 K4      D) COPY K4+K1+K2+K3
- (9) 下列文件名中可以作为批处理文件名的是\_\_\_\_\_。
- A) AUTOEXEC.C      B) AUTOEXEC  
C) ATX.BAT      D) AUTO.TXT
- (10) 要打印输出当前盘根目录下的所有文件与子目录清单, 应使用命令\_\_\_\_\_。
- A) DIR \>PRN      B) TYPE \>PRN  
C) DIR >PRN      D) TYPE >PRN

(11) 设可执行文件 ABC.EXE 所需要的本该由键盘输入的数据已经按格式存放在文件 XYZ 中, 并要求执行结果放在文件 XYZ 中输入数据的后面。下列命令中正确的是\_\_\_\_\_。

- A) ABC < XYZ > XYZ                      B) ABC > XYZ  
C) ABC << XYZ > XYZ                      D) ABC >> XYZ

(12) 在计算机领域中, 媒体是指\_\_\_\_\_。

- A) 表示和传播信息的载体                      B) 各种信息的编码  
C) 计算机的输入输出信息                      D) 计算机屏幕显示的信息

(13) 计算机网络最突出的优点是\_\_\_\_\_。

- A) 精度高                      B) 运算速度快                      C) 存储容量大                      D) 共享资源

(14) 在 Windows 中, 如果窗口表示的是一个应用程序, 则打开该窗口意味着\_\_\_\_\_。

- A) 显示该应用程序的内容                      B) 运行该应用程序  
C) 结束该应用程序的运行                      D) 将该窗口放大到最大

(15) 在 Windows 的窗口中, 单击最小化按钮后\_\_\_\_\_。

- A) 当前窗口将消失                      B) 当前窗口被关闭  
C) 当前窗口缩小为图标                      D) 打开控制菜单

(16) 多媒体计算机系统中, 不能用以存储多媒体信息的是\_\_\_\_\_。

- A) 光缆                      B) 软盘                      C) 硬盘                      D) 光盘

(17) 下列语句中语法正确的是\_\_\_\_\_。

- A)  $X^3=5$                       B) LET a=3,b=7                      C) A>B=2                      D) A=B<2

(18) 常量 3.14159E-06 的类型是\_\_\_\_\_。

- A) 整型                      B) 实型                      C) 字符型                      D) 双精度

(19) QBASIC 语言中,  $Y=6+\sin(2*X+5)$  是什么表达式\_\_\_\_\_。

- A) 算术表达式                      B) 关系表达式  
C) 逻辑表达式                      D) 字符表达式

(20) 语句 DIM AB(2,3,4) 中定义的数组有多少个元素\_\_\_\_\_。

- A) 12                      B) 60                      C) 120                      D) 234

(21) 表达式  $\text{INT}(4*\text{RND}+1)*(\text{INT}(4*\text{RND}-1))$  值的范围是\_\_\_\_\_。

- A) [0,8]                      B) [-1,8]                      C) [-3,8]                      D) [-4,8]

(22) 下面程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

X=-17.8

PRINT SGN(X)\*INT(ABS(X))

END

- A) -18                      B) -17                      C) 17                      D) 18

(23) 下面语句语法正确的是\_\_\_\_\_。

- A) A=1 B=2 C=3                      B) A=1,B=2,C=3  
C) A=1;B=2;C=3                      D) A=1:B=2:C=3

(24) 下列表达式中不正确的是\_\_\_\_\_。

A)  $A+BB+C$

B)  $A=B+C$

C)  $A(-3+2)$

D)  $A-B=C$

(25) DEF fna(x,y)= $x*y+3*y+x\backslash y$

x=4:y=3

PRINT fna(y,x)

END

运行时输出的结果是\_\_\_\_\_。

A) 22

B) 23

C) 24

D) 33

(26) 表达式  $1.5+3\backslash 2>2$  OR  $7 \bmod 3<4$  AND NOT 1 的运算结果为\_\_\_\_\_。

A) -1

B) 0 C) 1

D) 其他

(27) 下面程序运行后，输出的结果是\_\_\_\_\_。

c=b=a

PRINT c

END

A) 1

B) 0

C) -1

D) 显示出错信息

(28) 下面程序运行后，输出的结果是\_\_\_\_\_。

IF a THEN PRINT a

ELSE PRINT a+1

END

A) -1

B) 0

C) 1

D) 显示出错信息

(29) 下面程序的内层循环次数是\_\_\_\_\_。

FOR L=1 TO 3

FOR J=1 TO L

FOR K=J TO 3

NEXT K

NEXT J

NEXT L

END

A) 3

B) 14

C) 9

D) 21

(30) 下面程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

X=3:Y=5

PRINT X=3;Y=5

END

A) 3 5

B) -1 -1

C) X=3 Y=5

D) 出错信息

(31) 下面程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

READ A,B\$,C,D\$

PRINT A+C;B\$+D\$

DATA 7,8,9,10

END

A) 16 18                      B) 16 810                      C) 16 90                      D) 其他

(32) 下面程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

DEF FNX(L,M,N)=(M\*L+8)\N

A=3:B=4:C=5

PRINT FNX(B,A,C)

END

A) 4                              B) 5                              C) 7                              D) 9

(33) 下面程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

FOR J=1 TO 10

READ X

IF X<0 THEN A=A+ABS(X)

NEXT J

PRINT A

DATA 1,-2,3,-4,5,-6,7,-8,9,-10

END

A) -30                              B) -25                              C) 25                              D) 30

(34) 下面程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

A\$="CHINA"

B\$=STRING\$(3,A\$)

PRINT B\$

END

A) AAA                              B) CCC                              C) CHI                              D) INA

(35) 若 A=3, B=6, 下面程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

INPUT "A,B=";A,B

C=A\*B+5

PRINT TAB(B);C

END

A)     23                              B) TAB(6)    23

C) 18 23                              D) 6 23

(36) 下面程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

X=13

Y=15

A=X-Y

IF X>=Y THEN A=A+Y ELSE A=A-Y

PRINT A

END

A) -2

B) 2

C) 13

D) -17

(37) 下面程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

READ A,B,C,D

RESTORE

READ E,F,G

DATA 1,3,4,6,7,8

DATA 10,11,12

PRINT C;D;E;F;G

END

A) 4 6 1 3 4

B) 4 6 7 8 10

C) 7 8 10 11 12

D) 4 6 10 11 12

(38) 下面程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

K=0

WHILE K<70

K=K+2

K=K\*K+K

A=A+K

WEND

PRINT A

END

A) 64

B) 72

C) 78

D) 148

(39) 下面程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

DEF FNY(X)=X\*X^2-3\*X+1

FOR J=1 TO 5

S=S+FNY(J)

NEXT J

PRINT S

END

A) 164

B) 183

C) 185

D) 出错信息

(40) 有如下程序:

j=0 : n=0

DO WHILE n<3

j=(j+1)^2+1

n=n+1

LOOP

PRINT j;n

END

运行时输出的结果是\_\_\_\_\_。

A) 122 3

B) 10 2

C) 5 3

D) 5 2

(41) 下面程序运行后输出的是\_\_\_\_\_。

DIM A(10)

FOR J=6 TO 10

READ A(J)

NEXT J

PRINT A(5)+A(6)\*A(10)

DATA 1, 2, 3, 4, 5

END

A) 5

B) 25

C) 1

D) 显示出错信息

(42) 有如下程序:

DECLARE SUB f(x!,y!)

a=1:b=1

FOR j=1 TO 3

CALL f((A),B)

NEXT j

PRINT a;b

END

SUB f(x,y)

x=x+y

y=x+y

END SUB

运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。

A) 15 1

B) 1 15

C) 13 2

D) 21 34

(43) 语句 OPEN "abc.dat" FOR RANDOM AS #1 LEN=20 执行后, 对其打开的文件中的数据\_\_\_\_\_。

A) 只能读操作不能写操作

B) 只能写操作不能读操作

C) 只能将其复制到其他文件中

D) 既可读操作又可写操作

(44) 有如下程序:

DECLARE FUNCTION Count(title)

INPUT title

fee=Count(title)

PRINT fee

END

```

FUNCTION Count(title)
IF title<40 THEN pay=title/2
ELSE pay=10+title
END IF
Count=pay
END FUNCTION

```

运行时从键盘输入 40，输出结果是\_\_\_\_\_。

- A) 50                      B) 20                      C) 10                      D) 显示出错信息

(45) 下面程序运行后输出的结果是\_\_\_\_\_。

```

FOR J=3 TO 6
GOSUB 100
SUM=SUM+K
NEXT J
PRINT SUM
END

```

100 K=1

```

FOR A=1 TO J
K=K*A
NEXT A
RETURN

```

- A) 870                      B) 130                      C) 720                      D) 721

(46) 下面程序的输出结果是\_\_\_\_\_。

```

SCORE =INT(RND)+5
SELECT CASE SCORE
CASE 5
A $="GOOD"
CASE 4
A $="OK"
CASE 3
A $="PASS"
CASE ELSE
A $="BAD"
END SELECT
PRINT A $

```

- A) BAD                      B) PASS                      C) OK                      D) GOOD

(47) 下面程序运行时输出的结果是\_\_\_\_\_。

S=0

```

FOR K=1 TO 3
IF K<=1 THEN
X=1
ELSEIF K<=2 THEN
X=2
ELSEIF K<=3 THEN
X=3
ELSE
X=4
END IF
PRINT X;
S=S+X
NEXT K
PRINT S
END

```

A) 3 3 3 9                      B) 3 2 1 6                      C) 1 1 1 3                      D) 1 2 3 6

(48) 有如下程序:

```

CLS
SCREEN 1
FOR j=1 TO 3
    a=RND*130+100
    b=RND*40+80
    c=RND*40+40
    CIRCLE(a,b),c,j
NEXT j
END

```

运行后的输出结果是\_\_\_\_\_。

A) 3 个颜色相同、大小相同的圆                      B) 3 个颜色相同、大小不同的圆  
C) 3 个颜色不同、大小相同的圆                      D) 3 个颜色不同、大小不同的圆

(49) 下面程序是在键盘上输入任一个二进制数即能转换为十进制数。但程序不完整，请在[49]处补充之。

```

INPUT "Input a binary number -";B$
M=LEN(B$)
FOR J=1 TO M
DEC=DEC*2+[49](MID $ (B$,J,1))
NEXT J
PRINT "The decimal number is ";DEC

```

END

A) ABS

B) INT

C) SGN

D) VAL

(50) 有如下程序:

CLS

TYPE stu

num AS LONG

nam AS STRING\*10

score AS SINGLE

END TYPE

DIM rec AS stu

OPEN "stud.dat" FOR RANDOM AS #1 LEN=LEN(rec)

FOR k=1 TO 10

GET #1,k,rec

IF k=5 THEN EXIT FOR

NEXT k

CLOSE

END

假设文件 stud.dat 中有足够的数据, 运行后共读出的记录数和字节数分别是\_\_\_\_\_。

A) 10 和 180

B) 10 和 160

C) 5 和 90

D) 5 和 80

## 二、填空题 (每空 2 分, 共 40 分)

请将正确答案分别写在答题卡中序号为[1]至[20]的横线上, 答在试卷上不得分。

(1) 计算机软件分为系统软件和应用软件, 操作系统属于\_\_[1]\_\_。

(2) 在 DOS 系统中, 自动批处理文件的全名为\_\_[2]\_\_。

(3) 支持 Internet 基本服务的协议是\_\_[3]\_\_。

(4) 分屏显示当前盘当前目录下扩展名为 C 的所有文件清单, 其 DOS 命令为\_\_[4]\_\_。

(5) DOS 分为内部命令和外部命令, TREE 命令是\_\_[5]\_\_。

(6) 代数式 $(6X)^{1/6}+|6X|$ 所对应的 QBASIC 表达式是\_\_[6]\_\_。

(7) 表达式  $5^2 \text{ MOD } 25 \setminus 2^2$  的值是\_\_[7]\_\_。

(8) 下面程序的输出结果是\_\_[8]\_\_。

a=3

b=4

PRINT a=b

END

(9) 有以下程序

READ A,B

FOR I=1 TO 3

```

A=A+B
B=B+A
NEXT I
PRINT "A=";A,"B=";B
DATA 1,1
END

```

运行时输出结果是\_\_[9]\_\_。

(10) 下面程序运行后的输出是\_\_[10]\_\_。

```

A=12.3
B=456
C$="123"
D$=STR$(A+B)+C$
PRINT D$
END

```

(11) 以下程序的功能是计算  $SUM=1+3^1+3^2+\dots+3^{10}$ ，请在\_\_[11]\_\_、\_\_[12]\_\_处填写适当的内容，把程序补充完整。

```

SUM&=0
FOR I=0 TO __[11]__
    P&=3^I
    SUM&=__[12]__
NEXT I
PRINT "SUM=";SUM&
END

```

(12) 以下程序的功能是用梯形法求  $\sin(x)$  在  $a \sim b$  区间上的定积分，请在\_\_[13]\_\_、\_\_[14]\_\_处填写恰当的内容，把程序补充完整。

```

INPUT "ENTER a,b,n: ",a,b,n
h=(b-a)/n
sum=0 : k=1
WHILE k<=__[13]__
    s=(sin((k-1)*h)+sin(k*h))*h/2
    sum=sum+s
    __[14]__
WEND
PRINT "sum=";sum
END

```

(13) 以下程序的功能是利用多项式  $1+X+X^2/2!+X^3/3!+\dots+X^N/N!$  计算  $e^x$  的近似值。若累加时最后一项的绝对值小于  $10^{-4}$  时，则停止计算。请在\_\_[15]\_\_、\_\_[16]\_\_处把程序补

充完整。

```
SUM=1
TEMP=1:I=1
INPUT "X=?",X
DO WHILE TEMP>0.0001
TEMP=TEMP*__[15]__
SUM=SUM+TEMP
__[16]__
LOOP
PRINT "E^";X;"=";SUM
END
```

(14) 下面程序是用来判断 N 是否素数的。请将\_\_[17]\_\_、\_\_[18]\_\_处补充完整。

```
INPUT "n=";n
k=INT (SQR(n))
i=2
flag =0
DO WHILE i<=k AND flag =0
IF __[17]__ THEN
    flag=1
ELSE
    i=i+1
END IF
LOOP
IF __[18]__ THEN
PRINT n;" is a prime number."
ELSE
PRINT n;" is not a prime number."
END IF
END
```

(15) 下面程序的功能是输入一个整数，输出它的反序数。如输入 1234，则输出 4321。  
程序不完整，请在\_\_[19]\_\_、\_\_[20]\_\_处填空把程序补充完整。

```
INPUT X
A: K=__[19]__
N=N-K*10
PRINT N
IF K>0 THEN
__[20]__ :GOTO A
END
```

# 全国计算机等级考试

## 二级 (QBASIC) 模拟试卷 (二)

### 一、选择题 ((1)~(40) 题每题 1 分, (41)~(50) 题每题 2 分, 共 60 分)

下列各题 A、B、C、D 四个选项中, 只有一个答案是正确的。请将正确选项填涂在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

(1) 第一台电子计算机 ENIAC 诞生于\_\_\_\_\_。

- A) 1927 年                      B) 1936 年                      C) 1946 年                      D) 1951 年

(2) CPU 是由\_\_\_\_\_组成的。

- A) 内存储器 and 控制器                                              B) 控制器 and 运算器  
C) 内存储器 and 运算器                                              D) 内存储器、控制器 and 运算器

(3) 二进制数 101110 转换为等值的八进制数是\_\_\_\_\_。

- A) 45                              B) 56                              C) 67                              D) 78

(4) 在微机的性能指标中, 用户可用的内存储器容量通常是指\_\_\_\_\_。

- A) ROM 的容量                                              B) RAM 的容量  
C) ROM 和 RAM 的容量总和                                              D) CD-ROM 的容量

(5) 启动 MS-DOS 操作系统后, \_\_\_\_\_已驻留内存。

- A) COMMAND.COM                                              B) DISKCOPY.COM  
C) FORMAT.COM                                              D) CCCC.EXT

(6) 下面 4 组 DOS 命令中, 意义完全相同的一组是\_\_\_\_\_。

- A) COPY 和 DISKCOPY                                              B) COMP 和 DISKCOPY  
C) DEL 和 RD                                              D) RENAME 和 REN

(7) 建立一个新子目录的 DOS 命令是\_\_\_\_\_。

- A) CREATE                      B) RD                              C) MD                              D) CD

(8) 在用 C 盘启动后, 把 A 盘格式化系统盘的命令为\_\_\_\_\_。

- A) FORMAT A:                                              B) \FORMAT A: /S  
C) \DOS\FORMAT A: /S                                              D) \DOS\FORMAT A: \S

(9) 下列各带有通配符的文件名中, 能代表文件 XYZ.TXT 的是\_\_\_\_\_。

- A) \*Z.?                              B) X\*.\*                              C) ?Z.TXT                              D) ???

(10) 设当前 C 盘, C 盘当前目录为根目录。在硬盘 C 上删除子目录 F4 的命令或命令组为\_\_\_\_\_。

- A) RD F4                              B) RDFS4                              C) DEL\F4\\*.\*                              D) DEL\\*.\*  
RD F4                              RD F4