

- ✓ 冲刺模拟试卷 + 详尽的解答分析
- ✓ 8套冲刺模拟试卷 + 2套真题试卷
- ✓ 2002年9月试题 + 2003年4月试题



◎ 黄明 梁旭 田宏 编著

全国计算机等级考试

考前 30 天 冲刺

模拟试卷集 (二级 Visual FoxPro)

人民邮电出版社
POSTS & TELECOMMUNICATIONS PRESS

compute

全国计算机等级考试

考前 30 天冲刺模拟试卷集

(二级 Visual FoxPro)

黄明 梁旭 田宏 编著

人民邮电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国计算机等级考试考前 30 天冲刺模拟试卷集. 二级 Visual FoxPro / 黄明等编著.

—北京: 人民邮电出版社, 2003.6

ISBN 7-115-11289-4

I. 全... II. 黄... III. ①电子计算机—水平考试—习题 ②关系数据库—数据库管理系统, Visual FoxPro—水平考试—习题 IV. TP3-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 039064 号

内 容 提 要

本书是专门为全国计算机等级考试的考生准备的考前 30 天模拟冲刺试卷集。本书共包括 10 套试题, 其中有 8 套模拟试卷和 2 套真题试卷, 真题试卷分别是 2002 年 9 月试题和 2003 年 4 月试题。

本书所选模拟试题均是在对历年真题深入研究的基础上精心设计的, 题型分配与真题一致, 力求从深度和广度上反映考试的难度和水平。这些题目都是多年从事全国计算机等级考试辅导的指导教师的多年积累, 且在历届辅导班中实际使用过多次。为了便于考生在做题的过程中掌握知识点, 本书对每套模拟试卷都给出了参考答案和详细的解析, 希望考生通过解析部分内容的学习, 能达到举一反三的目的, 花最少的精力取得最佳的复习效果。附录中给出了 2002 年 9 月试题和 2003 年 4 月的最新试题。

本书适用于考生考前自测, 也可供考试辅导班使用, 同时对高等院校相关专业的学生也有很好的参考价值。

全国计算机等级考试考前 30 天冲刺模拟试卷集 (二级 Visual Foxpro)

◆ 编 著 黄 明 梁 旭 田 宏
责任编辑 王文娟

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
读者热线 010-67132692
北京汉魂图文设计有限公司制作
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7
字数: 168 千字 2003 年 6 月第 1 版
印数: 1-10 000 册 2003 年 6 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-11289-4/TP · 3461

定价: 11.90 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 67129223

目 录

第一部分 冲刺模拟试卷	1
冲刺模拟试卷（一）	1
冲刺模拟试卷（二）	7
冲刺模拟试卷（三）	13
冲刺模拟试卷（四）	19
冲刺模拟试卷（五）	25
冲刺模拟试卷（六）	31
冲刺模拟试卷（七）	38
冲刺模拟试卷（八）	45
第二部分 冲刺模拟试卷参考答案及解析	52
冲刺模拟试卷（一） 参考答案及解析	52
冲刺模拟试卷（二） 参考答案及解析	58
冲刺模拟试卷（三） 参考答案及解析	64
冲刺模拟试卷（四） 参考答案及解析	69
冲刺模拟试卷（五） 参考答案及解析	74
冲刺模拟试卷（六） 参考答案及解析	79
冲刺模拟试卷（七） 参考答案及解析	85
冲刺模拟试卷（八） 参考答案及解析	90
第三部分 附录	96
附录 1 全国计算机等级考试二级笔试试卷 Visual FoxPro 程序设计（2002 年 9 月）	96
附录 2 全国计算机等级考试二级笔试试卷 Visual FoxPro 程序设计（2003 年 4 月）	102
参考文献	108

第一部分 冲刺模拟试卷

冲刺模拟试卷(一)

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一、选择题(1~35 每小题 2 分, 共 70 分)

在下列各题的 A)、B)、C)、D) 4 个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将正确选项涂写在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

- (1) 数据库系统的应用系统核心是()。
A) 数据库
B) 数据管理系统
C) 编译程序
D) 操作系统
- (2) 在 Visual FoxPro 中, 命令文件的扩展名是()。
A) TXT
B) PRJ
C) DBT
D) FMT
- (3) 逻辑型、日期型、备注型字段的宽度的固定值分别为()。
A) 2, 8, 8
B) 2, 4, 10
C) 1, 8, 任意
D) 1, 8, 10
- (4) 用二维表数据来表示实体与实体之间联系的数据模型称为()。
A) 层次模型
B) 网状模型
C) 实体—联系模型
D) 关系模型
- (5) Visual FoxPro 支持的 3 种基本关系运算是()。
A) 删除, 插入, 修改
B) 检索, 更新, 汇总
C) 选择, 投影, 连接
D) 索引, 排序, 检索
- (6) 假设已经生成了名为 menu 的菜单文件, 执行该菜单文件的命令是()。
A) DO menu
B) DO menu.mpr
C) DO menu.pjx
D) DO menu.mnx
- (7) 下面关于工具栏的叙述, 错误的是()。
A) 可以删除系统提供的工具栏
B) 可以删除用户创建的工具栏
C) 可以创建用户自己的工具栏
D) 可以修改系统提供的工具栏
- (8) 设有日期类型字段 rq, 日期格式为 mm/dd/yyyy。在以下 4 组命令当中, 各条命令功能完全等效的是()。
A) LIST FOR SUBSTR(DTOC(rq,4,4)="2001"
LIST FOR YEAR(rq)=2001
LIST FOR "2001"\$DTOC(rq)
B) LIST FOR SUBSTR(DTOC(rq,7,4)="2001"
LIST FOR YEAR(rq)=2001

- LIST FOR "2001"\$DTC(rq)
 C) LIST FOR SUBSTR(DTC(rq,1,4)="2001"
 LIST FOR YEAR(rq)="2001"
 LIST FOR "2001"\$DTC(rq)
 D) LIST FOR SUBSTR(DTC(rq,7,4)="2001"
 LIST FOR YEAR(rq)=2001
 LIST FOR "2001"\$rq

- (9) 参照完整性的规则不包括 ()。
 A) 更新规则 B) 插入规则 C) 删除图片 D) 排序规则
 (10) 可以伴随着表文件的打开而自动打开的索引是 ()。
 A) 非结构化复合索引文件 B) 单一索引文件(IDX)
 C) 结构化复合索引文件 D) 复合索引文件(CDX)
 (11) 字符串长度函数 LEN(SPACE(3)-SPACE(2))的值是 ()。
 A) 0 B) 1 C) 5 D) 3
 (12) 在程序中未作过任何说明的内存变量都被看成是 () 变量。
 A) 全局 B) 字符 C) 数字 D) 局部
 (13) 如果要在屏幕上直接看到查询结果,“查询去向”应该选择 ()。
 A) 浏览 B) 屏幕 C) 临时表或屏幕 D) 浏览或屏幕
 (14) 下面可使程序单步执行的命令是 ()。
 A) SET STEP ON B) SET ESCAPE ON
 C) SET DEBUG ON D) SET STEP OFF
 (15) ~ (27) 使用的数据如下:

当前盘当前目录下有数据库 dbf_employee, 其中有数据库表 employee.dbf, 该数据库表的内容是:

序号	姓名	性别	出生日期	婚否	职称	工资
10023	黎明	男	04/17/60	.T.	工程师	405.00
10028	周秀泪	女	10/05/50	.T.	高工	550.00
51001	王加林	男	08/21/72	.F.	技术员	278.60
51007	李之东	男	12/20/47	.T.	高工	586.00
10084	张亚南	女	02/03/64	.T.	工程师	423.30
10051	郑家名	男	05/28/68	.T.	工程师	438.40
10150	刘苏华	女	06/12/71	.F.	技术员	290.00
10020	孙元至	男	03/22/66	.F.	工程师	417.20

- (15) 执行如下 SQL 语句后
 SELECT * FROM employee INTO DBF wage ORDER BY 工资, ()。
 A) 系统会提示出错信息
 B) 会生成一个按“工资”升序排序的表文件 wage.dbf
 C) 会生成一个按“工资”降序排序的表文件 wage.dbf
 D) 不会生成排序文件, 只在屏幕上显示一个按“工资”升序排序的结果

(16) 执行下列程序段以后，运行结果是（ ）。

```
SET TALK OFF
SET DELETED ON
USE employee
DELETE ALL FOR 性别="男"
COUNT TO C1
GO TOP
RECALL
COUNT TO C2
SET DELETED OFF
COUNT TO C3
PACK
COUNT TO C4
? C1, C2, C3, C4
SET TALK ON
RETURN
```

A) 3 3 8 3 B) 3 8 8 3 C) 3 3 8 8 D) 3 8 3 8

(17) 现执行下列命令：

```
USE employee
INDEX ON SEX TO ZS
LIST
10023      黎明          男          04/17/60      .T.          工程师          405.00
51001      王加林          男          08/21/72      .F.          技术员          278.60
51007      李之东          男          12/20/47      .T.          高工            586.00
10051      郑家名          男          05/28/68      .T.          工程师          438.40
10020      孙元至          男          03/22/66      .F.          临时工          117.20
10028      周秀泪          女          10/05/50      .T.          高工            550.00
10084      张亚南          女          02/03/64      .T.          工程师          423.30
10150      刘苏华          女          06/12/71      .F.          技术员          290.00
TOTAL ON SEX TO FZ
USE FZ
LIST
```

最后的结果是（ ）

A)	10023	黎明	男	04/17/60	.T.	工程师	405.00
	51001	王加林	男	08/21/72	.F.	技术员	278.60
B)	10028	周秀泪	女	10/05/50	.T.	高工	550.00
	10084	张亚南	女	02/03/64	.T.	工程师	423.30
C)	10020	孙元至	男	03/22/66	.F.	临时工	1825.20
	10028	周秀泪	女	10/05/50	.T.	高工	1263.30

D) 10023	黎明	男	04/17/60	.T.	工程师	1825.20
10028	周秀泪	女	10/05/50	.T.	高工	1263.30

(18) 检索工资在 100 元到 200 元范围内的 employee 信息, 正确的语句为 ()。

- A) SELECT FROM employee WHERE 工资 BETWEEN 100 AND 200
- B) SELECT * FROM employee WHERE 工资<200.AND.工资>100
- C) SELECT * FROM employee WHERE 工资 BETWEEN 100 AND 200
- D) SELECT FROM employee WHERE (工资 >100).AND.(工资< 200)

(19) 在当前盘当前目录下建立表 wage 的命令是(), 它由姓名、性别、年龄 3 个属性组成。

- A) CREATE wage (NAME CHAR(6),SEX CHAR(1),AGE INT)
- B) ALTER TABLE wage (NAME CHAR(6),SEX CHAR(1),AGE INT)
- C) CREATE TABLE wage (NAME CHAR(6),SEX CHAR(1),AGE INT)
- D) DALTER wage (NAME CHAR(6),SEX CHAR(1),AGE INT)

(20) 有如下 SQL 语句:

SELECT min(工资) INTO ARRAY s FROM employee

执行该语句后 ()。

- A) s[1]的内容为 586.00
- B) s[1]的内容为 117.20
- C) s[0]的内容为 586.00
- D) s[0]的内容为 117.20

(21) 有如下 SQL 语句:

SELECT 序号, sum(工资)as 总工资 FROM employee ;

GROUP BY 性别 INTO DBF temp;

执行该语句后 temp 表中第二条记录的“总工资”字段的内容是 ()。

- A) 2124.8
- B) 1263
- C) 424.96
- D) 421

(22) 给所有女职工提高 10%的工资, 应使用 SQL 语句 ()。

- A) UPDATE employee SET 工资= 工资 * 1.10 WHERE 性别="男"
- B) UPDATE employee SET 工资= 工资 * 0.10 WHERE 性别="女"
- C) UPDATE employee SET 工资= 工资 * 1.10 WHERE 性别="女"
- D) UPDATE employee SET 工资= 工资 * 0.10 WHERE 性别="男"

(23) 有如下 SQL 语句:

CREATE VIEW employee_view AS SELECT * FROM employee WHERE 婚否=".F."

执行该语句后产生的视图包含的记录个数是 ()。

- A) 2
- B) 5
- C) 3
- D) 4

(24) 有如下 SQL 语句:

DROP TABLE employee, 它的作用是 ()。

- A) 删除数据库 employee
- B) 删除表 employee
- C) 删除 dbc 文件
- D) 操作错误

(25) 指定满足连接条件的记录, 以及连接条件左侧的表中记录都包含在结果中属于 ()。

- A) 左连接
- B) 右连接
- C) 完全连接
- D) 内部连接

(26) SQL 的数据操作语句不包括 ()。

- A) INSERT
- B) UPDATE
- C) DELETE
- D) CHANGE

- (27) 查询女职工的工资，并将结果按照工资的降序排列的 SQL 语句是（ ）。
 A) SELECT 工资 FROM employee WHERE 性别="女"GROUP BY 工资 DESC
 B) SELECT 工资 FROM employee WHERE 性别="女"GROUP BY 工资 ASC
 C) SELECT 工资 FROM employee WHERE 性别="女"ORDER BY 工资 DESC
 D) SELECT 工资 FROM employee WHERE 性别="女"ORDER BY 工资 ASC
- (28) 将“复选框”控件的 Value 属性设置为（ ），表示不确定状态。
 A) 2 B) 0 C) 1 D) 3
- (29) 函数 DELETED（ ）的值为真，说明（ ）。
 A) 当前记录已被物理删除
 B) 当前数据库中不存在带删除标记的记录
 C) 当前记录已被逻辑删除
 D) 当前数据库中存在着带删除标记的记录
- (30) 打开 Visual FoxPro “项目管理器”的“文档”(Docs)选项卡，其中包含（ ）。
 A) 表单(Form)文件 B) 报表(Report)文件
 C) 标签(Label)文件 D) 以上 3 种文件
- (31) 设当前库中共有 10 条记录，当前记录号是 4。当执行 INSERT BEFORE BLANK 命令添加一条空记录后，该空记录的记录号是（ ）。
 A) 4 B) 5 C) 11 D) 6
- (32) 下面关于列表框和组合框的陈述中，哪个是正确的（ ）。
 A) 列表框和组合框都可以设置成多重选择
 B) 列表框可以设置成多重选择，而组合框不能
 C) 组合框可以设置成多重选择，而列表框不能
 D) 列表框和组合框都不能设置成多重选择
- (33) 在 Visual FoxPro 中，代码片段是指（ ）。
 A) 能对运行并完成指定功能的 FoxPro 程序
 B) 一个子程序
 C) 一组 FoxPro 命令，用于完成某一项操作
 D) 一个可以调用的函数
- (34) 如果允许在 BROWSE 状态下浏览而不能修改、追加或删除记录，必须在 BROWSE 命令中使用的子句是（ ）。
 A) NOMODIFY B) NOFOLLOW C) FREEZE D) NOAPPEND
- (35) Visual FoxPro 系统中双击鼠标左键，选择列表或组合框中的选项并按回车键是触发（ ）事件。
 A) Click B) DblCick C) Load D) MouseMove

二、填空题（每空 2 分，共 30 分）

请将每空的正确答案写在答题卡上【1】～【15】序号的横线上，答在试卷上不得分。

- (1) 在 Visual FoxPro 中建立索引文件可以使用【1】 菜单命令。
 (2) 在关系数据模型中，表的列称为属性，而表的行称为【2】。
 (3) 查询设计器的“筛选”选项卡用来指定查询的【3】。

- (4) 项目文件的扩展名是 【4】。
- (5) 在给内存变量命名时，一个内存变量最多可使用 【5】 个字符，或最多使用 【6】 个汉字。
- (6) 当执行 LIST 命令后，若用函数 EOF() 测试，返回的值为 【7】。
- (7) 要为表单设计下拉式菜单，首先需要在菜单设计时，在“常规选项”对话框中选择“层顶表单”复选框；其次要将表单的 ShowWindow 属性值设置为 【8】，使其成为顶层表单；最后需要在表单的 【9】 事件代码中添加调用菜单程序的命令。
- (8) ~ (10) 题使用如下的“成绩”表和“科目”表。

“成绩”表：

学号	姓名	性别	年龄	成绩	科目
20001	周天海	男	18	96.00	01
20002	赵岩艳	女	17	89.00	02
20003	刘星魂	男	19	67.00	01
20004	张之新	女	18	88.00	03
20005	李明月	女	18	90.00	01
20006	孙洪生	男	19	92.00	02
20007	王力强	男	16	56.00	03

“科目”表：

科目号	科目名
01	英语
02	统计
03	应用数学

- (8) 按“学号”建立索引文件 ISC，应用命令 【10】。
求成绩总和并存入变量 DKH，应该用命令 【11】。
- (9) 使用 SQL 语句统计女学生的人数并存入变量 HOFW，应该用命令 【12】。
求英语平均成绩存入变量 PJDK，应该用命令 【13】。
- (10) 使用 SQL 语句将所有不及格学生的成绩提高 10%。
【14】 不及格学生 SET 成绩=成绩*1.10 【15】 成绩<60

冲刺模拟试卷(二)

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一、选择题(1~35 每小题 2 分, 共 70 分)

在下列各题的 A)、B)、C)、D) 4 个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将正确选项涂写在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

- (1) 关系数据库管理系统所管理的关系是()。
- A) 一个 DBF 文件 B) 若干个二维表
C) 一个 DBC 文件 D) 若干个 DBC 文件
- (2) 不允许记录中出现重复索引值的索引是()。
- A) 主索引 B) 主索引、候选索引和普通索引
C) 主索引和候选索引 D) 主索引、候选索引和惟一索引
- (3) 清除主窗口屏幕的命令是()。
- A) CLEAR B) CLEAR ALL
C) CLEAR SCREEN D) CLEAR WINDOWS
- (4) 在 Visual FoxPro 的命令窗口中键入 CREATE DATA 命令以后, 屏幕会出现一个创建对话框, 要想完成同样的工作, 还可以采取如下步骤()。
- A) 单击“文件”菜单中的“新建”按钮, 然后在新建对话框中选定“数据库”单选钮, 再单击“新建文件”命令按钮
B) 单击“文件”菜单中的“新建”按钮, 然后在新建对话框中选定“数据库”单选钮, 再单击“向导”命令按钮
C) 单击“文件”菜单中的“新建”按钮, 然后在新建对话框中选定“表”单选钮, 再单击“新建文件”命令按钮
D) 单击“文件”菜单中的“新建”按钮, 然后在新建对话框中选定“表”单选钮, 再单击“向导”命令按钮
- (5) Visual FoxPro 中 DO CASE-ENDCASE 属于什么结构()。
- A) 顺序结构 B) 选择结构 C) 循环结构 D) 模块结构
- (6) 在 Visual FoxPro 中, 用于建立或修改程序文件的命令是()。
- A) MODIFY <文件名> B) MODIFY COMMAND <文件名>
C) MODIFY FILE <文件名> D) 上面 B 和 C 都对
- (7) 设某数值型字段宽度为 8, 小数位数为 2, 则该字段整数部分的最大取值为()。
- A) 99999999 B) 999999 C) 999999 D) 99999
- (8) 数据库管理系统的英文缩写是()。
- A) DB B) DBS C) DBA D) DBMS
- (9) 关于空字符串的正确说法是()
- A) 定界符内只包含有空格

- B) 定界符内只包含有一个空格
C) 空字符串的长度为 0
D) 空字符串的长度取决于定界符内空格的个数
- (10) ROUND(4.785,2)返回值是 ()。
A) 4.700 B) 4.800 C) 4.790 D) 4.796
- (11) 已执行过命令:
USE 人事.DBF
INDEX ON 职称 TO 人事.IDX
现在要查找职称为“教授”的记录, 应使用命令 ()。
A) FIND 教授 B) FIND &职称
C) FIND 职称="教授" D) SEEK &职称
- (12) 下列函数中函数值为字符的是 ()。
A) DATE() B) TIME() C) YEAR() D) DATETIME()
- (13) 在关系理论中, 把能够惟一地确定一个元组的属性或属性组合称之为 ()。
A) 索引码 B) 关键字 C) 域 D) 外码
- (14) 当在 PICTURE 子句中使用控制符时, 必须在其前面加上符号 ()。
A) ! B) # C) & D) @
- (15) ~ (27) 使用的数据如下:
当前盘当前目录下有数据库 dbf_shop, 其中有数据库表 shop.dbf, 该数据库表的内容是:
- | 商店名 | 商品名称 | 单价 | 是否进货 |
|------|------|------|------|
| 光明商场 | 电冰箱 | 3700 | F |
| 长安商场 | 空调 | 3600 | T |
| 百货大楼 | 彩电 | 2450 | F |
| 长安商场 | 电冰箱 | 2980 | F |
| 百货大楼 | 洗衣机 | 1780 | T |
| 光明商场 | 空调 | 2800 | T |
| 新马特 | 彩电 | 2980 | F |
| 新马特 | 洗衣机 | 1600 | T |
- 该数据库表的内容是:
- (15) 显示出单价小于 2000 以及单价大于 3000 的商品信息 ()。
A) LIST FOR 单价<2000 .OR. 单价>3000
B) DISPLAY FOR 单价<2000 .AND. 单价>3000
C) LIST WITH 单价<2000 .OR. 单价>3000
D) DISPLAY WITH 单价<2000 .AND. 单价>3000
- (16) 执行下列程序段以后, 运行结果是 ()。
SET TALK OFF
SET HEADINGS OFF
USE shop
DO WHILE.NOT.EOF()

REPL ALL 单价 WITH 单价+200

SKIP

ENDDO

GO TOP

SKIP 3

? 商店名

USE

SET TALK ON

RETURN

A) 光明商场 B) 百货大楼 C) 长安商场 D) 新马特

(17) 有如下 SQL 语句:

SELECT * FROM shop WHERE 单价 BETWEEN 2000 AND 3000

与该语句等价的是 ()。

A) SELECT * FROM shop WHERE 单价<=2000.AND.单价>=3000

B) SELECT * FROM shop WHERE 单价<2000.AND.单价>3000

C) SELECT * FROM shop WHERE 单价>=2000.AND.单价<=3000

D) SELECT * FROM shop WHERE 单价>2000.AND 单价<3000

(18) 如果在建立数据库表 shop.dbf 时, 将单价字段的字段有效性规则设定为“单价>0”, 能保证数据的 ()。

A) 实体完整性 B) 域完整性 C) 参照完整性 D) 表完整性

(19) 在当前盘当前目录下修改表 shop 的命令是 ()。

A) DROP shop

B) ALTER TABLE shop

C) DROP TABLE shop

D) ALTER shop

(20) 有如下 SQL 语句:

SELECT max(单价) INTO ARRAY a FROM shop

执行该语句后 ()。

A) a[1]的内容为 3700

B) a[1]的内容为 1600

C) a[0]的内容为 3700

D) a[0]的内容为 1600

(21) 有如下 SQL 语句:

SELECT 商品名称, avg(单价)as 均价 FROM shop;

GROUP BY 商店名 INTO DBF temp

执行该语句后, temp 表中共有几条记录 ()。

A) 8

B) 6

C) 5

D) 4

(22) 将 shop 表的商品名称字段的宽度由 8 改为 10, 应使用 SQL 语句 ()。

A) ALTER TABLE shop 商品名称 WITH c (10)

B) ALTER TABLE shop 商品名称 c (10)

C) ALTER TABLE shop ALTER 商品名称 c (10)

D) ALTER shop ALTER 商品名称 c (10)

(23) 使用项目管理器的数据选项卡可管理 ()。

- A) 数据库、表单、查询和视图 B) 数据库、自由表、查询和视图
C) 数据库、程序、查询和视图 D) 数据库、报表、查询和视图
- (24) 有如下 SQL 语句：
CREATE VIEW view_shop AS SELECT 商品名称 AS 名称, 单价 FROM shop
执行该语句后产生的视图含有的字段名是（ ）。
A) 商品名称、单价 B) 名称、单价
C) 名称、单价、交易所 D) 商品名称、单价、商店名
- (25) 指定所有满足和不满足连接条件的记录都包含在结果中属于（ ）。
A) 左连接 B) 右连接 C) 完全连接 D) 内部连接
- (26) 执行如下 SQL 语句后：
SELECT DISTINCT 单价 FROM shop;
WHERE 单价=(SELECT min(单价)FROM shop) INTO DBF shop _x
表 shop _x 中的记录个数是（ ）。
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
- (27) 求每种商品的平均单价的 SQL 语句是：（ ）。
A) SELECT 商品名称, avg(单价) FROM shop GROUP BY 单价
B) SELECT 商品名称, avg(单价) FROM shop ORDER BY 单价
C) SELECT 商品名称, avg(单价) FROM shop ORDER BY 商品名称
D) SELECT 商品名称, avg(单价) FROM shop GROUP BY 商品名称
- (28) 顺序执行以下赋值命令 A="3*5", B=3*5, C=[3*5]之后, 下列表达式中, 合法的表达式只有（ ）。
A) A+B B) C+A C) B+C D) A+B+C
- (29) SORT 命令和 INDEX 命令的区别是（ ）。
A) 前者按指定关键字排序并生成新的数据表, 后者也可以
B) 后者按指定关键字排序并生成新的数据表, 前者也可以
C) 前者按指定关键字排序并生成新的数据表, 后者不可以
D) 后者按指定关键字排序并生成新的数据表, 前者不可以
- (30) 当内存变量与字段变量同名时, 系统优先按（ ）对待。
A) 字段变量 B) 内存变量 C) 局部变量 D) 全局变量
- (31) 若要恢复使用 Delete 命令删除的若干记录, 应该用（ ）。
A) RECALL B) 立即按 Esc 键 C) RELEASE D) FOUND
- (32) 下面对编辑框 (EditBox) 控件属性的描述正确的是（ ）。
A) SelLength 属性的设置可以小于 0
B) 当 ScrollBars 的属性值为 0 时, 编辑框内包含水平滚动条
C) SelText 属性在做界面设计时不可用, 在运行时可读写
D) Readonly 属性值为.T.时, 用户不能使用编辑框上的滚动条
- (33) 一个数据库文件中, 多个备注型字段的内容都是存放在（ ）。
A) 这个数据库文件中 B) 一个备注文件中
C) 多个备注型文件中 D) 一个文本文件中

- (34) 不论索引是否生效, 定位到相同记录上的命令是 ()。
- A) GO 9 B) GO TOP C) GO BOTTOM D) SKIP
- (35) 如果在关系表达式中有逻辑运算、关系运算和算术运算混合在一起, 其中不包含括号, 运算顺序是 ()。
- A) 逻辑, 关系, 算术 B) 逻辑, 算数, 关系
C) 关系, 逻辑, 算术 D) 算数, 关系, 逻辑

二、填空题 (每空 2 分, 共 30 分)

请将每空的正确答案写在答题卡上【1】~【15】序号的横线上, 答在试卷上不得分。

- (1) Visual FoxPro 的报表文件.FRX 中保存的是 【1】。
- (2) 在 Visual FoxPro 中, CONTINUE 与 【2】 命令配合使用。
- (3) 如果要在屏幕上直接看到查询结果, “查询去向” 应该使用 【3】。
- (4) 数据库文件使用的扩展名是 【4】。
- (5) 使用命令 DECLARE mm(2,3)定义的数组, 包含的数组元素(下标变量)的个数 【5】。
- (6) 在 SQL 的 SELECT 语句中用于计算检索的函数有 COUNT、【6】、【7】、MAX 和 MIN。
- (7) 数据库之间的一对多联系通过交表的 【8】 和子表的 【9】 实现。
- (8) ~ (10) 题使用如下的“值班”表和“部门”表。

“值班”表:

值班号	姓名	职称	年龄	加班费	部门号
11020001	肖天海	员工	35	20.00	01
11020002	王岩盐	部长	40	30.00	02
11020003	刘星魂	临时工	25	15.00	01
11020004	张月新	临时工	30	15.00	03
11020005	李明玉	部长	34	20.00	01
11020006	孙民山	部长	47	21.00	02
11020007	钱无名	部长	40	22.00	03

“部门”表:

部门号	部门名
01	生产部
02	财会部
03	公关部

- (8) 使用 SQL 语句将一条新的记录插入部门表:

INSERT

【10】 部门(部门号, 部门名)

【11】 ("04", "营销部");

- (9) 使用 SQL 语句求“公关部”的所有职工的加班费总和:

SELECT 【12】 (加班费)

FROM 值班

WHERE 部门号 IN

(SELECT 部门号

FROM 【13】

WHERE 部门名="公关部");

(10) 使用 SQL 语句将所有部长的加班费提高 5%:

____【14】____ 值班 SET 加班费=加班费*1.05 ____【15】____ 职称="部长";

冲刺模拟试卷(三)

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

一、选择题(1~35 每小题 2 分, 共 70 分)

在下列各题的 A)、B)、C)、D) 4 个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将正确选项涂写在答题卡相应位置上, 答在试卷上不得分。

- (1) 在下列字符串中, 不符合 Visual FoxPro 规定的、非法的变量名是 ()。
A) GZINPUT2 B) A_SK97 C) 4AK D) 姓名
- (2) 如果公司一个部门只能有一个经理, 而且一个经理能同时担任其它部门的经理, 经理和部门两个实体之间的关系属于 ()。
A) 一对一联系 B) 一对二联系 C) 多对多联系 D) 一对多联系
- (3) 在 Visual FoxPro 中, 对数据库操作主要使用的 3 个菜单是 ()。
A) System, File, Browse B) File, Record, Program
C) Database, Record, Run D) File, Database, Record
- (4) 在下面 DO 循环中, 一共要循环 () 次。
X=10
Y=15
DO WHILE Y>=X
Y=Y-1
ENDDO
A) 15 B) 10 C) 6 D) 5
- (5) 设一数据库中有 50 条记录, 当该库刚被打开时, 函数 RECNO() 返回的值是 ()。
A) .T. B) .F. C) 1 D) 50
- (6) 屏幕格式文件的扩展名是 ()。
A) .TXT B) .FRX C) .FMT D) .FOX
- (7) 数据都被存放在一台计算机中, 并统一管理和运行的数据库系统属 ()。
A) 分布式系统 B) 单用户系统 C) 集中式系统 D) 放删除标记
- (8) 如果在一个运算表达式中, 用逻辑运算、关系运算和算术运算混合在一起, 其中包含括号, 它们的运算顺序是 ()。
A) 括号, 逻辑, 关系, 算术 B) 括号, 逻辑, 算术, 关系
C) 关系, 逻辑, 算术, 括号 D) 括号, 算术, 关系, 逻辑
- (9) 在图书数据库文件中, “书号” 字段为字符型。现要求将书号以字母 K 开头的所有图书记录做上删除标记, 应使用的命令是 ()。
A) DELETE FOR "K"\$书号
B) DELETE FOR 书号=K*
C) DELETE FOR RIGHT(书号, 1)="K"