

157420

基本館藏

13435

中華人民共和國國家建設委員會批准

勘察設計工作統一價目表

第 三 冊

城市規劃、民用建築和構築物

城 市 建 設 總 局 編



基 本 建 設 出 版 社

231
2/03/02
3109

勘察設計工作統一價目表

第 三 冊

城市規劃、民用建築和構造物

基本建設出版社出版

(北京復興門外三里河建委宿舍30號樓)
北京書刊出版業營業許可証出字第086號

建委印刷廠印刷 新華書店發行

書號15052.45.787×1092 • 1/16 印張 2 1/2 字數60,000字

一九五六年六月第一版

一九五六年七月北京第二次印刷

印數3698—10297冊 定價0.40元

目 錄

技術條件

第一篇 城市和村鎮的規劃設計工作

第一章	城市規劃	(2)
第二章	村鎮規劃	(6)
第三章	城市及村鎮各項工程之規劃	(8)
第四章	城市與村鎮的豎向佈置	(15)
第五章	設計繪圖工作和模型的制作	(17)
第六章	城市和村鎮的土地經營管理設計	(20)

第二篇 住宅與民用建築的單獨設計

第一章	居住建築物	(22)
第二章	行政和學校建築物	(23)
第三章	醫療、衛生、文化生活和公用事業建築物	(23)
第四章	文化教育、娛樂和公共建築物	(24)
第五章	體育運動設施	(25)
第六章	建築物的改建與修復	(27)
第七章	原有建築物內部之美術繪圖工作	(28)
第八章	採用住宅及民用建築標準設計和重複使用經濟的單獨設計	(28)

第三章 住宅與民用建築的標準設計

第一章	最普通建築物	(32)
第二章	居住建築物	(32)
第三章	行政及學校建築物	(33)
第四章	醫療、衛生、文化生活和公用事業建築物	(34)
第五章	文化教育、娛樂及公共建築物	(34)
第六章	標準設計方案	(35)
附錄一	對個別問題的說明	(36)
附錄二	與本冊有關各冊一覽表	(37)

技 術 条 件

一、本册統一价目表系規定城市和村鎮的規劃設計工作費用及住宅与民用建筑設計的費用。

二、这一册的統一价目表共分三篇：

第一篇——城市和村鎮的規劃設計工作，

第二篇——住宅与民用建筑的單獨設計；

第三篇——住宅与民用建筑的标准設計；

三、当使用本册的时候，必須遵循統一价目表的綜合規定。

四、設計的总費用是由本册和其他各册之各相应的表內規定的各种專業設計工作的費用組成的。

五、本册統一价目表的每單獨一篇或一章的技術条件，皆載於各篇或各章的前面。

六、本册統一价目表各表內所載的价格都以人民幣“元”为單位計算。

第一篇 城市和村鎮的規劃設計工作

一、本篇包括城市与村鎮的规划和修建设計、綠化、豎向佈置、繪圖工作和模型的制作以及土地經營管理的設計工作費用。

本篇不包括交通路綫、地形測量工作、勘察工作、編制設計所需要的地形圖和設計各种管綫各項工程設備、運輸和福利設施的費用，这些費用須根据有关各册統一价目表來确定。

二、各表內价格的計算，是根据所採用的計量單位（如居民數目、地区大小及其他），乘上綜合規定和本篇內所規定的設計复雜程度和特殊条件之系数來确定的。

三、本篇內的設計工作費用，是根据第1級复雜程度（标准的 $K=1$ ）來制定的。

第一章 城市規劃

一、本章包括下列兩個設計階段內的城市規劃設計工作費用。

1. 整个城市的規劃設計（总体规划）。

2. 城市建設与改建的第一期和后期地区內的詳細規劃設計，其中包括：

（1）城市建設和改建的第一期綜合平面圖；

（2）城市地区的紅綫設計；

（3）城市部分地区規劃修建草圖設計。

二、在特殊情況下，根据城市建設总局的指示所編制的規劃圖和居民分佈圖的工作費用，应按單獨的成本核算來确定。

三、用地工程准备設施費用，不包括在規劃設計費用表（表1）之內，此項費用，按本章表4确定；拟定水利規劃措施、公園和街道的階梯和擋土牆的費用，按統一价目表第二十一册确定。

四、在个别情況下（規劃療养区，自然建筑条件綜合圖，規劃設計（总体规划）中所完成的附加工作費用，按表2和表3另行确定。

五、設計条件复雜的时候，須乘以下表內的修正系数。

規 划 設 計（总体规划）

序 号	造成复雜的因素	造成重 复的 复雜比	复 雜 程 度		
			I 級 $K=1.0$	II 級 $K=1.3$	III 級 $K=1.6$
甲	乙	1	2	3	4
1	地形	0.2	表面平坦均匀， 坡度不大的地形	不好的地形（地面坡度 小於0.005大於0.05） 面積佔规划地区的20% 以下	不好的地形（地面 坡度小於0.005大於 0.05）面積佔规划地 区的20%以上

續上表

序 号	造成复雜的因素	造成复雜的 因素 的 比	复 雜 程 度		
			I 級 $K=1.0$	II 級 $K=1.3$	III 級 $K=1.6$
甲	乙	1	2	3	4
2	自然建 筑条件	0.2	沒有沼澤地、被 淹地和谷地等	有沼澤地或被淹地和谷 地等面積佔规划地区20 %以下	有沼澤地或被淹地或 谷地等面積佔规划地 区20%以上
3	城市的 性質	0.15	工業不很發達的 城市	工業發達的城市，工業 用地佔城市生活居住用 地的10%以下	工業極發達的城市工 業用地佔城市生活居 住用地的10%以上， 在建筑上具有歷史意 義的城市和城市療養 区
4	城市規 划修建 特点	0.3	规划修建得緊湊	城市规划修建得不統 一，工業分散並被河流 谷地和鐵道等分成兩部 分	工業和建筑分散，並 被河流谷地和鐵道等 分成兩個以上
5	工程設 备系統 的發展 情况	0.15	不很發展	有2—3个供水区或2—3 个下水道抽水站	有4个或4个以上的 供水区或下水道抽水 站

詳 細 規 划 設 計

序 号	造成复雜的因素	造成复雜的 因素 的 比	复 雜 程 度		
			I 級 $K=1.0$	II 級 $K=1.3$	III 級 $K=1.6$
甲	乙	1	2	3	4
1	地形	0.25	表面平坦均勻， 坡度不大的地形	不好的地形（地面坡度 小於0.005大於0.01） 面積佔规划地区的20% 以下	不好的地形（地面 坡度小於0.005大於 0.01）面積佔规划地 区的20%以上
2	用地建 筑情况	0.5	空地	已建的用地佔25%以 下	已建筑的用地佔25% 以上
3	設計中 的建筑	0.25	3層以下的建筑	3—4層建筑	4層以上的建筑

註：每一个复雜因素的修正系数，是用复雜因素比重与复雜程度的系数（ $K=1.0$ ； $K=1.3$ ； $K=1.6$ ）相乘求得。

按复雜程度來修正表內规定的价格之总修正系数，是各个复雜因素的修正系数的总和。

城市规划设计 (总体规划)

計算單位——計劃人口

表 1

序 号	工 作 名 称	人 口 以 千 計				
		25	50	100	250	500
甲	乙	1	2	3	4	5
1	城市规划设计 (总体规划)	2,250	3,150	4,673	8,550	13,125

註: 1. 計劃人口在 25000 名以下的城市, 其规划设计費用按表內最小价格乘以下列系数計算:

(1) 計劃人口为 15000—25000 人的城市乘以系数 0.9。

(2) 計劃人口为 15000 人以下的城市乘以系数 0.7。

2. 在編制改建城市的规划设计 (总体规划) 时, 按表內价格乘以系数 1.1。

城市療养区內的规划设计 (总体规划) 的补充資料

計算單位——計劃用地面積

表 2

序 号	工 作 名 称	面 積 以 公 頃 計			
		100	200	300	1000
甲	乙	1	2	3	4
1	療养区的规划和療养机关佈置	546	1,099	1,652	2,758

城市特殊自然建筑条件的规划设计的 (总体规划) 綜合圖

計算單位——具有特殊条件用地所佔面積

表 3

序 号	圖 的 名 称	面 積 以 公 頃 計					
		200	500	1000	2000	5000	10000
甲	乙	1	2	3	4	5	6
1	煤礦和石油產区的工業礦物綜合圖及其輪廓	126	217	301	378	448	588
2	有医療价值的礦泉地区的綜合圖及其輪廓	266	329	385	413	434	469

城市用地工程准备設施示意图

計算單位——拟建設施的佔用面積

表 4

序 号	工 作 名 称	面 積 以 公 頃 計					
		200	500	1000	2000	5000	10000
甲	乙	1	2	3	4	5	6
1	防止土壤坍方工程示意图	377	436	501	624	754	891
2	防止山洪泛濫措施示意图	124	156	182	234	293	345
3	土壤改良示意图	182	260	345	442	533	631
4	採用排水設備吸干用地的工程示意图	436	533	624	735	845	962
5	防止淹沒示意图	111	130	163	208	241	286

計算單位——設計工程的長度

序 号	工 作 名 称	長 度 以 公 里 計					
		0.5	1.0	2.0	5.0	10.0	20.0
甲	乙	1	2	3	4	5	6
6	河床整治与河道取直示意图	85	143	176	280	312	351
7	河岸加固工程示意图 (河流水池和谷地兩岸)	59	88	111	156	176	195
8	濱河路修筑示意图	143	241	293	455	624	819
9	河流之逕流調節示意图	208	332	397	572	631	696

城市詳細规划設計

計算單位——计划地区

表 5

序 号	工 作 名 称	面 積 以 公 頃 計							
		30	50	100	200	300	500	700	1000
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8
1	城市建設和改建的第一期綜合平面圖	—	—	2,363	3,308	3,720	5,085	5,948	7,253
2	城市地区的紅綫設計	—	488	795	1,305	1,733	3,000	—	—
3	城市部分地区的规划修建草圖設計	240	900	1,455	2,003	—	—	—	—

註:

1. 編制一層庭園式建築地區的紅綫設計時，按表內價格乘以系數0.8。
2. 編制大城市的紅綫設計及規劃修建章圖設計時，乘以下列系數：
 - (1) 中央直轄市，人口在50萬以上的重工業城市及自治區和省人民委員會所在地等大城市乘以系數1.1；
 - (2) 北京市乘以系數1.2。
3. 詳細規劃設計的總費用中，包括表中列舉之各項工程費用。

第二章 村鎮規劃

一、本章包括下列兩個設計階段內的村鎮規劃設計工作費用。

1. 整個村鎮規劃設計（總體規劃）。
2. 村鎮第一期和後期建築地區內的詳細規劃設計。

二、若工業企業的住宅建築佈置在城市的居住區內，則不做村鎮規劃設計（總體規劃），但工業企業的初步設計中，應編制該企業的城市居住區佈置示意圖。

三、村鎮的街坊、街道和廣場修建之施工詳圖的工作費用，按第三章中之有關各表確定之。

四、如在特殊情況下新建村鎮規劃圖，是根據各部或其他主管機關的指示所編制的，則選擇其建築場地之費用，按單獨成本核算來確定。

五、合併設計的費用，應將村鎮規劃設計（總體規劃）的費用，與詳細規劃設計之費用相加，乘以系數0.75來確定。

六、設計條件複雜時，須乘以下表內的修正系數。

註：每一個複雜因素的修正系數，是用複雜因素的比重與複雜程度的系數（ $K=1.0$ ， $K=1.3$ 或 $K=1.6$ ）相乘求得。

按複雜程度來修正表內規定的價格之總修正系數，是各個複雜因素的修正系數的總和。

規劃設計（總體規劃）

序 號	造成 複雜 的 因素	造成重 複的 系數比	復 雜 程 度		
			I 級 $K=1.0$	II 級 $K=1.3$	III 級 $K=1.6$
甲	乙	1	2	3	4
1	地形	0.2	表面平坦均 勻，坡度不大 的地形	不好的地形（地面坡度小 於0.005大於0.05）面積 佔規劃地區的20%以下。	不好的地形（地面坡度小 於0.005大於0.05）面積 佔規劃地區的20%以上。
2	自然建築條 件	0.2	無沼澤地被淹 地和谷地	沼澤地被淹地或谷地等面 積佔規劃地區的20%以 下。	沼澤地被淹地或谷地等面 積佔規劃地區的20%以 上。
3	村鎮性質	0.25	與工業企業無 關的村鎮	一個工業企業的村鎮或療 養村鎮。	數個工業企業運輸企業及 其他企業（工廠、航空站 等）的村鎮。

續上表

序 号	造成复雜 的因素	造雜的 成因比 复素重	复 雜 程 度		
			I 級 K=1.0	II 級 K=1.3	III 級 K=1.6
甲	乙	1	2	3	4
4	村鎮的建築性質	0.25	平房和兩層建築。	主要是2~3層的混合建築	主要是多層（3層以上）的建築
5	對外運輸的發達情況	0.1	無鐵道	鐵道沿村鎮邊緣通過	鐵道通過村鎮

詳細規劃設計

序 号	造成复雜 的因素	造雜的 成因比 复素重	复 雜 程 度		
			I 級 K=1.0	II 級 K=1.3	III 級 K=1.6
甲	乙	1	2	3	4
1	地形	0.25	表面平坦均勻坡度不大的地形。	不好的地形（地面坡度小於0.005大於0.05）面積佔規劃地區的20%以下。	不好的地形（地面坡度小於0.005大於0.05）面積佔規劃地區的20%以上。
2	用地建築情況	0.5	空地	已建築的用地面積佔25%以下	已建築的用地面積佔25%以上
3	設計的建築物	0.25	平房和兩層建築	主要是2~3層的建築	主要是多層（3層以上）的建築

村鎮規劃設計（總體規劃）

計算單位——計劃人口

表 6

序 号	工 作 名 称	人 口 以 千 計			
		2	5	10	20
甲	乙	1	2	3	4
1	村鎮規劃設計（總體規劃）	683	953	1253	1763
2	工業企業的城市居住區佈置示意圖	285	398	540	750

註：1. 計劃人口為1000人和少於1000人的村鎮，其規劃設計費用按表中所列最低價格乘以系數0.5計算。

2. 編制一層庭園式建築之村鎮規劃設計時，應將表中價格乘以系數0.8。

村鎮詳細規劃設計

計算單位——計劃用地面積

表 7

序 號	工 作 名 稱	面 積 以 公 頃 計			
		30	50	80	100
甲	乙	1	2	3	4
1	村鎮詳細規劃設計	623	833	1,155	1,323

註：編制一層庭園式建築之村鎮詳細規劃設計時，應將表中價格乘以係數 0.5。

鐵路運輸居住區的技術經濟計算及其規劃

表 8

序 號	工 作 名 稱	鐵 路 綫 長 度 以 公 里 計					
		100		250		500	
甲	乙	初步設計	技術設計	初步設計	技術設計	初步設計	技術設計
		1	2	3	4	5	6
1	居住區技術經濟計算	240	270	428	435	623	638
2	養路所之規劃	75	75	135	135	135	135

續表 8

序 號	工 作 名 稱	建 位 設 單 (居 住 區)			
		會 讓 站		中 間 站	
甲	乙	初步設計	技術設計	初步設計	技術設計
		1	2	3	4
3	居住區之規劃	23	38	45	53

第三章 城市及村鎮各項工程之規劃

一、本章包括下列工程費用：

1. 街坊、街道及廣場修建設計——分為二個設計階段：

①初步設計（修建草圖設計）比例尺 1:2000。

②施工詳圖（修建設計）比例尺 1:500。

2. 城市公園、花園、小遊園、林蔭路、森林公園、陵園和火葬場以及在現有建築的

街坊和地段的规划与绿化设计——分为三个设计阶段：

①初步设计，比例尺 1:2000。

註：小游园和林荫路的初步设计，採用 1:500 比例尺。

②技术设计，比例尺 1:500。

註：森林公园的技术设计，採用 1:1000 比例尺。

③施工详图栽植布置图，比例尺 1:1000; 1:500; 1:200。

3. 街道和防护地带的绿化设计——分为二个设计阶段：

①初步设计，比例尺 1:2000。

②施工详图，比例尺 1:500。

4. 地段、街坊和工业场地的绿化设计——分为二个设计阶段：

①技术设计，比例尺 1:500; 1:1000。

②施工详图（栽植布置图）比例尺 1:500。

5. 苗圃规划和花卉场地的专业设计工程及地下管线综合图的编制。

二、街道和广场沿街建筑的费用，应包括该建筑物所在的街坊修建设计费用之内。

三、设计条件复杂的时候，须乘以下表内的修正系数。

註：每一个复杂因素的修正系数，是用复杂因素的比重与复杂程度的系数（ $K=1.0$; $K=1.3$; 或 $K=1.6$ ）相乘求得。

按复杂程度来修正表内规定价格的总修正系数，是各个复杂因素的修正系数的总和。

修 建 設 計

序 号	造成 复杂 因素	造成 因素 的 复 杂 比	复 杂 程 度		
			I 級 $K=1.0$	II 級 $K=1.3$	III 級 $K=1.6$
甲	乙	1	2	3	4
1	地形	0.6	表面平坦均匀 坡度不大的地 形	不好的地形（地面坡度小于 0.005，大于 0.05）面积估 规划地区的 20% 以下	不好的地形（地面坡度小于 0.005，大于 0.05）面积估 规划地区的 20% 以上
2	用地建 筑情况	0.4	空地	已建筑用地面积估 25% 以 下	已建筑的用地面积估 25% 以上

规划及绿化设计

1	现有绿化 地区	0.3	没有绿化地区	部分绿化地区面积估 20% 以下	绿化地区面积估 20% 以上
2	地形	0.3	表面平坦均匀 坡度不大好的 地形	不好的地形（地面坡度小于 0.005 大于 0.05）	在山地情形下还须做阶梯
3	土壤水文 地质条件	0.4	正常	需要部分更换的土壤	岩石地沼泽地或地下水位 高

註：1. 在拟定大城市中心区的花園、小遊園以及林蔭路的规划修建设計与綠化設計时，乘以下列系数。

(1) 中央直辖市，人口在50万以上的重工業城市及自治区和省人民委员会所在地等大城市乘以系数1.1。

(2) 北京市乘以系数1.2。

2. 在拟定街道一边的修建设計或綠化設計时，乘以系数0.7。

3. 本章表内的价格适用于第一点中所示的比例尺編制的設計，用另外比例尺編制設計时乘以下列修正系数。

(1) 当1:1000比例尺改用1:2000; 1:500比例尺改用1:1000时，乘以系数0.7。

(2) 当1:2000比例尺改用1:1000; 1:1000比例尺改用1:500; 1:500比例尺改用1:200时，乘以系数1.25。

四、編制财务概算和預算(修建设計的綜合預算)的费用，已包括在統一价目表所规定的价格内，其佔整个設計费用的比重为：

序 号	設 計 項 目	用 地 面 積 以 公 頃 計		
		5以下	10以下	10以上
1	修建设計	15%	10%	8%
2	规划与綠化設計	10%	8%	7%

街 坊 修 建 設 計

計算單位——街坊計劃用地面积(公頃)

表 9

序 号	面 積 (公頃)	多层住宅建筑街坊		一層庭院式住宅建筑街坊		街坊或三座以上的民用建筑单独地段	
		初步設計	施工詳圖	初步設計	施工詳圖	初步設計	施工詳圖
		修 建 (草圖設計)	(修建设計)	修 建 (草圖設計)	(修建设計)	修 建 (草圖設計)	(修建设計)
		1	2	3	4	5	6
1	2	112	248	32	88	120	272
2	5	144	344	48	128	168	376
3	10	224	568	88	232	224	496
4	20	400	1,040	128	336	296	616
5	30	552	—	168	424	368	752

在現有建筑的街坊及地段的规划与綠化

計算單位——街坊和地段的规划地区

表 10

序 号	面 積 (公頃)	住宅建筑街坊地段, 工業場地			公 共 建 筑 街 坊 地 段		
		初步設計	技術設計	施工詳圖	初步設計	技術設計	施工詳圖
甲	乙	1	2	3	4	5	6
1	0.5	15	60	30	—	—	—
2	1	15	75	30	30	158	30
3	2	30	158	68	60	323	60
4	5	53	270	113	83	413	135
5	10	98	465	135	128	630	248
6	20	165	758	345	210	1,028	428

地段、街坊及工業場地的綠化

計算單位——綠化面積

表 11

序 号	面 積 (公頃)	住宅建筑街坊地段, 工業場地		公 共 建 筑 街 坊 地 段	
		技 術 設 計	施 工 詳 圖	技 術 設 計	施 工 詳 圖
甲	乙	1	2	3	4
1	1	45	23	75	23
2	2	75	53	165	53
3	5	135	75	210	90
4	10	240	143	323	150
5	20	428	248	533	268

街 道 修 建 設 計

計算單位——街道設計地段的長度

表 12

序 号	長 度 (公里)	居 住 区 街 道		寬在40公尺以下的 干道		寬在40公尺以上的 干道	
		初步設計	施工詳圖	初步設計	施工詳圖	初步設計	施工詳圖
		修 建 (草圖設計)	(修建設計)	修 建 (草圖設計)	(修建設計)	修 建 (草圖設計)	(修建設計)
甲	乙	1	2	3	4	5	6
1	0.5	156	306	202	397	228	455
2	1	260	507	332	663	390	767
3	2	423	793	546	1,027	657	1,190

註: 編制二層以下的街道修建設計時, 按表內價格乘以系数 0.8。

街 道 綠 化

計算單位——設計一段街道的長度

表 13

序 號	長 度 (公里)	居 住 區 街 道		寬在40公尺以下的干道		寬在40公尺以上的 干道	
		初步設計	施工詳圖	初步設計	施工詳圖	初步設計	施工詳圖
甲	乙	1	2	3	4	5	6
1	0.5	16	52	20	78	33	104
2	1	20	65	33	98	42	130
3	2	26	85	39	124	52	163
4	5	33	124	46	182	65	247

註：編制現有街道的綠化設計，並同時改建車行道，人行道，地下管綫時按表內價格乘以下列系數：

居住街道——1.3，干道——1.6。

郊區公路，汽車路和鐵路干綫的綠化

計算單位——同一断面之長度

表 14

序 號	長 度 (公里)	初 步 設 計	技 術 設 計	施 工 詳 圖
甲	乙	1	2	3
1	1	11	28	11
2	10	56	140	28
3	50	84	168	—
4	100	112	280	—

廣 場 修 建 設 計

計算單位——廣場及建築的計劃用地面積

表 15

序 號	面 積 (公頃)	初步設計 (修建草圖設計)	施工詳圖 (修建設計)
甲	乙	1	2
1	0.5	126	266
2	1	154	336
3	3	175	427
4	5	315	588

城市公園、花園的規劃與綠化

計算單位——計劃用地面積

表 16

序 號	面 積 (公頃)	初 步 設 計	技 術 設 計	施工詳圖(栽植佈置圖)
甲	乙	1	2	3
1	1	113	225	113
2	3	150	270	120
3	5	218	345	225
4	10	270	518	300
5	25	555	713	—
6	50	690	1,035	—
7	100	870	1,515	—
8	200	1,260	—	—

小遊園和林蔭路的規劃與綠化

計算單位——計劃用地面積

表 17

序 號	面 積 (公頃)	初 步 設 計	技 術 設 計	施工詳圖(栽植佈置圖)
甲	乙	1	2	3
1	0.5	60	188	83
2	1	71	225	90
3	2	83	263	101
4	3	98	285	113
5	5	158	375	188

森林公園的規劃與綠化

計算單位——計劃用地面積

表 18

序 號	面 積 (公頃)	初 步 設 計	技 術 設 計	施工詳圖(栽植佈置圖)
甲	乙	1	2	3
1	50	385	644	224
2	100	504	966	413
3	200	700	1,239	441
4	500	896	1,890	553
5	1,000	1,190	—	—

陵園及火葬場的規劃与綠化

計算單位——計劃用地面積

表 19

序号	面 積 (公頃)	初 步 設 計	技 術 設 計	施工詳圖 (栽植 佈置圖)
甲	乙	1	2	3
1	3	84	189	70
2	5	119	252	95
3	10	140	329	133

防 护 地 帶 的 綠 化

計算單位——計劃用地面積

表 20

序号	面 積 (公頃)	初 步 設 計	施 工 詳 圖	
甲	乙	1	2	
1	2	28	95	
2	5	42	168	
3	10	67	245	
4	50	147	616	

街坊、街道、廣場地下管綫圖合綜

計算單位——計劃用地面積

表 21

序 号	面 積 (公頃)			
甲	5	10	20	30
1	98	147	259	364

苗圃規劃及花卉的場地 (組織管理計劃)

計算單位——計劃用地面積

表 22

序 号	項 目	面 積 (公頃)							
		3	5	10	25	50	100	200	500
甲	乙	1	2	3	4	5	6	7	8
1	一个养苗場的苗圃或是 单独的花卉	371	475	540	748	969	1,177	1,313	1,508
2	两个养苗場以上的苗圃	468	553	657	936	1,177	1,417	1,645	1,885