

21世纪
高职高专电子信息类规划教材



模拟电子技术及应用

熊伟林 主编



11V710-4
X68

21世纪高职高专电子信息类规划教材

模拟电子技术及应用

主 编 熊伟林

参 编 林海峰 魏玉敏 王连起

主 审 张诚庆



机 械 工 业 出 版 社

本书介绍了现代电子技术中广泛使用的晶体管器件的特性及其应用电路的工作原理，给出了典型、重要的模拟电子电路的实验方法。全书共分六章，主要包括二极管及其应用、三极管及其应用、场效应晶体管及其应用、集成运放及其应用、模拟电子技术应用实例、模拟电路实验等内容。例题与习题的内容力求以实际应用电路为主，避免复杂的理论推导和计算，做到保证基础、适当延伸。

本书是高职高专教材，供电子与信息技术类专业“模拟电子技术”课程的教学使用，也可作为电子技术工程人员或大专院校师生的电子基础参考书。本书的任务是使读者掌握模拟电子技术及应用的有关知识，为进一步提高专业知识水平、职业技能和继续深入学习其他课程打下一定的基础。

图书在版编目 (CIP) 数据

模拟电子技术及应用/熊伟林主编. —北京：机械工业出版社，
2003.1

21世纪高职高专电子信息类规划教材

ISBN 7-111-11145-1

I . 模 … II . 熊 … III . 模拟电路—电子技术—高等学校：技术学校—教材 IV . TN710

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 086291 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑：周娟 同晓宇 版式设计：霍永明 责任校对：张媛
封面设计：姚毅 责任印制：同焱

北京机工印刷厂印刷 · 新华书店北京发行所发行

2003 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

1000mm×1400mm B5 · 5.75 印张 · 222 千字

0 001—5 000 册

定价：15.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线电话 (010) 68993821、68326677—2527

封面无防伪标均为盗版

前　　言

本书是高职高专教材，供电子与信息技术类专业“模拟电子技术”课程的教学使用。本书的任务是使学生掌握模拟电子技术及应用的有关知识，同时为提高学生专业知识水平、职业技能和全面素质，增强适应职业变化的能力和继续深入学习其他课程的能力打下一定的基础。

本教材是根据当前国内高职高专教学的需要，针对该层次学生的学习特点，结合实际教学经验编写而成。在内容选择和讲解方面力图体现教学内容的适宜和适度，通观全面，确定重点，重视实验。在整体上体现了科学实用，讲法新颖，文字简练，特色鲜明，化难为易，实际可行，通俗易懂，层次分明的编写思想。

本书讲解了现代电子技术中广泛使用的晶体管器件特性及其应用电路的工作原理，给出了典型、重要的模拟电子电路实验方法和培训实践技能。全书共分六章，结构简练，主要包括二极管及其应用、三极管及其应用、场效应晶体管及其应用、集成运算放大器及其应用、模拟电子技术应用实例、模拟电路实验等内容。例题与习题尽可能以实际应用电路为主，避免复杂的理论推导和计算，保证基础、适当延伸。

全书整个内容大约需要 72 学时。第一章二极管及其应用（10 学时），重点讲解了二极管的基本特性，给出了电子技术中典型的二极管应用电路。第二章三极管及其应用（16 学时），在系统介绍了三极管基本特性的基础上，讲解了电子技术中常用的共射、共基、共集放大器的电路组成和工作原理，同时介绍了低频功率放大器的基本特性和工作原理。第三章场效应晶体管及其应用（6 学时），重点讲解了各种场效应晶体管的基本特性，并介绍了常用的共源极放大器和源极跟随器的电路结构和工作原理。第四章集成运算放大器及其应用（10 学时），讲解了集成运算放大器的基本特性及其应用电路，并引入重要的反馈概念。第五章模拟电子技术应用实例（10 学时），运用前四章所学的基础知识讲解分析一般模拟电子电路的方法。通过一些典型实例，使学生掌握几种常见的模拟电子实际应用电路的工作原理和功能，同时获得分析和解决一般模拟电子电路问题的能力。第六章模拟电路实验（20 学时），给出了十个模拟电路基本实验，用于加强对模拟电子技术基础知识的深入理解与掌握、提高动手能力。此外，为了方便读者学习和查阅，本书还给出了常用模拟集成器件管脚引线功能图和部分习题参考答案。

本书由北京信息职业技术学院电子工程系副教授熊伟林主编，北京信息职业技术学院林海峰、王连起、魏玉敏等教师参加编写。北京化工大学信息科学与技

术学院张诚庆副教授主审。其中第一、三章由林海峰编写，第二章由魏玉敏编写，第四章由王连起编写，第五章由熊伟林编写，第六章由四人共同编写。

本书在编写过程中还得到了北京联合大学郭培源教授、北京仪器仪表工业学校高级讲师汪世明、北京电子工业学校高级讲师赵便华、北京机械工业学校讲师高清等同志的大力支持，他们对本书提出了宝贵的修改意见，在此向他们表示衷心的感谢。

书中如有错漏和不妥之处，热情欢迎广大读者批评指正。

编 者

2002年8月

目 录

前言

本书常用符号说明

第一章 二极管及其应用	1
学习目标	1
第一节 半导体基础知识	1
一、半导体的主要特性	1
二、N型半导体与P型半导体	2
三、PN结的导电特性	3
第二节 二极管的基本特性	7
一、二极管的伏安特性与主要参数	7
二、二极管的命名方法及分类	10
第三节 二极管的应用	12
一、二极管电路的分析方法	12
二、二极管限幅电路	15
三、二极管整流电路	17
四、滤波电路	19
五、二极管稳压电路	21
第四节 其他二极管简介	23
一、发光二极管(LED)	23
二、光电二极管	24
三、变容二极管	24
第五节 二极管性能的检测	25
一、普通二极管性能的检测	25
二、发光二极管性能的检测	26
三、光电二极管性能的检测	26
本章小结	26
习题一	27
第二章 三极管及其应用	30
学习目标	30
第一节 三极管的基本特性	30
一、三极管的结构与类型	30
二、电流关系	31

三、伏安特性	32
四、主要参数	34
五、三极管的命名方法	35
第二节 三极管的性能检测	36
一、管脚的判别	36
二、 β 值的测量	37
第三节 共射放大器	37
一、信号的输入和输出	37
二、电路的组成	38
三、电路的分析方法	38
第四节 共集与共基放大器	48
一、共集放大器	48
二、共基放大器	50
三、三种组态放大器的性能比较	52
第五节 多级放大器	52
一、直接耦合多级放大器	53
二、阻容耦合多级放大器	54
三、变压器耦合多级放大器	56
第六节 放大器主要性能参数的测试	57
一、电压增益 A_u 的测试	57
二、输入电阻 R_i 的测试	57
三、输出电阻 R_o 的测试	58
第七节 低频功率放大器	58
一、功率放大器的基本概念	58
二、OCL 功放电路	59
三、OTL 功放电路	60
四、低频功放基本参数的测试	62
本章小结	63
习题二	64
第三章 场效应晶体管及其应用	70
学习目标	70
第一节 场效应晶体管的基本特性	70
一、结型场效应晶体管	70
二、绝缘栅型场效应晶体管	72
三、场效应晶体管的特性参数	76
四、场效应晶体管与半导体三极管的性能比较	76
第二节 共源极场效应晶体管放大电路	77
一、电路结构	77

二、直流静态工作点	77
三、交流放大特性	78
第三节 源极输出器	79
一、电路结构	79
二、交流放大特性	79
本章小结	81
习题三	81
第四章 集成运算放大器及其应用	84
学习目标	84
第一节 集成运算放大器的基本特性	84
一、集成运算放大器的基本结构	84
二、集成运算放大器的图形符号与主要参数	85
三、理想运算放大器	87
第二节 反馈的基本概念	88
一、正反馈与负反馈	88
二、电压反馈与电流反馈	89
三、串联反馈与并联反馈	89
四、负反馈对放大器性能的影响	90
第三节 基本运算电路	94
一、比例运算电路	94
二、加法与减法运算电路	96
三、积分与微分运算电路	98
四、对数与指数运算电路	99
第四节 集成运算放大器基本参数的测定	100
一、开环增益 A_{uo} 的测试	101
二、共模抑制比 K_{CMR} 的测试	101
三、运放的保护措施	102
第五节 集成运算放大器应用电路	103
一、电压比较器	104
二、有源滤波器	106
三、采样保持电路	110
本章小结	111
习题四	112
第五章 模拟电子技术应用实例	115
学习目标	115
第一节 直流稳压电源	115
一、直流稳压电源的基本组成	115
二、串联型稳压电路	116

三、过载保护电路	118
四、直流稳压电源的主要技术指标	119
五、集成稳压器的应用	120
六、开关稳压电源	121
第二节 正弦波振荡器	124
一、振荡器的基本工作原理	124
二、RC正弦波振荡器实例	126
第三节 函数信号发生器	128
一、函数信号发生器的基本电路	128
二、集成函数信号发生器	132
第四节 模拟乘法器及其应用	134
一、模拟乘法器的基础知识	134
二、模拟乘法器的应用电路举例	136
第五节* 模拟电路在测量技术中的应用	138
本章小结	143
习题五	144
第六章 模拟电路实验	147
学习目标	147
实验一 常用电子仪器的使用	147
实验二 常用半导体器件性能的检测	148
实验三 共射放大器的制作与调试	150
实验四 射极输出器的制作与调试	152
实验五 场效应晶体管放大器的制作与调试	153
实验六 负反馈对放大器性能的影响	155
实验七 功率放大器的制作与调试	157
实验八 基本运算电路的测试	160
实验九 直流稳压电路的制作与调试	161
实验十 RC正弦波振荡器的制作与调试	164
附录 常用模拟集成电路管脚引线功能	167
部分习题参考答案	170
参考文献	173

第一章 二极管及其应用

学习目标

本章主要学习半导体的基础知识，二极管及其应用电路。其主要学习目标如下：

1. 了解半导体的基本概念和本征半导体、N型半导体、P型半导体的特点。
2. 了解PN结的形成，掌握PN结的单向导电性。
3. 了解半导体二极管的结构；掌握二极管的伏安特性及主要参数。
4. 掌握常见的二极管应用电路（如整流滤波电路、稳压电路等）的工作原理及分析方法。
5. 掌握使用万用表对二极管作简易测试的方法。

第一节 半导体基础知识

一、半导体的主要特性

物质按照其导电能力的强弱可分为导体、半导体和绝缘体三类。常见的金、银、铜等金属，是良好的导体。另一些物质，如橡胶、干木材、陶瓷等，则几乎不导电，称为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物质，称为半导体。用于制造半导体元器件的半导体有锗、硅和砷化镓等。

1. 半导体的特点

半导体之所以被用来制造电子元器件，是因为它的导电能力在外界某种因素作用下会发生显著的变化。

1) 半导体的电导率会因掺入杂质而发生显著的变化。例如在室温时，纯锗中掺入一亿分之一的杂质，其电导率会增加几百倍。各种不同器件的制作，正是利用了掺杂以改变和控制半导体的电导率。

2) 温度的变化也会使半导体的电导率发生显著的变化，利用这种热敏效应人们制作出了热敏元件。但另一方面，热敏效应会使半导体元器件的热稳定性下降，所以应采取有效措施以克服因半导体元器件热敏特性造成的电路不稳定。

3) 光照不仅可以改变半导体的电导率，而且可以产生电动势，这种现象统称半导体的光电效应。利用光电效应可以制成光电晶体管、光耦合器和光电池等。

2. 本征半导体的导电性

完全纯净的、结构完整的半导体晶体称为本征半导体，其原子核外层的价电子彼此共用，形成共价键结构。在热力学温度0K下并且没有外界激发时，由于共价键中的价电子被束缚着，所以在本征半导体中，没有可以自由运动的带电粒子。

——载流子，这时它相当于绝缘体。

但是，半导体共价键中的价电子并不像绝缘体中的电子被束缚的那样紧。如图 1-1 所示，在室温（300K）下，由于热激发，会使一些价电子获得足够的能量而挣脱共价键的束缚，成为自由电子，这种现象称为本征激发。在电子挣脱共价键的束缚成为自由电子之后，共价键中就留下一个空位，这个空位叫做空穴（如图 1-1 中的 A 处），空穴的出现是半导体区别于导体的一个重要特点。由于共价键中出现了空穴，邻近的价电子就可以填补到这个空位上（如图 1-1 中的 B 到 A）。而在这个电子原来的位置上又留下新的空位，以后其他电子又可以转移到这个新的空位（如图 1-1 中的 C 到 B）。这样，就使共价键中出现一定的电荷迁移。

在本征半导体内，自由电子和空穴总是成对出现的。在没有外加电场时，晶体中空穴和自由电子移动的方向都是杂乱无章的，对外部不显现电流。理论和实践证明：随着温度的升高，电子-空穴对急剧增加，其增加速度遵循指数规律。

在实际的半导体中，除了产生电子-空穴对以外，还存在一个逆过程。这就是自由电子也会释放能量而进入有空位的共价键，同时消失一个自由电子和空穴，这种现象称之为复合。当温度一定时，激发和复合数相等，维持一个动态平衡。

二、N 型半导体与 P 型半导体

在本征半导体内，人为地掺入少量三价元素（如硼、铝等）或五价元素（如磷、砷等），可以使半导体的导电性能发生显著的变化。掺入的元素称为杂质，因掺入杂质性质的不同，杂质半导体可分为电子型半导体（N 型半导体）和空穴型半导体（P 型半导体）两大类。

1. N 型半导体

本征半导体内掺入少量的五价元素，使每一个五价元素的原子取代一个半导体基体原子在晶体中的位置，可以形成 N 型半导体。常用掺杂的五价元素有磷、砷和钨。一个磷原子取代一个硅原子后晶体的共价键结构如图 1-2 所示。因为磷原子有五个价电子，它以四个价电子与相邻的硅原子组成共价键后，必定还多余一个价电子。这个多余的价电子只要较小的能量就能挣脱磷原子的吸引而成为自由电子。

磷原子因失去电子而成为正离子，但在产生自由电子的同时并不产生新的空穴，这是不同于本征半导体的。除了杂质给出的自由电子外，原晶体本身也会产




图 1-1 电子和空穴的移动

生少量的电子-空穴对，但自由电子数远大于空穴数。在 N 型半导体中以自由电子导电为主，自由电子称为多数载流子（简称多子），而空穴称为少数载流子（简称少子）。




图 1-2 N 型半导体的共价键结构




图 1-3 P 型半导体的共价键结构

2. P 型半导体

本征半导体中掺入少量的三价元素，使每一个三价元素的原子取代一个半导体基体原子在晶体中的位置，可以形成 P 型半导体。常用掺杂的三价元素有硼、铝和铟。图 1-3 示出了一个硼原子取代一个硅原子后晶体的共价键结构示意图。因硼原子只有三个价电子，它与周围硅原子组成共价键时，因缺少一个电子，在晶体中便产生了一个空位，当相邻共价键上的电子受到热振动或在其他激发条件下获得能量时，就有可能填补这个空位，使硼原子成为不能移动的负离子，而原来硅原子的共价键则因缺少一个电子，形成了空穴。

产生空穴的同时并不产生新的自由电子，这一点也是和本征半导体不同的，原来的硅晶体本身仍会产生少量的电子空穴对。在 P 型半导体中，空穴数远大于自由电子数，以空穴导电为主，空穴称为多数载流子，而自由电子称为少数载流子。

由此可见，在掺入杂质后，载流子的数目都有相当程度的增加。掺入百万分之一的杂质，载流子浓度将增加一百万倍。因此，在半导体内掺入微量的杂质，是提高半导体导电能力最有效的方法。

三、PN 结的导电特性

在一块本征半导体上，通过掺杂使一侧形成 N 型半导体，另一侧形成 P 型半导体，则在两种半导体界面上形成一个很薄的空间电荷区，叫做 PN 结。PN 结是构成各种半导体器件的基础，了解 PN 结的性质对掌握半导体器件的原理是非常重要的。

1. PN 结的形成

当 P 型半导体和 N 型半导体结合后，在它们的交界处就出现了电子和空穴的

浓度差，这样，电子和空穴都要从浓度高的地方向浓度低的地方扩散。因此有一些电子要从 N 型区向 P 型区扩散，同时也有一些空穴要从 P 型区向 N 型区扩散，如图 1-4 所示。




图 1-4 载流子的扩散

扩散到 P 区的电子与空穴复合，扩散到 N 区的空穴与电子复合，随着扩散的进行，在交界面附近的 P 型区中空穴数大量减少，出现了带负电的离子区；而在 N 型区一侧因缺少电子，显露出带正电的离子区。半导体中的离子虽然也带电，但由于物质结构的关系，它们不能任意移动，因此并不参与导电。这些不能移动的带电粒子通常称为空间电荷，它们在交界面上形成一个很薄的空间电荷区，称为 PN 结。在这个区域内，多数载流子已扩散到对方并复合掉了，或者说消耗尽了，因此该电荷区又叫做耗尽层，如图 1-5 所示。

在出现了空间电荷区以后，由于正负电荷之间的相互作用，在空间电荷区中就形成了一个电场，其方向是从带正电的 N 区指向带负电的 P 区，由于这个电场是由载流子扩散运动即由内部形成的，故称为内电场。




图 1-5 PN 结的形成

PN 结的内电场是阻止扩散的，因为这个电场的方向与载流子扩散运动的方向相反，所以空间电荷区又可看作是一个阻挡层，它对多数载流子的扩散有阻挡作用。另一方面，我们根据电场的方向和电子空穴的带电极性还可以看出，这个电场将使 N 区的少数载流子空穴向 P 区漂移，使 P 区的少数载流子电子向 N 区漂移。漂移运动的方向正好与扩散运动的方向相反。而多数载流子扩散和少数载

流子漂移达到动态平衡时，它们的作用大小相等、方向相反，相互抵消，外部宏观不显现电流现象。

2. PN 结的单向导电性

(1) 外加正向电压 如图 1-6 所示，在 PN 结上外加正向电压 U_F ，即 U_F 的正端接 P 区，负端接 N 区，外加电场与 PN 结内电场方向相反。在外加电场的作用下，P 区中的多数载流子空穴和 N 区中的多数载流子电子都要向 PN 结移动，当 P 区空穴进入 PN 结后，就要和原来的一部分负离子中和，使 P 区的空间电荷量减少。同样，N 区的电子进入 PN 结后中和了部分正离子，使 N 区的空间电荷量减少，结果使 PN 结变窄。即阻挡层的厚度变薄，电阻减小。所以在这个方向的外加电压称为正向电压或正向偏置电压，简称正偏。这时多子的扩散运动将大于漂移运动，PN 结内的电流便由起支配地位的扩散电流所决定，在外电路上形成一个流入 P 区的电流，称为正向电流 I_F 。当外加电压 U_F 升高，PN 结电场便进一步减弱，扩散电流随之增加，在正常工作范围内，PN 结上外加电压只要稍有变化，便能引起电流的显著变化。这样，正向的 PN 结表现为一个很小的电阻。




图 1-6 外加正向电压的 PN 结

在外加正向偏置电压下，有少数载流子形成的漂移电流，其方向与扩散电流相反，和正向电流比较，其数值很小，可忽略不计。

(2) 外加反向电压 如图 1-7 所示，在 PN 结上外加反向电压 U_R ，即 U_R 的正端接 N 区，负端接 P 区，外加电场与 PN 结内电场方向相同。在这种外电场的作用下，P 区中的空穴和 N 区中的电子都将离开 PN 结，使阻挡层厚度加宽，这时 PN 结处于反向偏置。这样 P 区和 N 区中的多数载流子就很难越过阻挡层，因此扩散电流趋近于零。但由于结电场的增加，使 N 区和 P 区中的少数载流子更容易产生漂移运动，PN 结的电流就由起支配地位的漂移电流所决定。在外电路上就形成了一个流入 N 区的反向电流。但由于少数载流子的浓度很小，所以反向漂移电

流很小，而且少数载流子是由本征激发产生的，当材料制成长后，其数值取决于温度，在一定温度下，电压再高，其值也几乎不变，所以 PN 结在反向偏置时，可认为基本上是不导电的，表现为一个很大的电阻。




图 1-7 外加反向电压的 PN 结

由此可见，PN 结正向偏置时，正向电阻很小，形成较大的正向电流；PN 结反向偏置时，呈现较大的反向电阻，反向电流很小，这就是 PN 结的单向导电性。PN 结具有单向导电性的关键是它的阻挡层的存在及其随外加电压而变化。

3. PN 结的击穿

当加于 PN 结的反向电压增大到一定数值时，反向电流突然急剧增大，这种现象称为 PN 结的反向击穿。对于电流开始剧增时的电压称为反向击穿电压。PN 结击穿分为“雪崩击穿”和“齐纳击穿”。

雪崩击穿是由于 PN 结内的少数载流子受强电场的加速作用而获得很大的能量，当它与结内原子碰撞时，把其中的价电子碰撞出来，产生新的电子空穴对。新的电子空穴对在强电场的作用下，再去碰撞其他的原子，产生更多的电子空穴对，如同雪崩一样。雪崩击穿的本质是碰撞电离，发生在掺杂浓度较低、外加电压较大的情况下。

齐纳击穿发生在高浓度掺杂的 PN 结内。由于杂质浓度高，故形成的 PN 结很窄，即使外加反向电压不高（5V 以下），结内电场也非常强，它可以把结内的束缚电子从共价键中拉出来引起反向电流的剧增。

发生以上两种电击穿时，当反向电压下降到击穿电压以下时，PN 结的性能仍能恢复到原来的状态。但前提条件是：反向电流和反向电压的乘积不超过 PN 结允许的耗散功率，超过了就会因为热量散不出去而使 PN 结温度上升，直到过热而烧毁，这种现象就是热击穿。热击穿是不可恢复的，在应用中应尽量避免。电击穿则往往被人们所利用（如稳压管等）。

第二节 二极管的基本特性

一、二极管的伏安特性与主要参数

1. 二极管的伏安特性

把一个 PN 结的两端接上电极引线，外面用金属（或玻璃、塑料等）管壳封闭起来，便构成了二极管。其结构示意图和图形符号如图 1-8 所示。

二极管的导电特性实际上就是 PN 结的单向导电性，加在二极管两端的电压和流过二极管的电流之间的关系称为二极管的伏安特性。它可通过测试电路（如图 1-9 所示）测试出来，即分别在二极管两端加上正向电压和反向电压，改变电压数值的大小，同时再分别测量流过二极管的电流值，就可得到二极管的伏安特性曲线。图 1-10 所示分别为硅二极管和锗二极管的伏安特性曲线。

由图中可见，二极管两端的电压和流过二




图 1-8 二极管的结构示意
图和图形符号

a) 结构示意图 b) 图形符号




图 1-9 二极管伏安特性测试电路

a) 两端加正向电压 b) 两端加反向电压




图 1-10 二极管的伏安特性曲线
a) 硅二极管伏安特性曲线 b) 锗二极管伏安特性曲线

极管的电流成非线性关系，所以二极管的伏安特性曲线是一条非线性曲线。以锗二极管为例，如图 1-10b 所示，曲线可分为以下三部分：

(1) 正向特性 对于图 1-10b 的第①段，当二极管两端加正向电压且小于某一数值时，二极管的正向电流几乎为零，当正向电压达到某一程度，正向电流迅速增大，而且电压少许增大正向电流就增加许多，表现为一较小电阻。使二极管刚刚出现正向电流时所对应的正向电压称为死区电压或开启电压，用 U_{th} 表示，其大小和二极管的材料有关。硅二极管的 U_{th} 约为 0.5V，锗二极管的 U_{th} 约为 0.1V。

二极管导通后，其管压降基本不变，二极管的正向电流发生很大变化时，正向压降只有微小变化。硅二极管的正向压降为 0.7V 左右，锗二极管正向压降为 0.3V 左右。但当温度升高时，其管压降会略有下降。

(2) 反向特性 对于图 1-10b 的第②段，当二极管两端加反向电压，并且反向电压小于一定数值时，反向电流很小，表现为一个很大的电阻。反向电流有以下特点：

其一，反向电压在一定范围内变化时，反向电流基本不变，呈饱和性，所以称之为反向饱和电流。一般硅管的反向饱和电流比锗管的小很多。其二，反向电流受温度影响很大，当温度升高时，其值随温度的升高而加大，而反向饱和电流加大，将影响二极管的单向导电性。

(3) 反向击穿特性 对于图 1-10b 的第③段，当反向电压增加到某一数值时，二极管反向电流迅速增大，此时的二极管处于反向击穿状态。使二极管反向击穿的反向电压称为反向击穿电压，用 U_{BR} 表示。处于反向击穿状态下的二极管将失去单向导电性。

二极管的击穿同 PN 结的击穿一样有两种，电击穿和热击穿。电击穿不是永久性击穿，当反向电压去掉后，二极管能恢复正常特性。而热击穿则为永久性击穿，当去掉反向电压后二极管也不能恢复正常特性，在实际应用中应尽量避免这种情况的发生。

2. 二极管的温度特性

热振动的强度随温度的升高而增大，因而温度升高对二极管特性的影响是不容忽视的。图 1-11 是温度对二极管特性影响的示意图。

由图中可以看出：正向特性随温度升高而左移，反向饱和电流随温度升高而剧增。

当温度升高，本征半导体的电导率提高，即




图 1-11 温度对二极管
伏安特性的影响