


五菱之光用户手册

WULING SUNSHINE OWNER MANUAL



中国2010年上海世博会全球合作伙伴集团成员单位



上汽通用五菱汽车股份有限公司
SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd.

编 号： 24515342

版本号： N1-OM01-C2010

前 言

亲爱的用户，感谢您选用五菱之光系列微型汽车。

本手册为用户熟悉五菱之光系列汽车的操作及保养方法提供了重要的资料。请您务必认真阅读及遵循有关建议事项，以便您在获得最大驾驶乐趣的同时，确保人员和车辆的安全。为避免不当的操作和使用，对危及车辆及人身安全的事项，本手册用“警告”予以特别提示；为表示对轻度危险、危害的关注，本手册用“注意”予以提示。

本手册包含了截止该手册印刷时的最新信息。本公司全权负责该手册的修订及说明，并保留该手册印刷后更改产品而不另行通知的权利。本手册提供了该系列所有车型的相关信息，某些装备仅配置在某些车型上，当您查看相关信息时，请注意与实车核对。手册中部分图形是示意图，仅供参考，若图形与实物不符，请以实物为准。

上汽通用五菱特约售后服务中心的全体员工经过良好的专业培训，可以为您提供完善而满意的服务。需要保养和维修时，请您与上汽通用五菱特约售后服务中心联系。

本手册应当永久伴随本车，当您更换新车时，请将手册留给下一位车主。

上汽通用五菱汽车股份有限公司

二〇一〇年一月

目 录

一、基本信息

1. 整车性能、结构、规格表	1
2. 发动机、离合器、变速箱总成规格	13
3. 车辆标记	18

二、安全及重要事项

1. 不允许车辆改装	19
2. 新车的走合	19
3. 燃油	20
4. 发动机废气排放	20
5. 车辆负荷	20
6. 检查轮胎及轮胎气压	20
7. 按规定更换机油	20
8. 检查冷却液液面高度	20
9. 车用油料及液体的使用	20
10. 正确使用安全带	20

三、装置及操作机构介绍

1. 驾驶室内的开关及操纵杆位置	21
2. 收放机	35
3. 钥匙、门、窗	47
4. 座椅	52
5. 安全带	59
6. 空气调节系统	61
7. 其他装置	66
8. 货车后厢板、侧厢板	72
9. 专用车介绍	73

目 录

四、驾驶提示

1. 驾驶操作	76
2. 变速器换档说明	77
3. 正常驾驶提示	77
4. 经济性驾驶提示	78
5. 高速行驶注意事项	78
6. 坡道行驶提示	78
7. 滑溜路面行驶提示	79
8. 驻车制动提示	79
9. ABS (制动防抱死系统) 使用提示	79

五、紧急情况

1. 发动机不能起动	80
2. 跨线起动	80
3. 发动机过热	82
4. 制动故障	82
5. 转向故障	82
6. 灯泡更换	82
7. 轮胎泄气	85
8. 紧急拖车	89
9. 汽车抛锚	90

六、维护与保养

1. 表面维护要求	91
2. 日常例行保养	92
3. 定期保养	93
4. 定期保养要求	99

七、车用油、液

汽车燃油、润滑油、冷却液、制动液规格、容量·····	112
----------------------------	-----

八、随车件清单

随车件清单·····	113
------------	-----



一、基本信息

1.整车性能、结构、规格表:

(1) 微型客车:

项 目			LZW6376A3 LZW6376AV3 LZW6386A3 LZW6386AV3 LZW6386AF LZW6386AVF	LZW6376B LZW6376BV LZW6376B3 LZW6376BV3 LZW6386B3 LZW6386BV3 LZW6386BF LZW6386BVF	LZW6376C LZW6376CV LZW6376CV3Q LZW6376C3 LZW6376C3Q LZW6386C3 LZW6386C3Q LZW6386CV3 LZW6386CV3Q	LZW6376D LZW6376DV LZW6376D3 LZW6376D3Q LZW6376DV3 LZW6376DV3Q	LZW6376E LZW6376EV LZW6376E3 LZW6376E3Q LZW6376EV3 LZW6376EV3Q LZW6376QF LZW6376QVF	LZW6376N3 LZW6376N3Q LZW6376NV3Q LZW6376NF LZW6376NVF	LZW6390A3 LZW6390AF LZW6390AV3 LZW6390AVF LZW6390B3 LZW6390BF LZW6390BV3 LZW6390BVF
尺寸 参数 mm	外形 尺寸	长	3730 / 3760/3780/3800						3885/3920
		宽	1510						1600
		高(空载)	1860						
	轴距		2500						
	轮距	前轮	1280						1290
		后轮	1290						
质量 参数 kg	整备质量		1030					985	1000/1050
	最大总质量		1550						1620
	额定载客(包括驾驶员)		7~8						
通过 性参 数	最小转弯直径 m		9.9						
	最小离地间隙 mm (满载)		147						145



基本信息

项 目			LZW6376A3 LZW6376AV3 LZW6386A3 LZW6386AV3 LZW6386AF LZW6386AVF	LZW6376B LZW6376BV LZW6376B3 LZW6376BV3 LZW6386B3 LZW6386BV3 LZW6386BF LZW6386BVF	LZW6376C LZW6376C3 LZW6376CV LZW6376CV3 LZW6376C3Q LZW6376CV3Q LZW6386C3 LZW6386C3Q LZW6386CV3 LZW6386CV3Q	LZW6376D LZW6376DV LZW6376D3 LZW6376D3Q LZW6376DV3 LZW6376DV3Q	LZW6376E LZW6376EV LZW6376E3 LZW6376E3Q LZW6376EV3 LZW6376EV3Q LZW6376QF LZW6376QV	LZW6376N3 LZW6376N3Q LZW6376NV3Q LZW6376NF LZW6376NVF	LZW6390A3 LZW6390AF LZW6390AV3 LZW6390AVF LZW6390B3 LZW6390BF LZW6390BV3 LZW6390BVF
主要性能参数	最高车速 km/h		120	135	105	130	102/120	105	130
	最大爬坡度		16°						
	直接档50km/h等速,百公里油耗L(不含空调设备)		5.0	7.0	5.5	7.0/4.8	6.5	5.0	
悬架	前悬架		麦弗逊式独立悬架						
	后悬架		纵置半椭圆钢板弹簧非独立式(板簧4片)或螺旋弹簧连杆摆臂式半独立悬挂						
转向	转向器		齿轮齿条式						
	转向柱		安全吸能式						
制动			非吸能式						
	行车制动		双回路液压制动系统						
	驻车制动		机械钢索式, 作用于后轮						
车轮	轮胎规格		155R13LT 或 165/70R13 或165/70R13LT						
	轮辋型号		13×4.5B						
	轮胎气压	前轮 kPa	200						
		后轮 kPa	空载: 200, 满载: 300						
电气设备			空载: 200 满载: 340						
	蓄电池		12V 48Ah						
	起动机		12V/0.9kw	12V/0.8kw					12V/0.9kw
	发电机		14V/70A			12V/65A	14 V/65 A 14 V/70 A	14 V/65 A	14V/70A



(2) 微型客车加长型:

项 目			LZW6400C LZW6400C3 LZW6400C3Q	LZW6400D LZW6400D3	LZW6400B3 LZW6400BF	LZW6400A3 LZW6400AF	LZW6400N3 LZW6400N3Q	LZW6400QF
			LZW 6400CV LZW6400CV3 LZW6400CV3Q	LZW6400DV LZW6400DV3	LZW6400BV3 LZW6400BVF	LZW6400AV3 LZW6400AVF	LZW6400NV3Q	LZW6400QVF
			客车	客车	客车	客车	客车	客车
尺寸 参数 mm	外形 尺寸	长	3995, 4035					
		宽	1510					
		高	1860					
	轴距		2750					
	轮距	前轮	1280					
		后轮	1290					
质量 参数 kg	整备质量		1050	1050	1050	1050	1030	
			1030	1030	1030	1030	1010	
	最大总质量		1780					
	额定载客(包括驾驶员)		7~8	7~8	7~8	7~8	7~8	
			5	5	5	5	5	
通过 性参 数	最小转弯直径 m		10.9					
	最小离地间隙(满载) mm		129					



基本信息

项 目		LZW6400C LZW6400C3 LZW6400C3Q	LZW6400D LZW6400D3	LZW6400B3 LZW6400BF	LZW6400A3 LZW6400AF	LZW6400N3 LZW6400N3Q	LZW6400QF
		LZW 6400CV LZW6400CV3 LZW6400CV3Q	LZW6400DV LZW6400DV3	LZW6400BV3 LZW6400BVF	LZW6400AV3 LZW6400AVF	LZW6400NV3Q	LZW6400QVF
		客车	客车	客车	客车	客车	客车
主要性能参数	最高车速 km/h	105	130	135	120	105	120
	最大爬坡度 %	16°					
	直接档 50km/h 等速, 百公里油耗 L (不含空调设备)	7.0	5.5 (40km/h)	5.0	5.0	6.5	4.8
悬架	前悬架	麦弗逊式独立悬架					
	后悬架	纵置半椭圆钢板弹簧非独立式（板簧4片）或螺旋弹簧连杆摆臂式半独立悬挂					
转向	转向器	齿轮齿条式					
	转向柱	安全吸能式					
制动	行车制动	双回路液压制动系统					
	驻车制动	机械钢索式，作用于后轮					
车轮	轮胎类型	子午胎					
	轮胎规格	155R13LT 或 165/70R13C					
	轮辋型号	13×4.5B					
	轮胎气压	前轮 kPa	230				
		后轮 kPa	空载：230，满载：340				
电气设备	蓄电池	12V/48Ah					
	起动机	12V/0.8kW	12V/0.8kW	12V/0.9 kW		12V/0.8kW	12V/0.9 kW
	发电机	14 V/70 A	14V/70A	14V/70A		14 V/65 A	14V/70A



(3) 专用微型车:

项 目			专用微型车					专用微型车加长型		
			LZW5026XYZA3 LZW5027XYZAF	LZW5026XXYA3 LZW5027XXYAF	LZW5026XA3 LZW5027XAF		LZW5026XKCQF	LZW5029XXY A3 LZW5029XXY AF	LZW5029XYZ A3 LZW5029XYZ AF	
			LZW5026XYZB LZW5026XYZB3 LZW5027XYZBF	LZW5026XXYB LZW5026XXYB3 LZW5027XXYBF	LZW5026XB LZW5026XB3 LZW5027XBF		LZW5026XKCB3 LZW5027XKCB3 LZW5027XKCBF	LZW5029XXYB3 LZW5029XXYBF	LZW5029XYZB3 LZW5029XYZBF	
			LZW5026XYZC LZW5026XYZC3 LZW5026XYZC3Q	LZW5026XXYC LZW5026XXYC3 LZW5026XXYC3Q	LZW5026XC3 LZW5026XC3Q	LZW5026XQCC LZW5026XQCC3 LZW5026XQCC3Q	LZW5026XKCC3 LZW5026XKCC3Q LZW5027XKCC3 LZW5027XKCC3Q	LZW5029XXYC LZW5029XXYC3 LZW5029XXYC3Q	LZW5029XYZC LZW5029XYZC3 LZW5029XYZC3Q	
			LZW5026XYZD LZW5026XYZD3	LZW5026XXYQF		LZW5026XQCD LZW5026XQCD3 LZW5026XQCD3Q		LZW5029XXYQF	LZW5029XYZD LZW5029XYZD3	
			LZW5026XYZE LZW5026XYZQF	LZW5026XXYE LZW5026XXYE3 LZW5026XXYE3Q	LZW5026XE3 LZW5026XE3Q				LZW5029XYZQF	
			LZW5026XYZN3 LZW5026XYZN3Q	LZW5026XXYN3 LZW5026XXYN3Q	LZW5026XN3 LZW5026XN3Q	LZW5026XQCN3 LZW5026XQCN3Q	LZW5026XKCN3 LZW5026XKCN3Q	LZW5029XXYN3 LZW5029XXYN3Q	LZW5029XYZN3 LZW5029XYZN3Q	LZW5029XKCN3 LZW5029XKCN3Q
			邮政车		厢式运输车	厢式货车	囚车	勘察车	厢式运输车	邮政车
尺寸 参数 mm	外形 尺 寸	长	3730/3780/3760	3730/3760	3730/3760	3730/3780/3760	3730/3760/3800	3995/4035		
		宽	1510							
		高 (空载)	2100	1860	1860		2000	2100	2100	
			2100	1860	1860		2000	1860	2100	
			2100	1860	1860	2000	2000	1860	2100	
			2100	1860		2000		1860	2100	
			1860/2100	1860	1860				2100	
	2100	1860	1860	2000	2000	1860	2100	2000		
	轴距		2500					2750		
轮距	前轮	1280								
	后轮	1290								
质量 参数 kg	整备质量		950		1030 ⁹⁸⁵ (5026XQCN3/Q)	1030 ⁹⁸⁵ (5026XQCN3/Q)	1000 ⁹⁷⁰ (5029XYZN3/Q和)		1030	
	最大总质量		1550					1780		
	额定载客 (包括驾驶员)		2	4-5	2	7-8	7-8	5	2	7-8



基本信息

项 目		专用微型车					专用微型车加长型		
		LZW5026XYZA3 LZW5027XYZAF	LZW5026XXYA3 LZW5027XXYAF	LZW5026XA3 LZW5027XAF		LZW5026XKCQF	LZW5029XXY A3 LZW5029XXY AF	LZW5029XYZ A3 LZW5029XYZ AF	
		LZW5026XYZB3 LZW5026XYZB3 LZW5027XYZBF	LZW5026XXYB3 LZW5026XXYB3 LZW5027XXYBF	LZW5026XB3 LZW5026XB3 LZW5027XBF		LZW5026XKCB3 LZW5027XKCB3 LZW5027XKCBF	LZW5029XXYB3 LZW5029XXYBF	LZW5029XYZB3 LZW5029XYZBF	
		LZW5026XYZC3 LZW5026XYZC3 LZW5026XYZC3Q	LZW5026XXYC3 LZW5026XXYC3 LZW5026XXYC3Q	LZW5026XC3 LZW5026XC3Q	LZW5026XQCC3 LZW5026XQCC3 LZW5026XQCC3Q	LZW5026XKCC3 LZW5026XKCC3Q LZW5027XKCC3 LZW5027XKCC3Q	LZW5029XXYC3 LZW5029XXYC3 LZW5029XXYC3Q	LZW5029XYZC3 LZW5029XYZC3 LZW5029XYZC3Q	
		LZW5026XYZD3 LZW5026XYZD3	LZW5026XXYQF		LZW5026XQCD3 LZW5026XQCD3 LZW5026XQCD3Q		LZW5029XXYQF	LZW5029XYZD3 LZW5029XYZD3	
		LZW5026XYZE3 LZW5026XYZE3Q	LZW5026XXYE3 LZW5026XXYE3Q	LZW5026XE3 LZW5026XE3Q				LZW5029XYZQF	
		LZW5026XYZN3Q LZW5026XYZN3Q	LZW5026XXYN3Q LZW5026XXYN3Q	LZW5026XN3 LZW5026XN3Q	LZW5026XQCN3 LZW5026XQCN3Q	LZW5026XKCN3 LZW5026XKCN3Q	LZW5029XXYN3 LZW5029XXYN3Q	LZW5029XYZN3 LZW5029XYZN3Q	LZW5029XKCN3 LZW5029XKCN3Q
		邮政车	厢式运输车	厢式货车	囚车	勘察车	厢式运输车	邮政车	勘察车
		最小转弯直径m	9.9				10.9		
通过性参数	最小离地间隙mm (满载)	147	147	147		147	129		
		147	147	147		147			
		147	147	147	147	147			
		158	147		158				
		110	147	147					
		147	147	147	147	147			
主要性能参数	最高车速km/h	120	120	120		120	120		
		135	135	135		135	135		
		105	105	105	105	105	105		
		130	120		130		120	130	
		102/120	102	102				120	
		105	105	105	105	105	105	105	105
	最大爬坡度		16°						
	直接档40km/h 等速,百公里 油耗L (不含空调设备)	5.0 (50 km/h)	5.0 (50 km/h)	5.0 (50 km/h)		4.8 (50 km/h)	5.0 (50 km/h)	5.0 (50 km/h)	
		5.0 (50 km/h)	5.0 (50 km/h)	5.0 (50 km/h)		5.0 (50 km/h)	5.0 (50 km/h)	5.0 (50 km/h)	
		7.0 (50 km/h)	7.0 (50 km/h)	7.0 (50 km/h)	7.0 (50 km/h)	7.0 (50 km/h)	7.0 (50 km/h)	5.8	
		5.5	4.8 (50 km/h)		5.5 (50 km/h)		4.8 (50 km/h)	5.5	
		5.5/4.8	7.0 (50 km/h)	7.0 (50 km/h)				4.8 (50 km/h)	
		6.5 (50 km/h)	6.5 (50 km/h)	6.5 (50 km/h)	6.5 (50 km/h)	6.5 (50 km/h)	6.5 (50 km/h)	6.5 (50 km/h)	6.5 (50 km/h)



项 目		专用微型车				专用微型车加长型			
		LZW5026XYZA3 LZW5027XYZAF	LZW5026XXYA3 LZW5027XXYAF	LZW5026XA3 LZW5027XAF		LZW5026XKCQF	LZW5029XXYA3 LZW5029XXYAF	LZW5029XYZ A3 LZW5029XYZ AF	
		LZW5026XYZB LZW5026XYZB3 LZW5027XYZBF	LZW5026XXYB LZW5026XXYB3 LZW5027XXYBF	LZW5026XB LZW5026XB3 LZW5027XBF		LZW5026XKCB3 LZW5027XKCB3 LZW5027XKCBF	LZW5029XXYB3 LZW5029XXYBF	LZW5029XYZB3 LZW5029XYZBF	
		LZW5026XYZC LZW5026XYZC3 LZW5026XYZC3Q	LZW5026XXYC LZW5026XXYC3 LZW5026XXYC3Q	LZW5026XC3 LZW5026XC3Q	LZW5026XQCC LZW5026XQCC3 LZW5026XQCC3Q	LZW5026XKCC3 LZW5026XKCC3Q LZW5027XKCC3 LZW5027XKCC3Q	LZW5029XXYC LZW5029XXYC3 LZW5029XXYC3Q	LZW5029XYZC LZW5029XYZC3 LZW5029XYZC3Q	
		LZW5026XYZD LZW5026XYZD3	LZW5026XXYQF		LZW5026XQCD LZW5026XQCD3 LZW5026XQCD3Q		LZW5029XXYQF	LZW5029XYZD LZW5029XYZD3	
		LZW5026XYZE LZW5026XYZQF	LZW5026XXYE LZW5026XXYE3 LZW5026XXYE3Q	LZW5026XE3 LZW5026XE3Q				LZW5029XYZQF	
		LZW5026XYZN3 LZW5026XYZN3Q	LZW5026XXYN3 LZW5026XXYN3Q	LZW5026XN3 LZW5026XN3Q	LZW5026XQCN3 LZW5026XQCN3Q	LZW5026XKCN3 LZW5026XKCN3Q	LZW5029XXYN3 LZW5029XXYN3Q	LZW5029XYZN3 LZW5029XYZN3Q	LZW5029XKCN3 LZW5029XKCN3Q
		邮政车	厢式运输车	厢式货车	囚车	勘察车	厢式运输车	邮政车	勘察车
悬架	前悬架	麦弗逊式独立悬架							
	后悬架	纵置半椭圆钢板弹簧非独立式（板簧4片）							
转向	转向器	齿轮齿条式							
	转向柱	安全吸能式							
制动	行车制动	双回路液压制动系统							
	驻车制动	机械钢索式，作用于后轮							
车轮	轮胎类型	子午胎							
	轮胎规格	155R13LT或165/70R13 C							
	轮辋型号	13 × 4. 5B							
	轮胎气压	前轮kPa	200					230	
		后轮kPa	空载：200，满载：300					空载：230，满载：340	



基本信息

项 目		专用微型车				专用微型车加长型		
		LZW5026XYZA3 LZW5027XYZAF	LZW5026XXYA3 LZW5027XXYAF	LZW5026XA3 LZW5027XAF		LZW5026XKCQF	LZW5029XXY A3 LZW5029XXY AF	LZW5029XYZ A3 LZW5029XYZ AF
		LZW5026XYZB LZW5026XYZB3 LZW5027XYZBF	LZW5026XXYB LZW5026XXYB3 LZW5027XXYBF	LZW5026XB LZW5026XB3 LZW5027XBF		LZW5026XKCB3 LZW5027XKCB3 LZW5027XKCBF	LZW5029XXYB3 LZW5029XXYBF	LZW5029XYZB3 LZW5029XYZBF
		LZW5026XYZC LZW5026XYZC3 LZW5026XYZCQ	LZW5026XXYC LZW5026XXYC3 LZW5026XXYC3Q	LZW5026XC3 LZW5026XC3Q	LZW5026XQCC LZW5026XQCC3 LZW5026XQCC3Q	LZW5026XKCC3 LZW5026XKCC3Q LZW5027XKCC3 LZW5027XKCC3Q	LZW5029XXYC LZW5029XXYC3 LZW5029XXYC3Q	LZW5029XYZC LZW5029XYZC3 LZW5029XYZC3Q
		LZW5026XYZD LZW5026XYZD3	LZW5026XXYQF		LZW5026XQCD LZW5026XQCD3 LZW5026XQCD3Q		LZW5029XXYQF	LZW5029XYZD LZW5029XYZD3
		LZW5026XYZE LZW5026XYZQF	LZW5026XXYE LZW5026XXYE3 LZW5026XXYE3Q	LZW5026XE3 LZW5026XE3Q				LZW5029XYZQF
		LZW5026XYZN3 LZW5026XYZN3Q	LZW5026XXYN3 LZW5026XXYN3Q	LZW5026XN3 LZW5026XN3Q	LZW5026XQCN3 LZW5026XQCN3Q	LZW5026XKCN3 LZW5026XKCN3Q	LZW5029XXYN3 LZW5029XXYN3Q	LZW5029XYZN3 LZW5029XYZN3Q
		邮政车	厢式运输车	厢式货车	囚车	勘察车	厢式运输车	邮政车
								勘察车
电 气 设 备	蓄 电 池	12V/48Ah						
	起 动 机	12 V/0.9 kW	12 V/0.9 kW	12 V/0.9 kW		12 V/0.9 kW	12 V/0.9 kW	12 V/0.9 kW
		12 V/0.9 kW	12 V/0.9 kW	12 V/0.9 kW		12 V/0.9 kW	12 V/0.9 kW	12 V/0.9 kW
		12V/0.8kW	12V/0.8kW	12V/0.8kW	12V/0.8kW	12V/0.8kW	12 V/0.8 kW	12 V/0.8 kW
		12V/0.8kW	12 V/0.9 kW		12V/0.8kW		12V/0.9kW	12V/0.8kW
		12V/0.8kW 12V/0.9kW	12V/0.8kW	12V/0.8kW				12V/0.9kW
		12V/0.8kW	12V/0.8kW	12V/0.8kW	12V/0.8kW	12V/0.8kW	12 V/0.8 kW	12 V/0.8 kW
	发 电 机	14 V/70 A	14 V/70 A	14 V/70 A		14V/70A	14 V/70 A	14 V/70 A
		14 V/70 A	14 V/70 A	14 V/70 A		14 V/70 A	14 V/70 A	14 V/70 A
		14 V/70 A	14 V/70 A	14 V/70 A	14 V/70 A	14 V/70 A	14 V/70 A	14 V/70 A
		12V/65A	14 V/70 A		12V/65A ,14 V/70 A		14 V/70 A	12V/65A
		12V/65A 14V/70A	14 V/65 A	14 V/65 A				14 V/70 A
		14V/65A	14 V/65 A	14 V/65 A	14V/65A	14 V/65 A	14 V/65 A	14 V/65 A



(4) 厢式货车:

项 目			厢式货车		
			LZW1026C	LZW1026D	LZW1026E
尺寸 参数 mm	外形 尺寸	长	3730		
		宽	1510		
		高	1860		
	轴距		2500		
	轮距	前轮	1280		
		后轮	1290		
质量 参数 kg	整备质量		950		
	最大总质量		1550		
	额定载客 (座位数)		2		
通过 性参 数	最小转弯半径 m		4.95		
	最小离地间隙 mm (满载)		158	158	110
主要 性能 参数	最高车速 km/h		102	130	102



基本信息

项 目			厢式货车		
			LZW1026C	LZW1026D	LZW1026E
主要性能参数	最大爬坡度°		16°		
	直接档 40km/h 等速, 百公里油耗 L (不含空调设备)		5.5		
悬架	前悬架		麦弗逊式独立悬架		
	后悬架		纵置半椭圆钢板弹簧非独立式 (板簧 4 片)		
转向	转向器		齿轮齿条式		
	转向柱		安全吸能式		
制动	行车制动		双回路液压制动系统		
	驻车制动		机械钢索式, 作用于后轮		
车轮	轮胎类型		子午胎		
	轮胎规格		155R13LT 或 165/70R13C		
	轮辋型号		13 × 4.5B		
	允许最高车速		140		
	轮胎	前轮 kPa	200		
	气压	后轮 kPa	空载: 200, 满载: 300		
电气设备	蓄电池		12V/48Ah		
	起动机		12V/0.8kW		
	发电机		12V/65A		



(5) 微型货车:

项 目			微型货车		
			LZW1027B LZW1027B3	LZW1027C LZW1027C3 LZW1027C3Q	LZW1027N3 LZW1027N3Q
尺寸 参数 mm	外形 尺寸	总长	4250		
		总宽	1510		
		总高 (空载)	1760		
	货箱外 廓尺寸	长	2500		
		宽	1430		
		高	340		
	轴距		2750		
	轮距	前轮	1280		
		后轮	1290		
质量 参数 kg	整备质量		920		
	满载质量		1850		
	乘员 (人)		2		
通过 性参 数	最小转弯直径m		10.9		
	最小离地间隙mm (满载)		160 (子午胎)		