

表 6 角式截止阀、节流阀及止回阀结构长度

mm

公称通径 DN	公 称 压 力 PN,MPa								
	1.0、1.6、 2.0	2.5、4.0、 5.0	6.3	10.0	15.0、16.0	25.0	32.0、42.0		
	结 构 长 度 l								
				短	长	短	长		
6	51	—	—	—	—	—	—	—	—
10					—				
15	57	76	83		83		108	132	
20	64	89	95		95		114	137	
25	70	102	108		108		127	154	
32	76	108	114		114		140	175	
40	83	114	121		121		152	192	
50	102	133	146	108	146	184	225		
65	108	146	165	127	165	210	254		
80	121	159	178	152	178	152	235	289	
100	146	178	203	178	216	178	273	337	
125	178	200	229	216	254	216	336	397	
150	203	222	248	254	279	254	352	457	
200	248	279	298	—	330	330	416	511	
250	311	311	337		394	394	495	635	
300	349	356	381		419	457	565	711	
350	394	—	—		—	495	629	—	
400	457					514	660		
450	483					737			
500	—					826			
600						991			
基本系列	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30

GB/T 15188.1—94

表 7 阀门结构长度极限偏差

mm

公称通径 DN	阀 门 类 型	
	直 通 式	角 式
	极 限 偏 差	
≤ 250	± 1.5	± 0.75
≥ 300	± 3.0	± 1.5

附加说明:

本标准由中华人民共和国机械工业部提出。

本标准由全国阀门标准化技术委员会归口。

本标准由机械工业部合肥通用机械研究所负责起草。

本标准主要起草人邱晓来、林洁、潘莉。

公称通
DN

15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300

