

国家标准清理整顿结果公告

国家标准目录 (三)

中国标准出版社

9.39
0.986-2

该标准、规范汇编，供设计人员参考，如做设计依据，其受控状态请以标准规范单行本的标识为准。

设计院总工程师室 院办公室

1996年11月20日

国家标准清理整顿结果公告

国家标准目录

(三)

国家技术监督局标准化司 编

中国标准出版社

(京)新登字 023 号

国家标准清理整顿结果公告
国家标准目录(三)

国家技术监督局标准化司 编
责任编辑 张巧华 沈桂芳

*

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 787×1092 1/16 印张 19 字数 587 千字
1993 年 7 月第一版 1993 年 7 月第一次印刷

*

ISBN7-5066-0762-X/Z · 121
印数 1—6 000 定价 12.80 元

*

标目 218—03



目 录

一、强制性国家标准	(1)
机械电子工业部	(1)
冶金工业部	(24)
建设部	(28)
航空航天工业部	(29)
中国兵器工业总公司	(29)
国家烟草专卖局	(29)
全国电气安全标准化技术委员会	(30)
全国压力容器标准化技术委员会	(31)
中国标准化与信息分类编码研究所	(31)
中国计量科学研究院	(32)
中国包装总公司	(32)
全国量和单位标准化技术委员会	(32)
二、推荐性国家标准	(34)
机械电子工业部	(34)
冶金工业部	(174)
建设部	(209)
航空航天工业部	(213)
中国兵器工业总公司	(215)
国家海洋局	(217)
国家烟草专卖局	(218)
全国压力容器标准化技术委员会	(218)
中国标准化与信息分类编码研究所	(218)
中国计量科学研究院	(225)
中国包装总公司	(226)
三、调整为行业标准的国家标准	(227)
机械电子工业部	(227)
冶金工业部	(285)
建设部	(294)
航空航天工业部	(296)
国家海洋局	(297)
中国标准化与信息分类编码研究所	(297)
中国包装总公司	(298)

四、废止的国家标准	(299)
机械电子工业部	(299)
冶金工业部	(300)
航空航天工业部	(301)
中国兵器工业总公司	(301)
中国标准化与信息分类编码研究所	(301)
附件 《国家标准清理整顿结果公告 国家标准目录(二)》更正单	(302)

经国家技术监督局审定,下列标准分别为强制性国家标准、推荐性国家标准及调整为行业标准的国家标准和废止的国家标准。经确定为强制性和推荐性国家标准从批复之日起按《中华人民共和国标准化法》及其配套法规的规定施行。对调整为行业标准的国家标准,在行业标准未发布之前,原国家标准继续有效,其强制性和推荐性由国务院有关行业标准主管部门确定。废止的国家标准从批复之日起即行废止。

一、强制性国家标准

序号	标准号	标准名称	备注
机械电子工业部 (机械、电工部分)			
1	GB 90—85	紧固件验收检查、标志与包装	
2	GB 131—83	机械制图 表面粗糙度代号及其注法	
3	GB 156—80	额定电压	
4	GB 158—84	T型槽	
5	GB 192—81	普通螺纹 基本牙型	
6	GB 193—81	普通螺纹 直径与螺距系列(直径1~600 mm)	
7	GB 194—63	普通螺纹 直径0.25~0.9毫米 基本尺寸	
8	GB 195—63	普通螺纹 直径0.25~0.9毫米 公差	
9	GB 196—81	普通螺纹 基本尺寸(直径1~600 mm)	修订时名称统一
10	GB 197—81	普通螺纹 公差与配合(直径1~355 mm)	
11	GBn 259—86	中小功率柴油机噪声限值	修订时重新编号
12	GBn 264—86	通用小型汽油机噪声限值	修订时重新编号
13	GBn 267—87	柴油机排放限值	修订时重新编号
14	GB 272—88	滚动轴承 代号方法	修订时名称请研究
15	GB 276—89	滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸	修订时 GB 276~277 分类合并
16	GB 277—89	滚动轴承 外圈有止动槽的深沟球轴承 外形尺寸	
17	GB 278—89	滚动轴承 带防尘盖的深沟球轴承 外形尺寸	

序号	标准号	标准名称	备注
18	GB 279—88	滚动轴承 带密封圈的深沟球轴承 外形尺寸	
19	GB 281—84	滚动轴承 调心球轴承 外形尺寸	修订时 GB 281~288 分类合并
20	GB 282—87	滚动轴承 装在紧定套上的调心球 轴承 外形尺寸	
21	GB 283—87	滚动轴承 圆柱滚子轴承 外形尺 寸	
22	GB 284—87	滚动轴承 无内圈和无外圈圆柱滚 子轴承 外形尺寸	
23	GB 285—87	滚动轴承 双列圆柱滚子轴承 外 形尺寸	
24	GB 287—87	滚动轴承 装在紧定套上的调心滚 子轴承 外形尺寸	
25	GB 288—87	滚动轴承 调心滚子轴承 外形尺 寸	
26	GB 290—89	滚动轴承 冲压外圈滚针轴承 外 形尺寸	
27	GB 292—83	向心轴承 角接触球轴承 外形尺 寸	修订时 GB 292~295 分类合并
28	GB 293—84	锁口在内圈上的角接触球轴承 外 形尺寸	
29	GB 294—83	向心轴承 四点接触球轴承 外形 尺寸	
30	GB 295—83	向心轴承 成对安装角接触球轴承 外形尺寸	
31	GB 296—84	滚动轴承 双列角接触球轴承 外 形尺寸	
32	GB 297—84	滚动轴承 圆锥滚子轴承 外形尺 寸	
33	GB 299—85	滚动轴承 双列圆锥滚子轴承 外 形尺寸	
34	GB 300—87	滚动轴承 四列圆锥滚子轴承 外 形尺寸	
35	GB 301—84	滚动轴承 平底推力球轴承 外形 尺寸	
36	GB 304.2—88	关节轴承 代号方法	

序号	标准号	标准名称	备注
37	GB 304.10—89	关节轴承公差	
38	GB 305—89	滚动轴承 外圈上的止动槽和止动环 尺寸及公差	
39	GB 307.1—84	滚动轴承公差	
40	GB 308—89	滚动轴承 钢球	
41	GB 309—84	滚动轴承 滚针	
42	GB 324—88	焊缝符号表示法	
43	GB 755—87	旋转电机基本技术要求	
44	GB 756—90	旋转电机圆柱形轴伸	修订时 GB 756 与 GB 757 合并
45	GB 757—79	电机圆锥形轴伸	
46	GB 762—80	电气设备 额定电流	
47	GB 772—87	高压绝缘子瓷件技术条件	
48	GB 773—78	低压电瓷瓷件技术条件	
49	GB 774—81	架空通信线路针式瓷绝缘子	
50	GB 778—84	公称口径 15~40 mm 旋翼式冷水水表	
51	GB 786—76	液压及气动图形符号	
52	GB 790—65	3~250 吨电动桥式起重机 跨度系列	
53	GB 825—88	吊环螺钉	
54	GB 944.1—85	螺钉用十字槽	
55	GB 968—83	丝锥螺纹公差	
56	GB 969—83	丝锥技术条件	
57	GB 983—85	不锈钢焊条	
58	GB 999—88	直流电力牵引额定电压	
59	GB 1000.1—88	高压线路针式瓷绝缘子 技术条件	修订时 GB 1000.1 与 GB 1000.2 合并
60	GB 1000.2—88	高压线路针式瓷绝缘子 尺寸与特性	
61	GB 1001—86	盘形悬式绝缘子技术条件	
62	GB 1002—80	单相插头插座 型式、基本参数与尺寸	
63	GB 1003—80	三相插头插座 型式、基本参数与尺寸	
64	GB 1031—83	表面粗糙度 参数及其数值	
65	GB 1048—90	管道元件公称压力	

序号	标准号	标准名称	备注
66	GB 1094.1—85	电力变压器 第一部分 总则	
67	GB 1094.2—85	电力变压器 第二部分 温升	
68	GB 1094.3—85	电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验	
69	GB 1094.4—85	电力变压器 第四部分 分接和联结方法	
70	GB 1094.5—85	电力变压器 第五部分 承受短路的能力	
71	GB 1095—79	平键 键和键槽的剖面尺寸	
72	GB 1096—79	普通平键 型式尺寸	
73	GB 1098—79	半圆键 键和键槽的剖面尺寸	
74	GB 1099—79	半圆键 型式尺寸	
75	GB 1105.1—87	内燃机台架性能试验方法 标准环境状况及功率、燃油消耗和机油消耗的标定	
76	GB 1144—87	矩形花键 尺寸公差和检验	修订时 GB 1144 与 GB 10081 合并
77	GB 1167—74	过渡配合螺纹(旋入铸铁,钢体)	修订时 GB 1167 与 GB 1180 合并
78	GB 1179—83	铝绞线及钢芯铝绞线	
79	GB 1180—74	过渡配合螺纹(旋入铝体)	
80	GB 1181—74	过盈配合螺纹(旋入铝体)	
81	GB 1182—80	形状和位置公差 代号及其注法	
82	GB 1183—80	形状和位置公差 术语及定义	
83	GB 1207—86	电压互感器	
84	GB 1208—87	电流互感器	
85	GB 1209—86	农业机械 切割器	
86	GB 1214—85	游标卡尺	
87	GB 1216—85	外径千分尺	
88	GB 1219—85	百分表	修订时 GB 1219 与 GB 6309 合并
89	GB 1234—85	高电阻电热合金	
90	GB 1243.1—83	传动用短节距精密滚子链	修订时 GB 1243.1 与 GB 6076、GB 1244 合并
91	GB 1244—85	传动用短节距精密滚子链和套筒链 链轮 齿形和公差	

序号	标准号	标准名称	备注
92	GB 1302—77	3020、3021 酚醛层压纸板	
93	GB 1303—77	3240 环氧酚醛层压玻璃布板	
94	GB 1315—77	光学零件薄膜的分类、符号及标注	
95	GB 1386—78	低压架空电力线路绝缘子	修订时 GB 1386~1389 合并
96	GB 1387—78	架空电力线路用拉紧绝缘子	
97	GB 1388—78	低压布线用绝缘子	
98	GB 1389—78	电车线路用绝缘子	
99	GB 1390—78	高压线路蝶式绝缘子	
100	GB 1410—89	固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率 试验方法	
101	GB 1442—85	直柄工具用传动扁尾及套筒的尺寸和公差	
102	GB 1443—85	工具柄自锁圆锥的尺寸和公差	
103	GB 1497—85	低压电器基本标准	
104	GB 1569—90	圆柱形轴伸	
105	GB 1570—90	圆锥形轴伸	
106	GB 1576—85	低压锅炉水质标准	
107	GB 1581—79	米制锥螺纹量规	
108	GB 1592—86	农业拖拉机动力输出轴	
109	GB 1593.1—87	农用轮式拖拉机三点悬挂装置 第一部分:1、2、3类	
110	GB 1593.2—87	农用轮式拖拉机三点悬挂装置 第二部分:1N类	
111	GB 1593.4—87	农用轮式拖拉机三点悬挂装置 第四部分:0类	
112	GB 1800—79	公差与配合 总论 标准公差与基本偏差	
113	GB 1957—81	光滑极限量规	修订时 GB 1957 与 GB 6322 合并
114	GB 1971—80	电机线端标志与旋转方向	
115	GB 1980—80	电气设备额定频率	
116	GB 1984—89	交流高压断路器	
117	GB 1985—89	交流高压隔离开关和接地开关	
118	GB 2099—80	单相、三相插头插座技术条件	修订时 GB 2099 与 GB 1002、GB 1003 合并

序号	标准号	标准名称	备注
119	GB 2350—80	液压气动系统及元件 活塞杆螺纹尺寸系列和型式	
120	GB 2353.1—80	液压泵和马达安装法兰和轴伸尺寸系列和标记(一)	
121	GB 2476—83	磨料代号	
122	GB 2493—84	砂轮回转强度的检验方法	
123	GB 2494—84	磨具安全规则	
124	GB 2514—81	四油口板式液压方向控制阀安装面	修订时 GB 2514 与 GB 8098~8101 合并
125	GB 2554—84	机械分度头 精度	
126	GB 2612—89	DDZ-I 系列电动单元组合仪表工作信号	
127	GB 2613—89	DDZ-II 系列电动单元组合仪表工作信号	
128	GB 2614—85	镍铬-镍硅热电偶丝及分度表	
129	GB 2649—89	焊接接头机械性能试验取样方法	
130	GB 2650—89	焊接接头冲击试验方法	
131	GB 2651—89	焊接接头拉伸试验方法	
132	GB 2652—89	焊缝及熔敷金属拉伸试验方法	
133	GB 2777—81	农业拖拉机动力输出轴安全防护罩	
134	GB 2819—81	交流工频移动电站通用技术条件	
135	GB 2820—90	工频柴油发电机组通用技术条件	
136	GB 2850—81	二等标准洛氏硬度块	
137	GB 2877—81	二通插装式液压阀安装连接尺寸	
138	GB 2878—81	液压气动系统和元件 油气口连接螺纹尺寸	
139	GB 2879—86	液压缸活塞和活塞杆 动密封沟槽型式、尺寸和公差	修订时 GB 2879 与 GB 2880 合并
140	GB 2880—81	液压缸活塞和活塞杆 窄断面动密封沟槽尺寸系列和公差	
141	GB 2902—82	铂铑 30-铂铑 6 热电偶丝及分度表	
142	GB 2903—89	铜-铜镍(康铜)热电偶丝及分度表	
143	GB 2904—82	镍铬-金铁、铜-金铁低温热电偶丝及分度表	
144	GB 2952.1—89	电缆外护层 第一部分:总则	
145	GB 2952.2—89	电缆外护层 第二部分:金属套电缆通用外护套	

序号	标准号	标准名称	备注
146	GB 2952.3—89	电缆外护层 第三部分:非金属套 电缆通用外护套	
147	GB 2952.4—89	电缆外护层 第四部分:铅套充油 电缆特种外护套	
148	GB 3098.1—82	紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺 柱	
149	GB 3098.2—82	紧固件机械性能 螺母	
150	GB 3098.3—82	紧固件机械性能 紧定螺钉	
151	GB 3098.4—86	紧固件机械性能 细牙螺母	
152	GB 3098.5—85	紧固件机械性能 自攻螺钉	
153	GB 3098.7—86	紧固件机械性能 自攻锁紧螺钉 粗牙普通螺纹系列	
154	GB 3103.1—82	紧固件公差 螺栓、螺钉和螺母	
155	GB 3103.2—82	紧固件公差 用于精密机械的螺 栓、螺钉和螺母	
156	GB 3103.3—82	紧固件公差 平垫圈	
157	GB 3104—82	紧固件 六角产品的对边宽度、	
158	GB 3227—88	机动套筒扳手的传动四方	
159	GB 3228—88	机动套筒扳手的四方传动套筒	
160	GB 3229—88	机动工具的六角传动端	
161	GB 3371—82	光学分度头	
162	GB 3373—82	拖拉机和农业、林业机械用轮辋	
163	GB 3478.1—83	圆柱直齿渐开线花键(齿侧配合)模 数、基准齿形、公差	
164	GB 3632—83	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 型式尺寸	修订时 GB 3632 与 GB 3633 合并
165	GB 3633—83	钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 技术条件	
166	GB 3669—83	铝及铝合金焊条	
167	GB 3670—83	铜及铜合金焊条	
168	GB 3720—88	光学长度计量仪器 基本参数	
169	GB 3772—83	铂铑 10-铂热电偶丝及分度表	
170	GB 3774—83	二等标准表面洛氏硬度块	
171	GB 3783—83	船用低压电器基本标准	
172	GB 3797—89	电控设备 第二部分 装有电子器 件的电控设备	修订时 GB 3797 与 GB 4720 合并
173	GB 3804—90	3~63 kV 交流高压负荷开关	

序号	标准号	标准名称	备注
174	GB 3832.1—83	拉刀矩形柄 型式和基本尺寸	修订时 GB 3832.1~3832.3 合并
175	GB 3832.2—83	拉刀圆柱形前柄 型式和基本尺寸	
176	GB 3832.3—83	拉刀圆柱形后柄 型式和基本尺寸	
177	GB 3836.1—83	爆炸性环境用防爆电气设备 通用要求	修订时 GB 3836.1~3836.9 分类合并
178	GB 3836.2—83	爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d”	
179	GB 3836.3—83	爆炸性环境用防爆电气设备 增安型电气设备“e”	
180	GB 3836.4—83	爆炸性环境用防爆电气设备 本质安全型电路和电气设备“i”	
181	GB 3836.9—90	爆炸性环境用防爆电气设备 浇封型电气设备“m”	
182	GB 3837.1—83	机床工具 7:24 圆锥联结 主轴端部	修订时 GB 3837.1~3837.3 合并
183	GB 3837.2—83	机床工具 7:24 圆锥联结 主轴端面键	
184	GB 3837.3—83	机床工具 7:24 圆锥联结 工具锥柄	
185	GB 3852—83	联轴器轴孔和键槽型式及尺寸	
186	GB 3882—87	外球面球轴承和偏心套 外形尺寸	
187	GB 3926—83	中频设备额定电压	
188	GB 3927—83	直流电位差计	
189	GB 3929—83	标准电池	
190	GB 3930—83	测量电阻用直流电桥	
191	GB 3932—83	工作台不升降铣床 精度	
192	GB 3933—83	升降台铣床 精度	
193	GB 3934—83	普通螺纹量规	修订时 GB 3934 与 GB 10920 合并
194	GB 3952.2—89	电工圆铜杆 第二部分:无氧圆铜杆	修订时 GB 3952.1~3952.4 合并
195	GB 3952.3—89	电工圆铜杆 第三部分:光亮圆铜杆	
196	GB 3952.4—89	电工圆铜杆 第四部分:黑圆铜杆	
197	GB 3953—83	电工圆铜线	
198	GB 3955—83	电工圆铝线	

序号	标准号	标准名称	备注
199	GB 3957—83	电力电缆铜、铝导电线芯	
200	GB 3958—83	橡皮绝缘编织软电线	
201	GB 3965—83	电焊条熔敷金属中扩散氢测定方法	
202	GB 3969—83	35 kV 及以下变压器瓷套	
203	GB 3983.1—89	低电压并联电容器	
204	GB 3983.2—89	高电压并联电容器	
205	GB 4011—83	1.2/4.4 mm 同轴综合通信电缆	
206	GB 4012—83	2.6/9.5 mm 同轴综合通信电缆	
207	GB 4020—83	普通车床 精度	修订时 GB 4020 与 GB 4021 合并
208	GB 4021—83	精密车床 精度	
209	GB 4022—83	卧轴矩台平面磨床 精度	
210	GB 4064—83	电气设备安全设计导则	
211	GB 4109—88	高压套管技术条件	
212	GB 4129—84	标准噪声源	原计划下达主管部门“国家标准局”，负责起草单位中科院声学研究所
213	GB 4133—84	莫氏圆锥的强制传动型式及尺寸	
214	GB 4167—84	1~5 等砝码	
215	GB 4168—84	杠杆式天平	
216	GB 4205—84	控制电气设备的操作件标准运动方向	
217	GB 4208—84	外壳防护等级的分类	
218	GB 4216.1—84	灰铸铁管法兰公称压力、试验压力和工作压力	修订时 GB 4216.1~4216.10 合并
219	GB 4221—84	滚动轴承 微型向心球轴承直径系列 7 外形尺寸	修订时 GB 4221 与 GB 276~279 合并
220	GB 4267—84	直柄回转工具用柄部直径和传动方头尺寸	
221	GB 4329—84	农业拖拉机三点悬挂装置锁销尺寸	
222	GB 4343—84	电动工具、家用电器和类似器具的无线电干扰特性测量方法和允许值	
223	GB 4457.5—84	机械制图 剖面符号	
224	GB 4459.1—84	机械制图 螺纹及螺纹紧固件的画法	
225	GB 4459.2—84	机械制图 齿轮画法	

序号	标准号	标准名称	备注
226	GB 4459.3—84	机械制图 花键画法	
227	GB 4459.5—84	机械制图 中心孔表示法	
228	GB 4556—84	往复式内燃机防火	
229	GB 4603—84	滚针轴承重系列 尺寸和公差	修订时 GB 4603 与 GB 5801 合并
230	GB 4604—84	滚动轴承 径向游隙	
231	GB 4648—84	圆锥滚子轴承 有止动挡边的外圈外形尺寸	
232	GB 4661—89	滚动轴承 圆柱滚子	
233	GB 4663—84	滚动轴承 推力圆柱滚子轴承 外形尺寸	
234	GB 4681—84	无心磨床 精度	
235	GB 4682—84	内圆磨床 精度	
236	GB 4683—84	转塔车床 精度	
237	GB 4685—84	外圆磨床 精度	
238	GB 4686—84	插齿机 精度	
239	GB 4703—84	电容式电压互感器	
240	GB 4720—84	电控设备 第一部分:低压电器电控设备	修订时 GB 4720 与 GB 3797 合并
241	GB 4728.1—85	电气图用图形符号 总则	
242	GB 4728.2—84	电气图用图形符号 符号要素、限定符号和常用的其他符号	
243	GB 4728.3—84	电气图用图形符号 导线和连接器件	
244	GB 4728.6—84	电气图用图形符号 电能的发生和转换	
245	GB 4728.7—84	电气图用图形符号 开关、控制和保护装置	
246	GB 4728.8—84	电气图用图形符号 测量仪表、灯和信号器件	
247	GB 4728.11—85	电气图用图形符号 电力、照明和电信布置	
248	GB 4755—84	扭簧比较仪	
249	GB 4787—84	断路器电容器	
250	GB 4884—85	绝缘导线的标记	
251	GB 4910—85	镀锡圆铜线	
252	GB 4939—85	普通整流管	

序号	标准号	标准名称	备注
253	GB 4940—85	普通晶闸管	
254	GB 4981—85	工业用阀门的压力试验	
255	GB 4993—85	镍铬-铜镍(康铜)热电偶丝及分度表	
256	GB 4994—85	铁-铜镍(康铜)热电偶丝及分度表	
257	GB 5013.1—85	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆 第一部分 一般规定	
258	GB 5013.2—85	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆 第二部分 通用橡套软电缆	
259	GB 5013.3—85	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆 第三部分 电焊机电缆	
260	GB 5013.4—87	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆 第四部分 电梯电缆	
261	GB 5023.1—85	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 一般规定	
262	GB 5023.2—85	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 固定敷设用电线(电线)	
263	GB 5023.3—85	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 连接用软电缆(电线)	
264	GB 5023.4—86	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 安装用电线	
265	GB 5023.5—86	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线) 屏蔽电线	
266	GB 5106—85	圆柱直齿渐开线花键量规	
267	GB 5117—85	碳钢焊条	
268	GB 5118—85	低合金钢焊条	
269	GB 5141—85	平衡重式叉车 稳定性基本试验	
270	GB 5142—85	前移式和插腿式叉车 稳定性试验	
271	GB 5143—85	高起升车辆护顶架技术要求和试验方法	
272	GB 5182—85	叉车货叉的技术要求和试验	
273	GB 5269—85	传动及输送用双节距精密滚子链和链轮	

序号	标准号	标准名称	备注
274	GB 5273—85	变压器、高压电器和套管的接线端子	
275	GB 5288—85	龙门导轨磨床 精度	
276	GB 5289—85	卧式镗铣床 精度	
277	GB 5291—85	电火花成型机床 精度	
278	GB 5293—85	碳素钢埋弧焊用焊剂	
279	GB 5330—85	工业用金属丝编织方孔筛网	
280	GB 5465.2—85	电气设备用图形符号	
281	GB 5578—85	固定式发电用汽轮机技术条件	
282	GB 5584.1—85	电工用铜、铝及其合金扁线 第1部分 一般规定	修订时 GB 5584.1~5584.4 合并
283	GB 5584.2—85	电工用铜、铝及其合金扁线 第2部分 铜扁线	
284	GB 5584.3—85	电工用铜、铝及其合金扁线 第3部分 铝扁线	
285	GB 5584.4—85	电工用铜、铝及其合金扁线 第4部分 铜带	
286	GB 5585.1—85	电工用铜、铝及其合金母线 第1部分 一般规定	修订时 GB 5585.1~5585.3 合并
287	GB 5585.2—85	电工用铜、铝及其合金母线 第2部分 铜母线	
288	GB 5585.3—85	电工用铜、铝及其合金母线 第3部分 铝母线	
289	GB 5588—85	银镍、银铁电触头技术条件	
290	GB 5590—85	矿用隔爆型电磁起动器	
291	GB 5612—85	铸铁牌号表示方法	
292	GB 5613—85	铸钢牌号表示方法	
293	GB 5691—85	数据处理用的模块化仪器系统 CAMAC 系统	
294	GB 5769—86	柴油机喷油器总成技术条件	
295	GB 5770—86	柴油机柱塞式喷油泵总成技术条件	
296	GB 5796.1—86	梯形螺纹 牙型	
297	GB 5796.2—86	梯形螺纹 直径与螺距系列	
298	GB 5796.3—86	梯形螺纹 基本尺寸	
299	GB 5796.4—86	梯形螺纹 公差	
300	GB 5800—86	滚动轴承 仪器精密轴承	