

中华人民共和国  
国家标准及部标准  
目 录  
1964

内 部 发 行

技术 标 准 出 版 社

中华人民共和国  
国家标准及部标准目录

1964

技术标准出版社合编  
中国科学技术情报研究所

1964·北京

中华人民共和国  
国家标准及部标准目录

1964

\*  
技术标准出版社编  
中国科学技术情报研究所

技术标准出版社出版(北京复外三里河)

(北京伟刊营业登记证字第114号)

天津市第一印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*  
开本787×1092 1/25 印张10 4/25 字数150,000

1964年9月第一版 1964年9月第一次印刷

印数 1—7,000 定价 (科六) 1.30元

统一书号: 11516·3-6

## 說 明

为了便利检索标准，現将截至1964年3月31日止全部現行有效的国家标准、部标准目录予以編印。本目录分为工农业产品技术标准和工程建設技术标准两大部份，可供各生产、建設、科学研究、設計和管理等部门参考使用。

今后，国家标准及部标准的发布、代替、作废和修改情况，可查閱技术标准出版社編輯出版的內部刊物“技术标准通报”（月刊）。

1964年4月

# 目 次

## 工农业产品技术标准

国家标准	( 1 )
部标准	( 10 )
煤炭工业部部标准	( 10 )
石油工业部部标准	( 11 )
冶金工业部部标准	( 18 )
建筑工程部部标准	( 36 )
化学工业部部标准	( 39 )
林业部部标准	( 68 )
地质部部标准	( 69 )
第一机械工业部部标准	( 70 )
农业机械部部标准	( 151 )
铁道部部标准	( 152 )
邮电部部标准	( 164 )
水利电力部部标准	( 166 )
轻工业部部标准	( 167 )
纺织工业部部标准	( 181 )
粮食部部标准	( 196 )
对外贸易部部标准	( 198 )
教育部部标准	( 202 )
电讯方面的部标准	( 203 )

船舶专业标准.....(206)

### 工程建設技术标准

国家标准.....	(227)
部标准.....	(228)
煤炭工业部部标准.....	(228)
石油工业部部标准.....	(229)
冶金工业部部标准.....	(230)
建筑工程部部标准.....	(231)
化学工业部部标准.....	(232)
林业部部标准.....	(234)
第一机械工业部部标准.....	(235)
铁道部部标准.....	(236)
交通部部标准.....	(238)
邮电部部标准.....	(239)
水利电力部部标准.....	(240)
轻工业部部标准.....	(243)

# 国家标 准

号 碼	名 称
G B 1—58	标准幅面与格式
G B 2—58	螺栓、螺钉及双头螺栓末端。尺寸
G B 3—58	螺纹收尾。螺尾、退刀槽、倒角。尺寸
G B 4—58	毛小六角头螺栓。尺寸
G B 5—58	毛六角头螺栓。尺寸
G B 6—58	毛大六角头螺栓。尺寸
G B 7—58	毛小方头螺栓。尺寸
G B 8—58	毛方头螺栓。尺寸
G B 9—58	毛大方头螺栓。尺寸
G B 10—58	毛圆沉头方颈螺栓。尺寸
G B 11—58	毛圆沉头带榫螺栓。尺寸
G B 12—58	毛半圆头方颈螺栓。尺寸
G B 13—58	毛半圆头带榫螺栓。尺寸
G B 14—58	木用毛半圆头方颈螺栓。尺寸
G B 15—58	木用毛半圆头带榫螺栓。尺寸
G B 16—58	半光小六角头螺栓。尺寸
G B 17—58	半光小六角头导颈螺栓。尺寸
G B 18—58	半光六角头螺栓。尺寸
G B 19—58	半光六角头导颈螺栓。尺寸
G B 20—58	半光大六角头螺栓。尺寸
G B 21—58	光小六角头螺栓。尺寸
G B 22—58	光小六角头导颈螺栓。尺寸
G B 23—58	光小六角头螺杆带孔螺栓。尺寸
G B 24—58	光小六角头螺杆带孔导颈螺栓。尺寸
G B 25—58	光小六角头头部带孔螺栓。尺寸

号	碼	名 称
G B	26—58	光小六角头头部带孔导頭螺栓。尺寸
G B	27—58	光小六角头鉸制孔用螺栓。尺寸
G B	28—58	光小六角头螺杆带孔鉸制孔用螺栓。尺寸
G B	29—58	光小六角头头部带槽螺栓。尺寸
G B	30—58	光六角头螺栓。尺寸
G B	31—58	光六角头螺杆带孔螺栓。尺寸
G B	32—58	光六角头头部带孔螺栓。尺寸
G B	33—58	光六角头鉸制孔用螺栓。尺寸
G B	34—58	光六角头螺杆带孔鉸制孔用螺栓。尺寸
G B	35—58	光小方头导頭螺栓。尺寸
G B	36—58	光方头螺栓。尺寸
G B	37—58	T型槽用螺栓。尺寸
G B	38—64	螺栓。技术条件。——代替 G B 38—58
G B	39—58	毛方螺母。尺寸
G B	40—58	毛大方螺母。尺寸
G B	41—58	毛六角螺母。尺寸
G B	42—58	毛大六角螺母。尺寸
G B	43—58	毛六角槽形螺母。尺寸
G B	44—58	毛大六角槽形螺母。尺寸
G B	45—58	半光六角螺母。尺寸
G B	46—58	半光大六角螺母。尺寸
G B	47—58	半光六角扁螺母。尺寸
G B	48—58	半光六角带槽螺母。尺寸
G B	49—58	半光大六角带槽螺母。尺寸
G B	50—58	半光六角槽形扁螺母。尺寸
G B	51—58	光小六角螺母。尺寸
G B	52—58	光六角螺母。尺寸
G B	53—58	光小六角扁螺母。尺寸
G B	54—58	光六角扁螺母。尺寸
G B	55—58	光六角厚螺母。尺寸

号	碼	名 称
G B	56—58	光六角特厚螺母。尺寸
G B	57—58	光小六角槽形螺母。尺寸
G B	58—58	光六角带槽螺母。尺寸
G B	59—58	光小六角槽形扁螺母。尺寸
G B	60—58	光六角槽形扁螺母。尺寸
G B	61—64	螺母。技术条件。——代替 G B 61—58
G B	62—58	开放式翼形螺母。尺寸
G B	63—58	閉鎖式翼形螺母。尺寸
G B	64—58	翼形螺母。技术要求
G B	65—58	圓柱头螺釘。尺寸
G B	66—58	球面圓柱头螺釘。尺寸
G B	67—58	半圓头螺釘。尺寸
G B	68—58	沉头螺釘。尺寸
G B	69—58	半沉头螺釘。尺寸
G B	70—58	圓柱头內六角螺釘。尺寸
G B	71—58	錐端緊定螺釘。尺寸
G B	72—58	錐端定位螺釘。尺寸
G B	73—58	平端緊定螺釘。尺寸
G B	74—58	凹端緊定螺釘。尺寸
G B	75—58	圓柱端緊定螺釘。尺寸
G B	76—58	阶端緊定螺釘。尺寸
G B	77—58	內六角平端緊定螺釘。尺寸
G B	78—58	內六角錐端緊定螺釘。尺寸
G B	79—58	內六角圓柱端緊定螺釘。尺寸
G B	80—58	內六角凹端緊定螺釘。尺寸
G B	81—58	六角头圓柱端緊定螺釘。尺寸
G B	82—58	六角头阶端緊定螺釘。尺寸
G B	83—58	方头圓尖端緊定螺釘。尺寸
G B	84—58	方头凹端緊定螺釘。尺寸
G B	85—58	方头圓柱端緊定螺釘。尺寸

号 码	码	名 称	称
G B	86—58	方头阶端緊定螺釘。尺寸	規 格
G B	87—58	小方头阶端緊定螺釘。尺寸	規 格
G B	88—58	方头帶緣螺釘。尺寸	規 格
G B	89—64	螺釘。技术条件。——代替 G B 89—58	規 格
G B	90—64	緊固零件。驗收規則、包装与标志。 ——代替 G B 90—58	規 格
G B	91—58	开口銷	規 格
G B	92—58	彈簧垫圈。尺寸	規 格
G B	93—58	小型彈簧垫圈。尺寸	規 格
G B	94—58	彈簧垫圈。技术要求	規 格
G B	95—58	毛垫圈。尺寸	規 格
G B	96—58	加大毛垫圈。尺寸	規 格
G B	97—58	光垫圈。尺寸	規 格
G B	98—58	垫圈。技术要求	規 格
G B	99—58	半圓头木螺釘。尺寸	規 格
G B	100—58	沉头木螺釘。尺寸	規 格
G B	101—58	半沉头木螺釘。尺寸	規 格
G B	102—58	六角头木螺釘。尺寸	規 格
G B	103—58	方头木螺釘。尺寸	規 格
G B	104—58	小沉头輾制木螺釘。尺寸	規 格
G B	105—58	木螺釘的螺紋。尺寸	規 格
G B	106—58	木螺釘。技术要求	規 格
G B	107—58	強固結合用半圓头鉤釘。尺寸	規 格
G B	108—58	強固結合用平錐头鉤釘。尺寸	規 格
G B	109—58	強固結合用平头鉤釘。尺寸	規 格
G B	110—58	強固結合用半沉头鉤釘。尺寸	規 格
G B	111—58	密固結合用半圓头鉤釘。尺寸	規 格
G B	112—58	密固結合用半沉头鉤釘。尺寸	規 格
G B	113—58	密固結合用錐头鉤釘。尺寸	規 格
G B	114—58	密固結合用錐头带根鉤釘。尺寸	規 格

号 码	名 称
G B 115—58	强固及密固结合用沉头铆钉。尺寸
G B 116—58	铆钉。类别及技术要求
G B 117—58	圆锥销。尺寸
G B 118—58	内螺纹圆锥销。尺寸
G B 119—58	圆柱销。尺寸
G B 120—58	内螺纹圆柱销。尺寸
G B 121—58	销。技术要求
G B 122—59	机械制图。图样幅面
G B 123—59	机械制图。比例
G B 124—59	机械制图。字体
G B 125—59	机械制图。字母代号
G B 126—59	机械制图。图线及其画法
G B 127—59	机械制图。剖面与剖视中的剖面线
G B 128—59	机械制图。视图、剖视、剖面及其画法
G B 129—59	机械制图。尺寸注法
G B 130—59	机械制图。偏差代号及其注法
G B 131—59	机械制图。表面光洁度和不涂层的代号及热处理、表面处理和涂层说明的注法
G B 132—59	机械制图。装配图上各组成部分的序号或代号的注法
G B 133—59	机械制图。螺纹画法及规定代号
G B 134—59	机械制图。齿轮啮合和链传动的画法
G B 135—59	机械制图。花键连接的画法
G B 136—59	机械制图。弹簧的画法
G B 137—59	机械制图。铆钉连接的画法及规定代号
G B 138—59	机械制图。机动示意图中的规定代号
G B 140—59	机械制图。输送液体与气体管路的规定代号
G B 141—59	机械制图。示意图中表示管路零件、附件及热力工程、卫生工程、仪器与器械的规定代号
G B 142—58	直接使用原木
G B 143—58	加工使用原木

号 碼	名 称
G B 144—58	原木。检验规程
G B 145—58	中心孔
G B 146—59	标准轨距铁路。机车车辆限界和建筑接近限界。分类及基本尺寸
G B 147—59	印刷、书写及绘图用原纸。尺寸
G B 148—59	印刷、书写及绘图用纸。幅面尺寸
G B 149—59	铅笔
G B 152—59	连接零件的沉头座及通孔。尺寸
G B 153—59	板方材
G B 154—59	枕木
G B 155—59	木材缺陷
G B 156—59	电力设备额定电压及频率
G B 157—59	标准锥度
G B 158—59	T形槽
G B 159—59	公差与配合。定义，制度
G B 160—59	公差与配合。优先配合。基孔制
G B 161—59	公差与配合。优先配合。基轴制
G B 162—59	公差与配合。尺寸0.1—1mm。基孔制
G B 163—59	公差与配合。尺寸0.1—1mm。基轴制
G B 164—59	公差与配合。尺寸1—500mm。基孔制。静配合
G B 165—59	公差与配合。尺寸1—500mm。基孔制。过渡配合
G B 166—59	公差与配合。尺寸1—500mm。基孔制。动配合
G B 167—59	公差与配合。尺寸1—500mm。基轴制。静配合
G B 168—59	公差与配合。尺寸1—500mm。基轴制。过渡配合
G B 169—59	公差与配合。尺寸1—500mm。基轴制。动配合
G B 170—59	公差与配合。尺寸500—10000mm。基孔制。静配合
G B 171—59	公差与配合。尺寸500—10000mm。基孔制。过渡配合
G B 172—59	公差与配合。尺寸500—10000mm。基孔制。动配合
G B 173—59	公差与配合。尺寸500—10000mm。基轴制。过渡配合

号	碼	名 称
G B	174—59	公差与配合。尺寸 500—10000mm。基軸制。动配合
G B	175—62	普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐 水泥
G B	176—62	水泥化学分析方法
G B	177—62	水泥物理检验方法
G B	178—62	水泥試驗用标准砂
G B	179—63	窄軌鐵路。軌距
G B	180—63	乒乓球
G B	181—63	每米50公斤鋼軌。型式尺寸
G B	182—63	每米43公斤鋼軌。型式尺寸
G B	183—63	每米38公斤鋼軌。型式尺寸
G B	184—63	每米50公斤鋼軌用魚尾鋟。型式尺寸
G B	185—63	每米38及43公斤鋼軌用魚尾鋟。型式尺寸
G B	186—63	每米50公斤鋼軌用垫鋟。型式尺寸
G B	187—63	每米38及43公斤鋼軌用垫鋟。型式尺寸
G B	188—63	762 毫米軌距鐵路。机車車輛限界和建筑接近限界。 分类及基本尺寸
G B	189—63	煤炭粒度分級
G B	190—63	危险貨物包装标志
G B	191—63	运输包装指示标志
G B	192—63	普通螺紋。牙型和公差带的基本概念、代号
G B	193—63	普通螺紋。直径和螺距
G B	194—63	普通螺紋。直径0.25~0.9毫米。基本尺寸
G B	195—63	普通螺紋。直径0.25~0.9毫米。公差
G B	196—63	普通螺紋。直径1~600毫米。基本尺寸
G B	197—63	普通螺紋。直径1~300毫米。公差
G B	198—63	原条材积表
G B	199—63	快硬硅酸盐水泥
G B	200—63	硅酸盐大坝水泥与矿渣硅酸盐大坝水泥
G B	201—63	矾土水泥

号 码	名 称
G B 202—63	油井水泥
G B 203—63	用于水泥中的粒化高炉矿渣
G B 204—63	水泥熟料含碱量测定方法
G B 205—63	矾土水泥化学分析方法
G B 206—63	油井水泥物理检验方法
G B 207—63	水泥比表面积测定方法
G B 208—63	水泥比重测定方法
G B 209—63	烧碱
G B 210—63	纯碱
G B 211—63	煤中全水分的测定方法
G B 212—63	煤的工业分析方法(包括水分、灰分和挥发分的测定)
G B 213—63	煤的发热量的测定方法
G B 214—63	煤中全硫的测定方法
G B 215—63	煤中硫酸盐硫、硫化铁硫和有机硫的测定方法
G B 216—63	煤中磷的测定方法
G B 217—63	煤的真比重的测定方法
G B 218—63	煤中碳酸盐的二氧化碳含量的测定方法
G B 219—63	煤灰熔融性的测定方法
G B 220—63	煤对二氧化碳化学反应性的测定方法
G B 221—63	钢铁产品牌号表示方法
G B 222—63	钢的化学分析用试样采取法
G B 223—63	钢铁化学分析标准方法
G B 224—63	钢的脱炭层厚度显微测定法
G B 225—63	结构钢末端淬透性试验法
G B 226—63	钢的热酸试验法
G B 227—63	炭素工具钢淬透性试验法
G B 228—63	金属拉力试验法
G B 229—63	金属常温冲击韧性试验法
G B 230—63	金属洛氏硬度试验法

号	碼	名	称
G B	231—63	金属布氏硬度試驗法	
G B	232—63	金属冷、热弯曲試驗法	
G B	233—63	金属冷、热頂鍛試驗法	
G B	234—63	型材展平弯曲試驗法	
G B	235—63	金属反复弯曲試驗法	
G B	236—63	不淬硬性弯曲試驗法	
G B	237—63	金属鍛平試驗法	
G B	238—63	線材反复弯曲試驗法	
G B	239—63	線材扭轉試驗法	
G B	240—63	薄板双层咬合弯曲試驗法	
G B	241—63	金属管液压试驗法	
G B	242—63	金属管扩口試驗法	
G B	243—63	金属管縮口試驗法	
G B	244—63	金属管弯曲試驗法	
G B	245—63	金属管捲邊試驗法	
G B	246—63	金属管压扁試驗法	
G B	247—63	鋼材及鍛材。驗收、包裝、标志和證明书的一般規定	
G B	248—64	装配式鋼筋混凝土巷道支架	
G B	249—64	半导体器件。型号命名方法	
G B	250—64	染色牢度褪色样卡	
G B	251—64	染色牢度沾色样卡	

# 部 标 准

## 煤炭工业部部标准

号 码	名 称
-----	-----

### 一 中国煤。（以炼焦煤为主）分类方案

# 石油工业部部标准

号 碼	名 称
石 油 产 品	
S Y B 1001—60 S	航空汽油。規格。——代替 S Y B 1001—59
S Y B 1002—60 S	70号航空汽油。規格。——代替 S Y B 1001—59
S Y B 1003—62 S	普通車用汽油。規格。——代替 S Y B 1002—59
S Y B 1004—62	車用汽油。規格。——代替 S Y B 1102—59、1103—60Z
S Y B 1005—60 S	工业异丙基苯。規格
S Y B 1021—62	香花溶剂油。規格。——代替 S Y B 1021—60
S Y B 1022—62	抽提溶剂油。規格。——代替 S Y B 1022—59
S Y B 1023—62	油漆溶剂油。規格。——代替 S Y B 1105—59
S Y B 1024—62	工业汽油。規格。——代替 S Y B 1024—60
S Y B 1025—60 S	工业溶剂油。規格
S Y B 1026—62	石油醚。規格。——代替 S Y B 1026—59
S Y B 1027—62 S	橡胶溶剂油。規格
S Y B 1051—62	灯用煤油。規格。——代替 S Y B 1051—59
S Y B 1052—60 S	拖拉机煤油。規格
S Y B 1071—62	輕柴油。規格。——代替 S Y B 1071—60
S Y B 1072—62	重柴油。規格。——代替 S Y B 1072—60
S Y B 1073—62 S	頁岩輕柴油。規格
S Y B 1074—62 S	頁岩重柴油。規格
S Y B 1075—62 S	专用柴油。規格
S Y B 1091—60	燃料油。規格。——代替 S Y B 1515—59
S Y B 1092—59	专用燃料油。規格。——代替 S Y B 1516—59
S Y B 1101—62	高速机油。規格。——代替 S Y B 1101—60
S Y B 1102—60 S	汽車双曲綫齒輪油。規格。——代替 S Y B 1624—59
S Y B 1103—62 S	齒輪油。規格。——代替 S Y B 1103—60 Z