


二十一世纪职业教育规划教材

汽车运用工程

主编 刘勇 袁建新



江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

汽车运用工程/刘勇,袁建新主编. —南昌:江西高校出版社, 2010.12

二十一世纪职业教育规划教材

ISBN 978 - 7 - 5493 - 0144 - 7

I. ①汽… II. ①刘… ②袁… III. ①汽车工程
- 职业教育 - 教材 IV. ①U46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010) 第 234825 号

出版发行	江西高校出版社
社址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮政编码	330046
总编室电话	(0791) 8504319
销售电话	(0791) 8511423
网址	www.juacp.com
印刷	北京市德美印刷厂
照排	南昌市红星印刷有限公司
经销	各地新华书店
开本	787mm×1092mm 1/16
印张	10.875
字数	268 千字
版次	2010 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
书号	ISBN 978 - 7 - 5493 - 0144 - 7
定价	19.00 元

赣版权登字 -07-2010-224

版权所有 侵权必究

前言

FOREWORD

《汽车运用工程》是汽车检测与维修等专业的一门重要的专业核心课。

汽车运用工程是一门用科学的方法和手段对汽车的技术状况进行有效管理的工程技术学科,其目的是在技术可行和使用可靠的前提下,保证汽车运输能够正常和安全地进行,使运行材料消耗量和劳动消耗量最少,并减轻汽车运用对人类生存环境的污染和危害。要实现汽车运用的最佳效果,就必须科学合理地运用车辆。然而,汽车运用依赖于必要的基础设施,并受汽车技术性能的制约和外界条件的影响。因此,汽车运用的前提是必须了解影响汽车运用基础设施和外界条件的特点,掌握汽车使用性能及其影响因素。同时,必须对汽车的运用过程提供技术保障,以提高汽车在整个使用过程中的技术状况。

基于这样的认识,本书以汽车的选购、管理、使用为主线,系统阐述了汽车在整个运用过程中的基本知识,包括基本构造、户籍管理、汽车保险、技术管理以及年检制度等相关内容,并分析了外界条件和内部因素对汽车使用产生的影响以及相应的解决措施。

本书由江西蓝天学院刘勇、江西现代职业技术学院袁建新任主编,黑龙江农垦科技职业学院王凤强、江西蓝天学院吴新宇任副主编,参编人员有江西交通职业技术学院张光磊,江西蓝天学院邱香、邓明。全书由江西蓝天学院南长根负责编写大纲的制订、统稿和审读。

在本书编写过程中,编者参考了大量的书籍资料,获益匪浅,在此向这些作者表示衷心感谢!

由于编写时间仓促及编者水平所限,书中难免存在疏漏之处,敬请各位读者批评指正。

编 者
2010 年 7 月

S·VM909

QQ

CONTENTS



第一章 汽车使用条件及性能指标	1
1.1 汽车使用条件	1
1.2 汽车运行工况	12
1.3 汽车使用性能指标	15
第二章 汽车的基础知识与选购	22
2.1 汽车的总体构造	22
2.2 汽车的使用性能指标	29
2.3 汽车的分类	38
2.4 国产汽车产品型号编制规则	42
2.5 汽车的选购	43
第三章 汽车的户籍管理与保险	48
3.1 汽车的户籍管理	48
3.2 汽车的保险	53
第四章 汽车的运用效率和成本	60
4.1 汽车运输工作过程和条件	60
4.2 汽车利用程度单项评价指标	63
4.3 汽车的运输生产率	67
4.4 汽车的运输成本	71
第五章 汽车的行驶安全	74
5.1 概述	74
5.2 道路交通事故的影响因素	76
5.3 道路交通事故的预防措施	78
5.4 汽车安全行驶	78
第六章 汽车公害	82
6.1 概述	82
6.2 汽车排气污染物形成及检测	82
6.3 汽车噪声	94

第七章 汽车在特殊条件下的使用	108
7.1 汽车走合期的使用	108
7.2 汽车在低温条件下的使用	110
7.3 汽车在高原和山区条件下的使用	119
7.4 汽车在高温条件下的使用	124
7.5 汽车在坏路和无路条件下的使用	128
第八章 车辆技术管理规定	133
8.1 车辆技术管理概述	133
8.2 车辆的基础管理	136
8.3 车辆的择优选配和正确使用	140
8.4 车辆的检测诊断与维修	145
8.5 车辆改装、改造、更新与报废	150
8.6 更新理论	153
第九章 汽车的年度检测及审验	158
9.1 车辆年度检测及审验概述	158
9.2 汽车检测站	160
9.3 汽车年检及审验的内容及标准	163
参考文献	168



第一章

汽车使用条件及性能指标



1.1 汽车使用条件

汽车使用条件,是指影响汽车完成运输工作的各类外界条件。它主要包括气候条件、道路条件、运输条件和汽车安全运行技术条件等。

汽车在复杂的外界条件下工作。这些外界条件随时间和空间而变化,并影响汽车使用效果。汽车效率的发挥取决于驾驶员操作水平、汽车性能以及汽车与外界的适应性。即汽车的主要技术经济指标也随外界条件变化。在汽车运行过程中,汽车必须不断地调节自身的使用性能以适应外界条件的变化。例如,在恶劣的道路条件下,通过换低挡降低汽车速度。另外,汽车运行速度、燃料经济性、各总成和轮胎可靠性、耐久性以及驾驶员疲劳程度等,都与汽车使用条件有关。

1.1.1 气候条件

我国幅员辽阔,各地气候条件差异很大。有高原寒冷和干燥地区、北方寒冷和干燥地区、南方高温和潮湿地区等。大多数地区一年四季温差和湿度差别很大。例如,东北北部地区最低气温可达 -40°C ,南方炎热地区夏季气温高达 40°C ,而西北、西南地区的气候条件变化又极为复杂。

环境温度对汽车,特别对发动机的热工况影响很大。在寒冷地区,发动机启动困难,运行油耗增加,机件磨损量增大;风窗玻璃容易结霜、结冰;冰雪道路易发生交通事故。在寒冷气候条件下,为了保证驾驶员处在适当的工作条件、乘客的舒适和安全、货物的防冻,需从结构上对汽车采取相应措施。

在炎热地区,发动机容易过热,工作效率低,燃料消耗增加。汽车电气系统、燃料供给系统元件易过热,导致故障,如蓄电池电解液蒸发过快所引起的故障。环境温度过高,若散热不良或燃料品质不佳,容易在燃料供给系形成气阻和气湿,影响发动机正常工作。高温可能造成润滑脂溶化,被热空气从密封不良的缝隙挤出。高温也会逐渐烘干里程表、雨刮器等机件中的润滑脂,增加机件磨损,导致故障。高温还会导致制动液黏度下降,在制动系中形成气阻,导致制动故障。高温会加速非金属零件的老化及变形。另外,高温影响驾驶员的工作条件,影响行车安全。

在气候干燥、风沙大的地区,汽车及其各总成的运动副易因风沙侵入,而加剧磨损。



在气候潮湿和雨季较长的地区及沿海地区,如果发动机、驾驶室、车厢的防水和泄水不良,将引起零件锈蚀,以及因潮湿使电气系统工作不可靠。另外,大气湿度过高,会降低发动机气缸的充气效率,降低发动机的动力性和燃料经济性。

在高原地区,空气稀薄,大气压力低,水的沸点下降,且一日内温差大,因使发动机的混合气过浓,真空点火提前调节器失效,冷却水易沸腾,气压制动系统气压不足,以及使驾驶员体力下降。

不同气候条件对车辆结构和使用提出了不同的要求,应针对具体的气候和季节条件,使用相应地变型汽车或对标准型汽车进行技术改造,以提高车辆与气候的适应程度。汽车运输企业需要针对当地的气候特点合理选用汽车,并制订相应地技术措施,努力克服或减少气候条件造成地各种困难,做到合理使用,从而取得较佳的使用效果。

1.1.2 道路条件

道路条件是指由道路状况决定的,并影响汽车运用的因素,汽车结构、汽车运行工况、汽车技术状况都与汽车运行的道路条件密切相关。

汽车运输对道路的要求是:在充分发挥汽车速度特性的情况下,保证车辆安全行驶;满足该地区对此道路所要求的最大通行能力;车辆通过方便,乘客有舒适感;车辆通过此道路的运行材料消耗量最低,零件损坏最小。

车辆运行速度和道路通行能力是道路条件的主要特征指标。它们是确定道路等级、车道宽度、车道数、路面强度以及道路纵断面和横断面的依据。

道路条件对汽车运行速度、行驶平顺性及装载质量利用程度的主要影响来自道路等级和道路养护水平。例如,汽车在良好路面上行驶,可获得较高车速和良好燃料经济性;汽车在崎岖不平的道路上行驶,平均技术速度低,需要频繁地进行换挡和制动操作,加剧了零件的磨损,增加了油耗和驾驶员工作强度;路面不平也使零部件冲击载荷增加,加剧汽车行驶系损伤和轮胎磨损。

1. 道路等级

根据公路交通量及其使用任务和性质,交通部标准《公路工程技术标准》将公路分为五个等级:高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路。

高速公路。一般能适应按折算成小客车的年平均昼夜交通量为 25000 辆以上,具有特别重要的政治、经济意义,专供汽车分道高速行驶,并实行全线控制出入的公路。

一级公路。一般能适应按折算成小客车的年平均昼夜交通量为 15000 ~ 55000 辆,为连接重要的政治、经济中心,通往重点工矿区,可供汽车分道行驶,并部分控制出入及部分立体交叉的公路。

二级公路。一般能适应按各种车辆折合成中型载货汽车的年平均昼夜汽车交通量为 5000 ~ 15000 辆,为连接政治、经济中心及大型工矿区的干线公路,或交通运输繁忙的城郊公路。

三级公路。一般能适应按各种车辆折合成中型载货汽车的年平均昼夜汽车交通量为 2000 ~ 6000 辆,为沟通县及县以上城市的一般干线公路。

四级公路。一般能适应按各种车辆折合成中型载货汽车的年平均昼夜汽车交通量 2000



辆以下,为沟通县、乡、村等支线公路。

《公路工程技术标准》将每级公路规定了相应地技术标准,如车道宽、车道数、最小停车视线距、纵坡、平曲线半径和路面等级等(见表 1-1)。标准中规定的路线参考取值,均在保证设计车速的前提下,考虑了汽车行驶安全性、舒适性和驾驶人员的视觉和心理反应。

表 1-1 我国各级公路技术指标(JTGB01-2003《公路工程技术标准》)

公路等级		高速公路			一级公路			二级公路		三级公路		四级公路
设计速度 km/h		120	100	80	100	80	60	80	60	40	30	20
车道宽度,m		3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.50	3.75	3.50	3.50	3.25	3.00
圆曲线最小半径,m	一般值	1000	700	400	700	400	200	400	200	100	65	30
	极限值	650	400	250	400	250	125	250	125	60	30	15
	不设超高 ≤2.0 %	5500	4000	2500	4000	2500	1500	2500	1500	600	350	150
	≥2.0 %	7500	5250	3350	5250	3350	1900	3350	1900	800	450	200
凸形竖曲线半径/m	一般值	17000	10000	4500	10000	4500	2000	4500	2000	700	400	200
	极限值	11000	6500	3000	6500	3000	1400	3000	1400	450	250	100
凸形竖曲线半径/m	一般值	6000	4500	3000	6500	3000	1500	3000	1500	700	400	200
	极限值	4000	3000	2000	3000	2000	1000	2000	1000	450	250	100
竖曲线最小长度/m		100	85	70	85	70	50	70	50	35	25	20
停车视距/m		210	160	110	160	110	75	110	75	40	30	20
会车视距/m								220	150	80	60	40
超车视距/m								550	350	200	150	100
最大纵坡/m		3	4	5	4	5	6	5	6	7	8	9
最小纵坡/m		300	250	200	250	200	150	200	150	120	100	60
汽车载荷等级		公路-I 级			公路-I 级			公路-II 级		公路-II 级	公路-II 级	公路II 级

我国已制定了宏伟的公路发展规划,它的实现将使我国的道路现状发生根本性的转变,对我国现代化建设将起到巨大的推动作用。但是,当前的公路现状仍不能令人满意,在修建和改建高等公路的同时,有许多旧路需要改造。据某省 1996 年统计,省内国道、省道约有三分之一需要改造。从 1990~1996 年该省仅因自然灾害毁坏公路经济损失就达到 200 亿元。

交通量越大,道路的修建标准就应越高。但道路修建和维护的费用可由路况改善节约的汽车运行费用得到迅速补偿。据推算,将昼夜交通量为 1000 辆的砂石路面 1 万千米,改为沥青路面,约需要沥青 50 万吨,每年可节约燃料 11 万吨,减少汽车运输支出 3.1 亿元,营运 5 年就可收回全部投资。

2. 公路技术特性

影响公路使用质量和车辆使用效率的线路主要技术特性,在水平面内是曲线段的平曲线半径,在纵断面内是纵坡、纵坡长度、竖曲线半径,在横断面内是车道宽度、车道数和路肩宽度等。

汽车弯道行驶,受离心力作用可能会引起侧滑,恶化汽车的操纵性,降低乘员的舒适性,



严重时可能翻车。在平曲线半径行驶的车辆轮胎侧向变形增大,磨损增加,车轮滚动阻力增加,车辆油耗增加。曲线路段影响驾驶员的视线,夜间行车光照距离在曲线段也比直线段短,对行车安全不利。但很长直线路段对行车安全也不利,所以高速公路都避免采用直长路线型。一般都尽量采用大于或等于表 1-1 所列最小半径。当条件不许可时,可设超高或缓和曲线。缓和曲线可使作用在汽车上的离心力逐渐变化,以便于驾驶员平缓操纵方向盘转向,保证行车安全。




图 1-1 汽车允许速度和路面不平度的关系

公路纵坡使汽车动力消耗增大,后备功率降低,燃料消耗增加。另外,公路的凸形变更,也影响驾驶员的视距。《公路工程技术标准》规定了各级公路纵坡的许用值。权衡汽车运输指标和修建费用两个方面的要求,是公路修建前进行可行性论证的重要内容之一。

汽车运行工况和安全性与路面质量有关。路面要求具有足够的强度、很高的稳定性、良好的平整度以及适当的粗糙度,以保证汽车的附着条件和最小的运行阻力。

路面平整度是路面的主要使用特性之一。它影响汽车运行速度(图 1-1)、动载荷、轮胎磨损、货物完好性及乘员舒适性,从而影响汽车利用指标和使用寿命。

3. 公路养护水平

公路养护水平的两个评定指标是“好路率”和“养护质量综合值”。根据“公路养护质量检查评定暂行办法”,将公路养护质量分为优、良、次、差四个等级。评定项目包括路面平整、路拱适度、行车顺适、路肩整洁、变坡稳定、标志完善鲜明、行道树齐全。满分为 100 分,其中路面、路基和其他分别为 50、20 和 30 分。公路养护评分值和优、良等级公路要求见表 1-2。

表 1-2 公路养护等级评分值(JTJ075—94 公路养护质量检查评定标准)

公路养护等级	优	良	次	差
总分	>90	>75	>60	<60
路面	>45	>38	-	-

已知某公路的总里程 L 、优等里程 L_y 、良等里程 L_l 、次等里程 L_c 、差等里程 L_{ch} 。

好路率 Q 的计算式为:

$$Q = \frac{(L_y + L_l)}{L} \times 100\% \quad (1-1)$$



2005年底,全国公路养护里程占总里程的比重达95.3%,干线公路平均好路率达到83.1%,高速公路和普通干线公路的平整度指数提高到1.8和2.9,均达到了优等标准。

养护质量综合值 P 计算式为:

$$P = \frac{4L_y + 3L_l + 2L_e + L_{ch}}{L} \quad (1-2)$$

好路率和养护质量综合值都与车辆运行无关,但它们与直接影响汽车速度、平顺性和总成使用寿命的路面平整度评分有关。因而,它们可粗略地表征道路状况,并可略地用于粗评价值道路对汽车运用的影响。

4. 公路养护水平对汽车使用性能的影响

我国河北和吉林两省根据试验统计数据,得出公路养护状况与汽车运行油耗、维修费用、大修间隔里程之间的关系。

(1) 油耗。为了确切的路面质量对汽车百千米油耗的影响,选择典型路段进行试验。测取在不同路段的路面分值和汽车的百千米油耗,回归分析得到指数方程:

$$Q_s = ae^{-bx} \quad (1-3)$$

式中, Q_s 为定车速下汽车的百千米油耗($L/100\text{km}$); x 为路面分; a 和 b 为回归系数。

表 1-3 路面分与汽车油耗关系的指数回归

车速,km/h	a	b	相关系 R	车速,km/h	a	b	相关系数 R
50	34.1376	0.00483	0.7191	30	30.0541	0.00323	0.8117
40	29.9342	0.00287	0.7461	20	28.1121	0.00323	0.8602

在车速为50km/h的情况下,试验路段的路面分依次为18分和49分时,油耗分别为28.43L/100km和26.01L/100km,即路面分从18增至49时,油耗将下降8.5%。

(2) 车辆维护费用。一些研究曾对一些地区的车辆维护费用和道路养护质量的关系进行了统计分析,得到表1-4的统计结果,对其进行回归分析,可得:

$$y = 0.2265 - 0.15861nx \quad (1-4)$$

式中, y 为每千米维护费用,元/千米; x 为道路养护综合值。

表 1-4 车辆维修费用和道路养护综合值

养护综合值	2.48	2.51	2.53	2.58	2.63	2.70	2.78
维护费用,元/km	0.091	0.082	0.073	0.070	0.073	0.067	0.069

从式(1-4)可知,道路养护综合值由2.48提高到2.78,车辆维护费用可减少22%。即加强道路的养护,便可大幅度提高车辆损坏,节约车辆维护费用。

(3) 车辆大修费用。根据河北省某年公路好路率与汽车大修间隔里程统计数据,

通过相关分析可知,好路率与汽车大修里程间存在关系式:

$$y = 29.909 + 0.6374x \quad (1-5)$$

式中, y 为汽车大修里程,单位万千米; x 为好路率(%).

5. 汽车高速公路使用条件

自1984年开通沈大高速公路以来,我国高等级公路建设进入高速发展期,到2010年,新建高速公路2.4万千米,全国高速公路总里程达到6.5万千米。高速公路与高速运输是



密切相关的。高速运输最显著特点就是运输车辆的持续高速运行。高速运输对汽车的动力性、制动性、操纵稳定性、加速性、舒适性的要求更加严格。许多在普通公路上运行不存在的问题，在高速行驶中却变得至关重要。据统计，国外高速公路死亡事故率仅为普通公路的 $1/3 \sim 1/2$ ，一般性事故率是普通公路的 $1/5 \sim 1/3$ 。而我国情况则相反，1995年高速公路仅为公路总里程的0.2%，但交通事故却占1.5%，死亡人数占1.36%，直接经济损失占4.36%。有关资料表明，在高速公路的交通事故中，汽车机械故障造成的比例逐年升高。例如，在京石高速公路河北段双幅路开通后不到两年的时间里，因机械故障引发的交通事故就达96起，其中制动失效和不良的就有58起。

(1) 高速公路行驶的安全条件。为了避免发生追尾事故，车间距应保持一定的车间距。当车辆速度为100km/h时，车间距至少应为100m，车速为70km/h时，应至少保持70m的车间距。在潮湿的路面上行驶时，应保持上述车间距2倍以上。当遇有大风、雨、雾或路面积雪、结冰时，应以更低的速度行驶，以保证行驶安全。

高速公路行驶对车速也有限制。汽车连续高速行驶条件下容易发生交通事故。《高速公路交通管理办法》规定，最低车速不得低于50km/h，轿车等小型车辆最高车速不得超过110km/h，大型客车和货车车速不得超过90km/h；也有的高速公路或路段最高车速限制为100km/h、80km/h，甚至60km/h。

高速公路行驶的主要问题是安全问题。因此，应注意如下事项：

①要严格遵守交通法规按照限速规定行驶。

②为了防止汽车在高速公路上发生故障，妨碍交通安全畅通，在进入高速公路前要对汽车的燃料、润滑油、冷却液、转向器、制动器、灯光、轮胎等部件以及汽车的装载和固定情况进行仔细检查，使得车况处于最佳状态。

③车辆进入高速公路后应使车速达到50km/h以上。通过匝道进入高速公路的汽车须在加速车道提高车速，并在不妨碍主车道上其他车辆行驶的情况下，驶入主车道。

④在正常情况下，汽车应在主车道上行驶，只有当前方有障碍物或需要超越前车时，方可变换到超车道上行驶，通过障碍物或超越前车后，应驶回主车道。不准车辆在超车道长时间行驶或骑、压车道分界线行驶。

⑤为了减轻碰撞时的人员伤亡，配有安全带的汽车前排司乘人员应佩带安全带。货运汽车除驾驶室外，其他部位一律不得载人。客车行车中乘客不许在汽车中站立。

⑥在高速公路行驶时，不允许随意停车。为了防止追尾或侧滑的危险，当汽车发生故障时，不得采取急制动，而应立即打开右转向灯，将车停放在右侧紧急停车带或右侧路肩。停车后无关人员应迅速撤至护栏外侧。当故障排除重新行驶时，应及时将车速提高到50km/h以上。然后，在不影响其他车辆行驶的情况下驶入主车道。当车辆因故障或事故无法离开主车道时，须开启车辆危险报警闪光灯，夜间还应开警示宽灯和尾灯，并在车后100m外设置故障警告标志。同时，应利用路旁的紧急电话或其他通信设备通知有关管理机构，不得随意拦截车辆。

⑦当交通受阻时，要按顺序停车，等待有关人员处理，不得在路肩上行驶，以免影响救护车、公安交通和管理巡逻车通行。

⑧在高速公路上汽车不许调头、倒车和穿越中央分隔带，不许进行试车，也不许在匝道上超车和停车。





⑨当遇有大风、雨、雾或路面积雪、结冰时,要注意可变交通标志或临时交通标志,遵守管理部门采取的限速和封闭车道的管制措施。

(2) 高速公路行驶条件下轮胎的使用。由于子午线轮胎的特点(参见第三章),在高速公路行驶条件下,应选用子午线轮胎,并且最好选用无内胎轮胎。应注意轮胎的花纹、速度级别、磨耗、牵引、温度标志;区别轿车轮胎和轻型载重胎;注重载重轮胎的层级和负荷,注意轮胎认证权威机构的认可标志。

1.1.3 运输条件

运输条件,是指由运输对象的特点和要求所决定的,影响车辆使用的各种因素。

汽车运输可分为货运和客运。货运条件主要包括货物类别、货物运量、货运距离、装卸条件、运输类型和组织特点。客运对汽车使用性能的最基本要求是为旅客提供最佳的方便性。

近年来,我国公路运输发展迅速,2005年我国公路运输客运量总计为168.4亿人,与2004年同期相比,增长了3.4%;公路旅客周转量总计为9241.7亿人千米,与2004年同期相比,增长了6%。2005年我国公路货运量总计为131.4亿吨,与2004年累计同期相比,增长了8.3%;公路货运量周转量总计为8475.8亿吨,与2004年同期累计相比,增长了11.2%。

1. 货物类别

货物,是指从接受承运起到送交收货人止的所有商品或物资。通常,根据汽车运输过程中的货物装卸方法、运输和保管条件以及批量对货物进行分类。

(1) 按装卸方法分类。货物按装卸方法可分为堆积、计件和灌装三类。对没有包装的,用堆积装卸的货物如煤炭、砂、土和碎石等,按体积或重量计量的货物宜于采用自卸汽车运输。对可计个数,并按重量计量装运的货物,如桶装、箱装、袋装的包装货物及无包装货物,可采用普通栏板式货车、箱式货车及保温箱式货车运输。对于无包装的液体货物,通常采用自卸罐车运输。

(2) 按运输和保管条件分类。按运输保管条件分,货物可分为普通货物和特殊货物。前者是那些在运输过程中无特殊要求,可用普通车厢运输的货物。后者是指那些在运输过程中,必须采取特别措施,才能保证完好无损的承运货物。

特殊货物包括那些特大、沉重、危险和易腐的货物。特大货物是那些标准车厢不能容纳的货物。长型货物通常是其长度超过标准车身长度三分之一以上的货物。沉重货物是单件质量大于250kg的货物。危险货物,指在运输和保管过程中,可能使人致残,或破坏车辆、建筑物和道路的货物。易腐货物,是指在运输和保管过程中,需专门库房和车辆维持一定温度的货物。

运输特殊货物,需要选用大型或专用汽车。但是,汽车总体尺寸受国家标准限制(国家标准GB1589-97汽车外廓尺寸限界)。

(3) 按货物批量分类。按一次托运货物的数量,可分为小批和大批货物。小批货物又称零担货物,如食品、邮件和行李等个别少量运输的货物。大批货物指大批量运输的货物,又称大宗货物。

货物批量是选用车辆类型的主要依据。货物运输汽车的车厢构造和尺寸都应同装运的



货物相适应。

2. 货运量

在汽车运输中,完成或需要完成的货物运输数量称为货运量,通常以吨(t)为计量单位。

在汽车运输中,完成或需要完成的货物运输工作量,即货物的数量和运输距离的乘积称为货物周转量,它以复合指标吨千米(t · km)为计量单位。货运量和货物周转量统称为货物运输量。

按托运货物的批量,货运量可分为零担和整车两类。在我国,凡是一次托运货物在 3t 以上为整车货物,不足 3t 为零担货物。需要较长时间和较多车辆,才能运完的整车货物为大宗货物,而短时间内或少数车辆即能全部运完的货物为小宗货物。

货物批量取决于国民经济的发展水平。货物批量的形成受多种因素的影响,如托运单位的发货条件、货物形成工艺、货物集聚时间以及由货物价值决定的,经济上合理的集聚量等;客户要求的交货速度、数量和用货条件;运输组织、道路条件和货物集散时货物批量合并的可能性等。因此货物不可能都是大宗的。但是,因工业结构的变化,专业化、协作化的生产,要求及时、快速地运送货物。商品经济的发展,人民生活水平的提高,都需要快速运输生活日用品、农副产品,这些货物的特点是批量小、运距短、批次多。显然这类小批量货物适宜轻型汽车运输,而大宗货物采用大型车辆运输时技术经济效益高,因此,应尽可能地组织大宗货物运输。所以运输行业应配备不同吨位的车辆,才能合理地组织运输,提高运输经济效益。

3. 货物运距

货物运距是货物由装货点至卸货点间的运输距离,一般用千米(km)作为计量单位。

货物运距在很大程度上影响运输车辆利用效率指标,并对车辆的结构和性能提出不同的要求。当运距较短时,要求车辆结构能很好地适应货物装卸的要求,以缩短车辆货物的装卸作业时间,提高车辆短运距的生产率。长途运输车辆运输生产率随车辆的速度性能提高和载质量的增大而显著增加(见图 1 - 2 和图 1 - 3)。因此,随着运距的增加,要求增加汽车的吨位,但汽车的最大轴重受到国家法规的限制。




图 1 - 2 汽车运输生产率 W_p 与汽车技术速度 u_t 和行程利用率 β 的关系
(l 为货物运距,且 $l_1 < l_2 < l_3$)




图 1 - 3 汽车运输生产率 W_p 与汽车质量 G_e 和行程利用率 β 的关系
(l 为货物运距,且 $l_1 < l_2 < l_3$)



4. 货物装卸条件

货物的装卸条件决定了汽车装卸作业的停歇时间、装卸货的劳动量和费用,从而影响汽车的运输生产率及运输成本。运距越短,装卸条件对运输效率的影响越明显(见图 1-4)。




图 1-4 载质量 4t 货车运输生产率 W_p 与汽车
每次装卸货停歇时间 t 的关系 (l 为运距)

装卸条件受货物类别、运量、装卸点的稳定性、机械化程度以及装卸机械等诸多因素的影响。

一定类别和运量的货物要求相应地装卸机械,也决定了运输车辆的结构特点,如运输土、砂石、煤炭等堆积货物的车辆,要考虑铲斗装卸货物时,货物对汽车系统及机构的冲击载荷,以及汽车的装载质量和车厢容积与铲斗容积的一致,才能保证获得最高的装运生产率。

带自装卸机构的汽车可缩短汽车装卸作业时间,但是,自装卸机构使汽车的成本及装卸载质量比相同吨位汽车的小。实践表明,只有在短运距运输时,自装卸汽车才能发挥其优越性(见图 1-5)。




图 1-5 不同车辆的运输生产率 W_p (1 - 普通汽车, 2 - 自卸汽车)



5. 货运类型及组织特点

货物运输类型有多种分类方法,如短途货运、长途货运、城市货运、城间货运、营运货运、自用货运、分散货运、集中货运等。

自用货运是指车辆拥有单位的车辆完成本单位货运任务。

分散货运是指在同一运输服务区内,若干汽车货运企业或有车单位各自独立地调度车辆,分散地从事货运工作。显然分散货运的车辆、里程、载质量利用率都低,从而降低了汽车运输生产率,提高运输成本。

集中运输是在同一运输服务区内,车辆和完成某项货运任务的有关单位车辆,集中由一个机构统一调度,组织货物运输工作,这种运输类型可提高车辆的载质量利用率和时间利用率,从而有利于提高汽车运输生产率,降低运输成本。

运输组织特点主要取决于车辆运行路线。由于货运任务的性质和特点不同,道路条件不同,以及所用车辆类型不同,即使在相同收发货点间完成同样的货运任务,也可采用不同的运行路线方案,并产生不同的运输效益。

货运车辆的运行路线可分为往复式、环形式和汇集式。往复式运行路线是指货运车辆多次重复于两个货运点间行驶的路线。环形式是指将几个货运方向的运行路线依次连接成一条封闭路线。车辆沿环形式路线运行时,每个运次是运输同一起迄点的货物。汇集式是指车辆沿运行路线各个货运点依次分别或同时装卸货物,并且每次运量都小于一整车时的运行路线。

货运车辆结构应与选用的路线相适应,长运距的往复式运行路线,就宜使用速度性能优良、载质量大的汽车运输。为了提高车辆运输的时间利用率,牵引车驾驶室设有卧铺,便于两个驾驶员轮班驾驶,减少因停车休息而延长路线运行时间,也可在中途设站更换驾驶员驾驶。用于环行驶式或汇集式运行路线的车辆,其载质量应与每运次的运量相适应,其结构便于途中装卸货物。

6. 客运的基本要求

客运分为市内客运和公路客运,各种客运应配备不同结构形式的客车。市区公共客车采用车厢式多站位车身,座位与站立位置之比为2:1,通道很宽,车门数目多,车厢地板较低。有的客车为方便残疾人轮椅上下,车门踏板采用可自动升降结构。市区公共汽车为了适应乘客高峰满载的需要,要求有较高的动力性。为了适应城市道路的特点,还要求汽车操纵方便。城间客车,要求有较高的行驶速度和乘坐舒适性。通常座位宽大舒适,椅背倾斜可调,车门数少,其他辅助设施较齐全。为了适应旅游的需要,高级旅游客车还配备卫生间、微型酒吧以及汽车两侧下部设有较大空间的行李舱。

1.1.4 汽车运用水平

汽车运用水平主要包括驾驶员的驾驶操作技术水平、汽车运输组织管理水平、汽车保管水平、汽车维修水平以及汽车运行材料供应水平。

汽车货运组织、管理水平用载质量利用系数和里程利用率评价。显然,运输组织、管理



水平越高,载质量利用系数和里程利用率就越高。

汽车驾驶操作水平明显地影响汽车零件磨损、燃料经济性和污染物排放。熟练驾驶员在平路、下缓坡等有利条件下,经常保持车速稳定或滑行状态,很少采取高强度制动。熟练驾驶员不仅能保证汽车安全运行,而且能提高汽车行驶技术速度15%~20%,延长汽车大修里程40%~50%,在相同的交通和道路条件下可节约燃料20%~30%。

汽车维修费用占汽车运输成本的15%~20%。我国一些地区维修市场宏观管理混乱,维修工作原始手工作业占有相当大的比例,加之配件质量不稳定,检验设备少,诊断技术尚未真正用于控制汽车技术状况。由此,导致汽车维修质量低下,降低了汽车利用的经济效益。高水平的汽车维修标志是:汽车完好率达90%~93%,总成大修间隔里程较定额高20%~25%,配件消耗减少15%~20%,燃料、润滑材料的消耗减少20%~30%。

1.1.5 汽车运行技术条件

1. 机动车运行安全技术条件

为保证车辆安全行驶,运行可靠,必须符合《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2004)规定的技术条件。汽车运行安全技术条件主要如下:

车辆外观整洁,装备齐全、紧固可靠,各部件应完好,并具有正常的技术性能。

发动机动力性能良好,运行平稳,不得有异响;燃润料消耗正常,无漏油、漏水、漏气、漏电现象。

底盘各总成联结牢固,无过热,无异响,性能良好,各润滑部位不缺油、钢板弹簧无断裂或错开现象,轮胎气压正常,汽车、挂车连接和防护装备齐全、可靠。

转向轻便灵活,转向节及臂、横直拉杆及球销不松,性能良好,前轮定位符合要求。

车辆制动性能符合规定,挂车与牵引车意外脱离后,挂车应能自行制动,牵引车的制动仍然有效。

客车车厢、货车驾驶室内应不进尘土,不漏雨,门窗关闭严密,开启灵活;挡风玻璃视线清晰;客车座椅齐全整洁、牢固;货车车厢无漏洞,栏板销钩牢固、可靠。

车辆的噪声及废气排放应符合有关规定。

灯具、讯号、仪表和其他电气设备应配备齐全,工作正常、可靠。

2. 汽车危险货物运输规则

车辆运载具有易爆、易燃、有毒、放射性等危险货物时,必须符合《汽车危险货物运输规则》的规定。其主要技术条件:

车辆的车厢、底板平坦良好,栏板牢固、衬垫不得使用松软易燃材料。

运载危险货物的车辆左前方悬挂黄底黑字的“危险品”标志。

根据车内装运危险货物的性质,车辆必须配备相应地消防器材等用具。

车辆行驶和停车必须严格遵守交通、消防、治安等法规要求。

必须指派熟悉车内危险物性质的人员担任押运人员,严禁搭乘无关人员。

车辆总质量超过桥梁、渡船标定承载质量时,或车辆装载超高、超宽、超长时,均应采取



安全有效措施,报请当地交通、公安主管部门批准。未经允许,不得冒险通过。

3. 特种货物运输运行技术条件

车辆装载散装、粉尘、污秽货物时,应使用密闭车厢或加盖篷布,以免洒漏,污染环境。

4. 特殊条件下车辆运行技术条件

车辆在等外道路、危险渡口和桥梁上通过时,或在遇有临时开沟、改线、水毁、塌方、冰坎、翻浆等情况时,必须采取确实有效技术措施,以保障行车安全。

另外,汽车驾驶操作水平明显地影响汽车零件磨损、燃料经济性和污染物排放率。熟练的驾驶员在平路、下缓坡等有利条件,经常保持车速稳定或滑行状态,很少采取紧急制动。熟练的驾驶员不仅能保证汽车安全运行,而且能提高汽车行驶的技术速度 15% ~ 20%,延长汽车大修里程 40% ~ 50%,在相同的交通和道路条件下可节约燃料 20% ~ 30%。

汽车维修费用占汽车运输成本的 15% ~ 20%。但我国目前因维修市场放开,一些地区宏观管理混乱,维修工作手工作业占有相当大的比例,加之配件质量不稳定,检验设备少,诊断技术尚未真正用于控制汽车技术状况。由此导致汽车维修质量低下,降低了汽车利用的经济效益。高水平的汽车维修标志是,汽车完好率达 0.9 ~ 0.93,总成大修间隔里程较定额高 20% ~ 25%,配件消耗减少 15% ~ 20%,燃料、润滑材料的消耗减少 20% ~ 30%。



1.2 汽车运行工况

汽车是在一定的道路和交通条件下完成运输任务的。为了提高汽车运输生产率,降低运输成本,必须研究汽车在所运行的交通和道路条件下的运行状况。

为了研究汽车与运行条件的适应性,通常采用多参数描述汽车运行状况,并称之为汽车运行工况。即汽车在使用条件下,汽车驾驶员以其自己的经验、技艺操纵车辆,完成一定任务时,汽车及其各零部件、总成的各种参数变化及技术状态。

汽车运行工况的参数包括汽车速度、变速器挡位、发动机转速、节气门开度、制动频度等。在特定的汽车运行工况研究中,还包括发动机曲轴瞬时转速、输出功率、输出转矩、油耗、冷却液温度、各总成润滑油温度、各挡使用频度、离合器结合频度等。

汽车运行工况调查的内容,可根据研究任务的需要而增减。通过对测试数据的统计分析,求得汽车运行工况参数样本的分布规律及其数学特征。进而在无偏性、一致性和有效性的原则下,推断出参数的总体分布和数学特征。

汽车运行工况是一个随机过程,受到许多因素的影响,如道路状况、交通流量、气候条件以及汽车自身技术性能的变化等。

运行工况的研究常采用测试统计方法和计算机数字仿真方法。

1.2.1 汽车运行工况调查

在汽车运行工况研究中,工况调查是首先要进行的工作。通过运行工况调查,掌握在特定的使用条件下,表征汽车运行状况的各参数变化范围和变化规律,为评价车辆的合理运用

