

《国家建筑标准设计图集预算工程量系列丛书》编写组 编

国家建筑标准设计图集
预算工程量系列丛书

给水排水分册



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

ANZHUBIAOZHUNSHENJ 04G361

预制钢筋

国家建筑标准设计图集 04D202-1
国家建筑标准设计图集 05J927-1
国家建筑标准设计图集 05K10

国家建筑标准设计图集
预算工程量系列丛书

给水排水分册

《国家建筑标准设计图集预算工程量系列丛书》编写组 编



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书是《国家建筑标准设计图集预算工程量系列丛书》之一,是根据建设部批准的关于国家建筑标准设计图集调整方案和国家建筑标准设计图集管理部门清理、调整后的建筑标准设计图集编写的。主要内容有:各类井式、给水箱、贮水罐、水加热器、开水器(炉)、水泵隔振、中小型冷却塔、消火栓、消防水泵接合器、格栅及格网、管道和设备保温、管道支吊架、钢制管件、防水套管、卫生设备、给水管道支墩、排水管道基础及接口、出水口、雨水口、雨水斗、小型排水构筑物、化粪池、钢筋混凝土清水池、钢筋混凝土水塔等。

本书可作为各级工程建设主管部门、建设单位、设计单位、施工企业、建材企业、房地产公司、监理公司、工程咨询机构及建设银行的建筑师、工程师、经济师、监理工程师、造价工程师、咨询工程师、建造师、项目经理等工程技术人员的必备的工具书,也可作为设备、材料及建筑装饰等部门有关人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

国家建筑标准设计图集预算工程量系列丛书. 给排水水分册《国家建筑标准设计图集预算工程量系列丛书》编写组编. —北京:中国水利水电出版社,2005

ISBN 7-5084-3064-6

I. 国... II. 国... III. ①建筑预算定额—中国
②给水工程—建筑预算定额—中国 ③排水工程—建筑预算定额—中国 IV. TU723.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 068883 号

书 名	国家建筑标准设计图集预算工程量系列丛书 给水排水分册
作 者	《国家建筑标准设计图集预算工程量系列丛书》编写组
出版发行	中国水利水电出版社(北京市三里河路 6 号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales @ waterpub.com.cn 电话: (010)63202266(总机) 68331835(营销中心) 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
经 售	海天计算机技术开发有限公司
排 版	北京市兴怀印刷厂
印 刷	787mm×1092mm 横 16 开本 32.5 印张 1026 千字
规 格	2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷
版 次	0001—5000 册
印 数	
定 价	77.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

给水排水分册编写组名单

主 编 罗金林

编写人员	罗金林	白海涛	李 旭	冯晓燕	赵铁振
	李美青	王秉华	董世民	李建芝	

前言

随着我国现代化进程的加快,建筑技术的不断发展与更新,标准设计在工程设计中的应用越来越广泛,使用比率也越来越高。目前,工程概预算的工程量计算大部分仍停留在手工计算阶段,这项工作不但工作量大、繁琐,而且对准确度要求较高,在标准图集预算工程量计算方面,几乎每项工程都不同程度地存在着重复计算的问题。为了提高工程概预算人员的工作效率和工作质量,避免不必要的重复计算,我们根据建设部批准的国家建筑标准设计图集调整方案以及国家标准图集主管部门清理和调整的标准图集目录,特组织有经验的专家编写这套《国家建筑标准设计图集预算工程量系列丛书》(以下简称《丛书》)。《丛书》分为六册出版,即《建筑分册》、《结构分册》、《给水排水分册》、《暖通空调分册》、《动力分册》和《电气与弱电分册》。

《丛书》内容全面,数据准确,编排合理,材料分类较细,其工程量可以直接应用于工程概预算的编制,其材料量也可以直接作为工程建设不同时期材料价格调整的依据,同时也可作为工程建设项目招标、投标的基本依据。

《丛书》可作为各级工程建设主管部门、建设单位、设计单位、施工企业、建材企业、房地产公司、监理公司、工程咨询机构及建设银行的建筑工程师、工程经济师、监理工程师、造价工程师、建造师、项目经理等工程技术人员必备的工具书,也可作为设备、材料及建筑装饰等部门有关人员的参考书。

由于作者水平所限,编写工作量较大,难免存在不妥之处,诚恳期待读者批评指正,提出宝贵意见。

作者

2006年1月

给水排水分册说明

1. 本分册预算工程量是根据国家建筑设计图集和安装工程预算工程量计算规则编写的,详细列出了这些图集集中的每个构件的预算工程量。

2. 本分册基本上反映了图集工程量的实际情况,在编制过程中,力求做到严格按照标准图集和预算定额的要求编写工程量,使工程经济技术人员在编制工程概、预算和招、投标文件时,可直接套用或选用本分册所反应的工程量,无须查找标准图集重新计算。

3. 本分册编写形式以表格为主,在查阅之前应认真阅读说明。

4. 本分册使用的计量单位,以国家发布的法定计量单位为准。除注明者外,长度单位均采用“mm”,重量单位均采用“kg”,体积单位均采用“m³”。

5. 本分册工程量表中,凡未注明规格、型号或数量的构件、材料均由工程设计决定,请读者注意有关的工程图纸。

6. 井类土方工程与埋地管道的土方工程结合在一起,所以本分册对井类土方工程不作计算。

7. 工程量表中(或标题中)的“页次××”(或“××页次”)和“见××页次”,这里的页次并非指本分册的页码,而是指原版标准图集上的页次。“页次××”(或“××页次”)在本分册中有两个作用:一是为了与工程施工图套用标准图集的标注相呼应,便于对号入座;二是向读者指明该部分预算工程量出自原标准图集的第几页,以显示本分册数据的正确性。

8. 金属构件(有色金属、镀锌构件除外)都应刷防锈漆两道、调和漆两道防腐。

目 录

前言

给水排水分册说明

02S101	矩形水箱		1	01S122—10	DFHRV 系列导流浮动盘管型半容积式水加热器 选用及安装		116
98S102	卧式水泵隔振及其安装		12	02S106	中小型冷却塔选用及安装		126
01S122—1	RV 系列导流型容积式水加热器选用及 安装		53	01S125	开水器(炉)选用及安装		144
01S122—2	HRV 系列导流型半容积式水加热器选用 及安装		59	S143	圆形立式阀门井及阀门套简		148
01S122—3	SV 系列弹性管束型半容积式水加热器 选用及安装		63	S144	矩形卧式阀门井		151
01S122—4	SI 系列弹性管束型半即热式水加热器选用及 安装		67	S145	水表井及安装		152
01S122—5	TBF 系列浮动盘管型半容积式水加热器选用 及安装		76	S146	排气阀、排泥阀安装		155
01S122—6	SW、WW 系列浮动盘管型半即热式水加热器 选用及安装		79	S160	给水栓安装		157
01S122—7	BFG 系列浮动盘管型半容积式水加热器选用及 安装		90	01S201	室外消火栓安装		159
01S122—8	TGT 系列浮动盘管型半即热式水加热器选用及 安装		98	99S202	室内消火栓安装		167
01S122—9	SS/MS 系列 U 形管型容积式水加热器选用及 安装		106	99S203	消防水泵接合器安装		171
				98S205	消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气 压罐)		196
				92S214	钢筋混凝土化粪池		198
				01S302	雨水斗		205
				92S303	医院卫生设备安装		206
				99S304	卫生设备安装		216
				01S305	小型潜水排污泵选用及安装		242
				03S401	管道和设备保温、防结露及电伴热		273

02S403	钢制管件	282	96S811~96S838	钢筋混凝土清水池(圆形、矩形)	428
02S404	防水套管	300	89S842(一)	100m ³ 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔	456
86S460	湿陷性黄土地区给水排水管道构筑物 ...	302	89S842(二)	150m ³ 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔	461
97S501—1、02S501—2	井盖及踏步、双层井盖	307	89S842(三)	200m ³ 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔	466
90S503	格栅、格网及起吊架	309	89S842(四)	300m ³ 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔	470
03S504	刚性接口给水泵插式铸铁管道支墩 ...	321	89S842(五)	400m ³ 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔	474
03SS505	柔性接口给水管道支墩	339	89S842(六)	500m ³ 钢筋混凝土倒锥壳保温水塔	478
95S516	排水管道基础及接口	395	94S844(一)	100m ³ 钢筋混凝土倒锥壳水塔(不保温)	482
95S517	排水管道出水口	400	94S844(二)	150m ³ 钢筋混凝土倒锥壳水塔(不保温)	487
95S518—1	雨水口(铸铁井圈)	405	94S844(三)	200m ³ 钢筋混凝土倒锥壳水塔(不保温)	492
95S518—2	雨水口(混凝土井圈)	406	94S844(四)	300m ³ 钢筋混凝土倒锥壳水塔(不保温)	497
01S519	小型排水构筑物	407	94S844(五)	400m ³ 钢筋混凝土倒锥壳水塔(不保温)	502
02S701	砖砌化粪池	423	94S844(六)	500m ³ 钢筋混凝土倒锥壳水塔(不保温)	507

矩形给水箱

02S101

1. 水箱防腐内表面层喷食品用 901 或 T-541 瓷釉涂料，外表面
刷樟丹两遍，不保温的再刷油性调和漆两遍。用于非生活用水水箱
内壁可刷樟丹两遍，再刷酚醛或环氧树脂涂料两遍。

2. 水箱附件为上锁人孔，内外人梯、水位计、透气管、进水管、
出水管、溢流管、泄水管，也可按设计需要进行调整，接管直径为
- 推荐直径，实际应以设计图纸为准。

3. 水箱高度大于和等于 1500mm 时，设内外人梯。

4. 水箱基础一般为混凝土，也可用其他材料。混凝土工程量按
基础高度 500mm 计算。

装配式钢板给水箱

02S101—6~11

序号	公称容积 (m ³)	箱体尺寸(mm)			箱底	箱壁厚度(mm)				箱顶	接管直径(mm)				混凝土基础(m ³)		水箱 重量 (kg)
		L	B	H		箱壁（下1为序）					进水管	出水管	溢流管	泄水管	横向 布置	纵向 布置	
						1	2	3	4								
1	1	1000	1000	1000	3	3				2	50	70	70	40	0.26	0.26	272
2	2	2000	1000	1000	3	3				2	50	70	70	40	0.39	0.46	422
3	4	2000	1000	2000	3	3	3			2	50	70	70	40	0.39	0.46	649
4	6	2000	2000	1500	3	3	3			2	50	70	70	40	0.69	0.69	816
5	8	2000	2000	2000	3	3	3			2	50	70	70	40	0.69	0.99	936
6	9	3000	1500	2000	3	3	3			2	70	80	80	50	0.72	0.84	1069
7	10	2500	2000	2000	3	3	3			2	70	80	80	50	0.92	0.84	1101
8	12	3000	2000	2000	3	3	3			2	70	80	80	50	0.92	0.84	1221
9	15	3000	2000	2500	4	4	3	3		2	70	80	80	50	0.92	0.84	1559
10	16	4000	2000	2000	3	3	3			2	70	80	80	50	1.15	1.29	1505
11	18	3000	3000	2000	3	3	3			2	70	100	100	70	1.32	1.32	1575
12	20	4000	2000	2500	4	4	3	3		2	70	100	100	70	1.15	1.29	1977
13	22.5	3000	3000	2500	4	4	3	3	3	2	70	100	100	70	1.32	1.32	2065
14	24	4000	3000	2000	3	3	3			2	70	100	100	70	1.65	1.72	1930
15	30	4000	3000	2500	4	4	3	3		2	80	100	100	80	1.65	1.72	2528
16	35	4000	3500	2500	4	4	3	3		2	80	100	100	80	1.90	2.15	2855
17	40	5000	4000	2000	4	4	3			2	80	100	100	80	2.58	2.65	3155
18	45	6000	2500	3000	4	4	3	3		2	80	100	100	80	1.96	2.52	3220

续表

序号	公称容积 (m ³)	箱体尺寸(mm)			箱板厚度(mm)								接管直径(mm)					混凝土基础(m ³)		水箱 重量 (kg)
		L	B	H	箱底	箱壁（下1为序）				箱顶	进水管	出水管	溢流管	泄水管	横向 布置	纵向 布置				
						1	2	3	4											
19	50	8000	2500	2500	4	4	3	3		2	100	150	150	80	2.52	3.32	3989			
20	55	5500	4000	2500	4	4	3	3		2	100	150	150	80	3.01	2.90	3931			
21	60	8000	2500	3000	4	4	3	3		2	100	150	150	80	2.52	3.32	4389			
22	70	7000	4000	2500	4	4	3	3		2	100	150	150	80	3.44	3.65	4744			
23	80	8000	4000	2500	4	4	3	3		2	100	150	150	80	3.87	4.15	5326			
24	90	9000	4000	2500	4	4	3	3		2	100	150	150	80	4.30	4.65	5847			
25	100	8000	5000	2500	5	5	4	3		2	100	150	150	80	4.77	4.98	7186			
26	110	8000	5500	2500	5	5	4	3		2	100	150	150	80	5.22	5.81	7794			
27	120	10000	6000	2000	5	5	4			2	100	150	150	80	6.93	7.21	8802			
28	150	10000	5000	3000	5	5	4	3		2	100	150	150	80	5.83	7.21	9148			
29	160	8000	5000	4000	5	5	5	4	4	2	150	200	200	80	4.77	4.98	9588			
30	180	9000	5000	4000	5	5	5	4	4	2	150	200	200	80	5.30	5.58	10532			
31	190	9500	5000	4000	5	5	5	4	4	2	150	200	200	80	5.83	5.88	11102			
32	200	10000	5000	4000	5	5	5	4	4	2	150	200	200	80	5.83	6.18	11477			

注 水箱重量未含型钢底座重量。

组合式不锈钢板给水箱 (甲)

02S101—12~15

02S101—12~15																	
序 号		公称容积 (m ³)	箱体尺寸(mm)			箱板厚度(mm)				接管直径(mm)					混凝土基础 (m ³)	水箱重量 (kg)	
			L	B	H	箱底	箱壁(下1为序)				箱顶	进水管	出水管	溢流管			泄水管
							1	2	3	4							
1	1	1000	1000	1000	2.0	1.5				1.5	40	40	50	50	0.39	143	
2	2	2000	1000	1000	2.0	1.5				1.5	50	50	70	50	0.39	237	
3	4	2000	2000	1000	2.0	1.5				1.5	70	70	80	50	0.69	390	
4	8	2000	2000	2000	2.5	1.5	2.0			1.5	80	80	100	50	0.69	667	
5	12	3000	2000	2000	2.5	1.5	2.0			1.5	100	100	150	70	0.69	912	
6	16	4000	2000	2000	2.5	1.5	2.0			1.5	125	125	150	70	1.04	1155	
7	18	3000	3000	2000	2.5	1.5	2.0			1.5	125	125	150	70	0.99	1219	
8	24	4000	3000	2000	2.5	1.5	2.0			1.5	150	150	200	70	1.49	1525	
9	30	5000	3000	2000	2.5	1.5	2.0			1.5	150	150	200	70	1.49	1832	
10	32	4000	4000	2000	2.5	1.5	2.0			1.5	150	150	200	80	1.94	1914	
11	40	5000	4000	2000	2.5	1.5	2.0			1.5	150	150	200	80	1.94	2302	
12	48	6000	4000	2000	2.5	1.5	2.0			1.5	150	150	200	80	2.58	2672	
13	75	5000	5000	3000	3.0	1.5	2.0	2.5		1.5	150	150	200	80	2.39	3689	
14	90	6000	5000	3000	3.0	1.5	2.0	2.5		1.5	150	150	200	80	3.18	4267	
15	105	7000	5000	3000	3.0	1.5	2.0	2.5		1.5	150	150	200	80	3.18	4842	
16	120	8000	5000	3000	3.0	1.5	2.0	2.5		1.5	150	150	200	100	3.98	5418	
17	144	8000	6000	3000	3.0	1.5	2.0	2.5		1.5	150	150	200	100	4.73	6258	
18	180	10000	6000	3000	3.0	1.5	2.0	2.5		1.5	150	150	200	100	5.67	7584	

注 水箱重量包括型钢底座重量。

注 水箱重量包括型钢底座重量。

装配式 SMC 给水箱

02S101—16~22

序号	公称容积(m ³)	箱体尺寸(mm)			接管口径(mm)				混凝土基础 (m ³)	水箱重量 (kg)
		L	B	H	进水管	出水管	溢流管	泄水管		
1	1.0	1000	1000	1000	40	40	50	32	0.42	238
2	3.0	2000	1500	1000	50	50	65	32	0.57	535
3	3.0	2000	1000	1500	50	50	65	32	0.42	495
4	5.0	2500	1000	2000	50	50	65	32	0.63	704
5	5.0	2500	2000	1000	50	50	65	32	1.08	755
6	7.5	2500	2000	1500	65	65	80	32	1.08	936
7	7.5	2500	1500	2000	65	65	80	32	0.86	927
8	10.0	2500	2000	2000	65	65	80	50	1.08	1053
9	10.0	4000	1000	2500	65	65	80	50	0.63	1245
10	12.0	3000	2000	2000	80	80	100	50	1.08	1159
11	12.0	2000	2000	3000	80	80	100	50	0.72	1237
12	15.0	3000	2500	2000	80	80	100	50	1.31	1405
13	15.0	3000	2000	2500	80	80	100	50	1.08	1421
14	18.0	3000	3000	2000	80	80	100	50	1.53	1537
15	20.0	4000	2500	2000	80	80	100	50	1.31	1755
16	20.0	4000	2000	2500	80	80	100	50	1.08	1776
17	22.5	4500	2500	2000	80	80	100	50	1.74	1991
18	22.5	4500	2000	2500	80	80	100	50	1.44	2011
19	25.0	5000	2500	2000	80	80	100	50	1.74	2117
20	25.0	4000	2500	2500	80	80	100	50	1.31	2129
21	27.0	4500	3000	2000	80	80	100	50	2.04	2169
22	28.0	4000	3500	2000	80	80	100	50	1.76	2267
23	30.0	4000	3000	2500	80	80	100	50	1.53	2208
24	32.0	4000	4000	2000	100	100	125	70	1.98	2383
25	35.0	5000	3500	2000	100	100	125	70	2.34	2658
26	35.0	4000	3500	2500	100	100	125	70	1.76	2664
27	37.5	5000	2500	3000	100	100	125	70	1.74	2905
28	37.5	5000	3000	2500	100	100	125	70	2.34	2765
29	40.0	5000	4000	2000	100	100	125	100	2.64	2843
30	40.0	4000	4000	2500	100	100	125	100	1.98	2855
31	45.0	6000	3000	2500	100	100	125	100	2.04	3215

续表

序号	公称容积(m ³)	箱体尺寸(mm)			接管直径(mm)				混凝土基础 (m ³)	水箱重量 (kg)
		L	B	H	进水管	出水管	溢流管	泄水管		
32	45.0	5000	3000	3000	100	100	125	100	2.04	3175
33	50.0	5000	5000	2000	125	125	150	100	3.24	3389
34	50.0	5000	4000	2500	125	125	150	100	2.64	3395
35	60.0	6000	4000	2500	125	125	150	100	2.64	2925
36	60.0	5000	4000	3000	125	125	150	100	2.64	3868
37	65.0	6500	5000	2000	125	125	150	100	4.05	4279
38	70.0	7000	5000	2000	125	125	150	100	4.05	4462
39	70.0	7000	4000	2500	125	125	150	100	3.30	4456
40	80.0	8000	4000	2500	125	125	150	100	3.30	4987
41	80.0	8000	5000	2000	125	125	150	100	4.05	5078
42	100.0	8000	5000	2500	125	125	150	100	4.05	5380
43	105.0	7000	5000	3000	150	150	200	125	4.05	5675
44	120.0	8000	6000	2500	150	150	200	125	4.80	6748
45	120.0	10000	4000	3000	150	150	200	125	3.96	6617
46	150.0	10000	5000	3000	150	150	200	125	4.86	8006
47	150.0	10000	6000	2500	150	150	200	125	5.76	8158
48	160.0	10000	8000	2000	150	150	200	125	7.56	12410
49	160.0	8000	8000	2500	150	150	200	125	6.30	12457
50	180.0	10000	9000	2000	150	150	200	125	8.46	12590
51	180.0	9000	8000	2500	150	150	200	125	7.56	12676
52	180.0	10000	6000	3000	150	150	200	125	5.76	12340
53	200.0	10000	10000	2000	150	150	200	125	9.36	12866
54	200.0	10000	8000	2500	150	150	200	125	7.56	12470

注 水箱重量包括型钢板架重量。

组合式不锈钢肋板给水水箱

02S101—23~26

序号	公称容积(m³)	箱体尺寸(mm)			箱板厚度(mm)			接管口径(mm)					混凝土基础 (m³)	水箱重量 (kg)
		L	B	H	箱顶	箱底	箱壁	进水管	出水管	溢流管	泄水管			
1	1.2	1000	1000	1220	2	2	1.5	40	40	50	32	0.43	160	
2	1.8	1200	1200	1220	2	2	1.5	40	40	50	32	0.51	204	
3	2.1	1500	1200	1220	2	2	1.5	40	40	50	32	0.51	240	
4	2.6	1800	1200	1220	2	2	1.5	50	50	65	40	0.51	332	
5	4.0	1800	1400	1600	2	2	1.5	50	50	65	40	0.58	495	
6	5.1	1600	1600	2000	2	2	1.5	50	50	65	40	0.65	540	
7	6.4	2000	1600	2000	2	2	1.5	65	65	80	50	0.65	587	
8	7.7	2400	1600	2000	3	3	2	65	65	80	50	0.87	630	
9	9.6	2400	2000	2000	3	3	2	65	65	80	50	1.06	728	
10	11.6	2410	2410	2000	3	3	2	65	65	80	50	1.25	994	
11	13.5	2800	2410	2000	3	3	2	65	65	80	50	1.25	1080	
12	17.6	3000	2400	2440	3	3	2	80	80	100	65	1.25	1463	
13	20.1	3300	2500	2440	3	3	2	80	80	100	65	1.62	1682	
14	22.8	3900	2400	2440	3	3	2	80	80	100	65	1.56	1892	
15	27.6	3900	2900	2440	3	3	2	100	100	150	65	1.86	2270	
16	33.3	4700	2900	2440	3	3	2	100	100	150	80	2.23	2637	
17	36.5	5000	3000	2440	3	3	2	100	100	150	80	2.31	2790	
18	44.0	6000	3000	2440	3	3	2	100	100	150	80	2.69	2948	
19	50.0	6400	3200	2440	3	3	3	150	150	200	80	2.86	3150	
20	55.0	7000	3200	2440	3	3	3	150	150	200	80	3.27	3461	
21	66.4	8000	3400	2440	3	3	3	150	150	200	80	3.89	3830	
22	77.8	8000	3600	2700	3	3	3	150	150	200	80	4.11	4205	
23	87.5	8100	4000	2700	3	3	3	150	150	200	80	5.04	4522	
24	97.2	9000	4000	2700	3	3	3	150	150	200	80	5.55	4896	
25	108.0	9000	4000	3000	3	3	3	150	150	200	100	5.55	5184	
26	128.4	10700	4000	3000	4	4	4	150	150	200	100	6.05	8026	

装配式搪瓷钢板给水箱

02S101—27~31

序号	公称容积 (m ³)	箱体尺寸(mm)			箱板厚度(mm)			接管直径(mm)				混凝土基础 (m ³)	水箱重量 (kg)
		L	B	H	箱顶	箱底	箱壁	进水管	出水管	溢流管	泄水管		
1	2	2000	1000	1000	4	5	5	25	32	32	25	0.40	630
2	5	2000	1500	1500	4	5	5	25	32	32	25	0.55	1188
3	8	2500	2000	1500	4	5	5	25	32	32	25	0.93	1326
4	11	3500	2000	1500	4	5	5	32	40	40	32	1.16	1636
5	13	3000	2000	2000	4	5	5	32	40	40	32	0.93	1895
6	17	4000	2000	2000	4	5	5	32	40	40	32	1.16	2613
7	21	5000	2000	2000	4	5	5	40	50	50	40	1.39	3136
8	27	5000	2500	2000	4	5	5	40	50	50	40	1.69	3391
9	32	5000	3000	2000	4	5	5	50	70	70	50	1.99	4051
10	39	5000	3000	2500	4	5	5	70	80	80	50	1.99	4293
11	43	5500	3000	2500	4	5	5	70	80	80	70	2.33	4512
12	60	6500	3500	2500	4	5	5	80	100	100	80	3.06	4853
13	73	7000	4000	2500	4	5	5	80	100	100	80	3.46	6640
14	88	7500	4500	2500	4	5	5	80	100	100	80	4.34	6960
15	105	8000	5000	2500	4	5	5	100	150	150	100	4.79	8351
16	125	8000	5000	3000	4	6	6	100	150	150	100	4.79	9180
17	140	9000	5000	3000	4	6	6	100	150	150	100	5.32	10340
18	200	10000	6500	3000	4	6	6	100	150	150	100	7.51	11761

组合式不锈钢给水箱

02S101—32~34

序号	公称容积 (m³)	箱体尺寸(mm)			箱板厚度(mm)			接管 直径 (mm)					混凝土基础 (m³)	水箱重量 (kg)
		L	B	H	箱底	箱壁	箱顶	进水管	出水管	溢流管	泄水管			
1	4.2	2000	1500	1400	5	4	4	70	70	80	80	0.51	687	
2	5.4	2000	1500	1800	5	4	4	70	70	80	80	0.51	843	
3	6.5	2000	1800	1800	5	4	4	70	70	80	80	0.60	895	
4	8.1	2500	1800	1800	5	4	4	80	80	100	100	0.60	1032	
5	10.4	2500	1800	2300	5	4	4	80	80	100	100	0.60	1297	
6	11.6	2600	2100	2300	5	4	4	80	80	100	100	0.69	1381	
7	18.8	3400	2400	2300	5	4	4	80	80	100	100	0.78	1871	
8	24.8	4000	2700	2300	5	4	4	80	80	100	100	1.16	2143	
9	31.7	4600	3000	2300	5	4	4	100	100	150	150	1.28	2778	
10	35.3	4500	2900	2800	6	5	4	100	100	150	150	1.24	3178	
11	50.4	5000	3600	2800	6	5	4	150	150	200	200	1.44	3977	
12	61.6	5500	4000	2800	6	5	4	150	150	200	200	1.68	4435	

注 根据用户需要制成内喷涂组合式或标准与非标准不锈钢水箱。

组合式不锈钢板给水箱 (乙)

02S101—35~38

02S101—35~38														
型号：XW-100型钢筋混凝土水箱（乙）														
序号	公称容积(m³)	箱体尺寸(mm)			箱板厚度(mm)			接管 直径 (mm)				混凝土基础 (m³)	水箱重量 (kg)	
		L	B	H	箱底	箱顶	箱壁	进水管	出水管	溢流管	泄水管			
1	1.00	1000	1000	1000	2	2	2	50	50	70	50	0.24	156	
2	4.00	2000	1000	2000	2	2	2	50	50	70	50	0.36	416	
3	12.00	3000	2000	2000	2	2	2	50	50	70	50	0.88	832	
4	15.00	3000	2000	2500	3	2	2	70	70	80	50	0.88	962	
5	16.00	4000	2000	2000	2	2	2	70	70	80	50	1.00	1040	
6	18.00	3000	3000	2000	2	2	2	70	70	80	50	1.28	1108	
7	20.00	4000	2000	2500	3	2	2	70	70	80	50	1.00	1196	
8	24.00	4000	3000	2000	2	2	2	70	70	80	50	1.60	1404	
9	30.00	4000	3000	2500	3	2	2	80	80	100	50	1.60	1605	
10	40.00	5000	4000	2000	2	2	2	80	80	100	50	2.52	2082	
11	50.00	5000	5000	2000	2	2	2	80	80	100	50	3.12	2466	
12	60.00	5000	4000	3000	3	2	2	100	100	150	70	2.52	2614	
13	90.00	6000	5000	3000	3	2	2	100	100	150	70	3.64	3512	
14	120.00	8000	5000	3000	3	2	2	100	100	150	70	4.68	4424	
15	150.00	10000	5000	3000	3	2	2	150	150	200	70	5.72	5320	
16	180.00	10000	6000	3000	3	2	2	150	150	200	70	6.82	6113	

注：水箱重量包括型钢底座重量。

注 水箱重量包括型钢底座重量。