

• 全国注册安全工程师执业资格考试辅导教材 •

Quanguo zhuce anquan gongchengshi zhiye zige kaoshi fudao jiaocai

安全生产 技术

2006版

全国注册安全工程师执业资格考试辅导教材编审委员会 组织编写



中国大百科全书出版社

中国安全生产科学研究院
中国安全生产协会

安全生产 技术

2000年

中国安全生产科学研究院 中国安全生产协会 编

中国安全生产科学研究院

全国注册安全工程师执业资格考试辅导教材

安全生产技术

(2006 版)

全国注册安全工程师执业资格考试辅导教材编审委员会
组织编写



中国大百科全书出版社

总编辑：徐惟诚 社 长：田胜立

图书在版编目(CIP)数据

安全生产技术/吴宗之主编. —北京：中国大百科全书出版社，2006
全国注册安全工程师执业资格考试辅导教材（2006 版）
ISBN 7—5000—7502—2

I. 安... II. 吴... III. 安全生产—工程技术人员—资格考核—
自学参考资料 IV. X93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 037994 号

责任编辑：滕振微

责任印制：王丽荣

安全生产技术

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街 17 号 邮编：100037 电话：010-68315606)

<http://www.ecph.com.cn>

北京乾沣印刷有限公司印刷 新华书店经销

开本：787 毫米×1092 毫米 1/16 印张：23.75 字数：572 千字

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7—5000—7502—2

定价：56.00 元

全国注册安全工程师执业资格考试 辅导教材编审委员会

主 任：孙华山

副 主 任：黄玉治 刘铁民 张平远

成 员：范维澄 钟群鹏 汪旭光 卢鉴章 翟 齐
石少华 王笑京 邱平金 林树青 吴宗之
黄盛初 陈 江 张兴凯 张洪勇 李 斌
樊晶光

主 编：吴宗之

副 主 编：樊晶光

编写人员：杨有启 张和平 钟茂华 包 斯 汪佩兰
管 坚 金龙哲 邢娟娟 朱晓宁 杨华龙
王云海 秦春芳 相桂生 孟凡一 刘 骥

前 言

构建社会主义和谐社会，实现社会经济安全发展，要求企业必须做好安全生产工作。实行注册安全工程师执业资格制度，培养造就一支高素质、专业化的安全生产人才队伍，为企业的安全生产提供技术服务和支持，对预防生产安全事故，减少职业危害，具有重要的基础作用。

注册安全工程师执业资格制度在我国推进几年来，受到了社会各界的广泛关注和支持，注册安全工程师人数得到较快增长。

今年国家安全生产监督管理总局已着手实施发挥注册安全工程师作用的各项措施，以促进注册安全工程师更好地为企业提供安全生产服务。但是，目前注册安全工程师的人数远远不能满足企业需求，需要更多的有志之士加入到注册安全工程师队伍中来。

国家安全生产监督管理总局与人事部在总结前两年经验的基础上，对注册安全工程师执业资格考试大纲进行了调整。依据调整后的《2006年注册安全工程师执业资格考试大纲》，全国注册安全工程师执业资格考试辅导教材编审委员会组织专家编写了“全国注册安全工程师执业资格考试辅导教材”2006年版。教材包括《安全生产法及相关法律法规知识》、《安全生产管理知识》、《安全生产技术》及《安全生产事故案例分析》四个科目。《安全生产法及相关法律法规知识》涵盖了与安全生产相关的主要法律、法规。《安全生产管理知识》主要阐述了注册安全工程师在执业过程中必备的安全生产管理基础知识。《安全生产技术》内容比较多，从安全生产的广泛性和特殊性出发，介绍了机械电气、防火防爆、特种设备、人机工程、职业危害、交通运输、矿山、建筑施工和危险化学品等方面的安全生产技术。《安全生产事故案例分析》列举了安全生产实际工作中有关危害辨识、事故预防、事故应急、事故原因分析和调查处理等内容。

本套教材具有较强的针对性、实用性和可操作性，主要供参加注册安全工程师执业资格考试复习之用，还可以指导安全生产管理和技术人员的日常工作。

本套教材在编写过程中，吸收了不少宝贵意见和建议。在此对有关单位和人员表示衷心的感谢！由于注册安全工程师执业资格制度刚刚起步，本套教材难免存在疏漏之处，敬请批评指正，以便今后补充完善。

全国注册安全工程师执业资格考试辅导教材编审委员会

目 录

第一章 机械电气安全技术	(1)
第一节 机械电气行业安全概要.....	(1)
第二节 通用机械的安全技术.....	(14)
第三节 电气安全技术.....	(29)
第四节 机械电气防火防爆技术.....	(49)
第五节 安全技术规程、规范与标准.....	(54)
第二章 防火防爆安全技术	(55)
第一节 防火安全基础知识.....	(55)
第二节 爆炸基本概念.....	(71)
第三节 民用爆破器材、烟花爆竹的安全.....	(89)
第四节 安全规范与技术标准.....	(97)
第三章 特种设备安全技术	(100)
第一节 特种设备安全基础知识.....	(100)
第二节 特种设备安全技术.....	(116)
第三节 特种设备安全技术监察规程与标准.....	(151)
第四章 安全人机工程	(153)
第一节 安全人机工程基本知识.....	(153)
第二节 人的特性.....	(154)
第三节 机械的安全特性及故障诊断技术.....	(162)
第四节 机械的可靠性设计与维修性设计.....	(167)
第五节 人机系统.....	(172)
第五章 职业危害控制技术	(180)
第一节 生产性粉尘危害控制技术.....	(180)
第二节 生产性毒物危害控制技术.....	(182)
第三节 物理因素危害控制技术.....	(185)
第四节 有关的规范与标准.....	(189)

第六章 交通运输安全技术	(195)
第一节 铁路运输安全技术.....	(195)
第二节 道路交通和运输安全技术.....	(203)
第三节 水运交通安全技术.....	(211)
第四节 交通运输安全技术规程、规范与标准.....	(220)
第七章 矿山安全技术	(222)
第一节 矿山安全基础知识.....	(222)
第二节 矿山主要危害及防治技术.....	(232)
第三节 矿山安全技术规程与规范.....	(259)
第八章 建筑工程施工安全技术	(261)
第一节 建筑施工安全专业知识.....	(261)
第二节 建筑施工安全技术.....	(267)
第三节 建筑施工安全法规与标准.....	(312)
第九章 危险化学品安全生产技术	(313)
第一节 危险化学品安全基础知识.....	(313)
第二节 化工安全技术.....	(330)
第三节 石油生产过程的主要危险及其控制.....	(346)
第四节 石油天然气油气储运安全技术.....	(352)
第五节 检修安全.....	(358)
第六节 有毒有害、易燃、易爆物质检测技术.....	(363)
第七节 技术规程、规范与标准.....	(366)
参考文献	(367)

第一章 机械电气安全技术

第一节 机械电气行业安全概要

机械是由若干相互联系的零部件按一定规律装配起来,能够完成一定功能的装置。机械装置由电气元件实现自动控制。很多机械装置采用电力拖动。

机械是现代生产和生活中必不可少的装备。机械在给人们带来高效、快捷和方便的同时,在其制造及运行、使用过程中,也会带来撞击、挤压、切割等机械伤害和触电、噪声、高温等非机械危害。

一、机械产品主要类别

机械设备种类繁多。机械设备运行时,其一些部件甚至其本身可进行不同形式的机械运动。机械设备由驱动装置、变速装置、传动装置、工作装置、制动装置、防护装置、润滑系统和冷却系统等部分组成。

机械行业的主要产品包括以下 12 类。

- (1) 农业机械:拖拉机、播种机、收割机械等。
 - (2) 重型矿山机械:冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备等。
 - (3) 工程机械:叉车、铲土运输机械、压实机械、混凝土机械等。
 - (4) 石油化工通用机械:石油钻采机械、炼油机械、化工机械、泵、风机、阀门、气体压缩机、制冷空调机械、造纸机械、印刷机械、塑料加工机械、制药机械等。
 - (5) 电工机械:发电机械、变压器、电动机、高低压开关、电线电缆、蓄电池、电焊机、家用电器等。
 - (6) 机床:金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机械等。
 - (7) 汽车:载货汽车、公路客车、轿车、改装汽车、摩托车等。
 - (8) 仪器仪表:自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器、成分分析仪、汽车仪器仪表、电料装备、电教设备、照相机等。
 - (9) 基础机械:轴承、液压件、密封件、粉末冶金制品、标准紧固件、工业链条、齿轮、模具等。
 - (10) 包装机械:包装机、装箱机、输送机等。
 - (11) 环保机械:水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理设备等。
 - (12) 其他机械。
- 非机械行业的主要产品包括铁道机械、建筑机械、纺织机械、轻工机械、船舶机械等。

二、机械设备的危险部位及防护对策

(一) 机械设备的危险部位

机械设备可造成碰撞、夹击、剪切、卷入等多种伤害。其主要危险部位如下：

- (1) 旋转部件和成切线运动部件间的咬合处，如动力传输皮带和皮带轮、链条和链轮、齿条和齿轮等。
- (2) 旋转的轴，包括连接器、心轴、卡盘、丝杠和杆等。
- (3) 旋转的凸块和孔处。含有凸块或空洞的旋转部件是很危险的，如风扇叶、凸轮、飞轮等。
- (4) 对向旋转部件的咬合处，如齿轮、混合辊等。
- (5) 旋转部件和固定部件的咬合处，如辐条手轮或飞轮和机床床身、旋转搅拌机和无防护开口外壳搅拌装置等。
- (6) 接近类型，如锻锤的锤体、动力压力机的滑枕等。
- (7) 通过类型，如金属刨床的工作台及其床身、剪切机的刀刃等。
- (8) 单向滑动部件，如带锯边缘的齿、砂带磨光机的研磨颗粒、凸式运动带等。
- (9) 旋转部件与滑动之间，如某些平板印刷机面上的机构、纺织机床等。

(二) 机械传动机构防护对策

机床上常见的传动机构有齿轮啮合机构、皮带传动机构、联轴器等。这些机构高速旋转着，人体某一部位有可能被带进去而造成伤害事故，因而有必要把传动机构危险部位加以防护，以保护操作者的安全。

在齿轮传动机构中，两轮开始啮合的地方最危险，如图 1—1 所示。

皮带传动机构中，皮带开始进入皮带轮的部位最危险，如图 1—2 所示。

联轴器上裸露的突出部分有可能钩住工人衣服等，给工人造成伤害，如图 1—3 所示。




图 1—1 齿轮传动




图 1—2 皮带传动




图 1—3 联轴器

为了保证机械设备的安全运行和操作人员的安全和健康，所采取的安全技术措施一般可分为直接、间接和指导性三类。直接安全技术措施是在设计机器时，考虑消除机器本身的不安全因素；间接安全技术措施是在机械设备上采用和安装各种有效的安全防护装置，克服在使用过程中产生的不安全因素；指导性安全措施是制定机器安装、使用、维修的安全规定及设置标志，以提示或指导操作程序，从而保证安全作业。

1. 齿轮啮合传动的防护

啮合传动有齿轮（直齿轮、斜齿轮、伞齿轮、齿轮齿条等）啮合传动、蜗轮蜗杆和链条传动等。

齿轮传动机构必须装置全封闭型的防护装置。应该强调的是：机器外部绝不允许有裸露的啮合齿轮，不管啮合齿轮处于何种位置，因为即使啮合齿轮处于操作人员不常到的地方，但工人在维护保养机器时也有可能与其接触而带来不必要的伤害。在设计和制造机器时，应尽量将齿轮装入机座内，而不使其外露。对于一些历史遗留下来的老设备，如发现啮合齿轮外露，就必须进行改造，加上防护罩。齿轮传动机构没有防护罩不得使用。

防护装置的材料可用钢板或铸造箱体，必须坚固牢靠，并保证在机器运行过程中不发生振动。要求装置合理，防护罩的外壳与传动机构的外形相符，同时应便于开启，便于机器的维护保养，即要求能方便地打开和关闭。为了引起人们的注意，防护罩内壁应涂成红色，最好装电气联锁，使防护装置在开启的情况下机器停止运转。另外，防护罩壳体本身不应有尖角和锐利部分，并尽量使之既不影响机器的美观，又起到安全作用。

2. 皮带传动机械的防护

皮带传动的传动比精确度较齿轮啮合的传动比差，但是当过载时，皮带打滑，起到了过载保护作用。皮带传动机构传动平稳、噪声小、结构简单、维护方便，因此广泛应用于机械传动中。但是，由于皮带摩擦后易产生静电放电现象，故不适用于容易发生燃烧或爆炸的场所。

皮带传动机构的危险部分是皮带接头处、皮带进入皮带轮的地方，如图 1—4 中箭头所指部位应加以防护。

皮带传动装置的防护罩可采用金属骨架的防护网，与皮带的距离不应小于 50 mm，设计应合理，不应影响机器的运行。一般传动机构离地面 2 m 以下，应设防护罩。但在下列 3 种情况下，即使在 2 m 以上也应加以防护：皮带轮中心距之间的距离在 3 m 以上；皮带宽度在 15 cm 以上；皮带回转的速度在 9 m/min 以上。这样，万一皮带断裂时，也不至于落下伤人。

皮带的接头必须牢固可靠，安装皮带应松紧适宜。皮带传动机构的防护可采用将皮带全部遮盖起来的方法，或采用防护栏杆防护。

3. 联轴器等防护

一切突出于轴面而不平滑的物件（键、固定螺钉等）均增加了轴的危险性。联轴器上突出的螺钉、销、键等均可能给人们带来伤害。因此对联轴器的安全要求是没有突出的部分，即采用安全联轴器。但这样还没有彻底排除隐患，根本的办法就是加防护罩，最常见的是 Ω 型防护罩。

轴上的键及固定螺钉必须加以防护，为了保证安全，螺钉一般应采用沉头螺钉，使之不突出轴面，而增设防护装置则更加安全。




图 1—4 皮带传动危险部位

三、机械伤害类型及预防对策

(一) 机械伤害类型

机械装置在正常工作状态、非正常工作状态乃至非工作状态都可能发生危险。

机械在完成预定功能的正常工作状态下，存在着不可避免的但却是执行预定功能所必须具备的运动要素，有可能造成伤害。例如，零部件的相对运动，锋利刀具的运转，机械运转的噪声、振动等，使机械在正常工作状态下存在碰撞、切割、环境恶化等对人员安全不利的危险因素。

机械装置的非正常工作状态是指在机械运转过程中，由于各种原因引起的意外状态，包括故障状态和检修保养状态。设备的故障，不仅可能造成局部或整机的停转，还可能对人员构成危险，如电气开关故障会产生机械不能停机的危险，砂轮片破损会导致砂轮飞出造成物体打击，速度或压力控制系统出现故障会导致速度或压力失控的危险等。机械的检修保养一般都是在停机状态下进行，但其作业的特殊性往往迫使检修人员采用一些非常规的做法，例如，攀高、进入狭小或几乎密闭的空间、将安全装置短路、进入正常操作不允许进入的危险区等，使维护或修理过程容易出现正常操作不存在的危险。

机械装置的非工作状态是机械停止运转时的静止状态。在正常情况下，非工作状态的机械基本是安全的，但不排除发生事故的可能性，如由于环境照度不够而导致人员发生碰撞，室外机械在风力作用下的滑移或倾翻，结构垮塌等。

在机械行业，存在以下主要危险和危害：

(1) 物体打击。指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体而造成人身伤亡事故。不包括主体机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。

(2) 车辆伤害。指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压等伤亡事故。不包括起重提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。

(3) 机械伤害。指机械设备运动或静止部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等伤害，不包括车辆、起重机械引起的伤害。

(4) 起重伤害。指各种起重作业（包括起重机械安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、物体（吊具、吊重物）打击等。

(5) 触电。包括各种设备、设施的触电，电工作业时触电，雷击等。

(6) 灼烫。指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外的灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外的灼伤）。不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。

(7) 火灾。包括火灾引起的烧伤和死亡。

(8) 高处坠落。指在高空作业中发生坠落造成的伤害事故。不包括触电坠落事故。

(9) 坍塌。是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。如挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌、建筑物坍塌等。不适用于矿山冒顶片帮和车辆、起重机械、爆破引起的坍塌。

(10) 火药爆炸。指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、储存中发生的爆炸事

故。

(11) 化学性爆炸。指可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸混合物, 接触引爆源发生的爆炸事故 (包括气体分解、喷雾爆炸等)。

(12) 物理性爆炸。包括锅炉爆炸、容器超压爆炸等。

(13) 中毒和窒息。包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。

(14) 其他伤害。指除上述以外的伤害, 如摔、扭、挫、擦等伤害。

就机械零件而言, 对人产生伤害的因素有:

(1) 形状和表面性能, 包括切割要素、锐边、利角部分、粗糙或过于光滑。

(2) 相对位置, 包括相对运动中运动与静止物的相对距离小。

(3) 质量和稳定性, 包括在重力的作用下可能运动的零部件的位能。

(4) 质量、速度和加速度, 包括可控或不可控运动中的零部件的动能。

(5) 机械强度不够, 包括零件、构件的断裂或垮塌。

(6) 弹性元件的位能, 包括在压力或真空下的液体或气体的位能。

(二) 机械伤害预防对策

机械危害风险的大小除取决于机器的类型、用途、使用方法和人员的知识、技能、工作态度等因素外, 还与人们对危险的了解程度和所采取的避免危险的措施有关。正确判断什么是危险和什么时候会发生危险是十分重要的。预防机械伤害包括两方面的对策。

1. 实现机械本质安全

(1) 消除产生危险的原因。

(2) 减少或消除接触机器的危险部件的次数。

(3) 使人们难以接近机器的危险部位 (或提供安全装置, 使得接近这些部位不会导致伤害)。

(4) 提供保护装置或者个人防护装备。

上述措施是依次序给出的, 也可以结合起来应用。

2. 保护操作者和有关人员安全

(1) 通过培训, 提高人们辨别危险的能力。

(2) 通过对机器的重新设计, 使危险部位更加醒目 (或者使用警示标志)。

(3) 通过培训, 提高避免伤害的能力。

(4) 采取必要的行动增强避免伤害的自觉性。

(三) 通用机械安全设施的技术要求

1. 安全设施设计要素

设计安全装置时, 应把安全人机学的因素考虑在内。疲劳是导致事故的一个重要因素, 设计者应考虑下面几个因素, 使人的疲劳降低到最小的程度, 使操作人员健康舒适地进行劳动。

(1) 正确地布置各种控制操作装置。

(2) 正确地选择工作平台的位置及高度。

(3) 提供座椅。

(4) 出入作业地点应方便。

在无法用设计来做到本质安全时，为了消除危险，应使用安全装置。设置安全装置，应考虑4方面因素：

- (1) 强度、刚度、稳定性和耐久性。
- (2) 对机器可靠性的影响，例如固定的安全装置有可能使机器过热。
- (3) 可视性（从操作及安全的角度来看，需要机器的危险部位有良好的可见性）。
- (4) 对其他危险的控制，例如选择特殊的材料来控制噪声的强度。

2. 机械安全防护装置的一般要求

(1) 安全防护装置应结构简单、布局合理，不得有锐利的边缘和突缘。

(2) 安全防护装置应具有足够的可靠性，在规定的寿命期限内有足够的强度、刚度、稳定性、耐腐蚀性、抗疲劳性，以确保安全。

(3) 安全防护装置应与设备运转联锁，保证安全防护装置未起作用之前，设备不能运转；安全防护罩、屏、栏的材料及其至运转部件的距离，应符合《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》(GB/T 8196—2003)的规定。

(4) 光电式、感应式等安全防护装置应设置自身出现故障的报警装置。

(5) 紧急停车开关应保证瞬时动作时，能终止设备的一切运动；对有惯性运动的设备，紧急停车开关应与制动器或离合器联锁，以保证迅速终止运行；紧急停车开关的形状应区别于一般开关，颜色为红色；紧急停车开关的布置应保证操作人员易于触及，不发生危险；设备由紧急停车开关停止运行后，必须按启动顺序重新启动才能重新运转。

3. 对机械设备安全防护罩的技术要求

(1) 只要操作人员可能触及到的传动部件，在防护罩没闭合前，传动部件就不可能运转。

(2) 采用固定防护罩时，操作人员触及不到运转中的活动部件。

(3) 防护罩与活动部件有足够的间隙，避免防护罩和活动部件之间的任何接触。

(4) 防护罩应牢固地固定在设备或基础上，拆卸、调节时必须使用工具。

(5) 开启式防护罩打开时或一部分失灵时，应使活动部件不能运转或运转中的部件停止运动。

(6) 使用的防护罩不允许给生产场所带来新的危险。

(7) 不影响操作，在正常操作或维护保养时不需拆卸防护罩。

(8) 防护罩必须坚固可靠，以避免与活动部件接触造成损坏和工件飞脱造成的伤害。

(9) 防护罩一般不准脚踏和站立，必须做平台或阶梯时，平台或阶梯应能承受1500 N的垂直力，并采取防滑措施。

4. 对机械设备安全防护网的技术要求

防护罩应尽量采用封闭结构；当现场需要采用网状结构时，应满足GB/T 8196—2003对不同网眼开口尺寸的安全距离（防护罩外缘与危险区域——人体进入后，可能引起致伤危险的空间区域）间的直线距离的规定（见表1—1）。

表 1—1

不同网眼开口尺寸的安全距离

/mm

防护人体通过部位	网眼开口宽度 (直径及边长或椭圆形孔短轴尺寸)	安全距离
手指尖	< 6.5	≥ 35
手指	< 12.5	≥ 92
手掌 (不含第一掌指关节)	< 20	≥ 135
上肢	< 47	≥ 460
足尖	< 76 (罩底部与所站面间隙)	150

四、机械安全设计与机器安全装置

机械安全设计是指在机械设计阶段,从零件材料到零部件的合理形状和相对位置,限制操纵力、运动件的质量和速度到减少噪声和振动,采用本质安全技术与动力源,应用零部件间的强制机械作用原理,履行安全人机工程学原则等多项措施,通过选用适当的设计结构,尽可能避免或减小危险。也可以通过提高设备的可靠性、机械化或自动化程度,以及采取在危险区之外的调整、维修等措施,避免或减小危险。

(一) 本质安全

本质安全是通过机械的设计者,在设计阶段采取措施来消除隐患的一种实现机械安全方法。

(1) 采用本质安全技术。本质安全技术是指利用该技术进行机械预定功能的设计和制造,不需要采用其他安全防护措施,就可以在预定条件下执行机械的预定功能时满足机械自身的安全要求。包括:避免锐边、尖角和凸出部分,保证足够的安全距离,确定有关物理量的限值,使用本质安全工艺过程和动力源。

(2) 限制机械应力。机械零件的机械应力不超过许用值,并保证足够的安全系数。

(3) 材料和物质的安全性。用以制造机械的材料、燃料和加工材料在使用期间不得危及人员的安全或健康。材料的力学特性,如抗拉、抗剪、抗阻、抗弯强度和韧性等,应能满足执行预定功能的载荷作用要求;材料应能适应预定的环境条件,如有抗腐蚀、耐老化、耐磨损的能力;材料应具有均匀性,防止由于工艺设计不合理,使材料的金相组织不均匀而产生残余应力;应避免采用有毒的材料或物质,应能避免机械本身或由于使用某种材料而产生的气体、液体、粉尘、蒸气或其他物质造成的火灾和爆炸危险。

(4) 履行安全人机工程学原则。在机械设计中,通过合理分配人机功能、适应人体特性、人机界面设计、作业空间的布置等方面履行安全人机工程学原则,提高机械设备的操作性和可靠性,使操作者的体力消耗和心理压力降到最低,从而减小操作差错。

(5) 设计控制系统的安全原则。机械在使用过程中,典型的危险工况有:意外启动、速度变化失控、运动不能停止、运动机械零件或工件脱落飞出、安全装置的功能受阻等。控制系统的设计应考虑各种作业的操作模式或采用故障显示装置,使操作者可以安全地处理。

(6) 防止气动和液压系统的危险。采用气动、液压、热能等装置的机械,必须通过设计来避免由于这些能量意外释放而带来的各种潜在危险。

(7) 预防电气危害。用电安全是机械安全的重要组成部分,机械中电气部分应符合有关电气安全标准的要求。预防电气危害应注意防止电击、电烧伤、短路、过载和静电。

设计中,还应考虑到提高设备的可靠性,降低故障率,以降低操作人员查找故障和检修设备的频率;采用机械化和自动化技术,尽量使操作人员远离有危险的场所;应考虑到调整、维修的安全,以减少操作者进入危险区的需要。

(二) 失效安全

设计者应该保证当机器发生故障时不出危险。相关装置包括操作限制开关、限制不应发生的冲击及运动的预设制动装置、设置把手和预防下落的装置、失效安全的紧急开关等。

(三) 定位安全

把机器的部件安置到不可能触及的地点,通过定位达到安全。但设计者必须考虑到在正常情况下不会触及到的危险部件,而在某些情况下可以接触到的可能,例如,登上梯子维修机器等情况。

(四) 机器布置

车间合理的机器布局可以使事故明显减少。布局应考虑以下因素:

(1) 空间。便于操作、管理、维护、调试和清洁。

(2) 照明。包括工作场所的通用照明(自然光及人工照明,但应防止炫目)和为操作机器而特需的照明。

(3) 管、线布置。不应妨碍在机器附近的安全出入,避免磕绊,有足够的上部空间。

(4) 维护时的出入安全。

(五) 机器安全防护装置

1. 固定安全防护装置

固定安全防护装置是防止操作人员接触机器危险部件的固定的安全装置。该装置能自动地满足机器运行的环境及过程条件,装置的有效性取决于其固定的方法和开口的尺寸,以及在其开启后距危险点有足够的距离。该安全装置只有用改锥、扳手等专用工具才能拆卸。

2. 联锁安全装置

联锁安全装置的基本原理:只有安全装置关合时,机器才能运转;而只有机器的危险部件停止运动时,安全装置才能开启。联锁安全装置可采取机械、电气、液压、气动或组合的形式。在设计联锁装置时,必须使其在发生任何故障时,都不使人员暴露在危险之中。例如,利用光电作用,人手进入冲压危险区,冲压动作立即停止。

3. 控制安全装置

为使机器能迅速地停止运动,可以使用控制装置。控制装置的原理是,只有控制装置完全闭合时,机器才能开动。当操作人员接通控制装置后,机器的运行程序才开始工作;如果控制装置断开,机器的运动就会迅速停止或者反转。通常在一个控制系统中,控制装置在机器运转时,不会锁定在闭合的状态。

4. 自动安全装置

自动安全装置的机制是把暴露在危险中的人体从危险区域中移开。它只能使用在有足

够的时间来完成这样的动作而不会导致伤害的环境下,因此,仅限于在低速运动的机器上采用。

5. 隔离安全装置

隔离安全装置是一种阻止身体的任何部分靠近危险区域的设施,例如固定的栅栏等。

6. 可调安全装置

在无法实现对危险区域进行隔离的情况下,可以使用部分可调的安全装置。这种安全装置的保护作用取决于操作者的准确使用、对安全装置正确的调节以及合理的维护。

7. 自动调节安全装置

自动调节装置由于工件的运动而自动开启,当操作完毕后又回到关闭的状态。

8. 跳闸安全装置

跳闸安全装置的作用,是在操作到危险点之前,自动使机器停止或反向运动。该类装置依赖于敏感的跳闸机构,同时也有赖于机器能够迅速停止(使用刹车装置可以做到这一点)。

9. 双手控制安全装置

这种装置迫使操纵者应用两只手来操纵控制器,它仅能对操作者提供保护。

五、机械生产动力设施危险点安全技术管理

为机械生产过程提供动力的设施简称动力站房,主要有锅炉房、煤气站、制氧站、空压站、乙炔站、变配电站等。

(一) 煤气站安全技术管理

煤气站是制取煤气的场所。由于煤气属于有毒和易燃、易爆气体,所以易导致中毒事故及火灾爆炸事故。下面介绍的内容适用于工业企业内部的煤气站、天然气站和煤气储配站。

1. 煤气站及煤气发生炉

(1) 煤气站房的设计必须符合国家规定要求。

(2) 煤气生产设备应采用专业厂家生产的产品,产品应安全可靠、技术资料齐全。

(3) 煤气发生炉的看火孔盖应严密,看火孔及加煤装置应气密完好。

(4) 带有水套的煤气发生炉用水水质应满足规定要求。

(5) 煤气发生炉空气进口管道上必须设控制阀和逆止阀,且灵活可靠;管道末端应设防爆阀和放散阀。

(6) 煤气发生炉各级水封(最大放散阀、双联竖管、炉底等水封)均应保持有效水位高度,且溢流正常。

(7) 煤气净化设施应保持良好的净化状态,电除尘器入口、出口应设可靠的隔断装置。

(8) 水煤气、半水煤气的含氧量达到1%时必须停炉。

(9) 蒸气汇集器的安全装置应齐全有效。

(10) 蒸气汇集器宜设置自动给水装置。

2. 仪表信号及安全装置

(1) 各种仪表、信号、联锁装置应完好有效。

(2) 发生炉出口处应设置声光报警装置;排送机与鼓风机应联锁。