



2006

注册城市规划师执业资格考试

全真模拟预测试卷

徐克雄 主编



中国电力出版社
www.cepp.com.cn

2006

注册城市规划师执业资格考试

全真模拟预测试卷

徐克雄 主编



中国电力出版社

www.cepp.com.cn

本书是全国注册城市规划师执业资格考试经典专业辅导用书,由全国知名的考试辅导专家依据《全国注册城市规划师执业资格考试大纲》精心编写而成。

本书共分四部分,分别是《城市规划原理》、《城市规划相关知识》、《城市规划管理与法规》和《城市规划实务》,在编写过程中力求考核点明确、直击命题精髓,以帮助考生顺利通过考试。

本书适用于参加全国注册城市规划师执业资格考试的应考人员和培训人员。

图书在版编目(CIP)数据

2006 注册城市规划师执业资格考试全真模拟预测试卷/徐克雄主编.

—北京:中国电力出版社,2006

ISBN 7-5083-4320-4

I. 2... II. 徐... III. 城市规划—中国—建设师—资格考核—习题
IV. TU984.2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 030203 号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路 6 号 100044 [http // www. cepp. com. cn](http://www.cepp.com.cn)

责任编辑:罗珊珊 责任印制:陈焊彬 责任校对:罗凤贤

北京丰源印刷厂印刷·各地新华书店经售

2006 年 4 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16·19.25 印张·468 千字

定价:39.80 元

版权专有 翻印必究

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

本社购书热线电话 (010-88386685)

编委会成员

主 编：徐克雄

副 主 编：吴成英 冯艳霞

编 委：艾 红 边汉文 陈进修 崇一天

邓亚旗 冯 林 黄 妮 黄志龙

李海泉 李 静 刘佳一 刘 勇

刘 过 王土三 汪 华 魏心森



为了帮助参加注册城市规划师执业资格考试的人员能够顺利通过考试,取得认证资格,我们特组织了一批具有较高理论水平的资深专家、教授、专业培训辅导和命题教师编写了本书。本书共四部分,分别为《城市规划原理》、《城市规划相关知识》、《城市规划管理与法规》和《城市规划实务》。

本书是编委会成员通过总结历年考试的特点和规律,并结合《考试教材》和《考试大纲》,精心编写完成的。具有以下特点:


引导性:除了按照考核点编写题目外,还对重点题目和较难题目进行了详细讲解,以引导考生跨越考试的障碍。

系统性:紧紧围绕考试大纲逐章、逐节、逐条、逐项选择题目,既系统,又突出重点。

专用性:专为参加全国注册城市规划师执业资格考试人员量身定做,力求在短时间内帮助考生全面了解考试内容、贯通领会知识体系、系统串联考试重点。

为了让更多的考生顺利通过考试,本书还将配套出版音像制品及相应的学习软件,以便于考生复习。相关信息将在我们专门配套建设的一考通在线网站(www.yikaotong.com)上及时公布。

编 者



前言

城市规划原理

全真模拟预测试卷（一）	(1)
参考答案	(13)
全真模拟预测试卷（二）	(14)
参考答案	(26)
全真模拟预测试卷（三）	(27)
参考答案	(40)
全真模拟预测试卷（四）	(41)
参考答案	(53)
全真模拟预测试卷（五）	(54)
参考答案	(68)
全真模拟预测试卷（六）	(69)
参考答案	(81)

城市规划相关知识

全真模拟预测试卷（一）	(82)
参考答案	(95)



MU LU

全真模拟预测试卷 (二)	(96)
参考答案	(109)
全真模拟预测试卷 (三)	(110)
参考答案	(123)
全真模拟预测试卷 (四)	(124)
参考答案	(137)
全真模拟预测试卷 (五)	(138)
参考答案	(150)
全真模拟预测试卷 (六)	(151)
参考答案	(164)



城市规划管理与法规

全真模拟预测试卷 (一)	(165)
参考答案	(178)
全真模拟预测试卷 (二)	(179)
参考答案	(192)
全真模拟预测试卷 (三)	(193)
参考答案	(206)
全真模拟预测试卷 (四)	(207)
参考答案	(220)
全真模拟预测试卷 (五)	(221)
参考答案	(234)
全真模拟预测试卷 (六)	(235)
参考答案	(247)



城市规划实务

全真模拟预测试卷 (一)	(248)
案例 1	(248)



案例 2	(249)
案例 3	(250)
案例 4	(251)
案例 5	(251)
案例 6	(253)
案例 7	(253)
参考答案	(254)
全真模拟预测试卷 (二)	(258)
案例 1	(258)
案例 2	(259)
案例 3	(260)
案例 4	(261)
案例 5	(262)
案例 6	(262)
案例 7	(262)
参考答案	(263)
全真模拟预测试卷 (三)	(266)
案例 1	(266)
案例 2	(266)
案例 3	(268)
案例 4	(268)
案例 5	(269)
案例 6	(270)
案例 7	(270)
参考答案	(271)
全真模拟预测试卷 (四)	(274)
案例 1	(274)
案例 2	(274)
案例 3	(275)
案例 4	(276)
案例 5	(276)



✓ MU LU

案例 6	(277)
案例 7	(277)
参考答案	(278)
全真模拟预测试卷 (五)	(281)
案例 1	(281)
案例 2	(281)
案例 3	(283)
案例 4	(284)
案例 5	(284)
案例 6	(284)
案例 7	(284)
参考答案	(286)
全真模拟预测试卷 (六)	(289)
案例 1	(289)
案例 2	(289)
案例 3	(291)
案例 4	(292)
案例 5	(292)
案例 6	(292)
案例 7	(293)
参考答案	(294)



城市规划原理



全真模拟预测试卷(一)

一、单项选择题

- 按居住在 10 万人口以上城市的人口占总人口的比重从 10% 上升到 30% 的速度而言, 用时最少的国家是()。
A. 英格兰和威尔士 B. 美国 C. 日本 D. 德国
- 在经济发达国家, 恩格尔(食品支出占家庭消费支出的比例)系数约为()。
A. 30% 左右 B. 25% 左右 C. 35% 左右 D. 40%
- 城市进化理论对“相对分散”的正确说法是()。
A. 郊区人口增长超过城市人口的增长 B. 城市人口增长高于郊区人口的增长
C. 城市人口下降、郊区人口上升 D. 城市人口增长、郊区人口下降
- 将人类社会的演进过程划分为前工业社会、工业社会和后工业社会三个历史时期的学者是()。
A. 贝尔 B. 费希尔 C. 克拉克 D. 佩鲁
- 关于城镇体系含义的叙述错误的是()。
A. 城镇体系属于一定区域
B. 城镇体系是个城镇群体
C. 这个城镇群体是相对集聚在一起的组合城镇
D. 城镇群体之间有职能、等级、空间网络的联系
- 城市进化“相对分散”时期, 人类社会进入了()。
A. 工业化初期 B. 工业化成熟期 C. 后工业化初期 D. 后工业化成熟期
- 城市与农村社会的区别主要是()的不同。
A. 人口规模 B. 空间规模 C. 居住形式 D. 产业结构
- 下列关于城市化现象的表现, 表述错误的是()。
A. 城市覆盖的地域范围越来越大 B. 城市数量越来越多
C. 城市的经济水平越来越高 D. 城市的规模越来越大

城市规划原理

9. “三套方城”是中国古代最具影响的典型中的()。
- A. 唐长安城 B. 元大都 C. 明清北京城 D. 明南京城
10. 城市规划的工作模式“调查—分析—规划”，是()提出的。
- A. 西谛 B. 格迪斯 C. 芒福德 D. 索里亚·玛塔
11. 公共交通站点的服务半径一般为() m。
- A. 550~600 B. 600~650 C. 650~700 D. 700~750
12. 城市道路衔接的原则归纳起来是()。
- A. 低速让高速，次要让主要，生活性让交通性，适当分离
- B. 高速让低速，主要让次要，交通性让生活性
- C. 低速让高速，主要让次要，交通性让生活性
- D. 高速让低速，次要让主要，生活性让交通性，适当分离
13. 不属国家历史文化名城的城市有()。
- A. 沈阳、保定、济南 B. 吉林、天津、重庆
- C. 长春、太原、兰州 D. 长沙、武汉、广州
14. 城市道路按城市骨架分类为()。
- A. 快速路、主干路、次干路、支路四类
- B. 高速路、生活性道路、交通性道路、支路
- C. 快速路、主干路、生活性道路、交通性道路
- D. 快速路、全市性干道、交通性道路、支路
15. 城市供热工程设施包含()。
- A. 热源工程、供热管网工程 B. 热源工程、输配气管网工程
- C. 热电厂、热力泵站、调压站 D. 区域锅炉房、蒸汽管道、热水管道
16. 技术经济条件的评价主要包括()。
- ①区域经济条件；②交通运输条件；③用水条件；④供电条件；⑤用地条件
- A. ①②③⑤ B. ①②④⑤ C. ①②③④⑤ D. ①②③④
17. 城市建设和发展的战略部署是()。
- A. 城市形态 B. 城市分散式形态 C. 城市集中式形态 D. 城市总体布局
18. 城市用地的适用性一般分为修建用地，基本上可以修建的用地，不适用修建的用地，下面用地属于修建用地特点的是()。
- A. 地形坡度在 10% 以下，土质能满足地基承载力，没有被百年洪水淹没的危险
- B. 土质在修建筑物时，地基需要采取人工加固措施，地形坡度较大，属洪水轻度淹没区，淹没深度不超过 1~1.5m，有轻微的活动性滑坡
- C. 地基承载力不小于 60kPa 和厚度在 2m 以上的泥炭层或流砂层的土壤，地形坡度超过 20% 以上




- D. 经常被水淹没, 且淹没深度超过 1.5m。农业生产价值很高的丰产农田, 具有开采价值的矿藏埋藏, 存在其他永久性设施和军事设施等
19. 下列属于城镇体系规划图纸的是()。
- A. 城镇体系规划图 B. 区域设置图
C. 所有地区城镇发展规划图 D. 建筑规划图
20. 城市规划的期限一般为()年。
- A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
21. 下列属于环境保护规划的文本内容是()。
- A. 环境质量的规划目标和有关污染物排放标准, 环境污染的防护、治理措施
B. 环境质量现状评价图, 标明污染源分布、污染物质扩散范围, 主要污染排放单位名称、排放浓度、有害物质指数
C. 环境保护规划图, 标明规划环境和环境分区质量要求, 治理污染的措施
D. 环境卫生设施设置原则和标准, 生活废弃物总量, 垃圾收集方式、堆放及处理
22. 下面属于中心城市特点的是()。
- A. 既有政治、文教、科研等非经济机构的主要职能, 也有经济方面的职能
B. 以工业生产为主, 工业用地及对外交通用地占有较大的比重
C. 联系广大农村的纽带, 工农业物资的集散地
D. 由对外交通运输发展起来, 交通运输用地在城市中占有很大比例
23. 地块控制性指标分为规定性和指导性两类, 属于指导性指标的为()。
- A. 人口容量、建筑形式 B. 用地面积、性质
C. 容积率 D. 建筑密度
24. 在自然环境的调查中, 不能涉及到的方面是()。
- A. 自然地理环境 B. 自然气象因素 C. 自然位置环境 D. 自然生态环境
25. 城市经济环境的调查不包括的内容是()。
- A. 城市整体的经济状况 B. 城市中各产业部门的状况
C. 有关城市土地经济方面的内容 D. 城市固定资金的筹资
26. 城市道路宽度超过()m 时, 可以在道路两侧各设一条污水管。
- A. 60 B. 50 C. 40 D. 30
27. 规划人口为 75 万的城市应采用()年一遇的防洪标准。
- A. 10~20 B. 50~100 C. 100~200 D. 200~300
28. 防洪堤顶标高应高于洪水位()m 以上。
- A. 2.0 B. 1.0 C. 0.8 D. 0.5
29. 园林城市中, 全市生产绿地总面积不低于城市建成区面积的()。
- A. 1% B. 2% C. 10% D. 15%



城市规划原理

30. 国务院在公布第()批历史文化名城的文件中指出要保护历史文化地段。
A. 一 B. 二 C. 三 D. 四
31. 城市土地技术经济条件的评价主要包括()。
①区域经济条件; ②交通运输条件; ③用水条件; ④供电条件; ⑤用地条件
A. ①②③⑤ B. ①②④⑤ C. ①②③④⑤ D. ①②③④
32. 城市总体布局的核心是()。
A. 城市人口分布 B. 城市发展趋势
C. 城市用地功能组织 D. 城市用地的分布
33. () 是城市形成和导致城市兴衰的重要因素之一。
A. 区域经济条件 B. 交通运输条件 C. 用水条件 D. 供电条件
34. 城市规划中的调查内容应包括() 方面的内容。
A. 区域环境、历史环境、自然环境、社会环境、经济环境、城市土地使用
B. 区域环境、历史环境、自然环境、社会环境、经济环境、人文环境
C. 区域环境、人文环境、自然环境、社会环境、经济环境、城市土地使用
D. 区域环境、历史环境、自然环境、社会环境、城市土地使用、人文环境
35. 城市出租车营业站的服务半径控制在() m 之内。
A. 300 B. 500 C. 1000 D. 1500
36. 人类社会第一次劳动大分工的标志是()。
A. 手工业与农业的分工 B. 农业与商业的分工
C. 农业与畜牧业的分工 D. 手工业与畜牧业的分工
37. 以() 为标志, 现代城市规划出现较为完整的理论体系和实践框架。
A. 霍华德提出的“田园城市” B. 柯布西耶提出的现代城市
C. 索里亚·玛塔提出的线形城市 D. 戈涅提出的工业城市
38. 文艺复兴时期城市的典型格局是()。
A. 以教堂为城市的中心 B. 构图严谨的广场、街道
C. 以广场和公共建筑为城市核心 D. 以广场、铜像、纪功柱为核心
39. 根据调查, 我国城市居民日平均出行次数为() 次/人。
A. 1.0~1.5 B. 1.5~2.5 C. 2.4~3.0 D. 3.0~4.0
40. 标志着我国中央政府把对城市交通问题的着眼点转向综合性战略层面的两个文件是()。
A. 《中国城市交通需求管理行动计划》、《北京宣言: 中国城市交通发展战略》
B. 《中国城市交通需求管理行动计划》、《城市道路交通规划设计规范》
C. 《中国 21 世纪议程》、《中国技术政策》
D. 《中国技术政策》、《北京宣言: 中国城市交通发展战略》



- QUAN ZHEN MO NI YU CE SHI JUAN



城市规划原理

- C. 城市规划的实施并不等同于实施城市公共政策
D. 城市规划的实施就是为了贯彻既定的公共政策, 克服市场机制的缺陷和低效, 使城市空间资源等得到优化的配置
52. 城市形成和发展的根本动因是()。
- A. 人类劳动大分工
B. 建立在工业化基础上的经济发展
C. 军事城堡
D. 科学技术现代化
53. () 城市冲破《周礼·考工记》的礼制约束来建设城市。
- A. 唐长安
B. 宋东京
C. 魏邺城
D. 元大都
54. 古希腊的城市格局为()。
- A. 以教堂为城市中心
B. 以广场、铜像和纪功柱为城市核心
C. 构图严谨的广场街道
D. 以广场和公共建筑为城市核心
55. 城市用地的适用性评定主要分为() 三大类。
- A. 一类用地、二类用地、三类用地
B. 自然条件评定、建设条件评定、经济性评定
C. 宏观区位、中观区位、微观区位
D. 适于建设、不适建设、劣质用地
56. 在历史文化名城保护规划过程中, 召开了很多次会议, 下列有关会议详细情况说法有误的一项是()。
- A. 1985 年 7 月, 国务院技术经济研究中心在太原召开“城市经济研究咨询工作会议”
B. 1987 年 2 月, 国务院有关部门等有关人士在扬州召开了首届“历史文化名城城市发展研讨会”
C. 1987 年 11 月, 有关学者和代表在曲阜召开了“中国历史文化名城研究会成立大会暨第二次全国名城发展研讨会”
D. 在 1990 年洛阳历史文化名城研讨会上, 首次提出制定《中国历史文化名城保护管理条例》
57. 下列不是划分交通区应符合的条件的是()。
- A. 交通区应与城市规划和人口等调查的划区相协调, 以便于综合一个交通区的土地使用和出行生成的各项资料
B. 交通区的划分应便于把该区的交通分配到交通网上, 如城市主干道网、城市公共交通网、地铁网等
C. 应使一个交通区预期的土地使用动态和交通的增长大致相似
D. 交通区的大小应取决于城镇区域划分的大小, 交通区划得越小, 精确度越高, 但资料整理工作会越困难
58. () 是城市化的初始动力。



- A. 农业发展 B. 工业发展 C. 服务业发展 D. 生产力发展
59. “匠人营国，方九里，旁三门，国中九经九纬，经涂九轨……”，出自于我国古代()文献的记载。
- A. 《春秋》 B. 《周礼·考工记》 C. 《商君事》 D. 《墨子》
60. 下面对城镇群体性理解不对的一项是()。
- A. 城镇体系的群体性是由一群或一组城镇共同构成的整体，一个或少数几个城镇不能构成
- B. 只有一定数量以上的城镇的聚集才能成体系
- C. 群体性使其具有差异性、多样性，这是一个群体能够存在而必然会具有的特性
- D. 群体要能协调运转、发挥功能，合理分工是基础要求之一
61. 柯布西耶的()的规划方案，是他的现代城市规划和建设思想的集中体现。
- A. 明天城市 B. 未来城市 C. 光辉城市 D. 现代城市
62. 下列不属于完整的城市体系分析所包括的内容是()。
- A. 特定地域内所有城市的职能之间的相互关系，城市规模上的相互关系和地域分布上的相互关系
- B. 城市职能关系依据经济学的地域分工和生产力布局学说而得到展开；不同城市在规模上的相互关系符合“等级—规模”关系
- C. 不同城市在生活空间上的分布则被认为遵循人均生活空间理论，并将这一理论看作是获得空间合理性的关键
- D. 不同城市在地域空间上的分布被认为是遵循中心地理论的，并将这一理论看作是获得空间合理性的关键
63. 大城市乘客平均换乘系数应不大于()。
- A. 1.5 B. 1.3 C. 1.2 D. 1.4
64. 1993 年民政部提出，国务院批准的设立县级市的标准之一为()。
- A. 全县乡镇以上工业产值在工农业总产值中不低于 70%，并且不低于 15 亿元（1990 年不变价）
- B. 城市公共基础设施较为完善，其中自来水普及率不低于 60%
- C. 县人民政府所在镇从事非农业产业的人口不低于 10 万人
- D. 每平方千米人口密度 400 人以上的县
65. 区域变电所（站）通常是大于等于()kV 电压的变电所。
- A. 550 B. 330 C. 110 D. 66
66. 直埋电缆埋置深度为()m。
- A. 0.4 B. 0.7 C. 1.0 D. 1.2
67. 《马丘比丘宪章》和《雅典宪章》在内容上存在着较大的差异，下述分析不正确的



城市规划原理

是()。

- A. 《雅典宪章》的主导思想是把城市和城市的建筑分成若干组成部分;《马丘比丘宪章》的目标是将这些部分重新有机统一起来,强调它们之间的相互依赖性和关联性
- B. 《雅典宪章》的思想基石是机械主义和物质空间决定论;《马丘比丘宪章》宣扬社会文化论,认为物质空间只是影响城市生活的一项变量,并不能起决定性作用,而起决定性作用的应该是城市中各人类群体的文化、社会交往模式和政治结构
- C. 《雅典宪章》是对《马丘比丘宪章》的发展与完善
- D. 《雅典宪章》将城市规划视做对终极状态的描述;《马丘比丘宪章》更强调城市规划的过程性和动态性

68. 一般情况下,处于河道上游、中游的城市多采用()的防洪措施。

- A. 以排为主
- B. 以防为主
- C. 排防兼顾
- D. 修筑堤防

69. 消防栓距离建筑物墙体应() m。

- A. ≥ 2.5
- B. ≥ 0.5
- C. ≥ 5.0
- D. ≥ 8.0

70. 《中国 21 世纪议程》第十章为人类住区的可持续发展,文件中关于人类住区发展的目标的叙述,下列选项中有误的是()。

- A. 通过政府部门和立法机构制定并实施促进人类住区可持续发展的政策法规,发展战略、规划和行动计划
- B. 改善人类住区的社会、经济和环境质量,以及所有人的生活和居住目标
- C. 动员所有的社会团体和全体民众积极参与,建设规划布局合理,配套设施齐全的人类住区
- D. 建设有利于工作,方便生活,住区清洁、优美、安静,居住条件舒适的人类住区

二、多项选择题

71. 以下城市中属于国家历史文化名城的有()。

- A. 广州
- B. 扬州
- C. 漳州
- D. 宝鸡
- E. 洛阳

72. 下列关于《雅典宪章》的叙述,正确的有()。

- A. 《雅典宪章》最为突出的内容就是提出了城市的功能分区
- B. 《雅典宪章》强调了人与人之间的相互关系对城市和城市规划的重要性
- C. 《雅典宪章》是 1933 年国际现代建筑会议上发表的
- D. 《雅典宪章》是 1977 年国际性学术会议上发表的
- E. 《雅典宪章》认为城市是一个动态系统,要求城市规划师和政策制定人必须把城市看作为在连续发展与变化的过程中的一个结构体系

73. 确定道路红线宽度时,应根据道路的()等要求,考虑街道空间尺度比例。