

GUOJI AJIANZHUBIAOZHUNSHENJI 01J925-1



国家建筑标准设计图集

01J925-1

压型钢板、夹芯板屋面 及墙体建筑构造

中国建筑标准设计研究院

国家建筑标准设计图集 01J925-1

压型钢板、夹芯板屋面 及墙体建筑构造

批准部门: 中华人民共和国建设部

组织编制: 中国建筑标准设计研究院

中国计划出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家建筑标准设计图集. 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造. 01J925-1/中国建筑标准设计研究院组织编制. —北京: 中国计划出版社, 2006. 6

ISBN 7-80177-566-X

I. 国… II. 中… III. ①建筑设计—中国—图集
②屋顶—结构设计—中国—图集 ③墙—结构设计—中国—图集 IV. TU206 TU22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 027876 号

郑重声明: 本图集已授权“全国律师知识产权保护协作网”对著作权 (包括专有出版权) 在全国范围予以保护, 盗版必究。

举报盗版电话: 010-63906404
010-68318822

国家建筑标准设计图集 压型钢板、夹芯板屋面 及墙体建筑构造

01J925-1

中国建筑标准设计研究院 组织编制
(邮政编码: 100044 电话: 88361155-800)

☆

中国计划出版社出版
地址: 北京市西城区木樨地北里甲 11 号国宏大厦 (座 4 层)
北京国防印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/16 6.25 印张 24.5 千字
2006 年 6 月第一版 2006 年 6 月第一次印刷

☆

ISBN 7-80177-566-X/TU·315
定价: 27.80 元

建筑专业图集简明目录

图集号	图集名称	图集号	图集名称	图集号	图集名称
03J012-1	环境景观-室外工程细部构造	J333-1~2	建筑防腐蚀构造 (2002年合订本)	04J801	民用建筑工程建筑施工图设计深度图样
03J012-2	环境景观-绿化种植设计	02J401	钢梯 (含2003年局部修改版)	05J802	民用建筑工程建筑初步设计深度图样
04J012-3	环境景观-亭、廊、架之一	99SJ403	楼梯建筑构造	05J804	民用建筑工程总平面图初步设计、施工图设计深度图样
04J101	砖墙建筑构造 (就站多孔砖与普通砖、蒸压灰砖)	02J404-1	电梯 自动扶梯 自动人行道	05SJ806	民用建筑工程设计互提资料深度及图样-建筑专业
05J102-1	混凝土小型空心砌块墙体建筑构造	J502-1~3	内装修 (2003年合订本)	05SJ810	建筑实践教学及见习建筑师图册
02J102-2	框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造	02J503-1	常用建筑色	05SJ811	《建筑设计防火规范》图示
J103-2~7	建筑幕墙 (2003年合订本)	04J601-1	木门窗	05J909-1	工程做法
03J104	蒸压加气混凝土砌块建筑构造	04J602-1	实腹钢门窗	05J910-1、2	钢结构住宅 (一)、(二)
J111~114	内隔墙建筑构造 (2003年合订本)	03J603-2	铝合金节能门窗	02J915	公共建筑卫生间
02J121-1	外墙外保温建筑构造 (一)	03J609	防火门窗	J916-1~2	住宅排气道 (2002年合订本)
03J122	外墙内保温建筑构造	04J610-1	特种门窗-变压器室钢门窗、配变电所钢大门、防射线门窗、冷藏库门、保温门、隔声门	04J923-1	老年人居住建筑
99J201-1	平屋面建筑构造 (一) (含2003年局部修改版)			01J925-1	压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造
03J201-2	平屋面建筑构造(二)-防水屋面、种植屋面、蓄水屋面	02J611-2	轻质推拉钢大门	03J926	建筑无障碍设计
00J202-1	坡屋面建筑构造 (一) (含2003年局部修改版)	02J611-3	压型钢板及夹芯板大门	05J927-1	汽车库 (坡道式) 建筑构造
03J203	平屋面改坡屋面建筑构造	05J621-1	天窗-上悬天窗、中悬天窗、平天窗	03J930-1	住宅建筑构造
02J301	地下建筑防水构造	04J621-2	电动采光排烟天窗	04C101-1、2、3	变形缝建筑构造 (一)、(二)、(三)
01J304	楼地面建筑构造 (含2003年局部修改版)	05J623-1	钢天窗架建筑构造	05SJF10	《人民防空地下室设计规范》图示-建筑专业
02J331	地沟及盖板	04J631	门、窗、幕墙窗用五金附件	FJ01-04	防空地下室建筑设计 (2004年合订本)

详细内容请参照2005年国标图集目录或查询国家建筑标准设计网 (www.chinabuilding.com.cn)
 国标图线电话: 010-88361155-860
 发行 电 话: 010-68318822



国家建筑标准设计网
chinabuilding.com.cn

中国建筑标准设计研究院
China Institute of Building
Standard Design & Research

首页 | 业界动态 | 标准图集 | 电子商务 | 技术资料 | 产品推荐 | 应用论坛 | 标准馆首页

国家建筑标准设计网>>首页

★北京金士达软件技术有限公司★

★国标图集热线电话:88361155-800★

您还没有登录。

用户登录:

用户名:
密码:

☐ 登录/注册
☐ 忘记密码
☐ 修改密码
☐ 个人资料

图集搜索

关键词:

类型: 全部

全国民用建筑工程设计技术措施
建筑 结构 弱电 给排水
动力 电气 人防 暖通空调

只要将下面文本框中的代码插入到
您的网页的合适位置,您的网页就
可以使用我们的图集搜索功能了。

```
<IFRAME frameBorder=0  
height=60  
marginHeight=0  
marginWidth=0
```

这是显示效果。

标准图集搜索
全部

本网站的链接图标



邮件服务:

收发国家建筑标准设计网Email

标准图集最新发行情况

- 自动喷水与水喷雾灭火设施安装
- 给水设备安装(冷水部分)
- 给水设备安装(热水及开水部分)
- 消防设备安装
- 排水设备及卫生器具安装

业界动态>新闻

- 关于“国家建筑标准设计图集免费介绍/讲解”通知 (2005年06月21日)
- 关于03G101-1标准图集的特别提示 (2005年06月21日)
- 《门窗、幕墙风荷载标准值》配套软件补丁 (2004年09月14日)

业界动态>供求信息

- 建设部2003年科技成果推广项目(续) (2004年06月15日)
- 建设部2003年科技成果推广项目 (2003年10月17日)
- 建设部2002年科技成果推广项目 (2002年07月31日)
- 2000年科技成果推广转化指南项目(续) (2001年08月15日)
- 建设部2000年科技成果推广转化指南项目 (2001年04月29日)

应用论坛

- 下载附件 (如有困难,请试用网际快车)
- 平法软件常见问题问答
- 平法软件常见问题问答
- 03G101-1正式修正的内容
- 03G101-1附录、调整、增补第11至31项(第1至10项已发出)

产品推荐>产品介绍

- 150m×6.0m 预应力混凝土屋面板
- JT7型矩形弹簧式防火调节阀设计选用及安装图
- JT7型矩形弹簧式防火调节阀设计选用及安装图
- JT7型矩形重力式防火调节阀设计选用及安装图
- LW冷媒水回收装置

技术资料>专题文章

- 板式楼设计计算软件简介 (2005年04月28日)

技术资料>标准通讯

- 2005年第1期 (总第37期)


相关单位:

中华人民共和国建设部
中国建筑标准设计研究院
北京金士达软件技术有限公司

标准馆业务范围:

国家标准图编制发行
建筑工程设计
建筑设计标准图软件开发

建筑产品
全面征集中



《建筑产品查询技术》
2005年国家建筑标准设计(局部修改版)

暖通专业图集

2004年国家建筑标准设计(局部修改版)

结构专业图集

《全国民用建筑工程设计技术措施》

- 《规划·建筑》分册
- 《结构》分册
- 《给水排水》分册
- 《暖通空调·动力》分册
- 《电气》分册
- 《建筑产品选用技术》分册
- 重要更正

国家建筑标准设计网

(www.chinabuilding.com.cn)

主办单位:

中国建筑标准设计研究院

(工业及民用双甲级设计单位,负责国家建筑标准设计、部分建筑标准规范及规程的编制和归口管理、建筑产品的评审和推广、《建筑产品选用技术》的编制工作)

主要内容:

有关国家建筑标准设计的大型综合性网站:

- ①我国现行的全套建筑标准设计图集,包括建筑、结构、给排水、暖通空调、动力、弱电等专业知识;
- ②各地发行站信息;
- ③标准图集相关的技术资料;
- ④各专家库信息;
- ⑤厂家产品信息;
- ⑥各专业技术交流信息、疑难咨询解答及讨论的应用论坛;
- ⑦中国建筑标准设计研究院信息。

标准院:

Tel:(010) 8836 1155 Fax:(010) 6839 3678

发行:

Tel:(010) 6831 8822 (010) 6834 6294

Fax:(010) 8837 5103

网站:

Tel:(010) 8838 3866 Fax:(010) 8838 1056



(C) 2000-2005, 中国建筑标准设计研究院版权所有
中国建筑标准设计研究院信息中心开发维护
总机: 010-88361155
如有任何意见和建议请发邮件至webmaster@chinabuilding.com.cn

主编单位、参编单位、联系人及电话

主编单位		联系人	电话
冶金工业部建筑研究总院设计院		蔡昭昫	(010) 82227569、82227581
参编单位	北京市北泡轻钢建材有限公司	郭春颀	(010) 61565711、13901187871
	北方赤晓组合房屋有限公司	赵伟川	(010) 62261888、(0316) 6089257
	中国京冶建设工程承包公司	王 东	(010) 82227062、13601011964
	北京多维联合轻钢板材有限公司	王宝强	(010) 83694160、80355185
	北京华都宝拉建筑板材有限公司		(010) 85752935、85753239

以下企业作为本图集的协编单位，在图集的编制过程中，提供了相关的技术资料，对图集的编制工作给予了很大的支持，特此表示感谢。

徐州安美固建筑空间结构有限公司	(0516) 3705002、3705001
BNBM北新房屋有限公司	(010) 82919482、82913831转2475
北京首创金典建材科技有限公司	(010) 64433856、64433852
北京江达雷博建筑装饰品有限公司	(010) 65578221、65578283
冶金工业部建筑研究总院	(010) 82227207、82227205

主管单位、联系人及电话

中国建筑标准设计研究院	王祖光	(010) 88361155转205
-------------	-----	--------------------

压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造

批准部门 中华人民共和国建设部

批准文号 建质[2001]248号

主编单位 冶金工业部建筑研究总院设计院

统一编号 GJBT-553

实行日期 2001.12.5

图集号 01J925-1

主 编 单 位 负 责 人

主编单位技术负责人

技术审定人

设计负责人

目 录	
目录	1
说明	3
压型钢板屋面板型尺寸	11
压型钢板屋面紧固件连接详图	12
压型钢板屋面隐藏式咬边连接详图	13
压型钢板墙面板型尺寸及连接详图	14
W600型压型钢板配件	15
W600及V125型压型钢板配件	16
角驰Ⅱ及角驰Ⅲ型压型钢板配件	17
角驰Ⅲ型压型钢板配件	18
压型钢板房屋节点索引	19
压型钢板屋面檐口及山墙	20
压型钢板屋面彩板檐沟	21
压型钢板屋面钢板檐沟	22
压型钢板屋面女儿墙内天沟及溢水口	23
压型钢板屋面内天沟(一)	24

压型钢板屋面内天沟(二)	----	25
压型钢板屋面双坡屋脊	----	26
压型钢板屋面单坡屋脊	----	27
压型钢板屋面山墙	----	28
压型钢板屋面高低跨(一)	----	29
压型钢板屋面高低跨(二)	----	30
压型钢板屋面聚碳酸酯板采光带	----	31
波形采光板屋面及墙面连接节点	----	32
W600型屋面压型钢板通风屋脊	----	33
压型钢板屋面避风式采光通风屋脊	----	34
压型钢板屋面开敞式采光通风屋脊	----	35
压型钢板屋面天窗檐口及端壁	----	36
压型钢板屋面管道或通风机出口(屋脊处)	----	37
压型钢板屋面管道或通风机出口(非屋脊)	----	38

审核	李成	校对	李明	设计	王成	图集号	01J925-1
						页	1

压型钢板墙体构造	39
压型钢板墙体窗套	40
压型钢板构件穿墙构造	41
压型钢板墙体雨棚	42
压型钢板墙体上屋面梯	43
压型钢板屋面墙体变形缝及雨水管	44
压型钢板屋面内天沟变形缝	45
压型钢板墙体外门	46
压型钢板墙体外门详图	47
压型钢板屋面避雷带	48
压型钢板复合保温屋面构造(一)	49
压型钢板复合保温屋面构造(二)	50
压型钢板复合保温墙体构造	51
夹芯板屋面板型尺寸及连接	52
夹芯板墙体板型尺寸及横向连接	53
夹芯板常用板型配件	54
夹芯板房屋节点索引	55
夹芯板屋面檐口及檐沟	56
夹芯板屋面女儿墙内天沟及构件穿墙构造	57
夹芯板屋面内天沟(一)	58
夹芯板屋面内天沟(二)	59
夹芯板屋面夹芯板天沟及檐沟	60
夹芯板屋面屋脊	61
夹芯板屋面山墙及女儿墙	62
夹芯板屋面高低跨	63

夹芯板屋面聚碳酸酯板采光带	64
夹芯板屋面波形采光板连接节点	65
夹芯板屋面波形采光板屋脊及避雷带	66
夹芯板屋面天窗檐口及端壁	67
夹芯板屋面管道及通风机出口	68
夹芯板墙体构造	69
夹芯板墙体窗套	70
夹芯板屋面及墙体变形缝	71
夹芯板雨棚	72
夹芯板墙体外门	73
夹芯板墙体外门详图	74
夹芯板墙体窗式空调器安装图	75
夹芯板墙体分体式空调器安装图	76
防水卷材型复合保温压型屋面板体系(一)	77
防水卷材型复合保温压型屋面板体系(二)	78
夹芯板组合房屋节点索引	79
夹芯板组合房屋节点(一)	80
夹芯板组合房屋节点(二)	81
夹芯板组合房屋节点(三)	82
夹芯板组合房屋节点(四)	83
夹芯板组合房屋雨棚	84
附表(常用板型最大允许间距)	85
相关资料	

目 录

图集号 01J925-1

审核 设计 校对 设计 材料 页 2

说明

1. 设计依据

本图集根据下列文件、标准和规范编制:

建设部建设 [1994] 664 号文件《一九九四年通用建筑标准设计编制计划》

《屋面工程质量验收规范》	GB 50207-2002
《压型金属板设计施工规程》	YBJ 216-88
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》	GBJ 18-87
《彩色涂层钢板与钢带》	GB/T 12754-91
《建筑用压型钢板》	GB/T 12755-91
《建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料》	QB/T 3806-1999
《金属面硬质聚氨酯夹芯板》	JC/T 868-2000
《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》	QB/T 3807-1999
《金属面聚苯乙烯夹芯板》	JC 689-1998
《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》	GB/T 11835-1998
《金属面岩棉、矿渣棉夹芯板》	JC/T 869-2000

2. 适用范围

2.1 本图集适用于非保温型及保温型的工业与民用建筑, 主要包括压型钢板和夹芯板的屋面和墙体建筑构造。

2.2 本图集压型钢板屋面构造所选用的板型连接方式为紧固件连接及咬边连接两种, 其墙面构造所选用的板型连接方式为紧固件连接; 夹芯板屋面构造所选用的板型连接方式为紧固件连接, 其墙面构造所选用的板型连接方式为紧固件连接及挂件连接两种。

本图集未包括扣压连接的板型, 其常规构造做法可参考本图集及相关规范规定。

2.3 本图集墙体构造主要为竖排板型墙体, 横排板型墙体应增加相应水平搭接节点。

2.4 本图集适用于抗震设防烈度 ≤ 9 度的地区。当建筑物内有振动设备时, 应依照国家相关标准及规程规定增设相应减振措施。

2.5 本图集配合使用的屋面坡度宜 $\geq 5\%$; 在积雪厚度较大及腐蚀环境中屋面坡度宜 $\geq 8\%$ 。压型钢板波高 $< 50\text{mm}$ 时, 其屋面坡度应适当加大。当屋面坡度 $< 5\%$ 时, 其坡度取值应根《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 进行排水验算。

说明

图集号 01J925-1

审核 王 校核 王 设计 王 页 3

2.6 本图集在强台风地区应谨慎使用;如需使用,设计者必须采取适当的防风措施,如减少搭接点,增加固定点,在屋脊、檐口、山墙转角、门窗、勒脚处围护系统外侧增设通长固定压条等.对风荷载较大地区的敞开及半敞开建筑,其屋面受有较大负风压时,亦应采取加强连接的构造措施.

3. 本图集的配合使用图集

《轻型屋面梯形钢屋架》	01SG515
《轻型屋面钢天窗架》	01SG516
《门式刚架轻型房屋钢结构》	02SG518
《钢天窗架建筑构造》	00J623-1

4. 压型钢板的相关要求及规定

4.1 压型钢板定义

本图集压型钢板系指以彩色涂层钢板或镀锌钢板为原材,经辊压冷弯成型的建筑用围护板材.

4.2 基板及涂层

彩色涂层钢板各项指标应符合 GB/T12754 的规定,建筑用彩色涂层钢板的厚度包括基板和涂层两部分,基板厚度范围为 0.38~1.2mm,材质为热镀锌钢板,必要时可镀

铝锌;镀锌层双面质量不得小于 $180\text{g}/\text{m}^2$;涂层一般为两涂两烘环氧树脂防锈底漆和树脂面漆,涂层厚度不小于 25μ ,也可根据设计需要,选用改性聚酯、丙烯酸树脂或 PVF2 涂料.

压型钢板常用板厚为 0.5~1.0mm.

4.3 压型钢板板长

在施工现场轧制的压型钢板,根据吊装条件,应尽量采用较长尺寸的板材,以减少纵向接缝,防止渗漏;在工厂轧制的压型钢板,受运输条件限制,一般板长宜在 12m 之内.

压型钢板加工成型的质量要求与允许尺寸公差应符合《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88)的规定.

4.4 压型钢板技术参数

4.4.1 板挠度与跨度比宜符合以下限值:

a. 墙板: $1/200$

b. 屋面板: 屋面坡度 $<5\%$ $1/300$

屋面坡度 $\geq 5\%$ $1/250$

4.4.2 燃烧性能

单层压型钢板耐火极限: 15min

说 明			图集号	01J925-1
审核	校对	设计	页	4

4.4.3 压型钢板板型分类

高波板：波高大于70mm的压型钢板；

低波板：波高小于或等于70mm的压型钢板。

4.5 压型钢板连接

4.5.1 压型钢板的连接方式

用连接件或紧固件固定在檩条或墙梁上。

4.5.2 压型钢板纵向连接

压型钢板的纵向搭接应位于檩条或墙梁处，两块板均应伸至支承构件上。搭接长度：高波屋面板为350mm；屋面坡度 $\leq 10\%$ 的低波屋面板为250mm，屋面坡度 $> 10\%$ 的低波屋面板为200mm；墙板均为120mm。屋面搭接时，板缝间需设通长密封胶带。

4.5.3 压型钢板横向连接

压型钢板的横向搭接方向宜与主导风向一致，搭接不小于一个波。搭接部位设通长密封胶带。

4.6 压型钢板复合保温系统的相关规定

4.6.1 压型钢板复合保温系统定义

压型钢板复合保温系统系以檩条及墙梁或专业固定支架做为支撑及固定骨架，骨架外侧设单层压型钢板屋面外板和墙面外板，骨架内侧设装饰板；内外板之间设保温及隔热层系统。

根据使用要求，屋面装饰底板可采用单层压型钢板、

钢丝网、强力聚丙烯膜或强力玻纤布等；墙面装饰内板可采用单层压型钢板、纸面石膏板、水泥加压板等。

4.6.2 保温及隔热层要求

保温及隔热层常用材料为离心超细玻璃丝棉卷毡。该材料为非燃烧体、A级建筑材料；容重 $< 20\text{kg}/\text{m}^3$ 时，其导热系数 $\leq 0.03\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。

4.6.3 构造要求

为防止围护系统产生冷桥，保温层应固定于围护系统外板与檩条、墙梁之间；在相对潮湿的环境中，保温层靠向室内一侧宜增设隔汽层，隔汽层材料可采用铝箔、聚丙烯膜等。在北方寒冷地区及室内外温差较大的环境中，隔汽层设置须经过热工计算。

5. 夹芯板的相关要求及规定

5.1 夹芯板定义

本图集夹芯板系将彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘结剂(或发泡)复合而成的保温复合围护板材；根据其芯材的不同分为硬质聚氨酯夹芯板、聚苯乙烯夹芯

说 明

图集号 01J925-1

审核 王 校 对 王 设 计 王

页

5

板、岩棉夹芯板。

5.2 夹芯板板厚

夹芯板板厚范围为 30~250mm,建筑围护常用夹芯板厚度范围为 50~100mm; 彩色钢板厚度为 0.5mm、0.6mm,如条件允许,经过计算屋面板/底板和墙板内侧板也可采用 0.4mm 厚彩色钢板。

5.3 夹芯板板长

夹芯板为工厂生产产品,受运输条件限制其板长一般宜在 12m 之内。

5.4 夹芯板连接

5.4.1 夹芯板的连接方式

有骨架的轻型钢结构房屋采用紧固件或连接件将夹芯板固定在檩条或墙梁上;无骨架的小型房屋可通过连接件将夹芯板组合成型,成为板自承重的盒子式组合房屋。

5.4.2 夹芯板纵向连接

夹芯板屋面的纵向搭接应位于檩条处,两块板均应伸至支承构件上,每块板支座长度 $\geq 50\text{ mm}$,为此搭接处应改用双檩或檩条一侧加焊通长角钢。

夹芯板屋面纵向搭接长度(面层彩色钢板): 屋面坡度 $\geq 10\%$ 时为 200mm,屋面坡度 $< 10\%$ 时为 250mm。搭接部位均应设密封胶带。夹芯板墙面的横向连接方式通常为插

接式,其纵向连接较为不易,故插接式连接的墙板应尽量避免纵向连接。

5.4.3 夹芯板横向连接

夹芯板屋面横向连接为搭接,尺寸按具体板型确定;夹芯板墙面一般为插接,连接方向宜与主导风向一致。

5.5 夹芯板技术参数

5.5.1 夹芯板挠度与跨度比宜符合以下限值:

- a. 硬质聚氨酯夹芯板 1/200
- b. 聚苯乙烯夹芯板 1/250
- c. 岩棉夹芯板 1/250

5.5.2 燃烧性能

- a. 硬质聚氨酯夹芯板: B1 级建筑材料;
- b. 聚苯乙烯夹芯板: 阻燃型(ZR), 氧指数 $\geq 30\%$;
- c. 岩棉夹芯板: 厚度 $\geq 80\text{mm}$, 耐火极限 $\geq 60\text{min}$; 厚度 $< 80\text{mm}$, 耐火极限 $\geq 30\text{min}$ 。

5.5.3 导热系数

- a. 硬质聚氨酯夹芯板: $\leq 0.033\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$;
- b. 聚苯乙烯夹芯板: $\leq 0.041\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$;
- c. 岩棉夹芯板: $\leq 0.038\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。

说 明				图 集 号	01J925-1
审 核	校 对	设 计	出 图	页	6

5.5.4 夹芯板芯材的技术要求

a. 硬质聚氨酯夹芯板: 芯材应符合 QB/T3806-1999 的规定, 体积密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$, 粘结强度应 $\geq 0.09\text{MPa}$ 。

b. 聚苯乙烯夹芯板: 芯材应符合 QB/T3807-1999 的规定, 体积密度 $\geq 18\text{kg/m}^3$, 粘结强度应 $\geq 0.1\text{MPa}$ 。

c. 岩棉夹芯板: 芯材应符合 GB/T11835-1998 的规定, 体积密度应 $\geq 100\text{kg/m}^3$ 。粘结强度应 $\geq 0.06\text{MPa}$ 。

5.5.5 面密度要求

a. 硬质聚氨酯夹芯板面密度允许值见表 5.5.5-1

表 5.5.5-1 硬质聚氨酯夹芯板面密度允许值

面材 厚度 mm	面密度 kg/m^2									
	厚度 30mm	厚度 40mm	厚度 50mm	厚度 60mm	厚度 80mm	厚度 100mm	厚度 120mm	厚度 140mm	厚度 160mm	厚度 180mm
0.4	7.3	7.6	7.9	8.2	8.8	9.4	10.0	10.6	11.2	11.8
0.5	8.9	9.2	9.5	9.8	10.4	11.0	11.6	12.2	12.8	13.4
0.6	10.5	10.8	11.1	11.4	12.0	12.6	13.2	13.8	14.4	15.0

b. 聚苯乙烯夹芯板面密度允许值见表 5.5.5-2

表 5.5.5-2 聚苯乙烯夹芯板面密度允许值

面材 厚度 mm	面密度 kg/m^2									
	厚度 50mm	厚度 75mm	厚度 100mm	厚度 150mm	厚度 200mm	厚度 250mm	厚度 300mm	厚度 350mm	厚度 400mm	厚度 450mm
0.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5
0.6	10.5	11.0	11.5	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0

c. 岩棉夹芯板面密度允许值见表 5.5.5-3

表 5.5.5-3 岩棉夹芯板面密度允许值

面材 厚度 mm	面密度 kg/m^2									
	厚度 50mm	厚度 80mm	厚度 100mm	厚度 120mm	厚度 150mm	厚度 200mm	厚度 250mm	厚度 300mm	厚度 350mm	厚度 400mm
0.5	13.5	16.5	18.5	20.5	23.5	28.5	33.5	38.5	43.5	48.5
0.6	15.1	18.1	20.1	22.1	25.1	30.1	35.1	40.1	45.1	50.1

5.5.6 夹芯板外观质量要求见表 5.5.6

表 5.5.6 夹芯板外观质量要求表

项目	质量要求
板面	板面平整; 无明显凹凸、翘曲、变形; 表面清洁; 色泽均匀; 无胶痕、油污、无明显划痕、磕碰、伤痕等。
表面	表面清洁, 无胶痕与油污。
缺陷	除卷边与切割边外, 其余板面无明显划痕、磕碰、伤痕等。
切口	切口平直; 切面整齐; 无毛刺; 板边缘无明显翘角、脱胶与波浪形; 面板宜向内弯。
芯板	芯板切面应整齐; 无大块剥落; 块与块之间接缝无明显间隙; 面材与芯材之间粘结牢固; 芯材密实。

5.5.7 夹芯板尺寸允许偏差见表 5.5.7

表 5.5.7 夹芯板尺寸允许偏差表

项目	长度		宽度	厚度	对角线差	
	≤ 3000	> 3000			长度 ≤ 3000	长度 > 3000
允许偏差	± 3	± 6	± 2	± 2	≤ 4	≤ 6

说明

图集号 01J925-1

6. 压型钢板及夹芯板辅件要求

6.1 固定钢支架

主要用于将压型钢板屋面面板固定在檩条上。如屋面面板高度小于70mm,可不设固定支架。固定支架与檩条的连接采用焊接或自攻螺钉连接,固定支架与压型钢板连接采用自攻螺钉或专业咬边机咬边连接。

6.2 自攻螺钉

主要用于压型钢板、夹芯板、异型板等与檩条、墙梁及钢支架的连接。位于檩条或墙梁上的板与板的纵向连接处,连接点间距 ≤ 350 mm,并且每块板与同一根檩条或墙梁的连接不得少于三点;在板中间非纵向连接处,板材与檩条或墙梁的连接点不得少于两点;在屋脊、檐口处的连接点宜适当加密。

6.3 拉铆钉

主要用于板与板的连接,拉铆钉间距一般为100~500mm,本图除注明外均为250mm。

6.4 膨胀螺栓

用于彩色钢板、连接构件与砌体或混凝土结构固定,中距 ≤ 350 mm。

6.5 固定位置要求

自攻螺钉、拉铆钉用于屋面时设于波峰;用于墙面时

设于波谷。自攻螺钉所配密封橡胶盖垫必须齐全、防水可靠。拉铆钉外露钉头处应涂中性硅酮密封胶。

6.6 连接件规格表见表6.6

表6.6 连接件规格表

名称	规格	备注
自攻螺钉	ST5.5 $\times$ 65、115、165、200、255	Q235镀锌钢、带防水帽、乙丙胶垫及压盖
拉铆钉	$\phi 4\times 10$ 、 $\phi 4\times 12$ $\phi 5\times 12$ 、 $\phi 5\times 18$	F型铝制抽芯拉铆钉
膨胀螺栓	M5 $\times$ 35、M8 $\times$ 50	Q235镀锌钢、乙丙胶垫
固定支架	按板型确定	Q235镀锌钢板

6.7 辅材

密封胶带: MF8501 丁基橡胶密封胶带;
密封条: 10 $\times$ 20 mm 软质聚氨脂密封胶条;
泡沫堵头: 软质聚氨脂制品,不干胶粘贴;
密封胶: 聚硫、硅酮或其他优质中性耐候密封胶;
工字铝、角铝: 市售成品。

6.8 异型板

包括屋脊板、泛水板、封檐板、包角板等;异型板宜

说 明				图样号	01J925-1
审核	设计	校对	制图	页	8

采用与屋面板、墙面板材料相同的彩色钢板经弯板机弯制成型；厚度应 $\geq 0.6\text{mm}$ ；屋脊板、封檐板、包角板及泛水板等配件之间的搭接方向宜与主导风向一致，搭接长度 $\geq 150\text{mm}$ ，中间用密封胶带密封、拉铆钉连接，拉铆钉横向中距 $\leq 200\text{mm}$ ，外露钉头涂密封胶，拉铆钉尽可能避开屋面板波谷。

6.9 采光板

采光板种类包括聚碳酸酯板(阳光板)和合成树脂板(玻璃钢板)等，其构造特点及技术数据参见专业厂家样本；板材性能应满足国家相关规定要求。

6.10 使用年限要求

上述连接件、辅件、采光板的使用年限宜大于或等于压型钢板、夹芯板板材使用年限，以保证围护体系的整体使用年限满足相关要求。

7. 板型编号

7.1 压型钢板编号

由压型钢板代号(YX)及规格尺寸组成。

编号示例：波高为 35mm 、波与波之间距离为 125mm 、单块压型板有效宽度为 750mm 的压型钢板，其板型编号为：YX35-125-750(俗称V125)。

7.2 夹芯板编号

屋面板编号：由产品代号及规格尺寸组成。

墙面板编号：由产品代号、连接代号及规格尺寸组成。

产品代号：硬质聚氨酯夹芯板：JYJB；聚苯乙烯夹芯板：

JJB；岩棉夹芯板：JYB。

连接代号：插接式挂件连接：Qa；插接式紧固件连接：Qb；

拼接式紧固件连接：Qc。

标记示例：波高为 42mm 、波与波之间间距为 333mm 、

单块夹芯板有效宽度为 1000mm 的硬质聚氨酯夹芯板屋面板。其板型编号为：

JYJB42-333-1000；单块夹芯板有效宽度为 1000mm 、插接式挂件连接的硬质聚氨酯夹芯板墙板，其板型编号为：JYJB-Qa1000。

8. 详图统一说明

8.1 本图集所注尺寸均以毫米为单位。

8.2 凡图中未标注的尺寸，均按具体工程设计确定。

8.3 檩条、墙梁均表示为冷弯薄壁C型钢，可根据工程设计采用Z形钢、H型钢或角钢等截面。图中C型钢墙梁为

说 明			图集号	01J925-1
审核	王 芳	校对	王 芳	设计
			页	9

开口向上,也可采用开口向下。

8.4 外檐沟在条件不允许时可不找坡,内檐沟及内天沟宜按图找 0.5%坡。

8.5 钢板天沟沿长度方向连接时,可在天沟接缝外侧周边加 $3 \times 100\text{mm}$ 钢衬板围焊或顺坡度方向施焊。

8.6 采用内天沟时,为避免北方寒冷地区天沟因积雪冻结造成排水不畅产生渗漏,雪后须及时进行人工清扫或沿天沟底板内侧设通长暖气管道。

8.7 雨水管间距由具体设计确定,且不宜大于 12m 。管径 $d = 100 \sim 150\text{mm}$ 。雨水口位置除注明者外均位于檐沟或天沟宽度中心线上,并应避开天沟支托。


8.8 雨水管材质:热镀锌钢管、无缝钢管、PVC管、彩板管;上述管材均可用于钢板天沟;彩板天沟一般配合彩板管及PVC管使用。

8.9 屋面应尽量避免开洞,必须开洞时,宜靠近屋脊部位。

8.10 本图集索引说明

9. 本图集参编单位:

北京市北泡轻钢建材有限公司
北方赤晓组合房屋有限公司
中国京冶建设工程承包公司
北京多维联合轻钢板材有限公司
北京华都宝拉建筑板材有限公司



说 明			图集号	页
审核	设计	校对	01J925-1	10