

道路交通安全 图解

南宁市公安局交警支队编著



交通安全学习必读

请注意交通安全

为了你的家庭幸福

主编

范临顺

编委

姚源起 玉瑞玲 陈家鸿

莫业华 杨少康 郭生会

方高照 蔡庆强 农 涛

陈 辛

执编

陈 辛

审图

甘效禹

序 言

我应《交通安全教育图解》主编之邀写这篇序言。

据我国有关部门的统计,近几年来,我国每年因道路交通事故而丧生的达五万余人之多,而且逐年呈有增无减之势。当今,交通事故已成为人们生命安全的一大威胁。

“猛如虎”的车祸在不时的吞噬着生灵,毁灭着财富。车祸已成为严重影响社会安定的一大“公害”。令人惊叹的是:据统计资料表明,发生交通事故的主要原因竟来自于人的本身,这值得人们深刻地反思。

自一九八八年以来,我国先后颁布了《中华人民共和国道路交通管理条例》和《道路交通事故处理办法》,它标志着交通管理正走向法制的轨道。道路交通管理是一门综合性的科学工程,单靠交通管理部门是难以胜任的,必需依靠全社会的关心和参与,形成齐抓共管的局面,更重要的是不断增强人们的法制观念和安全意识。

这本书,从多角度来宣传道路交通安全,目的是让道路交通的参与者从中学到知识,受到启迪、唤起警觉,从而提高遵守交通法规、维护道路交通秩序的自觉性。

于娃宪
1992年3月

一、道路交通标志

道路交通标志是用图形符号和文字传递特定信息，用以管理交通的安全设施。

交通标志分类

道路交通标志分为警告、禁令、指示和指路四大类。

1. 警告标志

警告标志有33种，形状为正三角形，颜色为黄底、黑边、黑色图案；叉形符号为白底红边。其作用都是警告驾驶员注意危险，减速慢行的标志。



图1 十字交叉



图2 T型交叉



图3 T型交叉



图4 T型交叉

图1.图2.图3.图4 设在平面交叉路口驶入路段。



图 5 Y 型交叉



图 6 环型交叉



图 7 向左急转弯



图 8 向右急转弯

图 5、图 6 设在平面交叉路口驶入路段。



图 9 反向弯路



图 10 连续弯路



图 11 上陡坡



图 12 下陡坡

设在坡度大于 7% 的纵坡脚顶



图 13 两侧变窄
设在车行道变窄，
或车道数减少路
段以前。



图 14 右侧变窄
设在车行道变窄，
或车道数减少路
段以前。



图 15 左侧变窄
设在车行道变窄，
或车道数减少路
段以前。



图 16 双向交通
设在双向分离行驶，或
由单向行驶进入双向
行驶的路段以前。



图 17 注意行人
设在有人密集的地
方。



图 18 注意儿童
设在小学、幼儿
园、少年宫等儿童
经常出入地点。



图 19 注意信号灯
设在驾驶员不易发
现前方为信号灯控
制的路口以前。



图 20 注意落石
设在有落石危险的
傍山路段。



图 21 注意横风
设在经常有很强的侧
向风的路段。



图 22 易滑
设在路滑容易发
生事故的路段。



图 23 傍山险路
设在傍山险路路
段以前。



图 24 堤坝路
设在沿水库、湖泊、
河流等堤坝路段以前。



图 25 村庄
设在紧靠村庄、集
镇且视线不良路
段。



图 26 隧道
设在隧道较长、视
线不良、照明不好
的隧道口。



图 27 渡口
设在车辆渡口以
前。



图 28 驼峰桥
设在拱度较大、影响
视距的驼峰桥以前。



图 29 过水路面
设在过水路面或漫水
桥路段以前。



图 30 铁路道口
设在铁路道口以
前。



图 31 施工
设在施工路段以前。



图 32 注意危险
设在以上标志不能包
括的其它危险路段以
前。



图 33 叉形符号
设在铁路道口标志上端。

2. 禁令标志

禁令标志有35种,形状为圆形、倒等边三角形,颜色为白底、红边、红斜杠、黑色图案,其作用是根据道路情况,对车辆加以限制,确保交通安全,具有严格的强制性。



图 34 禁止通行
表示禁止一切车辆和行人通行。设在禁止通行的地方。



图 35 禁止驶入
表示禁止车辆驶入。设在禁止驶入的地方,或单行路的出口处。



图 36 禁止机动车通行
设在禁止机动车通行路段的入口处。



图 37 禁止载货汽车通行
设在禁止载货汽车通行路段的入口处。



图 38 禁止后三轮摩托车通行
设在禁止后三轮摩托车通行路段的入口处。



图 39 禁止大型客车通行
设在禁止大型客车通行路段的入口处。



图 40 禁止汽车拖、挂车通行
设在禁止汽车拖、挂车通行路段的入口处。



图 41 禁止拖拉机通行
设在禁止各类拖拉机通行路段的入口处。



图 42 禁止手扶拖拉机通行 设在禁止手扶拖拉机通行路段的入口处。



图 43 禁止摩托车通行 设在禁止摩托车通行路段的入口处。



图 44 禁止某两种车通行 设在禁止某两种车辆通行路段的入口处。



图 45 禁止非机动车通行 设在禁止非机动车通行路段的入口处。



图 46 禁止畜力车通行 设在禁止畜力车通行路段的入口处。



图 47 禁止人力货运三轮车通行 设在禁止人力货运三轮车通行路段的入口处。



图 48 禁止人力车通行 设在禁止人力车通行路段的入口处。



图 49 禁止骑自行车下坡 设在骑自行车下坡有危险的地方。



图 50 禁止行人通行 设在禁止行人通行的地方。



图 51 禁止向左转弯 设在禁止向左转弯的路口以前适当位置。



图 52 禁止向右转弯 设在禁止向右转弯的路口以前适当位置。



图 53 禁止掉头 设在禁止掉头路段的起点和路口以前适当位置。



图 54 禁止超车 设在禁止超车路段的起点。



图 55 解除禁止超车 设在禁止超车路段的终点。



图 56 禁止停车 设在禁止车辆停车的地方。



图 57 禁止非机动车停车 设在禁止非机动车停车的地方。



图 58 禁止鸣喇叭
设在需要禁止机动车
鸣喇叭的地方。



图 59 限制宽度
设在需限制宽度
的地方。



图 60 限制高度
设在需限制高度
的地方。



图 61 限制重量
设在需限制车辆重
量的桥梁两端。



图 62 限制轴重
设在需要限制轴重的
桥梁两端。



图 63 限制速度
设在需要限制车辆速
度的路段的起点。



图 64 解除限制速度
设在限制车辆速度
路段的终点。



图 65 停车检查
设在经常需要机
动车停车受检的地
点。



图 66 停车让行
表示车辆必须在停车线以外，停
车瞭望确认安全后，才准许通行。
一般设在无人看守的铁路道口。



图 67 减速让行
表示车辆应减速让
行，一般设在与交
通量不大的干路交
叉的支路路口。



图 68 会车让行
表示车辆会车时，
必须停车让对方先
行，一般设在会车
有困难的狭窄路段
的一端。

3. 指示标志

指示标志有25种,形状为圆形、长方形、正方形,颜色为蓝底、白色图案,其作用是用以指引驾驶人员安全行驶和停车。



图 69 直行
设在必须直行的
路口以前。



图 70 向左转弯
设在车辆必须向左
转弯的路口以前。



图 71 向右
转弯 设在车辆
必须向右转弯
的路口以前。



图 72 直行和向左
转弯 设在车辆必
须直行和向左转弯
的路口以前。



图73 直行和右转弯
设在车辆必须直
行和向右转弯的路
口以前。



图74 向左和向右
转弯 设在车辆
必须向左和向右转
弯的路口以前。



图75 靠右侧道
路行驶 设在
车辆必须靠右侧
道路行驶的地方。



图76 靠左侧道路
行驶 设在车辆
必须靠左侧道路行
驶的地方。



图77 立交直行
和左转弯行驶 设
在立交桥左转弯
出口处。



图78 立交直行和右
转弯行驶 设在立
交桥右转弯出口处。



图79 环岛行驶
设在环岛面向路
口来车方向的适
当位置。



图80 单向行驶（向
左或向右） 设在单
行路的路口和入口
处的适当位置。



图81 单向行驶
（直行） 设在
单行路的路口和人
口处的适当位置。



图82 机动车道
设在机动车行驶
的车行道的入口
处。



图83 非机动车道
设在非机动车行
驶的车行道的入
口处。



图84 步行街
设在步行街的
两端。



图 85 鸣喇叭
在公路的急弯、
陡坡等视线不良路
段的起点。



图 86 准许试刹车
设在准许试刹车路
段的起点。



图 87 干路先行
设在有停车让行
标志路口的干路
路口以前。



图 88 会车先行
设在有会车让行
标志路段的另一
端。



图 89、图 90 车道行驶方向
设在导向车道以前。



图 91、图 92 车道行驶方向
设在导向车道以前。



图 93 人行横道
设在人行横道线两端。

4. 指路标志

指路标志有60种,我们从中选编了38种,形状除地点识别标志外,为长方形和正方形,颜色为蓝底、绿底,白色图案、黑色图案、红色图案。其作用是指路牌、地名牌、路名牌等,又称导向标志。



图 94 地点识别标志
设在通往长途车站的
路口。



图 95 地点识别标志
设在通往医院、急救站的
路口。



图 96 地点识别标志
设在通往客轮码头的路口。



图 97 地点识别标志
设在通往火车站的路口。



图 98 地点识别标志
设在通往机场的路口。



图 99 地点识别标志
设在通往停车场的路口。



图 100 停车场标志
设在停车场入口处。



图 101 起点标志
设在高速公路的
起点。



图 102 终点预告标志
表示距离高速公路
终点 200m。



图 103 公路终点标志
设在高速公路的终点。



图 104 停车场
预告及停车场标
志 设在通往
停车场入口处。



图 105 紧急停
车带标志
设在紧急停车
带前端。



图 106 紧急电话
标志 设在紧
急电话的立柱
上。

5. 辅助标志

辅助标志是辅助警告、禁令、指示、指路标志的附加标志,其作用用以说明警告、禁令、指示、指路标志的理由、具体要求、具体内容。其形状为长方形。颜色为白底、黑字、黑边框。



图107 路栏 设在有施工作业、落石、塌方等危险路段的两段或周围。




图108 路栏 设在有施工作业、落石、塌方等危险路段的两端或周围。



图109 锥形交通路标 设在指引车辆绕过障碍物路段。



图110 道口标柱 设在公路沿线较小交叉路口两侧。



图111 导向标: 分指示性导向标和警告性导向标两类。

指示性导向标颜色为蓝、白相间; 警告性导向标颜色为

红、白相间。指示性导向标设在方向发生改变的地方, 如

环岛、急弯等处; 警告性导向标, 设在施工或维修作业两端。