


# 芝兰时装

崔芝蘭 著



中国旅游出版社

(京)新登字 031 号

芝 兰 时 装  
崔 芝 兰 著

\*  
中国旅游出版社出版  
(北京建国门内甲九号)  
全国各地新华书店经销  
通县电子外文印刷厂印刷

\*  
787×1092 毫米 1/16 印张 5.75 字数 60 千  
1993 年 3 月北京第一版第一次印刷  
印数 1—3000 册 定价：8.00 元  
ISBN 7—5032—0736—1/G · 180

## 《编者的话》

“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”，“青兰一色”的穿着模式早已成为历史。面对九十年代的今天，人们在改革开放、经济腾飞的大潮中，对服装审美需求日益提高。正当服装步入世界跃跃欲试之际，本书面世，力求为我服装事业发展推波助澜。

我从事服装裁剪教学四十年来身为片石，愿作阶梯，用自己的心血与实践，为青年铺路，抛砖引玉，愿与同道者共同装点祖国服装百花园，美化龙的子孙。

中国服装应走自己的路：以美观、经济、实用为原则，自己动手裁制新装，美化自身、美化社会，更渴望捷足者先登世界装坛为国争光。

自著《大衣服装裁剪法》至今三十载，再著此书，是我以早夙愿。历经风风雨雨”，总算如愿已尝。拙着因一孔之见，不当之处在所难免，敬望读者指正，以便提高。

另在本书编著过程中，蒙周逵、叶学知、马兰、孙戈、马耀新等同志协助摄影、绘图，在此一并致谢。

崔芝兰

## 作者简介

崔芝兰校长，现年愈古稀。五十年代初，她历尽艰辛，亲自创建工农缝纫学校，至今，从教四十载，桃李满天下。目前，她正为筹办私立服装学院，而奋力拼搏。

六十年代初，她曾将教学内容，撰成《大众服装裁剪法》，由轻工业出版社出版，连续再版七次，印数高达百余万册，遍及全国深受读者欢迎。

文革劫难中未能幸免，无法弥补的损失是，她苦心钻研，业已成功的《看图裁剪“童裝部”》，脱稿待发的全部材料，被抄走至今杳无下落。

近年，应广大学员要求，于陋室奋笔，将地授课基础材料及自行设计、制作的时装新款，集于一书，为读者打开了自学技术的方便之门。不少学员毕业后能自食其力，服务于社会；在方兴未艾的服装大潮到来之际，更有些学员，勇于推波助澜，现已跻身于服装的明星之行列。

在她熏陶下，全家成员热衷于服装事业或从事教学，为美化人民、美化社会贡献力量。

她，四十年来，以顽强、不屈的精神，奋力拼搏，不默守成规，毫无保留地传技授业于广大学员。在她的“服装技艺”摇篮中，现已亲自培养了三代人，学员总数三万有余。正如她的学员，在临别赠言中写到：“做为一个中国女性——严师——慈母，崔芝兰校长是当之无愧的。”

# 目 录

## 第一部分 基础裁剪

一、裁剪须知 .....	(1)
[1]测量长度单位 .....	(1)
[2]裁剪应知 .....	(2)
[3]制图符号 .....	(2)
[4]名词解释 .....	(2)
[5]量体方法 .....	(3)
二、裤子篇 .....	(6)
[1]裤子计算公式 .....	(6)
[2]女西裤第一种裁剪法 .....	(6)
[3]女西裤第二种裁剪法 .....	(7)
[4]零料裁剪法 .....	(8)
[5]裤子裁配示意图 .....	(8)
[6]横档与大档尺寸对照表 .....	(8)
[7]男女西裤 .....	(9)
[8]罗卜裤 .....	(15)
[9]裙裤 .....	(16)
[10]童裤(1) .....	(17)
[11]童裤(2) .....	(18)
[12]短裤 .....	(19)
[13]特体裤 .....	(20)
三、衬衫篇 .....	(21)
[1]衬衫计算公式 .....	(21)
[2]男衬衫设计原理及裁剪原理 .....	(21)
[3]衬衫零料裁剪图 .....	(23)
[4]衬衫裁配示意图 .....	(23)
[5]衬衫 .....	(24)
[6]夏威夷衫 .....	(28)
[7]男短袖衫 .....	(30)
[8]童海军衫 .....	(31)
四、西服篇 .....	(32)
[1]西服计算公式及假定尺寸 .....	(32)
[2]男西服设计原理及裁剪原理 .....	(32)
[3]西服裁配示意图 .....	(35)

[4]男双排扣剑领西服	(39)
[5]女西服	(40)
[6]童西服	(41)
[7]中山服	(42)
[8]制服	(43)
[9]男猎装	(44)
[10]男夹克	(45)
<b>五、裙子篇</b>	<b>(46)</b>
[1]一步裙	(46)
[2]四片裙	(46)
[3]六片裙	(47)
[4]斜裙	(48)
[5]太阳裙	(49)
[6]童裙	(50)
<b>六、大衣篇</b>	<b>(51)</b>
[1]男大衣	(51)
[2]男双排扣剑领大衣	(52)
[3]男插肩大衣	(53)
[4]男短大衣	(54)
[5]女风衣	(55)
[6]女插肩大衣	(56)
[7]女连袖大衣	(57)
<b>第二部分 时装</b>	<b>(59)</b>
[1]蜡染套装	(59)
[2]靓女裙	(61)
[3]民族式套裙	(62)
[4]夏日便装(1)	(63)
[5]夏日便装(2)	(64)
[6]春秋女套装	(65)
[7]女长西装	(67)
[8]大翻领女外衣	(68)
[9]皮革女套装	(69)
[10]大下摆女装	(70)
[11]旗袍裙	(71)
[12]郁金香式礼服裙	(72)
[13]金色礼服裙	(73)
[14]婚礼裙	(74)

# 第一部分

## 1. 裁剪须知

### 【1】测量长度单位

▲市制：为我国的计量单位，长度单位为市丈、市尺、市寸、市分，属十进制单位。

▲公制：为国际通用的计量单位，也是我国法定的计量单位。长度单位为米制，分为米、分米、厘米、毫米，属于十进位制单位。

本书采用的是市制，但在绘图时，需要把各种衣服的假定尺寸缩小后，绘制在纸上。本书规定1市寸缩小为0.5厘米，即5毫米（图1）。




图 1

### 【2】裁剪应知

▲由于衣料在纺织和印染过程中，受机械强力的作用，都不同程度地被拉长拉宽，这些被拉长拉宽的部分遇湿遇热会迅速收缩复原，所以为了防止服装制后变型，衣料在裁剪前必须进行预缩处理。

- 毛涤和化纤织物由于缩水率小，可以不进行预缩处理。
- 纯毛织物由于缩水率较大，所以裁剪前最好进行预缩处理，方法有喷水熨烫法、覆盖温布熨烫法。
- 丝、麻、绵等织物由于率水率大，在裁剪前，必须进行预缩处理。方法是将面料用清水浸透，并用手揉搓，使其充分回缩。

▲裁剪前，应仔细检查面料是否有破洞、跳沙、雨渍、褪色等现象。如有，应当用划粉标出记号，以便在裁剪时设法避开。

▲裁剪前，应型清面料的正反面及横、直丝缕，经纱叫直丝缕；纬纱叫横丝缕；与直丝、横丝都不平行的叫斜丝缕。裁剪时应根据设计要求摆正丝缕。

▲在使用平绒或灯心绒面料时，应弄清戗顺绒。裁剪时不能颠倒裁，以免出现阴阳面

的现象。

▲如果选用双幅面料，比较标准体形的人（特体例外），裤子：需要一个裤长的长度；上衣：需要一个身长再加一个袖长的长度。

▲裁剪时，用软尺（皮尺）量身材，用硬尺绘图。

▲条格面料裁剪时，要对条对格，购料时应适当加长。

▲量好尺寸以后，检查一下是否有错误。要根据正确尺雨绘制裁配图，以免浪费材料。然后再着手裁剪，先裁主件，后裁附件。

### 【3】制图符号

为了便于初学者看懂裁剪原理图，并尽快掌握制图方法，现将本书所用的符号加以说明。

▲轮廓线（粗实线）——亦称净缝线，是衣片外形的轮廓线，裁剪时需另外加放缝份。

▲基本线（细实线）——亦称辅助线，是制图时最先画出的基本结构线条，也是表示各部位基本结构的制图辅助线。

▲连折线（点画线）—·—表示面料对折线，此线两侧的面料对称。

▲等分线○—○表示某一部位或某一线段分成若干的等分。

▲指示线○—○表示某一部位的起止点，以及这一部位或线段的长度。

▲省号（图2）为了使服装适合人体体型曲线而省略的不必要的部分。缝制时，将此符号所标出的部位，对折缝合。左图表示裤后身省，中图表示腰细省，右图表示袖窿省。

▲褶号（图3）在面料上经折叠缝制形成的皱纹。它与省缝的不同点是褶的一端缝死，一端散开，用熨斗烫倒。

▲在设计图中，每条线段的名称后面的数字，表示绘制这些线段时的顺序。

▲裁剪图中的尺寸，括号外数字的单位是厘米，括号内数字的单位是寸

### 【4】名词解释

为了使读者便于理解本书的内容，现将常用名词解释如下：

▲裁剪公式：根据量体所得的主要尺寸，用准确的公式来肯定服装中各部分尺寸的算式。

▲假定尺寸：根据制图的需要，书中每件衣服都给出假定尺寸，但穿用者的身材各异，这些尺寸还需根据各人的身材而增减。

▲服装效果图：表现成服穿着后的立体效果的图画。




图 2




图 3

▲工艺设计图和裁剪图：根据量体所得的尺寸和裁剪公式，用符号和线条所构成的裁剪图样。

▲裁配图：为了尽量节约面料，在面料上统筹安排主附件的排料图。

▲前片：衣裤的前身结构图。

▲袖窿：衣片和袖子的接合位置。

▲里面：上衣前襟贴边，是另外缝上的。

▲后片：衣裤的后身结构图。

▲帽肩：男衬衫后肩与后身衣片断开裁剪的部分。

▲帽肩小头：是指帽肩的两端和袖子缝合的部位。

▲袖头：在袖口处另外加的袖口边。

▲袖围：袖根最大的围度。

▲横档：在裤子前、后片中最肥大的部分。

▲小档：前横档中的一部分。

▲大档：后横档中的一部分。

▲侧缝：是裤子前片和后片在腿侧连接的部位。

▲翘：与水平设计线成锐角，如裤后翘，及下摆翘。

▲立档深：从裤腰到横档线的尺寸。

▲落档：在划裤子的大档时，不是划在横档线上，而是划在横档线下 1 厘米（0.3 寸）的地方，这叫落档。

▲臀围、腹围：对特体穿用者应参考所量臀、腹最大围度计算裁剪尺寸，使成装合体。

### 【5】量体方法（图 4）

服装种类繁多，其裁剪程序和方法各有不同，但是量体方法，主要有以下各部位：

1、领围：围绕脖颈一周的围长。普通领长为 36~39 厘米（11~12 寸）。另加放 3.3 厘米（1 寸）。也可按穿用者穿用衣服的领围尺寸。

2、胸围：用软尺水平地放于胸点位置，经腋下，绕背而围量一周，再加放 10~13 厘米（3~4 寸）。

3、前胸：从前身左腋至右腋的水平距离再加放 3.3 厘米（1 寸）。

4、背宽：从左腋量至右腋所得尺寸，再加放 1.7 厘米（0.5 寸）。

5、过肩：量左、右肩端点之间的弧线长度尺寸。

6、小肩：颈根至肩端点之间的长度。

7、背长：自后领口向下量至腰部最细处的长度尺寸。

8、上衣长：可根据着装者自由选定，一般自颈根量起，向下最短应超过乳下线，最长不应超过拇指。

9、大衣长：自颈根向下量至膝盖以下的长度。一般按着装人所好而定。


10、腰位：自颈根肩缝处向下量至腰部最细处的长度。

11、袖长：自肩端点顺臂下量至手腕的长度尺寸。

12、袖口：可根据不同服装及个人习惯，酌情自定，一般尺寸为 30~33 厘米（9~10 寸）。

- 13、裤长：自腰的最细部量至脚面的长度。
- 14、下裆：自大腿根部内侧起，向下量至所需裤长度为止。
- 15、腰围：围量腰间最细部一周的长度。
- 16、横档：围量大腿最上部一周，再加放 6.6~13.2 厘米 (2~4 寸)。
- 17、中档：围量膝部尺寸，一般与下口相等或比下口大 3~5 厘米 (1~1.5 寸)。
- 18、裤口：围量踝部尺寸，可根据个人需要确定，一般为 40~46 厘米 (12~14 寸)。
- 19、臀围：水平围量臀部最丰满的部位一周，再根据需要另加放量，一般放 7~10 厘米 (2~3 寸)。如果是春秋穿用的西服，应在所穿衣物外，量取臀围。

图 4 量体方法



## 二、裤子篇

### 【1】裤子的计算公式及假定尺寸

前片计算公式		
单位 名称	厘米	市寸
裤长	所量裤长尺寸-腰头尺寸 例: $103 - 3.3 = 99.7$	所量裤长尺寸-腰头尺寸 例: $31 - 1 = 30$
腰围	$(\text{所量腰围尺寸} - 3.3) \div 4$ 例: $(76 - 3.3) \div 4 = 18.2$	$(\text{所量腰围尺寸} - 1) \div 4$ 例: $(23 - 1) \div 4 = 5.5$
横档	$(\text{所量横档尺寸} - 10) \div 2$ 例: $(69 - 10) \div 2 = 29.5$	$(\text{所量横档尺寸} - 3) \div 2$ 例: $(21 - 3) \div 2 = 9$
中档	$(\text{所量中档尺寸} - 5) \div 2$ 例: $(48 - 5) \div 2 = 21.5$	$(\text{所量中档尺寸} - 1.5) \div 2$ 例: $(14.5 - 1.5) \div 2 = 6.5$
裤口	$(\text{所量裤口尺寸} - 3.3) \div 2$ 例: $(43 - 3.3) \div 2 = 20$	$(\text{所量裤口尺寸} - 1) \div 2$ 例: $(13 - 1) \div 2 = 6$
臀围	所量臀围尺寸 $\div 4 - 1$ 例: $106 \div 4 - 1 = 25.5$	所量臀围尺寸 $\div 4 - 0.3$ 例: $32 \div 4 - 0.3 = 7.7$

后片计算公式		
腰围	厘米	市寸
腰围	$(\text{所量腰围尺寸} - 3.3) \div 4 + 1.7$ 例: $(76 - 3.3) \div 4 + 1.7 = 20$	$(\text{所量腰围尺寸} - 1) \div 4 + 0.5$ 例: $(23 - 1) \div 4 + 0.5 = 6$
横档	$(\text{所量横档尺寸} - 10) \div 2 + 10$ 例: $(69 - 10) \div 2 + 10 = 39.5$	$(\text{所量腰围尺寸} - 1) \div 2 + 3$ 例: $(21 - 3) \div 2 + 3 = 12$
中档	$(\text{所量中档尺寸} - 5) \div 2 + 5$ 例: $(48 - 5) \div 2 + 5 = 26.5$	$(\text{所量横档尺寸} - 1.5) \div 2 + 1.5$ 例: $(14.5 - 1.5) \div 2 + 1.5 = 8$
裤口	$(\text{所量裤口尺寸} - 3.3) \div 2 + 3.3$ 例: $(43 - 3.3) \div 2 + 3.3 = 23.2$	$(\text{所量裤口尺寸} - 1) \div 2 + 1$ 例: $(13 - 1) \div 2 + 1 = 7$
臀围	所量臀围尺寸 $\div 4 + 1$ 例: $106 \div 4 + 1 = 27.5$	所量臀围尺寸 $\div 4 + 0.3$ 例: $32 \div 4 + 0.3 = 8.3$

注: 举例中所用尺寸为女西裤的假定尺寸

女西服裤的假定尺寸

单位 名称	裤长	腰围	下档	横档	中档	下口	臀围
市寸	31	23	22	21	14.5	13	32
厘米	102	76	73	69	48	43	106

### 〔2〕裤子的第一种裁剪法

#### ▲前片的设计原理 (图 1-1)

- (1) 裤长线: 从布边向里量 1 厘米 (0.3 寸) 划平行于布边的线段。
- (2) 腰围线: 垂直于裤长线划水平线段。
- (3) 裤口线: 从腰围线向下量出裤长尺寸 (见公式), 划水平线段。
- (4) 横档线: 从裤口线向上量出下档尺寸, 划水平线段。

(5) 中裆线：在横档线和裤口线的 $\frac{1}{2}$ 再往上6.6厘米(2寸)处，划水平线段。

从裤长线沿横档线向左量出前片横档尺寸(见公式)，在腰围线和裤口线之间划竖直线段。

(6) 裆中线：在横档线的中央划竖直线段。

▲前片的裁剪原理 (图1-2)

(1) 立裆线、小裆弯：从裤长线沿腰围线向左量1.7厘米(0.5寸)为起点，再向左量出前片腰围尺寸(见公式)加5厘米(1.5寸)褶，划一标记，从横档线左端点向右量4.3厘米(1.3寸)(小裆)，划一标记，用直线连接这两个标记为立裆线；将立裆线分成三等份，离横档线 $\frac{1}{3}$ 处为起点划弧线到横档线左端点止。

(2) 侧缝上划线：从裤长线沿横档线向左进1厘米(0.3寸)，划一标记，以前片腰围的右端为起点，用缓和的曲线向下划到 $\frac{2}{3}$ 处和裤长线相连，再继续划到标记点止。

(3) 下裆线、侧缝下划线：在中裆线和裤口线上，以裤中心为中点，分别截取前片中裆尺寸(见公式)和前片裤口尺寸(见公式)，划出标记，分别从小裆处和侧缝上划线处连接这些标记点为引导线，再用缓和的曲线绘出下裆线和侧缝下划线。

▲后片设计原理 (图1-3)

(1)～(5) 和前片相同。

(6) 从裤长线沿后横档线向左量出后片横档尺寸(见公式)，划竖直线段(划裁剪图时，可以不划此线)。

(7) 在后横档线的中央，划竖直线段，为后裤中线。

▲后片的裁剪原理 (图1-4)

(1) 后立裆线、大裆弯：从后裤长线沿后腰围线向左量出后片腰围尺寸加3.3厘米(1寸)省，划一标记，从后裤长线沿后横档线向左量出前片横档尺寸(余下的10厘米(3寸)为大裆尺寸)，划一标记，用直线连接这两个标记点，为后立裆线；把后立裆线延长到后腰围线以上3.3厘米(1寸)(后翘)，从该处斜划到后腰围线与后裤长线的交点处；将后立裆线分成三等分，距后横档线 $\frac{1}{3}$ 处划标记，从大裆左端向下量1厘米(0.3寸)(落裆)，划一标记，用弧线连接这两个标记，为大裆弯。

(2) 后片的侧缝上、下划线，下裆线的绘制方法与前片相同。

(3) 裤子的第二种裁剪法

▲前片的设计原理 (图1-5)

(1) 裤长线、腰围线、裤口线、横档线的划法与第一种方法相同

(2) 臀围线：把腰围线和横档线之间的线段分成三等分，在距离横档线 $\frac{1}{3}$ 处划水平线段。

(3) 中裆线：在臀围线和裤口线的中央划水平线段。

▲前片的裁剪原理 (图1-6)

(1) 立裆线、小裆弯：从裤长线沿臀围线向左量出前片臀围尺寸(见公式)，划一标

记，过此标记做垂直于横档线的线段，从此垂直线沿腰围线向右进 1 厘米（0.3 寸），用缓和的曲线划到臀围线，这是立档线；从立档线沿横档线向左量 4 厘米（1.2 寸）（小档），再绘制小档弯。

(2) 裤中线：在横档线的中央划竖直线段。

(3) 侧缝上划线：从立档线沿腰围线向右量出前片腰围尺寸（见公式）加 5 厘米（1.5 寸）褶，划一标记，过标记点向下划出侧缝上划线，方法与第一种裁剪法相同。

(4) 下档线和侧缝下划线的绘制方法与第一种裁剪法相同。

### ▲后片的设计原理

后片的设计原理同前片的设计原理相同。

### ▲后片的裁剪原理 (图 1-7)

(1) 后立档线：从后裤长线沿后臀围线向左量出后片臀围尺寸（见公式），划一标记，在后腰围线上以上 2.3 厘米（0.7 寸）处划一水平线段，以后裤长线和后腰围线的交点为起点，按后片腰围尺寸（见公式）加 3.3 厘米（1 寸）省的长度划一斜线，到水平线段止划一标记，连接这两个标记，为后立档线。

(2) 大档、下档线：侧缝上、下划线的绘制方法与第一种裁剪法相同。

### 〔4〕零料的裁剪法

1. 裤腰头，共分长短两条。

(1) 长条的尺寸：两个前片腰围尺寸加一个后片腰围尺寸，再加 3.3 厘米（1 寸）做缝。（图 1-8）

(2) 短条的尺寸：后片腰围尺寸加 3.3 厘米（1 寸）掩襟再加 3.3 厘米（1 寸）做缝。（图 1-9）

2. 插手袋：插手袋普通用 30 厘米（9 寸）布见方，双折起来，成为上下两层。（图 1-10）

3. 里襟（图 1-11）

4. 暗牌（图 1-12）


5. 侧缝垫带（图 1-13）

6. 穿带（图 1-14）

### 〔5〕裁配图（图 1-15）


### 〔6〕横档尺寸和大档尺寸对照表

横档尺寸		大档尺寸	
市寸	厘米	市寸	厘米
11~12	36~40	1	3.3
12.5~13	41~43	1.5	5
14~15	46~50	1.8	6
16~17	53~56	2	6.6
18~19	59~63	2.5	8.3
20~21	66~69	3	10
22~23	73~76	3.5	11.6
24~25	79~83	4	13.2



女西裤

单位\名称	裤长	腰围	下档	横档	中档	下口	臀围
市尺	31	23	22	21	14.5	13	32
厘米	102	76	73	69	48	43	106






图 1-4

图 1-3

腰围尺寸(见公式)+5 厘米(1.5 寸)褶




图 1-6

腰围线(2)

臀围线(5)

横档线(4)

中档线(6)

裤长线(1)

裤口线(3)

图 1-5