

21世纪高等学校计算机规划教材


21st Century University Planned Textbooks of Computer Science

计算机 网络管理

Network Management

雷震甲 编著

- 以SNMP为基础
- 细致解读网络管理基本概念
- 全面提升网络管理应用技术



精品系列



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

21世纪高等学校计算机规划教材

21st Century University Planned Textbooks of Computer Science

计算机 网络管理

Network Management

雷震甲 编著



精品系列

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

计算机网络管理 / 雷震甲编著. —北京：人民邮电出版社，2009.10
21世纪高等学校计算机规划教材
ISBN 978-7-115-20650-3

I. 计… II. 雷… III. 计算机网络—管理—高等学校—教材 IV. TP393

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第052673号

内 容 提 要

本书讲述计算机网络管理的基本概念和应用技术，以 SNMP 为基础讨论了网络管理系统的体系结构、管理功能域、协议操作规范、管理信息库组成、远程网络监视和网络管理系统的安全机制。本书还介绍了网络管理的实用技术，包括网络管理工具和应用软件的使用方法，特别对 Windows 环境下的网络配置和服务器管理进行了重点论述。本书最后介绍了网络管理技术的最新进展和发展方向，供读者进一步研究时参考。

本书适用于高等学校计算机和通信专业的本科生学习，也可供相关专业的技术人员参考。

21 世纪高等学校计算机规划教材

计算机网络管理

-
- ◆ 编 著 雷震甲
 - 责任编辑 刘 博
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
 - 邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 中国铁道出版社印刷厂印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
 - 印张：15.5
 - 字数：402 千字 2009 年 10 月第 1 版
 - 印数：1—3 000 册 2009 年 10 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-20650-3/TP

定价：28.00 元

读者服务热线：(010)67170985 印装质量热线：(010)67129223
反盗版热线：(010)67171154

出版者的话

计算机应用能力已经成为社会各行业从业人员最重要的工作技能要求之一，而计算机教材质量的好坏会直接影响人才素质的培养。目前，计算机教材出版市场百花争艳，品种急剧增多，要从林林总总的教材中挑选一本适合课程设置要求、满足教学实际需要的教材，难度越来越大。

人民邮电出版社作为一家以计算机、通信、电子信息类图书与教材出版为主的科技教育类出版社，在计算机教材领域已经出版了多套计算机系列教材。在各套系列教材中涌现出了一批被广大一线授课教师选用、深受广大师生好评的优秀教材。老师们希望我社能有更多的优秀教材集中地呈现在老师和读者面前，为此我社组织了这套“21世纪高等学校计算机规划教材——精品系列”。

本套教材具有下列特点。

(1) 前期调研充分，适合实际教学需要。本套教材主要面向普通本科院校的学生编写，在内容深度、系统结构、案例选择、编写方法等方面进行了深入细致的调研，目的是在教材编写之前充分了解实际教学的需要。

(2) 编写目标明确，读者对象针对性强。每一本教材在编写之前都明确了该教材的读者对象和适用范围，即明确面向的读者是计算机专业、非计算机理工类专业还是文科类专业的学生，尽量符合目前普通高等教育计算机课程的教学计划、教学大纲以及发展趋势。

(3) 精选作者，保证质量。本套教材的作者，既有来自院校的一线授课老师，也有来自IT企业、科研机构等单位的资深技术人员。通过他们的合作使老师丰富的实际教学经验与技术人员丰富的实践工程经验相融合，为广大师生编写出适合目前教学实际需求、满足学校新时期人才培养模式的高质量教材。

(4) 一纲多本，适应面宽。在本套教材中，我们根据目前教学的实际情况，做到“一纲多本”，即根据院校已学课程和后续课程的不同开设情况，为同一科目提供不同类型的教材。

(5) 突出能力培养，适应人才市场需求。本套教材贴近市场对于计算机人才的能力要求，注重理论知识与实际应用的结合，注重实际操作和实践动手能力的培养，为学生快速适应企业实际需求做好准备。

(6) 配套服务完善。对于每一本教材，我们在教材出版的同时，都将提供完备的PPT课件，并根据需要提供书中的源程序代码、习题答案、教学大纲等内容，部分教材还将在作者的配合下，提供疑难解答、教学交流等服务。

在本套教材的策划组织过程中，我们获得了来自清华大学、北京大学、中国人民大学、浙江大学、吉林大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、东南大学、四川大学、上海交通大学、西安交通大学、电子科技大学、西安电子科技大学、北京邮电大学、北京林业大学等院校老师的大力支持和帮助，同时获得了来自信息产业部电信研究院、联想、华为、中兴、同方、爱立信、摩托罗拉等企业和科研单位的领导或技术人员的积极配合。在此，向他们表示衷心的感谢。

我们相信，“21世纪高等学校计算机规划教材——精品系列”一定能够为我国高等院校计算机教学做出应有的贡献。同时，对于工作欠缺和不妥之处，欢迎老师和读者提出宝贵的意见和建议。

前 言

在人们的日常生活和商业活动日益依赖于 Internet 的情况下，对计算机网络的性能、安全和效率提出了更高的要求。研究网络管理技术和开发适用的网络管理工具无疑是计算机专业技术人员的重要职责。使用统一的网络管理标准和适用的网络管理工具，就可以对计算机网络实施有效的管理，减少停机时间，改进响应时间，提高设备的利用率，同时还可以减少运行的费用。本书就是围绕这些方面展开讨论的。

第 1 章讲述网络管理系统的体系结构和管理功能域，并简要介绍了网络管理标准制定和使用情况；第 2 章介绍网络管理信息库的结构和组成，以此为线索回顾了计算机网络方面的基础知识；第 3 章介绍简单网络管理协议（SNMP）的基本理论和操作技术，对 SNMP 的 3 个版本都进行了详细论述；第 4 章讲述 RMON 管理信息库，以及在局域网管理方面的应用；第 5 章在前述内容的基础上，以 SNMPC 软件为例综合讲述实际的网络管理技术；第 6 章介绍一些常用的网络管理工具，它们适用于各种流行的网络操作系统；第 7 章介绍 Windows 环境下的网络配置和服务器管理技术；第 8 章介绍网络管理技术的发展和研究方向，供读者进一步研究时参考。

本书可作为计算机及通信相关专业的专业课教材，也可以供相关专业的技术人员参考。由于编者水平有限，书中难免有错误与不当之处，敬请读者批评指正。

编 者
2009 年 2 月

目 录

第 1 章 网络管理概论	1
1.1 网络管理的基本概念	1
1.2 网络管理系统体系结构	2
1.2.1 网络管理系统的层次结构	2
1.2.2 网络管理系统的配置	2
1.2.3 网络管理软件的结构	4
1.3 网络监控系统	5
1.3.1 管理信息库	5
1.3.2 网络监控系统的配置	6
1.3.3 网络监控系统的通信机制	7
1.4 网络监视	8
1.4.1 性能监视	8
1.4.2 故障监视	12
1.4.3 计费监视	13
1.5 网络控制	13
1.5.1 配置控制	14
1.5.2 安全控制	15
1.6 网络管理标准	18
习题	19
第 2 章 管理信息库 MIB-2	21
2.1 SNMP 的基本概念	21
2.1.1 TCP/IP 协议簇	21
2.1.2 TCP/IP 网络管理框架	22
2.1.3 SNMP 体系结构	24
2.2 MIB 结构	25
2.2.1 MIB 中的数据类型	27
2.2.2 管理信息结构的定义	28
2.3 标量对象和表对象	29
2.3.1 对象实例的标识	30
2.3.2 词典顺序	31
2.4 MIB-2 功能组	33
2.4.1 系统组	33
2.4.2 接口组	34
2.4.3 地址转换组	37
2.4.4 ip 组	37
2.4.5 icmp 组	40
2.4.6 tcp 组	41
2.4.7 udp 组	42
2.4.8 egp 组	43
2.4.9 传输组	43
习题	45
第 3 章 简单网络管理协议	47
3.1 SNMP 的演变	47
3.1.1 SNMPv1	47
3.1.2 SNMPv2	48
3.1.3 SNMPv3	49
3.2 SNMPv1 协议数据单元	50
3.2.1 SNMPv1 支持的操作	50
3.2.2 SNMP PDU 格式	50
3.2.3 报文应答序列	51
3.2.4 报文的发送和接收	52
3.3 SNMPv1 的操作	52
3.3.1 检索简单对象	52
3.3.2 检索未知对象	54
3.3.3 检索表对象	55
3.3.4 表的更新和删除	56
3.3.5 陷入操作	57
3.4 SNMP 功能组	57
3.5 实现问题	58
3.5.1 网络管理站的功能	58
3.5.2 轮询频率	59
3.5.3 SNMPv1 的局限性	60
3.6 SNMPv2 管理信息结构	60
3.6.1 对象的定义	60
3.6.2 表的定义	62
3.6.3 表的操作	64
3.6.4 通知和信息模块	67
3.6.5 SNMPv2 管理信息库	68
3.7 SNMPv2 协议数据单元	72

3.7.1	SNMPv2 报文	72	5.2.1	安装 SNMPc 服务器与本地 控制台	126
3.7.2	SNMPv2 PDU	72	5.2.2	安装寻呼系统	127
3.7.3	管理站之间的通信	76	5.2.3	启动 SNMPc 服务器和本地 控制台	127
3.8	SNMPv3	77	5.2.4	使用控制台组件	127
3.8.1	SNMPv3 管理框架	77	5.3	操作映射数据库	129
3.8.2	SNMP 引擎	78	5.3.1	使用映射选择树	129
3.8.3	应用程序	80	5.3.2	使用映射视图窗口	130
3.8.4	SNMP 管理站和代理	80	5.3.3	移动映射对象	131
3.8.5	基于用户的安全模型 (USM)	81	5.3.4	更改对象属性	132
3.8.6	基于视图的访问控制 (VACM) 模型	87	5.3.5	添加映射对象	134
习题	91	5.4	查看 MIB 数据	135
第 4 章	远程网络监视	92	5.4.1	使用 MIB 选择树	135
4.1	RMON 的基本概念	92	5.4.2	使用管理菜单	136
4.1.1	远程网络监视的目标	92	5.4.3	表显示元素	136
4.1.2	表管理原理	93	5.4.4	图显示元素	136
4.1.3	多管理站访问	96	5.5	保存长期统计数据	137
4.2	RMON 的管理信息库	96	5.5.1	创建新报告	138
4.2.1	以太网的统计信息	97	5.5.2	在图形窗口中查看趋势数据	138
4.2.2	警报	105	5.5.3	查看 Web 报告	138
4.2.3	过滤和通道	106	5.5.4	限制保存实例	140
4.2.4	包捕获和事件记录	110	5.6	设置报警阈值	140
4.3	RMON2 管理信息库	112	5.6.1	设置状态变量轮询	140
4.3.1	RMON2 MIB 的组成	112	5.6.2	配置自动报警	141
4.3.2	RMON2 增加的功能	113	5.6.3	设置手工阈值报警	141
4.4	RMON2 的应用	116	5.7	轮询 TCP 应用服务	142
4.4.1	协议的标识	116	5.7.1	启用对 TCP 服务的轮询	142
4.4.2	协议目录表	118	5.7.2	自定义 TCP 服务	143
4.4.3	用户定义的数据收集机制	118	5.8	发送电子邮件或寻呼	144
4.4.4	监视器的标准配置法	119	5.9	网络发现疑难解答	147
习题	120	5.9.1	正常的发现映射布局	147
第 5 章	SNMPc 网络管理软件的 应用	122	5.9.2	失败征兆与解决方案	148
5.1	SNMPc 简介	122	5.10	使用控制台	151
5.1.1	SNMPc 的特性	122	5.10.1	安装远程控制台	151
5.1.2	SNMPc 的版本	124	5.10.2	安装 Java 控制台	151
5.1.3	SNMPc 设备访问模式	125	5.10.3	限制 Java 控制台访问	152
5.2	SNMPc 的安装和使用	126	第 6 章	网络管理工具	153
6.1	网络诊断和配置命令	153			

6.1.1	Ipconfig.....	153	7.3.4	DNS 主机名解析.....	196
6.1.2	Ping.....	155	7.4	域名服务器	197
6.1.3	Arp.....	157	7.4.1	域名系统	197
6.1.4	Netstat.....	158	7.4.2	域名服务器	198
6.1.5	Tracert.....	159	7.4.3	DNS 服务器的安装和配置	203
6.1.6	Pathping.....	160	7.5	活动目录	204
6.1.7	Nbtstat.....	162	7.5.1	活动目录的基本概念	204
6.1.8	Route.....	164	7.5.2	活动目录的逻辑结构	204
6.1.9	Netsh.....	166	7.5.3	活动目录的物理结构	205
6.1.10	Nslookup.....	169	7.5.4	活动目录中的对象	206
6.1.11	Net	174	7.5.5	安装和配置活动目录	207
6.2	网络监视工具.....	175	7.5.6	活动目录的备份	211
6.2.1	网络监听原理	175	7.6	终端服务	212
6.2.2	网络嗅探器	176	7.6.1	终端服务器的安装	212
6.2.3	Sniffer 软件的功能和使用方法	176	7.6.2	终端服务器的配置	214
6.3	网络管理平台	178	7.7	远程管理	217
6.3.1	HP OpenView	178	7.7.1	远程管理功能的改进	217
6.3.2	IBM Tivoli NetView	179	7.7.2	微软管理控制台	218
6.3.3	CiscoWorks for Windows	181	7.7.3	远程桌面连接	219
第 7 章	Windows 网络管理	184	第 8 章	网络管理技术的发展	223
7.1	IP 地址和路由器配置	184	8.1	基于 CORBA 的网络管理	223
7.1.1	静态地址和动态地址	184	8.1.1	CORBA 简介	223
7.1.2	IP 路由表	186	8.1.2	CORBA 与 OSI/SNMP 之间的 转换	224
7.1.3	路由和远程访问服务器	187	8.2	基于 XML 的网络管理	226
7.1.4	数据包筛选器	189	8.2.1	XML 接口	226
7.1.5	网络监视器	190	8.2.2	XML 请求和响应	227
7.2	动态主机配置协议	191	8.3	基于 Web 的网络管理	228
7.2.1	DHCP 原理	191	8.3.1	WBM 解决方案	229
7.2.2	DHCP 服务器的安装和配置	193	8.3.2	WBM 标准	230
7.3	名字解析服务	194	8.4	基于移动代理的网络管理	231
7.3.1	名字解析服务简介	194	8.4.1	移动代理及其应用	232
7.3.2	NetBIOS 名字解析	195	8.4.2	网络管理中的移动代理	234
7.3.3	WINS 服务器	196			

第1章

网络管理概论

计算机网络的组成越来越复杂，一方面是网络互连的规模越来越大，另一方面是连网设备越来越多样。异构型网络设备、多协议栈互连、性能需求不同的各种网络业务都增加了网络管理的难度和管理费用，单靠管理员手工管理已经无能为力。研究网络管理的理论，开发先进的网络管理技术，采用自动化的网络管理工具是一项迫切的任务。

1.1 网络管理的基本概念

对于不同的网络，管理的要求和难度也不同。局域网的管理相对简单，因为局域网运行统一的操作系统，只要熟悉网络操作系统的管理功能和操作命令就可以管好一个局域网。对于由异构型设备组成的，运行多种操作系统的 Internet 的管理就不是那么简单了，这需要跨平台的网络管理技术。

TCP/IP 由于其开放性，20世纪90年代以来就逐渐得到网络制造商的支持，获得了广泛的应用，已经成为事实上的 Internet 标准。在 TCP/IP 网络中有一个简单的管理工具——Ping 程序。用 Ping 发送探测报文可以确定通信目标的连通性及传输时延。如果网络规模不是很大，互连的设备不是很多，这种方法还是可行的，但是当网络的互连规模很大时这种方法就不适用了。这是因为，一方面 Ping 返回的信息很少，无法获取被管理设备的详细情况；另一方面用 Ping 程序对很多设备逐个测试检查，工作效率很低。在这种情况下出现了用于 TCP/IP 网络管理的标准——简单网络管理协议（SNMP）。这个标准适用于任何支持 TCP/IP 的网络，无论是哪个厂商生产的设备，或是运行哪种操作系统的网络。

与此同时，国际标准化组织也推出了 OSI 系统管理标准 CMIS/CMIP。从长远看，OSI 系统管理更适合结构复杂、规模庞大的异构型网络，但由于其技术开发缓慢所以尚未进入实用阶段，也许它代表了未来网络管理发展的方向。

网络管理标准的成熟刺激了制造商的开发活动，市场上已经出现了符合国际标准的商用网络管理系统。有主机厂家开发的网络管理应用系统开发软件（如 IBM NetView，HP OpenView），有网络产品制造商推出的与硬件相结合的网管工具（如 Cisco Works 2000，Cabletron Spectrum）。这些产品都可以称之为网络管理平台，在此基础上开发适合用户网络环境的网络管理应用软件，才能实施有效的网络管理。

有了统一的网络管理标准和适用的网络管理工具，对网络实施有效的管理，就可以减少停机时间，改进响应时间，提高设备的利用率，同时还可以减少运行费用。管理工具可以很快地发现并消灭网络通信瓶颈，提高运行效率。要及时采用新技术，就需要有方便适用的网络配置工具，

以便及时修改和优化网络的配置，使网络更容易使用，并可以提供多种多样的网络业务。在商业活动日益依赖于 Internet 的情况下，人们要求网络工作得更安全，所以要对网上传输的信息保密，对网络资源的访问要有严格的控制，以及防止计算机病毒和非法入侵者的破坏等。这些需求必将进一步促进网络管理工具的研究和开发。

1.2 网络管理系统体系结构

1.2.1 网络管理系统的层次结构

网络管理系统的层次结构如图 1-1 所示。在网络管理站中最下层是操作系统和硬件。操作系统之上是支持网络管理的协议簇，如 OSI、TCP/IP 等通信协议，以及专用于网络管理的 SNMP、CMIP 等。协议栈上面是网络管理框架（Network Management Framework），这是各种网络管理应用工作的基础结构。各种网络管理框架的共同特点如下。

- 管理功能分为管理站（Manager）和代理（Agent）两部分。
- 为存储管理信息提供数据库支持，如关系数据库或面向对象的数据库。
- 提供用户接口和用户视图（View）功能，如管理信息浏览器。
- 提供基本的管理操作，如获取管理信息，配置设备参数等操作过程。

网络管理应用是用户根据需要开发的软件，这种软件运行在具体的网络上，实现特定的管理目标，如故障诊断和性能优化，或者业务管理和安全控制等。网络管理应用的开发是目前最活跃的领域。




图 1-1 网络管理系统的层次结构

图 1-1 所示把被管理资源画在单独的框中，表明被管理资源可能与管理站处于不同的系统中。网络管理涉及监视和控制网络中的各种硬件、固件和软件元素，如网卡、集线器、中继器、主机、外围设备、通信软件、应用软件和实现网络互连的软件等。有关资源的管理信息由代理进程控制，代理进程通过网络管理协议与管理站对话。

1.2.2 网络管理系统的配置

网络管理系统的配置如图 1-2 所示。每一个网络节点都包含一组与管理有关的软件，叫做网

络管理实体 (Network Management Entity, NME), 网络管理实体完成以下任务。




图 1-2 网络管理系统配置

- 收集有关网络通信的统计信息。
- 对本地设备进行测试，记录设备状态信息。
- 在本地存储有关信息。
- 响应网络控制中心的请求，发送管理信息。
- 根据网络控制中心的指令，设置或改变设备参数。

网络中至少有一个节点（主机或路由器）担当管理站（Manager）的角色。除 NME 之外，管理站中还有一组软件，叫做网络管理应用（Network Management Application, NMA）。NMA 提供用户接口，根据用户的命令显示管理信息，通过网络向 NME 发出请求或指令，以便获取有关设备的管理信息，或者改变设备的配置状态。

网络中的其他节点在 NME 的控制下与管理站通信，交换管理信息。这些节点中的 NME 模块叫做代理模块，网络中任何被管理的设备（主机、交换机、路由器或集线器等）都必须实现代理模块。所有代理在管理站监视和控制下协同工作，实现集成的网络管理。这种集中式网络管理策略的好处是管理人员可以有效地控制整个网络资源，根据需要平衡网络负载，优化网络性能。

然而对于大型网络，集中式管理往往显得力不从心，正在让位于分布式的管理策略。这种向分布式管理演化的趋势与集中式计算模型向分布式计算模型演化的总趋势是一致的。图 1-3 提出一种可能的分布式网络管理配置方案。

在这种配置中，分布式管理系统代替了单独的网络控制主机。地理上分布的网络管理客户机与一组网络管理服务器交互作用，共同完成网络管理功能。这种管理策略可以实现分部门管理，即限制每个客户机只能访问和管理本部门的部分网络资源，而由一个中心管理站实施全局管理。同时中心管理站还能对管理功能较弱的客户机发出指令，实现更高级的管理。分布式网络管理的灵活性（Flexibility）和可伸缩性（Scalability）日益为网络管理工作者所青睐，这方面的研究和开发是目前网络管理中最活跃的领域。




图 1-3 分布式网络管理系统

图 1-2 和图 1-3 的系统要求每个被管理的设备都能运行代理程序，并且所有管理站和代理都支持相同的管理协议，这种要求有时是无法实现的。例如，有的老设备可能不支持当前的网络管理标准；小的系统可能无法完整实现 NME 的全部功能；甚至还有一些设备（如 Modem 和多路器等）根本不能运行附加的软件，把这些设备叫做非标准设备。在这种情况下，通常的处理方法是用一个叫做委托代理（Proxy）的设备来管理一个或多个非标准设备。委托代理和非标准设备之间运行制造商专用的协议，而委托代理和管理站之间运行标准的网络管理协议。这样，管理站就可以用标准的方式通过委托代理得到非标准设备的信息。委托代理起到了协议转换的作用，如图 1-4 所示。




图 1-4 委托代理

1.2.3 网络管理软件的结构

这里说的网络管理软件包括用户接口软件、管理专用软件和管理支持软件，如图 1-5 所示，大约相当于图 1-1 中管理站的上三层。

用户通过网络管理接口与管理专用软件交互作用，监视和控制网络资源。接口软件不但存在于管理站上，而且也可能出现在代理系统中，以便对网络资源实施本地配置、测试和排错。有效的网络管理系统需要统一的用户接口，而不论主机和设备出自哪个厂家，运行什么操作系统，这样就可以方便地对异构型网络进行监控。接口软件还要有一定的信息处理能力，对大量的管理信息要进行

过滤、统计、化简和汇总，以免传递的信息量太大而阻塞网络通道。最后，理想的用户接口应该是图形用户接口，而非命令行或表格形式。

足够复杂的网管软件可以支持多种网络管理应用，如配置管理、性能管理、故障管理等。这些应用能适用于各种网络设备和网络配置，虽然在实现细节上可能有所不同。图 1-5 还表示出用大量的应用元素支持少量管理应用的设计思想。应用元素实现通用的基本管理功能（如产生报警，对数据进行分析等），可以被多个应用程序调用。传统的模块化设计方法可提高软件的重用性，提高实现的效率。网络管理软件的最底层提供网络管理数据传输服务，用于在管理站和代理之间交换管理信息。管理站利用这种服务接口可以检索设备信息，配置设备参数，代理则通过服务接口向管理站报告设备事件。

管理支持软件包括管理信息库（Management Information Base, MIB）访问模块和通信协议栈。代理中的 MIB 包含反映设备配置和设备行为的信息，以及控制设备操作的参数。管理站的 MIB 中除了保留本地节点专用的管理信息外，还保存着管理站控制的所有代理的相关信息。MIB 访问模块具有基本的文件管理功能，使得管理站或代理可以访问 MIB，同时该模块还能把本地的 MIB 格式转换为适于网络管理系统传送的标准格式。通信协议栈支持节点之间的通信。由于网络管理协议位于应用层，原则上任何通信体系结构都能胜任，但具体的实现可能有特殊的通信要求。




图 1-5 网络管理软件的结构

1.3 网络监控系统

网络管理功能可分为网络监视和网络控制两大部分，统称网络监控（Network Monitoring）。网络监视是指收集系统和子网的状态信息，分析被管理设备的行为，以便发现网络运行中存在的问题。网络控制是指修改设备参数或重新配置网络资源，以便改善网络的运行状态。具体地说，网络监控要解决的问题包括以下几个方面。

- 管理信息的定义：监视哪些管理信息，从哪些被管理资源获得管理信息。
- 监控机制的设计：如何从被管理资源中得到需要的信息。
- 管理信息的应用：根据收集到的管理信息实现什么管理功能。

下面首先说明前两个问题，即管理信息的定义和监控机制。

1.3.1 管理信息库

有用的网络监控管理信息可以分为以下 3 类。

- 静态信息：包括系统和网络的配置信息，如路由器的端口数和端口编号，工作站的标识和 CPU 类型等，这些信息不经常变化。
- 动态信息：与网络中出现的事件和设备的工作状态有关，如网络中传送的分组数，网络

连接的状态等。

- 统计信息：即从动态信息推导出的信息，如平均每分钟发送的分组数，传输失败的概率等。

这些信息组成的管理信息库如图 1-6 所示。配置数据库中存储着计算机和网络的基本配置信息，传感器数据库中存储着传感器的设置信息。传感器是一组软件，用于实时地读取被管理设备的有关参数。配置数据库和传感器数据库共同组成静态数据库。动态数据库存储着由传感器收集的各种网络元素和网络事件的实时数据。统计数据库中的管理信息是由动态信息计算出来的。图 1-6 表示出这 3 种数据库的关系。




图 1-6 管理信息库的组成

网络监控功能一方面要确定从哪里收集管理信息，另一方面还要确定管理信息应该存储在什么地方。静态信息是由网络元素直接产生的，通常由驻留在这些网络元素（如路由器）中的代理进程收集和存储，必要时传送给监视器。如果网络元素（如 Modem）中没有代理进程，则可以由委托代理收集这些静态信息，并传送给监视器。

动态信息通常也是由产生有关事件的网络元素收集和存储的，例如，工作站建立的网络连接数就存储在该工作站中。然而对于一个局域网来说，网络中各个设备的行为和有关数据可以由连接在网络中的一个专用主机来收集和记录，这个主机叫做远程网络监视器，它的作用是收集整个子网的通信数据，如在一段时间内一对主机交换的分组数，或网络中出现的冲突次数等。

统计信息可以由任何能够访问动态信息的系统产生。当然，统计信息也可以由网络监视器自己产生，这就要求把所有需要的原始数据传送给监视器，再由监视器进行分析和计算。如果原始数据的量很大，则这种监控方式可能会消耗很多网络带宽。如果存储动态信息的系统进行了分析和计算，则不但节约了网络带宽，而且也节省了监视器的处理时间。

1.3.2 网络监控系统的配置

网络监控系统的配置如图 1-7 (a) 所示。监控应用程序是监控系统的用户接口，它完成性能监视、故障监视和计费监视等功能。管理功能负责与其他网络元素中的代理进程通信，把需要的

监控信息提供给监控应用程序。这两个模块都处于管理站中。管理对象表示被监控的网络资源中的管理信息，所有管理对象遵从网络管理标准的规定。管理对象中的信息通过代理功能提供给管理站。图 1-7 (b) 中增加了监控代理功能。这个模块的作用是专门对管理信息进行计算和统计分析，并且把计算的结果提供给管理站。在管理站看来，监控代理的作用和一般代理是一样的，然而它管理着多个代理系统。

实际上这些功能模块可以处于不同的网络元素中，组成多种形式的监控系统。如果管理站本身就是一个被监控的网络元素，则它应该包含监控应用程序、管理功能、代理进程以及一组反映自身管理信息的对象。监视器的状态和行为对整个网络监控系统的性能起决定作用，因而监视器也应时刻监视自身的通信情况。一般情况下，监视器与代理系统处于不同的网络元素中，它们通过网络交换管理信息。另外，一个管理站/监视器可以监控多个代理系统，也可以只监控一个代理系统；而一个代理系统可能代理一个或多个网络元素，甚至代理整个局域网；监视器可能与被监控的网络元素处于同一子网中，也可能通过远程网络互连。

1.3.3 网络监控系统的通信机制

对监视器有用的管理信息是由代理收集和存储的，那么代理怎样把这些信息传送给监视器呢？有两种技术可用于代理和监视器之间的通信，一种叫做轮询（Polling），一种叫做事件报告（Event Reporting）。轮询是一种请求—响应式的交互作用，即由监视器向代理发出请求，询问它所需要的信息数值，代理响应监视器的请求，从它所保存的管理信息库中取得请求的信息，返回给监视器。请求可以采用不同的形式，例如，列出一些变量的名字，要求代理返回变量的值；或者给出一种匹配模式，要求代理搜索与模式匹配的所有变量的值；监视器可能要查询它所管理的系统的配置，或者周期性地询问被管理系统配置改变的情况；监视器也可能在收到一个报警后用轮询方式详细调查某个区域的真实情况，或者根据用户的要求通过轮询生成一个配置报告。

事件报告是由代理主动发送给管理站的消息。代理可以根据管理站的要求（周期，内容等）定时地发送状态报告，也可能在检测到某些特定事件（如状态改变）或非正常事件（如出现故障）时生成事件报告，发送给管理站。事件报告对于及时发现网络中的问题是很有用的，特别对于监控状态信息不经常改变的管理对象更有效。

在已有的各种网络监控系统中都设置了轮询和事件报告两种通信机制，但强调的重点有所不同。传统的通信管理网络主要依赖于事件报告，而 SNMP 强调轮询方法，OSI 系统管理则采取了这两种极端方法的中间道路。然而无论是 SNMP，还是 OSI，或是某些专用的管理系统都允许用户根据具体情况决定使用何种通信方式。影响通信方式选择的主要因素如下。

- 传送监控信息需要的通信量。
- 对危急情况的处理能力。
- 对网络管理站的通信时延。
- 被管理设备的处理工作量。
- 消息传输的可靠性。
- 网络管理应用的特殊性。




图 1-7 网络监控系统的体系结构

- 在发送消息之前通信设备失效的可能性。

1.4 网络监视

网络管理有 5 大功能域，即故障管理（Fault Management）、配置管理（Configuration Management）、计费管理（Accounting Management）、性能管理（Performance Management）和安全管理（Security Management），简写为 FCAPS。传统上，性能、故障和计费管理属于网络监视功能，另外两种属于网络控制功能。这一节介绍网络监视功能。

1.4.1 性能监视

网络监视中最重要的是性能监视，然而要能够准确地测量出对网络管理有用的性能参数却是不容易的。可选择的性能指标很多，有些测量难度大，或计算量大，也不一定特别有用；有些有用的指标没有得到制造商的支持，无法从现有的设备上检测到。还有些性能指标互相关联，要互相参照才能说明问题。这些情况都增加了性能测量的复杂性。这一小节介绍性能管理的基本概念，给出对网络管理有用的两类性能指标，即面向服务的性能指标和面向效率的性能指标。当然，网络最主要的目标是向用户提供满意的服务，因而面向服务的性能指标应具有较高的优先级。下面要介绍的内容前 3 个是面向服务的性能指标，后 2 个是面向效率的性能指标。

1. 可用性

可用性是指网络系统、网络元素或网络应用对用户可利用的时间的百分比。有些应用对可用性很敏感，例如，飞机订票系统若宕机一小时，就可能减少数十万元的票款；而股票交易系统如果中断运行一分钟，就可能造成几千万元的损失。实际上，可用性是网络元素可靠性的表现，而可靠性是指网络元素在具体条件下完成特定功能的概率。如果用平均无故障时间（Mean Time Between Failure, MTBF）来度量网络元素的故障率，则可用性 A 可表示为 MTBF 的函数

$$A = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

其中，MTTR（Mean Time To Repair）为发生失效后的平均维修时间。由于网络系统由许多网络元素组成，所以系统的可靠性不但与各个元素的可靠性有关，而且还与网络元素的组织形式有关。根据一般可靠性理论，由元素串并联组成的系统的可用性与网络元素的可用性之间的关系如图 1-8 所示。由图 1-8 (a) 可以看出，若两个元素串联，则可用性减少。例如，两个 Modem 串联在链路的两端，若单个 Modem 的可用性 $A=0.98$ ，并假定链路其他部分的可用性为 1，则整个链路的可用性 $A=0.98 \times 0.98=0.9604$ 。由图 1-8 (b) 可以看出，若两个元素并联，则可用性增加。如终端通过两条链路连接到主机，若一条链路失效，另外一条链路可自动备份。假定单个链路的可用性 $A=0.98$ ，则双链路的可用性

$$A=2 \times 0.98 - 0.98 \times 0.98 = 1.96 - 0.9604 = 0.9996$$




图 1-8 串联和并联的可用性

【例 1.1】计算双链路并联系统的处理能力。假定一个多路器通过两条链路连接到主机（参见图 1-8 (b)）。在主机业务的峰值时段，一条链路只能处理总业务量的 80%，因而需要两条链路同时工作，才能处理主机的全部传送请求。非峰值时段大约占整个工作时间的 40%，只需要一条链路工作就可以处理全部业务。这样，整个系统的可用性 A_f 可表示为

$$A_f = (\text{一条链路的处理能力}) \times (\text{一条链路工作的概率}) + (\text{两条链路的处理能力}) \times (\text{两条链路工作的概率})$$

假定一条链路的可用性为 $A=0.9$ ，则两条链路同时工作的概率为 $A^2=0.81$ ，而恰好有一条链路工作的概率为 $A(1-A) + (1-A)A = 2A - 2A^2 = 0.18$ ，则有

$$A_f(\text{非峰值时段}) = 1.0 \times 0.18 + 1.0 \times 0.81 = 0.99$$

$$A_f(\text{峰值时段}) = 0.8 \times 0.18 + 1.0 \times 0.81 = 0.954$$

于是系统的平均可用性为

$$A_f = 0.6 \times A_f(\text{峰值时段}) + 0.4 \times A_f(\text{非峰值时段}) = 0.9684$$

2. 响应时间

响应时间是指从用户输入请求到系统在终端上返回计算结果的时间间隔。从用户角度看，这个时间要和人们的思考时间（等于两次输入之间的最小间隔时间）配合，越是简单的工作（如数据录入）要求响应时间越短。然而从实现角度看，响应时间越短，实现的代价越大。研究表明，系统响应时间对生产率的影响是很大的。在交互式应用中，响应时间大于 15s，大多数人是不能容忍的。响应时间大于 4s 时，人们的短期记忆会受到影响，工作的连续性会被破坏，尤其是对数据录入来说，这种情况下击键的速度会严重受挫。在输入完一个段落后，才可以有比较大的延迟（譬如 4s 以上）。越是注意力高度集中的工作，要求响应时间越短。特别对于需要记住以前的响应，根据前边的响应决定下一步的输入时，延迟时间应该小于 2s。在用鼠标单击图形或进行键盘输入时，要求的响应时间更小，可能在 0.1s 以下。这样人们会感到计算机是同步工作的，几乎没有等待时间。图 1-9 所示表明应用 CAD 进行集成电路设计时生产率（每小时完成的事务处理数）与响应时间的关系。可以看出，当响应时间小于 1s 时事务处理的速率明显加快，这和人的短期记忆以及注意力集中的程度有关。




图 1-9 系统响应时间与生产率的关系

网络的响应时间由系统各个部分的处理延迟时间组成，分解系统响应时间的成分对于确定系