



中国名校通用管理新标准

中国名校 安全管理新标准

The New Administrative Standard of
Security in China Top Schools

主编：刘青山

中国标准出版社



中国名校行政管理新标准 ③

中国名校 安全管理新标准

The New Administrative Standard of
Security in China Top Schools

主编：刘青山

中国标准出版社

目录

第1章 学校环境安全管理与保卫工作执行标准

XXAQ-01-001	校址选择工作执行标准	3
XXAQ-01-002	学校用地规划工作执行标准	5
XXAQ-01-003	校园建设布局规划标准	6
XXAQ-01-004	校舍建设程序执行标准	9
XXAQ-01-005	校舍建筑建材与施工管理工作执行标准 ...	11
XXAQ-01-006	校舍管理与维修工作执行标准	14
XXAQ-01-007	学校体育场所建设工作执行标准	16
XXAQ-01-008	教室布置工作执行标准	18
XXAQ-01-009	教室设备选择工作执行标准	21
XXAQ-01-010	教具安全管理执行标准	24
XXAQ-01-011	教室通风与采暖工作执行标准	26
XXAQ-01-012	校园环境污染控制执行标准	28
XXAQ-01-013	校园环境保护工作执行标准	30
XXAQ-01-014	校园安全保卫工作执行标准	31
XXAQ-01-015	学校保卫处工作职责标准	33

XXAQ-01-016	学校突发性治安事件处理标准	35
XXAQ-01-017	校园治安管理工作考评标准	37
XXAQ-01-018	维护学校治安秩序相关法规	39
XXAQ-01-019	关于进一步加强学校安全管理意见(范例) .	43

第2章 教学安全管理工作执行标准

XXAQ-02-001	学校工作人员安全管理职责标准	47
XXAQ-02-002	体育活动安全管理工作执行标准	49
XXAQ-02-003	实验安全管理工作执行标准	52
XXAQ-02-004	综合实践活动课安全管理工作执行标准 ...	54
XXAQ-02-005	劳动安全管理工作执行标准	56
XXAQ-02-006	课余活动安全管理工作执行标准	57
XXAQ-02-007	确保学生身心健康工作执行标准	58
XXAQ-02-008	课堂教学卫生管理工作执行标准	60
XXAQ-02-009	学校安全工作管理办法	62
XXAQ-02-010	中华人民共和国未成年人保护法	73

第3章 学校卫生与饮食安全管理工作执行标准

XXAQ-03-001	学校卫生工作内容制定标准	85
XXAQ-03-002	学校卫生管理流程标准	87
XXAQ-03-003	教室卫生安全管理实施标准	90
XXAQ-03-004	食堂卫生安全管理实施标准	92
XXAQ-03-005	卫生保健室安全管理实施标准	94
XXAQ-03-006	食堂炊事人员卫生要求实施标准	96
XXAQ-03-007	食堂卫生管理要求实施标准	97
XXAQ-03-008	学生集体饮食安全防范和管理工作 执行标准	101
XXAQ-03-009	学校饮用水卫生管理工作执行标准	104

XXAQ-03-010	校长预防疾病、疫情工作执行标准	107
XXAQ-03-011	教师预防疾病、疫情工作执行标准	109
XXAQ-03-012	生活辅导员预防疾病、疫情工作执行标准	111
XXAQ-03-013	医务保健人员预防疾病、疫情工作 执行标准	112
XXAQ-03-014	消毒管理工作执行标准	114
XXAQ-03-015	消除虫害工作执行标准	123
XXAQ-03-016	卫生及饮食安全相关规定	126
XXAQ-03-017	游泳场净化、消毒检验记录表	132
XXAQ-03-018	游泳场工作记录表	133
XXAQ-03-019	游泳场清洁工作日检表	134

第4章 学校消防与交通安全管理工作执行标准

XXAQ-04-001	学校消防安全管理工作执行标准	137
XXAQ-04-002	校长消防安全管理执行标准	138
XXAQ-04-003	学校消防机构消防安全管理执行标准	140
XXAQ-04-004	教室和实验室防火工作执行标准	142
XXAQ-04-005	图书馆和档案馆防火工作执行标准	144
XXAQ-04-006	集体宿舍防火工作执行标准	146
XXAQ-04-007	灭火方法使用标准	148
XXAQ-04-008	火灾时自救工作执行标准	149
XXAQ-04-009	消防安全宣传教育工作执行标准	150
XXAQ-04-010	学校交通安全规章制度制定工作 执行标准	152
XXAQ-04-011	学校交通安全职责确认标准	154
XXAQ-04-012	交通安全教育评估工作执行标准	156
XXAQ-04-013	道路交通安全常识	157
XXAQ-04-014	学校消防安全相关法规	167
XXAQ-04-015	突发事件应急处理流程	169

XXAQ-04-016	治安应急处理流程	170
XXAQ-04-017	治安案件报案登记表	171
XXAQ-04-018	学校保安人员考核标准表	172
XXAQ-04-019	消防中心值班记录表	173
XXAQ-04-020	消防巡逻记录表	174
XXAQ-04-021	消防设备清单	175
XXAQ-04-022	消防设备定期检查表	176
XXAQ-04-023	消防应急器材检查表	177
XXAQ-04-024	消防水栓(箱)检查记录表	178
XXAQ-04-025	消防器材检查处理表	179
XXAQ-04-026	设备事故报告单	180
XXAQ-04-027	设备维修记录表	181
XXAQ-04-028	设备保养计划表	182
XXAQ-04-029	消防设备年保养记录	183
XXAQ-04-030	消防风机半年保养记录表	187
XXAQ-04-031	消防水泵半年保养记录表	188
XXAQ-04-032	消防设施月保养记录表	189
XXAQ-04-033	_____设备检查保养计划表	192
XXAQ-04-034	设备保养记录表	193

第 5 章 学校集体活动安全管理工作执行标准

XXAQ-05-001	学校集体活动安全责任划分标准	197
XXAQ-05-002	大型集会与专题参观类活动安全管理工作 执行标准	200
XXAQ-05-003	体育运动与艺术表演类活动安全管理工作 执行标准	204
XXAQ-05-004	生产劳动与实习实验类活动安全标准	206
XXAQ-05-005	旅游与营地类活动安全标准	207
XXAQ-05-006	集体活动突发事件实施救护标准	209

XXAQ-05-007	学校集体活动突发事件处理标准	212
XXAQ-05-008	校外集体活动突发事件善后处理工作 执行标准	213
XXAQ-05-009	学校集体活动安全相关法规	214
XXAQ-05-010	关于确保学生集体活动安全的紧急通知 (范例)	215
XXAQ-05-011	关于认真做好期末和暑期学生安全工作的 通知(范例)	217

第6章 学校安全意识培养工作执行标准

XXAQ-06-001	面对自然危害自我保护意识培养工作 执行标准	223
XXAQ-06-002	面对社会不良侵害自我保护意识培养工作 执行标准	230
XXAQ-06-003	中小学生心理健康标准	238
XXAQ-06-004	培养小学生良好性格工作执行标准	242
XXAQ-06-005	培养中学生良好性格工作执行标准	245
XXAQ-06-006	消除学生心理挫折标准方法	247
XXAQ-06-007	培养学生遵规守纪工作执行标准	249
XXAQ-06-008	培养学生自尊自爱工作执行标准	251
XXAQ-06-009	青少年犯罪预防教育工作执行标准	253
XXAQ-06-010	培养学生良好饮食卫生习惯工作执行标准	254
XXAQ-06-011	交通安全意识培养工作执行标准	256
XXAQ-06-012	“三防”教育工作执行标准	258
XXAQ-06-013	培养学生意外伤害急救工作执行标准	261

第7章 学校安全监督及事故处理工作执行标准

XXAQ-07-001	学校安全管理工作执行标准	281
-------------	--------------------	-----

XXAQ-07-002	学校安全管理监督工作评估标准	285
XXAQ-07-003	学校安全管理职责范围划分标准	287
XXAQ-07-004	学校安全管理制度制订标准	288
XXAQ-07-005	校园事故责任归属评判标准	290
XXAQ-07-006	学生伤害事故紧急处理程序	292
XXAQ-07-007	学生伤害事故调解程序执行标准	293
XXAQ-07-008	安全工作监督管理相关规定	295
XXAQ-07-009	学生伤害事故处理办法	296
XXAQ-07-010	做好《学生伤害事故处理办法》通知 (范例)	306
XXAQ-07-011	中小学安全工作暂行规定	308

第1章

学校环境安全管理与保卫 工作执行标准

文件名	校址选择工作执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-001	页码	2-1	版次	A/0
<p>一、校址应选择在阳光充足，空气流通，场地干燥，排水通畅，地势较高的地段。校内应有足够布置运动场地的面积，应有电源和排水的必要条件。</p> <p>二、校址应选择在无污染的清洁地段，学校与化学、物理和生物污染源的距離应符合国家有关防护距离的规定。学校应避免设在火车线道和飞机场附近，也应避免将教学主要用房设在交通的主干道旁。在工厂区建校，应将校址选在该区的上风地带，以避免粉尘和有害气体的影响。学校附近不应设置垃圾场、化粪池、牲畜棚、屠宰场等不利学生身心健康的设施和场所。不得将校址选择在架空高压线影响的范围内，以保证学生安全。</p> <p>三、校园环境必须安静，不宜与市场、公共娱乐场所毗邻，教学用房的外墙与铁路的距离不应小于300m，与机动车流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离，不应小于80m，离开街道线15m以上；教室、阅览室和实验室允许噪声级为50分贝；若不足80m，应采取有效隔音措施。</p> <p>四、学校宜开设两个校门，为保障学生安全，正门不应开向主要街道或机动车流量每小时超过300辆的道路，校门处应留出一定的缓冲距离。</p> <p>五、校址的选择还应考虑到当地的人口数、人口密度、人口</p>					

文件名	校址选择工作执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-001	页码	2-2	版次	A/0
<p>构成以及学校的服务半径等。服务半径是指学校与学生家庭住址之间的最大距离。服务半径的大小是根据不同年龄儿童的体力特点和教学需要而确定的，当然也应根据当地的地理、气候条件及交通情况有一定的伸缩性。中学的服务半径，不宜超过1000m，小学的服务半径不宜超过500m，走读的小学生尽量不要跨过城镇街道、公路和铁路。</p>					

文件名

学校用地规划工作执行标准

电子文件编码

XXAQ-01-002

页码

1-1

版次

A/0

学校用地由建筑用地、运动场地和绿化用地等三部分组成。国家对这三部分用地的划分有明确的规定：

一、建筑用地、运动场地、绿化用地之间有绿化带隔离者，应划至绿化带边缘；无绿化带隔离者，应以道路中心线为界。

二、学校建筑用地应包括建筑占地面积、建筑物周围通道、房屋后的零星绿地和小片课间活动场地。

三、学校运动场地应包括体育课、课间操及课外体育活动的整片运动场地。

四、学校绿化用地应包括成片绿地和室外自然科学园地。学校应有一定的绿化地带，面积以占校园地面积40%~50%为宜。

学校建筑物的主要采光面与相邻房屋的间距，不应小于房屋高度的1.5倍，才可使教学用房具有良好的自然采光和通风。南向的普通教室，冬至日底屋满窗日照达到2小时，两排教室的相对长边，其间距不应小于25m，教室的长边与运动场地的间距也不应小于25m。

文件名	校园建设布局规划标准				
电子文件编码	XXAQ-01-003	页码	3-1	版次	A/0
<p>一、教学建设总平面布局规划标准</p> <p>学校用房一般可以分为3类：</p> <p>(1)教学用房，如教室、实验室、室内运动场和劳技室等。</p> <p>(2)教学辅助用房，如阅览室、教研室和行政办公室等。</p> <p>(3)生活用房，如宿舍、食堂、休息室和厕所等。学校的校舍以教室为主体，配置其他各种用房。</p> <p>以教室为主的教学大楼应建在学校最佳的位置，以深入校园，不受外界干扰为原则。教室和经常使用的房间不得设在地下室或半地下室。通常在走廊的一面(单面走廊)或两面(中央走廊)最多不超过6~8间教室。最好采用单面走廊的设计方案，若采用中央走廊，则走廊宽度应为2.5~3m。教室与饮水处、厕所、楼梯等处应容易通达，教室附近应设有防火设施，教学楼顶还应有防雷设施。一旦有火灾、地震等意外事故发生，能便于学生迅速疏散。楼梯的坡度不宜大于30°，根据学生步伐的平均长度和体力负担，楼梯踏步的深度(踏面)应为0.27~0.30m，踏步高度为0.12~0.16m。楼梯的宽度应根据教学楼层数，每层班级数和学生人数决定，一般不小于1.40m，楼梯栏杆高度不宜小于0.90m。</p> <p>其他教学用房、辅助用房和生活用房都应设在最方便的地方。如实验室因面积较大，宜设在教学楼两侧，或与教学楼相近的实验楼中，以便双侧采光，其中化学实验室应有防晒设备，防止化学药品变质，并应设在楼的最上层，以免有害气体污染其他各室；音乐教室应该设在不干扰其他教室的地方，或单设在校园另一处；卫生室应设在楼下容易到达的房间。</p>					

文件名

校园建设布局规划标准

电子文件编码

XXAQ-01-003

页码

3-2

版次

A/0

学校在有条件的情况下设置室内运动场，兼做礼堂。室内运动场的窗应尽量开大，双侧采光，有3个以上的出入口。室内高度不应低于4.5~5m，最好达到5~6m。

学校的厨房和食堂不应设在教学楼内，以免厨房的噪声、水蒸汽和气味等影响其他用房。校办工厂的设置也应以不干扰教学为原则。

二、教学楼的位置及层数、净高度规划标准

学校教学楼是学校的主要建筑物，设计时应考虑学生有较好的学习条件，并注意城市建设规划对学校布局的要求。教学楼宜设置在环境安静、光线适宜、朝向良好的区域，离开道路及运动场均应15m以上，并设在运动场的西北角或北面，以绿化地带为缓冲，尽可能减少风沙的侵袭及噪声的干扰。

小学教学楼不应超过4层，中学的教学楼不应超过5层；小学教室的净高度宜为3.1m，中学教室的净高度宜为3.4m。低年级应设在楼下，高年级设在楼上。

三、教室配置和走廊、楼梯规划标准

学校建筑应以教室为主体，适当地配置其他用房，教室的数量应根据建筑形式而定。单内廊时，教室数一般不超过4个；中内廊时，教室数不宜超过6个。走廊的净宽度：内廊不小于2.1m，单内廊(外廊)不小于1.8m。楼梯应设在楼的两端，不得少于2座。楼梯不要采用螺旋形或扇形踏步。每段楼梯的踏步不要多于18级(但又

文件名	校园建设布局规划标准				
电子文件编码	XXAQ-01-003	页码	3-3	版次	A/0
<p>不要少于3级)。楼梯之间，不设置遮挡视线的隔墙，坡度不要大于30°。楼梯栏杆的高度不能低于0.9m，室外楼梯栏杆的高度不能低于1.1m。</p> <p style="text-align: center;">四、学生宿舍规划标准</p> <p>学校如设有学生宿舍，应将其设在向阳、干燥、空气流通、环境优美的宁静处。中学生宿舍，一般应保证人均面积在2.7m²以上，设双层床时，其室内净高度不应低于3m；并要有相应的晒衣晒被的设置。要保证学生的生活饮用水及热水的供应。洗漱室不能独立成套时，必须保证每层宿舍楼面有1个洗漱房，设置足够的水龙头，其洗漱槽应达到每人0.05m长；同样，楼面内厕所要达到12名女生有1个坑位，20名男生有1个坑位，并有0.5m长的小便槽。建立健全卫生措施，加强管理。</p> <p style="text-align: center;">五、厕所规划标准</p> <p>学校的室外厕所应设在教室、宿舍的下风向，或运动场的边角处，距离教室在10m以上，距离水源在30m以上。楼内厕所则应设在每层走廊的两端，并设有配置水龙头及水池的前室。小学女生应按每20人、男生按每40人设1个大便器(或1m长的大便槽)；中学女生应按每25人、男生按每50人设1个大便器(或1m长的大便槽)。另设男中学生按每50人、小学生按每40人相应为1m长的小便槽。保证做好厕所的防蝇、防风和必要的照明设备，及时清理清扫，定期消毒。</p>					

文件名	校舍建设程序执行标准				
电子文件编码	XXAQ-01-004	页码	2-1	版次	A/0
<p>校舍建设整个过程，从基建工程的决策、设计直到施工、竣工验收的各个阶段及其先后的次序，教育主管部门和学校领导都要掌握了解。规范的学校建设操作程序是确保安全的重要方面。根据校舍建设的特点，应注意以下几个问题：</p> <p>一、新建扩建校舍应由学校向上级教育主管部门报送基建计划，经批准后列入年度基建计划。</p> <p>二、自筹资金新建或扩建校舍，要向建设主管部门报告，内容包括规模、资金来源、建设地点、筹建和承建负责人等。经审查批准后，才能兴建。</p> <p>三、经批准的工程必须委托持有设计资格证书的专业设计单位进行设计，或采用经过建设主管部门批准的定型设计。</p> <p>四、工程的施工必须委托经建设主管部门批准发给营业执照的单位承包，承包单位必须与筹建单位签订施工承包合同，明确质量责任，严格按照有关的规范和设计图纸施工。筹建单位不得私招乱雇无施工执照的单位和个人进行施工。</p> <p>五、新建扩建校舍必须委托当地工程质量监督站进行质量监督(在没有设立质量监督机构的地方，可委托设计单位或由当地建设主管部门指定单位监理)。</p>					